

MICHELIN
AGRIBIB
Série standard

Pour les tracteurs de 60 à 170 CV
et jusqu'à 500 CV en monte jumelée
pour les cultures en ligne
(Diamètres : 42", 46", 50")



*Des performances élevées
tout au long de sa vie*



MICHELIN

Une meilleure façon d'avancer

Des performances élevées
tout au long de sa vie

Pour retrouver toutes les informations :



Capacité de traction



Longévité



Robustesse



+ 4% de capacité de traction sur pneu neuf, + 22% sur pneu à 60% d'usure ⁽¹⁾

Angle barrette 45° pour un meilleur transfert de la force de traction au sol
Gains de productivité

+ 2 ans d'utilisation ⁽²⁾
+ 15% de hauteur de crampons ⁽²⁾

Barrettes hautes R1W ⁽³⁾ pour plus de longévité

Capacité d'auto-nettoyage

Plaquettes au centre de la bande de roulement pour plus d'efficacité

Robustesse carcasse radiale et gomme résistante aux agressions

(1) Source : Essai analytique réalisé sur les pistes du Centre d'essais et de recherche MICHELIN (Ladoux). Comparé aux concurrents. Conditions d'essai : terre argilo-calcaire de Limagne - Dimension 18.4 R38.
(2) Source : Centre d'essais et de recherche MICHELIN (Ladoux). Conditions : moyenne sur 13 dimensions courantes du marché standard.
(3) Hauteur de crampons telle que définie par la norme TRA.

Dimensions commercialisées

9.5 R24 TL 112A8/109B NEW	13.6 R28 TL 123A8/120B	18.4 R34 TL 149A8/146B NEW	16.9 R38 TL voir 420/85 R38 TL	480/80 R42 TL 156A8/156B
11.2 R24 TL 119A8/116B NEW	14.9 R28 TL 134A8/131B NEW	320/85 R34 TL 133A8/130B	18.4 R38 TL 151A8/148B NEW	520/85 R42 TL 157A8/157B
12.4 R24 TL 119A8/116B	16.9 R28 TL 141A8/138B NEW	380/85 R34 TL 137A8/137B	20.8 R38 TL 159A8/156B NEW	420/80 R46 TL 151A8/148B
13.6 R24 TL 124A8/121B NEW	16.9 R30 TL 137A8/134B	420/85 R34 TL 147A8/147B NEW	380/80 R38 TL 142A8/139D	480/80 R46 TL 158A8/158B
14.9 R24 TL 130A8/127B NEW	18.4 R30 TL 142A8/139B	12.4 R36 TL 124A8/121B	380/95 R38 TL 147A8/147B	520/85 R46 TL 158A8/155B
16.9 R24 TL 134A8/131B	380/85 R30 TL 135A8/135B	12.4 R38 TL 131A8/128B NEW	420/85 R38 TL 144A8/144B	480/80 R50 TL 159A8/159B
12.4 R28 TL 126A8/123B NEW	420/90 R30 TL 147A8/147B	13.6 R38 TL 128A8/125B	520/85 R38 TL 155A8/155B	480/95 R50 TL 164A8/164B

CONSEILS MICHELIN

MACHINE N° 1 :

AVANT :

PRESSION :(bars / psi)

ARRIÈRE :

PRESSION :(bars / psi)

MACHINE N° 2 :

AVANT :

PRESSION :(bars / psi)

ARRIÈRE :

PRESSION :(bars / psi)



agro.michelin.com



www.youtube.com/user/AgMichelin



MICHELIN
Une meilleure façon d'avancer