

Pouces	Désignation	Caractéristiques des pneus				Largeur de jantes ⁽¹⁾ Pouces	Volume interne 75% Litres
		S mm	D mm	R' mm	C.d.R mm		
18	340/80 R18 143 A8/B IND TL BIBLOAD HARD SURFACE (335/80 R 18) (12.5 R 18)	342	990	445	2 959	11, W10, 11SDC, W11, 12, 12SDC	106,5
18	400/70 R18 147 A8/B IND TL BIBLOAD HARD SURFACE (405/70 R 18)	407	1 024	457	3 012	DW13, 12SDC, 13	129
20	340/80 R20 144 A8/B IND TL BIBLOAD HARD SURFACE (335/80 R 20) (12.5 R 20)	350	1 042	476	3 119	11, W10, 11SDC, W11, 12, 12SDC	114
20	400/70 R20 149 A8/B IND TL BIBLOAD HARD SURFACE (405/70 R 20) (16.0/70 R 20)	403	1 068	480	3 174	13, 12, 12SDC, 13SDC, 14	139
24	460/70 R24 159 A8/B IND TL BIBLOAD HARD SURFACE (17.5 LR 24)	467	1 241	558	3 688	DW15L, DW14L, DW16L, 14, 16	218
24	500/70 R24 164 A8/B IND TL BIBLOAD HARD SURFACE (19.5 LR 24)	511	1 296	581	3 866	DW16L, DW15L, 16	265,5
24	540/70 R24 168 A8/B IND TL BIBLOAD HARD SURFACE (21 LR 24)	562	1 350	605	4 026	DW18L, DW16L	316,5
26	480/80 R26 167 A8/B IND TL BIBLOAD HARD SURFACE (18.4 R 26) ⁽²⁾	487	1 416	644	4 220	DW15L, DW16L	304
28	440/80R28 163 A8/B IND TL BIBLOAD HARD SURFACE (16.9 R 28) ⁽²⁾	446	1 407	634	4183	DW14L, DW15L	260

⁽¹⁾La jante de référence est indiquée en caractère gras. ⁽²⁾En préparation. Nous consulter pour disponibilités.

Pouces	Désignation	Pressions en (bar) and (psi) – Charges par pneu en kg													
		Bar Psi	1,60 23	2,00 29	2,20 32	2,40 35	2,70 39	3,00 44	3,20 46	3,40 49	3,60 52	3,80 55	4,00 58	4,20 61	4,40 64
18	340/80 R18 143 A8/B IND TL BIBLOAD HARD SURFACE (335/80 R 18) (12.5 R 18)	Stat	2 450	2 995	3 270	3 540	3 950	4 360	4 635	4 905	5 180	5 450	5 725	6 000	6 270
		10 km/h	1 600	1 995	2 135	2 310	2 580	2 845	3 025	3 200	3 380	3 555	3 735	3 910	4 090
		25 km/h	1 450	1 710	1 845	1 975	2 170	2 370	2 500	2 630	2 760	2 890	3 020	-	-
		40 km/h	1 320	1 550	1 585	1 830	2 015	2 125	2 240	2 360	2 480	2 605	2 725	-	-
		50 km/h	1 320	1 550	1 585	1 830	2 015	2 125	2 240	2 360	2 480	2 605	2 725	-	-
18	400/70 R18 147 A8/B IND TL BIBLOAD HARD SURFACE (405/70 R 18)	Stat	2 800	3 400	3 700	4 000	4 450	4 930	5 260	5 595	5 925	6 210	6 500	6 790	7 075
		10 km/h	1 825	2 215	2 410	2 610	2 900	3 215	3 430	3 650	3 865	4 050	4 240	4 430	4 615
		25 km/h	1 670	1 945	2 080	2 220	2 460	2 700	2 860	3 000	3 140	3 275	3 415	-	-
		40 km/h	1 500	1 750	1 875	2 000	2 215	2 430	2 575	2 700	2 825	2 950	3 075	-	-
		50 km/h	1 500	1 750	1 875	2 000	2 215	2 430	2 575	2 700	2 825	2 950	3 075	-	-
20	340/80 R20 144 A8/B IND TL BIBLOAD HARD SURFACE (335/80 R 20) (12.5 R 20)	Stat	2 520	3 080	3 360	3 640	4 060	4 480	4 760	5 040	5 320	5 600	5 880	6 160	6 440
		10 km/h	1 640	2 005	2 190	2 370	2 645	2 920	3 105	3 285	3 470	3 650	3 835	4 020	4 200
		25 km/h	1 490	1 760	1 895	2 030	2 230	2 435	2 570	2 705	2 840	2 975	3 110	-	-
		40 km/h	1 360	1 595	1 710	1 830	2 005	2 180	2 300	2 425	2 550	2 675	2 800	-	-
		50 km/h	1 360	1 595	1 710	1 830	2 005	2 180	2 300	2 425	2 550	2 675	2 800	-	-
20	400/70 R20 149 A8/B IND TL BIBLOAD HARD SURFACE (405/70 R 20) (16.0/70 R 20)	Stat	2 930	3 580	3 905	4 230	4 720	5 205	5 530	5 855	6 180	6 505	6 830	7 155	7 480
		10 km/h	1 910	2 335	2 545	2 760	3 075	3 395	3 605	3 820	4 030	4 240	4 455	4 670	4 880
		25 km/h	1 730	2 040	2 200	2 355	2 590	2 825	2 980	3 140	3 295	3 450	3 610	-	-
		40 km/h	1 550	1 825	1 960	2 100	2 305	2 510	2 650	2 800	2 950	3 100	3 250	-	-
		50 km/h	1 550	1 825	1 960	2 100	2 305	2 510	2 650	2 800	2 950	3 100	3 250	-	-
24	460/70 R24 159 A8/B IND TL BIBLOAD HARD SURFACE (17.5 LR 24)	Stat	3 940	4 815	5 250	5 690	6 345	7 000	7 435	7 875	8 310	8 750	9 185	9 620	10 060
		10 km/h	2 570	3 140	3 425	3 710	4 140	4 565	4 850	5 135	5 420	5 705	5 990	6 275	6 560
		25 km/h	2 320	2 740	2 955	3 165	3 480	3 800	4 010	4 220	4 435	4 650	4 860	-	-
		40 km/h	2 120	2 500	2 695	2 885	3 170	3 460	3 650	3 830	4 010	4 195	4 375	-	-
		50 km/h	2 120	2 500	2 695	2 885	3 170	3 460	3 650	3 830	4 010	4 195	4 375	-	-
24	500/70 R24 164 A8/B IND TL BIBLOAD HARD SURFACE (19.5 LR 24)	Stat	4 500	5 500	6 000	6 500	7 250	8 000	8 500	9 000	9 500	10 000	10 500	11 000	11 500
		10 km/h	2 930	3 585	3 910	4 240	4 730	5 220	5 545	5 875	6 200	6 525	6 850	7 175	7 500
		25 km/h	2 650	3 130	3 375	3 615	3 975	4 340	4 580	4 820	5 065	5 310	5 550	-	-
		40 km/h	2 360	2 800	3 020	3 240	3 575	3 905	4 125	4 345	4 560	4 780	5 000	-	-
		50 km/h	2 360	2 800	3 020	3 240	3 575	3 905	4 125	4 345	4 560	4 780	5 000	-	-
24	540/70 R24 168 A8/B IND TL BIBLOAD HARD SURFACE (21 LR 24)	Stat	5 015	5 910	6 360	6 805	7 475	8 150	8 595	9 040	9 490	10 335	11 185	12 030	12 880
		10 km/h	3 270	3 855	4 145	4 440	4 875	5 315	5 605	5 900	6 190	6 740	7 295	7 850	8 400
		25 km/h	2 940	3 490	3 765	4 040	4 450	4 860	5 135	5 405	5 680	5 950	6 220	-	-
		40 km/h	2 650	3 145	3 390	3 640	4 010	4 380	4 625	4 870	5 110	5 355	5 600	-	-
		50 km/h	2 650	3 145	3 390	3 640	4 010	4 380	4 625	4 870	5 110	5 355	5 600	-	-
26	480/80 R26 167A8/167B IND TL BIBLOAD HARD SURFACE (18.4 R 26)	Stat	4 900	5 990	6 535	7 080	7 900	8 715	9 260	9 805	10 350	10 895	11 440	11 990	12 535
		10 km/h	3 200	3 910	4 265	4 620	5 155	5 685	6 040	6 395	6 750	7 460	8 175	-	-
		25 km/h	2 890	3 300	3 550	3 805	4 190	4 565	4 820	5 075	5 330	5 580	5 835	-	-
		40 km/h	2 575	3 055	3 295	3 540	3 900	4 260	4 500	4 740	4 975	5 210	5 450	-	-
		50 km/h	2 815	3 055	3 295	3 540	3 900	4 260	4 500	4 740	4 975	5 210	5 450	-	-
28	440/80 R28 163A8/163B IND TL BIBLOAD HARD SURFACE (16.9 R 28)	Stat	4 370	5 485	6 045	6 605	7 440	8 280	8 840	9 395	9 955	10 515	11 075	11 630	12 190
		10 km/h	2 850	3 700	4 125	4 550	5 190	5 825	6 250	6 675	7 100	7 525	7 950	-	-
		25 km/h	2 525	2 975	3 200	3 420	3 760	4 095	4 320	4 540	4 765	4 990	5 215	-	-
		40 km/h	2 360	2 780	2 990	3 200	3 515	3 825	4 035	4 245	4 455	4 665	4 875	-	-
		50 km/h	2 360	2 780	2 990	3 200	3 515	3 825	4 035	4 245	4 455	4 665	4 875	-	-

IMPORTANT : La pression de gonflage se détermine toujours en fonction de la charge par pneu, de la vitesse et du travail à réaliser. Nos préconisations ci-dessus sont fournies sous réserve de modifications postérieures à la date de diffusion de ces tableaux (Janvier 2015). Les données techniques sont susceptibles d'évoluer sans information préalable.



Manufacture Française des Pneumatiques Michelin - 63040 Clermont-Ferrand Cedex 9 - France - au capital de 504 000 004 € RCS Clermont-Ferrand. MICHELIN et la représentation graphique du Bonhomme Michelin sont la propriété de la Compagnie Générale des Etablissements Michelin. Juin 2014. Crédits photos : shutterstock - In Ecteo.



**MICHELIN
BIBLOAD**

HARD SURFACE

LE PNEU QUI OFFRE PLUS DE RÉSISTANCE SUR SOLS DURS ET RÉDUIT LES VIBRATIONS.



Découvrez les performances du MICHELIN BIBLOAD HARD SURFACE en vidéo

**PLUS DE
SURFACE
EN CONTACT
AVEC LES
SOLS DURS**



SCULPTURE
DIAMANT : **44 %***

SCULPTURE
BARRETTES : **29 %***

PRODUCTIVITÉ

**RISQUE DE CREVAISON
RÉDUIT**



Plus de vitesse
et de contrôle
sur route



Excellente
motricité



Excellente
stabilité
en devers



Grande efficacité
en utilisation
hivernale

RENTABILITÉ

**MEILLEURE RÉSISTANCE
À L'USURE**

CONFORT

VIBRATIONS RÉDUITES

**MICHELIN BIBLOAD HARD SURFACE, UNE MEILLEURE EFFICACITÉ SUR SOLS DURS
POUR LES TRAVAUX AGRICOLES ET LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION**



* Centre d'essais et de recherche MICHELIN (Ladoux, mai 2012)

**96 PAVÉS ET UNE GRANDE
SURFACE DE GOMME
EN CONTACT AVEC LE SOL**

- Réduction des vibrations

**GRANDE HAUTEUR
DE SCULPTURE**

- Usage prolongé
sur sols agressifs
- Longévité améliorée

FLANC RENFORCÉ

- Excellente résistance
aux agressions

**PAVÉS
MULTIDIRECTIONNELS**

- Stabilité optimale
sur 360°

**ACCROCHE
RÉGULIÈRE
PAS À PAS**

- Motricité optimale



SCULPTURE DIAMANT, UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE

Issue de la recherche et validée par des tests en conditions réelles d'utilisation, la sculpture diamant est principalement composée de pavés indépendants biseautés.

Elle offre plus de surface de contact au sol qu'une sculpture à barrettes. La résistance est améliorée, les vibrations diminuées, pour une motricité optimale.

