

MICHELIN CARGOXBIB HIGH FLOTATION

LE PNEU REMORQUE BASSE PRESSION POUR UN CONVOI PLUS RESPECTUEUX DES SOLS

UN ENSEMBLE TRACTEUR-VÉHICULE REMORQUE HOMOGÈNE ET PERFORMANT

À PARTIR DE
0,8
BAR

1^{ER} PNEU BASSE PRESSION compatible
télégonflage



**PLUS
DE PRODUCTIVITÉ**

MOINS D'ORNIÉRAGE et de compaction
des sols versus pneus gonflés à 4 bars⁽¹⁾



Découvrez
les performances du
MICHELIN CARGOXBIB
HIGH FLOTATION
en vidéo

⁽¹⁾ Études internes Centre de Technologie Michelin Clermont-Ferrand (France) - Avril 2012 / Juin 2013

LES MEILLEURES PERFORMANCES DE LA ROUTE AU CHAMP

ROUTE

CARCASSE MICHELIN ULTRAFLEX

- Endurance carcasse
- Compatibilité télégonflage
- Excellent comportement routier

NAPPES SOMMETS MÉTAL

- Grande stabilité
- Excellente résistance à la crevaison
- et meilleure répartition de la charge

ÉPAULES MASSIVES ARRONDIES

- Plus grande résistance à l'usure
- Facilite les manœuvres et limite le ripage

RIB CENTRAL CONTINU

- Excellente résistance à l'usure
- Limite la résistance au roulement
- Excellente tenue de cap



CHAMP

CARCASSE MICHELIN ULTRAFLEX

- Fonctionnement à très basse pression
- pour un parfait respect des sols
- Réduit l'effort de traction

ÉPAULES MASSIVES ARRONDIES

- Limite l'arrachement du couvert végétal

RIB CENTRAL ET PAVÉS MULTI ANGLES

- Excellent maintien en dévers

Norme VF : nouvelle carcasse permettant de répondre aux exigences de la norme VF.



MICHELIN



@MichelinAgriFR



agro.michelin.com



www.youtube.com/user/AgMichelin

MICHELIN CARGOXBIB HIGH FLOTATION



**LE PNEU DE REMORQUE
QUI RESPECTE VOS SOLS**

NOUVEAU

4 NOUVELLES DIMENSIONS VF*

* VF (Very high Flexion) : pneus permettant de porter plus de charge
à iso pression ou de diminuer la pression à iso charge.

Exemple pour une charge de 5,8 t à 65 km/h :

- CARGOXBIB HIGH FLOTATION 650/55 R26.5 : 4 bars
- CARGOXBIB HIGH FLOTATION 650/55 R26.5 **VF : 2.6 bars**



@MichelinAgriFR



agro.michelin.com



www.youtube.com/user/AgMichelin



MICHELIN

MICHELIN CARGOXBIB
HIGH FLOTATION



Table with 12 columns: Ø pouces, Description, CAI, S mm, D mm, R' mm, CdR mm, Jantes(s) recommandée(s), Jantes tolérée(s), Chambre à air (code), Vol. interne 75% (litres), Prof. sculp. (mm). Row 1: 22.5, 710/45 R22.5 165D TL Jante AG profil H2 admis, 723051, 723, 1208, 514, 3545, AG24.00 (H2), AG20.00 (H2), 317, 16. Subsequent rows show performance data for Bar, Psi, and speeds from 10 to 65 km/h.

Table with 12 columns: Ø pouces, Description, CAI, S mm, D mm, R' mm, CdR mm, Jantes(s) recommandée(s), Jantes tolérée(s), Chambre à air (code), Vol. interne 75% (litres), Prof. sculp. (mm). Row 1: 26, 28 LR 26 175D TL (710/65 R26), 224829, 740, 1581, 705, 4685, DW25B (A), DW23B (A), 577, 26. Subsequent rows show performance data for Bar, Psi, and speeds from 15 to 65 km/h.

Table with 12 columns: Ø pouces, Description, CAI, S mm, D mm, R' mm, CdR mm, Jantes(s) recommandée(s), Jantes tolérée(s), Chambre à air (code), Vol. interne 75% (litres), Prof. sculp. (mm). Row 1: 26.5, 600/55 R26.5 165D TL Jante AG profil H2 admis, 550621, 626, 1341, 581, 3954, AG20.00 (H2), 716, 312, 17. Subsequent rows show performance data for Bar, Psi, and speeds from 10 to 65 km/h.

Table with 12 columns: Ø pouces, Description, CAI, S mm, D mm, R' mm, CdR mm, Jantes(s) recommandée(s), Jantes tolérée(s), Chambre à air (code), Vol. interne 75% (litres), Prof. sculp. (mm). Row 1: 26.5, VF600/55 R26,5 170D IMP TL NOUVEAU, 377726, 626, 1341, 587, 3959, AG20.00 (H2), 312, 17. Subsequent rows show performance data for Bar, Psi, and speeds from 10 to 65 km/h.

Table with 12 columns: Ø pouces, Description, CAI, S mm, D mm, R' mm, CdR mm, Jantes(s) recommandée(s), Jantes tolérée(s), Chambre à air (code), Vol. interne 75% (litres), Prof. sculp. (mm). Row 1: 26.5, 710/50 R26.5 170D TL Jante AG profil H2 admis, 892516, 729, 1380, 594, 4061, AG24.00 (H2), AG20.00 (H2), 407, 18. Subsequent rows show performance data for Bar, Psi, and speeds from 10 to 65 km/h.

Table with 12 columns: Ø pouces, Description, CAI, S mm, D mm, R' mm, CdR mm, Jantes(s) recommandée(s), Jantes tolérée(s), Chambre à air (code), Vol. interne 75% (litres), Prof. sculp. (mm). Row 1: 26.5, VF710/50 R26,5 176D IMP TL NOUVEAU, 343405, 729, 1380, 600, 3934, AG24.00 (H2), AG20.00 (H2), 407, 18. Subsequent rows show performance data for Bar, Psi, and speeds from 10 to 65 km/h.

Table with 12 columns: Ø pouces, Description, CAI, S mm, D mm, R' mm, CdR mm, Jantes(s) recommandée(s), Jantes tolérée(s), Chambre à air (code), Vol. interne 75% (litres), Prof. sculp. (mm). Row 1: 26.5, 650/55 R26.5 169D TL, 693431, 657, 1402, 617, 4158, AG20.00 (H2), 716, 437, 18. Subsequent rows show performance data for Bar, Psi, and speeds from 10 to 65 km/h.

Table with 12 columns: Ø pouces, Description, CAI, S mm, D mm, R' mm, CdR mm, Jantes(s) recommandée(s), Jantes tolérée(s), Chambre à air (code), Vol. interne 75% (litres), Prof. sculp. (mm). Row 1: 26.5, VF650/55 R26,5 174D IMP TL NOUVEAU, 776393, 657, 1402, 607, 4131, AG20.00, AG20.00 (H2), 437, 18. Subsequent rows show performance data for Bar, Psi, and speeds from 10 to 65 km/h.

Table with 12 columns: Ø pouces, Description, CAI, S mm, D mm, R' mm, CdR mm, Jantes(s) recommandée(s), Jantes tolérée(s), Chambre à air (code), Vol. interne 75% (litres), Prof. sculp. (mm). Row 1: 30.5, 650/65 R30.5 176D TL Jante AG profil H2 admis, 139310, 674, 1622, 699, 4776, AG20.00 (H2), 600, 21. Subsequent rows show performance data for Bar, Psi, and speeds from 10 to 65 km/h.

Table with 12 columns: Ø pouces, Description, CAI, S mm, D mm, R' mm, CdR mm, Jantes(s) recommandée(s), Jantes tolérée(s), Chambre à air (code), Vol. interne 75% (litres), Prof. sculp. (mm). Row 1: 30.5, 750/60 R30.5 181D TL Jante AG profil H2 admis, 101332, 786, 1675, 716, 4936, AG24.00 (H2), 750, 22. Subsequent rows show performance data for Bar, Psi, and speeds from 10 to 65 km/h.

Table with 12 columns: Ø pouces, Description, CAI, S mm, D mm, R' mm, CdR mm, Jantes(s) recommandée(s), Jantes tolérée(s), Chambre à air (code), Vol. interne 75% (litres), Prof. sculp. (mm). Row 1: 30.5, VF750/60 R30,5 187D IMP TL NOUVEAU, 139588, 760, 1680, 724, 4944, AG20.00 (H2), 750, 22. Subsequent rows show performance data for Bar, Psi, and speeds from 10 to 65 km/h.

Table with 12 columns: Ø pouces, Description, CAI, S mm, D mm, R' mm, CdR mm, Jantes(s) recommandée(s), Jantes tolérée(s), Chambre à air (code), Vol. interne 75% (litres), Prof. sculp. (mm). Row 1: 32, 800/60 R32 185D IMP TL Jante AG profil H2 admis, 322432, 810, 1800, 786, 5319, DW27B (A), DW25B (A), 831, 780, 23.5. Subsequent rows show performance data for Bar, Psi, and speeds from 10 to 65 km/h.

IMPORTANT : La pression de gonflage se détermine toujours en fonction de la charge par pneu et du travail à réaliser.