

MICHELIN XEOBIB



LARGE SURFACE DE CONTACT
Respect des sols

**CAPACITÉ DE TRACTION
EXCEPTIONNELLE**
Plus de barrettes au sol



**CARCASSE
INNOVANTE**

**DÉFLEXION PLUS
IMPORTANTE
DES FLANCS**

MICHELIN XEOBIB : LE BON PNEU POUR VOS SOLS ET VOTRE RENTABILITÉ

- VF = Very high Flexion – Pneumatiques conçus pour fonctionner à 40% de charge supplémentaire par rapport à des pneumatiques de conception classique à pression de gonflage identique. Standard VF approuvé par l'ETRTO (Organisme Européen de Standardisation des pneus, jantes et valves)



MICHELIN



@MichelinAgriFR



agro.michelin.com



www.youtube.com/user/AgMichelin



**TRANSFORME
VOS TRACTEURS
EN PROTECTEURS DES SOLS**



@MichelinAgriFR



agro.michelin.com



www.youtube.com/user/AgMichelin



MICHELIN



Ø pouces	Désignation	CAI	S mm	D mm	R' mm	CdR mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Code chbre air	Vol. 75%	Prof. de sculpture
28	VF 480/60 R28 134D TL	312875	488	1 298	567	3 831	DW16L	W16L	821	218	45
Bar	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.8			
Psi	6	7	9	10	12	13	15	26			
10 km/h	1450	1605	1760	1900	2035	2185	2330				
30 km/h	1345	1490	1630	1760	1885	2025	2160				
65 km/h	1320	1460	1600	1725	1850	1985	2120				
65 km/h Dual	1160	1285	1410	1520	1630	1750	1865				
10 km/h Charg Fr										3000	

28	VF 520/60 R28 138D TL	510495	534	1 338	579	3 942	DW18L	W18L	822	260	46
Bar	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.8			
Psi	6	7	9	10	12	13	15	26			
10 km/h	1650	1815	1980	2125	2265	2430	2595				
30 km/h	1530	1685	1835	1970	2100	2255	2405				
65 km/h	1500	1650	1800	1930	2060	2210	2360				
65 km/h Dual	1320	1455	1585	1700	1815	1945	2075				
10 km/h Charg Fr										3350	

28	VF 600/60 R28 146D TL	665184	597	1 429	610	4 198	DW20B (A)	-	822	365	48
Bar	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.8			
Psi	6	7	9	10	12	13	15	26			
10 km/h	2035	2250	2465	2690	2915	3110	3300				
30 km/h	1885	2085	2285	2495	2705	2885	3060				
65 km/h	1850	2045	2240	2445	2650	2825	3000				
65 km/h Dual	1630	1800	1970	2150	2330	2485	2640				
10 km/h Charg Fr										4250	

30	VF 600/60 R30 147D TL	065253	603	1 493	633	4 379	DW20B (A)	-	757	382	50
Bar	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.8			
Psi	6	7	9	10	12	13	15	26			
10 km/h	2145	2340	2530	2765	3000	3195	3385				
30 km/h	1990	2170	2345	2565	2780	2960	3135				
65 km/h	1950	2125	2300	2515	2725	2900	3075				
65 km/h Dual	1715	1870	2025	2215	2400	2555	2705				
10 km/h Charg Fr										4375	

34	VF 600/60 R34 149D TL	664777	595	1 595	690	4 699	DW20B (A)	-	823	415	48
Bar	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.8			
Psi	6	7	9	10	12	13	15	26			
10 km/h	2265	2470	2675	2935	3190	3385	3575				
30 km/h	2100	2290	2480	2720	2960	3140	3315				
65 km/h	2060	2245	2430	2665	2900	3075	3250				
65 km/h Dual	1815	1980	2140	2345	2550	2705	2860				
10 km/h Charg Fr										4550	

Ø pouces	Désignation	CAI	S mm	D mm	R' mm	CdR mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Code chbre air	Vol. 75%	Prof. de sculpture
38	VF 600/60 R38 151D TL	349257	549	1 698	749	5 023	DW20B (A)	MW20B (A)	824	451	52
Bar	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.8			
Psi	6	7	9	10	12	13	15	26			
10 km/h	2400	2620	2835	3070	3300	3550	3795				
30 km/h	2225	2425	2625	2845	3060	3290	3520				
65 km/h	2180	2380	2575	2790	3000	3225	3450				
65 km/h Dual	1920	2095	2265	2455	2640	2840	3035				

38	VF 650/60 R38 155D TL	454365	677	1 735	749	5 108	DW23B (A)	MW23B (A)	825	540	52
Bar	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.8			
Psi	6	7	9	10	12	13	15	26			
10 km/h	2675	2935	3190	3495	3795	4030	4265				
30 km/h	2480	2720	2960	3240	3520	3740	3955				
65 km/h	2430	2665	2900	3175	3450	3665	3875				
65 km/h Dual	2140	2345	2550	2795	3035	3225	3410				

38	VF 710/60 R38 160D TL	324138	712	1 814	794	5 356	DW25B (A)	MW25B (A)	825	664	54
Bar	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.8			
Psi	6	7	9	10	12	13	15	26			
10 km/h	3080	3385	3685	3975	4265	4610	4950				
30 km/h	2855	3135	3415	3685	3955	4275	4590				
65 km/h	2800	3075	3350	3615	3875	4190	4500				
65 km/h Dual	2465	2710	2950	3180	3410	3685	3960				

42	VF 650/60 R42 157D TL	220583	660	1 840	810	5 441	DW23B (A)	DW20B (A) (NRO)	802	645	58
Bar	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.8			
Psi	6	7	9	10	12	13	15	26			
10 km/h	2835	3110	3385	3645	3905	4225	4540				
30 km/h	2625	2880	3135	3380	3620	3915	4210				
65 km/h	2575	2825	3075	3315	3550	3840	4125				
65 km/h Dual	2265	2485	2705	2915	3125	3380	3630				

42	VF 710/60 R42 161D TL	144294	716	1 920	843	5 675	DW25B (A)	MW25B (A)	802	714	57
Bar	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.8			
Psi	6	7	9	10	12	13	15	26			
10 km/h	3190	3495	3795	4170	4540	4815	5090				
30 km/h	2960	3240	3520	3865	4210	4465	4720				
65 km/h	2900	3175	3450	3790	4125	4375	4625				
65 km/h Dual	2550	2795	3035	3335	3630	3850	4070				



Plus grand respect des sols¹

MICHELIN XeoBib fonctionne de manière optimale à plus basse pression¹ avec des flancs présentant une capacité de déflexion très importante. Votre bénéfice : une réduction considérable des ornières et de la compaction grâce à une surface de contact au sol plus importante¹ et une meilleure répartition de la charge.



Plus d'économie de carburant¹

La plus grande surface d'empreinte au sol¹ augmente fortement la capacité de traction du pneumatique MICHELIN XeoBib. Ce qui réduit fortement le taux de patinage et en conséquence votre consommation de carburant.



Longévité améliorée¹

La carcasse de technologie MICHELIN Ultraflex est particulièrement endurante avec ses flancs renforcés. Ainsi, même à plus basse pression¹, MICHELIN XeoBib bénéficie d'une longue durée de vie.



Plus de capacité de charge¹

MICHELIN XeoBib offre, à iso-pression de gonflage, jusqu'à 40% de capacité de charge en plus par rapport à des pneumatiques de technologie classique.



Gain de temps¹

Grâce à son excellente capacité de traction, MICHELIN XeoBib vous permet de réaliser vos travaux même en terrains difficiles, ce qui réduit votre temps de travail et épargne votre argent.



Meilleur comportement routier¹

Sur route, MICHELIN XeoBib offre non seulement un remarquable confort de conduite, mais aussi une excellente précision de direction même à basse pression¹.

1) dans le respect de nos recommandations, en comparaison avec des pneumatiques de technologie classique

