

MICHELIN OMNIBIB



SOMMET PLAT ET LARGE

- Réduction du patinage
- Meilleure adhérence

HAUTEUR DE BARRETTES

- Excellente capacité de débouillage



SURFACE D'EMPREINTE

- Jusqu'à 16 %* de surface d'empreinte supplémentaire
- Pression au sol optimisée

SOUPLESE CARCASSE

MICHELIN OMNIBIB, POUR UNE ÉCONOMIE DE TEMPS ET DE CARBURANT

Pneu homologué chez 100% des constructeurs
La prépondérance MICHELIN Omnibib est en accord avec les prépondérances permises par les constructeurs

**LA POLYVALENCE
POUR OPTIMISER
VOTRE EXPLOITATION**



@MichelinAgriFR



agro.michelin.com



www.youtube.com/user/AgMichelin



@MichelinAgriFR



agro.michelin.com



www.youtube.com/user/AgMichelin





UNE POLYVALENCE MAXIMALE POUR OPTIMISER VOTRE EXPLOITATION

LES DIMENSIONS DISPONIBLES

Ø (pouces)	Description	CAI	Caractéristiques des pneus				Profil jantes	Vol. int. 75% (litres)	Prof. sculpt. (mm)
			S (mm)	D (mm)	R' (mm)	CdR (mm)			
16	280/70 R 16 112D TL	747196	276	805	360	2400	W9 - W10L - W8 - W8L	65	29
20	280/70 R20 116D TL	263806	268	904	409	2690	W9 - W10 - W8	157	44
24	320/70 R24 116D TL	415039	323	1101	497	3274	W10 - W11 - W9	159	38
	360/70 R24 122D TL	198698	373	1153	513	3418	W11 - W10 - W12L	178	44
	380/70 R24 125D TL	085816	399	1188	528	3520	W12 - W11 - W13	218	46
	420/70 R24 130D TL	829095	436	1251	553	3702	W13 - DW14L - W12L - W14L	287	48
	480/70 R24 138D TL	375821	494	1327	578	3916	DW15L DW14L - DW16L - W14L - W15L - W16L	177	44
28	380/70 R28 127D TL	118587	390	1294	580	3842	W12 - W11 W13	198	43
	420/70 R28 133D TL	532215	436	1354	602	4012	W13 - DW14L - W12 - W14L	242	45
	480/70 R28 140D TL	570026	500	1427	632	4217	DW15L DW14L - DW16L - W14L - W15L - W16L	318	48
30	480/70 R30 141D TL	599351	498	1482	656	4388	DW15L DW14L - DW16L - W14L - W15L - W16L	333	48
34	480/70 R34 143D TL	280033	497	1593	713	4728	DW15L DW14L - DW16L - W14L - W15L - W16L	364	48
	520/70 R34 148D TL	939411	535	1651	730	4887	DW16L DW15L - DW18L - W15L - W16L - W18L	364	48
38	480/70 R38 145D TL	936570	498	1694	759	5030	DW15L DW14L - DW16L - W14L - W15L - W16L	463	54
	520/70 R38 150D TL	833744	539	1766	782	5229	DW16L DW15L - DW18L - W15L - W16L - W18L	394	48
	580/70 R38 155D TL	001240	601	1836	815	5440	DW18L - W18L	500	53
42	620/70 R42 160D TL	989457	639	1953	863	5781	DW20B (A)L - DW18L	602	56

Pour le tableau de charge/pression, se référer à la documentation technique Michelin Agricole, téléchargeable sur <https://agro.michelin.com/>.

LES CONSEILS MICHELIN

MACHINE #1

ESSIEU AVANT PRESSION (bar/psi)

ESSIEU ARRIÈRE PRESSION (bar/psi)

MACHINE #2

ESSIEU AVANT PRESSION (bar/psi)

ESSIEU ARRIÈRE PRESSION (bar/psi)

MICHELIN OMNIBIB, POUR UNE ÉCONOMIE DE TEMPS ET DE CARBURANT



JUSQU'À 14%

DE CHARGE EN PLUS
PAR RAPPORT À UN PNEU STANDARD*

- BARRETTES ROBUSTES
- CONFORT ROUTE ET CHAMP
- INDICE D (65 KM/H)

ÉCONOMIE DE TEMPS ET DE CARBURANT

- Excellente capacité de débouillage
- Meilleure adhérence

PLUS DE LONGÉVITÉ

CONFORT SUR ROUTE ET AU CHAMP

- Pression généralement de 0,2 bar inférieure aux autres séries 70 du marché
- Carcasse souple
- Performances garanties jusqu'à 65 km/h indice D, lorsque la législation en vigueur l'autorise

CAPACITÉ DE CHARGE ÉLEVÉE POUR LES TRAVAUX AVEC CHARGEURS FRONTAUX

- Jusqu'à 14%* de charge en plus par rapport à un pneu standard
- Barrettes robustes

PRODUCTIVITÉ



Capable de rouler
jusqu'à 65 km/h**

PROTECTION DES SOLS



Performant sur champ
et sur route

CONFORT



Excellent comportement

MICHELIN OMNIBIB, FORTE CAPACITÉ DE TRACTION
POUR DES GAINS DE TEMPS ET D'ARGENT