



GRANDE VOLUME, MINIMI CONSUMI



**MICHELIN X[®] LINE[™] ENERGY[™]
CONTRIBUISCE A UN REALE RISPARMIO PER
IL VOSTRO CONVOGLIO GRANDE VOLUME**

Ottimizzate la capacità di carico fino a 100 m³ ⁽¹⁾
con un risparmio di carburante fino a 2,5 l/100 km ⁽²⁾



MICHELIN X® LINE™ ENERGY™, CONTRIBUISCE A UN REALE RISPARMIO PER IL VOSTRO CONVOGLIO GRANDE VOLUME



OTTIMIZZAZIONE DEL VOLUME UTILE

- › Massimizzazione del volume trasportato:
fino a **100 m³**⁽¹⁾ grazie alla nostra offerta per gli assali trainati

Simulate la vostra configurazione
su autocarro.michelin.it



ECONOMIA

- › Risparmio di carburante:
fino a **2,5 l / 100 km**⁽²⁾
- › Minore costo chilometrico:
fino al **30 % in più di rendimento chilometrico**⁽³⁾



GESTIONE SEMPLIFICATA

- › Flessibilità di gestione del veicolo e maggiore redditività con la nuova misura **355/50R22.5 Z**
- › Assale trainato ricostruibile in:



SICUREZZA DURATURA

- › Aderenza e frenata fino all'ultimo km di vita del pneumatico
- › Aderenza nelle condizioni invernali: marcature **M+S** e, per i pneumatici Drive, anche **3PMSF**

⁽¹⁾ Calcolo interno 2016: per un equipaggiamento in 315/60R22.5 sull'assale direzionale, 295/60R22.5 sull'assale motore e 445/45R19.5 sugli assali trainati.

⁽²⁾ Calcolo interno 2016: risparmio fino a 2,5 l/100 km con pneumatici nuovi e di 1,25 l/100 km in media sulla 1ª vita dei pneumatici con un equipaggiamento MICHELIN X® LINE™ Energy™ 315/60R22.5 Z, 295/60R22.5 D e 445/45R19.5 T in confronto a un equipaggiamento MICHELIN 315/60R22.5 X® Energy™ XF, 295/60R22.5 XDA2+ Energy™ e 445/45R19.5 XTA2+ Energy™.

⁽³⁾ Calcolo interno 2016: confronto con il pneumatico MICHELIN 315/60R22.5 X® Energy™ XF.

⁽⁴⁾ Calcolo interno 2016: confronto con il pneumatico MICHELIN 295/60R22.5 XZA2 Energy™.

UN'UNICA SOLUZIONE PER IL VOSTRO CONVOGLIO GRANDE VOLUME



ASSALE DIREZIONALE

ASSALE MOTORE

ASSALI TRAINATI

NUOVA MISURA

MICHELIN
X[®] LINE™ ENERGY™ Z
355/50R22.5



+ 30 % di rendimento chilometrico⁽³⁾

NUOVA MISURA

MICHELIN
X[®] LINE™ ENERGY™ Z
355/50R22.5



MICHELIN
X[®] LINE™ ENERGY™ Z
295/60R22.5
315/60R22.5



+ 17 % di rendimento chilometrico⁽⁴⁾

+ 30 % di rendimento chilometrico⁽³⁾

MICHELIN
X[®] LINE™ ENERGY™ D
315/60R22.5
295/60R22.5



MICHELIN
X[®] LINE™ ENERGY™ T
445/45R19.5



I NOSTRI SUGGERIMENTI:

ASSALE DIREZIONALE

ASSALE MOTORE

ASSALI TRAINATI

TECNOLOGIE INNOVATIVE PER CONSUMI RIDOTTI SENZA COMPROMETTERE LE PRESTAZIONI

REGENION

L'aderenza MICHELIN
chilometro dopo chilometro.

MICHELIN
X[®] LINE[™]
ENERGY[™] Z
355/50R22.5
295/60R22.5
315/60R22.5

Scultura evolutiva:
scultura chiusa per
ridurre la resistenza
al rotolamento e
autorigenerante per
un'aderenza costante
nel tempo.

MICHELIN
X[®] LINE[™]
ENERGY[™] D
315/60R22.5
295/60R22.5

MICHELIN
X[®] LINE[™]
ENERGY[™] T
445/45R19.5

INFINICOIL

La resistenza per tutta
la vita del pneumatico.

Blocco di sommità rinforzato:

cavo d'acciaio continuo
che avvolge
il pneumatico per una
usura regolare e una
maggiore durata della
carcassa.

Minore resistenza al
rotolamento
ed elevato rendimento
chilometrico.

CARBION

La durata MICHELIN
giorno dopo giorno

Materiale innovativo:
mescola di gomme più
omogenea che ottimizza
la resistenza alle abrasioni,
il rendimento chilometrico
e la resistenza al
rotolamento.

MINIMI CONSUMI, GRANDI PRESTAZIONI:
ADERENZA, DURATA, RENDIMENTO CHILOMETRICO

NUOVA GAMMA
MICHELIN X[®] LINE[™] ENERGY[™]
PER CONVOGLI GRANDE VOLUME

 **X[®] LINE[™]**

MICHELIN
X[®] LINE[™] ENERGY[™] Z

NUOVA MISURA

355/50R22.5 | 295/60R22.5 | 315/60R22.5 |



 **X[®] LINE[™]**

MICHELIN
X[®] LINE[™] ENERGY[™] D

295/60R22.5 | 315/60R22.5 |



 **X[®] LINE[™]**

MICHELIN
X[®] LINE[™] ENERGY[™] T

445/45R19.5 |



INFORMAZIONI TECNICHE



		INDICE DI CARICO / CATEGORIA DI VELOCITÀ		ETICHETTATURA EUROPEA				MARCATURA INVERNALE		RISCOLPITURA			RICOSTRUZIONE
Misura	Scultura	Carico	Velocità				dB	3PMSF	M+S	Profondità	Lama	Larghezza	Ricostruibile
NUOVA MISURA 355/50R22.5	X [®] LINE™ ENERGY™ Z	156	K	B	B		70	no	sì	3 mm	R3	da 6 a 8 mm	T
295/60R22.5	X [®] LINE™ ENERGY™ Z	150/147	L	B	B		70	no	sì	3 mm	R3	da 6 a 8 mm	D
315/60R22.5	X [®] LINE™ ENERGY™ Z	154/148	L	B	B		70	no	sì	3 mm	R3	da 6 a 8 mm	D
295/60R22.5	X [®] LINE™ ENERGY™ D	150/147	K	B	C		70	sì	sì	3 mm	R3	da 7 a 8 mm	D
315/60R22.5	X [®] LINE™ ENERGY™ D	152/148	L	B	C		72	sì	sì	3 mm	R3	da 7 a 8 mm	D
445/45R19.5	X [®] LINE™ ENERGY™ T	160 Punto singolare: 158L	K	A	C		70	sì	no	3 mm	R3	da 8 a 10 mm	T

RICOSTRUIBILE:


MICHELIN
Remix

RECAMIC

SCHEMA DI RISCOLPITURA
X[®] LINE™ ENERGY™ Z



X[®] LINE™ ENERGY™ D



X[®] LINE™ ENERGY™ T



CONTATTATECI:



TELEFONO
02339531

CONDIVIDETE LA VOSTRA ESPERIENZA:



SU YOUTUBE
www.youtube.com/michelintrucktyres



SU LINKEDIN
www.linkedin.com/company/michelin-trucks-&-buses-tyres-europe



SU INSTAGRAM
@michelintruck

PER SAPERNE DI PIÙ:



INTERNET
autocarro.michelin.it



MYACCOUNT
Accedete alla vostra area riservata

