MICHELIN EVOBIB

ADAPTIVE DESIGN TECHNOLOGY®

Der Reifen mit 2-in-1 Technologie
für **leistungsstarke Traktoren**

*mit Reifendruckregelanlage**

MICHELIN

MICHELIN EVOBIB

ADAPTIVE DESIGN TECHNOLOGY®

SIMA INNOVATION AWARDS 2017 GOLD

Mit der wegweisenden 2-in-1 Technologie nutzen Sie Ihr Reifenpotential auf der Straße und auf dem Feld voll aus.

MICHELIN ULTRAFLEX TECHNOLOGIES

Hohe Produktivität

Ausgezeichnete Bodenschonung

Sehr gutes Fahrverhalten

Landwirtschaftliche Erträge und Bodenschonung

- **+20 %** Bodenaufstandsfläche (2)
- Reduzierung des Kontaktflächendrucks

Hohe Produktivität

- Steigerung der Zugkraft um bis zu **30%** (2)
- Mehr Profilstollen im Eingriff : 28 versus 20 (2)

Stabilität bei hoher Geschwindigkeit (1)

- Patentiertes Profildesign (durchlaufender Mittelsteg)

Optimierte Betriebskosten

- Hohe Langlebigkeit
- Kraftstoffeinsparung

AUF DEM FELD

AUF DER STRAßE

Ø (Zoll)	Dimension	CAI	Neureifenmaße				Felgen empfohlen zugelassen	Reifeninhalt 75% (Liter)	Profiltiefe (mm)
			S (mm)	D (mm)	R' (mm)	CdR (mm)			
30	VF 600/70 R30 165D TL EVOBIB	266793	607	1575	686	4641	**DW21B** - DW20B	468	51
34	VF 650/65 R34 167D TL EVOBIB	262107	638	1715	748	5061	**DW23B**	555	52.5
42	VF 710/70 R42 179D TL EVOBIB	363574	725	2041	913	6055	**DW25B** - DW23B - MW25B	867	54
	VF 710/75 R42 181D TL EVOBIB	149217	717	2150	931	6335	**DW25B**	952	57.5

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar) (von 0 bis 65 km/h)

Ø (Zoll)	CAI	Straße**	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,90	2,00
		Feld	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60
30	266793	Einzelbereifung	/	/	2 800	3 025	3 250	3 500	3 750	4 000	4 250	4 475	4 700	4 925	5 150
		Zwillingsbereifung	2 075	2 270	2 470	2 665	2 860	3 080	3 300	3 520	3 740	3 940	4 135	4 330	4 530
34	262107	Einzelbereifung	/	/	3075	3315	3550	3820	4090	4355	4625	4830	5040	5245	5450
		Zwillingsbereifung	2265	2480	2695	2910	3125	3360	3600	3835	4070	4250	4435	4615	4795
42	363574	Einzelbereifung	/	/	4 250	4 625	5 000	5 325	5 650	5 975	6 300	6 660	7 025	7 390	7 750
		Zwillingsbereifung	3 125	3 445	3 760	4 080	4 400	4 685	4 970	5 260	5 545	5 865	6 180	6 500	6 820
	149217	Einzelbereifung	/	/	4500	4900	5300	5650	6000	6350	6700	7090	7475	7865	8250
		Zwillingsbereifung	3300	3640	3985	4325	4665	4975	5280	5590	5895	6235	6580	6920	7260

* Um das volle Potential der Adaptive Design Technology zu nutzen, ist die Verwendung einer Reifendruckregelanlage in Verbindung mit dem MICHELIN EvoBib empfohlen.
** Erhöhung des empfohlenen Reifenfülldrucks bei intensivem Straßeneinsatz.

(1) Im Rahmen der im Land geltenden Gesetzgebung.
(2) Quelle: Michelin Forschungs- und Entwicklungszentrum Ladoux (Frankreich) Dezember 2014 und November 2015 VF 710/70R42 MICHELIN EvoBib im Vergleich zu IF 710/70R42 MICHELIN AxioBib bei 0,8 bar Luftdruck.

MICHELIN