

MICHELIN FLOATXBIB



**LA NUOVA SOLUZIONE
PER SPARGITORI
SEMOVENTI**

MICHELIN FLOATXBIB



ELEVATA CAPACITÀ DI CARICO E LA MIGLIORE CATEGORIA DI VELOCITÀ IN QUESTO SEGMENTO DI MERCATO



**SOLUZIONE DEDICATA
AGLI SPARGITORI
SEMOVENTI.**



**INCREMENTO DELLA
PRODUTTIVITÀ.**



**PROTEZIONE
DELLE COLTURE**



COMFORT



- Innovativo battistrada MICHELIN** brevettato
- Nuova architettura e nuova carcassa** che presentano i vantaggi della tecnologia **MICHELIN ULTRAFLEX: bassa pressione ed elevata capacità di carico / velocità.**
- Primo pneumatico **IF CFO*** per questi impieghi.

Mescola innovativa che riduce la temperatura d'esercizio: velocità e capacità di carico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ø Pollici	Descrizione	CAI	S mm	OD mm	LR mm	RC mm	Cerchio raccomandato	Guarnizione	75% volume interno (litri)	Profondità scultura (mm)	
32	IF 1000/55 R32 CFO 191D/188E TL	564739	1042	1877	825	5549	36.00VA	OR2052	1177	38	
BAR / PSI											
kg / km/h	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20
	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	46
15 km/h Cyclic	9765	10890	12013	12595	13175	13755	14338	14920	15500	16200	16895
30 km/h Cyclic	8190	9135	10075	10565	11050	11540	12025	12515	13000	13585	14170
65 km/h	6300	7025	7750	8125	8500	8875	9250	9625	10000	10450	10900
70 km/h	5800	6450	7100	7425	7750	8125	8500	8875	9250	9625	10000

CONSIGLI MICHELIN

VEICOLO 1

ANTERIORE PRESSIONE (bars / psi)

POSTERIORE PRESSIONE (bars / psi)

VEICOLO 2

ANTERIORE PRESSIONE (bars / psi)

POSTERIORE PRESSIONE (bars / psi)

*CFO: Cyclic Field Operation



agricoltura.michelin.it



www.youtube.com/user/agmichelin



MICHELIN