

MICHELIN® X® TWEEL® SSL

NEUMÁTICO RADIAL SIN AIRE



DISEÑADA PARA EQUIPAR SKID STEER (SSL)

MICHELIN® X® TWEEL® SSL AT (All Terrain)
Neumático radial sin aire para todo tipo
de superficies.
Hard Surface Traction (HST)
Para mayor duración en superficies duras.



Skid Steer

SIN MANTENIMIENTO

SIN LIMITACIONES

SIN PARADAS

michelintweel.com



MICHELIN® X® TWEEL® SSL

NEUMÁTICO RADIAL SIN AIRE

SIN MANTENIMIENTO

MICHELIN® X® TWEEL® SSL, es una sola pieza que sustituye al conjunto actual de cubierta-rueda-válvula. No es necesario ninguna maquinaria especial para su montaje. Una vez montado no es necesario vigilar la presión.

SIN LIMITACIONES

MICHELIN® X® TWEEL® SSL, garantiza una mayor productividad, pues proporciona más estabilidad y permite trabajar más deprisa, garantizando el confort del operario, reduciendo la fatiga y aumentando la productividad. MICHELIN® X® TWEEL® SSL tiene una gran huella al suelo a la vez que una mayor duración que puede llegar a ser 2-3 veces superior a la de un neumático. Además la única energía transmitida por los radios reduce considerablemente los "botes" que se producen con los neumáticos.

SIN PARADAS

MICHELIN® X® TWEEL® SSL, tiene las mismas prestaciones que un neumático con aire, pero sin el riesgo de paradas por incidencias habituales como pinchazos e impactos accidentales y su coste adicional.

Escultura profunda y abierta que garantiza el desembarrado. Su bloque de lonas permite que sea recauchutada una y otra vez.

Gran rigidez y resistencia lateral que permite absorber los impactos, gracias a las lonas de 0° y la tecnología ComposiCoil de Michelin.



Disco de acero universal de 8 pernos de fácil montaje en todas las skid steers.

La tecnología Michelin Comp 10 Cable™ forma una "viga" semi-rígida, creando una gran huella que permite transferir la carga al suelo.

Radios de poli-resina que soportan la carga y amortiguan los impactos absorbiendo la energía, reduciendo así los "saltos" del neumático.

CAI	Descripción	Carga máxima @ 15km/h (kg)	S (mm)	D (mm)	C.d.R (mm)	R' (mm)	Superf. contacto(cm²)	Profundidad (mm)	Goma de cima (mm)	Peso (kg)
357108	12N16.5 X TWEEL SSL All Terrain	1 995	307	841	2 405	401	396	24.5	9.5	102
040921	12N16.5 X TWEEL SSL Hard Surface Traction	1 995	307	861	2 405	409	342	38	6.5	115
297671	10N16.5 X TWEEL SSL All Terrain	1 678	257	767	2 205	358	355	24.5	8	80