

MICHELIN®

XLD® D1



EL NEUMÁTICO RADIAL L4 PARA APLICACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE, QUE PROPORCIONA ALTOS NIVELES DE ESTABILIDAD Y PROTECCIÓN



CARGADORAS, BULLDOZERS Y GRADERS



MICHELIN

MICHELIN® XLD® D1



EXCEPTIONAL TRACCIÓN

El diseño de banda de rodadura abierta proporciona la evacuación del lodo. Los tacos en ángulo proporcionan adherencia longitudinal para una carga más eficiente.



EXCEPCIONAL CAPACIDAD DE VELOCIDAD

*/** carga y transporte hasta 14 KPH



GRAN PROTECCIÓN

Lonas reforzadas y compuestos de goma específicos para resistir condiciones agresivas.



COMMERCIAL DESCRIPTION	CAI MSPN	Max. dist./hour km mile	Tread depth mm 32rd
XLD D1 A L4R ** 35/65R33 Tubeless	143231 33617	14 8.7	60 75.6
XLD D1 L4 ** 244A2 45/65R45 Tubeless	733149 78673	14 8.7	71 89.4
XLD D1 A L4R * 26.5R25 Tubeless	123495 70042	14 8.7	53 66.8