

MICHELIN **AGRIBIB 2**



Para tractores de 60 a 170CV
hasta 500CV en gemelado





Tracción



Duración



Robustez

Protección contra rastrojos

- Estructura diseñada para mejorar la resistencia y la capacidad de deformación frente a las agresiones
- 4mm de goma adicional en la zona central

Desembarrado

- Espacio entre tacos optimizado



Duración

- Taco R1W ⁽¹⁾ para mayor duración
- Hasta + 8% de profundidad que los principales competidores del R1W ⁽²⁾ que la competencia
- Hasta +10% de profundidad que un neumático estándar

Tracción

- Taco en 45° para mejor transmisión de fuerza al suelo
- Mantiene la excelente tracción de AGRIBIB ⁽³⁾

Índice de carga

- Hasta + 18% ⁽⁴⁾ que neumático estándar para aprovechar toda la potencia del tractor
- Para acompañar la evolución de potencia y peso de los tractores

(1) Profundidad del R1W definida en estándar TRA

(2) Michelin AGRIBIB2 480/80R50 vs principales competidores.

(3) Fuente: Test analítico realizado en las pistas del centro MICHELIN (Ladoux).

(4) Nivel de incremento variable según la dimensión: +18% para 520/85 R46 164A8/164B.

DIMENSIONES

280/85 R28 123A8/120D
420/90 R30 147A8/147B (16,9R30)
380/85 R30 140A8/140B (14,9R30)
420/85 R34 147A8/147B (16,9R34)

380/85 R34 142A8/142B (14,9R34)
320/85 R34 133A8/133B (12,4R34)
520/85 R38 160A8/160B (20,8R38)
380/80 R38 142A8/139D (14,9R38)

520/85 R42 162A8/162B (20,8R42)
480/80 R42 156A8/156B (18,4R42)
480/80 R46 158A8/158B (18,4R46)
520/85 R46 164A8/164B (20,8R46)

420/80 R46 151A8/151B
480/80 R50 159A8/159B
380/90 R54 152A8/152B

RECOMENDACIONES MICHELIN

VEHÍCULO 1

DELANTERA PRESIÓN (bar)

TRASERA PRESIÓN (bar)

VEHÍCULO 2

DELANTERA PRESIÓN (bar)

TRASERA PRESIÓN (bar)

