



MICHELIN AGRIBIB 2

**UN HAUT NIVEAU DE
PERFORMANCE TOUT AU
LONG DE SON CYCLE DE VIE**



Pour tracteurs **de 60 jusqu'à 170 CV**
et jusqu'à **500 CV en montage jumelé** (42", 46", 50")



Une excellente traction grâce à des angles de barrettes à 45°



Longévité



Robustesse

- Endurance de la carcasse radiale éprouvée
- Caoutchouc résistant aux dégradations

DIMENSIONS

280/85 R 28 123A8/120D TL
380/85 R 30 140A8/140B TL
420/90 R 30 147A8/147B TL
320/85 R 34 133A8/133B TL
380/85 R 34 142A8/142B TL
420/85 R 34 147A8/147B TL
380/80 R 38 142A8/139D TL

420/85 R 38 149A8/149B TL
520/85 R 38 160A8/160B TL
480/80 R 42 156A8/156B TL
520/85 R 42 162A8/162B TL
420/80 R 46 151A8/151B TL
480/80 R 46 158A8/158B TL
520/85 R 46 164A8/164B TL

480/80 R 50 159A8/159B TL
380/90 R 54 152A8/152B TL

MICHELIN AGRIBIB 2

Pression en bar et charges par pneu en kg*

Ø pouces	Désignation	CAI	S mm	D mm	R' mm	C. d. R. mm	Jante mesure	Jantes permises	CAI chambre à air	Volume interne 75 % litres	Profondeur de sculpture (mm)
28	280/85 R 28 123A8/120D TL <i>11.2 R 28</i>	392931	299	1192	545	3563	W10	W9	170050	98	40
bar	0,4** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8										
10 km/h	900 1075 1245 1420 1590 1680 1770 1905 2040 2110 2185 2255 2325										
30 km/h	640 760 885 1010 1135 1275 1410 1475 1535 1600 1660										
40 km/h	710 825 945 1060 1190 1320 1380 1435 1495 1550										
40 km/h Dual	625 725 830 935 1050 1160 1210 1265 1315 1365										
50 km/h	645 750 860 965 1085 1200 1255 1305 1360 1410										
65 km/h	645 750 860 965 1085 1200 1255 1305 1360 1410										

Ø pouces	Désignation	CAI	S mm	D mm	R' mm	C. d. R. mm	Jante mesure	Jantes permises	CAI chambre à air	Volume interne 75 % litres	Profondeur de sculpture (mm)
30	380/85 R 30 140A8/140B TL <i>14.9 R 30</i>	151572	394	1416	644	4219	W12	W13	170054	229	46
bar	0,4** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8										
10 km/h	1465 1755 2045 2335 2625 2775 2925 3145 3360 3460 3555 3655 3750										
30 km/h	1045 1265 1455 1665 1875 2105 2335 2420 2505 2590 2675										
40 km/h	1180 1360 1555 1750 1965 2180 2260 2340 2420 2500										
40 km/h Dual	1040 1195 1370 1540 1730 1920 1990 2060 2130 2200										
50 km/h	1180 1360 1555 1750 1965 2180 2260 2340 2420 2500										

Ø pouces	Désignation	CAI	S mm	D mm	R' mm	C. d. R. mm	Jante mesure	Jantes permises	CAI chambre à air	Volume interne 75 % litres	Profondeur de sculpture (mm)
30	420/90 R 30 147A8/147B TL <i>16.9 R 30</i>	508522	418	1518	684	4513	DW13	W13 DW14L W14L	170058	284	50
bar	0,4** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8										
10 km/h	1825 2120 2420 2715 3015 3310 3605 3905 4200 4305 4410 4510 4615										
30 km/h	1300 1550 1810 2075 2335 2585 2835 2970 3105 3200 3290										
40 km/h	1450 1700 1940 2180 2415 2650 2775 2900 2990 3075										
40 km/h Dual	1070 1275 1495 1710 1920 2125 2330 2425 2520 2610 2705										
50 km/h	1450 1700 1940 2180 2415 2650 2775 2900 2990 3075										

Ø pouces	Désignation	CAI	S mm	D mm	R' mm	C. d. R. mm	Jante mesure	Jantes permises	CAI chambre à air	Volume interne 75 % litres	Profondeur de sculpture (mm)
34	320/85 R 34 133A8/133B TL <i>12.4 R 34</i>	908266	312	1421	653	4243	W10	—	—	155	44
bar	0,4** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8										
10 km/h	1200 1445 1690 1930 2175 2290 2400 2550 2700 2800 2895 2995 3090										
30 km/h	855 1045 1200 1375 1550 1715 1875 1960 2040 2125 2205										
40 km/h	975 1120 1285 1450 1600 1750 1830 1905 1985 2060										
40 km/h Dual	705 860 985 1130 1275 1410 1540 1610 1680 1745 1815										
50 km/h	975 1120 1285 1450 1600 1750 1830 1905 1985 2060										

*, ** et (1) : Veuillez noter les indications à la fin du tableau de ce profil de pneumatiques.

MICHELIN AGRIBIB 2

Pression en bar et charges par pneu en kg*

Ø pouces	Désignation	CAI	S mm	D mm	R' mm	C. d. R. mm	Jante mesure	Jantes permises	CAI chambre à air	Volume interne 75 % litres	Profondeur de sculpture (mm)
34	380/85 R 34 142A8/142B TL <i>14.9 R 34</i>	009860	377.5	1516	691	4519	W12	W13	171115	286	46
bar	0,4** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8										
10 km/h	1545 1855 2160 2470 2775 2935 3090 3315 3540 3650 3760 3865 3975										
30 km/h	1100 1340 1550 1765 1980 2220 2460 2555 2650 2740 2835										
40 km/h	1250 1450 1650 1850 2075 2300 2390 2475 2565 2650										
40 km/h Dual	1100 1275 1455 1630 1830 2025 2100 2180 2255 2330										
50 km/h	1250 1450 1650 1850 2075 2300 2390 2475 2565 2650										

Ø pouces	Désignation	CAI	S mm	D mm	R' mm	C. d. R. mm	Jante mesure	Jantes permises	CAI chambre à air	Volume interne 75 % litres	Profondeur de sculpture (mm)
34	420/85 R 34 147A8/147B TL <i>16.9 R 34</i>	183733	449	1589	720	4730	DW15L	W13 DW14L W14L W15L	171115	287	48
bar	0,4** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8										
10 km/h	1300 1795 2285 2780 3270 3460 3645 3870 4090 4220 4355 4485 4615										
30 km/h	1300 1550 1820 2080 2335 2585 2835 2950 3065 3175 3290										
40 km/h	1450 1700 1940 2180 2415 2650 2755 2865 2970 3075										
40 km/h Dual	1070 1275 1495 1710 1920 2125 2330 2425 2520 2610 2705										
50 km/h	1450 1700 1940 2180 2415 2650 2755 2865 2970 3075										

Ø pouces	Désignation	CAI	S mm	D mm	R' mm	C. d. R. mm	Jante mesure	Jantes permises	CAI chambre à air	Volume interne 75 % litres	Profondeur de sculpture (mm)
38	380/80 R 38 142A8/139D TL <i>14.9 R 38</i>	187095	380	1595	729	4755	DW12A	W11 DW12 W12 W13 DW13 DW11	170079 118826	230	46
bar	0,4** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8										
10 km/h	1545 1870 2200 2525 2850 2970 3090 3315 3540 3650 3760 3865 3975										
30 km/h	1100 1340 1550 1795 2035 2250 2460 2555 2650 2740 2835										
40 km/h	1250 1450 1675 1900 2100 2300 2390 2475 2565 2650										
40 km/h Dual	1100 1275 1475 1670 1850 2025 2100 2180 2255 2330										
50 km/h	1250 1450 1675 1900 2100 2300 2390 2475 2565 2650										
65 km/h	1140 1320 1525 1730 1915 2095 2175 2255 2330 2410										

Ø pouces	Désignation	CAI	S mm	D mm	R' mm	C. d. R. mm	Jante mesure	Jantes permises	CAI chambre à air	Volume interne 75 % litres	Profondeur de sculpture (mm)
38	420/85 R 38 149A8/149B TL <i>16.9 R 38</i>	048439	450	1690	769	5035	DW15L	DW14L W14L W15L	170076	293	49
bar	0,4** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8										
10 km/h	1930 2250 2575 2895 3215 3535 3860 4180 4500 4595 4690 4780 4875										
30 km/h	1375 1660 1925 2195 2460 2730 2995 3145 3290 3385 3480										
40 km/h	1550 1800 2050 2300 2550 2800 2940 3075 3165 3250										
40 km/h Dual	1130 1365 1585 1805 2025 2245 2465 2565 2665 2760 2860										
50 km/h	1550 1800 2050 2300 2550 2800 2940 3075 3165 3250										

MICHELIN AGRIBIB 2

Pression en bar et charges par pneu en kg*

Ø pouces	Désignation	CAI	S mm	D mm	R' mm	C. d. R. mm	Jante mesure	Jantes permises	CAI chambre à air	Volume interne 75 % litres	Profondeur de sculpture (mm)
38	520/85 R 38 160A8/160B TL <i>20.8 R 38</i>	882358	533	1849	831	5493	DW16L	DD16 W16A DD18 DW18L W18A	170152	508	55
bar	0,4** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8										
10 km/h	2625 3070 3515 3960 4410 4855 5300 5745 6190 6330 6470 6610 6750										
30 km/h	1875 2270 2635 3005 3370 3760 4145 4350 4550 4685 4815										
40 km/h	2120 2500 2825 3150 3515 3875 4065 4250 4375 4500										
40 km/h Dual	1540 1865 2200 2485 2770 3090 3410 3550 3685 3825 3960										
50 km/h	2120 2500 2825 3150 3515 3875 4065 4250 4375 4500										

Ø pouces	Désignation	CAI	S mm	D mm	R' mm	C. d. R. mm	Jante mesure	Jantes permises	CAI chambre à air	Volume interne 75 % litres	Profondeur de sculpture (mm)
42	480/80 R 42 156A8/156B TL <i>18.4 R 42</i>	539386	489	1840	837	5470	DW16A	DD16 W16A	170084	412	52
bar	0,4** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8										
10 km/h	2325 2720 3115 3505 3900 4295 4690 5080 5475 5605 5740 5870 6000										
30 km/h	1660 1980 2320 2655 2995 3345 3690 3855 4015 4150 4280										
40 km/h	1850 2180 2490 2800 3125 3450 3600 3750 3875 4000										
40 km/h Dual	1365 1630 1920 2195 2465 2750 3035 3155 3280 3400 3520										
50 km/h	1850 2180 2490 2800 3125 3450 3600 3750 3875 4000										

Ø pouces	Désignation	CAI	S mm	D mm	R' mm	C. d. R. mm	Jante mesure	Jantes permises	CAI chambre à air	Volume interne 75 % litres	Profondeur de sculpture (mm)
42	520/85 R 42 162A8/162B TL <i>20.8 R 42</i>	405859	542	1958	886	5810	DW18A	DW16A DW16L W16A TW16L DD18 W18A W16L	170006	545	55
bar	0,4** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8										
10 km/h	2775 3250 3725 4195 4670 5145 5620 6090 6565 6705 6845 6985 7125										
30 km/h	1980 2395 2790 3190 3585 4000 4415 4615 4815 4950 5085										
40 km/h	2240 2575 2965 3350 3740 4125 4315 4500 4625 4750										
40 km/h Dual	1630 1970 2265 2610 2950 3290 3630 3770 3905 4045 4180										
50 km/h	2240 2575 2965 3350 3740 4125 4315 4500 4625 4750										

Ø pouces	Désignation	CAI	S mm	D mm	R' mm	C. d. R. mm	Jante mesure	Jantes permises	CAI chambre à air	Volume interne 75 % litres	Profondeur de sculpture (mm)
46	420/80 R 46 151A8/151B TL	885138	410	1854	844	5524	DW13	DW12	203376	334	50
bar	0,4** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8										
10 km/h	1980 2395 2815 3230 3645 3810 3975 4240 4500 4670 4840 5005 5175										
30 km/h	1410 1710 1980 2290 2600 2855 3105 3250 3400 3545 3690										
40 km/h	1600 1850 2140 2430 2665 2900 3040 3175 3315 3450										
40 km/h Dual	1160 1410 1630 1885 2140 2345 2550 2670 2795 2915 3035										
50 km/h	1600 1850 2140 2430 2665 2900 3040 3175 3315 3450										

*, ** et (1) : Veuillez noter les indications à la fin du tableau de ce profil de pneumatiques.

MICHELIN AGRIBIB 2

Pression en bar et charges par pneu en kg*

Ø pouces	Désignation	CAI	S mm	D mm	R' mm	C. d. R. mm	Jante mesure	Jantes permises	CAI chambre à air	Volume interne 75 % litres	Profondeur de sculpture (mm)
46	480/80 R 46 158A8/158B TL <i>18.4 R 46</i>	622709	486	1945	891	5804	DW16A	DD16 DW16L W16A	467962	449	52
bar	0,4** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8										
10 km/h	2475 2945 3415 3880 4350 4615 4875 5175 5475 5700 5925 6150 6375										
30 km/h	1765 2085 2460 2785 3105 3455 3800 3990 4175 4365 4550										
40 km/h	1950 2300 2600 2900 3225 3550 3725 3900 4075 4250										
40 km/h Dual	1715 2025 2290 2550 2840 3125 3280 3435 3585 3740										
50 km/h	1950 2300 2600 2900 3225 3550 3725 3900 4075 4250										

Ø pouces	Désignation	CAI	S mm	D mm	R' mm	C. d. R. mm	Jante mesure	Jantes permises	CAI chambre à air	Volume interne 75 % litres	Profondeur de sculpture (mm)
46	520/85 R 46 164A8/164B TL <i>20.8 R 46</i>	120922	518	2059	931	6110	DW16A	DW16L W16A TW16L DW18L W18L W16L W18A DW18A	467962	560	55
bar	0,4** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8										
10 km/h	2925 3425 3930 4430 4935 5435 5935 6440 6940 7035 7130 7220 7315										
30 km/h	2085 2460 2870 3280 3690 4120 4550 4750 4950 5150 5350										
40 km/h	2300 2725 3090 3450 3850 4250 4440 4625 4815 5000										
40 km/h Dual	1715 2025 2400 2720 3035 3390 3740 3905 4070 4235 4400										
50 km/h	2300 2725 3090 3450 3850 4250 4440 4625 4815 5000										

Ø pouces	Désignation	CAI	S mm	D mm	R' mm	C. d. R. mm	Jante mesure	Jantes permises	CAI chambre à air	Volume interne 75 % litres	Profondeur de sculpture (mm)
50	480/80 R 50 159A8/159B TL <i>18.4 R 50</i>	263049	465	2050	938	6116	DW15A	DW16A	—	483	52
bar	0,4** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8										
10 km/h	2550 3065 3585 4100 4615 4895 5175 5495 5815 6005 6190 6380 6565										
30 km/h	1820 2205 2525 2910 3290 3655 4015 4180 4350 4515 4680										
40 km/h	2060 2360 2720 3075 3415 3750 3905 4065 4220 4375										
40 km/h Dual	1815 2075 2390 2705 3005 3300 3440 3575 3715 3850										

*, ** et (1) : Veuillez noter les indications à la fin du tableau de ce profil de pneumatiques.

MICHELIN AGRIBIB 2

Pression en bar et charges par pneu en kg*

50 km/h	2060	2360	2720	3075	3415	3750	3905	4065	4220	4375
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Ø pouces	Désignation			CAI	S mm	D mm	R' mm	C. d. R. mm	Jante mesure		Jantes permises		CAI chambre à air	Volume interne 75 % litres	Profondeur de sculpture (mm)
54	380/90 R 54 152A8/152B TL			075615	386	2054	949	6129	W12A		DW13B		—	334	50
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8		
10 km/h	2040	2470	2895	3325	3750	3920	4090	4410	4725	4875	5025	5175	5325		
30 km/h	1455	1765	2085	2380	2675	2945	3210	3360	3505	3655	3800				
40 km/h		1650	1950	2225	2500	2750	3000	3140	3275	3415	3550				
40 km/h Dual		1450	1715	1960	2200	2420	2640	2760	2885	3005	3125				
50 km/h		1650	1950	2225	2500	2750	3000	3140	3275	3415	3550				

*IMPORTANT :

Pour mesurer les charges par pneu, il est impératif de peser le tracteur outil attelé et relevé.
La pression de gonflage se détermine toujours en fonction de la charge par pneu, de la vitesse et du travail à réaliser. Nos préconisations ci-dessus sont fournies sous réserve de modifications postérieures à la date de diffusion de ces tableaux. Les données techniques sont susceptibles d'évoluer sans information préalable.

- Pour usage sous couple (ex: labour), utiliser la ligne 30 km/h
- Pour usage en dévers : ajouter 0,4 bar
- Pour usage routier intensif : ajouter 0,4 bar
- 40 km/h Dual : Utilisation en jumelé
- (1) CAI chambre à air KLEBER

**pour travaux sans couple