



MICHELIN XM 47

**UN CONFORT ÉLEVÉ SUR
LA ROUTE ET UNE BONNE
ADHÉRENCE HORS ROUTE**



Vitesse

- Possibilité de déplacement à vitesse soutenue (jusqu'à 90 km/h)



Chargeuses



Robustesse

- Structure renforcée



Tracteurs



Durée de vie

- Endurance carcasse éprouvée



Télescopiques

DIMENSIONS

405/70 R 20 136 G TL

425/75 R 20 148 G TL

445/70 R 24 151 G TL

495/70 R 24 155 G TL

MICHELIN XM 47

Pressions (bar) & charges (kg) par pneu*

Ø pouces	Description	CAI	S mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante mesure	Jante(s) tolérée(s)	CAI chambre à air	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpture mm
20	405/70 R 20 136 G TL	123708	395	1076	482	3194	11	11SDC W10	17112 / Dichtring OR1681	137	28
bar	1,0 1,2 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,1										
Stat	1950 2185 2655 2890 3125 3365 3600 3835 4070 4305 4540 4775 5010 5245 5600										
10 km/h	1400 1570 1910 2080 2250 2420 2590 2755 2925 3095 3265 3435 3605 3775 4030										
30 km/h	970 1090 1325 1440 1560 1680 1795 1915 2035 2150 2270 2385 2505 2625 2800										
40 km/h	900 1010 1225 1335 1440 1550 1660 1765 1875 1985 2090 2200 2310 2415 2580										
65 km/h	850 950 1155 1260 1360 1460 1565 1665 1765 1870 1970 2075 2175 2275 2430										
90 km/h	780 875 1065 1155 1250 1345 1440 1535 1630 1720 1815 1910 2005 2100 2240										

Ø pouces	Description	CAI	S mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante mesure	Jante(s) tolérée(s)	CAI chambre à air	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpture mm
20	425/75 R 20 148 G TL	123706	450	1147	509	3398	13	11 11SDC 13SDC	751070 / Dichtring OR1681	185	30
bar	1,0 1,2 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,1										
Stat	2750 3080 3740 4075 4405 4735 5065 5395 5725 6055 6385 6720 7050 7380 7875										
10 km/h	1970 2210 2685 2925 3165 3400 3640 3880 4120 4355 4595 4835 5075 5310 5670										
30 km/h	1370 1535 1865 2035 2200 2365 2530 2695 2860 3030 3195 3360 3525 3690 3940										
40 km/h	1260 1410 1715 1870 2020 2175 2325 2480 2630 2785 2935 3085 3240 3390 3620										
65 km/h	1190 1335 1620 1765 1910 2055 2195 2340 2485 2630 2775 2915 3060 3205 3420										
90 km/h	1100 1230 1495 1630 1760 1895 2025 2160 2290 2425 2555 2685 2820 2950 3150										

Ø pouces	Description	CAI	S mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante mesure	Jante(s) tolérée(s)	CAI chambre à air	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpture mm
24	445/70 R 24 151 G TL	123642	462	1239	562	3689	DW15L	DW14L W14L W15L	170042	210	34
bar	1,0 1,2 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,1										
Stat	3000 3365 4090 4450 4815 5175 5540 5905 6265 6630 6990 7355 7720 8080 8625										
10 km/h	2160 2420 2945 3205 3465 3730 3990 4250 4510 4775 5035 5295 5555 5820 6210										
30 km/h	1500 1680 2045 2225 2405 2590 2770 2950 3130 3315 3495 3675 3855 4040 4310										
40 km/h	1380 1545 1880 2050 2215 2385 2550 2715 2885 3050 3220 3385 3550 3720 3970										
65 km/h	1300 1455 1770 1930 2085 2245 2400 2560 2715 2875 3030 3190 3345 3505 3740										
90 km/h	1200 1345 1635 1780 1925 2070 2215 2360 2505 2650 2795 2940 3085 3230 3450										

*Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN XM 47

Pressions (bar) & charges (kg) par pneu*

Ø pouces	Description			CAI	S mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante mesure		Jante(s) tolérée(s)		CAI chambre à air	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpture mm
24	495/70 R 24 155 G TL			123620	508	1311	581	3883	DW16L		W16L		170042	248	35
bar	1,0	1,2	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,1
Stat	3375	3785	4600	5005	5415	5825	6230	6640	7050	7455	7865	8270	8680	9090	9700
10 km/h	2430	2725	3310	3605	3900	4190	4485	4780	5070	5365	5660	5955	6245	6540	6980
30 km/h	1690	1895	2300	2505	2705	2910	3115	3315	3520	3720	3925	4130	4330	4535	4840
40 km/h	1550	1740	2115	2300	2490	2675	2865	3050	3240	3425	3615	3805	3990	4180	4460
65 km/h	1460	1635	1990	2165	2345	2520	2695	2875	3050	3230	3405	3580	3760	3935	4200
90 km/h	1350	1515	1840	2005	2165	2330	2495	2655	2820	2980	3145	3310	3470	3635	3880

*IMPORTANT :

La pression de gonflage se détermine toujours en fonction de la charge par pneu, de la vitesse et du travail à réaliser. Nos préconisations ci-dessus sont fournies sous réserve de modifications postérieures à la date de diffusion de ces tableaux. Les données techniques sont susceptibles d'évoluer sans information préalable.

- Usage en dévers : + 0,4 bar
- Usage routier intensif : + 0,4 bar
- Stat : Charge statique à 0 km/h, véhicule immobile