

MICHELIN

XTXL



**STEIGERN SIE IHRE
PRODUKTIVITÄT MIT HILFE EINER
LANGEN NUTZUNGSDAUER UND
EINER HOHEN TRAGFÄHIGKEIT**



RADLADER



MICHELIN

MICHELIN XTXL



**HOHE
TRAGFÄHIGKEIT**



**OPTIMALE
DREHMOMENT-
ÜBERTRAGUNG**



**FLANKENSCHUTZ:
SEHR GUTE WIDER-
STANDSFÄHIGKEIT**



**SEHR GUTE TRAKTION
UND GERINGE
ERWÄRMUNG**

Ein für den Einsatz auf Strecken mit starken Steigungen und losen Untergründen entwickeltes Laufflächendesign ermöglicht idealen Grip bei geringer Erwärmung in der Schulterzone.

TECHNISCHE DATEN

Dimension	CAI	Zulässige Wegstrecke pro Stunde (km)	TKPH	Profiltiefe (mm) (32stel-Zoll)
XTXL E4 **** L4 *** 214A2 26.5 R 25 Tubeless	039149	14 bei Radlast pro Reifen <=18,5 t 12 bei Radlast pro Reifen >18,5 t	180	54 68
XTXL E4 **** L4 *** 221A2 29.5 R 25 Tubeless	427926	14 bei Radlast pro Reifen <=22,4 t 12 bei Radlast pro Reifen >22,4 t	220	59 74,3
XTXL E4 **** L4 *** 229A2 35/65 R 33 Tubeless	845075	14 bei Radlast pro Reifen <=28 t 10 bei Radlast pro Reifen >28 t	250	60 75,6

business.michelin.de
business.michelin.ch

