

MICHELIN®

XZM™ 2+

VOTRE PRODUCTIVITÉ
MÉRITE MICHELIN



XZM 2+ 207A5 18.00 R 25 TUBELESS

XZM 2+ 214A5 18.00 R 33 TUBELESS



CHARIOTS ÉLÉVATEURS



VOTRE PRODUCTIVITÉ MÉRITE MICHELIN



CHARIOTS ÉLEVATEURS



■ **PRODUCTIVITÉ**

GRANDE CAPACITÉ DE VITESSE

Durée de vie plus longue de 15%¹



■ **ROBUSTESSE**

ARCHITECTURE SOMMET RENFORCÉE

Résistance élevée aux chocs et perforations


Résistance élevée aux chocs et perforations



■ **CONFORT**

Technologie radiale

Durée de vie plus longue de 15%¹
Bande de roulement massive
Gomme peu abrasive, résistante à l'usure





DONNÉES TECHNIQUES MICHELIN

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Max. dist. / heure km mille	e mm po	D mm po	R' mm po	RC mm po	Prof. scul. mm 32rd	Entraxe mm po	Volume litre gallon	Jante(s) recommandée(s) (2)	Jante(s) tolérée(s) (2)
XZM 2+ 207A5 18.00 R 25 Tubeless (14)	230783 98640	10 6.2	503 19.8	1668 65.7	751 29.6	5032 198.1	78 98.3	612 24.1	470 124.2	13.00/2.5	15.00/2.5

Bar	6	8	10
Psi	87	116	145

Machine - Utilisation (kg - lb) **MANUTENTION MÉCANIQUE, SERVICE CYCLIQUE: Essieu directeur des chargeuses latérales et des chariots élévateurs**

STATIC	18380 40528	22280 49127	26250 57881
<= 10 KM/H	15930	19180	22750
<= 6 MI/H	35126	42292	50164
25 KM/H	12250	14750	17500
15 MI/H	27011	32524	38588

Machine - Utilisation (kg - lb) **MANUTENTION MÉCANIQUE, SERVICE CYCLIQUE: Essieu moteur des chariots élévateurs**

<= 10 KM/H	15930	19180	22750
<= 6 MI/H	35126	42292	50164
25 KM/H	15930	19180	22750
15 MI/H	35126	42292	50164

Pour un usage non-cyclique, ou tout autre véhicule, contactez votre représentant Michelin.

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Max. dist. / heure km mille	e mm po	D mm po	R' mm po	RC mm po	Prof. scul. mm 32rd	Entraxe mm po	Volume litre gallon	Jante(s) recommandée(s) (2)	Jante(s) tolérée(s) (2)
XZM 2+ 214A5 18.00 R 33 Tubeless (14)	305696 98655	10 6.2	503 19.8	1841 72.5	826 32.5	5547 218.4	78 98.3	604 23.8	520 137.4	13.00/2.5	

Bar	6	8	10
Psi	87	116	145

Machine - Utilisation (kg - lb) **MANUTENTION MÉCANIQUE, SERVICE CYCLIQUE: Essieu directeur des chargeuses latérales et des chariots élévateurs**

STATIC	22500 49613	27000 59535	31800 70119
<= 10 KM/H	19500	23400	27560
<= 6 MI/H	42998	51597	60770
25 KM/H	15000	18000	21200
15 MI/H	33075	39690	46746

Machine - Utilisation (kg - lb) **MANUTENTION MÉCANIQUE, SERVICE CYCLIQUE: Essieu moteur des chariots élévateurs**

<= 10 KM/H	19500	23400	27560
<= 6 MI/H	35126	42292	60770
25 KM/H	19500	23400	27560
15 MI/H	35126	42292	60770

Pour un usage non-cyclique, ou tout autre véhicule, contactez votre représentant Michelin.



MICHELIN

(2) Plus d'informations dans le databook Michelin 2019.



MICHELIN



NOTRE SITE INTERNET
pro.michelin.fr



TÉMOIGNAGES
YouTube channel



PRESSURE ADVISOR
pressureadvisor.michelinearthmover.com

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ:

A large, empty white rounded rectangular box intended for the authorized distributor's name.