

# MICHELIN® X-STRADDLE® 2

DÉPLACER LES CONTENEURS  
PLUS LOIN ET PLUS VITE



X-STRADDLE 2 202A7 450/95 R 25 TUBELESS  
X-STRADDLE 2 206A7 480/95 R 25 TUBELESS




CAVALIERS OU ENJAMBEURS



# MICHELIN® X-STRADDLE® 2

DÉPLACER LES CONTENEURS **PLUS LOIN ET PLUS VITE**



CAVALIERS OU ENJAMBEURS

Michelin  
**TPMS**  
Ready



## ■ CAPACITÉ DE CHARGE ÉLEVÉE

**PORTE JUSQU'À 17.85 TONNES<sup>1</sup> ENTRE 15 ET 22 KILOMÈTRE/HEURE**

Grâce à + 20% de volume d'air<sup>2</sup>



## ■ PARCOUREZ DE PLUS LONGUES DISTANCES<sup>3</sup>

**CONDUISEZ JUSQU'À 15 KM/H ET 22 KM/H EN VITESSE MAXIMALE**

Grâce à un peu qui s'échauffe moins en roulant<sup>4</sup>



## ■ SIMPLICITÉ

**PEUT-ÊTRE MONTÉ SUR UNE JANTE DE DIMENSION 13.00/2.5 ET 11.25/2.0<sup>6</sup>**


Grâce à une nouvelle conception du talon



## ■ PLUS LOIN

**JUSQU'À 15% DE DURÉE DE VIE EN PLUS<sup>5</sup>**

Grâce à une nouvelle conception de la bande de roulement avec 8% de gomme en plus et une amélioration de la robustesse du sommet ainsi que de la zone basse du pneumatique<sup>4</sup>



**MICHELIN**

(1) À la pression nominale de 10 bars pour une charge de 15,75 tonnes avec le MICHELIN® X-STRADDLE® 2 450/95 R 25 et transport de 17 tonnes entre 22 et 35 km/h.  
(2) Par rapport aux pneus MICHELIN® X-STRADDLE® 16.00R25 et MICHELIN X-STRADDLE® 2 450/95R25.  
(3) Par rapport au MICHELIN® X-STRADDLE® 480/95R25 : distance max. de 12 kilomètres par heure et vitesse max. de 30 km/h.  
(4) Par rapport au pneu MICHELIN® X-STRADDLE® 480/95R25.  
(5) Par rapport aux performances moyennes sur site portuaire des pneus MICHELIN® X-STRADDLE® 480/95 R 25. Estimation de l'amélioration de la durée de vie basée sur les performances dans les sites portuaires clients des pneus MICHELIN® X-STRADDLE® 2 dans la dimension 450/95R25 comparé aux MICHELIN® X-STRADDLE® 16.00R25 (la dimension 450/95R25 étant équivalente à la dimension 16.00R25), et prenant en compte individuellement les améliorations conceptuelles apportées au MICHELIN® X-STRADDLE® 2.  
(6) Jante mesurée : 13.00/2.5 et jante approuvée : 11.25/2.0 (Databook MICHELIN 2016).



## DONNÉES TECHNIQUES MICHELIN

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Max. dist. / heure km mille	e mm po	D mm po	R' mm po	RC mm po	Prof. scul. mm 32rd	Entraxe mm po	Volume litre gallon	Jante(s) recommandée(s) (7)	Jante(s) tolérée(s) (7)
X-STRADDLE 2 202A7 450/95 R 25 Tubeless (16-18)	278967 38706	15 9.3	422 16.6	1510 59.4	670 26.4	4530 178.3	50 63		342 90.4	11.25/2.0	13.00/2.0

<b>Bar</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
<i>Psi</i>	87	116	145

### Machine - Utilisation (kg - lb) ENJAMBEURS


<b>22 KM/H</b>	<b>10630</b>	<b>13150</b>	<b>15750</b>
14 MI/H	23439	28996	34729
<b>25 KM/H</b>	<b>10125</b>	<b>12525</b>	<b>15000</b>
15 MI/H	22326	27618	33075
<b>35 KM/H</b>	<b>9370</b>	<b>11590</b>	<b>13875</b>
22 MI/H	20661	25556	30594

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Max. dist. / heure km mille	e mm po	D mm po	R' mm po	RC mm po	Prof. scul. mm 32rd	Entraxe mm po	Volume litre gallon	Jante(s) recommandée(s) (7)	Jante(s) tolérée(s) (7)
X-STRADDLE 2 206A7 480/95 R 25 Tubeless (16)	653072 07011	15 9.3	467 18.4	1553 61.1	687 27	4655 183.3	50 63	580 22.8	410 108.3	13.00/2.5	11.25/2.0 [1.7]

<b>Bar</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
<i>Psi</i>	87	116	145

### Machine - Utilisation (kg - lb) ENJAMBEURS

<b>22 KM/H</b>	<b>11970</b>	<b>14900</b>	<b>17850</b>
14 MI/H	26394	32855	39359
<b>25 KM/H</b>	<b>11400</b>	<b>14200</b>	<b>17000</b>
15 MI/H	25137	31311	37485
<b>35 KM/H</b>	<b>10545</b>	<b>13135</b>	<b>15725</b>
22 MI/H	23252	28963	34674



**MICHELIN**

(7) Plus d'informations dans le databook Michelin 2019.



**MICHELIN**



**NOTRE SITE INTERNET**  
pro.michelin.fr



**TÉMOIGNAGES**  
YouTube channel



**PRESSURE ADVISOR**  
pressureadvisor.michelinearthmover.com

**DISTRIBUTEUR AUTORISÉ:**

A large, empty white rounded rectangular box intended for the authorized distributor's name.