

MICHELIN XHDT

RADIAAL: DE PROBLEEMLOZE OPLOSSING



Een probleemloze band die de exploitatiekosten verlaagt en de beschikbaarheid van de machine verhoogt




MICHELIN

Beter op weg

MICHELIN XHDT : EEN PROBLEEMLOZE BAND DIE DE EXPLOITATIEKOSTEN VERLAAGT EN DE BESCHIKBAARHEID VAN DE MACHINE VERHOOGT




BANDEN MET EEN BETERE WEERSTAND



DIAGONAAL

ZEG UW DIGAONAAL- BANDEN VAARWEL!

- Karkassen gemaakt van overlappende textiellagen.
- De gestapelde lagen geven een dikke vorm.
- Solidair functioneren van de zijkanten en het loopvlak waardoor beschadigingen migreren.



RADIAAL

KIES VOOR DE RADIAAL-TECHNOLOGIE: GEBOUWD VOOR STEVIGHEID!

- Karkassen gemaakt van een enkele laag staaldraden.
- Loopvlak gestabiliseerd met staalgordels voor een betere weerstand tegen inrijdingen en scheuren.
- Onafhankelijk functionerende zijkanten en loopvlak isoleren beschadigingen voor een langere levensduur.

VOORDELEN VAN DE RADIAALTECHNOLOGIE:

- Lange levensduur
- Uitmuntende tractie op alle oppervlakken
- Brandstofbesparing door de lagere rolweerstand
- Meer comfort
- Beter weerstand tegen lek rijden
- Beter weerstand tegen hitte
- Bescherming van personen en materiaal



GEOPTIMALISEERDE KARKASVORM

De MICHELIN XHDT voorkomt "kissing" van dubbele banden!

- Geoptimaliseerd karkasprofiel voor een ideale afstand van de dubbele banden
- Nieuwe bandvorm zodat de banden op alle Belaz RDT's kunnen worden gemonteerd zonder andere hulpmiddelen (spacers) en zonder kans op "kissing" van de banden.



BETERE DUAL SPACING:

+4 %
MICHELIN XHDT
564,5 mm (bij 6 bar)

t.o.v. Bridgestone VMTP 587 mm (bij 6 bar)



GEOPTIMALISEERDE PRESTATIES

Geoptimaliseerd loopvlakprofiel voor een ideale tractie en evacuatie

Verhoogde profieldiepte van 47 mm voor een langere levensduur

Versterkte zijkant beter beschermd tegen zijwaartse perforaties



MICHELIN XHDT 18.00 R 25 E4

RADIAAL: DE PROBLEEMLOZE OPLOSSING

De beschikbaarheid van 2 rubber compounds (A en B) laat toe om de juiste band te kiezen in functie van de toepassing



Compound MICHELIN XHDT A



TKPH 170 (23 KM/H)

Compound MICHELIN XHDT B



TKPH 222 (30 KM/H)

Snelheid +

Weerstand tegen agressies

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

| HANDELS-NAAM | Max. snelheid km Mijl | TKPH TMPH (1) | AFMETINGEN (2) | | | | | | | Velg- maat Goed- gekeurde velgen (3) - (4) | Tubeless Afdichting CAI (4) | Tube type Ref. | | | |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------|--------------------|-------------|------|---|--------------------------------------|-------------------|-------------|------|------|
| | | | Michelin afmetingen | | | | | | | | | | Flap (4) | | |
| | | | e | D | R' | RC | Profiel- diepte | Hartafstand | Cap. | | | | | | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | inch | inch | inch | inch | inch | inch | inch | inch |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | inch | inch | inch | inch | inch | inch | inch | inch |
| 18 R 00 25 TBL | | | | | | | | | | | | | | | |
| MICHELIN XHDT A 199475 | 23 | 170 | 496 16.5 | 1621 63.8 | 741 29.2 | 4948 194.8 | 47 59.2 | 587 23 | 521 | 13.00/2.5 15.00/2.5 | OR 3-25 SULLA 553200 | 25WAM 16-24/25 | | | |
| MICHELIN XHDT B 714571 | 30 | 222 | | | | | | | | | | | | | |

MICHELIN XHDT A 18 R 00 25 E4 CAI 199475
MICHELIN XHDT B 18 R 00 25 E4 CAI 714571



More information: www.michelinearthmover.com
Michelin Earthmover Youtube