

# MICHELIN® X-STRADDLE® 2

MOVIMENTAZIONE CONTAINER  
VELOCE E SICURA



X-STRADDLE 2 202A7 450/95R25 TUBELESS

X-STRADDLE 2 206A7 480/95R25 TUBELESS




STRADDLE CARRIERS



# MICHELIN® X-STRADDLE® 2

MOVIMENTAZIONE CONTAINER **VELOCE E SICURA**



STRADDLE CARRIERS

Michelin  
**TPMS**  
Ready



## UNA ELEVATA CAPACITÀ DI CARICO

**PORTARE FINO A 17,85 T<sup>1</sup>  
A UNA VELOCITÀ FINO A  
22 KM/H**

Per il +20% di volume d'aria all'interno del pneumatico<sup>2</sup>



## MAGGIORI DISTANZE PERCORSE<sup>3</sup>

**PERCORRI FINO A 15 KM IN  
UN'ORA**

Grazie a un pneumatico meno sensibile al surriscaldamento in utilizzazione<sup>4</sup>



## SEMPLICITÀ

**PUÒ ESSERE MONTATO SU  
CERCHI DA 11.25 E 13.00<sup>6</sup>**


Nuovo design del tallone



## DURATA

**FINO AL 15% IN PIÙ DI  
DURATA<sup>5</sup>**

Grazie al nuovo design del battistrada con l'8% in più di gomma e una maggiore robustezza della sommità e dei talloni<sup>4</sup>



**MICHELIN**

(1) Alla pressione nominale di 10 bar per una MICHELIN® X-STRADDLE® 2 480/95R25 alla velocità massima di 22 km/h per una distanza oraria massima di 15 km

(2) Confronto tra MICHELIN® X-STRADDLE® 16.00R25 e MICHELIN® X-STRADDLE® 2 450/95R25.

(3) Confronto tra MICHELIN® X-STRADDLE® 480/95R25: distanza massima di 12 chilometri in un'ora.

(4) Confronto con MICHELIN® X-STRADDLE® 480/95R25.

(5) Confronto con le prestazioni medie, in porto, dei MICHELIN® X-STRADDLE® 480/95R25. Stima dell'incremento della durata basata sulle prestazioni dei pneumatici MICHELIN® X-STRADDLE® 2 450/95R25 rispetto al pneumatico MICHELIN® X-STRADDLE® 16.00R25 (450/95R25 è una dimensione equivalente al 16.00R25), che includeva miglioramenti del design del pneumatico MICHELIN® X-STRADDLE® 2 480/95R25.

(6) Cerchio misurato 13.00/2.5, ammesso 11.25/2.0 (MICHELIN® Data Book)





## DATI TECNICI

MISURA SCULTURA	CAI MSPN	Max. dist/ oraria km miglia	e mm pollici	D mm pollici	R' mm pollici	CdR mm pollici	Profondità scultura mm 32 <sup>mi</sup>	Interasse mm pollici	Capacità litri galloni	Cerchio raccomandato <sup>7</sup>	Cerchio ammesso <sup>7</sup>
X-STRADDLE 2 202A7 450/95R25 Tubeless	278967 38706	15 9.3	422 16.6	1510 59.4	670 26.4	4530 178.3	50 63		342 90.4	11.25/2.0	13.00/2.0

Bar	6	8	10
Psi	87	116	145

Macchina - Impiego (kg - lb)

### STRADDLE CARRIER

<b>22 KM/H</b>	<b>10630</b>	<b>13150</b>	<b>15750</b>
14 MPH	23439	28996	34729
<b>25 KM/H</b>	<b>10125</b>	<b>12525</b>	<b>15000</b>
15 MPH	22326	27618	33075
<b>35 KM/H</b>	<b>9370</b>	<b>11590</b>	<b>13875</b>
22 MPH	20661	25556	30594

MISURA SCULTURA	CAI MSPN	Max. dist/ oraria km miglia	e mm pollici	D mm pollici	R' mm pollici	CdR mm pollici	Profondità scultura mm 32 <sup>mi</sup>	Interasse mm pollici	Capacità litri galloni	Cerchio raccomandato <sup>2</sup>	Cerchio ammesso <sup>2</sup>
X-STRADDLE 2 206A7 480/95R25 Tubeless	653072 07011	15 9.3	467 18.4	1553 61.1	687 27	4655 183.3	50 63	580 22.8	410 108.3	13.00/2.5	11.25/2.0 [1.7]


Bar	6	8	10
Psi	87	116	145

Macchina - Impiego (kg - lb)

### STRADDLE CARRIER


<b>22 KM/H</b>	<b>11970</b>	<b>14900</b>	<b>17850</b>
14 MPH	26394	32855	39359
<b>25 KM/H</b>	<b>11400</b>	<b>14200</b>	<b>17000</b>
15 MPH	25137	31311	37485
<b>35 KM/H</b>	<b>10545</b>	<b>13135</b>	<b>15725</b>
22 MPH	23252	28963	34674

(7) Maggiori informazioni disponibili sull'ultima edizione della documentazione tecnica

 professional.michelin.it

 <https://youtube.com/michelinearthmover>

 @michelinearthmover



**MICHELIN**