

MICHELIN X[®] INCITY™ EV Z

 X[®] INCITY™

TRASPORTO URBANO
E INTERURBANO

DISEGNATO PER I VEICOLI ELETTRICI

ECCEZIONALE PER GLI AUTOBUS TRADIZIONALI



ELEVATA CAPACITA' DI CARICO:
FINO A 8 T⁽¹⁾



**BASSA RESISTENZA AL
ROTOLO**
FINO A -13 %⁽²⁾



**ELEVATO RENDIMENTO
CHILOMETRICO:**
FINO AL 10% DI KM IN PIÙ⁽³⁾



MULTI POSIZIONE

275/70 R 22.5 152/149J



M+S



⁽¹⁾ Confronto tra l'indice di carico del 275/70 R 22.5 MICHELIN X[®] INCITY™ EV Z (152/149J) e del MICHELIN X[®] INCITY™ XZU (148/145J). Fino a 8 tonnellate grazie alla capacità di carico aumentata del 15% come definito nell'ETRTO Standard Manual relativamente agli autobus per uso urbano (LI 152 per montaggio singolo = 7100 kg + 15% = 8165 kg sull'asse anteriore).

⁽²⁾ Test interno resistenza al rotolamento: 275/70 R 22.5 MICHELIN X[®] INCITY™ EV Z, classe C, vs. 275/70 R 22.5 MICHELIN X[®] INCITY™ XZU, classe D (+13%), e vs. 275/70 R 22.5 MICHELIN X[®] INCITY™ HLZ, classe D (+5%).

⁽³⁾ Test interno effettuato nel 2020: comparazione 275/70 R 22.5 MICHELIN X[®] INCITY™ EV Z vs 275/70 R 22.5 MICHELIN X[®] INCITY™ XZU



MICHELIN



MICHELIN X[®] INCITY[™] EV Z



ECONOMIA

MINORI COSTI DI GESTIONE

- **Minore costo chilometrico: fino al 10% di chilometri in più⁽³⁾.**
- Una maggiore robustezza consente di sfruttare il pneumatico fino al limite di usura legale.
- Una elevata capacità multi-vita grazie alla robustezza della carcassa.
- Manutenzione semplificata: una dimensione standard (275/70 R 22.5) per facilitare la gestione e l'uso dei pneumatici ricostruiti.
- Una maggiore capacità di carico (fino a 8 tonnellate sull'asse anteriore): per trasportare la batteria (veicoli elettrici) mantenendo la capacità di trasporto passeggeri⁽¹⁾.



SICUREZZA

TRASPORTARE IN SICUREZZA IN TUTTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE


- Un elevato livello di aderenza: marcature M+S e 3PMSF
- Performance fatte per durare grazie alla tecnologia Regenion: battistrada evolutivo che consente di mantenere elevata aderenza longitudinale e laterale per tutta la vita del pneumatico.
- Carcassa resistente grazie alla tecnologia Infinicoil.
- Fianchi protetti contro gli urti e strisciamenti con i marciapiedi.
- Indicatori di usura sul fianco per informare sulle necessità di rotazione.



AMBIENTE

UN MODO PIÙ ECOLOGICO DI TRASPORTARE

- Riduzione della resistenza al rotolamento: fino a -13%⁽¹⁾, ovvero -2,8 kWh/100 km (veicoli elettrici) o -0,4 L/100 km e -1 kg CO₂/100 km (autobus tradizionali).
- Le tecnologie innovative Michelin offrono una maggiore resistenza della carcassa ed elevata ricostruibilità.
- Riscoprendo e ricostruendo si risparmiano materie prime e carburante.
- Prodotto in stabilimenti europei certificati ISO 14001.



INFINICOIL

Filo d'acciaio continuo - può raggiungere anche 400 metri - che avvolge tutto il blocco di sommità.

Fornisce una migliore regolarità di usura e, quindi, una migliore resa chilometrica.



POWERCOIL

Una nuova generazione di cavi d'acciaio più robusti, leggeri e con una migliore resistenza.



DURACOIL

Un nuovo tipo di zona rinforzata tra il pneumatico e la ruota conferisce una maggiore robustezza.

Il nostro nylon di elevata qualità protegge il fascio di cavi del cerchietto.

Fornisce una migliore stabilità del tallone durante la rotazione. La zona bassa del pneumatico è più robusta: la carcassa dura più a lungo e migliora la ricostruibilità.



FORCION

Un nuovo materiale derivante da un innovativo agente che rinforza la gomma e fornisce un composto più coeso. Questo materiale aumenta le prestazioni chilometriche del pneumatico. Poiché il composto è più coeso, FORCION conferisce una maggiore resistenza contro abrasioni, tagli, strappi e squamature.



REGENION

Tasselli del battistrada autorigeneranti realizzati con la tecnologia di stampa in metallo 3D.

Aderenza costante per tutta la vita e le condizioni di impiego del pneumatico.

DATI TECNICI

ETICCHETTATURA EUROPEA

MISURA E SCULTURA	INDICE DI CARICO/ CATEGORIA DI VELOCITÀ	M+S	CHIP DI IDENTIFICAZIONE A RADIOFREQUENZA INTEGRATO				DB	
275/70 R 22.5 MICHELIN X [®] INCITY [™] EV Z	152/149J	✓		C	C	A	71	✓

INFORMAZIONI SULLA RISCOLPITURA

DISEGNO DEL BATTISTRADA E DIMENSIONE	PROFONDITÀ TEORICA DI RISCOLPITURA	LAMA CONSIGLIATA
275/70 R 22.5 MICHELIN X [®] INCITY [™] EV Z	3 mm	R3



RICOSTRUIBILE IN **MICHELIN** **REMIX**

I prodotti Michelin sono fabbricati con materiali di elevata qualità per prestazioni uniformi e costanti. La scelta giusta per l'impiego, il montaggio, il gonfiaggio e il controllo regolare del prodotto sono essenziali per l'efficienza e la sicurezza del prodotto. Remix e le sculture menzionate sono marchi depositati di Michelin. Per maggiori informazioni fare riferimento al personale di vendita Michelin. Per le effettive disponibilità fare riferimento alla tariffa MICHELIN Autocarro in vigore.

SITO INTERNET
professional.michelin.it

LINKEDIN
www.linkedin.com/company/michelin-trucks-&-buses-tyres-europe

MY PORTAL
myportal.michelingroup.com

YOUTUBE
www.youtube.com/michelintrucktyres

