

MICHELIN® X® AGV^{EV}

*FIABILITÉ AU SERVICE
DE VOTRE PRODUCTIVITÉ*



18.00 R 25 X AGV EV TL 207 A5



AGV



FIABILITÉ AU SERVICE DE VOTRE PRODUCTIVITÉ



AGV

Michelin
TPMS
Ready



■ **ROBUSTESSE**

Construction adaptée pour garantir une fiabilité maximale sur des véhicules automatisés



■ **ROULEMENT OPTIMISÉ**

Modèle lisse spécialement conçu pour permettre un fonctionnement optimal, tout en assurant une longue durée de vie du pneu




■ **RÉSISTANCE AU ROULEMENT RÉDUITE**

Structure IND3 spécialement conçue pour garantir une résistance au roulement minimale et aider les clients à limiter les émissions



■ **COMPATIBLE AVEC TPMS**


Patch intégré pour faciliter le montage des capteurs de température / pression Michelin Tire Care TPMS





DONNÉES TECHNIQUES MICHELIN

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Max. dist. / heure km mille	e mm po	D mm po	R' mm po	RC mm po	Prof. scul. mm 32rd	Entraxe mm po	Volume litre gallon	Jante(s) recommandée(s) (2)	Jante(s) tolérée(s) (2)
18.00 R 25 X AGV EV TL 207 A5	677019 26910	14 8.7	506 19.9	1656 65.2	741 29	4984 196	40 50	612 24.1	534 18.9	13.00/2.5	15.00/2.5
Bar		6				8				10	
<i>Psi</i>		87				116				145	
Machine - Utilisation (kg - lb)	MANUTENTION MÉCANIQUE, SERVICE CYCLIQUE : Tous les essieux										
STATIC		18380				22280				26250	
		40528				49127				57881	
<= 10 KM/H		15930				19180				22750	
<= 6 MI/H		35126				42292				50164	
25 KM/H		12250				14750				17500	
15 MI/H		27011				32524				38588	
Machine - Utilisation (kg - lb)	CHARIOT ÉLEVATEUR À CONTREPOIDS : Roue de chargement										
<= 10 KM/H		15930				19180				22750	
<= 6 MI/H		35126				42292				50164	
25 KM/H		15930				19180				22750	
15 MI/H		35126				42292				50164	



MICHELIN

(2) Plus d'informations dans le databook Michelin 2019.



MICHELIN



NOTRE SITE INTERNET
pro.michelin.fr



TÉMOIGNAGES
YouTube channel



PRESSURE ADVISOR
pressureadvisor.michelinearthmover.com

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ:

A large, empty white rounded rectangular box intended for the authorized distributor's name.