MICHELIN®
XLD 65

TECNOLOGÍA PARA
AUMENTAR TU PRODUCTIVIDAD
EN CONDICIONES MODERADAS

XLD 65 L3T * 550/65 R 25 Tubeless
XLD 65 L3T * 600/65 R 25 Tubeless
XLD 65 L3T * 650/65 R 25 Tubeless
XLD 65 L3T * 750/65 R 25 Tubeless
XLD 65 L3 * 800/65 R 29 Tubeless

CARGADORAS NIVELADORAS

MICHELIN

MICHELIN® XLD 65

TECNOLOGÍA PARA AUMENTAR **TU PRODUCTIVIDAD** EN CONDICIONES MODERADAS



CARGADORAS NIVELADORAS

PRODUCTIVIDAD

Capacidad de carga aumentada de 12 a 15%[2] manteniendo la misma presión de inflado

Mayor resistencia frente a golpes y daños a carga constante

Aumento de duración de 25 a 30%[2]

SEGURIDAD Y MEJOR MANIOBRABILDIAD

Tracción y adherencia mejorada

Mayor estabilidad

Reducción de las vibraciones

MOVILIDAD

Mayor flotación y movilidad en suelos blandos e inestables

Importante mejora en tracción



COMPATIBLE CON UNA LLANTA MAS ANCHA.

Mismo diámetro que neumático serie 80

MICHELIN

(2) Pruebas internas entre Michelin® XLD 65 y Michelin® XHA® con diámtero equivalente en condiciones reales de utilización

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MICHELIN

DIMENSIÓN	CAI *MSPN*	Max. dist. / hora **km** *milla*	TKPH (1) *TMPH*	e **mm** *pul.*	D **mm** *pul.*	R' **mm** *pul.*	RC **mm** *pul.*	Prof. Escult. **mm** *32rd*	Espacio de Gemelado **mm** *pul.*	Cap **litros** *gallon*	Llanta recomendada (1)	Llanta aceptada (1)
XLD 65 L3T * **550/65 R 25 Tubeless**	**123570** *86785*	**16** *9.9*		**549** *21.6*	**1400** *55.1*	**600** *23.6*	**4147** *163.3*	**32** *40.3*		**450** *118.9*	17.00/1.7	17.00/2.0
Bar	**2**	**2.25**	**2.5**	**3**	**3.25**	**3.5**	**4**	**4.25**	**4.5**	**5**		
Psi	*29*	*33*	*36*	*44*	*47*	*51*	*58*	*62*	*65*	*73*		
Máquina - Uso (**kg** - *lbs*)	**CARGADORA**											
EJE DELANTERO CARGADO	**4900** *10805*	**5350** *11797*	**5800** *12789*	**6700** *14774*	**7150** *15766*	**7600** *16758*	**8500** *18743*	**8950** *19735*	**9400** *20727*	**10300** *22712*		
EJE TRASERO DESCARGADO	**3925** *8655*	**4290** *9459*	**4650** *10253*	**5350** *11797*	**5720** *12613*	**6075** *13395*	**6800** *14994*	**7165** *15799*	**7525** *16593*	**8250** *18191*		
Máquina - Uso (**kg** - *lbs*)	**NIVELADORA**											
TODOS LOS EJES	**2940** *6483*	**3210** *7078*	**3480** *7673*	**4020** *8864*	**4290** *9459*	**4560** *10055*	**5100** *11246*					

XLD 65 L3T * **600/65 R 25 Tubeless**	**063799** *82704*	**16** *9.9*		**622** *24.5*	**1429** *56.3*	**617** *24.3*	**4246** *167.2*	**34** *42.8*		**484** *127.9*	19.50/2.5	17.00/1.7 17.00/2.0
Bar	**2**	**2.5**	**3**	**3.5**	**4**	**4.5**	**5**					
Psi	*29*	*36*	*44*	*51*	*58*	*65*	*73*					
Máquina - Uso(**kg** - *lbs*)	**CARGADORA**											
EJE DELANTERO CARGADO	**5650** *12458*	**6675** *14718*	**7700** *16979*	**8725** *19239*	**9750** *21499*	**10725** *23649*	**11700** *25799*					
EJE TRASERO DESCARGADO	**4520** *9967*	**5340** *11775*	**6160** *13583*	**6980** *15391*	**7800** *17199*	**8580** *18919*	**9360** *20639*					
Máquina - Uso (**kg** - *lbs*)	**NIVELADORA**											
TODOS LOS EJES	**3390** *7475*	**4005** *8831*	**4600** *10143*									

XLD 65 L3T * **650/65 R 25 Tubeless**	**123820** *90278*	**16** *9.9*		**634** *25*	**1498** *59*	**637** *25.1*	**4425** *174.2*	**37** *46.6*		**596** *157.5*	19.50/2.5	
Bar	**2**	**2.5**	**3**	**3.5**	**4**	**4.5**	**5**					
Psi	*29*	*36*	*44*	*51*	*58*	*65*	*73*					
Máquina - Uso (**kg** - *lbs*)	**CARGADORA**											
EJE DELANTERO CARGADO	**6700** *14774*	**7900** *17420*	**9100** *20066*	**10300** *22712*	**11500** *25358*	**12700** *28004*	**13900** *30650*					
EJE TRASERO DESCARGADO	**5400** *11907*	**6350** *14002*	**7300** *16097*	**8250** *18191*	**9200** *20286*	**10150** *22381*	**11100** *24476*					
Máquina - Uso (**kg** - *lbs*)	**NIVELADORA**											
TODOS LOS EJES	**4100** *9041*	**4800** *10584*	**5500** *12128*	**6200** *13671*	**6900** *15215*	**7600** *16758*	**8300** *18302*					

XLD 65 L3T * **750/65 R 25 Tubeless**	**123940** *50629*	**16** *9.9*		**747** *29.4*	**1591** *62.6*	**683** *26.9*	**4714** *185.6*	**41** *51.7*		**788** *208.2*	24.00/3.0	22.00/3.0
Bar	**2**	**2.5**	**3**	**3.25**	**3.5**	**4**	**4.5**	**5**	**5.5**			
Psi	*29*	*36*	*44*	*47*	*51*	*58*	*65*	*73*	*80*			
Máquina - Uso (**kg** - *lbs*)	**CARGADORA**											
EJE DELANTERO CARGADO	**8400** *18522*	**9720** *21433*	**11040** *24343*	**11700** *25799*	**12360** *27254*	**13680** *30164*	**15000** *33075*	**16320** *35986*	**17640** *38896*			
EJE TRASERO DESCARGADO	**6725** *14829*	**7775** *17144*	**8825** *19459*	**9365** *20650*	**9900** *21830*	**10950** *24145*	**12000** *26460*	**13050** *28775*	**14100** *31091*			
Máquina - Uso (**kg** - *lbs*)	**NIVELADORA**											
TODOS LOS EJES	**5040** *11113*	**5830** *12855*	**6620** *14597*	**7020** *15479*	**7420** *16361*	**8210** *18103*						

MICHELIN® XLD 65

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MICHELIN

DIMENSIÓN	CAI *MSPN*	Max. dist. / hora **km** *milla*	TKPH (1) *TMPH*	e **mm** *pul.*	D **mm** *pul.*	R' **mm** *pul.*	RC **mm** *pul.*	Prof. Escult. **mm** *32rd*	Espacio de Gemelado **mm** *pul.*	Cap **litros** *gallon*	Llanta recomendada (1)	Llanta aceptada (1)
XLD 65 L3 * 800/65 R 29 Tubeless	**123059** *45325*	**16** *9.9*		**793** *31.2*	**1818** *71.6*	**790** *31.1*	**5412** *213.1*	**48** *60.5*		**1093** *288.8*	27.00/3.0	24.00/3.5
Bar	**2**	**2.5**	**3**	**3.5**	**4**	**4.25**	**4.5**	**5**	**5.5**			
Psi	*29*	*36*	*44*	*51*	*58*	*62*	*65*	*73*	*80*			
Máquina - Uso (**kg** - *lbs*)	**CARGADORA**											
EJE DELANTERO CARGADO	**10100** *22271*	**11800** *26019*	**13500** *29768*	**15200** *33516*	**16900** *37265*	**17500** *38588*	**18600** *41013*	**20300** *44762*	**22000** *48510*			
EJE TRASERO DESCARGADO	**8100** *17861*	**9450** *20837*	**10800** *23814*	**12150** *26791*	**13500** *29768*	**14000** *30870*	**14900** *32855*	**16250** *35831*	**17600** *38808*			

(1) Más información en la Documentación Técnica Michelin 2019

MICHELIN

WEB
pro.michelin.es

TESTIMONIALS
Michelin Construction & Mine

PRESSURE ADVISOR
pressureadvisor.michelinearthmover.com

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

ACTUALIZADO DIC. 20