

MICHELIN MULTIBIB



SOMMET PLAT ET LARGE

- Réduction du patinage
- Meilleure adhérence

FORME DE BARRETTES

- Meilleur débouillage

SURFACE D'EMPREINTE

- Jusqu'à 10 %* de surface d'empreinte supplémentaire
- Pression au sol optimisée



SOUPLESE CARCASSE

- Confort d'utilisation notamment sur les tracteurs sans suspension de l'essieu avant



**LA PERFORMANCE
À LA FOIS AU CHAMP
ET SUR ROUTE**

MICHELIN MULTIBIB, N°1 SUR LE MARCHÉ **

- Plus d'un pneu au sol sur 3, est un MICHELIN MULTIBIB **
- Pneu homologué chez 100% des constructeurs
La prépondérance MICHELIN Multibib est en accord avec les prépondérances permises par les constructeurs



MICHELIN



@MichelinAgriFR



agro.michelin.com



www.youtube.com/user/AgMichelin



@MichelinAgriFR



agro.michelin.com



www.youtube.com/user/AgMichelin



MICHELIN



UNE MEILLEURE DURÉE DE VIE POUR PLUS DE KILOMÈTRES

MICHELIN MULTIBIB, FORTE CAPACITÉ DE TRACTION POUR DES GAINS DE TEMPS ET D'ARGENT

LES DIMENSIONS DISPONIBLES

Ø (pouces)	Description	CAI	Caractéristiques des pneus				Profil jantes	Vol. int. 75% (litres)	Prof. sculpt. (mm)
			S (mm)	D (mm)	R' (mm)	CdR (mm)			
16	320/65 R16 107D TL	494658	300	827	368	2452	W8 - W10L - W8L - W9	65	29
20	440/65 R20 128D TL	675464	445	1090	475	3260	W14L - W13 - W15L	157	44
24	420/65 R24 126D TL	171560	392	1156	508	3416	W12 - 11 DW12 W11	159	38
	440/65 R24 128D TL	426389	439	1187	529	3519	DW14L DW13 - DW15L - W13 - W14L - W15L	178	44
	480/65 R24 133D TL	531721	483	1240	546	3667	DW15L - DW14L - W14L - W15L	218	46
	540/65 R24 140D TL	097057	532	1312	573	3873	DW16L - DW18L - W16L - W18L	287	48
28	420/65 R28 135D TL	778211	390	1238	558	3680	W11 - W12	177	44
	440/65 R28 131D TL	386212	437	1291	579	3833	DW14L - DW15L - W13 - W14L - W15L	198	43
	480/65 R28 136D TL	897574	476	1339	596	3970	DW15L - DW14L - W14L - W15L	242	45
	540/65 R28 142D TL	792274	529	1427	630	4223	DW16L - DW18L - W16L - W18L	318	48
30	540/65 R30 143D TL	223153	527	1472	648	4353	DW16L - DW18L - W16L - W18L	333	48
34	540/65 R34 145D TL	712064	530	1574	693	4655	DW16L - DW18L - W16L - W18L	364	48
	540/65 R34 152D TL	214036	530	1590	709	4716	DW16L - DW18L - W16L - W18L	364	48
	600/65 R34 151D TL	557189	594	1654	732	4897	DW20B (A) - DW18L - W18L	463	54
38	540/65 R38 147D TL	114518	525	1654	745	4965	DW16L - DW18L - W16L - W18L	394	48
	600/65 R38 153D TL	228045	595	1768	779	5229	DW20B (A) - DW18L - W18L	500	53
	650/65 R38 157D TL	292904	646	1819	801	5380	DW20B (A)	602	56
42	650/65 R42 158D TL	167733	638	1931	858	5722	DW20B (A)	647	57

Pour le tableau de charge/pression, se référer à la documentation technique Michelin Agricole, téléchargeable sur <https://agro.michelin.com/>.

LES CONSEILS MICHELIN

MACHINE #1

ESSIEU AVANT PRESSION (bar/psi)

ESSIEU ARRIÈRE PRESSION (bar/psi)

MACHINE #2

ESSIEU AVANT PRESSION (bar/psi)

ESSIEU ARRIÈRE PRESSION (bar/psi)



JUSQU'À 35%

DE DURÉE DE VIE EN PLUS*

- NOUVEAU MÉLANGE DE GOMME
- SOMMET PLAT
- INDICE D (65 KM/H)**

EPAULES ROBUSTES
- Capacité de traction maximale



HAUTEUR DE BARRETTES
- Jusqu'à 57 mm de hauteur

■ PRODUCTIVITÉ



Capable de rouler jusqu'à 65 km/h**

■ PROTECTION DES SOLS



Performant sur champ et sur route

■ CONFORT



Excellent comportement

MICHELIN MULTIBIB, FORTE CAPACITÉ DE TRACTION POUR DES GAINS DE TEMPS ET D'ARGENT