MICHELIN®
X®TRA LOADGRIP™
21.00R33

VELOCIDAD O CARGA
TÚ ELIGES

MICHELIN

MICHELIN®
X®TRA LOADGRIP™
21.00R33

Obtenga un excelente agarre en terrenos sueltos[1,2] gracias a un 30% más de bordes de tacos en contacto con el suelo con la llanta MICHELIN® X®TRA LOADGRIP™ 21.00R33 A4/B.

[1] Debido a un 30% más de bordes de tacos en contacto con el suelo.
[2] Basado en los comentarios de los clientes sobre la llanta MICHELIN® X®TRA LOADGRIP™ en tamaño 24.00R35 basado en pruebas de campo de 140 neumáticos en 10 países en 23 sitios de clientes durante 2016 y 2017.

Hasta más 10% de capacidad de carga[1]

Aumenta la capacidad de carga de tu llanta debido a una carcasa reforzada***

Obtén una mayor CARGA ÚTIL[1]:

+15.5 T a 105 psi vs. 116 psi

+14.0 T a 94 psi para MICHELIN® y 102 psi para Bridgestone®

[1] En comparación con los neumáticos Bridgestone® VMTP y los neumáticos MICHELIN® X-TRACTION ™ en medida 21.00R33. Los resultados reales pueden variar. (Fuentes: Databook OTR de Bridgestone® 2018 y databook MICHELIN® 2017).

MÁS DISTANCIA EN UNA HORA[1] Y UN MAYOR TKPH[2]

Maneja hasta 34 km en una hora debido a una llanta de funcionamiento más frío

COMPUESTO A4
Hasta un 22% más de distancia en una hora
Hasta un 4.6% mayor de TKPH

COMPUESTO B
Hasta 36% más de distancia en una hora
Hasta un 31.1% mayor de TKPH

[1] Comparado con el neumático MICHELIN® X-TRACTION ™ en medida 21.00R33. Los resultados reales pueden variar.
[2] Estos datos provienen de MICHELIN® Databook 2017 y Bridgestone® OTR Databook 2016.

HASTA UN 8% MÁS DE VIDA ÚTIL[1]

- Más volumen de hule para usar
- Parche de contacto optimizado con el suelo
- Los cables de acero encapsulados por hule evitan la propagación de la corrosión, aumentando así la resistencia a la agresión

[1] Comparado con la medida de llanta MICHELIN® X-TRACTION ™ 21.00R33 y basado en mediciones de prueba de campo y mediciones del método FARO certificadas por el Centro de Tecnología MICHELIN®. Los resultados reales pueden variar.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Tipos CAI (No. de medida)	Max. dist./ hora km Millas	TKPH (1)	CARACTERÍSTICAS DE LAS DIMENSIONES (2) Medida Michelin							Measuring Rim Approved Rims (3) – (4)	Sin cámara CAI (4)	Tipo de tubo Corbata (4)
			e mm *pulgadas*	D mm *pulgadas*	R' mm *pulgadas*	RC mm *pulgadas*	Prof. de piso mm *32nd*	Espacio dual mm *pulgadas*	Cap. litro galón			
MICHELIN® X®TRA LOADGRIP™ ***21.00R33 B *** E4*** 523174	**34** *21.1* If Load per tire ≤ 14Tn	**384**	**565** *22.2*	**2003** *78.8*	**906** *36*	**6054** *238*	**66** *83*	**701** *27.6*	**857** *30.3*	**15.00/3.0**	**OR 3-33**	*I*
	31 *19.3* If Load per tire ≤ 14Tn											
MICHELIN® X®TRA LOADGRIP™ ***21.00R33 A4 *** E4*** 843315	**22** *13.7* If Load per tire ≤ 14Tn	**248**										
	20 *12.4* If Load per tire ≤ 14Tn											

TIPO DE PISO	Explicaciones sobre cómo elegir el neumático y determinar las presiones de inflado. Consulte las explicaciones y métodos sobre cómo determinar la presión de inflado (10)											
	Máquina - Uso	bar	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.25	7.5	8
		psi	*58*	*65*	*73*	*80*	*87*	*94*	*102*	*105*	*109*	*116*
MICHELIN® X®TRA LOAD GRIP™ 21.00R33 B *** E4 ***MICHELIN® X®TRA LOAD GRIP™ 21.00R33 A4 *** E4***	Transporte Carga por llanta ≤ 14Tn	Estándar	**9315** 20536	**10250** 22597	**11185** 24658	**12125** 26731	**13065** 28803	**14000** 30865	–	–	–	–
MICHELIN® X®TRA LOAD GRIP™ 21.00R33 B *** E4 ***MICHELIN® X®TRA LOAD GRIP™ 21.00R33 A4 *** E4***	Transporte Carga por llanta ≤ 14Tn	Estándar	–	–	–	–	–	–	**15000** 33069	**15500** 34172	**15867** 34981	**16600** 36597

* Consulte el Databook MICHELIN® 2019 para obtener más información.

Copyright © 2020 Michelin North America, Inc. Todos los derechos reservados.
Michelin man es una marca registrada propiedad de Michelin North America, Inc.

MICHELIN