

# MICHELIN®

## X-TERMINAL T™

MANTENGA SU MÁQUINA **EN MOVIMIENTO** Y SU PRESUPUESTO **BAJO CONTROL**



X-TERMINAL T 168A8 280/75 R 22.5 SIN CÁMARA

X-TERMINAL T 175A8 310/80 R 22.5 SIN CÁMARA




TRACTORES Y REMOLQUES PORTUARIOS



MANTENGA SU MÁQUINA **EN MOVIMIENTO** Y SU PRESUPUESTO **BAJO CONTROL**



TRACTORES Y REMOLQUES PORTUARIOS



## ■ **VERSATILIDAD**

Mismo tamaño y misma banda de rodadura para todos los ejes (delantero y trasero)

Reducción de stocks



## ■ **PRODUCTIVIDAD**

Bajo tiempo de inactividad debido a alta resistencia a la perforación




## ■ **SEGURIDAD & FIABILIDAD**

Alto nivel de agarre transversal y longitudinal

Excelente rendimiento en suelo mojado

Llanta sin cámara

Propiedades anti estática




**MICHELIN**



## INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN	CAI MSPN	Max. dist. / hora km	e mm inch	D mm inch	R' mm	RC mm inch	Prof. de piso mm 32rd	Espacio dual mm inch	Volúmen de la llanta (litros)	Medida recomendada del rin <sup>(1)</sup>	Otros rines aprobados <sup>(1)</sup>
<b>X-TERMINAL T 168A8</b> 280/75 R 22.5 Sin cámara <sup>(1,2)</sup>	<b>004371</b> 33193	<b>20</b>	<b>279</b> 11	<b>995</b> 39.2	<b>447</b>	<b>3000</b> 118.1	<b>31</b> 39.1	<b>326</b> 29	<b>85</b> 22.5	<b>8.25</b>	
<b>Bar</b>		<b>6</b>				<b>8</b>				<b>10</b>	
<b>Psi</b>		<b>87</b>				<b>116</b>				<b>145</b>	
<b>Máquina - Uso (kg - lb)</b>	<b>TERMINAL TRACTOR</b>										
<b>STATIC</b>		<b>5350</b>				<b>6900</b>				<b>8450</b>	
		<i>11797</i>				<i>15215</i>				<i>18632</i>	
<b>5 KM/H</b>		<b>5060</b>				<b>6450</b>				<b>7840</b>	
<i>3 MPH</i>		<i>11157</i>				<i>14222</i>				<i>17287</i>	
<b>10 KM/H</b>		<b>4370</b>				<b>5800</b>				<b>7280</b>	
<i>6 MPH</i>		<i>9636</i>				<i>12789</i>				<i>16052</i>	
<b>25 KM/H</b>		<b>4200</b>				<b>5300</b>				<b>6300</b>	
<i>15 MPH</i>		<i>9261</i>				<i>11687</i>				<i>13892</i>	
<b>40 KM/H</b>		<b>3750</b>				<b>4675</b>				<b>5600</b>	
<i>25 MPH</i>		<i>8269</i>				<i>10308</i>				<i>12348</i>	

DESCRIPCIÓN	CAI MSPN	Max. dist. / hora km	e mm inch	D mm inch	R' mm	RC mm inch	Prof. de piso mm 32rd	Espacio dual mm inch	Volúmen de la llanta (litros)	Medida recomendada del rin <sup>(1)</sup>	Otros rines aprobados <sup>(1)</sup>
<b>X-TERMINAL T 175A8</b> 310/80 R 22.5 Sin cámara <sup>(1,2)</sup>	<b>278144</b> 03379	<b>20</b>	<b>307</b> 12.1	<b>1084</b> 42.7	<b>483</b>	<b>3257</b> 128.2	<b>30</b> 37.8	<b>355</b> 14	<b>116</b> 30.6	<b>9.0</b>	
<b>Bar</b>		<b>6</b>				<b>8</b>				<b>10</b>	
<b>Psi</b>		<b>87</b>				<b>116</b>				<b>145</b>	
<b>Máquina - Uso (kg - lb)</b>	<b>TERMINAL TRACTOR</b>										
<b>STATIC</b>		<b>6890</b>				<b>8655</b>				<b>10420</b>	
		<i>15192</i>				<i>19084</i>				<i>22976</i>	
<b>5 KM/H</b>		<b>6160</b>				<b>7910</b>				<b>9660</b>	
<i>3 MPH</i>		<i>13583</i>				<i>17442</i>				<i>21300</i>	
<b>10 KM/H</b>		<b>5930</b>				<b>7450</b>				<b>8970</b>	
<i>6 MPH</i>		<i>13076</i>				<i>16427</i>				<i>19779</i>	
<b>25 KM/H</b>		<b>5080</b>				<b>6420</b>				<b>7760</b>	
<i>15 MPH</i>		<i>11201</i>				<i>14156</i>				<i>17111</i>	
<b>40 KM/H</b>		<b>4450</b>				<b>5675</b>				<b>6900</b>	
<i>25 MPH</i>		<i>9812</i>				<i>12513</i>				<i>15215</i>	



**MICHELIN**

<sup>(1)</sup> Más información en Michelin Databook 2019.



**MICHELIN**



**OUR WEBSITE**  
michelinearthmover.com



**TESTIMONIALS**  
YouTube channel



**PRESSURE ADVISOR**  
pressureadvisor.michelinearthmover.com

**DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:**

A large, empty white rounded rectangular box intended for the name of the authorized distributor.