

MICHELIN^{MD}

X^{MD} MULTIWAY^{MC} HD XZE^{MD}

385/65R22.5



Ce pneu toutes positions offre aux poids lourds en milieu régional et suburbain plus de kilométrage et une tenue de route exceptionnelle, mais aussi une conduite silencieuse et une longue durée de vie.

MANIABILITÉ AMÉLIORÉE –

- La nouvelle conception à cinq nervures améliore la traction et l'évacuation de l'eau

KILOMÉTRAGE ACCRU ET USURE ÉGALE –


- Composé de bande de roulement résistant aux agressions
- Empreinte 7 % plus large augmentant la surface totale de contact au sol de 11 %¹, pour une stabilité améliorée et une usure égale

CONSOMMATION RÉDUITE –

- Résistance au roulement réduite de 13 %²

CARCASSE DURABLE –

- Résistance exceptionnelle aux chocs grâce à la carcasse robuste de cinq ceintures
- Capacité de chargement accrue comparé au MICHELIN^{MD} XFE^{MD} grâce au fil d'acier continu breveté Infini-Coil^{MC} de Michelin



| | | | |
|--------------|----------|--------|----------------|
| Grande route | Régional | Urbain | Sur/hors route |
|--------------|----------|--------|----------------|

■ Recommandé □ Acceptable

| Dimension | Indice de charge | Code produit | Profondeur de sculpture | Vitesse max. * | Rayon sous charge | | Diamètre total | | Largeur totale ‡ | | Jantes approuvées ◊ | Tours au mille | Charge et pression max. Simple | | | |
|-------------|------------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------|-----|----------------|-------|------------------|-----|---------------------|----------------|--------------------------------|-----|-------|-----|
| | | | 32 ^e | km/h | po | mm | po | mm | po | mm | | | lb | psi | kg | kPa |
| 385/65R22.5 | L | 26281 | 19 | 109 | 19,6 | 497 | 42,4 | 1 078 | 15,1 | 384 | 11,75, 12,25 | 490 | 11 000 | 130 | 5 000 | 900 |

¹ En comparaison avec le pneu XFE^{MD} de MICHELIN^{MD}.

² D'après des tests évaluant les émissions de gaz à effet de serre du MICHELIN^{MD} X^{MD} MULTIWAY HD XZE^{MD} et du MICHELIN^{MD} XFE^{MD} réalisés par une entreprise indépendante. Les résultats réels peuvent varier.

* Le dépassement de la limite légale de vitesse autorisée par la loi n'est ni conseillé ni encouragé.

‡ Les largeurs totales varient de 0,1 po (2,5 mm) pour toute variation de largeur de la jante de 0,25 po.

◊ Remarque : la première jante mentionnée est la jante de référence.

Les pneus et chambres à air MICHELIN^{MD} font constamment l'objet de programmes d'améliorations. Michelin Amérique du Nord (Canada) inc. se réserve le droit de changer les spécifications d'un produit sans préavis ni obligation de sa part. Veuillez consulter le fabricant de la jante pour obtenir les limites de charge et de gonflage. Ne jamais dépasser les limites prescrites par le fabricant de la jante sans avoir obtenu son autorisation.