

# MICHELIN®

## X® AGV<sup>EV</sup>

**AFFIDABILITÀ AL SERVIZIO  
DELLA PRODUTTIVITÀ**



18.00R25 X AGV EV TL 207 A5



AGV



**MICHELIN**



AGV

Michelin  
**TPMS**  
Ready



### ROBUSTEZZA

Una massima affidabilità sui veicoli automatici



### RIDOTTA RESISTENZA AL ROTOLAMENTO

Struttura IND3 appositamente progettata per ridurre la resistenza al rotolamento e limitare le emissioni



### ROTOLOMENTO OTTIMIZZATO

Modello con battistrada liscio appositamente progettato per consentire un ottimale funzionamento ed una lunga durata del pneumatico



### COMPATIBILE CON IL SISTEMA TPMS

Patch integrata per un facile montaggio dei sensori di temperatura/pressione Michelin Tire Care TPMS (Tire Pressure Monitoring System)

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Misura Scultura	CAI MSPN	Distanza max oraria km miglia	S mm pollici	D mm pollici	R' mm pollici	CdR mm pollici	Prof. scul. mm 32mi	Interasse mm pollici	Volume litri galloni	Cerchio raccomandato*	Cerchio ammesso*
<b>18.00 R 25 X AGV EV TL 207 A5</b>	<b>677019</b> 26910	<b>14</b> 8.7	<b>506</b> 19.9	<b>1656</b> 65.2	<b>741</b> 29	<b>4984</b> 196	<b>40</b> 50	<b>612</b> 24.1	<b>534</b> 18.9	13.00/2.5	15.00/2.5

<b>Bar</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
<b>Psi</b>	<b>87</b>	<b>116</b>	<b>145</b>

### Macchina - Impiego (kg - lb) MOVIMENTAZIONE INDUSTRIALE, SERVIZIO CICLICO: tutti gli assali

<b>STATICO</b>	<b>18380</b> 40528	<b>22280</b> 49127	<b>26250</b> 57881
<b>&lt;= 10 KM/H</b>	<b>15930</b>	<b>19180</b>	<b>22750</b>
<b>&lt;= 6 MI/H</b>	35126	42292	50164
<b>25 KM/H</b>	<b>12250</b>	<b>14750</b>	<b>17500</b>
<b>15 MI/H</b>	27011	32524	38588

### Macchina - Impiego (kg - lb) CARRELLO ELEVATORE A CONTRAPPESO: ruota caricata

<b>&lt;= 10 KM/H</b>	<b>15930</b>	<b>19180</b>	<b>22750</b>
<b>&lt;= 6 MI/H</b>	35126	42292	50164
<b>25 KM/H</b>	<b>15930</b>	<b>19180</b>	<b>22750</b>
<b>15 MI/H</b>	35126	42292	50164

\*Maggiori informazioni nella documentazione tecnica in vigore



IL NOSTRO SITO  
professional.michelin.it



CONSIGLI PRESSIONE  
<https://pressureadvisor.michelinearthmover.com/it/configure>



**MICHELIN**