



CARGOXBIB^{MD}

ENDURANCE AMÉLIORÉE POUR DES CHARGES LOURDES À BASSE PRESSION



Épandeurs automoteurs



Remorques



PROTECTION DES SOLS

- - 41 % de profondeur des ornières.¹



RENTABILITÉ

- - 27 % de résistance aide à économiser du carburant.²



PRODUCTIVITÉ

- Gain de temps.²
- Capacité de charge impressionnante à vitesses élevées, jusqu'à 65 km/h (40 mi/h).



SOMMET AVEC CEINTURES D'ACIER

- Excellente stabilité.
- Excellente résistance aux crevaisons et distribution de charge optimisée.



DIMENSIONS

- 600/50 R22.5 159D TL
- 800/45 R26.5 174D TL

- 600/60 R30.5 169D TL
- 710/50 R30.5 173D TL

- 800/45 R30.5 176D TL
- 850/50 R30.5 182D TL

- 600/50 R22.5 159D TL (CargoXBib 2)

(1) Centre d'essais et de recherches MICHELIN (Ladoux) Dimension : 600/55 R26.5 (600/55 - 26.5 pour le concurrent C) Conditions : 4 kg (9,6 lbs) at 32 km/h (20 mi/h).

(2) Centre d'essais et de recherches MICHELIN (Ladoux) Dimension : 600/55 R26.5 (600/55 - 26.5 pour le concurrent C) Conditions : 6500 kg (14,330 lbs) at 8 km/h (5 mi/h).



POUR PLUS DE DÉTAILS
business.michelin.ca



VISITEZ-NOUS SUR FACEBOOK
[@MichelinTruck](https://www.facebook.com/MichelinTruck)



CONTACTEZ-NOUS PAR COURRIEL
business.michelin.ca/contact



CONTACTEZ-NOUS PAR TELEPHONE
1-888-622-2306