



CEREXBIB^{MD}

**CAPACITÉ DE CHARGE ÉLEVÉE À BASSE PRESSION
POUR LES GROS ÉQUIPEMENTS DE RÉCOLTE.**



Équipements de récolte



Remorques



GRANDE CAPACITÉ DE CHARGE

- Capacité de charge jusqu'à 40 % plus élevée.²
- Classement CFO pour une capacité élevée en fonctionnement cyclique.



TRACTION

- Excellente traction en pente et capacité à travailler sur un sol mouillé.
- +25%⁽³⁾ d'empreinte au sol.



FAIBLE PRESSION, RENDEMENT ACCRU

- Gains de rendement de + 4 % avec des pneus Ultraflex.¹
- Flanc souple pour une empreinte plus large et moins de compaction des sols.
- 20 à 40 % de pression d'air en moins par rapport au pneu radial standard.



SOMMET AVEC CEINTURES D'ACIER

- Excellente stabilité.
- Excellente résistance aux crevaisons et distribution de charge optimisée.
- La carcasse révolutionnaire solide mais souple permet une excellente longévité.



Pneu VF/IF



DIMENSIONS

- VF 520/80 R26 CFO 168A8 TL
- VF 620/70 R26 CFO 173A8 TL
- VF 750/65 R26 CFO 177A8 TL
- VF 520/85 R30 CFO 172A8 TL

- VF 620/70 R30 CFO 172A8 TL
- IF 680/85 R32 CFO 179A8 TL
- IF 800/65 R32 CFO 178A8 TL
- IF 800/70 R32 CFO 182A8 TL

- IF 900/60 R32 CFO 185A8 TL
- IF 1000/55 R32 CFO 188A8 TL
- IF 680/75 R38 CFO 180A8 TL
- IF 800/70 R38 CFO 187A8 TL

- IF 900/60 R38 CFO 188A8 TL

(1) Étude Université Harper Adams 2014/2016.
(2) Test interne 2013-2015.

