

XMCL^{MC} DE MICHELIN^{MD}

***UNE GRANDE RÉSISTANCE
AUX AGRESSIONS ET UNE
EXCELLENTE TRACTION
MÊME EN CONDITIONS
HUMIDES ET DIFFICILES***




Tractopelles



Mini-chargeuses



Télescopiques



PNEU RADIAL

JUSQU'À 46%
DE DURÉE DE VIE EN PLUS
PAR RAPPORT À UN PNEU
MICHELIN À CARCASSE
DIAGONALE (BIAS) ¹



PRODUCTIVITÉ

Flancs renforcés et nappes
sommel acier pour une
meilleure résistance aux
crevaisons



TRACTION

Excellente motricité
sur sol meuble



CONFORT

Vibrations réduites



STABILITÉ

Sécurité assurée

¹Tests internes réalisés au centre d'essais et de recherche Michelin (Ladoux-France)

DÉSIGNATION COMMERCIALE			CAI MSPN	S mm inch	D mm inch	R' mm inch	Cdr. mm inch	Chambre à air code	Prof. scul. mm 32rd	Volume interne 75% litre gallon	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)		
XMCL 280/80 R18 132A8/132B IND TL 10.5 R18 (Equiv 10PR)			779803 25391	290 11.4	908 35.7	415 16.3	2708 106.6	438	28 35	68 18	W9	W10 W8		
Bar	1.60	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40
Psi	23	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
STAT	1800 3970	2200 4850	2400 5290	2600 5730	2800 6175	3000 6615	3200 7055	3400 7495	3600 7935	3800 8380	4000 8820	4200 9260	4400 9700	4600 10140
10 KM/H CYC 6 MP/H CYC	1170 2580	1430 3155	1565 3450	1695 3735	1825 4025	1955 4310	2085 4595	2220 4895	2350 5180	2480 5465	2610 5755	2740 6040	2870 6325	3000 6615
25 KM/H 15 MP/H	1060 2335	1255 2765	1350 2975	1445 3185	1540 3395	1635 3605	1735 3825	1830 4035	1930 4255	2025 4465	2125 4685	2220 4895		
30 KM/H 20 MP/H	1020 2250	1210 2670	1300 2865	1395 3075	1490 3285	1585 3495	1675 3695	1770 3900	1865 4110	1955 4310	2050 4520	2140 4720		
40 KM/H 25 MP/H	950 2095	1125 2480	1215 2680	1300 2865	1390 3065	1475 3250	1565 3450	1650 3640	1740 3835	1825 4025	1915 4220	2000 4410		
50 KM/H 30 MP/H	950 2095	1125 2480	1215 2680	1300 2865	1390 3065	1475 3250	1565 3450	1650 3640	1740 3835	1825 4025	1915 4220	2000 4410		

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN		S mm inch	D mm inch	R' mm inch	Cdr. mm inch	Chambre à air code	Prof. scul. mm 32rd	Volume interne 75% litre gallon	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)			
XMCL 340/80 R18 143A8/143B IND TL 12.5 R18 (Equiv 12PR)	100054 24643	351 13.8	996 39.2	448 17.6	2959 116.5	444 828	31 39	107 28.3	11	11SDC 12 12SDC W10 W11				
Bar	1.60	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40
Psi	23	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
STAT	2450 5400	2995 6605	3270 7210	3540 7805	3815 8410	4090 9015	4360 9610	4635 10220	4905 10815	5180 11420	5455 12025	5725 12620	6000 13230	6270 13825
10 KM/H CYC 6 MP/H CYC	1600 3525	1955 4310	2135 4705	2310 5095	2490 5490	2670 5885	2845 6270	3025 6670	3200 7055	3380 7450	3555 7835	3735 8235	3915 8630	4090 9015
25 KM/H 15 MP/H	1450 3195	1715 3780	1845 4070	1975 4355	2105 4640	2240 4940	2370 5225	2500 5510	2630 5800	2760 6085	2890 6370	3020 6660		
30 KM/H 20 MP/H	1390 3065	1645 3625	1775 3915	1900 4190	2030 4475	2155 4750	2285 5040	2410 5315	2540 5600	2665 5875	2795 6160	2920 6435		
40 KM/H 25 MP/H	1320 2910	1550 3415	1665 3670	1780 3925	1895 4180	2010 4430	2125 4685	2240 4940	2360 5205	2485 5480	2605 5745	2725 6010		
50 KM/H 30 MP/H	1320 2910	1550 3415	1665 3670	1780 3925	1895 4180	2010 4430	2125 4685	2240 4940	2360 5205	2485 5480	2605 5745	2725 6010		

DÉSIGNATION COMMERCIALE			CAI MSPN	S mm inch	D mm inch	R' mm inch	Cdr. mm inch	Chambre à air code	Prof. scul. mm 32rd	Volume interne 75% litre gallon	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)		
XMCL 400/70 R18 147A8/147B IND TL (405/70 R18 - 16.0/70 R18 Equiv 14PR)			133035 39817	404 15.9	1013 39.9	454 17.9	3008 118.4		31 39	129 34.1	13			
Bar	1.60	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40
Psi	23	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
STAT	2800 6175	3400 7495	3700 8155	4000 8820	4300 9480	4600 10140	4930 10870	5265 11605	5595 12335	5925 13060	6215 13700	6500 14330	6790 14970	7075 15600
10 KM/H CYC 6 MP/H CYC	1825 4025	2215 4885	2415 5325	2610 5755	2805 6185	3000 6615	3215 7090	3435 7575	3650 8045	3865 8520	4050 8930	4240 9350	4430 9765	4615 10175
25 KM/H 15 MP/H	1670 3680	1945 4290	2085 4595	2220 4895	2380 5245	2540 5600	2700 5950	2860 6305	3000 6615	3140 6925	3275 7220	3415 7530		
30 KM/H 20 MP/H	1605 3540	1875 4135	2005 4420	2140 4720	2295 5060	2450 5400	2600 5730	2755 6075	2890 6370	3025 6670	3155 6955	3290 7255		
40 KM/H 25 MP/H	1500 3305	1750 3860	1875 4135	2000 4410	2145 4730	2290 5050	2430 5355	2575 5675	2700 5950	2825 6230	2950 6505	3075 6780		
50 KM/H 30 MP/H	1500 3305	1750 3860	1875 4135	2000 4410	2145 4730	2290 5050	2430 5355	2575 5675	2700 5950	2825 6230	2950 6505	3075 6780		

DÉSIGNATION COMMERCIALE			CAI MSPN	S mm inch	D mm inch	R' mm inch	Cdr. mm inch	Chambre à air code	Prof. scul. mm 32rd	Volume interne 75% litre gallon	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)		
XMCL 280/80 R20 133A8/133B IND TL 10.5 R20 (Equiv 10PR)			747442 32621	292 11.5	958 37.7	439 17.3	2860 112.6	542	31 39	73 19.3	W9	W10 W8		
Bar	1.60	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40
Psi	23	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
STAT	1850 4080	2260 4980	2470 5445	2675 5895	2880 6350	3085 6800	3290 7255	3500 7715	3705 8170	3910 8620	4120 9085	4325 9535	4535 10000	4740 10450
10 KM/H CYC 6 MP/H CYC	1210 2670	1480 3265	1610 3550	1745 3845	1880 4145	2015 4440	2150 4740	2280 5025	2415 5325	2550 5620	2685 5920	2820 6215	2955 6515	3090 6810
25 KM/H 15 MP/H	1090 2405	1290 2845	1390 3065	1490 3285	1590 3505	1690 3725	1790 3945	1890 4165	1990 4385	2090 4610	2190 4830	2290 5050		
30 KM/H 20 MP/H	1050 2315	1245 2745	1340 2955	1435 3165	1530 3375	1625 3585	1725 3805	1820 4010	1915 4220	2010 4430	2105 4640	2200 4850		
40 KM/H 25 MP/H	975 2150	1155 2545	1245 2745	1340 2955	1430 3155	1520 3350	1610 3550	1700 3750	1790 3945	1880 4145	1970 4345	2060 4540		
50 KM/H 30 MP/H	975 2150	1155 2545	1245 2745	1340 2955	1430 3155	1520 3350	1610 3550	1700 3750	1790 3945	1880 4145	1970 4345	2060 4540		

DÉSIGNATION COMMERCIALE			CAI MSPN	S mm inch	D mm inch	R' mm inch	Cdr. mm inch	Chambre à air code	Prof. scul. mm 32rd	Volume interne 75% litre gallon	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)		
XMCL 340/80 R20 144A8/144B IND TL 12.5 R20 (Equiv 12PR)			948730 00733	353 13.9	1047 41.2	476 18.7	3119 122.8	664 444	31 39	114 30.1	11	11SDC 12 12SDC W10 W11		
Bar	1.60	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40
Psi	23	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
STAT	2520 5555	3080 6790	3360 7410	3640 8025	3920 8640	4200 9260	4480 9875	4760 10495	5040 11110	5320 11730	5600 12345	5880 12965	6160 13580	6440 14200
10 KM/H CYC 6 MP/H CYC	1640 3615	2005 4420	2190 4830	2370 5225	2555 5635	2740 6040	2920 6435	3105 6845	3285 7240	3470 7650	3650 8045	3835 8455	4020 8865	4200 9260
25 KM/H 15 MP/H	1490 3285	1760 3880	1895 4180	2030 4475	2165 4775	2300 5070	2435 5370	2570 5665	2705 5965	2840 6260	2975 6560	3110 6855		
30 KM/H 20 MP/H	1430 3155	1690 3725	1820 4010	1950 4300	2080 4585	2210 4870	2340 5160	2470 5445	2605 5745	2735 6030	2870 6325	3000 6615		
40 KM/H 25 MP/H	1360 3000	1595 3515	1715 3780	1830 4035	1950 4300	2065 4555	2185 4815	2300 5070	2425 5345	2550 5620	2675 5895	2800 6175		
50 KM/H 30 MP/H	1360 3000	1595 3515	1715 3780	1830 4035	1950 4300	2065 4555	2185 4815	2300 5070	2425 5345	2550 5620	2675 5895	2800 6175		

DÉSIGNATION COMMERCIALE			CAI MSPN	S mm inch	D mm inch	R' mm inch	Cdr. mm inch	Chambre à air code	Prof. scul. mm 32rd	Volume interne 75% litre gallon	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)		
XMCL 380/75 R20 148A8/148B IND TL 14.5 R20 (Equiv 12PR)			187752 03424	384 15.1	1070 42.1	481 18.9	3180 125.2	664	33 42	136 35.9	W12	11 12 W11		
Bar	1.60	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40
Psi	23	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
STAT	2840 6260	3470 7650	3785 8345	4100 9040	4415 9735	4730 10430	5045 11120	5360 11815	5675 12510	5990 13205	6305 13900	6620 14595	6935 15290	7250 15985
10 KM/H CYC 6 MP/H CYC	1850 4080	2260 4980	2465 5435	2670 5885	2875 6340	3080 6790	3285 7240	3490 7695	3695 8145	3900 8600	4110 9060	4315 9515	4525 9975	4730 10430
25 KM/H 15 MP/H	1670 3680	1975 4355	2130 4695	2280 5025	2435 5370	2585 5700	2740 6040	2890 6370	3045 6715	3195 7045	3350 7385	3500 7715		
30 KM/H 20 MP/H	1610 3550	1905 4200	2050 4520	2195 4840	2340 5160	2490 5490	2635 5810	2780 6130	2930 6460	3075 6780	3225 7110	3370 7430		
40 KM/H 25 MP/H	1500 3305	1770 3900	1905 4200	2040 4495	2170 4785	2305 5080	2440 5380	2575 5675	2720 5995	2865 6315	3005 6625	3150 6945		
50 KM/H 30 MP/H	1500 3305	1770 3900	1905 4200	2040 4495	2170 4785	2305 5080	2440 5380	2575 5675	2720 5995	2865 6315	3005 6625	3150 6945		

DÉSIGNATION COMMERCIALE			CAI MSPN	S mm inch	D mm inch	R' mm inch	Cdr. mm inch	Chambre à air code	Prof. scul. mm 32rd	Volume interne 75% litre gallon	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)		
XMCL 400/70 R20 149A8/149B IND TL 16.0/70 R20 (Equiv 16PR)			474495 02871	412 16.2	1069 42.1	481 18.9	3177 125.1	664	33 42	140 37	13	12 12SDC 13SDC 14		
Bar	1.60	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40
Psi	23	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
STAT	2930 6460	3580 7895	3905 8610	4230 9325	4555 10040	4880 10760	5205 11475	5530 12190	5855 12910	6180 13625	6505 14340	6830 15060	7155 15775	7480 16490
10 KM/H CYC 6 MP/H CYC	1910 4210	2335 5150	2545 5610	2760 6085	2970 6550	3180 7010	3395 7485	3605 7950	3820 8420	4030 8885	4245 9360	4455 9820	4670 10295	4880 10760
25 KM/H 15 MP/H	1730 3815	2045 4510	2200 4850	2355 5190	2510 5535	2670 5885	2825 6230	2980 6570	3140 6925	3295 7265	3455 7615	3610 7960		
30 KM/H 20 MP/H	1660 3660	1965 4330	2115 4665	2265 4995	2415 5325	2570 5665	2720 5995	2870 6325	3025 6670	3175 7000	3330 7340	3480 7670		
40 KM/H 25 MP/H	1550 3415	1825 4025	1965 4330	2100 4630	2240 4940	2375 5235	2515 5545	2650 5840	2800 6175	2950 6505	3100 6835	3250 7165		
50 KM/H 30 MP/H	1550 3415	1825 4025	1965 4330	2100 4630	2240 4940	2375 5235	2515 5545	2650 5840	2800 6175	2950 6505	3100 6835	3250 7165		

DÉSIGNATION COMMERCIALE			CAI MSPN	S mm inch	D mm inch	R' mm inch	Cdr. mm inch	Chambre à air code	Prof. scul. mm 32rd	Volume interne 75% litre gallon	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)		
XMCL 420/75 R20 154A8/154B IND TL 16.5/75 R20 (Equiv 18PR)			967201 19152	428 16.9	1138 44.8	509 20	3378 133	664	33 42	172 45.4	13	12 12SDC 13SDC 14		
Bar	1.60	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40
Psi	23	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
STAT	3380 7450	4130 9105	4505 9930	4880 10760	5255 11585	5630 12410	6005 13240	6380 14065	6755 14890	7130 15720	7505 16545	7880 17370	8255 18200	8630 19025
10 KM/H CYC 6 MP/H CYC	2200 4850	2690 5930	2935 6470	3180 7010	3425 7550	3670 8090	3915 8630	4160 9170	4405 9710	4650 10250	4895 10790	5140 11330	5385 11870	5630 12410
25 KM/H 15 MP/H	1990 4385	2355 5190	2535 5590	2715 5985	2895 6380	3080 6790	3260 7185	3440 7585	3620 7980	3800 8380	3980 8775	4160 9170		
30 KM/H 20 MP/H	1920 4235	2270 5005	2440 5380	2615 5765	2790 6150	2965 6535	3135 6910	3310 7295	3485 7685	3660 8070	3835 8455	4010 8840		
40 KM/H 25 MP/H	1800 3970	2120 4675	2280 5025	2440 5380	2595 5720	2755 6075	2915 6425	3075 6780	3245 7155	3415 7530	3580 7895	3750 8265		
50 KM/H 30 MP/H	1800 3970	2120 4675	2280 5025	2440 5380	2595 5720	2755 6075	2915 6425	3075 6780	3245 7155	3415 7530	3580 7895	3750 8265		

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN		S mm inch	D mm inch	R' mm inch	Cdr. mm inch	Chambre à air code	Prof. scul. mm 32rd	Volume interne 75% litre gallon	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)			
XMCL 400/70 R24 152A8/152B IND TL 16.0/70 R24 (Equiv 16PR)	178690		401	1170	531	3485	703	33	157	DW13L	13			
	92225		15.8	46.1	20.9	137.2		42	41.5		13SDC			
											DW12			
											DW13 DW14L			
Bar	1.60	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40
Psi	23	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
STAT	3130 6900	3840 8465	4190 9235	4545 10020	4900 10805	5255 11585	5610 12370	5960 13140	6315 13920	6670 14705	7045 15530	7420 16360	7790 17175	8165 18000
10 KM/H CYC 6 MP/H CYC	2040 4495	2500 5510	2735 6030	2965 6535	3195 7045	3425 7550	3655 8060	3890 8575	4120 9085	4350 9590	4595 10130	4840 10670	5080 11200	5325 11740
25 KM/H 15 MP/H	1830 4035	2180 4805	2350 5180	2525 5565	2700 5950	2875 6340	3045 6715	3220 7100	3400 7495	3580 7895	3760 8290	3940 8685		
30 KM/H 20 MP/H	1765 3890	2100 4630	2270 5005	2435 5370	2605 5745	2770 6105	2940 6480	3105 6845	3280 7230	3455 7615	3625 7990	3800 8380		
40 KM/H 25 MP/H	1650 3640	1965 4330	2120 4675	2275 5015	2430 5355	2590 5710	2745 6050	2900 6395	3065 6755	3225 7110	3390 7475	3550 7825		
50 KM/H 30 MP/H	1650 3640	1965 4330	2120 4675	2275 5015	2430 5355	2590 5710	2745 6050	2900 6395	3065 6755	3225 7110	3390 7475	3550 7825		

DÉSIGNATION COMMERCIALE			CAI MSPN	S mm inch	D mm inch	R' mm inch	Cdr. mm inch	Chambre à air code	Prof. scul. mm 32rd	Volume interne 75% litre gallon	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)		
XMCL 440/80 R24 161A8/161B IND TL 16.9 R24 (Equiv 18PR)			954749 34933	441 17.4	1314 51.7	592 23.3	3907 153.8	710	36 45	236 62.3	DW14L	14 DW15L TW14L		
Bar	1.60	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40
Psi	23	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
STAT	4160 9170	5085 11210	5550 12235	6010 13250	6475 14275	6940 15300	7400 16315	7865 17340	8325 18355	8790 19380	9255 20405	9715 21420	10180 22445	10640 23455
10 KM/H CYC 6 MP/H CYC	2710 5975	3315 7310	3615 7970	3920 8640	4220 9305	4520 9965	4825 10635	5125 11300	5430 11970	5730 12630	6030 13295	6335 13965	6640 14640	6940 15300
25 KM/H 15 MP/H	2460 5425	2905 6405	3130 6900	3350 7385	3575 7880	3795 8365	4020 8865	4240 9350	4465 9845	4685 10330	4910 10825	5130 11310		
30 KM/H 20 MP/H	2370 5225	2800 6175	3015 6645	3230 7120	3445 7595	3660 8070	3875 8545	4090 9015	4305 9490	4520 9965	4735 10440	4950 10915		
40 KM/H 25 MP/H	2240 4940	2650 5840	2855 6295	3060 6745	3260 7185	3465 7640	3670 8090	3875 8545	4065 8960	4250 9370	4440 9790	4625 10195		
50 KM/H 30 MP/H	2240 4940	2650 5840	2855 6295	3060 6745	3260 7185	3465 7640	3670 8090	3875 8545	4065 8960	4250 9370	4440 9790	4625 10195		

DÉSIGNATION COMMERCIALE			CAI MSPN	S mm inch	D mm inch	R' mm inch	Cdr. mm inch	Chambre à air code	Prof. scul. mm 32rd	Volume interne 75% litre gallon	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)		
XMCL 460/70 R24 159A8/159B IND TL 17.5 LR24 (Equiv 18PR)			244268 70333	467 18.4	1248 49.1	562 22.1	3709 146	710	36 45	218 57.6	DW15L	14 16 DW14L DW16L TW14L		
Bar	1.60	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40
Psi	23	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
STAT	3940 8685	4815 10615	5250 11575	5690 12545	6125 13505	6560 14460	7000 15430	7435 16390	7875 17360	8310 18320	8750 19290	9185 20250	9625 21220	10060 22180
10 KM/H CYC 6 MP/H CYC	2570 5665	3140 6925	3425 7550	3710 8180	3995 8805	4280 9435	4565 10065	4850 10690	5135 11320	5420 11950	5705 12575	5990 13205	6275 13835	6560 14460
25 KM/H 15 MP/H	2320 5115	2745 6050	2955 6515	3165 6980	3375 7440	3585 7905	3800 8380	4010 8840	4225 9315	4435 9775	4650 10250	4860 10715		
30 KM/H 20 MP/H	2240 4940	2650 5840	2850 6285	3055 6735	3260 7185	3460 7630	3665 8080	3870 8530	4075 8985	4275 9425	4480 9875	4680 10320		
40 KM/H 25 MP/H	2120 4675	2505 5525	2695 5940	2885 6360	3075 6780	3270 7210	3460 7630	3650 8045	3830 8445	4015 8850	4195 9250	4375 9645		
50 KM/H 30 MP/H	2120 4675	2505 5525	2695 5940	2885 6360	3075 6780	3270 7210	3460 7630	3650 8045	3830 8445	4015 8850	4195 9250	4375 9645		

DÉSIGNATION COMMERCIALE			CAI MSPN	S mm inch	D mm inch	R' mm inch	Cdr. mm inch	Chambre à air code	Prof. scul. mm 32rd	Volume interne 75% litre gallon	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)		
XMCL 500/70 R24 164A8/164B IND TL 19.5 LR24 (Equiv 20PR)			542794 89582	511 20.1	1302 51.3	583 23	3866 152.2	710	36 45	266 70.3	DW16L	16 DW15L		
Bar	1.60	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40
Psi	23	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
STAT	4500 9920	5500 12125	6000 13230	6500 14330	7000 15430	7500 16535	8000 17635	8500 18740	9000 19840	9500 20945	10000 22045	10500 23150	11000 24250	11500 25355
10 KM/H CYC 6 MP/H CYC	2930 6460	3585 7905	3910 8620	4240 9350	4565 10065	4890 10780	5220 11510	5545 12225	5875 12950	6200 13670	6525 14385	6850 15100	7175 15820	7500 16535
25 KM/H 15 MP/H	2650 5840	3135 6910	3375 7440	3615 7970	3855 8500	4100 9040	4340 9570	4580 10095	4825 10635	5065 11165	5310 11705	5550 12235		
30 KM/H 20 MP/H	2560 5645	3025 6670	3260 7185	3490 7695	3725 8210	3955 8720	4190 9235	4420 9745	4655 10265	4885 10770	5120 11290	5350 11795		
40 KM/H 25 MP/H	2360 5205	2800 6175	3020 6660	3245 7155	3465 7640	3685 8125	3905 8610	4125 9095	4345 9580	4565 10065	4780 10540	5000 11025		
50 KM/H 30 MP/H	2360 5205	2800 6175	3020 6660	3245 7155	3465 7640	3685 8125	3905 8610	4125 9095	4345 9580	4565 10065	4780 10540	5000 11025		

DÉSIGNATION COMMERCIALE			CAI MSPN	S mm inch	D mm inch	R' mm inch	Cdr. mm inch	Chambre à air code	Prof. scul. mm 32rd	Volume interne 75% litre gallon	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)		
XMCL 540/70 R24 168A8/168B IND TL 21 LR24 (Equiv 20PR)			959128 58268	562 22.1	1356 53.4	608 23.9	4026 158.5	710	36 45	317 83.7	DW18L	DW16L		
Bar	1.60	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40
Psi	23	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
STAT	5015 11055	5910 13030	6360 14020	6805 15000	7255 15995	7700 16975	8150 17970	8595 18950	9045 19940	9490 20920	10335 22785	11185 24660	12035 26535	12880 28395
10 KM/H CYC 6 MP/H CYC	3270 7210	3855 8500	4145 9140	4440 9790	4730 10430	5020 11065	5315 11720	5605 12355	5900 13005	6190 13645	6740 14860	7295 16085	7850 17305	8400 18520
25 KM/H 15 MP/H	2940 6480	3490 7695	3765 8300	4040 8905	4310 9500	4585 10110	4860 10715	5135 11320	5405 11915	5680 12520	5950 13115	6220 13715		
30 KM/H 20 MP/H	2840 6260	3370 7430	3630 8005	3895 8585	4160 9170	4425 9755	4685 10330	4950 10915	5215 11495	5475 12070	5740 12655	6000 13230		
40 KM/H 25 MP/H	2650 5840	3145 6935	3390 7475	3640 8025	3885 8565	4130 9105	4380 9655	4625 10195	4870 10735	5115 11275	5355 11805	5600 12345		
50 KM/H 30 MP/H	2650 5840	3145 6935	3390 7475	3640 8025	3885 8565	4130 9105	4380 9655	4625 10195	4870 10735	5115 11275	5355 11805	5600 12345		

DÉSIGNATION COMMERCIALE			CAI MSPN	S mm inch	D mm inch	R' mm inch	Cdr. mm inch	Chambre à air code	Prof. scul. mm 32rd	Volume interne 75% litre gallon	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)		
XMCL 480/80 R26 167A8/167B IND TL 18.4 R26 (Equiv 20PR)			425979 22312	495 19.5	1422 56	636 25	4218 166.1	716	36 45	302 79.8	DW15L	DW16L		
Bar	1.60	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.40	
Psi	23	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
STAT	4900 10805	5990 13205	6535 14405	7080 15610	7625 16810	8170 18010	8715 19215	9260 20415	9805 21615	10350 22820	10895 24020	11445 25230	11990 26435	12535 27635
10 KM/H CYC 6 MP/H CYC	3200 7055	3910 8620	4265 9405	4620 10185	4975 10970	5330 11750	5685 12535	6040 13315	6395 14100	6750 14880	7460 16445	8175 18025		
25 KM/H 15 MP/H	2890 6370	3420 7540	3680 8115	3945 8695	4210 9280	4475 9865	4735 10440	5000 11025	5265 11605	5525 12180	5790 12765	6050 13340		
30 KM/H 20 MP/H	2790 6150	3300 7275	3550 7825	3805 8390	4060 8950	4315 9515	4565 10065	4820 10625	5075 11190	5330 11750	5580 12300	5835 12865		
40 KM/H 25 MP/H	2575 5675	3055 6735	3295 7265	3540 7805	3780 8335	4020 8865	4260 9390	4500 9920	4740 10450	4975 10970	5215 11495	5450 12015		
50 KM/H 30 MP/H	2575 5675	3055 6735	3295 7265	3540 7805	3780 8335	4020 8865	4260 9390	4500 9920	4740 10450	4975 10970	5215 11495	5450 12015		

DÉSIGNATION COMMERCIALE			CAI MSPN	S mm inch	D mm inch	R' mm inch	Cdr. mm inch	Chambre à air code	Prof. scul. mm 32rd	Volume interne 75% litre gallon	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)		
XMCL 440/80 R28 156A8/156B IND TL 16.9 R28 (Equiv 18PR)			316223 94482	459 18.1	1410 55.5	641 25.2	4200 165.4	822	36 45	260 68.7	DW14L	DW15L		
Bar	1.60	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40
Psi	23	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
STAT	4360 9610	5330 11750	5810 12810	6295 13880	6780 14945	7265 16015	7750 17085	8230 18145	8715 19215	9200 20285				
10 KM/H CYC 6 MP/H CYC	2840 6260	3470 7650	3790 8355	4105 9050	4420 9745	4735 10440	5050 11135	5370 11840	5685 12535	6000 13230				
25 KM/H 15 MP/H	2570 5665	3040 6700	3270 7210	3505 7725	3740 8245	3970 8750	4205 9270	4440 9790						
30 KM/H 20 MP/H	2480 5465	2930 6460	3155 6955	3380 7450	3605 7950	3830 8445	4055 8940	4280 9435						
40 KM/H 25 MP/H	2300 5070	2725 6010	2940 6480	3150 6945	3365 7420	3575 7880	3790 8355	4000 8820						
50 KM/H 30 MP/H	2300 5070	2725 6010	2940 6480	3150 6945	3365 7420	3575 7880	3790 8355	4000 8820						

 POUR PLUS DE DÉTAILS
michelinearthmover.com/fre_ca

 VISITEZ-NOUS
SUR FACEBOOK
MichelinTruck

 CONTACTEZ-NOUS PAR COURRIEL
michelinearthmover.com/fre_ca/Accueil/CONTACTS

 CONTACTEZ-NOUS
PAR TELEPHONE
1-888-622-2306