

MICHELIN^{MD}

X-STRADDLE^{MD} 2

DÉPLACER LES CONTENEURS
PLUS LOIN ET PLUS VITE



X-STRADDLE 2 202A7 450/95 R 25 SANS CHAMBRE À AIR
X-STRADDLE 2 206A7 480/95 R 25 SANS CHAMBRE À AIR



CAVALIERS OU
ENJAMBEURS



MICHELIN

MICHELIN^{MD} X-STRADDLE 2



CAVALIERS OU ENJAMBEURS

**DÉPLACER LES CONTENEURS
PLUS LOIN ET PLUS VITE**



CAPACITÉ DE CHARGE ÉLEVÉE

**PORTE JUSQU'À 17.85 TONNES¹
ENTRE 15 ET 22 KILOMÈTRE/HEURE**

Grâce à + 20 % de volume d'air²



PARCOUREZ DE PLUS LONGUES DISTANCES³

**CONDUISEZ JUSQU'À 15 KM EN 1 HEURE
À VITESSE MAXIMALE DE 35 KM/H**

Grâce à un peu qui s'échauffe moins
en roulant⁴



SIMPLICITÉ

**PEUT-ÊTRE MONTÉ SUR UNE JANTE
DE DIMENSION 13.00/2.5 ET 11.25/2.0⁶**

Grâce à une nouvelle conception du talon

¹ À la pression nominale de 10 bars pour une charge de 15,75 tonnes avec le MICHELIN^{MD} X-STRADDLE^{MD} 2 450/95 R 25 et transport de 17 tonnes entre 22 et 35 km/h.

² Par rapport aux pneus MICHELIN^{MD} X-STRADDLE^{MD} 16.00R25 et MICHELIN X-STRADDLE^{MD} 2 450/95R25.

³ Par rapport au MICHELIN^{MD} X-STRADDLE^{MD} 480/95R25 : distance max. de 12 kilomètres par heure et vitesse max. de 30 km/h.

⁴ Par rapport au pneu MICHELIN^{MD} X-STRADDLE^{MD} 480/95R25.

⁵ Par rapport aux performances moyennes sur site portuaire des pneus MICHELIN^{MD} X-STRADDLE^{MD} 480/95 R 25. Estimation de l'amélioration de la durée de vie basée sur les performances dans les sites portuaires clients des pneus

MICHELIN^{MD} X-STRADDLE^{MD} 2 dans la dimension 450/95R25 comparé aux MICHELIN^{MD} X-STRADDLE^{MD} 16.00R25 (la dimension 450/95R25 étant équivalente à la dimension 16.00R25), et prenant en compte individuellement les améliorations conceptuelles apportées au MICHELIN^{MD} X-STRADDLE^{MD} 2.

⁶ Jante mesurée : 13.00/2.5 et jante approuvée : 11.25/2.0 (Databook MICHELIN 2016).



PLUS LOIN

JUSQU'À 15% DE DURÉE DE VIE EN PLUS⁵

Grâce à une nouvelle conception de la bande de roulement avec 8% de gomme en plus et une amélioration de la robustesse du sommet ainsi que de la zone basse du pneumatique⁴

DONNÉES TECHNIQUES MICHELIN^{MD}

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Max. dist. / heure km mille	e mm po	D mm po	R' mm po	RC mm po	Prof. scul. mm 32rd	Entraxe mm po	Volume litre gallon	Jante(s) recommandée(s) ⁽⁷⁾	Jante(s) tolérée(s) ⁽⁷⁾
X-STRADDLE 2 202A7 450/95 R 25 SANS CHAMBRE À AIR ⁽¹⁶⁻¹⁸⁾	278967 38706	15 9.3	422 16.6	1510 59.4	670 26.4	4530 178.3	50 63		342 90.4	11.25/2.0	13.00/2.0

Bar	6	8	10
Psi	87	116	145

Machine - Utilisation (kg - lb)	ENJAMBEURS		
22 KM/H	10630	13150	15750
14 MPH	23439	28996	34729
25 KM/H	10125	12525	15000
15 MPH	22326	27618	33075
35 KM/H	9370	11590	13875
22 MPH	20661	25556	30594

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Max. dist. / heure km mille	e mm po	D mm po	R' mm po	RC mm po	Prof. scul. mm 32rd	Entraxe mm po	Volume litre gallon	Jante(s) recommandée(s) ⁽⁷⁾	Jante(s) tolérée(s) ⁽⁷⁾
X-STRADDLE 2 206A7 480/95 R 25 SANS CHAMBRE À AIR ⁽¹⁶⁾	653072 07011	15 9.3	467 18.4	1553 61.1	687 27	4655 183.3	50 63	580 22.8	410 108.3	13.00/2.5	11.25/2.0 [1.7]

Bar	6	8	10
Psi	87	116	145

Machine - Utilisation (kg - lb)	ENJAMBEURS		
22 KM/H	11970	14900	17850
14 MPH	26394	32855	39359
25 KM/H	11400	14200	17000
15 MPH	25137	31311	37485
35 KM/H	10545	13135	15725
22 MPH	23252	28963	34674

⁷ Plus d'informations dans le databook Michelin 2019.

POUR PLUS DE DÉTAILS
michelinearthmover.com/fre_ca

VISITEZ-NOUS
SUR FACEBOOK
MichelinTruck

CONTACTEZ-NOUS PAR COURRIEL
michelinearthmover.com/fre_ca/Accueil/CONTACTS

CONTACTEZ-NOUS
PAR TELEPHONE
1-888-622-2306



MICHELIN