

MICHELIN^{MD}
TABLEAUX DE GONFLAGE




MICHELIN

TABLE DES MATIÈRES

Tableaux de gonflage pneus Michelin pour poids lourds	1-10
Diamètre de jante 17.5"	2
Diamètre de jante 19.5"	3
Diamètre de jante 20"	4
Diamètre de jante 21"	4
Diamètre de jante 22.5"	5-9
Diamètre de jante 24.5"	10
Tableaux de gonflage pneus Michelin pour véhicules récréatifs	11-16
Diamètre de jante 15"	12
Diamètre de jante 16"	13
Diamètre de jante 19.5"	14
Diamètre de jante 22.5"	15-16
Tableaux de gonflage pneus Michelin pour camionnettes commerciales	17-22
Diamètre de jante 15"	18
Diamètre de jante 16"	19
Diamètre de jante 17"	20
Diamètre de jante 18"	21
Diamètre de jante 20"	22

MICHELIN^{MD}
PNEUS POIDS
LOURDS



MICHELIN

TABLEAUX DE GONFLAGE

PNEUS MICHELIN POUR POIDS LOURDS

Pour choisir le tableau de charge et de gonflage approprié, repérez la dimension de vos pneus dans les pages suivantes, puis trouvez le tableau contenant le marquage correspondant à celui inscrit sur le flanc de vos pneus. Si le marquage inscrit sur le flanc de vos pneus ne figure dans aucun des tableaux indiqués, veuillez communiquer avec votre revendeur Michelin pour obtenir le tableau de charge et de gonflage approprié.

Michelin met sans cesse à jour ses renseignements sur les produits en fonction des normes de l'industrie. Il se peut que les documents imprimés ne contiennent pas les renseignements à jour sur la charge et le gonflage. Pour obtenir les renseignements les plus récents, consultez le site www.michelintruck.com/fr_CA

Remarque : La charge et la pression utilisées ne doivent pas dépasser les conditions maximales du fabricant de la jante. Ne jamais dépasser les limites prescrites par le fabricant de la jante sans avoir obtenu son autorisation.

S = Configuration simple, ou deux pneus par essieu.

D = Configuration double, ou quatre pneus par essieu.

Les charges indiquées sont pour chaque essieu

DIAMÈTRE DE JANTE 17.5"	PSI	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	CHARGE ET PRESSION MAXIMALES INDIQUÉES SUR LE FLANC
	kPa	380	410	450	480	520	550	590	620	660	690	720	760	790	830	860	900	
10R17.5 LRG XZ ^{MD} 17.5	LBS SIMPLE							7720	8010	8300	8600	8940	9280	9610				S 4805 LBS À 115 PSI
	LBS DOUBLE							14560	15140	15720	16320	16940	17560	18160				D 4540 LBS À 115 PSI
	KG SIMPLE							3500	3640	3780	3900	4060	4220	4360				S 2180 KG À 790 kPa
	KG DOUBLE							6600	6880	7160	7400	7680	7960	8240				D 2060 KG À 790 kPa
215/75R17.5 LRG X ^{MD} MULTI Z 17.5	LBS SIMPLE	4600	4890	5260	5530	5900	6170	6540	6810	7140	7400							S 3750 LBS À 102 PSI
	LBS DOUBLE	8660	9190	9890	10420	11130	11640	12300	12800	13470	13950							D 3525 LBS À 102 PSI
	KG SIMPLE	2090	2220	2390	2510	2680	2800	2970	3090	3240	3360							S 1700 KG À 700 kPa
	KG DOUBLE	3930	4170	4490	4730	5050	5280	5580	5810	6110	6330							D 1600 KG À 700 kPa
215/75R17.5 LRJ X ^{MD} MULTI T2 - 17.5	LBS SIMPLE							7050	7340	7710	7980	8260	8610	8900	9250	9520	9880	S 4940 LBS À 130 PSI
	LBS DOUBLE							13330	13860	14590	15120	15630	16330	16840	17520	18030	18690	D 4670 LBS À 130 PSI
	KG SIMPLE							3200	3330	3500	3620	3750	3910	4040	4200	4320	4480	S 2240 KG À 900 kPa
	KG DOUBLE							6050	6290	6620	6860	7090	7410	7640	7950	8180	8480	D 2120 KG À 900 kPa
245/70R17.5 LRJ XTA ^{MD2} ENERGY	LBS SIMPLE						8400	8820	9230	9640	10050	10450	10840	11240	11620	12010		S 6005 LBS À 125 PSI
	LBS DOUBLE						15880	16680	17460	18220	18980	19740	20500	21240	21980	22700		D 5675 LBS À 125 PSI
	KG SIMPLE						3820	4040	4200	4400	4560	4720	4940	5100	5300	5450		S 2725 KG À 860 kPa
	KG DOUBLE						7200	7600	7920	8320	8640	8920	9320	9640	10000	10300		D 2575 KG À 860 kPa
245/70R17.5 LRJ X ^{MD} MULTI T2 - 17.5	LBS SIMPLE							8570	8900	9360	9720	10050	10490	10820	11260	11590	12020	S 6005 LBS À 130 PSI
	LBS DOUBLE							8090	8420	8860	9170	9500	9920	10220	10640	10950	11350	D 5675 LBS À 130 PSI
	KG SIMPLE							3890	4040	4250	4410	4560	4760	4910	5110	5260	5450	S 2725 KG À 900 kPa
	KG DOUBLE							3670	3820	4020	4160	4310	4500	4640	4830	4970	5150	D 2575 KG À 900 kPa

TABLEAUX DE GONFLAGE

PNEUS MICHELIN POUR POIDS LOURDS

Pour choisir le tableau de charge et de gonflage approprié, repérez la dimension de vos pneus dans les pages suivantes, puis trouvez le tableau contenant le marquage correspondant à celui inscrit sur le flanc de vos pneus. Si le marquage inscrit sur le flanc de vos pneus ne figure dans aucun des tableaux indiqués, veuillez communiquer avec votre revendeur Michelin pour obtenir le tableau de charge et de gonflage approprié.

Michelin met sans cesse à jour ses renseignements sur les produits en fonction des normes de l'industrie. Il se peut que les documents imprimés ne contiennent pas les renseignements à jour sur la charge et le gonflage. Pour obtenir les renseignements les plus récents, consultez le site www.michelintruck.com/fr_CA

Remarque : La charge et la pression utilisées ne doivent pas dépasser les conditions maximales du fabricant de la jante. Ne jamais dépasser les limites prescrites par le fabricant de la jante sans avoir obtenu son autorisation.

S = Configuration simple, ou deux pneus par essieu.

D = Configuration double, ou quatre pneus par essieu.

Les charges indiquées sont pour chaque essieu

DIAMÈTRE DE JANTE 19.5"	PSI	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	123	125	130	CHARGE ET PRESSION MAXIMALES INDIQUÉES SUR LE FLANC
	kPa	450	480	520	550	590	620	660	690	720	760	790	830	850	860	900	
225/70R19.5 LRG XDS ^{MD2} 19.5 XZE ^{MD}	LBS SIMPLE	5510	5790	6080	6390	6630	6900	7280	7430	7690	7940						S 3970 LBS À 110 PSI
	LBS DOUBLE	10400	10880	11440	12000	12460	12980	13660	13960	14460	15000						D 3750 LBS À 110 PSI
	KG SIMPLE	2500	2620	2760	2900	3000	3140	3300	3380	3480	3600						S 1800 KG À 760 kPa
	KG DOUBLE	4720	4920	5200	5440	5640	5880	6200	6320	6560	6800						D 1700 KG À 760 kPa
245/70R19.5 LRH XDS ^{MD2} 19.5 XZE ^{MD}	LBS SIMPLE			6780	7140	7500	7850	8200	8540	8880	9220	9550	9880				S 4940 LBS À 120 PSI
	LBS DOUBLE			12840	13520	14200	14860	15520	16160	16800	17440	18080	18700				D 4675 LBS À 120 PSI
	KG SIMPLE			3080	3220	3400	3540	3720	3860	4000	4180	4300	4480				S 2240 KG À 830 kPa
	KG DOUBLE			5840	6120	6440	6720	7040	7320	7560	7920	8160	8480				D 2120 KG À 830 kPa
245/70R19.5 LRJ XTE2 ^{MD}	LBS SIMPLE				7300	7720	8085	8450	8820	9185	9920	10285	10650		11020		S 5675 LBS À 125 PSI
	LBS DOUBLE				14550	15170	15790	16405	17140	17875	18610	19345	20085		20820		D 5510 LBS À 125 PSI
	KG SIMPLE				3310	3505	3670	3835	4000	4165	4500	4665	4830		5000		S 2575 KG À 860 kPa
	KG DOUBLE				6600	6880	7165	7440	7775	8110	8440	8775	9110		9440		D 2500 KG À 860 kPa
265/70R19.5 LRG X ^{MD} MULTI Z 19.5 XDE ^{MD2+}	LBS SIMPLE	7140	7510	8000	8370	8860	9210	9700	10050	10380	10840						S 5510 LBS À 112 PSI
	LBS DOUBLE	13470	14170	15120	15800	16730	17410	18290	18950	19620	20480						D 5205 LBS À 112 PSI
	KG SIMPLE	3240	3410	3630	3800	4020	4180	4400	4560	4710	4920						S 2500 KG À 775 kPa
	KG DOUBLE	6110	6430	6860	7170	7590	7900	8300	8600	8900	9290						D 2360 KG À 775 kPa
265/70R19.5 LRH X ^{MD} LINE ENERGY T 19.5	LBS SIMPLE			8250	8680	9110	9540	9960	10380	10790	11200	11610		12010			S 6005 LBS À 123 PSI
	LBS DOUBLE			15580	16420	17220	18040	18840	19620	20400	21180	21940		22700			D 5675 LBS À 123 PSI
	KG SIMPLE			3740	3920	4140	4320	4540	4700	4860	5080	5240		5450			S 2725 KG À 850 kPa
	KG DOUBLE			7080	7400	7840	8160	8560	8880	9200	9600	9920		10300			D 2575 KG À 850 kPa
285/70R19.5 LRH X ^{MD} MULTI D 19.5 X ^{MD} MULTI Z 19.5	LBS SIMPLE			8920	9340	9870	10270	10800	11190	11570	12100	12470	12980				S 6610 LBS À 123 PSI
	LBS DOUBLE			16660	17430	18430	19180	20170	20890	21620	22570	23280	24220				D 6175 LBS À 123 PSI
	KG SIMPLE			4050	4240	4480	4660	4900	5080	5250	5490	5660	5890				S 3000 KG À 850 kPa
	KG DOUBLE			7560	7910	8360	8700	9150	9480	9810	10240	10560	10990				D 2800 KG À 850 kPa
285/70R19.5 LRJ XTE2 ^{MD}	LBS SIMPLE					10520	11010	11500	11980	12460	12930	13400	13860		14320	14780	S 7390 LBS À 130 PSI
	LBS DOUBLE					19760	20680	21600	22500	23400	24280	25160	26040		26920	27760	D 6940 LBS À 130 PSI
	KG SIMPLE					4770	4990	5220	5430	5650	5860	6080	6290		6500	6700	S 3350 KG À 900 kPa
	KG DOUBLE					8960	9380	9800	10210	10610	11010	11410	11810		12210	12600	D 3150 KG À 900 kPa

TABLEAUX DE GONFLAGE

PNEUS MICHELIN POUR POIDS LOURDS

Pour choisir le tableau de charge et de gonflage approprié, repérez la dimension de vos pneus dans les pages suivantes, puis trouvez le tableau contenant le marquage correspondant à celui inscrit sur le flanc de vos pneus. Si le marquage inscrit sur le flanc de vos pneus ne figure dans aucun des tableaux indiqués, veuillez communiquer avec votre revendeur Michelin pour obtenir le tableau de charge et de gonflage approprié.

Michelin met sans cesse à jour ses renseignements sur les produits en fonction des normes de l'industrie. Il se peut que les documents imprimés ne contiennent pas les renseignements à jour sur la charge et le gonflage. Pour obtenir les renseignements les plus récents, consultez le site www.michelintruck.com/fr_CA

Remarque : La charge et la pression utilisées ne doivent pas dépasser les conditions maximales du fabricant de la jante. Ne jamais dépasser les limites prescrites par le fabricant de la jante sans avoir obtenu son autorisation.

S = Configuration simple, ou deux pneus par essieu.

D = Configuration double, ou quatre pneus par essieu.

Les charges indiquées sont pour chaque essieu

DIAMÈTRE DE JANTE 20"	PSI	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	CHARGE ET PRESSION MAXIMALES INDIQUÉES SUR LE FLANC	
	kPa	480	520	550	590	620	660	690	720	760	790	830		
365/85R20 LRJ XZL ^{MC}	LBS SIMPLE	14780	15620	16460	17280	18080	18880	19680	20400	21200	22000		S	11000 LBS À 115 PSI
	LBS DOUBLE												D	
	KG SIMPLE	6720	7160	7480	7920	8240	8660	8980	9280	9700	10000		S	5000 KG À 750 kPa
	KG DOUBLE												D	
395/85R20 LRJ XZL ^{MC} XZL ⁺ MC	LBS SIMPLE		16900	17780	18660	19540	20400	21200	22200	23000	23800	24600	S	12300 LBS À 120 PSI
	LBS DOUBLE												D	
	KG SIMPLE		7700	8060	8520	8860	9320	9660	10000	10440	10760	11200	S	5600 KG À 830 kPa
	KG DOUBLE												D	

DIAMÈTRE DE JANTE 21"	PSI	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	CHARGE ET PRESSION MAXIMALES INDIQUÉES SUR LE FLANC	
	kPa	280	310	340	380	410	450	480	520	550	590		
24R21 LRH XZL ^{MC}	LBS SIMPLE	17180	18880	20600	22200	23800	25400	26800	28400	30000	31400	S	15700 LBS À 85 PSI
	LBS DOUBLE											D	
	KG SIMPLE	7820	8480	9140	9980	10620	11440	12040	12840	13420	14200	S	7100 KG À 590 kPa
	KG DOUBLE											D	

TABLEAUX DE GONFLAGE

PNEUS MICHELIN POUR POIDS LOURDS

Pour choisir le tableau de charge et de gonflage approprié, repérez la dimension de vos pneus dans les pages suivantes, puis trouvez le tableau contenant le marquage correspondant à celui inscrit sur le flanc de vos pneus. Si le marquage inscrit sur le flanc de vos pneus ne figure dans aucun des tableaux indiqués, veuillez communiquer avec votre revendeur Michelin pour obtenir le tableau de charge et de gonflage approprié.

Michelin met sans cesse à jour ses renseignements sur les produits en fonction des normes de l'industrie. Il se peut que les documents imprimés ne contiennent pas les renseignements à jour sur la charge et le gonflage. Pour obtenir les renseignements les plus récents, consultez le site www.michelintruck.com/fr_CA

Remarque : La charge et la pression utilisées ne doivent pas dépasser les conditions maximales du fabricant de la jante. Ne jamais dépasser les limites prescrites par le fabricant de la jante sans avoir obtenu son autorisation.

S = Configuration simple, ou deux pneus par essieu.

D = Configuration double, ou quatre pneus par essieu.

Les charges indiquées sont pour chaque essieu

DIAMÈTRE DE JANTE 22.5"	PSI	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	123	125	130	CHARGE ET PRESSION MAXIMALES INDIQUÉES SUR LE FLANC	
	kPa	480	520	550	590	620	660	690	720	760	790	830	850	860	900		
10R22.5 LRG X ^{MD} MULTI D XZE ^{MD}	LBS SIMPLE	8160	8560	8960	9350	9700	10050	10410	10720	11030	11350					S	5675 LBS À 115 PSI
	LBS DOUBLE	15440	16180	16920	17640	18340	19040	19760	20300	20840	21420					D	5355 LBS À 115 PSI
	KG SIMPLE	3700	3880	4060	4240	4400	4560	4720	4860	5000	5150					S	2575 KG À 790 kPa
	KG DOUBLE	7000	7320	7640	8000	8320	8640	8960	9200	9440	9720					D	2430 KG À 790 kPa
11R22.5 LRG X ^{MD} LINE ENERGY D X ^{MD} LINE ENERGY T X ^{MD} LINE ENERGY T2 X ^{MD} LINE ENERGY Z X ^{MD} MULTI D X ^{MD} MULTI ENERGY D XDA ^{MD} 5+ XDN ^{MD} 2 XTE ^{MD} XZE 2 ^{MC} Standard Sizes	LBS SIMPLE	9060	9540	9980	10440	11020	11460	11900	12350							S	6175 LBS À 105 PSI
	LBS DOUBLE	17520	18320	19040	19800	20820	21660	22500	23360							D	5840 LBS À 105 PSI
	KG SIMPLE	4100	4320	4520	4740	5000	5200	5400	5600							S	2800 KG À 720 kPa
	KG DOUBLE	7960	8320	8640	9000	9440	9840	10240	10600							D	2650 KG À 720 kPa
11R22.5 LRH X ^{MD} INCITY Z	LBS SIMPLE		9360	9810	10360	10780	11350	11750	12160	12690	13090	13620				S	6940 LBS À 123 PSI
	LBS DOUBLE		17260	18050	19090	19860	20870	21640	22390	23390	24110	25080				D	6395 LBS À 123 PSI
	KG SIMPLE		4250	4450	4700	4890	5150	5330	5520	5760	5940	6180				S	3150 KG À 850 kPa
	KG DOUBLE		7830	8190	8660	9010	9470	9820	10160	10610	10940	11380				D	2900 KG À 850 kPa
11R22.5 LRH X ^{MD} LINE ENERGY Z X ^{MD} MULTI D X ^{MD} MULTI ENERGY Z2 X ^{MD} WORKS D X ^{MD} WORKS Z XDN ^{MD} 2 XDS 2 ^{MC} Standard Sizes XZE 2 ^{MC} Standard Sizes	LBS SIMPLE		9540	9980	10440	11020	11460	11900	12350	12640	12930	13220				S	6610 LBS À 120 PSI
	LBS DOUBLE		18320	19040	19800	20820	21660	22500	23360	23580	23800	24020				D	6005 LBS À 120 PSI
	KG SIMPLE		4320	4520	4740	5000	5200	5400	5600	5740	5880	6000				S	3000 KG À 830 kPa
	KG DOUBLE		8320	8640	9000	9440	9840	10240	10600	10720	10840	10900				D	2725 KG À 830 kPa

TABLEAUX DE GONFLAGE

PNEUS MICHELIN POUR POIDS LOURDS

Pour choisir le tableau de charge et de gonflage approprié, repérez la dimension de vos pneus dans les pages suivantes, puis trouvez le tableau contenant le marquage correspondant à celui inscrit sur le flanc de vos pneus. Si le marquage inscrit sur le flanc de vos pneus ne figure dans aucun des tableaux indiqués, veuillez communiquer avec votre revendeur Michelin pour obtenir le tableau de charge et de gonflage approprié.

Michelin met sans cesse à jour ses renseignements sur les produits en fonction des normes de l'industrie. Il se peut que les documents imprimés ne contiennent pas les renseignements à jour sur la charge et le gonflage. Pour obtenir les renseignements les plus récents, consultez le site www.michelintruck.com/fr_CA

Remarque : La charge et la pression utilisées ne doivent pas dépasser les conditions maximales du fabricant de la jante. Ne jamais dépasser les limites prescrites par le fabricant de la jante sans avoir obtenu son autorisation.

S = Configuration simple, ou deux pneus par essieu.

D = Configuration double, ou quatre pneus par essieu.

Les charges indiquées sont pour chaque essieu

DIAMÈTRE DE JANTE 22.5"	PSI	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	123	125	130	CHARGE ET PRESSION MAXIMALES INDIQUÉES SUR LE FLANC	
	kPa	480	520	550	590	620	660	690	720	760	790	830	850	860	900		
11R24.5 LRH X ^{MD} LINE ENERGY T2	LBS SIMPLE		10140	10620	11100	11680	12190	12700	13220	13580	13940	14320				S	7160 LBS À 120 PSI
	LBS DOUBLE		19480	20280	21040	22040	22700	23360	24020	24820	25620	26440				D	6610 LBS À 120 PSI
	KG SIMPLE		4600	4820	5040	5300	5540	5780	6000	6160	6320	6500				S	3250 KG À 830 kPa
	KG DOUBLE		8840	9200	9560	10000	10320	10640	10900	11280	11640	12000				D	3000 KG À 830 kPa
12R22.5 LRH X ^{MD} WORKS Z XDN ^{MD2} XDS ^{MD} XZE ^{MD}	LBS SIMPLE		10400	10900	11380	12010	12410	12810	13220	13740	14260	14780				S	7390 LBS À 120 PSI
	LBS DOUBLE		19960	20760	21560	22700	23140	23580	24020	25060	26100	27120				D	6780 LBS À 120 PSI
	KG SIMPLE		4720	4940	5160	5450	5640	5820	6000	6240	6480	6700				S	3350 KG À 830 kPa
	KG DOUBLE		9040	9400	9760	10300	10520	10720	10900	11360	11840	12300				D	3075 KG À 830 kPa
235/80R22.5 LRG XRV ^{MD}	LBS SIMPLE	6940	7290	7720	7950	8280	8600	8910	9220	9350						S	4675 LBS À 110 PSI
	LBS DOUBLE	12640	13260	14100	14460	15060	15880	16220	16780	17640						D	4410 LBS À 110 PSI
	KG SIMPLE	3140	3300	3500	3600	3760	3900	4040	4180	4240						S	2120 KG À 760 kPa
	KG DOUBLE	5720	6000	6400	6560	6840	7200	7360	7600	8000						D	2000 KG À 760 kPa
255/70R22.5 LRH X ^{MD} MULTI D XZE ^{MD}	LBS SIMPLE			8380	8740	9100	9350	9790	10130	10410	10800	11020				S	5510 LBS À 120 PSI
	LBS DOUBLE			15880	16440	17100	17640	17820	18440	18700	19660	20280				D	5070 LBS À 120 PSI
	KG SIMPLE			3800	3960	4120	4240	4440	4600	4720	4900	5000				S	2500 KG À 830 kPa
	KG DOUBLE			7200	7440	7760	8000	8080	8360	8480	8920	9200				D	2300 KG À 830 kPa
255/80R22.5 LRG XRV ^{MD}	LBS SIMPLE	7750	8140	8600	8880	9240	9610	9950	10300	10410						S	5205 LBS À 110 PSI
	LBS DOUBLE	14100	14820	15440	16160	16820	17640	18100	18740	19220						D	4805 LBS À 110 PSI
	KG SIMPLE	3520	3700	3900	4020	4200	4360	4520	4680	4720						S	2360 KG À 760 kPa
	KG DOUBLE	6400	6720	7000	7320	7640	8000	8200	8520	8720						D	2180 KG À 760 kPa
275/70R22.5 LRJ XTY ^{MD2}	LBS SIMPLE				9880	10340	10800	11250	11700	12140	12580	13020		13460	13880	S	6940 LBS À 131 PSI
	LBS DOUBLE				18200	19060	19900	20740	21560	22380	23200	24000		24780	25580	D	6395 LBS À 131 PSI
	KG SIMPLE				4500	4680	4920	5100	5280	5500	5680	5900		6080	6300	S	3150 KG À 900 kPa
	KG DOUBLE				8280	8600	9040	9360	9720	10120	10440	10880		11200	11600	D	2900 KG À 900 kPa
275/70R22.5 LRJ X ^{MD} INCITY Z	LBS SIMPLE				9880	10340	10800	11250	11700	12140	12580	13020		13460	13880	S	6940 LBS À 130 PSI
	LBS DOUBLE				18200	19060	19900	20740	21560	22380	23200	24000		24780	25580	D	6395 LBS À 130 PSI
	KG SIMPLE				4500	4680	4920	5100	5280	5500	5680	5900		6080	6300	S	3150 KG À 900 kPa
	KG DOUBLE				8280	8600	9040	9360	9720	10120	10440	10880		11200	11600	D	2900 KG À 900 kPa
275/70R22.5 LRJ X ^{MD} MULTI Z - 275	LBS SIMPLE				9880	10340	10800	11250	11700	12140	12580	13020		13460	13880	S	6940 LBS À 131 PSI
	LBS DOUBLE				18200	19060	19900	20740	21560	22380	23200	24000		24780	25580	D	6395 LBS À 131 PSI
	KG SIMPLE				4500	4680	4920	5100	5280	5500	5680	5900		6080	6300	S	3150 KG À 900 kPa
	KG DOUBLE				8280	8600	9040	9360	9720	10120	10440	10880		11200	11600	D	2900 KG À 900 kPa

TABLEAUX DE GONFLAGE

PNEUS MICHELIN POUR POIDS LOURDS

Pour choisir le tableau de charge et de gonflage approprié, repérez la dimension de vos pneus dans les pages suivantes, puis trouvez le tableau contenant le marquage correspondant à celui inscrit sur le flanc de vos pneus. Si le marquage inscrit sur le flanc de vos pneus ne figure dans aucun des tableaux indiqués, veuillez communiquer avec votre revendeur Michelin pour obtenir le tableau de charge et de gonflage approprié.

Michelin met sans cesse à jour ses renseignements sur les produits en fonction des normes de l'industrie. Il se peut que les documents imprimés ne contiennent pas les renseignements à jour sur la charge et le gonflage. Pour obtenir les renseignements les plus récents, consultez le site www.michelintruck.com/fr_CA

Remarque : La charge et la pression utilisées ne doivent pas dépasser les conditions maximales du fabricant de la jante. Ne jamais dépasser les limites prescrites par le fabricant de la jante sans avoir obtenu son autorisation.

S = Configuration simple, ou deux pneus par essieu.

D = Configuration double, ou quatre pneus par essieu.

Les charges indiquées sont pour chaque essieu

DIAMÈTRE DE JANTE 22.5"	PSI	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	123	125	130	CHARGE ET PRESSION MAXIMALES INDIQUÉES SUR LE FLANC	
	kPa	480	520	550	590	620	660	690	720	760	790	830	850	860	900		
275/80R22.5 LRG X ^{MD} LINE ENERGY D X ^{MD} LINE ENERGY D + X ^{MD} LINE ENERGY T X ^{MD} LINE ENERGY Z X ^{MD} MULTI D X ^{MD} MULTI ENERGY D XDA ^{MD} 5+ XDN ^{MD} 2 XTE ^{MD} XZE 2 ^{MC} Standard Sizes	LBS SIMPLE	9000	9450	9880	10310	10740	11020	11560	11960	12350						S	6175 LBS À 110 PSI
	LBS DOUBLE	16380	17200	18160	18760	19540	20280	21040	21760	22700						D	5675 LBS À 110 PSI
	KG SIMPLE	4080	4280	4480	4680	4880	5000	5240	5420	5600						S	2800 KG À 760 kPa
	KG DOUBLE	7440	7800	8240	8520	8880	9200	9560	9880	10300						D	2575 KG À 760 kPa
275/80R22.5 LRH X ^{MD} LINE ENERGY Z XZE ^{MD}	LBS SIMPLE		9830	10350	10870	11380	11880	12380	12870	13360	13840	14320				S	7160 LBS À 120 PSI
	LBS DOUBLE		18160	19120	20060	21000	21940	22860	23760	24660	25560	26440				D	6610 LBS À 120 PSI
	KG SIMPLE		4480	4680	4940	5140	5420	5600	5800	6060	6240	6500				S	3250 KG À 830 kPa
	KG DOUBLE		8240	8640	9120	9520	10000	10360	10720	11200	11520	12000				D	3000 KG À 830 kPa
295/60R22.5 LRJ X ^{MD} LINE ENERGY Z - 295 X ^{MD} MULTI D 295	LBS SIMPLE				10520	11010	11500	11980	12460	12930	13400	13860		14320	14780	S	7390 LBS À 130 PSI
	LBS DOUBLE				19300	20200	21100	21980	22860	23720	24580	25440		26280	27120	D	6780 LBS À 130 PSI
	KG SIMPLE				4770	4990	5220	5430	5650	5860	6080	6290		6460	6700	S	3350 KG À 900 kPa
	KG DOUBLE				8750	9160	9570	9970	10370	10760	11150	11540		11920	12300	D	3075 KG À 900 kPa
295/75R22.5 LRG X ^{MD} LINE ENERGY T2	LBS SIMPLE	9000	9450	9880	10310	10740	11020	11560	11960	12350						S	6175 LBS À 110 PSI
	LBS DOUBLE	16380	17200	18160	18760	19540	20280	21040	21760	22700						D	5675 LBS À 110 PSI
	KG SIMPLE	4080	4280	4480	4680	4880	5000	5240	5420	5600						S	2800 KG À 760 kPa
	KG DOUBLE	7440	7800	8240	8520	8880	9200	9560	9880	10300						D	2575 KG À 760 kPa
295/75R22.5 LRH X ^{MD} MULTI ENERGY Z2	LBS SIMPLE			5060	5355	5565	5820	6060	6315	6555	6755	7000	7160			S	7160 LBS À 123 PSI
	LBS DOUBLE			4670	4935	5135	5365	5600	5830	6050	6240	6460	6610			D	6610 LBS À 123 PSI
	KG SIMPLE			2295	2430	2525	2640	2750	2865	2975	3065	3175	3250			S	3250 KG À 850 kPa
	KG DOUBLE			2120	2240	2330	2435	2540	2645	2745	2830	2930	3000			D	3000 KG À 850 kPa
295/80R22.5 LRH XZA2 ^{MD} ENERGY	LBS SIMPLE		10750	11320	11880	12440	12990	13540	14080	14600	15140	15660				S	7830 LBS À 120 PSI
	LBS DOUBLE		19060	20060	21060	22060	23020	24000	24940	25900	26840	27760				D	6940 LBS À 120 PSI
	KG SIMPLE		4880	5100	5400	5620	5920	6120	6340	6620	6820	7100				S	3550 KG À 830 kPa
	KG DOUBLE		8680	9080	9600	9960	10480	10880	11240	11760	12120	12600				D	3150 KG À 830 kPa
295/80R22.5 LRH X ^{MD} COACH Z	LBS SIMPLE		11160	11670	12350	12850	13420	13990	14560	15120	15590	16140				S	8270 LBS À 123 PSI
	LBS DOUBLE		19340	20240	21400	22260	23260	24260	25240	26200	27020	27980				D	7390 LBS À 123 PSI
	KG SIMPLE		5060	5290	5600	5830	6090	6350	6600	6860	7070	7320				S	3750 KG À 850 kPa
	KG DOUBLE		8780	9180	9700	10100	10560	11000	11440	11880	12260	12700				D	3350 KG À 850 kPa

TABLEAUX DE GONFLAGE

PNEUS MICHELIN POUR POIDS LOURDS

Pour choisir le tableau de charge et de gonflage approprié, repérez la dimension de vos pneus dans les pages suivantes, puis trouvez le tableau contenant le marquage correspondant à celui inscrit sur le flanc de vos pneus. Si le marquage inscrit sur le flanc de vos pneus ne figure dans aucun des tableaux indiqués, veuillez communiquer avec votre revendeur Michelin pour obtenir le tableau de charge et de gonflage approprié.

Michelin met sans cesse à jour ses renseignements sur les produits en fonction des normes de l'industrie. Il se peut que les documents imprimés ne contiennent pas les renseignements à jour sur la charge et le gonflage. Pour obtenir les renseignements les plus récents, consultez le site www.michelintruck.com/fr_CA

Remarque : La charge et la pression utilisées ne doivent pas dépasser les conditions maximales du fabricant de la jante. Ne jamais dépasser les limites prescrites par le fabricant de la jante sans avoir obtenu son autorisation.

S = Configuration simple, ou deux pneus par essieu.

D = Configuration double, ou quatre pneus par essieu.

Les charges indiquées sont pour chaque essieu

DIAMÈTRE DE JANTE 22.5"	PSI	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	123	125	130	CHARGE ET PRESSION MAXIMALES INDIQUÉES SUR LE FLANC
	kPa	480	520	550	590	620	660	690	720	760	790	830	850	860	900	
305/70R22.5 LRL XRV ^{MD}	LBS SIMPLE		10750	11320	11880	12440	12990	13540	14080	14600	15140	15660				S 7830 LBS À 120 PSI
	LBS DOUBLE		19060	20060	21060	22060	23020	24000	24940	25900	26840	27760				D 6940 LBS À 120 PSI
	KG SIMPLE		4880	5100	5400	5620	5920	6120	6340	6620	6820	7100				S 3550 KG À 830 kPa
	KG DOUBLE		8680	9080	9600	9960	10480	10880	11240	11760	12120	12600				D 3150 KG À 830 kPa
305/70R22.5 LRL X ^{MD} INCITY GRIP D X ^{MD} INCITY Z	LBS SIMPLE				11480	11940	12560	13000	13470	14060	14500	15070		15520	16100	S 8050 LBS À 130 PSI
	LBS DOUBLE				21070	21930	23060	23870	24710	25790	26600	27680		28480	29560	D 7390 LBS À 130 PSI
	KG SIMPLE				5210	5420	5700	5900	6110	6380	6580	6840		7040	7300	S 3650 KG À 900 kPa
	KG DOUBLE				9560	9950	10460	10830	11210	11700	12070	12560		12920	13400	D 3350 KG À 900 kPa
305/85R22.5 LRJ X ^{MD} INCITY GRIP D SL 	LBS SIMPLE			11680	12200	12700	13220	13660	14140	14780	15140	15660				S 7830 LBS À 120 PSI
	LBS DOUBLE			21420	22200	23120	24020	24860	25740	27120	27680	28640				D 7160 LBS À 120 PSI
	KG SIMPLE			5300	5540	5760	6000	6200	6420	6700	6820	7100				S 3550 KG À 830 kPa
	KG DOUBLE			9720	10080	10480	10900	11280	11680	12300	12480	13000				D 3250 KG À 830 kPa
315/80R22.5 LRL X ^{MD} INCITY ENERGY Z	LBS SIMPLE				13350	13910	14610	15140	15670	16350	16880	17570		18070	18740	S 9370 LBS À 130 PSI
	LBS DOUBLE				25150	26190	27510	28520	29490	30820	31790	33060		34010	35270	D 8820 LBS À 130 PSI
	KG SIMPLE				6060	6310	6630	6870	7110	7420	7660	7970		8200	8500	S 4250 KG À 900 kPa
	KG DOUBLE				11410	11880	12480	12940	13380	13980	14420	15000		15430	16000	D 4000 KG À 900 kPa
315/80R22.5 LRL XZU ^{MD} S2	LBS SIMPLE				14240	14900	15560	16220	16860	17500	18140	18760		19380	20000	S 10000 LBS À 130 PSI
	LBS DOUBLE				23540	24640	25740	26800	27880	28960	30000	31040		32040	33080	D 8270 LBS À 130 PSI
	KG SIMPLE				6460	6740	7080	7340	7580	7920	8180	8500		8740	9070	S 4535 KG À 900 kPa
	KG DOUBLE				10680	11120	11720	12120	12560	13120	13520	14040		14480	15000	D 3750 KG À 900 kPa
315/80R22.5 LRL X ^{MD} LINE ENERGY Z COACH X ^{MD} WORKS XD ^{MD} X ^{MD} WORKS Z XDN ^{MD} 2 GRIP	LBS SIMPLE				12830	13340	13880	14380	14880	15220	15840	16540		17380	18180	S 9090 LBS À 130 PSI
	LBS DOUBLE				23360	24280	25580	26180	27080	27760	28840	30440		31640	33080	D 8270 LBS À 130 PSI
	KG SIMPLE				5820	6060	6300	6520	6740	6900	7180	7500		7880	8250	S 4125 KG À 900 kPa
	KG DOUBLE				10600	11000	11600	11880	12280	12600	13080	13800		14360	15000	D 3750 KG À 900 kPa
365/70R22.5 LRL XZA ^{MD}	LBS SIMPLE			14700	15420	16140	16860	17560	18260	18960	19640	20400		21000		S 10500 LBS À 125 PSI
	LBS DOUBLE															D
	KG SIMPLE			6640	7020	7320	7680	7960	8240	8600	8880	9240		9500		S 4750 KG À 860 kPa
	KG DOUBLE															D
385/55R22.5 LRL X ^{MD} MULTI T2	LBS SIMPLE				14120	14780	15440	16080	16720	17360	17980	18600		19220	19840	S 9920 LBS À 130 PSI
	LBS DOUBLE															D
	KG SIMPLE				6420	6680	7020	7280	7520	7860	8100	8440		8680	9000	S 4500 KG À 900 kPa
	KG DOUBLE															D
385/65R22.5 LRJ XZY ^{MD} 3 Wide Base	LBS SIMPLE		13440	13880	14700	15300	16100	16460	17020	17640	18100	18740				S 9370 LBS À 120 PSI
	LBS DOUBLE															D
	KG SIMPLE		6120	6300	6700	6940	7300	7480	7700	8000	8200	8500				S 4250 KG À 830 kPa
	KG DOUBLE															D
385/65R22.5 LRL X ^{MD} MULTIWAY HD XZE ^{MD}	LBS SIMPLE				15710	16350	17190	17830	18450	19240	19860	20650		21250	22000	S 11000 LBS À 130 PSI
	LBS DOUBLE															D
	KG SIMPLE				7130	7420	7800	8090	8370	8730	9010	9370		9640	10000	S 5000 KG À 900 kPa
	KG DOUBLE															D

TABLEAUX DE GONFLAGE

PNEUS MICHELIN POUR POIDS LOURDS

Pour choisir le tableau de charge et de gonflage approprié, repérez la dimension de vos pneus dans les pages suivantes, puis trouvez le tableau contenant le marquage correspondant à celui inscrit sur le flanc de vos pneus. Si le marquage inscrit sur le flanc de vos pneus ne figure dans aucun des tableaux indiqués, veuillez communiquer avec votre revendeur Michelin pour obtenir le tableau de charge et de gonflage approprié.

Michelin met sans cesse à jour ses renseignements sur les produits en fonction des normes de l'industrie. Il se peut que les documents imprimés ne contiennent pas les renseignements à jour sur la charge et le gonflage. Pour obtenir les renseignements les plus récents, consultez le site www.michelintruck.com/fr_CA

Remarque : La charge et la pression utilisées ne doivent pas dépasser les conditions maximales du fabricant de la jante. Ne jamais dépasser les limites prescrites par le fabricant de la jante sans avoir obtenu son autorisation.

S = Configuration simple, ou deux pneus par essieu.

D = Configuration double, ou quatre pneus par essieu.

Les charges indiquées sont pour chaque essieu

DIAMÈTRE DE JANTE 22.5"	PSI	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	123	125	130	CHARGE ET PRESSION MAXIMALES INDIQUÉES SUR LE FLANC
	kPa	480	520	550	590	620	660	690	720	760	790	830	850	860	900	
425/65R22.5 LRL XZY ^{MD} 3 Wide Base	LBS SIMPLE		15980	16540	17480	18200	18740	19580	20200	21000	21400	22800				S 11400 LBS À 120 PSI
	LBS DOUBLE															D
	KG SIMPLE		7280	7500	7960	8260	8500	8880	9160	9500	9760	10300				S 5150 KG À 830 kPa
	KG DOUBLE															D
425/65R22.5 LRL XFE ^{MC} Wide Base (Steer)	LBS SIMPLE		15660	16480	17300	18120	18920	19700	20400	21200	22000	22800				S 11400 LBS À 120 PSI
	LBS DOUBLE															D
	KG SIMPLE		7080	7420	7840	8160	8580	8880	9200	9600	9900	10300				S 5150 KG À 825 kPa
	KG DOUBLE															D
445/50R22.5 LRL X ONE ^{MD} LINE ENERGY T2	LBS SIMPLE		14000	14740	15480	16200	16920	17640	18340	19020	19720	20400				S 10200 LBS À 120 PSI
	LBS DOUBLE															D
	KG SIMPLE		6360	6660	7040	7320	7700	7980	8260	8620	8900	9250				S 4625 KG À 830 kPa
	KG DOUBLE															D
445/50R22.5 LRL X ONE ^{MD} LINE ENERGY D X ONE ^{MD} LINE GRIP D X ONE ^{MD} MULTI ENERGY T X ONE ^{MD} MULTI T	LBS SIMPLE		13880	14620	15360	16060	16780	17480	18180	18740	19560	20400				S 10200 LBS À 120 PSI
	LBS DOUBLE															D
	KG SIMPLE		6300	6640	6960	7280	7620	7940	8240	8500	8860	9250				S 4625 KG À 830 kPa
	KG DOUBLE															D
445/65R22.5 LRL XZY ^{MD} 3 Wide Base	LBS SIMPLE				18220	19080	19920	20800	21600	22400	23200	24000		24800	25600	S 12800 LBS À 130 PSI
	LBS DOUBLE															D
	KG SIMPLE				8280	8600	9060	9380	9700	10140	10460	10880		11180	11600	S 5800 KG À 900 kPa
	KG DOUBLE															D
445/65R22.5 LRL XZL ^{MC} Wide Base	LBS SIMPLE		17320	18180	18960	19740	20400	21200	22000	22800	23400	24600				S 12300 LBS À 120 PSI
	LBS DOUBLE															D
	KG SIMPLE		7900	8250	8640	8940	9250	9640	9920	10300	10580	11200				S 5600 KG À 830 kPa
	KG DOUBLE															D
455/55R22.5 LRL X ONE ^{MD} LINE GRIP D X ONE ^{MD} MULTI ENERGY T	LBS SIMPLE		15000	15800	16580	17360	18120	18880	19640	20400	21200	22000				S 11000 LBS À 120 PSI
	LBS DOUBLE															D
	KG SIMPLE		6800	7160	7520	7880	8220	8560	8900	9250	9580	10000				S 5000 KG À 830 kPa
	KG DOUBLE															D
455/55R22.5 LRM X ONE ^{MD} XZU ^{MD} S X ONE ^{MD} XZY ^{MD} 3	LBS SIMPLE				16580	17360	18120	18880	19640	20400	21200	22000		22600	23400	S 11700 LBS À 130 PSI
	LBS DOUBLE															D
	KG SIMPLE				7520	7880	8220	8560	8900	9250	9580	10000		10240	10600	S 5300 KG À 900 kPa
	KG DOUBLE															D

TABLEAUX DE GONFLAGE

PNEUS MICHELIN POUR POIDS LOURDS

Pour choisir le tableau de charge et de gonflage approprié, repérez la dimension de vos pneus dans les pages suivantes, puis trouvez le tableau contenant le marquage correspondant à celui inscrit sur le flanc de vos pneus. Si le marquage inscrit sur le flanc de vos pneus ne figure dans aucun des tableaux indiqués, veuillez communiquer avec votre revendeur Michelin pour obtenir le tableau de charge et de gonflage approprié.

Michelin met sans cesse à jour ses renseignements sur les produits en fonction des normes de l'industrie. Il se peut que les documents imprimés ne contiennent pas les renseignements à jour sur la charge et le gonflage. Pour obtenir les renseignements les plus récents, consultez le site www.michelintruck.com/fr_CA

Remarque : La charge et la pression utilisées ne doivent pas dépasser les conditions maximales du fabricant de la jante. Ne jamais dépasser les limites prescrites par le fabricant de la jante sans avoir obtenu son autorisation.


S = Configuration simple, ou deux pneus par essieu.

D = Configuration double, ou quatre pneus par essieu.

Les charges indiquées sont pour chaque essieu

DIAMÈTRE DE JANTE 24.5"	PSI	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	CHARGE ET PRESSION MAXIMALES INDIQUÉES SUR LE FLANC	
	kPa	480	520	550	590	620	660	690	720	760	790	830		
11R24.5 LRG XTE ^{MD} XZE 2 ^{MC} Standard Sizes	LBS SIMPLE	9640	10140	10620	11100	11680	12190	12700	13220				S	6610 LBS À 105 PSI
	LBS DOUBLE	18640	19480	20280	21040	22040	22700	23360	24020				D	6005 LBS À 105 PSI
	KG SIMPLE	4380	4600	4820	5040	5300	5540	5780	6000				S	3000 KG À 720 kPa
	KG DOUBLE	8440	8840	9200	9560	10000	10320	10640	10900				D	2725 KG À 720 kPa
11R24.5 LRH X ^{MD} LINE ENERGY T X ^{MD} LINE ENERGY Z X ^{MD} MULTI D X ^{MD} MULTI ENERGY D X ^{MD} WORKS D X ^{MD} WORKS GRIP D X ^{MD} WORKS Z XDA ^{MD} 5+ XDN ^{MD} 2 XDS 2 ^{MC} Standard Sizes XZE 2 ^{MC} Standard Sizes	LBS SIMPLE		10140	10620	11100	11680	12190	12700	13220	13580	13940	14320	S	7160 LBS À 120 PSI
	LBS DOUBLE		19480	20280	21040	22040	22700	23360	24020	24820	25620	26440	D	6610 LBS À 120 PSI
	KG SIMPLE		4600	4820	5040	5300	5540	5780	6000	6160	6320	6500	S	3250 KG À 830 kPa
	KG DOUBLE		8840	9200	9560	10000	10320	10640	10900	11280	11640	12000	D	3000 KG À 830 kPa
275/80R24.5 LRG X ^{MD} LINE ENERGY D X ^{MD} LINE ENERGY T XDA ^{MD} 5+ XDN ^{MD} 2 XZE 2 ^{MC} Standard Sizes	LBS SIMPLE	9090	9540	9880	10420	10840	11350	11670	12080	12350			S	6175 LBS À 110 PSI
	LBS DOUBLE	16540	17360	18160	18960	19720	20820	21240	21980	22700			D	5675 LBS À 110 PSI
	KG SIMPLE	4120	4320	4480	4720	4920	5150	5300	5480	5600			S	2800 KG À 760 kPa
	KG DOUBLE	7480	7880	8240	8600	8960	9440	9640	9960	10300			D	2575 KG À 760 kPa
275/80R24.5 LRH X ^{MD} LINE ENERGY Z	LBS SIMPLE		9540	9880	10420	10900	11350	11670	12080	12350	12880	13560	S	6780 LBS À 120 PSI
	LBS DOUBLE		17360	18160	18960	19720	20820	21240	21980	22700	23440	24700	D	6175 LBS À 120 PSI
	KG SIMPLE		4320	4480	4720	4920	5150	5300	5480	5600	5840	6150	S	3075 KG À 830 kPa
	KG DOUBLE		7880	8240	8600	8960	9440	9640	9960	10300	10640	11200	D	2800 KG À 830 kPa
285/75R24.5 LRG X ^{MD} LINE ENERGY T2	LBS SIMPLE	9090	9540	9880	10420	10840	11350	11670	12080	12350			S	6175 LBS À 110 PSI
	LBS DOUBLE	16540	17360	18160	18960	19720	20820	21240	21980	22700			D	5675 LBS À 110 PSI
	KG SIMPLE	4120	4320	4480	4720	4920	5150	5300	5480	5600			S	2800 KG À 760 kPa
	KG DOUBLE	7480	7880	8240	8600	8960	9440	9640	9960	10300			D	2575 KG À 760 kPa

MICHELIN^{MD}
PNEUS POUR
VÉHICULES
RÉCRÉATIFS



MICHELIN

TABLEAUX DE GONFLAGE

PNEUS MICHELIN POUR VÉHICULES RÉCRÉATIFS

Pour les véhicules récréatifs seulement, les tableaux de charge et de gonflage Michelin indiquent la charge par extrémité d'essieu. En effet, Michelin recommande de peser chaque essieu séparément, puis d'utiliser le poids du plus lourd pour déterminer la pression de gonflage à froid des pneus. Pour le contrôle de votre véhicule récréatif, la pression des pneus doit absolument être uniforme sur l'ensemble d'un essieu. De plus, elle ne doit JAMAIS dépasser la pression maximale indiquée sur les jantes.

Pour choisir le tableau de charge et de gonflage approprié, repérez la dimension de vos pneus dans les pages suivantes, puis trouvez le tableau contenant le marquage correspondant à celui inscrit sur le flanc de vos pneus. Si le marquage inscrit sur le flanc de vos pneus ne figure dans aucun des tableaux indiqués, veuillez communiquer avec votre revendeur Michelin pour obtenir le tableau de charge et de gonflage approprié.

Les normes de l'industrie en matière de charge et de gonflage font toujours l'objet de changements, et Michelin met sans cesse à jour ses renseignements sur les produits en fonction de ces changements. Il se peut que les documents imprimés ne contiennent pas les normes les plus récentes en matière de charge et de gonflage.

Dans les tableaux de charge et de gonflage, SIMPLE signifie un essieu dont chaque extrémité est équipée d'un pneu, tandis que DOUBLE signifie un essieu dont chaque extrémité est équipée de deux pneus. Pour les véhicules récréatifs, les charges indiquées représentent le poids total d'une extrémité d'essieu. Lorsqu'une extrémité d'essieu est plus lourde que l'autre, utilisez le poids de l'extrémité la plus lourde pour déterminer la pression de gonflage unique pour tous les pneus de l'essieu. La pression de gonflage à froid maximale pour chaque essieu peut varier selon son poids. Ces tableaux s'appliquent aux essieux de tous les véhicules récréatifs, à moteur ou non.

DIAMÈTRE DE JANTE 15"	PSI	30	35	40	45	50	CHARGE ET PRESSION MAXIMALES INDIQUÉES SUR LE FLANC	
	kPa	210	240	280	310	340		
205/65R15C LRC Agilis ^{MD} CrossClimate ^{MD} C-Metric	LBS SIMPLE	1175	1310	1485	1605	1730	S	1875 LBS À 54 PSI
	LBS DOUBLE	2215	2465	2785	3030	3260	D	1765 LBS À 54 PSI
	KG SIMPLE	535	595	675	730	785	S	850 KG À 375 kPa
	KG DOUBLE	1005	1120	1265	1375	1480	D	800 KG À 375 kPa

TABLEAUX DE GONFLAGE

PNEUS MICHELIN POUR VÉHICULES RÉCRÉATIFS

Dans les tableaux de charge et de gonflage, SIMPLE signifie un essieu dont chaque extrémité est équipée d'un pneu, tandis que DOUBLE signifie un essieu dont chaque extrémité est équipée de deux pneus. Pour les véhicules récréatifs, les charges indiquées représentent le poids total d'une extrémité d'essieu. Lorsqu'une extrémité d'essieu est plus lourde que l'autre, utilisez le poids de l'extrémité la plus lourde pour déterminer la pression de gonflage unique pour tous les pneus de l'essieu. La pression de gonflage à froid maximale pour chaque essieu peut varier selon son poids. Ces tableaux s'appliquent aux essieux de tous les véhicules récréatifs, à moteur ou non.

DIAMÈTRE DE JANTE 16"	PSI	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	CHARGE ET PRESSION MAXIMALES INDIQUÉES SUR LE FLANC	
	kPa	210	240	280	310	340	380	410	450	480	520	550		
195/75R16C LRD Agilis ^{MD} CrossClimate ^{MD} C-Metric	LBS SIMPLE	1110	1245	1410	1530	1640	1795	1905	2060				S	2150 LBS À 69 PSI
	LBS DOUBLE	2125	2355	2665	2895	3115	3415	3625	3900				D	2040 LBS À 69 PSI
	KG SIMPLE	505	565	640	695	745	815	865	935				S	975 KG À 475 kPa
	KG DOUBLE	965	1070	1210	1315	1415	1550	1645	1770				D	925 KG À 475 kPa
225/75R16C LRE Agilis ^{MD} CrossClimate ^{MD} C-Metric	LBS SIMPLE		1585	1795	1950	2090	2290	2435	2620	2765	2950	3085	S	3195 LBS À 83 PSI
	LBS DOUBLE		3060	3470	3765	4055	4430	4705	5070	5345	5695	5950	D	3085 LBS À 83 PSI
	KG SIMPLE		720	815	885	950	1040	1105	1190	1255	1340	1400	S	1450 KG À 575 kPa
	KG DOUBLE		1390	1575	1710	1840	2010	2135	2300	2425	2585	2700	D	1400 KG À 575 kPa
235/65R16C LRE Agilis ^{MD} CrossClimate ^{MD} C-Metric	LBS SIMPLE		1585	1795	1950	2090	2290	2435	2620	2765	2950	3085	S	3195 LBS À 83 PSI
	LBS DOUBLE		2975	3370	3655	3935	4305	4570	4925	5190	5530	5785	D	3000 LBS À 83 PSI
	KG SIMPLE		720	815	885	950	1040	1105	1190	1255	1340	1400	S	1450 KG À 575 kPa
	KG DOUBLE		1350	1530	1660	1785	1955	2075	2235	2355	2510	2625	D	1360 KG À 575 kPa
LT215/85R16 LRE Agilis ^{MD} CrossClimate ^{MD} XPS RIB ^{MD}	LBS SIMPLE		1495	1640	1785	1940	2055	2180	2335	2430	2550	2680	S	2680 LBS À 80 PSI
	LBS DOUBLE		2720	2980	3250	3530	3723	3970	4300	4420	4640	4940	D	2470 LBS À 80 PSI
	KG SIMPLE		678	744	809	880	932	989	1059	1102	1156	1215	S	1215 KG À 550 kPa
	KG DOUBLE		1234	1351	1474	1601	1689	1801	1950	2005	2104	2240	D	1120 KG À 550 kPa
LT225/75R16 LRE XPS RIB ^{MD}	LBS SIMPLE			1650	1790	1940	2060	2190	2335	2440	2560	2680	S	2680 LBS À 80 PSI
	LBS DOUBLE			3000	3260	3530	3750	3990	4300	4440	4660	4940	D	2470 LBS À 80 PSI
	KG SIMPLE			748	812	880	934	993	1059	1107	1161	1215	S	1215 KG À 550 kPa
	KG DOUBLE			1361	1478	1601	1701	1810	1950	2014	2114	2241	D	1120 KG À 550 kPa
LT225/75R16 LRE Agilis ^{MD} CrossClimate ^{MD}	LBS SIMPLE			1650	1790	1940	2060	2190	2335	2440	2560	2680	S	2680 LBS À 90 PSI
	LBS DOUBLE			3000	3260	3530	3750	3990	4300	4440	4660	4940	D	2470 LBS À 90 PSI
	KG SIMPLE			748	812	880	934	993	1059	1107	1161	1215	S	1215 KG À 620 kPa
	KG DOUBLE			1361	1478	1601	1701	1810	1950	2014	2114	2241	D	1120 KG À 620 kPa
LT235/85R16 LRE Agilis ^{MD} CrossClimate ^{MD} XPS RIB ^{MD}	LBS SIMPLE		1740	1862	1985	2205	2315	2425	2623	2755	2910	3042	S	3042 LBS À 80 PSI
	LBS DOUBLE		3170	3390	3610	4012	4211	4410	4762	5014	5296	5556	D	2778 LBS À 80 PSI
	KG SIMPLE		790	845	900	1000	1050	1100	1190	1250	1320	1380	S	1380 KG À 550 kPa
	KG DOUBLE		1440	1540	1640	1820	1910	2000	2160	2270	2400	2520	D	1260 KG À 550 kPa
LT245/75R16 LRE Agilis ^{MD} CrossClimate ^{MD} XPS RIB ^{MD}	LBS SIMPLE		1700	1865	2030	2205	2335	2480	2625	2765	2900	3042	S	3042 LBS À 80 PSI
	LBS DOUBLE		3090	3390	3690	4012	4250	4510	4762	5030	5280	5556	D	2778 LBS À 80 PSI
	KG SIMPLE		790	845	920	1000	1060	1125	1190	1255	1315	1380	S	1380 KG À 550 kPa
	KG DOUBLE		1440	1537	1675	1820	1927	2045	2160	2280	2395	2520	D	1260 KG À 550 kPa

TABLEAUX DE GONFLAGE

PNEUS MICHELIN POUR VÉHICULES RÉCRÉATIFS

Dans les tableaux de charge et de gonflage, SIMPLE signifie un essieu dont chaque extrémité est équipée d'un pneu, tandis que DOUBLE signifie un essieu dont chaque extrémité est équipée de deux pneus. Pour les véhicules récréatifs, les charges indiquées représentent le poids total d'une extrémité d'essieu. Lorsqu'une extrémité d'essieu est plus lourde que l'autre, utilisez le poids de l'extrémité la plus lourde pour déterminer la pression de gonflage unique pour tous les pneus de l'essieu. La pression de gonflage à froid maximale pour chaque essieu peut varier selon son poids. Ces tableaux s'appliquent aux essieux de tous les véhicules récréatifs, à moteur ou non.

DIAMÈTRE DE JANTE 19.5"	PSI	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	CHARGE ET PRESSION MAXIMALES INDIQUÉES SUR LE FLANC	
	kPa	450	480	520	550	590	620	660	690	720	760	790	830		
225/70R19.5 LRG XZE ^{MD}	LBS SIMPLE	2755	2895	3040	3195	3315	3450	3640	3715	3845	3970			S	3970 LBS À 110 PSI
	LBS DOUBLE	5200	5440	5720	6000	6230	6490	6830	6980	7230	7500			D	3750 LBS À 110 PSI
	KG SIMPLE	1250	1310	1380	1450	1500	1570	1650	1690	1740	1800			S	1800 KG À 760 kPa
	KG DOUBLE	2360	2460	2600	2720	2820	2940	3100	3160	3280	3400			D	1700 KG À 760 kPa
245/70R19.5 LRH XZE ^{MD}	LBS SIMPLE			3390	3570	3750	3925	4100	4270	4440	4610	4775	4940	S	4940 LBS À 120 PSI
	LBS DOUBLE			6420	6760	7100	7430	7760	8080	8400	8720	9040	9350	D	4675 LBS À 120 PSI
	KG SIMPLE			1540	1610	1700	1770	1860	1930	2000	2090	2150	2240	S	2240 KG À 830 kPa
	KG DOUBLE			2920	3060	3220	3360	3520	3660	3780	3960	4080	4240	D	2120 KG À 830 kPa
265/70R19.5 LRG X ^{MD} MULTI Z 19.5	LBS SIMPLE	3570	3755	4000	4185	4430	4605	4850	5025	5190	5420			S	5510 LBS À 112 PSI
	LBS DOUBLE	6735	7085	7560	7900	8365	8705	9145	9475	9810	10240			D	5205 LBS À 112 PSI
	KG SIMPLE	1620	1705	1815	1900	2010	2090	2200	2280	2355	2460			S	2500 KG À 775 kPa
	KG DOUBLE	3055	3215	3430	3585	3795	3950	4150	4300	4450	4645			D	2360 KG À 775 kPa
285/70R19.5 LRH X ^{MD} MULTI Z 19.5	LBS SIMPLE			4460	4670	4935	5135	5400	5595	5785	6050	6235	6490	S	6610 LBS À 123 PSI
	LBS DOUBLE			8330	8715	9215	9590	10085	10445	10810	11285	11640	12110	D	6175 LBS À 123 PSI
	KG SIMPLE			2025	2120	2240	2330	2450	2540	2625	2745	2830	2945	S	3000 KG À 850 kPa
	KG DOUBLE			3780	3955	4180	4350	4575	4740	4905	5120	5280	5495	D	2800 KG À 850 kPa

TABLEAUX DE GONFLAGE

PNEUS MICHELIN POUR VÉHICULES RÉCRÉATIFS

Dans les tableaux de charge et de gonflage, SIMPLE signifie un essieu dont chaque extrémité est équipée d'un pneu, tandis que DOUBLE signifie un essieu dont chaque extrémité est équipée de deux pneus. Pour les véhicules récréatifs, les charges indiquées représentent le poids total d'une extrémité d'essieu. Lorsqu'une extrémité d'essieu est plus lourde que l'autre, utilisez le poids de l'extrémité la plus lourde pour déterminer la pression de gonflage unique pour tous les pneus de l'essieu. La pression de gonflage à froid maximale pour chaque essieu peut varier selon son poids. Ces tableaux s'appliquent aux essieux de tous les véhicules récréatifs, à moteur ou non.

DIAMÈTRE DE JANTE 22.5"	PSI	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	CHARGE ET PRESSION MAXIMALES INDIQUÉES SUR LE FLANC
	kPa	480	520	550	590	620	660	690	720	760	790	830	860	900	
10R22.5 LRG XZE ^{MD}	LBS SIMPLE	4080	4280	4480	4675	4850	5025	5205	5360	5515	5675				S 5675 LBS À 115 PSI
	LBS DOUBLE	7720	8090	8460	8820	9170	9520	9880	10150	10420	10710				D 5355 LBS À 115 PSI
	KG SIMPLE	1850	1940	2030	2120	2200	2280	2360	2430	2500	2575				S 2575 KG À 790 kPa
	KG DOUBLE	3500	3660	3820	4000	4160	4320	4480	4600	4720	4860				D 2430 KG À 790 kPa
11R22.5 LRG X ^{MD} LINE ENERGY Z XZE 2 ^{MC} Standard Sizes	LBS SIMPLE	4530	4770	4990	5220	5510	5730	5950	6175						S 6175 LBS À 105 PSI
	LBS DOUBLE	8760	9160	9520	9900	10410	10830	11250	11680						D 5840 LBS À 105 PSI
	KG SIMPLE	2050	2160	2260	2370	2500	2600	2700	2800						S 2800 KG À 720 kPa
	KG DOUBLE	3980	4160	4320	4500	4720	4920	5120	5300						D 2650 KG À 720 kPa
11R22.5 LRH X ^{MD} LINE ENERGY Z XZE 2 ^{MC} Standard Sizes	LBS SIMPLE		4770	4990	5220	5510	5730	5950	6175	6320	6465	6610			S 6610 LBS À 120 PSI
	LBS DOUBLE		9160	9520	9900	10410	10830	11250	11680	11790	11900	12010			D 6005 LBS À 120 PSI
	KG SIMPLE		2160	2260	2370	2500	2600	2700	2800	2870	2940	3000			S 3000 KG À 830 kPa
	KG DOUBLE		4160	4320	4500	4720	4920	5120	5300	5360	5420	5450			D 2725 KG À 830 kPa
12R22.5 LRH XZE ^{MD} ★	LBS SIMPLE		5200	5450	5690	6005	6205	6405	6610	6870	7130	7390			S 7390 LBS À 120 PSI
	LBS DOUBLE		9980	10380	10780	11350	11570	11790	12010	12530	13050	13560			D 6780 LBS À 120 PSI
	KG SIMPLE		2360	2470	2580	2725	2820	2910	3000	3120	3240	3350			S 3350 KG À 830 kPa
	KG DOUBLE		4520	4700	4880	5150	5260	5360	5450	5680	5920	6150			D 3075 KG À 830 kPa
235/80R22.5 LRG XRV ^{MD}	LBS SIMPLE	3470	3645	3860	3975	4140	4300	4455	4610	4675					S 4675 LBS À 110 PSI
	LBS DOUBLE	6320	6630	7050	7230	7530	7940	8110	8390	8820					D 4410 LBS À 110 PSI
	KG SIMPLE	1570	1650	1750	1800	1880	1950	2020	2090	2120					S 2120 KG À 760 kPa
	KG DOUBLE	2860	3000	3200	3280	3420	3600	3680	3800	4000					D 2000 KG À 760 kPa
255/70R22.5 LRH XZE ^{MD} ★	LBS SIMPLE			4190	4370	4550	4675	4895	5065	5205	5400	5510			S 5510 LBS À 120 PSI
	LBS DOUBLE			7940	8220	8550	8820	8910	9220	9350	9830	10140			D 5070 LBS À 120 PSI
	KG SIMPLE			1900	1980	2060	2120	2220	2300	2360	2450	2500			S 2500 KG À 830 kPa
	KG DOUBLE			3600	3720	3880	4000	4040	4180	4240	4460	4600			D 2300 KG À 830 kPa
255/80R22.5 LRG XRV ^{MD}	LBS SIMPLE	3875	4070	4300	4440	4620	4805	4975	5150	5205					S 5205 LBS À 110 PSI
	LBS DOUBLE	7050	7410	7720	8080	8410	8820	9050	9370	9610					D 4805 LBS À 110 PSI
	KG SIMPLE	1760	1850	1950	2010	2100	2180	2260	2340	2360					S 2360 KG À 760 kPa
	KG DOUBLE	3200	3360	3500	3660	3820	4000	4100	4260	4360					D 2180 KG À 760 kPa
275/70R22.5 LRJ X ^{MD} MULTI Z - 275	LBS SIMPLE				4940	5170	5400	5625	5850	6070	6290	6510	6730	6940	S 6940 LBS À 131 PSI
	LBS DOUBLE				9100	9530	9950	10370	10780	11190	11600	12000	12390	12790	D 6395 LBS À 131 PSI
	KG SIMPLE				2250	2340	2460	2550	2640	2750	2840	2950	3040	3150	S 3150 KG À 900 kPa
	KG DOUBLE				4140	4300	4520	4680	4860	5060	5220	5440	5600	5800	D 2900 KG À 900 kPa
275/80R22.5 LRG X ^{MD} LINE ENERGY Z XZE 2 ^{MC} Standard Sizes	LBS SIMPLE	4500	4725	4940	5155	5370	5510	5780	5980	6175					S 6175 LBS À 110 PSI
	LBS DOUBLE	8190	8600	9080	9380	9770	10140	10520	10880	11350					D 5675 LBS À 110 PSI
	KG SIMPLE	2040	2140	2240	2340	2440	2500	2620	2710	2800					S 2800 KG À 760 kPa
	KG DOUBLE	3720	3900	4120	4260	4440	4600	4780	4940	5150					D 2575 KG À 760 kPa
275/80R22.5 LRH X ^{MD} LINE ENERGY Z XZE ^{MD}	LBS SIMPLE		4915	5175	5435	5690	5940	6190	6435	6680	6920	7160			S 7160 LBS À 120 PSI
	LBS DOUBLE		9080	9560	10030	10500	10970	11430	11880	12330	12780	13220			D 6610 LBS À 120 PSI
	KG SIMPLE		2240	2340	2470	2570	2710	2800	2900	3030	3120	3250			S 3250 KG À 830 kPa
	KG DOUBLE		4120	4320	4560	4760	5000	5180	5360	5600	5760	6000			D 3000 KG À 830 kPa

★ Avec un composé de bande de roulement résistant à l'écaillage et aux coupures.

TABLEAUX DE GONFLAGE


PNEUS MICHELIN POUR VÉHICULES RÉCRÉATIFS

Dans les tableaux de charge et de gonflage, SIMPLE signifie un essieu dont chaque extrémité est équipée d'un pneu, tandis que DOUBLE signifie un essieu dont chaque extrémité est équipée de deux pneus. Pour les véhicules récréatifs, les charges indiquées représentent le poids total d'une extrémité d'essieu. Lorsqu'une extrémité d'essieu est plus lourde que l'autre, utilisez le poids de l'extrémité la plus lourde pour déterminer la pression de gonflage unique pour tous les pneus de l'essieu. La pression de gonflage à froid maximale pour chaque essieu peut varier selon son poids. Ces tableaux s'appliquent aux essieux de tous les véhicules récréatifs, à moteur ou non.

DIAMÈTRE DE JANTE 22.5"	PSI	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	CHARGE ET PRESSION MAXIMALES INDIQUÉES SUR LE FLANC
	kPa	480	520	550	590	620	660	690	720	760	790	830	860	900	
295/80R22.5 LRH XZA2 ^{MD} ENERGY	LBS SIMPLE		5375	5660	5940	6220	6495	6770	7040	7300	7570	7830			S 7830 LBS À 120 PSI
	LBS DOUBLE		9530	10030	10530	11030	11510	12000	12470	12950	13420	13880			D 6940 LBS À 120 PSI
	KG SIMPLE		2440	2550	2700	2810	2960	3060	3170	3310	3410	3550			S 3550 KG À 830 kPa
	KG DOUBLE		4340	4540	4800	4980	5240	5440	5620	5880	6060	6300			D 3150 KG À 830 kPa
295/80R22.5 LRH X ^{MD} COACH Z	LBS SIMPLE		5580	5835	6175	6425	6710	6995	7280	7560	7795	8070			S 8270 LBS À 123 PSI
	LBS DOUBLE		9670	10120	10700	11130	11630	12130	12620	13100	13510	13990			D 7390 LBS À 123 PSI
	KG SIMPLE		2530	2645	2800	2915	3045	3175	3300	3430	3535	3660			S 3750 KG À 850 kPa
	KG DOUBLE		4390	4590	4850	5050	5280	5500	5720	5940	6130	6350			D 3350 KG À 850 kPa
305/70R22.5 LRL XRV ^{MD}	LBS SIMPLE		5375	5660	5940	6220	6495	6770	7040	7300	7570	7830			S 7830 LBS À 120 PSI
	LBS DOUBLE		9530	10030	10530	11030	11510	12000	12470	12950	13420	13880			D 6940 LBS À 120 PSI
	KG SIMPLE		2440	2550	2700	2810	2960	3060	3170	3310	3410	3550			S 3550 KG À 830 kPa
	KG DOUBLE		4340	4540	4800	4980	5240	5440	5620	5880	6060	6300			D 3150 KG À 830 kPa
315/80R22.5 LRL X ^{MD} LINE ENERGY Z COACH	LBS SIMPLE				6415	6670	6940	7190	7440	7610	7920	8270	8690	9090	S 9090 LBS À 130 PSI
	LBS DOUBLE				11680	12140	12790	13090	13540	13880	14420	15220	15820	16540	D 8270 LBS À 130 PSI
	KG SIMPLE				2910	3030	3150	3260	3370	3450	3590	3750	3940	4125	S 4125 KG À 900 kPa
	KG DOUBLE				5300	5500	5800	5940	6140	6300	6540	6900	7180	7500	D 3750 KG À 900 kPa
365/70R22.5 LRL XZA ^{MD}	LBS SIMPLE			7350	7710	8070	8430	8780	9130	9480	9820	10200	10500		S 10500 LBS À 125 PSI
	LBS DOUBLE														D
	KG SIMPLE			3320	3510	3660	3840	3980	4120	4300	4440	4620	4750		S 4750 KG À 860 kPa
	KG DOUBLE														D

A large, detailed close-up of a tire tread pattern, showing multiple parallel longitudinal grooves and smaller sipes. The pattern is shown in a perspective view, with the tire curving away from the viewer.

MICHELIN^{MD}
PNEUS POUR
CAMIONNETTES
COMMERCIALES



MICHELIN

TABLEAUX DE GONFLAGE

PNEUS MICHELIN POUR CAMIONNETTES COMMERCIALES

Pour choisir le tableau de charge et de gonflage approprié, repérez la dimension de vos pneus dans les pages suivantes, puis trouvez le tableau contenant le marquage correspondant à celui inscrit sur le flanc de vos pneus. Si le marquage inscrit sur le flanc de vos pneus ne figure dans aucun des tableaux indiqués, veuillez communiquer avec votre revendeur Michelin pour obtenir le tableau de charge et de gonflage approprié.

Michelin met sans cesse à jour ses renseignements sur les produits en fonction des normes de l'industrie. Il se peut que les documents imprimés ne contiennent pas les renseignements à jour sur la charge et le gonflage. Pour obtenir les renseignements les plus récents, consultez le site www.michelintruck.com/fr_CA

Remarque : La charge et la pression utilisées ne doivent pas dépasser les conditions maximales du fabricant de la jante. Ne jamais dépasser les limites prescrites par le fabricant de la jante sans avoir obtenu son autorisation.

S = Configuration simple, ou deux pneus par essieu.

D = Configuration double, ou quatre pneus par essieu.

Les charges indiquées sont pour chaque essieu

DIAMÈTRE DE JANTE 15"	PSI	30	35	40	45	50	CHARGE ET PRESSION MAXIMALES INDIQUÉES SUR LE FLANC	
	kPa	210	240	280	310	340		
185/60R15C LRC Agilis ^{MD} CrossClimate ^{MD} C-Metric	LBS SIMPLE	1960	2180	2460	2680	2880	S	1475 LBS À 54 PSI
	LBS DOUBLE						D	
	KG SIMPLE	890	990	1120	1220	1310	S	670 KG À 375 kPa
	KG DOUBLE						D	
205/65R15C LRC Agilis ^{MD} CrossClimate ^{MD} C-Metric	LBS SIMPLE	2350	2620	2970	3210	3460	S	1875 LBS À 54 PSI
	LBS DOUBLE	4430	4930	5570	6060	6520	D	1765 LBS À 54 PSI
	KG SIMPLE	1070	1190	1350	1460	1570	S	850 KG À 375 kPa
	KG DOUBLE	2010	2240	2530	2750	2960	D	800 KG À 375 kPa

TABLEAUX DE GONFLAGE

PNEUS MICHELIN POUR CAMIONNETTES COMMERCIALES

Pour choisir le tableau de charge et de gonflage approprié, repérez la dimension de vos pneus dans les pages suivantes, puis trouvez le tableau contenant le marquage correspondant à celui inscrit sur le flanc de vos pneus. Si le marquage inscrit sur le flanc de vos pneus ne figure dans aucun des tableaux indiqués, veuillez communiquer avec votre revendeur Michelin pour obtenir le tableau de charge et de gonflage approprié.

Michelin met sans cesse à jour ses renseignements sur les produits en fonction des normes de l'industrie. Il se peut que les documents imprimés ne contiennent pas les renseignements à jour sur la charge et le gonflage. Pour obtenir les renseignements les plus récents, consultez le site www.michelintruck.com/fr_CA

Remarque : La charge et la pression utilisées ne doivent pas dépasser les conditions maximales du fabricant de la jante. Ne jamais dépasser les limites prescrites par le fabricant de la jante sans avoir obtenu son autorisation.

S = Configuration simple, ou deux pneus par essieu.

D = Configuration double, ou quatre pneus par essieu.

Les charges indiquées sont pour chaque essieu

DIAMÈTRE DE JANTE 16"	PSI	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	CHARGE ET PRESSION MAXIMALES INDIQUÉES SUR LE FLANC	
	kPa	210	240	280	310	340	380	410	450	480	520	550		
195/75R16C LRD Agilis ^{MD} CrossClimate ^{MD} C-Metric	LBS SIMPLE	2220	2490	2820	3060	3280	3590	3810	4120				S	2150 LBS À 69 PSI
	LBS DOUBLE	4250	4710	5330	5790	6230	6830	7250	7800				D	2040 LBS À 69 PSI
	KG SIMPLE	1010	1130	1280	1390	1490	1630	1730	1870				S	975 KG À 475 kPa
	KG DOUBLE	1930	2140	2420	2630	2830	3100	3290	3540				D	925 KG À 475 kPa
225/75R16C LRE Agilis ^{MD} CrossClimate ^{MD} C-Metric	LBS SIMPLE		3170	3590	3900	4180	4580	4870	5240	5530	5900	6170	S	3195 LBS À 83 PSI
	LBS DOUBLE		6120	6940	7530	8110	8860	9410	10140	10690	11390	11900	D	3085 LBS À 83 PSI
	KG SIMPLE		1440	1630	1770	1900	2080	2210	2380	2510	2680	2800	S	1450 KG À 575 kPa
	KG DOUBLE		2780	3150	3420	3680	4020	4270	4600	4850	5170	5400	D	1400 KG À 575 kPa
235/65R16C LRE Agilis ^{MD} CrossClimate ^{MD} C-Metric	LBS SIMPLE		3170	3590	3900	4180	4580	4870	5240	5530	5900	6170	S	3195 LBS À 83 PSI
	LBS DOUBLE		5950	6740	7310	7870	8610	9140	9850	10380	11060	11570	D	3000 LBS À 83 PSI
	KG SIMPLE		1440	1630	1770	1900	2080	2210	2380	2510	2680	2800	S	1450 KG À 575 kPa
	KG DOUBLE		2700	3060	3320	3570	3910	4150	4470	4710	5020	5250	D	1360 KG À 575 kPa
LT215/85R16 LRE Agilis ^{MD} CrossClimate ^{MD} XPS RIB ^{MD} XPS TRACTION ^{MD}	LBS SIMPLE		2990	3280	3570	3880	4110	4360	4670	4860	5100	5360	S	2680 LBS À 80 PSI
	LBS DOUBLE		5440	5960	6500	7060	7446	7940	8600	8840	9280	9880	D	2470 LBS À 80 PSI
	KG SIMPLE		1356	1488	1619	1760	1864	1978	2118	2204	2313	2430	S	1215 KG À 550 kPa
	KG DOUBLE		2468	2703	2948	3202	3378	3602	3901	4010	4209	4480	D	1120 KG À 550 kPa
LT225/75R16 LRE XPS RIB ^{MD}	LBS SIMPLE			3300	3580	3880	4120	4380	4670	4880	5120	5360	S	2680 LBS À 80 PSI
	LBS DOUBLE			6000	6520	7060	7500	7980	8600	8880	9320	9880	D	2470 LBS À 80 PSI
	KG SIMPLE			1497	1624	1760	1869	1987	2118	2214	2322	2431	S	1215 KG À 550 kPa
	KG DOUBLE			2722	2957	3202	3402	3620	3901	4028	4228	4482	D	1120 KG À 550 kPa
LT225/75R16 LRE Agilis ^{MD} CrossClimate ^{MD}	LBS SIMPLE			3300	3580	3880	4120	4380	4670	4880	5120	5360	S	2680 LBS À 90 PSI
	LBS DOUBLE			6000	6520	7060	7500	7980	8600	8880	9320	9880	D	2470 LBS À 90 PSI
	KG SIMPLE			1497	1624	1760	1869	1987	2118	2214	2322	2431	S	1215 KG À 620 kPa
	KG DOUBLE			2722	2957	3202	3402	3620	3901	4028	4228	4482	D	1120 KG À 620 kPa
LT235/85R16 LRE Agilis ^{MD} CrossClimate ^{MD} XPS RIB ^{MD}	LBS SIMPLE		3480	3725	3970	4410	4630	4850	5246	5510	5820	6084	S	3042 LBS À 80 PSI
	LBS DOUBLE		6340	6780	7220	8024	8422	8820	9524	10028	10592	11112	D	2778 LBS À 80 PSI
	KG SIMPLE		1580	1690	1800	2000	2100	2200	2380	2500	2640	2760	S	1380 KG À 550 kPa
	KG DOUBLE		2880	3080	3280	3640	3820	4000	4320	4540	4800	5040	D	1260 KG À 550 kPa
LT245/75R16 LRE Agilis ^{MD} CrossClimate ^{MD} XPS RIB ^{MD}	LBS SIMPLE		3400	3730	4060	4410	4670	4960	5250	5530	5800	6084	S	3042 LBS À 80 PSI
	LBS DOUBLE		6180	6780	7380	8024	8500	9020	9525	10060	10560	11112	D	2778 LBS À 80 PSI
	KG SIMPLE		1580	1690	1840	2000	2120	2250	2380	2510	2630	2760	S	1380 KG À 550 kPa
	KG DOUBLE		2880	3075	3350	3640	3855	4090	4320	4560	4790	5040	D	1260 KG À 550 kPa
LT245/75R16 LRXL LTX ^{MD} A/T2	LBS SIMPLE		3400	3730	4060	4410	4670	4960	5250	5530	5800	6084	S	3042 LBS À 80 PSI
	LBS DOUBLE												D	
	KG SIMPLE		1580	1690	1840	2000	2120	2250	2380	2510	2630	2760	S	1380 KG À 550 kPa
	KG DOUBLE												D	
LT265/75R16 LRE Agilis ^{MD} CrossClimate ^{MD}	LBS SIMPLE		3820	4200	4560	4940	5250	5580	6000	6210	6520	6830	S	3415 LBS À 80 PSI
	LBS DOUBLE		6960	7640	8300	9080	9560	10160	11020	11300	11860	12340	D	3085 LBS À 80 PSI
	KG SIMPLE		1578	1732	1882	2058	2168	2304	2498	2562	2690	2798	S	1549 KG À 550 kPa
	KG DOUBLE		3464	3808	4136	4480	4760	5060	5444	5632	5912	6196	D	1399 KG À 550 kPa
LT265/75R16 LRXL LTX ^{MD} A/T2	LBS SIMPLE		3820	4200	4560	4940	5250	5580	6000	6210	6520	6830	S	3415 LBS À 80 PSI
	LBS DOUBLE												D	
	KG SIMPLE		1578	1732	1882	2058	2168	2304	2498	2562	2690	2798	S	1549 KG À 550 kPa
	KG DOUBLE												D	

TABLEAUX DE GONFLAGE

PNEUS MICHELIN POUR CAMIONNETTES COMMERCIALES

Pour choisir le tableau de charge et de gonflage approprié, repérez la dimension de vos pneus dans les pages suivantes, puis trouvez le tableau contenant le marquage correspondant à celui inscrit sur le flanc de vos pneus. Si le marquage inscrit sur le flanc de vos pneus ne figure dans aucun des tableaux indiqués, veuillez communiquer avec votre revendeur Michelin pour obtenir le tableau de charge et de gonflage approprié.

Michelin met sans cesse à jour ses renseignements sur les produits en fonction des normes de l'industrie. Il se peut que les documents imprimés ne contiennent pas les renseignements à jour sur la charge et le gonflage. Pour obtenir les renseignements les plus récents, consultez le site www.michelintruck.com/fr_CA

Remarque : La charge et la pression utilisées ne doivent pas dépasser les conditions maximales du fabricant de la jante. Ne jamais dépasser les limites prescrites par le fabricant de la jante sans avoir obtenu son autorisation.

S = Configuration simple, ou deux pneus par essieu.

D = Configuration double, ou quatre pneus par essieu.

Les charges indiquées sont pour chaque essieu

DIAMÈTRE DE JANTE 17"	PSI	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	CHARGE ET PRESSION MAXIMALES INDIQUÉES SUR LE FLANC	
	kPa	240	280	310	340	380	410	450	480	520	550		
LT235/80R17 LRE LTX ^{MD} A/T2	LBS SIMPLE	3450	3790	4110	4540	4810	5090	5360	5630	5900	6170	S	3085 LBS À 80 PSI
	LBS DOUBLE											D	
	KG SIMPLE	1424	1564	1696	1850	1986	2100	2240	2322	2436	2572	S	1400 KG À 550 kPa
	KG DOUBLE											D	
LT235/80R17 LRE Agilis ^{MD} CrossClimate ^{MD}	LBS SIMPLE	3450	3790	4110	4540	4810	5090	5360	5630	5900	6170	S	3085 LBS À 80 PSI
	LBS DOUBLE	6280	6900	7480	8160	8760	9260	9880	10240	10740	11340	D	2835 LBS À 80 PSI
	KG SIMPLE	1424	1564	1696	1850	1986	2100	2240	2322	2436	2572	S	1400 KG À 550 kPa
	KG DOUBLE	3128	3436	3728	4116	4364	4616	4860	5108	5352	5596	D	1285 KG À 550 kPa
LT245/70R17 LRE Agilis ^{MD} CrossClimate ^{MD}	LBS SIMPLE	3380	3710	4020	4410	4630	4920	5200	5480	5750	6000	S	3000 LBS À 80 PSI
	LBS DOUBLE	6160	6760	7320	7940	8420	8960	9340	9980	10460	11020	D	2755 LBS À 80 PSI
	KG SIMPLE	1570	1685	1825	2000	2100	2230	2360	2485	2610	2720	S	1361 KG À 550 kPa
	KG DOUBLE	2860	3065	3320	3600	3820	4065	4240	4525	4745	5000	D	1250 KG À 550 kPa
LT245/75R17 LRE Agilis ^{MD} CrossClimate ^{MD}	LBS SIMPLE	3540	3890	4220	4540	4860	5190	5510	5800	6100	6390	S	3195 LBS À 80 PSI
	LBS DOUBLE	6440	7080	7680	8160	8840	9440	10140	10560	11100	11640	D	2910 LBS À 80 PSI
	KG SIMPLE	1460	1606	1742	1850	2004	2140	2300	2394	2518	2640	S	1449 KG À 550 kPa
	KG DOUBLE	3212	3528	3828	4116	4408	4708	4996	5260	5532	5796	D	1320 KG À 550 kPa
LT245/75R17 LRXL LTX ^{MD} A/T2	LBS SIMPLE	3540	3890	4220	4540	4860	5190	5510	5800	6100	6390	S	3195 LBS À 80 PSI
	LBS DOUBLE											D	
	KG SIMPLE	1460	1606	1742	1850	2004	2140	2300	2394	2518	2640	S	1449 KG À 550 kPa
	KG DOUBLE											D	
LT265/70R17 LRE Agilis ^{MD} CrossClimate ^{MD}	LBS SIMPLE	3780	4150	4510	4940	5190	5520	5820	6010	6200	6390	S	3195 LBS À 80 PSI
	LBS DOUBLE	6880	7560	8200	9080	9440	10040	10720	10940	11280	11640	D	2910 LBS À 80 PSI
	KG SIMPLE	1560	1714	1860	2058	2140	2276	2430	2480	2558	2640	S	1449 KG À 550 kPa
	KG DOUBLE	3428	3764	4092	4480	4708	5008	5280	5452	5624	5796	D	1320 KG À 550 kPa
LT265/70R17 LRXL LTX ^{MD} A/T2	LBS SIMPLE	3780	4150	4510	4940	5190	5520	5820	6010	6200	6390	S	3195 LBS À 80 PSI
	LBS DOUBLE											D	
	KG SIMPLE	1560	1714	1860	2058	2140	2276	2430	2480	2558	2640	S	1449 KG À 550 kPa
	KG DOUBLE											D	
LT285/70R17 LRE Agilis ^{MD} CrossClimate ^{MD}	LBS SIMPLE	4210	4630	5020	5510	5780	6140	6390				S	3195 LBS À 80 PSI
	LBS DOUBLE	7660	8420	9140	10140	10520	11180	11640				D	2910 LBS À 80 PSI
	KG SIMPLE	1736	1910	2072	2300	2386	2536	2640				S	1449 KG À 550 kPa
	KG DOUBLE	3820	4200	4552	4996	5244	5568	5796				D	1319 KG À 550 kPa

TABLEAUX DE GONFLAGE

PNEUS MICHELIN POUR CAMIONNETTES COMMERCIALES

Pour choisir le tableau de charge et de gonflage approprié, repérez la dimension de vos pneus dans les pages suivantes, puis trouvez le tableau contenant le marquage correspondant à celui inscrit sur le flanc de vos pneus. Si le marquage inscrit sur le flanc de vos pneus ne figure dans aucun des tableaux indiqués, veuillez communiquer avec votre revendeur Michelin pour obtenir le tableau de charge et de gonflage approprié.

Michelin met sans cesse à jour ses renseignements sur les produits en fonction des normes de l'industrie. Il se peut que les documents imprimés ne contiennent pas les renseignements à jour sur la charge et le gonflage. Pour obtenir les renseignements les plus récents, consultez le site www.michelintruck.com/fr_CA

Remarque : La charge et la pression utilisées ne doivent pas dépasser les conditions maximales du fabricant de la jante. Ne jamais dépasser les limites prescrites par le fabricant de la jante sans avoir obtenu son autorisation.

S = Configuration simple, ou deux pneus par essieu.

D = Configuration double, ou quatre pneus par essieu.

Les charges indiquées sont pour chaque essieu

DIAMÈTRE DE JANTE 18"	PSI	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	CHARGE ET PRESSION MAXIMALES INDIQUÉES SUR LE FLANC	
	kPa	240	280	310	340	380	410	450	480	520	550		
LT265/70R18 LRE Agilis ^{MD} CrossClimate ^{MD}	LBS SIMPLE	3920	4310	4680	5070	5380	5720	6170	6370	6690	7050	S	3525 LBS À 80 PSI
	LBS DOUBLE	7140	7840	8520	9340	9800	10420	11340	11600	12180	12780	D	3195 LBS À 80 PSI
	KG SIMPLE	1778	1954	2122	2300	2440	2594	2798	2888	3034	3198	S	1599 KG À 550 kPa
	KG DOUBLE	3240	3556	3864	4236	4444	4724	5144	5260	5524	5796	D	1449 KG À 550 kPa
LT265/70R18 LRXL LTX ^{MD} A/T2	LBS SIMPLE	3920	4310	4680	5070	5380	5720	6170	6370	6690	7050	S	3525 LBS À 80 PSI
	LBS DOUBLE											D	
	KG SIMPLE	1778	1954	2122	2300	2440	2594	2798	2888	3034	3198	S	1599 KG À 550 kPa
	KG DOUBLE											D	
LT275/65R18 LRE Agilis ^{MD} CrossClimate ^{MD}	LBS SIMPLE	3880	4260	4620	5070	5320	5650	6000	6300	6610	6830	S	3415 LBS À 80 PSI
	LBS DOUBLE	7060	7760	8400	9340	9680	10280	11020	11460	12040	12340	D	3085 LBS À 80 PSI
	KG SIMPLE	1600	1760	1904	2118	2196	2332	2498	2598	2730	2798	S	1549 KG À 550 kPa
	KG DOUBLE	3520	3864	4192	4600	4824	5124	5444	5716	5996	6196	D	1399 KG À 550 kPa
LT275/65R18 LRXL LTX ^{MD} A/T2	LBS SIMPLE	3880	4260	4620	5070	5320	5650	6000	6300	6610	6830	S	3415 LBS À 80 PSI
	LBS DOUBLE											D	
	KG SIMPLE	1600	1760	1904	2118	2196	2332	2498	2598	2730	2798	S	1549 KG À 550 kPa
	KG DOUBLE											D	
LT275/70R18 LRE Agilis ^{MD} CrossClimate ^{MD}	LBS SIMPLE	4140	4540	4940	5360	5680	6040	6390	6720	7060	7280	S	3640 LBS À 80 PSI
	LBS DOUBLE	7540	8260	9000	9880	10340	11000	11640	12240	12840	13220	D	3305 LBS À 80 PSI
	KG SIMPLE	1710	1874	2040	2240	2344	2494	2640	2776	2912	2998	S	1650 KG À 550 kPa
	KG DOUBLE	3756	4116	4480	4860	5152	5480	5796	6096	6404	6604	D	1500 KG À 550 kPa
LT275/70R18 LRXL LTX ^{MD} A/T2	LBS SIMPLE	4140	4540	4940	5360	5680	6040	6390	6720	7060	7280	S	3640 LBS À 80 PSI
	LBS DOUBLE											D	
	KG SIMPLE	1710	1874	2040	2240	2344	2494	2640	2776	2912	2998	S	1651 KG À 550 kPa
	KG DOUBLE											D	

TABLEAUX DE GONFLAGE

PNEUS MICHELIN POUR CAMIONNETTES COMMERCIALES

Pour choisir le tableau de charge et de gonflage approprié, repérez la dimension de vos pneus dans les pages suivantes, puis trouvez le tableau contenant le marquage correspondant à celui inscrit sur le flanc de vos pneus. Si le marquage inscrit sur le flanc de vos pneus ne figure dans aucun des tableaux indiqués, veuillez communiquer avec votre revendeur Michelin pour obtenir le tableau de charge et de gonflage approprié.

Michelin met sans cesse à jour ses renseignements sur les produits en fonction des normes de l'industrie. Il se peut que les documents imprimés ne contiennent pas les renseignements à jour sur la charge et le gonflage. Pour obtenir les renseignements les plus récents, consultez le site www.michelintruck.com/fr_CA

Remarque : La charge et la pression utilisées ne doivent pas dépasser les conditions maximales du fabricant de la jante. Ne jamais dépasser les limites prescrites par le fabricant de la jante sans avoir obtenu son autorisation.

S = Configuration simple, ou deux pneus par essieu.

D = Configuration double, ou quatre pneus par essieu.

Les charges indiquées sont pour chaque essieu

DIAMÈTRE DE JANTE 20"	PSI	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	CHARGE ET PRESSION MAXIMALES INDIQUÉES SUR LE FLANC	
	kPa	240	280	310	340	380	410	450	480	520	550		
LT265/60R20 LRE Agilis ^{MD} CrossClimate ^{MD}	LBS SIMPLE	3650	4000	4350	4670	5000	5320	5670	5920	6220	6390	S	3195 LBS À 80 PSI
	LBS DOUBLE	6640	7280	7920	8600	9100	9680	10400	10780	11320	11640	D	2910 LBS À 80 PSI
	KG SIMPLE	1656	1814	1972	2118	2268	2412	2572	2684	2820	2898	S	1449 KG À 550 kPa
	KG DOUBLE	3012	3300	3592	3900	4128	4392	4716	4888	5132	5280	D	1320 KG À 550 kPa
LT275/65R20 LRE Agilis ^{MD} CrossClimate ^{MD}	LBS SIMPLE	4160	4560	4950	5360	5700	6060	6390	6750	7080	7500	S	3750 LBS À 80 PSI
	LBS DOUBLE	7580	8300	9000	9880	10380	11020	11640	12280	12880	13660	D	3415 LBS À 80 PSI
	KG SIMPLE	1718	1882	2040	2240	2354	2498	2640	2784	2920	3098	S	1700 KG À 550 kPa
	KG DOUBLE	3772	4136	4488	4860	5172	5496	5796	6124	6420	6804	D	1550 KG À 550 kPa
LT275/65R20 LRXL LTX ^{MD} A/T2	LBS SIMPLE	4160	4560	4950	5360	5700	6060	6390	6750	7080	7500	S	3750 LBS À 80 PSI
	LBS DOUBLE											D	
	KG SIMPLE	1718	1882	2040	2240	2354	2498	2640	2784	2920	3098	S	1701 KG À 550 kPa
	KG DOUBLE											D	
LT285/60R20 LRE Agilis ^{MD} CrossClimate ^{MD}	LBS SIMPLE	4040	4440	4820	5200	5550	5900	6170	6570	6890	7280	S	3640 LBS À 80 PSI
	LBS DOUBLE	7360	8080	8780	9340	10100	10740	11340	11960	12540	13220	D	3305 LBS À 80 PSI
	KG SIMPLE	1832	2014	2186	2358	2518	2676	2798	2980	3124	3302	S	1650 KG À 550 kPa
	KG DOUBLE	3336	3664	3980	4236	4580	4872	5144	5424	5688	5996	D	1500 KG À 550 kPa