

MICHELIN
X[®] FORCE[™] ZH[™]

ROBUSTEZZA E TRAZIONE
IN CANTIERE E IN CAVA



AFFIDABILITÀ

UNA GRANDE DURATA IN CONDIZIONI
IMPEGNATIVE

13 R 22.5

315/80 R 22.5

325/95 R 24

M+S



 **X[®] FORCE[™]**

UNA GAMMA
APPOSITAMENTE
PROGETTATA PER I VEICOLI
FUORISTRADA
UTILIZZATI SU TUTTI I
TERRENI,
PER LA MASSIMA
MOBILITÀ

TUTTE
POSIZIONI  


MICHELIN



MICHELIN X® FORCE™ ZH™



ECONOMIA

SUPERA TUTTI I TERRENI DIFFICILI

- **Una elevata mobilità**
Battistrada robusto polivalente
Trazione molto buona
- **Battistrada robusto**
Spalla progettata per migliorare l'usura del battistrada
Carcassa resistente ai danneggiamenti
- **Una elevata produttività del veicolo**



SICUREZZA

UNA GRANDE RESISTENZA

- **Battistrada robusto**
- **Scultura aggressiva**
Tele metalliche rinforzate resistenti alla perforazione
Rilievi protettivi in gomma sui fianchi



ECOLOGIA

ESTENDI L'UTILIZZO DEI PNEUMATICI

- **Con MICHELIN Remix** prestazioni equivalenti a quelle dei pneumatici nuovi MICHELIN X FORCE ZH, con un risparmio di 60 kg di materiale
- **Pneumatici fabbricati in linea con gli standard ambientali**

Fino all'85% di tasso di ricostruzione (1)

Tutti i pneumatici MICHELIN X FORCE ZH sono prodotti in stabilimenti certificati ISO 14001

(1) Tasso di ricostruzione per la gamma Y per la Francia 2015

DATI TECNICI

MISURA E SCULTURA	TL	INDICE DI CARICO/ CATEGORIA DI VELOCITÀ	CARICO NOMINALE PER ASSALE IN SINGOLO (kg)	CARICO NOMINALE PER ASSALE IN GEMELLATO (kg)	PRESSIONE RACCOMANDATA (bar)	VELOCITÀ NOMINALE (km/h)	ETICHETTATURA	RISCOLPITURA		
								PROFONDITÀ	LAMA	LARGHEZZA
13 R 22.5 MICHELIN X® FORCE™ ZH™	TL	154/150G	7500	13400	8.00	90	PROFESSIONAL OFF-ROAD	4 mm	R4	da 12 a 14 mm
315/80 R 22.5 MICHELIN X® FORCE™ ZH™	TL	156/150G	8000	13400	8.50	90	PROFESSIONAL OFF-ROAD	4 mm	R4	da 12 a 14 mm
325/95 R 24 MICHELIN X® FORCE™ ZH™	TL	167/164F	10900	20000	8.50	80	PROFESSIONAL OFF-ROAD	NON DISPONIBILE		



professional.michelin.it



LINKEDIN
Michelin For Professional Businesses



YOUTUBE
Michelin Trucks & Buses Tyres Europe



MICHELIN