

MICHELIN® XMS

CE PNEU RADIAL MICHELIN E3 POUR GROSSES DÉCAPEUSES EST CONÇU POUR OFFRIR UNE EXCELLENTE TRACTION, UNE PLUS GRANDE RÉSISTANCE AUX DOMMAGES AINSI QU'UNE CONDUITE CONFORTABLE



XMS B E3R ** 40.5/75 R 39 TUBELESS




DÉCAPEUSES



CE PNEU RADIAL MICHELIN E3 POUR **GROSSES DÉCAPEUSES** EST CONÇU POUR OFFRIR UNE **EXCELLENTE TRACTION, UNE PLUS GRANDE RÉSISTANCE AUX DOMMAGES** AINSI QU'UNE **CONDUITE CONFORTABLE**



DÉCAPEUSES



■ **RÉSISTANCE MAXIMUM**

La conception d'un épaulement carré protège les épaules et les flancs des dommages



■ **EXCELLENTE ADHÉRENCE LATÉRALE**

Les bords de la sculpture procurent une tenue latérale exceptionnelle



■ **AUGMENTATION DE LA DURÉE DE VIE**

Une sculpture innovatrice conçue de blocs épais lui confère un meilleur contact au sol et une durabilité exceptionnelle



■ **CONFORT OPTIMAL**

Avec sa sculpture décalée, ce pneu offre un excellent confort pour l'opérateur





DONNÉES TECHNIQUES MICHELIN

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Dist. max. / heure km mille	TKPH (1) TMPH	e mm po	D mm po	R' mm po	RC mm po	Prof. scul. mm 32rd	Entraxe mm po	Volume litre gallon	Jante(s) recommandée(s) (1)	Jante(s) tolérée(s) (1)
XMS B E3R ** 40.5/75 R 39 Tubeless	379296 93211	33 20.5	766 525	998 39.3	2588 101.9	1151 45.3	7770 305.9	51 64.3		2940 776.7	32.00/4.5	
Bar	3		3.5	4		4.25		4.5			5.5	6
<i>Psi</i>	<i>44</i>		<i>51</i>	<i>58</i>		<i>62</i>		<i>65</i>			<i>80</i>	<i>87</i>
Machine - Utilisation (kg - lb)	TRANSPORT											
STANDARD	20200 44541		22400 49392	24600 54243		25700 56669		26800 59094		29000 63945	30100 66371	31200 68796

(1) Plus d'informations dans le databook Michelin 2019.



NOTRE SITE INTERNET
pro.michelin.fr



TÉMOIGNAGES
YouTube channel



PRESSURE ADVISOR
pressureadvisor.michelinearthmover.com

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ:

A large, empty white rounded rectangle intended for the name of the authorized distributor.