

MICHELIN^{MD} XDC

**PNEU POUR CAMION-BENNE À CHASSIS RIGIDE
POUR HAUTES VITESSES OU CYCLES LONGS SUR
SOLS EN BON ÉTAT**



**SÉCURITÉ AMÉLIORÉE, DURÉE DE VIE
OPTIMISÉE, EXCELLENTE PRODUCTIVITÉ**



CAMION-BENNE À CHASSIS RIGIDE



MICHELIN

MICHELIN^{MD} XDC



PNEU POUR CAMION-BENNE À CHASSIS RIGIDE POUR HAUTES VITESSES OU CYCLES LONGS SUR SOLS EN BON ÉTAT

SÉCURITÉ AMÉLIORÉE

- Précision de conduite grâce à une sculpture non directionnelle à pontages de renforcement entre les pains de gomme
- Excellente adhérence grâce à une sculpture polyvalente composée de pains de gomme indépendants

DURÉE DE VIE OPTIMISÉE

Flancs renforcés assurant une très bonne protection contre les agressions et les déchirements dus aux chocs.

EXCELLENTE PRODUCTIVITÉ

Mélanges de gomme spécifiques résistants à l'échauffement pour une utilisation à haute vitesse.

BÉNÉFICES DU PNEU RADIAL MICHELIN^{MD}

- Longue durée de vie
- Meilleure traction sur tous les types de surface
- Consommation de carburant réduite
- Confort amélioré
- Résistance aux perforations/crevaisons améliorée
- Plus grande résistance à l'échauffement

DONNÉES TECHNIQUES MICHELIN^{MD}

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Max. dist. / heure km mille	TKPH TMPH	e mm po	D mm po	R' mm po	RC mm po	Prof. scul. mm 32rd	Entraxe mm po	Volume litre gallon	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)
XDC C4 E3V** 33.0R51 SANS CHAMBRE À AIR	645788 28097	45 28	1395 956	889 35	2966 116.8	1318 51.9	8903 350.5	48 60.5	1107 43.6		24.00/5.0 [4.4]	24.00/5.0 [3.9]

Bar	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5
Psi	51	58	65	73	80	87	94	102	109

Machine - Use (kg - lb) TRANSPORT

STANDARD	25550 56338	28200 62181	30800 67914	33450 73757	36600 80703	38750 85444	40100 88421	41400 91287
-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Max. dist. / heure km mille	TKPH TMPH	e mm po	D mm po	R' mm po	RC mm po	Prof. scul. mm 32rd	Entraxe mm po	Volume litre gallon	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)
XDC C4 E3V** 36.0R51 SANS CHAMBRE À AIR	975610 00557	40 24.9	1480 1014	1008 39.7	3145 123.8	1376 54.2	9388 369.6	57 71.8	1225 48.2	3980 1051.5	26.00/5.0	

Bar	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5
Psi	51	58	65	73	80	87	94	102	109

Machine - Use (kg - lb) TRANSPORT

STANDARD	30450 67142	33600 74088	36800 81144	39950 88090	43100 95036	46250 101981	47850 105509	49400 108927	51000 112455
-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Max. dist. / heure km mille	TKPH TMPH	e mm po	D mm po	R' mm po	RC mm po	Prof. scul. mm 32rd	Entraxe mm po	Volume litre gallon	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)
XDC B E3V** 33.0R51 SANS CHAMBRE À AIR	320300 59360	37 23	1369 938	1008 39.7	3145 123.8	1376 54.2	9388 369.6	57 71.8	1225 48.2	3980 1051.5	26.00/5.0	

Bar	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5
Psi	51	58	65	73	80	87	94	102	109

Machine - Use (kg - lb) TRANSPORT

STANDARD	30450 67142	33600 74088	36800 81144	39950 88090	43100 95036	46250 101981	47850 105509	49400 108927	5100 112455
-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

E3V - E : transport tire
3 : normal tread depth
V : high-speed tire

CAPACITÉ DE RECHAPAGE ET DE RÉPARATION AMÉLIORÉE GRÂCE À LA CARCASSE EXTRÊMEMENT FIABLE[†]

[†] À condition que le pneu utilisé répond aux critères de rechapages et/ou de réparation

 POUR PLUS DE DÉTAILS
business.michelin.ca

 VISITEZ-NOUS
SUR FACEBOOK
MichelinTruck

 CONTACTEZ-NOUS PAR COURRIEL
business.michelin.ca/contact

 CONTACTEZ-NOUS
PAR TELEPHONE
1-888-622-2306

Michelin Amérique du Nord (Canada) inc., 2500, boul. Daniel-Johnson, bureau 500, Laval (Québec) H7T 2P6
© 2021 MAN(C)I. Tous droits réservés.
Le Bonhomme Michelin est une marque de commerce déposée appartenant à Michelin.
Un employeur souscrivant au principe de l'égalité d'accès à l'emploi. Pdf seulement (JMG 10/21)

