

# MICHELIN ROADBIB



## ŘEŠENÍ PRO INTENZIVNÍ SILNIČNÍ UŽITÍ

PRO VYSOKOVÝKONNÉ\*  
TRAKTORY

\* Traktory s výkonem 160 HP a vyšším



**MICHELIN**

# MICHELIN ROADBIB


Specifikace pneumatiky a tabulka tlaku huštění (bar & psi). Zatížení na pneumatiku v kilogramech

Ø V PÁLČÍCH	POPIS	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Doporučený ráfek	Přípustné ráfky	Duše (kód)	75% vnitřní objem (litry)	Hloubka běhounu (mm)			
<b>30</b>	<b>ROADBIB</b> 540/65R30 150D/146E TL	274757	547	1464	679	4382	DW16L	W18L	754	332	32.5			
<b>Bar (Psi)</b>		<b>0.40 (6)</b>	<b>0.60 (9)</b>	<b>0.80 (12)</b>	<b>1.00 (15)</b>	<b>1.20 (17)</b>	<b>1.40 (20)</b>	<b>1.60 (23)</b>	<b>1.80 (26)</b>	<b>2.00 (29)</b>	<b>2.20 (32)</b>	<b>2.40 (35)</b>	<b>2.60 (38)</b>	<b>2.80 (41)</b>
10 km/h		1930	2185	2445	2700	3000	3300	3600	3900	4200	4405	4615	4820	5025
30 km/h		1480	1755	2030	2310	2585	2860	3135	3315	3495	3675	3855		
40 km/h			1695	1955	2210	2470	2725	2985	3155	3330	3500	3670		
50 km/h			1630	1875	2120	2370	2615	2860	3025	3190	3355	3520		
65 km/h				1800	2030	2265	2495	2725	2880	3040	3195	3350		
70 km/h				1640	1850	2060	2270	2480	2610	2740	2870	3000		

<b>30</b>	<b>ROADBIB</b> 600/70R30 158D/154E TL	264539	592	1617	726	4800	DW20B(A)	DW18L DW21B(A)	737	468	42.0			
<b>Bar (Psi)</b>		<b>0.40 (6)</b>	<b>0.60 (9)</b>	<b>0.80 (12)</b>	<b>1.00 (15)</b>	<b>1.20 (17)</b>	<b>1.40 (20)</b>	<b>1.60 (23)</b>	<b>1.80 (26)</b>	<b>2.00 (29)</b>	<b>2.20 (32)</b>	<b>2.40 (35)</b>	<b>2.60 (38)</b>	<b>2.80 (41)</b>
10 km/h		2510	3015	3515	4020	4520	5160	5795	5930	6065	6265	6460	6770	7075
30 km/h		1925	2325	2725	3125	3525	3925	4325	4480	4640	4795	4950		
40 km/h			2200	2565	2935	3300	3670	4035	4205	4375	4545	4715		
50 km/h			2110	2460	2815	3165	3515	3865	4030	4195	4355	4520		
65 km/h				2360	2680	3000	3325	3650	3800	3950	4100	4250		
70 km/h				2150	2440	2730	3025	3320	3430	3535	3645	3750		

<b>34</b>	<b>ROADBIB</b> 650/60R34 159D/155E TL	556249	667	1651	762	4935	DW20B (A)	DW21B (A) DW23B (A)	823	500	38.5			
<b>Bar (Psi)</b>		<b>0.40 (6)</b>	<b>0.60 (9)</b>	<b>0.80 (12)</b>	<b>1.00 (15)</b>	<b>1.20 (17)</b>	<b>1.40 (20)</b>	<b>1.60 (23)</b>	<b>1.80 (26)</b>	<b>2.00 (29)</b>	<b>2.20 (32)</b>	<b>2.40 (35)</b>	<b>2.60 (38)</b>	<b>2.80 (41)</b>
10 km/h		2475	2800	3125	3450	3885	4320	4755	5190	5625	5860	6095	6330	6565
30 km/h		1900	2285	2665	3050	3435	3815	4200	4410	4615	4825	5030		
40 km/h			2190	2550	2910	3275	3635	3995	4195	4395	4590	4790		
50 km/h			2100	2445	2795	3140	3490	3835	4025	4215	4405	4595		
65 km/h				2300	2640	2975	3310	3650	3830	4015	4195	4375		
70 km/h				2095	2400	2710	3015	3320	3460	3600	3735	3875		

<b>34</b>	<b>ROADBIB</b> 650/65R34 161D/157E TL	330378	674	1707	785	5098	DW20B (A)	DW21B (A) DW23B (A)	823	555	39.5			
<b>Bar (Psi)</b>		<b>0.40 (6)</b>	<b>0.60 (9)</b>	<b>0.80 (12)</b>	<b>1.00 (15)</b>	<b>1.20 (17)</b>	<b>1.40 (20)</b>	<b>1.60 (23)</b>	<b>1.80 (26)</b>	<b>2.00 (29)</b>	<b>2.20 (32)</b>	<b>2.40 (35)</b>	<b>2.60 (38)</b>	<b>2.80 (41)</b>
10 km/h		2700	3090	3475	3865	4290	4720	5145	5575	6000	6235	6470	6705	6940
30 km/h		2070	2470	2865	3265	3660	4055	4455	4670	4890	5105	5320		
40 km/h			2385	2755	3130	3500	3875	4245	4450	4655	4860	5065		
50 km/h			2290	2645	3000	3360	3715	4070	4265	4465	4660	4855		
65 km/h				2575	2900	3225	3550	3875	4065	4250	4440	4625		
70 km/h				2345	2640	2935	3230	3525	3675	3825	3975	4125		



Specifikace pneumatiky a tabulka tlaku huštění (bar & psi). Zatížení na pneumatiku v kilogramech

Ø V PALCÍCH	POPIS	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Doporučený ráfek	Přípustné ráfky	Duše (kód)	75% vnitřní objem (litry)	Hloubka běhounu (mm)			
<b>42</b>	<b>ROADBIB</b> 650/65R42 165D/161E TL	075643	633	1932	870	5733	DW20B (A)	DW23B (A) DW21B(A)	802	643	43.2			
<b>Bar (Psi)</b>		<b>0.40 (6)</b>	<b>0.60 (9)</b>	<b>0.80 (12)</b>	<b>1.00 (15)</b>	<b>1.20 (17)</b>	<b>1.40 (20)</b>	<b>1.60 (23)</b>	<b>1.80 (26)</b>	<b>2.00 (29)</b>	<b>2.20 (32)</b>	<b>2.40 (35)</b>	<b>2.60 (38)</b>	<b>2.80 (41)</b>
10 km/h		3000	3400	3800	4200	4675	5145	5620	6090	6565	6855	7145	7435	7725
30 km/h		2300	2730	3165	3595	4025	4460	4890	5150	5410	5665	5925		
40 km/h			2660	3060	3460	3855	4255	4655	4900	5150	5395	5640		
50 km/h			2550	2935	3315	3700	4080	4465	4700	4940	5175	5410		
65 km/h				2800	3165	3525	3890	4250	4475	4700	4925	5150		
70 km/h				2550	2880	3210	3540	3870	4060	4250	4435	4625		

Ø V PALCÍCH	POPIS	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Doporučený ráfek	Přípustné ráfky	Duše (kód)	75% vnitřní objem (litry)	Hloubka běhounu (mm)			
<b>42</b>	<b>ROADBIB</b> 710/70R42 173D/169E TL	749845	720	2076	938	6177	DW23B(A)	DW25B(A)	802	867	38.5			
<b>Bar (Psi)</b>		<b>0.40 (6)</b>	<b>0.60 (9)</b>	<b>0.80 (12)</b>	<b>1.00 (15)</b>	<b>1.20 (17)</b>	<b>1.40 (20)</b>	<b>1.60 (23)</b>	<b>1.80 (26)</b>	<b>2.00 (29)</b>	<b>2.20 (32)</b>	<b>2.40 (35)</b>	<b>2.60 (38)</b>	<b>2.80 (41)</b>
10 km/h		3750	4275	4800	5325	6000	6675	7350	8025	8700	8965	9225	9490	9750
30 km/h		2875	3470	4065	4660	5255	5845	6440	6700	6960	7215	7475		
40 km/h			3285	3855	4425	4995	5560	6130	6380	6625	6875	7120		
50 km/h			3150	3695	4240	4785	5335	5880	6120	6355	6590	6825		
65 km/h				3550	4065	4575	5090	5600	5825	6050	6275	6500		
70 km/h				3230	3700	4165	4630	5095	5270	5450	5625	5800		

Ø V PALCÍCH	POPIS	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Doporučený ráfek	Přípustné ráfky	Duše (kód)	75% vnitřní objem (litry)	Hloubka běhounu (mm)			
<b>42</b>	<b>ROADBIB</b> 710/75R42 175D/171E TL	378080	742	2143	964	6368	DW23B (A)	DW25B (A) DW21B(A)	802	950	43			
<b>Bar (Psi)</b>		<b>0.40 (6)</b>	<b>0.60 (9)</b>	<b>0.80 (12)</b>	<b>1.00 (15)</b>	<b>1.20 (17)</b>	<b>1.40 (20)</b>	<b>1.60 (23)</b>	<b>1.80 (26)</b>	<b>2.00 (29)</b>	<b>2.20 (32)</b>	<b>2.40 (35)</b>	<b>2.60 (38)</b>	<b>2.80 (41)</b>
10 km/h		3975	4525	5075	5625	6300	6975	7650	8325	9000	9340	9675	10015	10350
30 km/h		3050	3690	4335	4975	5615	6260	6900	7160	7420	7675	7935		
40 km/h			3560	4160	4765	5365	5970	6570	6815	7065	7310	7555		
50 km/h			3415	3990	4570	5145	5725	6300	6535	6775	7010	7245		
65 km/h				3750	4315	4875	5440	6000	6225	6450	6675	6900		
70 km/h				3415	3925	4440	4950	5460	5635	5805	5980	6150		

**DŮLEŽITÉ:**

Tlak huštění pneumatiky se vždy odvíjí od jejího zatížení, rychlosti, ve které bude užívána, práce, kterou bude vykonávat, a platné legislativy dané země.  
30, 40, 50, 65 a 70 km/h: užití na silnici až do rychlosti 30, 40, 50, 65 a 70 km/h.

# MICHELIN ROADBIB



## ✓ VÝJIMEČNÁ ŽIVOTNOST

- Unikátní směrový dezén

## ✓ VYNIKAJÍCÍ KOMFORT

- Nepřerušované středové žebro zvyšuje komfort při jízdě na silnici
- Menší prostor mezi bloky pryže (v porovnání s tradičním dezénem) snižuje vibrace v kabině řidiče
- Tichá pneumatika – nízká hlučnost uvnitř i vně traktoru

## ✓ ÚSPORA PALIVA O 5 %\*

- Široká stopa v kombinaci s optimalizovanou hloubkou běhounu zajišťuje menší spotřebu paliva díky nízkému valivému odporu

\* V porovnání s prémiovou konkurenční pneumatikou s klasickými záběrovými zuby (650/65 R42 & 540/65 R30).  
Test spotřeby paliva uskutečněný v červnu 2020 – Ladoux/Francie.



**PNEUMATIKA S  
DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ**



**ÚSPORA  
PALIVA**



**KOMFORT**

## ROZMĚRY

NOVINKA 540/65R30 150D/146E TL

600/70R30 158D/154E TL

NOVINKA 650/60R34 159D/155E TL

NOVINKA 650/65R34 161D/157E TL

NOVINKA 650/65R42 165D/161E TL

710/70R42 173D/179E TL

NOVINKA 710/75R42 175D/171E TL




## ZÁRUKA MICHELIN NA NÁHODNÉ POŠKOZENÍ

Na zemědělské pneumatiky Michelin a pneumatiky řady Compact Line se vztahuje záruka na náhodné poškození. Pro více informací se obraťte na svého obchodního zástupce Michelin.



[agro.michelin.com](http://agro.michelin.com)



**MICHELIN**