


DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE DES PNEUMATIQUES **AGRICULTURE**



2022

SEPTEMBRE 2022

 [AGRO.MICHELIN.COM](https://agro.michelin.com)

 [@MICHELINAGRIFR](https://twitter.com/MICHELINAGRIFR)

 [MICHELIN AGRICULTURE](https://www.youtube.com/MICHELIN AGRICULTURE)



NOTES

SOMMAIRE

LIRE LES DONNÉES TECHNIQUES	4
ÉQUIVALENCES DIMENSIONNELLES	5
PNEUMATIQUES PAR TAILLES	7
CIRCONFÉRENCES DE ROULEMENT	13
INDICES DE CHARGE	22
PTG - SYSTÈMES DE GONFLAGE CENTRALISÉ DES PNEUS	23
HOW TO CHOOSE AN AGRICULTURAL TIRE?	24
MICHELIN ULTRAFLEX TECHNOLOGIES	26

TRACTEURS 27

MICHELIN EVOBIB	27
MICHELIN ROADBIB	29
MICHELIN AXIOBIB 2	33
MICHELIN AXIOBIB	40
MICHELIN MACHXBIB	45
MICHELIN XEOBIB	52
MICHELIN MULTIBIB	56
MICHELIN OMNIBIB	65
MICHELIN YELDBIB	72
MICHELIN AGRIBIB 2	76
MICHELIN AGRIBIB	88

TRAITEMENT 100

MICHELIN AGRIBIB ROW CROP	100
MICHELIN SPRAYBIB CFO	105
MICHELIN SPRAYBIB	111
MICHELIN FLOATXBIB	115

RÉCOLTE 118

MICHELIN CEREXBIB 2	118
MICHELIN CEREXBIB	124
MICHELIN MEGAXBIB 2	129
MICHELIN MEGAXBIB	133


TRANSPORT 140

MICHELIN TRAILXBIB	140
MICHELIN CARGOXBIB HIGH FLOTATION	146
MICHELIN CARGOXBIB HEAVY DUTY	151
MICHELIN CARGOXBIB	153
MICHELIN XP 27	156
MICHELIN XS	158

COMPACT LINE 160

GAMMES PAR USAGES	160
ÉQUIVALENCES DIMENSIONNELLES	161
MICHELIN XMCL	163
MICHELIN BIBLOAD HARD SURFACE	170
MICHELIN CROSSGRIP	175
MICHELIN XF	181
MICHELIN XM 47	183
MICHELIN BIBSTEEL ALL TERRAIN	186
MICHELIN BIBSTEEL HARD SURFACE	189
MICHELIN POWER CL	191

GUIDE D'UTILISATION AGRICOLE	197
------------------------------	-----



LIRE LES DONNÉES TECHNIQUES

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpture (mm)
30	VF 540/65 R30 158D/155E TL (TL) Tubeless (IND) Industrial	296638	536	1460	641	4316	W18L	W16L (NRO)	754	332	48

Un marquage spécifique pour des pneus de très haute technologie

- **IF: Improved Flexion**
(Pneus conçus pour porter 20% de charge en plus à la même pression)
- **VF: Very High Flexion**
(Pneus conçus pour porter 40% de charge en plus à la même pression)
- **CFO & CFO+: Amélioration du fonctionnement du champ cyclique de flexion**
CFO : Pneus conçus pour des conditions cycliques de charge.
CFO + : Cyclic Field Operation autorisant un bonus pour charge cyclique au champ sur une distance de 1,5km maximum
- **PFO: Pressure Field Operation**
(Norme sur la carcasse des pneus qui permet aux fabricants de pneus d'augmenter la capacité de charge de leurs pneus pour une utilisation sur le terrain).

		Échelle pression exprimée en bar et psi															
Bar		0.4	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2	
Psi		6	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29	
65 km/h			2180	2500	2690	2875	3065	3250	3405	3565	3720	3875	3970	4065	4155	4250	
70 km/h			2000	2295	2470	2640	2815	2985	3130	3270	3415	3555	3640	3730	3815	3900	
65 km/h Dual			1920	2180	2310	2440	2570	2700	2830	2960	3090	3220	3350	3480	3610	3740	
Vitesse d'usage en km/h		Charge par pneu exprimée en kg															

Vitesse d'usage en km/h

Charge par pneu exprimée en kg



A la fin des pages des données techniques de chaque gamme, figurent des annotations importantes pour l'utilisation des pneumatiques

ÉQUIVALENCES DIMENSIONNELLES

ÉTAPE 1

Déterminer le SRI correspondant à partir de la dimension d'origine.

Speed Radius Index (SRI) est un paramètre utilisé pour le calcul de la vitesse théorique des véhicules lors des procédures d'homologation dans l'Union Européenne et pour l'interchangeabilité des différentes dimensions de pneus.

Ø	DIMENSIONS	SRI	Ø	DIMENSIONS	SRI	Ø	DIMENSIONS	SRI	Ø	DIMENSIONS	SRI
16	6.50R16	360	26	480/70R26	650	30.5	600/60R30.5	725	38	580/70R38	875
	7.50R16	390		23.1-26	750		710/50R30.5	700		620/70R38	875
	250/80R16	390		520/80R26	700		850/50R30.5	775		650/65R38	875
	260/70R16	360		540/65R26	650		210/95R32 (8.3R32)	575		650/75R38	925
	280/65R16	360		580/70R26	675		230/95R32 (9.5R32)	600		650/85R38	975
	280/70R16	390		620/70R26	725		270/95R32 (11.2R32)	625		680/75R38	925
18	320/65R16	390		620/75R26	750	32	320/85R32 (12.4R32)	650	42	710/60R38	875
	7.50R18	410		710/65R26	750		650/75R32 (24.5R32)	825		710/70R38	925
	280/70R18	410		750/50R26	675		680/75R32 (30.5LR32)	875		710/85R38	1025
	320/65R18	410		750/65R26	750		680/85R32	925		750/65R38	925
	340/65R18	425		26.5 650/65R26.5	725		800/60R32	875		800/70R38	975
	7.50R20	425	28	9.5R28	550	34	800/65R32	875		900/60R38	975
20	9.5R20	450		250/85R28	550		800/70R32	925	44	230/95R40 (9.5R40)	700
	11.2R20	475		280/85R28 (11.2R28)	575		900/60R32	925		270/95R42 (11.2R42)	750
	12.4R20	500		320/70R28	575		1000/55R32	875		300/95R42 (12.4R42)	800
	13.6R20	525		320/85R28 (12.4R28)	600		1050/50R32	875		320/90R42	800
	14.9LR20	525		340/65R28	550		320/85R34	675		480/80R42 (18.4R42)	875
	260/80R20	450		340/85R28 (13.6R28)	625	36	380/85R34	725		520/85R42 (20.8R42)	925
24	280/70R20	425	30	360/70R28	600		420/85R34 (16.9R34)	750	46	580/85R42	975
	280/85R20	475		380/70R28	625		420/90R34	775		620/70R42	925
	300/70R20	450		380/85R28 (14.9R28)	650		460/85R34 (18.4R34)	775		650/65R42	925
	320/70R20	475		420/65R28	600		480/70R34	750		650/85R42	1025
	320/85R20	500		420/70R28	650		520/70R34	775		710/60R42	925
	340/65R20	450		420/75R28	650	38	520/75R34	775		710/70R42	975
25	340/75R20	500		440/85R28 (16.9R28)	675		540/65R34	750	50	710/75R42	1025
	360/70R20	500		440/65R28	625		600/60R34	750		900/50R42	925
	380/70R20	525		480/60R28	625		600/65R34	775		900/60R42	1025
	380/75R20	525		480/65R28	650		620/75R34	825	52	210/95R44 (8.3R44)	725
	420/65R20	500		480/70R28	675		650/60R34	775		230/95R44 (9.5R44)	750
	440/65R20	525		520/60R28	650		650/65R34	825		270/95R44 (11.2R44)	775
25	8.3R24	475		540/65R28	675	36	650/75R34	875		750/70R44	1025
	250/85R24 (9.5R24)	500		600/60R28	675		710/60R34	825	48	270/95R46 (11.2R46)	800
	280/85R24 (11.2R24)	525		600/65R28	700		710/75R34	925		300/95R46 (12.4R46)	825
	300/70R24	500		600/70R28	725		210/95R36 (8.3R36)	625		320/90R46	825
	320/70R24	525		380/85R30 (14.9R30)	675		230/95R36 (9.5R36)	650		340/85R46 (13.6R46)	825
	320/85R24 (12.4R24)	550		420/70R30	675	36	270/95R36 (11.2R36)	675	46	380/90R46	875
24	340/85R24 (13.6R24)	575		420/85R30 (16.9R30)	700		320/85R36 (12.4R36)	700		420/80R46	875
	360/70R24	550		420/90R30	725		340/85R36 (13.6R36)	725		480/80R46	925
	380/70R24	575		460/85R30 (18.4R30)	700		270/95R38 (11.2R38)	700		520/85R46 (20.8R46)	975
	380/85R24 (14.9R24)	600		480/70R30	700		320/85R38 (12.4R38)	725		620/70R46	975
	400/70R24	575		480/75R30	700		340/85R38 (13.6R38)	750		750/75R46	≥ 1075
	420/65R24	550		520/70R30	725	38	380/80R38	750		900/65R46	≥ 1075
25	420/70R24	600		520/85R30	775		380/95R38	800	50	230/95R48 (9.5R48)	800
	420/85R24 (16.9R24)	625		540/65R30	700		400/75R38 (15.5R38)	750		270/95R48 (11.2R48)	825
	440/65R24	575		600/60R30	700		420/85R38 (16.9R38)	800		340/85R48 (13.6R48)	875
	460/70R24	600		600/65R30	725		460/85R38 (18.4R38)	825		320/90R50	875
	480/65R24	600		600/70R30	750		480/70R38	800		380/90R50	925
	480/70R24	625		620/70R30	775		520/70R38	825	52	420/95R50	975
25	500/70R24	625		620/75R30	800		520/85R38 (20.8R38)	875		480/80R50	975
	540/65R24	625		650/70R30	800		540/65R38	800		480/95R50	1025
	1000/50R25	750		650/75R30	800		600/60R38	800		300/95R52 (12.4R52)	925
				710/55R30	725		600/65R38	825		270/95R54 (11.2R54)	925
				710/60R30	750		650/60R38	825		320/105R54	1025
										320/90R54	925
										380/90R54	975

ÉQUIVALENCES DIMENSIONNELLES

ÉTAPE 2

A partir du SRI obtenu, déterminer les équivalences dimensionnelles possibles.

IMPORTANT:

- En aucun cas le SRI ne correspond à une valeur précise de la circonférence de roulement. Il n'est utilisé dans ces tableaux qu'à titre indicatif. Une vérification par mesure est nécessaire.
- Toute transformation nécessite de calculer le rapport de pont et d'évaluer le taux de prépondérance, de vérifier que les largeurs et les diamètres des jantes sont compatibles (voir pages techniques).

SRI	ÉQUIVALENCES
360	6.50R16
	260/70R16
	280/65R16
390	7.50R16
	250/80R16
	280/70R16
410	320/65R16
	7.50R18
	280/70R18
425	320/65R18
	7.50R20
	280/70R20
450	340/65R18
	9.5R20
	260/80R20
475	300/70R20
	340/65R20
	11.2R20
500	280/85R20
	320/70R20
	8.3R24
525	250/85R24 // 9.5R24
	300/70R24
	320/85R20 // 12.4R24
550	340/75R20
	360/70R20
	420/65R20
575	280/85R24 // 11.2R24
	320/70R24
	380/70R20
600	380/75R20 // 13.6R20
	14.9L20
	440/65R20
625	250/85R28 // 9.5R28
	320/85R24 // 12.4R24
	420/65R24
650	210/95R32 // 8.3R32
	280/85R28 // 11.2R28
	320/70R28
675	340/85R24 // 13.6R24
	380/70R24
	440/65R24
700	230/95R32 // 9.5R32
	320/85R28 // 12.4R28
	360/70R28
725	380/85R24 // 14.9R24
	420/65R28
	460/70R24
750	480/65R24
	210/95R36 // 8.3R36
	270/95R32 // 11.2R32
775	340/85R28 // 13.6R28
	380/70R28
	420/85R24 // 16.9R24
800	440/65R28
	480/60R28
	500/70R24
825	540/65R24
	580/70R26
	600/60R30
850	600/65R30
	620/70R26
	650/65R26.5
875	710/50R30.5
	710/55R30
	710/55R32

SRI	ÉQUIVALENCES
360	210/95R36 // 8.3R36
	270/95R32 // 11.2R32
	340/85R28 // 13.6R28
390	380/70R28
	420/85R24 // 16.9R24
	440/65R28
410	480/60R28
	480/70R24
	500/70R24
425	540/65R24
	230/95R36 // 9.5R36
	320/85R32 // 12.4R32
450	380/85R28 // 14.9R28
	420/70R28
	420/75R28
475	480/65R28
	480/70R26
	520/60R28
500	540/65R26
	270/95R36 // 11.2R36
	320/85R34 // 12.4R34
525	380/85R30 // 14.9R30
	420/70R30
	420/85R28 // 16.9R28
550	480/70R28
	540/65R28
	580/70R26
575	600/60R28
	750/50R26
	230/95R40 // 9.5R40
600	270/95R38 // 11.2R38
	320/85R36 // 12.4R36
	420/85R30 // 16.9R30
625	480/70R30
	480/75R30
	520/80R26
650	540/65R30
	600/60R30
	600/65R28
675	210/95R44 // 8.3R44
	320/85R38 // 12.4R38
	340/85R36
700	380/85R34
	420/90R30
	460/85R30 // 18.4R30
725	520/70R30
	600/60R30.5
	600/65R30
750	600/70R28
	620/70R26
	650/65R26.5
775	710/50R30.5
	710/55R30
	710/55R32

SRI	ÉQUIVALENCES
360	230/95R44 // 9.5R44
	270/95R42 // 11.2R42
	340/85R38 // 13.6R38
390	380/80R38
	400/75R38 // 15.5R38
	420/85R34 // 16.9R34
410	480/70R34
	540/65R34
	600/60R34
425	600/70R30
	620/75R26 // 23.1R26
	710/60R30
450	710/65R26
	750/65R26
	1000/50R25
475	270/95R44 // 11.2R44
	420/90R34
	460/85R34 // 18.4R34
500	520/85R30
	520/70R34
	520/75R34
525	600/65R34
	620/70R30
	650/60R34
550	850/50R30.5
	230/95R48 // 9.5R48
	270/95R46 // 11.2R46
575	300/95R42 // 12.4R42
	320/90R42
	380/95R38
600	420/85R38 // 16.9R38
	480/70R38
	540/65R38
625	600/60R38
	620/75R30
	650/70R30
650	650/75R30
	270/95R48 // 11.2R48
	300/95R46 // 12.4R46
675	320/90R46
	340/85R46 // 13.6R46
	460/85R38 // 18.4R38
700	520/70R38
	600/65R38
	620/75R34
725	650/75R32 // 24.5R32
	650/65R34
	650/60R38
750	710/60R34
	320/105R54
	480/95R50
775	650/85R42
	710/75R42
	710/85R38
800	750/70R44
	900/60R42
	900/65R46

SRI	ÉQUIVALENCES
360	320/90R50
	340/85R48 // 13.6R48
	380/90R46
390	420/80R46
	480/80R42 // 18.4R42
	520/85R38 // 20.8R38
410	580/70R38
	620/70R38
	650/65R38
425	650/75R34
	680/75R32 // 30.5L32
	710/60R38
450	800/60R32
	800/65R32
	1000/55R32
475	1050/50R32
	270/95R54 // 11.2R54
	300/95R52 // 12.4R52
500	320/90R54
	380/90R50
	480/80R46
525	520/85R42 // 20.8R42
	620/70R42
	650/65R42
550	650/75R38
	680/75R38
	680/85R32
575	710/60R42
	710/70R38
	710/75R34
600	750/65R38
	800/70R32
	900/50R42
625	900/60R32
	380/90R54
	420/95R50
650	480/80R50
	520/85R46 // 20.8R46
	580/85R42
675	620/70R46
	650/85R38
	710/70R42
700	800/70R38
	900/60R38
	320/105R54
725	480/95R50
	650/85R42
	710/75R42
750	710/85R38
	750/70R44
	900/60R42
775	750/75R46
	900/65R46
	900/65R46

PNEUMATIQUES PAR TAILLES

DIAM	DIMENSION	EVOBIB	ROADBIB	AXIOBIB 2	AXIOBIB	MACHXBIB	XEOBIB	MULTIBIB	MULTIBIB PLUS	OMNIBIB	YELDBIB	AGRIBIB 2	AGRIBIB	AGRIBIB RC	SPRAXBIB CFO	SPRAXBIB	FLOATXBIB	CEREXBIB 2	CEREXBIB	MEGAXBIB 2	MEGAXBIB	TRAILXBIB	CARGOXBIB HIGH FLOTATION	CARGOXBIB HEAVY DUTY	CARGOXBIB 2	CARGOXBIB	XP27	XS	CROSSGRIP
16	250/80R16																												S
16	270/65R16																										S		
16	280/70R16									S																			
16	320/65R16							S																					
18	270/65R18																										S		
18	320/65R18							S																					
18	340/65R18							S																			S		
18	340/80R18																												S
20	280/70R20									S																			
20	420/65R20							S																					
20	440/65R20							S																					
20.5	24R20.5																											S	
22.5	500/60R22.5																				VF		S		S				
22.5	560/45R22.5																						S						
22.5	560/60R22.5																				VF		S						
22.5	600/50R22.5																					VF		S	S				
22.5	710/45R22.5																				VF	S							
24	280/85R24 (11.2R24)											S	S																
24	320/85R24 (12.4R24)											S	S																
24	340/85R24 (13.6R24)											S	S																
24	380/85R24 (14.9R24)											S	S																
24	420/85R24 (16.9R24)											S	S																
24	320/70R24									S																			
24	360/70R24									S																			
24	360/80R24																												S
24	380/70R24									S																			
24	400/80R24																												S
24	420/65R24							S																					
24	420/70R24									S																			
24	440/65R24							S																					
24	460/70R24																												S

Information IF = Improved Flexion | VF = Very High Flexion | S = Standard

PNEUMATIQUES PAR TAILLES

DIAM	DIMENSION	EVOBIB	ROADBIB	AXIOBIB 2	AXIOBIB	MACHXBIB	XEOBIB	MULTIBIB	MULTIBIB PLUS	OMNIBIB	YELDBIB	AGRIBIB 2	AGRIBIB	AGRIBIB RC	SPRAYBIB CFO	SPRAYBIB	FLOATXBIB	CEREXBIB 2	CEREXBIB	MEGAXBIB 2	MEGAXBIB	TRAILXBIB	CARGOXBIB HIGH FLOTATION	CARGOXBIB HEAVY DUTY	CARGOXBIB 2	CARGOXBIB	XP27	XS	CROSSGRIP
24	480/65R24							S																					
24	480/70R24									S																			
24	500/70R24																												S
24	540/65R24							S																					
24	9.5R24												S																
25	1000/50R25																VF			S	S								
26	28LR26																						S						
26	480/80R26											S																	
26	520/80R26																	VF	VF										
26	620/70R26																	VF	VF										
26	620/75R26																				S								
26	710/65R26																						VF						
26	750/50R26																	VF		S	S								
26	750/65R26																	VF	VF		S								
26.5	600/55R26.5																						VF	S/VF					
26.5	650/55R26.5																						VF	S/VF					
26.5	650/65R26.5																						VF						
26.5	710/50R26.5																						VF	S/VF					
26.5	800/45R26.5																										S		
28	280/85R28 (11.2R28)											S																	
28	320/85R28 (12.4R28)												S																
28	340/85R28 (13.6R28)											S	S																
28	380/85R28 (14.9R28)											S	S																
28	420/85R28 (16.9R28)											S	S																
28	380/70R28									S																			
28	400/80R28																												S
28	420/65R28							S																					
28	420/70R28									S																			
28	440/65R28							S																					
28	440/80R28																												S
28	480/60R28							VF																					

Information IF = Improved Flexion | VF = Very High Flexion | S = Standard

PNEUMATIQUES PAR TAILLES

DIAM	DIMENSION	EVOBIB	ROADBIB	AXIOBIB 2	AXIOBIB	MACHXBIB	XEOBIB	MULTIBIB	MULTIBIB PLUS	OMNIBIB	YELDBIB	AGRIBIB 2	AGRIBIB	AGRIBIB RC	SPRAYBIB CFO	SPRAYBIB	FLOATXBIB	CEREXBIB 2	CEREXBIB	MEGAXBIB 2	MEGAXBIB	TRAILXBIB	CARGOXBIB HIGH FLOTATION	CARGOXBIB HEAVY DUTY	CARGOXBIB 2	CARGOXBIB	XP27	XS	CROSSGRIP
28	480/65R28							S																					
28	480/70R28								S																				
28	520/60R28						VF																						
28	540/65R28							S																					
28	600/60R28						VF																						
28	600/65R28					S																							
28	600/70R28					S																							
30	380/85R30 (14.9R30)										S	S																	
30	420/85R30 (16.9R30)										S	S																	
30	460/85R30 (18.4R30)										S	S																	
30	420/90R30										S	S																	
30	480/70R30								S																				
30	520/85R30																VF	VF											
30	540/65R30		S	VF				S																					
30	600/60R30			VF			VF																						
30	600/70R30	VF	S	VF	IF	S																							
30	620/70R30																VF												
30	620/75R30			VF	IF															S									
30	650/75R30				IF																								
30	710/55R30					S																							
30	710/65R30																VF												
30.5	600/60R30.5																				VF					S			
30.5	650/65R30.5																				VF	S							
30.5	710/50R30.5																				VF				S				
30.5	750/60R30.5																				VF	S/VF							
30.5	800/45R30.5																								S				
30.5	850/50R30.5																				VF				S				
32	1000/55R32															IF/VF	IF												
32	1050/50R32																		S	S									
32	650/75R32										S								S	S									
32	680/75R32					S																							
32	680/85R32																	IF											

Information IF = Improved Flexion | VF = Very High Flexion | S = Standard

PNEUMATIQUES PAR TAILLES

DIAM	DIMENSION	EVOBIB	ROADBIB	AXIOBIB 2	AXIOBIB	MACHXBIB	XEOBIB	MULTIBIB	MULTIBIB PLUS	OMNIBIB	YELDBIB	AGRIBIB 2	AGRIBIB	AGRIBIB RC	SPRAYBIB CFO	SPRAYBIB	FLOATXBIB	CEREXBIB 2	CEREXBIB	MEGAXBIB 2	MEGAXBIB	TRAILXBIB	CARGOXBIB HIGH FLOTATION	CARGOXBIB HEAVY DUTY	CARGOXBIB 2	CARGOXBIB	XP27	XS	CROSSGRIP
32	800/60R32																					VF	S						
32	800/65R32																	IF	IF	S	S								
32	800/70R32																	IF	IF	S	S								
32	900/60R32																	VF		S	S								
34	420/85R34 (16.9R34)										VF	S																	
34	460/85R34 (18.4R34)											S	S																
34	320/85R34											S	S																
34	380/85R34										VF	S	S																
34	420/90R34														VF														
34	440/80R34																												S
34	480/70R34				IF					S																			
34	480/80R34																												S
34	500/85R34																	VF											
34	520/70R34									S																			
34	540/65R34											S																	
34	600/60R34						VF																						
34	600/65R34							S																					
34	620/75R34																				S								
34	650/60R34		S	VF	IF	S							S																
34	650/65R34		S	VF	IF	S																							
34	710/60R34			VF	IF																								
34	710/75R34																			S	S								
36	320/85R36 (12.4R36)												S																
38	320/85R38 (12.4R38)												S	S/IF															
38	340/85R38 (13.6R38)											S	S																
38	420/85R38 (16.9R38)											S	S																
38	460/85R38 (18.4R38)											S	S																
38	520/85R38 (20.8R38)											S	S																
38	380/80R38										VF				VF	VF													

Information IF = Improved Flexion | VF = Very High Flexion | S = Standard

PNEUMATIQUES PAR TAILLES

DIAM	DIMENSION	EVOBIB	ROADBIB	AXIOBIB 2	AXIOBIB	MACHXBIB	XEOBIB	MULTIBIB	MULTIBIB PLUS	OMNIBIB	YELDBIB	AGRIBIB 2	AGRIBIB	AGRIBIB RC	SPRAYBIB CFO	SPRAYBIB	FLOATXBIB	CEREXBIB 2	CEREXBIB	MEGAXBIB 2	MEGAXBIB	TRAILXBIB	CARGOXBIB HIGH FLOTATION	CARGOXBIB HEAVY DUTY	CARGOXBIB 2	CARGOXBIB	XP27	XS	CROSSGRIP
38	380/95R38										VF		S																
38	480/70R38									S																			
38	480/80R38																												S
38	520/70R38									S																			
38	540/65R38								S																				
38	540/80R38																												S
38	580/70R38									S																			
38	600/60R38						VF																						
38	600/65R38								S																				
38	620/70R38																			S									
38	650/60R38			VF			VF																						
38	650/65R38				IF			S	S																				
38	650/75R38						S																						
38	650/85R38			VF	IF	S														S									
38	680/75R38																		IF										
38	680/80R38																	IF											
38	710/60R38				IF		VF																						
38	710/70R38						S																						
38	710/85R38				IF																								
38	800/70R38			VF	IF	S													IF	IF									
38	900/60R38																VF	VF											
42	520/85R42 (20.8R42)										S	S						VF		S									
42	320/90R42												S	VF	VF														
42	480/80R42										S	S		VF	VF														
42	580/85R42																	VF											
42	620/70R42								S											S									
42	650/60R42						VF																						
42	650/65R42		S	VF				S	S																				
42	650/85R42			VF																									
42	710/60R42			VF			VF																						
42	710/70R42	VF	S	VF	IF	S													VF	IF									
42	710/75R42		S	VF	IF	S																							
42	800/70R42																		IF										

Information IF = Improved Flexion | VF = Very High Flexion | S = Standard

PNEUMATIQUES PAR TAILLES

DIAM	DIMENSION	EVOBIB	ROADBIB	AXIOBIB 2	AXIOBIB	MACHXBIB	XEOBIB	MULTIBIB	MULTIBIB PLUS	OMNIBIB	YELDBIB	AGRIBIB 2	AGRIBIB	AGRIBIB RC	SPRAYBIB CFO	SPRAYBIB	FLOATXBIB	CEREXBIB 2	CEREXBIB	MEGAXBIB 2	MEGAXBIB	TRAILXBIB	CARGOXBIB HIGH FLOTATION	CARGOXBIB HEAVY DUTY	CARGOXBIB 2	CARGOXBIB	XP27	XS	CROSSGRIP
42	900/50R42					S																							
42	900/60R42			VF	IF																								
44	750/70R44			VF																									
46	320/90R46														VF	VF													
46	340/85R46													S															
46	380/90R46													S/IF	VF	VF													
46	420/80R46											S	S																
46	480/80R46										VF	S	S		VF	VF													
46	520/85R46											S	S																
46	620/70R46					S																							
46	710/60R46															VF													
46	750/75R46				IF																								
46	900/65R46				IF																								
50	320/90R50													S/IF	VF	VF													
50	380/90R50													S/IF		VF													
50	420/95R50														VF	VF													
50	480/80R50										VF	S			VF	VF													
50	480/95R50										VF		S																
54	320/105R54															VF													
54	320/90R54													S/IF	VF	VF													
54	380/90R54											S			VF	VF													

Information IF = Improved Flexion | VF = Very High Flexion | S = Standard

CIRCONFÉRENCES DE ROULEMENT

DIMENSION ET GAMME	CAI	MSPN	Entraxe minimum		Diamètre		Circonférence de roulement		RCI	SRI
			mm	inches	mm	inches	mm	inches		
270/65 R16 134A8/122A8 TL XP27	184332	04629	381	15	755	30	2300	91		360
280/70R16 112D TL OMNIBIB	747196		389	15	805	32	2400	94		390
270/65 R18 136A8/124A8 TL XP27	133069	98595	381	15	810	32	2472	97		390
320/65R16 107D TL MULTIBIB	494658	39517	434	17	827	33	2452	97		390
11LR16 122A8 TL X M27	123207	13902	386	15	850	33	2515	99		0
320/65 R18 109A8/106B TL XM108	123898	78520	434	17	875	34	2594	102		410
340/65R18 149A8/137A8 TL X P27	415969	08185	462	18	891	35	2720	107	32	425
280/70R20 116D TL OMNIBIB	263806		389	15	904	36	2690	106	32	450
340/65 R18 113D TL MULTIBIB	659984	20099	462	18	908	36	2684	106	32	425
340/65R18 113A8/110B TL XM108	123888	79647	462	18	911	36	2719	107	32	425
9.5 R24 112A8/109B TL AGRIBIB	200987	07126	340	13	1045	41	3117	123	35	500
420/65 R20 125A8/125B TL XM108	122702	86582	552	22	1064	42	3135	123	35	500
405/70R20 136G TL X M47	123708	43043	539	21	1076	42	3194	126		0
560/45R22.5 152D TL CARGOXBIB HEAVY DUTY	743789	27334	702	28	1080	43	3191	126		525
440/65R20 128D TL MULTIBIB	675464	15810	580	23	1090	43	3260	128		525
11.2R24 119A8/116B TL AGRIBIB	317247	92311	392	15	1095	43	3269	129	36	525
320/70R24 116D TL OMNIBIB	415039	25416	434	17	1101	43	3274	129		525
445/70R19.5 173A8/180A2 TL XF	489102	81617	585	23	1110	44	3331	131		0
425/75R20 148G TL X M47	123706	75328	556	22	1147	45	3398	134		0
12.4 R24 119A8/116B TL AGRIBIB	123788	78449	429	16	1149	45	3420	135	37	550
360/70 R24 122D TL OMNIBIB	198698	45416	479	19	1153	45	3418	135	37	550
420/65 R24 126D TL MULTIBIB	171560	11709	552	22	1156	45	3416	135	37	550
420/65R24 126A8/126B TL XM108	122712	77842	552	22	1160	46	3425	135		550
VF 600/50 R22.5 164D IMP TL TRAILXBIB	414979	04220	760	30	1172	46	3419	135		550
500/60R22.5 155D TL CARGOXBIB HEAVY DUTY	441880	36343	654	26	1172	46	3454	136		550
VF 500/60 R22.5 160D IMP TL TRAILXBIB	229116	02997	654	26	1173	46	3433	135		550
600/50R22.5 159D TL CARGOXBIB	048429	94336	760	30	1181	46	3478	137		550
440/65R24 128D TL MULTIBIB	426389	04039	580	23	1187	47	3519	139		575
380/70R24 125D TL OMNIBIB	085816	64778	507	20	1188	47	3520	139	38	575
280/85R28 123A8/120D TL AGRIBIB 2	392931	40217	389	15	1192	47	3563	140		575
445/70R22.5 175A8/182A2 TL XF	073522	33819	585	23	1192	47	3582	141		0
13.6R24 124A8/121B TL AGRIBIB	262831	06247	465	18	1200	47	3583	141	38	575
525/65R20.5 173F TL XS	109421	71848	687	27	1200	47	3640	143		575
340/85 R24 130A8/130B TL AGRIBIB 2	694878	43288	462	18	1202	47	3580	141		575
710/45R22.5 165D TL CARGOXBIB HIGH FLOTATION	723051	06153	910	36	1208	48	3545	140		575
VF 710/45 R22.5 170D IMP TL TRAILXBIB	520302	64711	910	36	1214	48	3562	140		575

CIRCONFÉRENCES DE ROULEMENT

DIMENSION ET GAMME	CAI	MSPN	Entraxe minimum		Diamètre		Circonférence de roulement		RCI	SRI
			mm	inches	mm	inches	mm	inches		
420/65R28 135D TL MULTIBIB	778211	62700	552	22	1238	49	3680	145		600
445/70R24 151G TL X M47	123642	45627	585	23	1239	49	3689	145		0
480/65R24 133D TL MULTIBIB	531721	03176	626	25	1240	49	3667	144	38	600
VF 560/60 R22.5 166D IMP TL TRAILXBIB	103824	41626	728	29	1242	49	3612	142		600
560/60R22.5 161D TL CARGOXBIB HEAVY DUTY	102433	20379	728	29	1242	49	3650	144		600
420/70R24 130D TL OMNIBIB	829095	28067	552	22	1251	49	3702	146	39	600
14.9R24 130A8/127B TL AGRIBIB	601563	92158	504	20	1265	50	3769	148		600
12.4R28 126A8/123B TL AGRIBIB	738964	20895	429	17	1265	50	3778	149		600
440/65R28 131D TL MULTIBIB	386212	96372	580	23	1291	51	3833	151	39	625
380/70 R28 127D TL OMNIBIB	118587	24723	507	20	1294	51	3842	151	39	625
VF 480/60R28 134D TL XEOBIB	312875	80140	639	25	1298	51	3831	151	39	625
13.6 R28 123A8/120B TL AGRIBIB	123782	87976	465	18	1308	51	3893	153	39	625
495/70R24 155G TL X M47	123620	88892	650	26	1311	52	3883	153		0
540/65R24 140D TL MULTIBIB	097057	08801	711	28	1312	52	3873	152		625
480/70R24 138D TL OMNIBIB	375821	02475	626	25	1327	52	3916	154		625
16.9 R24 134A8/131B TL AGRIBIB	123854	97341	566	22	1330	52	3935	155		625
VF 520/60R28 138D TL XEOBIB	510495	80236	670	26	1338	53	3942	155	40	650
480/65R28 136D TL MULTIBIB	897574	14369	626	25	1339	53	3970	156		650
VF 600/55R26.5 IMP 170D TL CARGOXBIB HIGH FLOTATION	377726		760	30	1341	53	3923	154		625
600/55R26.5 165D TL CARGOXBIB HIGH FLOTATION	550621	32505	760	30	1341	53	3954	156		625
VF 600/55 R26.5 170D IMP TL TRAILXBIB	112743	41893	760	30	1353	53	3960	156		625
420/70R28 133D TL OMNIBIB	532215	25705	552	22	1354	53	4012	158	40	650
380/85 R28 139A8/139B TL AGRIBIB 2	184281	12989	507	20	1362	54	4053	160	40	650
14.9 R28 134A8/131B TL AGRIBIB	112235	25543	504	19	1365	54	4072	160	40	650
24 R 20.5 XS TL 176F MI	109174	44650	778	31	1374	54	4148	163		650
VF 710/50 R26.5 176D IMP TL TRAILXBIB	723409	39765	910	36	1380	54	4022	158		650
VF 710/50R26.5 IMP 176D TL CARGOXBIB HIGH FLOTATION	343405		910	36	1380	54	4022	158		650
710/50R26.5 170D TL CARGOXBIB HIGH FLOTATION	892516	29880	910	36	1380	54	4061	160		650
800/45R26.5 174D TL CARGOXBIB	248959	81371	1008	40	1395	55	4097	161		675
VF 650/55R26.5 IMP 174D TL TRAILXBIB	054878	37535	825	32	1402	55	4082	161		725
VF 650/55R26.5 IMP 174D TL CARGOXBIB HIGH FLOTATION	776393		825	32	1402	55	4084	161		725
650/55R26.5 169D TL CARGOXBIB HIGH FLOTATION	693431	15666	825	32	1402	55	4158	164		725
750/50R26 160A8/154D TL MEGAXBIB	478428	67149	956	38	1404	55	4162	164	41	675
VF 750/50R26 CFO 174D/170E TL FLOATXBIB	982905	10112			1405	55	4155	164		675
750/50R26 160A8/154D TL MEGAXBIB 2	236906	81321	956	38	1406	55	4171	164		675
380/85 R30 140A8/140B TL AGRIBIB 2	151572	72163	507	20	1416	56	4219	166	41	675

CIRCONFÉRENCES DE ROULEMENT

DIMENSION ET GAMME	CAI	MSPN	Entraxe minimum		Diamètre		Circonférence de roulement		RCI	SRI
			mm	inches	mm	inches	mm	inches		
380/85R30 135A8/135B TL AGRIBIB	836509	18784	507	20	1416	56	4194	165	41	675
420/85 R28 144A8/144B TL AGRIBIB 2	135905	43824	552	22	1419	56	4226	166	41	675
320/85R34 133A8/130B TL AGRIBIB	122760	73532	434	17	1420	56	4239	167	41	675
320/85R34 133A8/133B TL AGRIBIB 2	908266		434	17	1421	56	4243	167	41	675
480/70R28 140D TL OMNIBIB	570026	27084	626	25	1427	56	4217	166	41	675
540/65R28 142D TL MULTIBIB	792274	36062	711	28	1427	56	4223	166	41	675
VF 600/60R28 146D TL XEOBIB	665184	80297	767	30	1429	56	4198	165	41	675
16.9R28 141A8/138B TL AGRIBIB	984997	13991	566	22	1435	56	4278	168		675
12.4 R36 124A8/121B TL AGRIBIB	123952	03338	429	17	1460	57	4363	172	41	700
VF 540/65R30 158D/155E TL AXIOBIB 2	296638	06869	710	28	1460	57	4316	170		700
540/65R30 150D/146E TL ROADBIB	274757	92680	711	28	1464	58	4382	173		700
VF 600/60R30 162D/159E TL AXIOBIB 2	371968	06116	767	30	1468	58	4336	171		700
540/65 R30 143D TL MULTIBIB	223153	28553	711	28	1472	58	4353	171		700
16.9 R30 137A8/134B TL AGRIBIB	123870	41545	566	22	1480	58	4395	173	42	700
480/70R30 141D TL OMNIBIB	599351	27236	626	25	1482	58	4388	173	42	700
600/65R28 154A8/154B TL MACHXBIB	135288	86350	760	30	1485	58	4415	174	42	700
420/85 R30 145A8/139D TL AGRIBIB 2	184330	72159	552	22	1487	59	4416	174	42	700
VF 710/50 R30.5 178D IMP TL TRAILXBIB	562163	22998	910	36	1489	58	4397	173		700
VF 600/60 R30.5 175D IMP TL TRAILXBIB	286219	30202	772	30	1491	58	4357	172		725
VF 520/80R26 CFO 168A8 TL CEREXBIB	972024	61911	670	26	1491	59	4397	173		700
VF 520/80R26 CFO+ 168A8 TL CEREXBIB 2	850494	24394	670	26	1491	59	4400	173		700
VF 600/60R30 147D TL XEOBIB	065253	03690	767	30	1493	59	4379	172	42	700
600/65R28 154D/150E TL MACHXBIB	429970	44562	760	30	1494	59	4465	176	42	700
710/50R30.5 173D TL CARGOXBIB	002786	92209	910	36	1495	59	4408	174		700
800/45R30.5 176D TL CARGOXBIB	932951	53255	1008	40	1495	59	4408	174		725
600/60R30.5 169D TL CARGOXBIB	236518	51915	767	30	1496	59	4417	174		700
12.4R38 131A8/128B TL AGRIBIB	258138	15336	429	17	1500	59	4484	177	42	725
380/85R34 137A8/137B TL AGRIBIB	122781	59412	507	20	1503	59	4461	176	42	725
IF 320/85 R38 151A8/151B TL AGRIBIB RC	351097	20864	438	17	1506	59	4496	177	42	725
320/85R38 143A8/143B TL AGRIBIB RC	758001	50528	434	17	1508	59	4514	178	42	725
VF 380/85R34 149A8/149B TL YELDBIB	305457	91239	510	20	1510	59	4471	176	43	725
VF 620/70R26 CFO 173A8 TL CEREXBIB	656967	64298	790	31	1513	60	4458	176	42	725
VF 620/70R26 CFO+ 173A8 TL CEREXBIB 2	228272	98039	790	31	1513	60	4461	176	42	725
380/85R34 142A8/142B TL AGRIBIB 2	009860	84143	507	20	1516	60	4519	178	42	725
710/55R30 153D TL MACHXBIB	992342	03784	910	36	1518	60	4489	177		725
420/90R30 147A8/147B TL AGRIBIB 2	508522	71308	552	22	1518	60	4513	178	42	725

CIRCONFÉRENCES DE ROULEMENT

DIMENSION ET GAMME	CAI	MSPN	Entraxe minimum		Diamètre		Circonférence de roulement		RCI	SRI
			mm	inches	mm	inches	mm	inches		
VF 650/65 R26.5 179D IMP TL TRAILXBIB	059338	86356	825	33	1523	60	4496	177		725
420/90R30 147A8/147B TL AGRIBIB	953332	68713	552	22	1533	60	4556	179	42	725
18.4 R30 142A8/139B TL AGRIBIB	123844	42060	611	24	1550	61	4602	181		725
13.6 R38 128A8/125B TL AGRIBIB	123992	66666	465	18	1565	61	4705	185	43	750
600/70R30 158D/155E TL ROADBIB	217911	15131	774	30	1569	62	4630	182		750
600/70 R28 157D/154E TL MACHXBIB	211033	29237	760	30	1571	62	4652	183		725
540/65R34 145D TL MULTIBIB	712064	22243	711	28	1574	62	4655	183	43	750
VF 380/80R38 167D TL SPRAYBIB	352109	93213	510	20	1577	62	4712	186		750
VF 710/65 R26 184D IMP TL TRAILXBIB	885998		898	35	1578	62	4584	181		750
VF 600/70R30 168D/165E TL AXIOBIB 2	426719	32376	774	30	1579	62	4659	183	43	750
28LR26 175D TL CARGOXBIB HIGH FLOTATION	224829		907	36	1581	62	4685	184		0
VF 420/85R34 154A8/154B TL YELDBIB	012445	58965	554	22	1582	62	4682	184	43	750
IF 600/70R30 159D TL AXIOBIB	280086	96393	774	30	1585	62	4683	184	43	750
600/70R28 157A8/157B TL MACHXBIB	395016	46139	760	30	1586	62	4694	185		725
420/85 R34 147A8/147B TL AGRIBIB 2	183733	16801	552	22	1589	62	4730	186	43	750
540/65 R34 152D TL MULTIBIB	214036	99445	711	28	1590	62	4716	186	43	750
VF 380/80R38 149A8/149B TL YELDBIB	870363	35470	510	20	1592	63	4851	191	43	750
480/70R34 143D TL OMNIBIB	280033	25021	626	25	1593	63	4728	186	43	750
380/80 R38 142A8/139D TL AGRIBIB 2	187095	59112	507	20	1595	63	4755	187	43	750
VF 600/60R34 149D TL XEOBIB	664777	78329	767	30	1595	63	4699	185	43	750
420/85R34 147A8/147B TL AGRIBIB	788910	30127	552	22	1595	63	4751	187	43	750
620/75R26 166A8/166B TL MEGAXBIB	614320	89936	801	32	1602	63	4748	187	43	750
VF 420/90 R34 CFO 174D/170E TL SPRAYBIB	343695	29015	554	22	1603	63	4762	188		775
600/70R30 158D TL MACHXBIB	566557	68124	774	30	1604	63	4760	187	43	750
VF 620/70R30 CFO 172A8 TL CEREXBIB	886789	92780	790	31	1615	64	4760	187		775
VF 620/70R30 CFO+ 175A8 TL CEREXBIB 2	049288	53106	790	31	1615	64	4765	188		775
600/70 R30 158D/154E TL ROADBIB	264539	73799	774	31	1617	63	4800	189	43	750
750/65R26 171A8/171B TL MEGAXBIB	983217	36798	956	38	1621	64	4818	190		750
650/65R30.5 176D TL CARGOXBIB HIGH FLOTATION	139310	28171	825	32	1622	64	4776	188		775
VF 750/65 R26 CFO+ 180A8 TL CEREXBIB 2	132266	33777	956	38	1623	64	4786	188		750
VF 750/65R26 CFO 177A8 TL CEREXBIB	811382	02320	956	38	1623	64	4780	188		750
VF 520/85 R30 CFO+ 172A8 TL CEREXBIB 2	188276	86907	682	27	1624	64	4797	189	46	775
VF 520/85R30 CFO 172A8 TL CEREXBIB	795916	66188	682	27	1624	64	4794	189	46	775
VF 850/50 R30.5 188D IMP TL TRAILXBIB	659949	79539	1073	42	1626	64	4758	187		775
850/50R30.5 182D TL CARGOXBIB	938016	69986	1073	42	1628	64	4778	188		775
VF 650/65 R30.5 181D IMP TL TRAILXBIB	120737	02919	825	33	1632	64	4806	189		775

CIRCONFÉRENCES DE ROULEMENT

DIMENSION ET GAMME	CAI	MSPN	Entraxe minimum		Diamètre		Circonférence de roulement		RCI	SRI
			mm	inches	mm	inches	mm	inches		
VF 320/90R42 163D TL SPRAYBIB	920383	44635	438	17	1635	64	4890	193		800
VF 1000/50R25 CFO 190D/186E TL FLOATXBIB	713716	20271	1258	50	1636	64	4845	191		775
320/90R42 147A8/147B TL AGRIBIB RC	425361	64720	434	17	1638	64	4908	193	44	800
460/85 R34 152A8/152B TL AGRIBIB 2	817711	32288	597	24	1650	65	4908	193		775
520/70R34 148D TL OMNIBIB	939411	29601	676	27	1651	65	4887	192	44	775
650/60R34 159D/155E TL ROADBIB	556249	90034	825	32	1651	65	4935	194		775
VF 650/60 R34 168D/165E TL AXIOBIB 2	202185	39440	831	33	1653	65	4882	192		775
600/65R34 151D TL MULTIBIB	557189	16291	760	30	1654	65	4897	193	44	775
1000/50R25 172A8/166D TL MEGAXBIB 2	852423	76362	1233	49	1654	65	4907	193		750
IF 650/60R34 165D TL AXIOBIB	100511	94599	831	33	1661	65	4933	194		775
18.4R34 149A8/146B TL AGRIBIB	679786	71754	611	24	1662	65	4940	194	44	775
650/60R34 159D/155E TL MACHXBIB	549996	96892	825	32	1664	66	4950	195		775
VF 620/75R30 172D/169E TL AXIOBIB 2	702894	20861	814	32	1670	66	4919	194	44	800
IF 620/75R30 164D TL AXIOBIB	668406	96772	790	31	1670	66	4927	194	44	800
VF 750/60R30.5 IMP 187D TL CARGOXBIB HIGH FLOTATION	139588		956	38	1674	66	4875	192		800
540/65 R38 147D TL MULTIBIB	114518	28857	711	28	1675	66	4965	196	44	800
750/60R30.5 181D TL CARGOXBIB HIGH FLOTATION	101332	77049	956	38	1675	66	4936	194		800
VF 710/65R30 CFO+ 179A8 TL CEREXBIB 2	608814	22560	876	34	1676	66	4952	195	44	800
VF 500/85R34 CFO+ 172A8 TL CEREXBIB 2	038009	29877	642	25	1676	66	4961	195		825
420/85R38 144A8/144B TL AGRIBIB	607820	84239	552	22	1676	66	4975	196	44	800
VF 750/60 R30.5 187D IMP TL TRAILXBIB	223428	20302	956	38	1678	66	4873	192		800
380/95R38 147A8/147B TL AGRIBIB	836033	65207	507	20	1689	66	5034	198		800
420/85R38 149A8/149B TL AGRIBIB 2	048439		552	22	1690	67	5035	198	44	800
480/70R38 145D TL OMNIBIB	936570	28503	626	25	1694	67	5030	198	44	800
IF 710/60R34 164D TL AXIOBIB	712503	67777	900	35	1696	67	5030	198		825
VF 600/60R38 151D TL XEOBIB	349257	80626	767	30	1698	67	5023	198	44	800
VF 380/95R38 154A8/154B TL YIELDBIB	873023	47225	510	20	1703	67	5044	199	44	800
650/65R34 161D/157E TL ROADBIB	330378	35720	825	32	1707	67	5098	201		825
VF 650/65 R34 170D/167E TL AXIOBIB 2	101906	79000	831	33	1710	67	5047	199		825
620/75R30 168A8/168B TL MEGAXBIB	753673	63928	801	32	1710	67	5083	200	44	800
IF 650/75R30 166D TL AXIOBIB	828322	96826	838	33	1721	68	5071	200	45	825
IF 650/65R34 161D TL AXIOBIB	711975	26241	831	33	1721	68	5099	201		825
650/65R34 161D/157E TL MACHXBIB	817386	93805	825	32	1726	68	5133	202		825
VF 710/60R34 173D/169E TL AXIOBIB 2	757609	99540	900	35	1727	68	5093	201		825
VF 650/60R38 155D TL XEOBIB	454365	80851	831	33	1735	68	5108	201	45	825
VF 320/90R46 165D TL SPRAYBIB	684579	18963	438	17	1736	68	5350	211		825

CIRCONFÉRENCES DE ROULEMENT

DIMENSION ET GAMME	CAI	MSPN	Entraxe minimum		Diamètre		Circonférence de roulement		RCI	SRI
			mm	inches	mm	inches	mm	inches		
VF 650/60R38 170D/167E TL AXIOBIB 2	908973		831	33	1742	69	5145	203	45	825
340/85R46 150A8/150B TL AGRIBIB RC	846786	94547	462	18	1747	69	5227	206	45	825
520/70R38 150D TL OMNIBIB	833744	28089	670	26	1766	70	5229	206	45	825
600/65R38 153D TL MULTIBIB	228045	29767	760	30	1768	70	5229	206	45	825
18.4 R38 151A8/148B TL AGRIBIB	100097	63603	611	24	1770	69	5267	207	45	825
800/60R32 IMP 185D TL CARGOXBIB HIGH FLOTATION	322432		1032	41	1800	71	5300	209		875
VF 710/60R38 160D TL XEOBIB	324138	81759	900	35	1814	71	5356	211	46	875
620/75R34 170A8/170B TL MEGAXBIB	325025	83734	801	32	1814	71	5398	213		825
650/75R32 172A8/172B TL MEGAXBIB 2	642277	38157	875	34	1817	72	5400	213		875
650/65R38 157D TL MULTIBIB	292904	12871	825	32	1819	72	5380	212	46	875
650/75R32 172A8/172B TL MEGAXBIB	468227	46686	875	34	1825	72	5423	214	45	875
IF 650/65R38 169D TL AXIOBIB	508421	87017	831	33	1826	72	5446	214		875
650/75R32 167A8/167B TL AGRIBIB 2	533727		875	34	1827	72	5395	212	45	875
650/65 R38 163D TL MULTIBIB PLUS	476461	41949	825	33	1829	72	5425	214	46	875
580/70R38 155D TL OMNIBIB	001240	31198	743	29	1836	72	5440	214	46	875
VF 480/80R42 176D TL SPRAYBIB	929553	13814	626	25	1838	72	5471	215	46	875
800/65 R32 178A8/178B TL MEGAXBIB 2	135425	87985	1008	40	1839	72	5471	215	46	875
VF 650/60 R42 157D TL XEOBIB	220583	10918	831	33	1840	72	5441	214	46	875
800/65R32 178A8/178B TL MEGAXBIB	521809	49342	1008	40	1840	72	5459	215	46	875
480/80R42 156A8/156B TL AGRIBIB 2	539386	05745	626	25	1840	72	5470	215	46	875
IF 380/90 R46 165A8/165B TL AGRIBIB RC	120462	84037	510	20	1841	72	5513	217	46	925
VF 380/90 R46 173D TL SPRAYBIB	198604	27358	510	20	1842	72	5530	218	46	925
VF 380/90 R46 CFO 173D/169E TL SPRAYBIB	007760	20857	510	20	1843	72	5504	217	46	925
IF 710/60 R38 172D TL AXIOBIB	220975	69189	900	35	1844	72	5486	216		875
VF 320/90R50 166D TL SPRAYBIB	946508	99896	438	17	1844	73	5531	218		925
320/90R50 150A8/150B TL AGRIBIB RC	130813	95098	434	17	1847	73	5539	218	46	925
520/85R38 160A8/160B TL AGRIBIB 2	882358	05183	670	26	1849	73	5493	216	46	875
20.8R38 159A8/156B TL AGRIBIB	813266	17548	684	27	1850	73	5506	217	46	875
420/80R46 151A8/151B TL AGRIBIB 2	885138		552	22	1854	73	5524	217	46	925
IF 800/65R32 CFO 178A8/178B TL CEREXBIB	651074	39571	1006	40	1855	73	5493	216	46	875
IF 800/65R32 CFO+ 181A8 TL CEREXBIB 2	987406	25367	1006	40	1855	73	5501	217		875
520/85R38 155A8/155B TL AGRIBIB	303668	43308	670	26	1855	73	5529	218	46	875
IF 320/90 R50 158A8/158B TL AGRIBIB RC	125798	00912	438	17	1856	73	5544	218	46	925
1050/50R32 184A8/184B TL MEGAXBIB	829536	28613	1310	52	1856	73	5510	217	46	875
620/70R38 170A8/170B TL MEGAXBIB 2	126128		801	32	1857	73	5548	218		875
480/80R42 156A8/156B TL AGRIBIB	404096	03395	626	25	1858	73	5538	218	46	875

CIRCONFÉRENCES DE ROULEMENT

DIMENSION ET GAMME	CAI	MSPN	Entraxe minimum		Diamètre		Circonférence de roulement		RCI	SRI
			mm	inches	mm	inches	mm	inches		
620/70R38 170A8/170B TL MEGAXBIB	476088	99512	801	32	1864	73	5557	219	46	875
380/90R46 157A8/157B TL AGRIBIB RC	799905	38865	507	20	1864	73	5583	220	46	925
680/75R32 164A8/161B TL MACHXBIB	123582	80305	862	34	1865	73	5512	217	46	875
1050/50R32 178A8/172D TL MEGAXBIB 2	424273	12011	1310	52	1866	73	5537	218		875
420/80R46 151A8/148B TL AGRIBIB	122770	58733	552	22	1872	74	5555	219	46	925
VF 1000/55R32 CFO 197D/193E TL FLOATXBIB	946690	22389	1258	50	1877	74	5520	217		925
IF 1000/55R32 CFO 191D/188E TL FLOATXBIB	564739		1258	50	1877	74	5540	218		925
VF 710/60R42 176D/173E TL AXIOBIB 2	941770	78256	900	35	1885	74	5574	219		925
900/60R32 181A8/181B TL MEGAXBIB	824122	40581	1114	44	1894	75	5626	221	46	925
900/60 R32 181A8/181B TL MEGAXBIB 2	166896	04361	1114	44	1899	74	5635	222	46	925
710/75R34 178A8/178B TL MEGAXBIB	543107	13589	910	36	1900	75	5637	222	47	925
1050/50R32 178A8 TL MEGAXBIB	236234	94737	1310	52	1902	75	5649	222	46	875
VF 900/60R32 CFO+ 191A8 TL CEREXBIB 2	430737	73624	1120	44	1903	75	5618	221		925
IF 900/60R32 CFO 185A8 TL CEREXBIB	752825	03456	1120	44	1906	75	5643	222		925
710/75R34 178A8/178B TL MEGAXBIB 2	312036	47924	910	36	1909	75	5671	223	47	925
VF 710/60 R42 161D TL XEOBIB	144294	94391	900	35	1920	75	5675	223	47	925
VF 650/65R42 174D/171E TL AXIOBIB 2	387916	43835	831	33	1920	76	5680	224	47	925
800/70R32 181A8/181B TL MEGAXBIB 2	366785		1008	40	1927	76	5737	226		925
IF 1000/55 R32 CFO 188A8 TL CEREXBIB	131720	22858	1258	50	1931	76	5758	227		925
650/65 R42 158D TL MULTIBIB	167733	38881	825	33	1931	76	5722	225	47	925
650/65R42 165D/161E TL ROADBIB	075643	37067	825	32	1932	76	5693	224		925
VF 480/80R46 164A8/164B TL YELDBIB	842300	10807	626	25	1933	76	5732	226	47	925
IF 680/85R32 CFO 179A8/179B TL CEREXBIB	932041	18128	869	34	1935	76	5711	225	47	925
380/90R50 151A8/151B TL AGRIBIB RC	036849	15852	507	20	1935	76	5813	229	47	975
650/65 R42 165D TL MULTIBIB PLUS	512785	37632	825	33	1936	76	5752	227	47	925
800/70R32 181A8/181B TL MEGAXBIB	695992	68880	1008	40	1936	76	5725	225		925
520/85R42 162A8/162B TL MEGAXBIB	645194	15488	670	26	1937	76	5783	228	47	925
VF 480/80R46 177D TL SPRAYBIB	159186	21151	626	25	1943	76	5790	228	47	925
520/85R42 157A8/157B TL AGRIBIB	122791	63687	670	26	1945	77	5771	227	47	925
480/80R46 158A8/158B TL AGRIBIB 2	622709	00639	626	25	1945	77	5804	229	47	925
650/75 R38 169D/165E TL MACHXBIB	311026	70375	825	33	1948	76	5786	228	47	925
480/80R46 158A8/158B TL AGRIBIB	637231	94069	626	25	1948	77	5874	231	47	925
IF 320/90 R54 159A8/159B TL AGRIBIB RC	467712	59155	438	17	1949	76	5848	230	47	975
IF 800/70R32 CFO+ 185A8 TL CEREXBIB 2	789156	71535	1004	40	1950	77	5800	228		925
VF 320/90R54 168D TL SPRAYBIB	044008	45449	438	17	1950	77	5843	230	47	975
320/90R54 151A8/151B TL AGRIBIB RC	272304	96185	434	17	1950	77	5852	230	47	975

CIRCONFÉRENCES DE ROULEMENT

DIMENSION ET GAMME	CAI	MSPN	Entraxe minimum		Diamètre		Circonférence de roulement		RCI	SRI
			mm	inches	mm	inches	mm	inches		
VF 380/90 R50 CFO 175D/171E TL SPRAYBIB	340728	16655	510	20	1951	77	5834	230	47	975
VF 380/90R50 175D TL SPRAYBIB	722276	28608	510	20	1951	77	5836	230	47	975
IF 380/90 R50 167A8/167B TL AGRIBIB RC	212359	88459	510	20	1953	77	5841	230	47	975
620/70R42 160D TL OMNIBIB	989457	31015	801	32	1953	77	5781	228	47	925
VF 520/85R42 CFO 177A8 TL CEREXBIB	934265	78620	682	27	1953	77	5807	229	47	925
VF 520/85R42 CFO+ 177A8 TL CEREXBIB 2	270459	15337	682	27	1953	77	5807	229		925
IF 800/70R32 CFO 182A8/182B TL CEREXBIB	525718	18258	1004	40	1958	77	5788	228		925
520/85R42 162A8/162B TL AGRIBIB 2	405859	13435	670	26	1958	77	5810	229	47	925
620/70 R42 166A8/166B TL MEGAXBIB	100268	15145	801	32	1961	77	5857	231	47	925
IF 680/75R38 180A8 TL CEREXBIB	833220	02720	830	33	1965	77	5823	229		975
900/50R42 168D TL MACHXBIB	832458	03779	1114	44	1970	78	5826	229	47	975
710/70R38 171D TL MACHXBIB	708197	30751	910	36	1973	78	5804	229	47	925
IF 680/80R38 CFO+ 182A8 TL CEREXBIB 2	953912	20691	870	34	2020	80	6030	237		975
VF 900/60 R38 CFO+ 193A8 TL CEREXBIB 2	853285	68766	1144	45	2027	79	5987	236		975
VF 320/105 R 54 172D TL SPRAYBIB	624140	48439	439	17	2028	80	6066	239	48	1000
710/70R42 173D/170E TL ROADBIB	885975	27650	910	36	2028	80	6025	237		975
VF 900/60R38 CFO+ 193A8 TL CEREXBIB 2	439024	31193	1144	45	2029	80	5993	236		975
IF 900/60R38 CFO 188A8 TL CEREXBIB	853436	03936	1144	45	2029	80	6017	237	48	975
IF 900/60R38 CFO 184A8 TL CEREXBIB	296920	14429	1144	45	2033	80	6017	237	48	975
VF 900/60R38 CFO 196D/192E TL FLOATXBIB	098689	02123	1144	45	2033	80	6041	238		975
620/70 R46 162D TL MACHXBIB	131721	01175	801	32	2038	80	6041	238	48	975
VF 480/80R50 166A8/166B TL YELDBIB	309830	02098	626	25	2039	80	6034	238	48	975
VF 580/85R42 CFO+ 183A8 TL CEREXBIB 2	844076	45547	754	30	2040	80	6040	238		975
VF 480/80R50 179D TL SPRAYBIB	431251	50045	626	25	2045	81	6101	240	48	975
IF 800/70R38 CFO 184A8/184B TL CEREXBIB	646846	39234	1004	40	2048	81	6072	239	48	975
650/85R38 173A8/173B TL MEGAXBIB	173491	19212	825	32	2048	81	6100	240	48	975
VF 380/90R54 176D TL SPRAYBIB	816598	47923	510	20	2049	81	6131	241	48	1025
IF 650/85R38 179D TL AXIOBIB	084900	97250	821	32	2050	81	6078	239	48	975
520/85R46 158A8/155B TL AGRIBIB	122780	57479	670	26	2050	81	6088	240	48	975
480/80R50 159A8/159B TL AGRIBIB 2	263049	41183	626	25	2050	81	6116	241	48	975
IF 800/70R38 CFO 187A8 TL CEREXBIB	445898	24897	1004	40	2051	81	6079	239	48	975
IF 800/70R38 CFO+ 187A8 TL CEREXBIB 2	610997	25474	1004	40	2051	81	6079	239	48	975
VF 420/95R50 177D TL SPRAYBIB	085405	82545	554	22	2052	81	6118	241	48	1025
380/90R54 152A8/152B TL AGRIBIB 2	075615	28485	507	20	2054	81	6129	241	48	1025
480/80R50 159A8/159B TL AGRIBIB	471947	94576	626	25	2056	81	6135	242	48	975
520/85 R46 164A8/164B TL AGRIBIB 2	120922	17697	670	26	2059	81	6110	241	48	975

CIRCONFÉRENCES DE ROULEMENT

DIMENSION ET GAMME	CAI	MSPN	Entraxe minimum		Diamètre		Circonférence de roulement		RCI	SRI
			mm	inches	mm	inches	mm	inches		
VF 420/95 R50 CFO 179D/175E TL SPRAYBIB	358639	53951	554	22	2059	81	6140	242	48	1025
IF 710/70R42 179D TL AXIOBIB	771752	99783	910	36	2062	81	6115	241	48	975
650/85 R38 173A8/173B TL MACHXBIB	118628	89462	825	33	2063	81	6092	240	48	975
VF 710/70 R42 179D/175E TL EVOBIB	707510	34208	910	36	2063	81	6069	239		975
VF 650/85R38 182D/179E TL AXIOBIB 2	655949		845	33	2063	81	6088	240		975
800/70R38 173D TL MACHXBIB	887730	29390	1008	40	2066	81	6093	240	48	975
VF 710/70R42 182D/179E TL AXIOBIB 2	523668		910	36	2066	81	6104	240	48	975
IF 800/70R38 179D TL AXIOBIB	528166	99142	1004	40	2067	81	6089	240	48	975
VF 800/70 R38 187D/184E TL AXIOBIB 2	136377	86394	1004	40	2072	81	6078	239		975
710/70 R42 173D/169E TL ROADBIB	749845	03331	910	36	2076	81	6177	243	48	975
710/70R42 173D TL MACHXBIB	790388	31962	910	36	2088	82	6195	244	48	975
VF 710/70R42 CFO+ 188A8 TL CEREXBIB 2	499992	60118	910	36	2097	83	6207	244		975
IF 710/70R42 CFO 182A8 TL CEREXBIB	003912	61530	910	36	2097	83	6230	245		975
VF 900/60R42 CFO+ 195A8 TL CEREXBIB 2	856296	03717	1108	44	2118	83	6281	247	0	1025
IF 900/60R42 186D TL AXIOBIB	111950	82481	1144	45	2123	84	6304	248	49	1025
710/75R42 175D/171E TL ROADBIB	378080	14014	910	36	2143	84	6368	251		1025
IF 800/70R42 CFO+ 189A8 TL CEREXBIB 2	818789	91180	1004	40	2151	85	6387	251	49	1025
VF 710/75R42 184D/180E TL AXIOBIB 2	259635	01608	910	36	2153	85	6370	251	49	1025
VF 900/60R42 189D/185E TL AXIOBIB 2	428922	17679	1108	44	2158	85	6357	250	49	1025
710/75R42 175D/171E TL MACHXBIB	015540	13444	910	36	2158	85	6408	252		1025
IF 710/85R38 178D TL AXIOBIB	992951	99013	918	36	2159	85	6365	251	49	1025
IF 710/75R42 176D TL AXIOBIB	037489	25479	910	36	2161	85	6395	252	49	1025
VF 650/85R42 183D/180E TL AXIOBIB 2	530764	06000	845	33	2164	85	6393	252	49	1025
480/95R50 164A8/164B TL AGRIBIB	491183	54736	626	25	2175	86	6484	255		1075
VF 750/70R44 186D/183E TL AXIOBIB 2	681569		941	37	2180	86	6438	253		1025
VF 480/95R50 170A8/170B TL YIELDBIB	252129	65206	626	25	2186	86	6464	254	49	1075
IF 750/75R46 186D TL AXIOBIB	487001	07217	941	37	2287	90	6819	268	50	1125
IF 900/65 R46 190D TL AXIOBIB	162365	36973	1108	44	2322	91	6888	271	50	1125

TABLEAUX CHARGES/PRESSIONS

■ TABLEAUX CHARGES/PRESSIONS À 10 ET 30 KM/H POUR LES PNEUS TRACTEURS MICHELIN ULTRAFLEX TECHNOLOGIE (MUT)

L'avancée du télégonflage sur le marché agricole a exigé une évolution des normes IF (Improved Flexion) et VF (Very high Flexion), c'est chose faite depuis Février 2019.

Les nouvelles lignes charges/pressions à 10 et 30 km/h pour les pneus tracteurs MUT permettent d'adapter la pression des pneus à l'usage et au contexte d'utilisation. Associés à un système de télégonflage optimisant ces variations en temps réel, les pneus MICHELIN ULTRAFLEX peuvent alors offrir le meilleur de leurs performances !

- A basse pression au champ, les sols sont protégés, la productivité est confirmée.
- A pression plus élevée sur route, la vitesse est privilégiée, tout en maîtrisant la consommation de carburant et en assurant une sécurité et un confort de conduite

■ DES PREUVES EN CHIFFRES

(Exemple de calcul basé sur MACHXBIB (standard), AXIOBIB (IF) et AXIOBIB 2 (VF) – Dimension 710/70 R42)

GAIN DE PRESSION ACCESSIBLE AVEC UNE CHARGE DE 5500 KG

(bar)	10 km/h	30 km/h	65 km/h
Standard	1	1.3	1.6
IF	 1	 1.1	 1.2
VF	0.8	0.9	1

GAIN DE CHARGE ACCESSIBLE AVEC UNE PRESSION DE 1,2 BAR

(kg)	10 km/h	30 km/h	65 km/h
Standard	6200	5200	4500
IF	 6200	 5700	 5500
VF	7000	6400	6300

■ PFO = PRESSURE FIELDS OPERATION (PRESSION DE GONFLAGE OPÉRATIONNELLE AU CHAMP)

MICHELIN a toujours activement promu les normes qui permettent à ses clients de bénéficier des dernières avancées technologiques ! La PFO est une nouvelle norme ETRTO qui permet aux pneus de tracteurs IF/VF de supporter une charge supplémentaire à vitesse réduite. La norme PFO est une option qui ne modifie ni le LI/SI initial ni le CAI d'un pneu.

AUGMENTATION DE LA CHARGE POSSIBLE À 1,2 BAR DE PRESSION

Max PFO	10 km/h	30 km/h	65 km/h
Standard	 6200	 5200	 4500
VF	7000	6400	6300
VF PFO	 8000	 6900	 6300



SYSTÈMES DE GONFLAGE CENTRALISÉ DES PNEUS

LA BONNE PRESSION AU BON MOMENT



PROTECTION DES SOLS ACCRUE

+4%
EN RENDEMENT ⁽¹⁾




PRODUCTIVITÉ AUGMENTÉE

+30%
DE TRACTION ⁽²⁾



RENTABILITÉ ACCRUE

+33% D'ÉCONOMIE
DE CARBURANT
AU CHAMP ⁽³⁾



CONTRÔLE
DEPUIS L'ÉCRAN ISOBUS

+ GONFLAGE & DÉGONFLAGE
EN ROULANT

LES AVANTAGES DES SYSTÈMES PTG

LES SYSTÈMES LE PLUS SÛRS DU MARCHÉ

- Aucun risque de dégonflage en cas d'arrachage des tuyaux grâce aux valves dotées de clapets anti-retour



COMPATIBLES TOUTES MARQUES

- Les systèmes de gonflage centralisé PTG conviennent à tous les types et toutes les marques de véhicules, et sont compatibles avec toutes les marques de pneumatiques



RÉGLAGE FACILITÉ DE LA PRESSION

- ONécessite seulement 2 clics sur l'écran ISOBUS des véhicules, grâce aux 18 profils mémorisables



MAINTENANCE LIMITÉE

- Longévité des éléments, dès la conception la solution a été pensée pour limiter les besoins en maintenance : La durée de vie des joints tournants est supérieure à 10 000 heures

(1) Augmentation de 4 % du rendement comme prouvée par l'étude de la technologie Ultraflex menée depuis 2014 par l'université Harper Adams.
(2) Étude comparative interne des pneus MICHELIN EVORIB et MICHELIN AXIOBIB. (3) Statistique basée sur des études réalisées dans les champs avec un tracteur Fendt 939 équipé de pneus MICHELIN AXIOBIB IF650/65R34 et MICHELIN AXIOBIB IF710/75R42 et d'une remorque Stewart à trois essieux montée en MICHELIN CARGOXBIB HF 600/55R26.5, ainsi qu'avec un tracteur Fendt 724 Vario équipé de pneus MICHELIN MACHXBIB 710/55 R30 et MICHELIN MACHXBIB 900/50 R42 et d'une remorque GYRAX BMXL 240 montée en MICHELIN CARGOXBIB HF 710/50 R26.5.



**DÉCOUVREZ
TOUT CE QUE VOUS
AVEZ À Y GAGNER**

[HTTPS://APP-AGRO.COM/](https://app-agro.com/)

COMMENT BIEN CHOISIR LES PNEUS D'UNE MACHINE AGRICOLE ?

1

CHOISIR LE DIAMÈTRE DU PNEU EN FONCTION DE LA PUISSANCE DE LA MACHINE

- Le diamètre du pneu est un facteur déterminant pour la transmission de la puissance au sol
- Pour optimiser les performances de traction, il est important de choisir le plus grand diamètre approuvé par le constructeur
- Les pneus agricoles sont classés par diamètre équivalent ou Speed Radius Index (SRI)
- Certaines spécifications, comme la largeur des pneus, la capacité de charge, le diamètre de la jante, peuvent être modifiées, mais conserver le diamètre des pneus d'origine est primordial
- Le diamètre des pneumatiques doit en effet être approuvé par le constructeur de la machine

Concernant le responsable mécanique, se référer au Guide d'utilisation de Michelin Agriculture.

2

CHOISIR LA LARGEUR DU PNEU

- La largeur du pneu dépend de l'utilisation à laquelle le pneu est destiné et des besoins de l'utilisateur
- Étroit > Pour passer entre les rangées de cultures (270 à 480 mm)
- Intermédiaire > Pour plus de polyvalence (de 520 à 650 mm)
- Large > Pour protéger les sols (de 710 à 900 mm)
- Pour un même diamètre de pneu et de jante, augmenter la largeur du pneu permet d'augmenter la capacité de charge ou de réduire la pression de gonflage à charge équivalente

3

CHOISIR LA CAPACITÉ DE CHARGE ET LA TECHNOLOGIE

- En fonction des besoins du client et de ses usages, sélectionner l'indice de charge
- Choisir la technologie
- IF = capacité de charge augmentée de 20% par rapport à un pneu standard
- VF = capacité de charge augmentée de 40% par rapport à un pneu standard
- Pour un même diamètre et une même largeur, le pneu doit être adapté à la puissance du tracteur

4

CHOISIR UN TYPE DE SCULPTURE ET LA MARQUE DU PNEU

- Certains pneus existent avec différentes sculptures pour une même dimension
- Certains pneus sont ainsi spécifiquement conçus pour une utilisation routière intensive ou un usage en municipalité
- Le choix de la marque est important vis-à-vis des programmes de garantie, de l'assistance disponible localement et de la valorisation de la machine

1

**CHOISIR LE DIAMÈTRE
DU PNEU EN FONCTION
DE LA PUISSANCE
DE LA MACHINE**

2

**CHOISIR
LA LARGEUR
DU PNEU**

3

**CHOISIR LA CAPACITÉ
DE CHARGE ET
LA TECHNOLOGIE**

4

**CHOISIR UN TYPE DE
SCULPTURE ET LA
MARQUE DU PNEU**

1

1.95_M

4



2

520/85R42 MICHELIN AGRIBIB2
162A8/B
Charge @40kph & 2.4b
4750kg

4



2

620/70R42 MICHELIN OMNIBIB
160D
Charge @40kph & 1.6b
4930kg

4



2

650/65R42 MICHELIN MULTIBIB
158D
Charge @40kph & 1.6b
4650kg

4



2

VF710/60R42 MICHELIN XEOBIB
161D
Charge @40kph & 1b
4625kg

1

1.95_M

4



2

650/65R42 MICHELIN ROADBIB
165D/161E
Charge @40kph & 2.4b
5640kg

4



2

710/70R38 MICHELIN MACHXBIB
171D
Charge @40kph & 2.4b
6735kg

4



2

VF650/65R42 MICHELIN AXIOBIB2
174D/171E
Charge @40kph & 2b
6700kg

4




2

VF710/60R42 MICHELIN AXIOBIB2
173D/173E
Charge @40kph & 2b
7100kg

DIMENSIONS DES PNEUS

SW Largeur de section
R* Rayon avec charge en statique
OD Diamètre total = 2R
ø Diamètre de la jante



MARQUAGES SPÉCIFIQUES POUR LES PNEUS DE TRÈS HAUTE TECHNOLOGIE


IF = Improved Flexion

VF = Very High Flexion

Pneus conçus pour fonctionner avec une charge nominale 20 % plus élevée que les pneus métriques standard à la même pression de gonflage

Pneus conçus pour fonctionner avec une charge nominale 40 % plus élevée que les pneus métriques standard à la même pression de gonflage

MICHELIN ULTRAFLEX TECHNOLOGIES



■ PLUS GRAND RESPECT DES SOLS

Grâce à une plus grande surface d'empreinte, les pneumatiques dotés de la technologie MICHELIN Ultraflex préservent vos sols des phénomènes de compaction et d'orniérage.

L'air et l'eau circulent ainsi plus librement. En conséquence, les conditions sont optimum pour des rendements agronomiques maximum.

■ PLUS D'ÉCONOMIE DE CARBURANT

La plus grande surface d'empreinte au sol augmente considérablement la capacité de traction de ces pneumatiques, réduisant ainsi le taux de patinage : vous travaillez plus vite et économisez du carburant.

■ PLUS D'ENDURANCE ET DE LONGÉVITÉ

Des flancs renforcés et des mélanges de caoutchouc spéciaux rendent la carcasse des pneumatiques dotés de la technologie MICHELIN Ultraflex extrêmement endurante, même à plus basse pression(1). Résultat : un meilleur retour sur investissement.





MICHELIN EVOBIB

LE PNEU 2-EN-1

NOUVEAU


POUR TRACTEUR DE FORTE PUISSANCE

Performances accrues avec un système de gonflage centralisé (CTIS)



TECHNOLOGIE PNEUMATIQUE « 2 EN 1 »

Configuration adaptative sur route et sur surfaces agricoles **VF** Very High Flexion⁽²⁾
Conçu pour fonctionner avec un système de gonflage centralisé **CTIS**



PROTECTION DES SOLS

- Une empreinte au sol maximisée

Variation de l'empreinte au sol de 47%⁽¹⁾ entre la route et les champs.
C'est deux fois plus qu'un pneu VF⁽²⁾ avec une bande de roulement à barrettes.



TRACTION

- Même traction qu'avec un profil à barrettes

+15% de traction⁽³⁾ par rapport à un pneu VF⁽²⁾ concurrent avec une bande de roulement hybride. Et même capacité de traction qu'un pneu VF⁽²⁾ avec une bande de roulement à barrettes dans des conditions normales de champ.



ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

- Réduction des coûts

Jusqu'à -7% d'économie de carburant⁽⁴⁾ par rapport à un pneu VF concurrent avec une bande de roulement hybride. Cela signifie 2 litres économisés par heure⁽⁴⁾.

(1) Test interne Michelin réalisé à Ladoux (France) en septembre 2021, comparant le pneu MICHELIN EVOBIB et le pneu MICHELIN AXIOBIB 2. Dimension : VF 710/70 R 42 ; Charge par pneu : 5 300 kg ; Vitesse sur route : 65 km/h ; Vitesse dans les champs : 30 km/h. (2) La norme Very High Flexion (VF) permet de porter 40% de charge supplémentaire qu'un pneu standard à iso pression. (3) Test interne Michelin réalisé à Pagnant (France) en novembre 2021, comparant le pneu MICHELIN EVOBIB au pneu VF à bande de roulement hybride d'un concurrent et au pneu MICHELIN AXIOBIB 2. Dimension : VF 710/70 R 42 ; Charge par pneu : 4 300 kg ; Pression de gonflage recommandée par le constructeur ; Type de sol : chaume de maïs humide. (4) Test interne Michelin réalisé à Ladoux (France) en novembre 2021, comparant le pneu MICHELIN EVOBIB et le pneu concurrent VF hybride. Véhicule : tracteur ; Dimension : VF 710/70 R 42 ; Charge par pneu : 4 300 kg ; Utilisation de la pression de gonflage recommandée par le constructeur ; Consommation moyenne de carburant calculée après 10 tours de 8 km (80 km au total).

DIMENSIONS

VF 600/70R30 165D/161E TL **NOUVEAU**

VF 710/70R42 179D/175E TL **NOUVEAU**

MICHELIN EVOBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdc mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
30	VF 600/70R30 165D/161E TL NOUVEAU	147406	597	1598	684	4696	DW21B(A)	DW20B(A)	737	468	53
Bar	0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.3 2.4										
Psi	9 12 15 17 20 23 26 29 32 33 35										
Route	1815 2145 2475 2785 3095 3400 3710 4020 4585 5150										
Champs	3035 3540 4050 4555 5060 5560										

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdc mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
42	VF 710/70R42 179D/175E TL NOUVEAU	707510	716	2063	887	6069	DW25B(A)	DW23B(A) MW25B(A)	802	867	54
Bar	0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.3 2.4										
Psi	9 12 15 17 20 23 26 29 32 33 35										
Route	2770 3275 3775 4255 4735 5210 5690 6170 6960 7750										
Champs	4580 5345 6105 6870 7620 8370										

*IMPORTANT :

La pression de gonflage doit toujours être adaptée à la charge par pneu, à la vitesse de déplacement et au travail à effectuer. Les recommandations ci-dessus sont fournies sous réserve de toute modification apportée après la date de publication de ces tableaux. Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

- En cas de configuration à pneu simple, ajoutez 0,4 bar pour une utilisation sur des pentes de plus de 20 %
- (R) Pression sur route
- (C) Pression au champs



MICHELIN ROADBIB

**LA SOLUTION POUR
UN USAGE ROUTIER
INTENSIF SUR ROUTE**



+5% D'ÉCONOMIES DE CARBURANT⁽¹⁾

- Large empreinte au sol combinée à une profondeur de sculpture moindre
- Faible résistance au roulement entraînant une réduction de la consommation de carburant



LONGÉVITÉ

- Design exclusif : forme des blocs et nouveau mélange de gomme
- Pneus directionnels



CONFORT OPTIMAL

- Moins d'espace entre les sculptures qu'entre les barrettes classiques
- Isolation acoustique prévue dès la conception du pneu
- Meilleure tenue de route grâce à une plus grande surface de caoutchouc au sol et à une nouvelle sculpture



MANIABILITÉ ET SÉCURITÉ

- Qualité de roulement améliorée grâce à une nouvelle sculpture similaire à celle d'un pneu de camion
- Bonne adhérence du pneu sur route mouillée grâce aux chemins d'évacuation verticaux

(1) versus pneu concurrent Premium à barrettes (650/65 R42 & 540/65 R30). Test de consommation de carburant réalisé en Juin 2020 - Ladoux/France

DIMENSIONS

540/65R30 150D/146E TL

600/70R30 158D/154E TL **NOUVEAU**

600/70R30 158D/155E TL

650/60R34 159D/155E TL

650/65R34 161D/157E TL

650/65R42 165D/161E TL

710/70R42 173D/169E TL **NOUVEAU**

710/70R42 173D/170E TL

710/75R42 175D/171E TL

MICHELIN ROADBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdc mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
30	540/65R30 150D/146E TL			274757	547	1464	655	4365	DW16L	W18L	754	332	32
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8
Psi	6	9	12	15	17	20	23	26	29	32	35	38	41
10 km/h	1930	2185	2445	2700	3000	3300	3600	3900	4200	4405	4615	4820	5025
30 km/h	1480	1755	2030	2310	2585	2860	3135	3315	3495	3675	3855		
40 km/h		1695	1955	2210	2470	2725	2985	3155	3330	3500	3670		
50 km/h		1630	1875	2120	2370	2615	2860	3025	3190	3355	3520		
65 km/h			1800	2030	2265	2495	2725	2880	3040	3195	3350		
70 km/h			1640	1850	2060	2270	2480	2610	2740	2870	3000		

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdc mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
30	600/70R30 158D/154E TL			264539	592	1617	726	4800	DW20B(A)		DW18L DW21B (A)		737	468	42
	NOUVEAU														
Bar	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8
Psi	6	8	9	11	12	15	17	20	23	26	29	32	35	38	41
10 km/h	2290	2760	2705	3265	3125	3540	3955	4375	4790	5210	5625	5815	6000	6190	6375
30 km/h	1925	2125	2325	2525	2725	3125	3525	3925	4325	4480	4640	4795	4950		
40 km/h			2200	2385	2565	2935	3300	3670	4035	4205	4375	4545	4715		
50 km/h			2110	2285	2460	2815	3165	3515	3865	4030	4195	4355	4520		
65 km/h					2360	2680	3000	3325	3650	3800	3950	4100	4250		
70 km/h					2150	2440	2730	3025	3320	3430	3535	3645	3750		

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdc mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
30	600/70R30 158D/155E TL			217911	610	1569	684	4630	DW20B (A)		DW18L DW21B (A)		737	468	40
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8		
Psi	6	9	12	15	17	20	23	26	29	32	35	38	41		
10 km/h	1930	2185	2445	2700	3000	3300	3600	3900	4200	4405	4615	4820	5025		
30 km/h	1480	1755	2030	2310	2585	2860	3135	3315	3495	3675	3855				
40 km/h		1695	1955	2210	2470	2725	2985	3155	3330	3500	3670				
50 km/h		1630	1875	2120	2370	2615	2860	3025	3190	3355	3520				
65 km/h			1800	2030	2265	2495	2725	2880	3040	3195	3350				
70 km/h			1640	1850	2060	2270	2480	2610	2740	2870	3000				

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN ROADBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
34	650/60R34 159D/155E TL			556249	649.6	1651	749	4915	DW20B (A)		DW21B (A) DW23B (A)		823	500	39
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8		
Psi	6	9	12	15	17	20	23	26	29	32	35	38	41		
10 km/h	1930	2185	2445	2700	3000	3300	3600	3900	4200	4405	4615	4820	5025		
30 km/h	1480	1755	2030	2310	2585	2860	3135	3315	3495	3675	3855				
40 km/h		1695	1955	2210	2470	2725	2985	3155	3330	3500	3670				
50 km/h		1630	1875	2120	2370	2615	2860	3025	3190	3355	3520				
65 km/h			1800	2030	2265	2495	2725	2880	3040	3195	3350				
70 km/h			1640	1850	2060	2270	2480	2610	2740	2870	3000				

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdc mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
34	650/65R34 161D/157E TL			330378	678.8	1701	769	5060	DW20B (A)		DW21B (A) DW23B (A)		823	555	39
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8		
Psi	6	9	12	15	17	20	23	26	29	32	35	38	41		
10 km/h	2700	3090	3475	3865	4290	4720	5145	5575	6000	6235	6470	6705	6940		
30 km/h	2070	2470	2865	3265	3660	4055	4455	4670	4890	5105	5320				
40 km/h		2385	2755	3130	3500	3875	4245	4450	4655	4860	5065				
50 km/h			2290	2645	3000	3360	3715	4070	4265	4465	4660	4855			
65 km/h				2575	2900	3225	3550	3875	4065	4250	4440	4625			
70 km/h				2345	2640	2935	3230	3525	3675	3825	3975	4125			

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdc mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
42	650/65R42 165D/161E TL			075643	633	1932	870	5733	DW20B (A)		DW21B(A) DW23B (A)		802	643	43
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8		
Psi	6	9	12	15	17	20	23	26	29	32	35	38	41		
10 km/h	3000	3400	3800	4200	4675	5145	5620	6090	6565	6855	7145	7435	7725		
30 km/h	2300	2730	3165	3595	4025	4460	4890	5150	5410	5665	5925				
40 km/h		2660	3060	3460	3855	4255	4655	4900	5150	5395	5640				
50 km/h			2550	2935	3315	3700	4080	4465	4700	4940	5175	5410			
65 km/h				2800	3165	3525	3890	4250	4475	4700	4925	5150			
70 km/h				2550	2880	3210	3540	3870	4060	4250	4435	4625			

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN ROADBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)		Profond. de sculpt. (mm)
42	710/70R42 173D/169E TL			749845	720	2076	938	6177	DW23B (A)		DW25B (A)		802	867		38
	NOUVEAU															
Bar	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	
Psi	6	8	9	11	12	15	17	20	23	26	29	32	35	38	41	
10 km/h	3750	4015	4275	4540	4800	5325	6000	6675	7350	8025	8700	8965	9225	9490	9750	
30 km/h	2875	3175	3470	3770	4065	4660	5255	5845	6440	6700	6960	7215	7475			
40 km/h			3285	3570	3855	4425	4995	5560	6130	6380	6625	6875	7120			
50 km/h			3150	3425	3695	4240	4785	5335	5880	6120	6355	6590	6825			
65 km/h					3550	4065	4575	5090	5600	5825	6050	6275	6500			
70 km/h					3230	3700	4165	4630	5095	5270	5450	5625	5800			

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
42	710/70R42 173D/170E TL			885975	710	2028	915	6025	DW23B (A)		DW25B (A)		802	867	37
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8		
Psi	6	9	12	15	17	20	23	26	29	32	35	38	41		
10 km/h	3750	4275	4800	5325	6000	6675	7350	8025	8700	8965	9225	9490	9750		
30 km/h	2875	3470	4065	4660	5250	5845	6440	6700	6960	7215	7475				
40 km/h		3285	3855	4425	4990	5560	6130	6380	6625	6875	7120				
50 km/h		3150	3695	4240	4790	5335	5880	6115	6355	6590	6825				
65 km/h			3550	4065	4575	5090	5600	5825	6050	6275	6500				
70 km/h			3230	3695	4165	4630	5095	5320	5550	5775	6000				

Ø pouces	Description				CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
42	710/75R42 175D/171E TL				378080	743.8	2140	957	6350	DW23B (A)	DW21B(A) DW25B (A)	802	949	42
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	
Psi	6	9	12	15	17	20	23	26	29	32	35	38	41	
10 km/h	3975	4525	5075	5625	6300	6975	7650	8325	9000	9340	9675	10015	10350	
30 km/h	3050	3690	4335	4975	5615	6260	6900	7160	7420	7675	7935			
40 km/h		3560	4160	4765	5365	5970	6570	6815	7065	7310	7555			
50 km/h		3415	3990	4570	5145	5725	6300	6535	6775	7010	7245			
65 km/h			3750	4315	4875	5440	6000	6225	6450	6675	6900			
70 km/h			3415	3925	4440	4950	5460	5635	5805	5980	6150			

*IMPORTANT :

La pression de gonflage doit toujours être adaptée à la charge par pneu, à la vitesse de déplacement et au travail à effectuer. Les recommandations ci-dessus sont fournies sous réserve de toute modification apportée après la date de publication de ces tableaux. Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

- Pour le labourage et les autres opérations agricoles qui nécessitent un couple élevé, utilisez la ligne des 30 km/h.
- En cas de configuration à pneu simple :
 - Ajoutez 0,4 bar pour une utilisation sur des pentes de plus de 20%
 - Ajoutez 0,4 bar pour une utilisation intensive sur route, soit dès que vous passez plus de 50% du temps sur la route
- 10 km/h : opérations à faible couple uniquement.



MICHELIN AXIOBIB 2

**UN PNEU POLYVALENT
POUR RELEVER LE DÉFI
DE LA TRACTION ET DE
LA PROTECTION DES SOLS**



POUR TRACTEUR DE FORTE PUISSANCE



VF Very High Flexion



PROTECTION DU SOL

la pression la plus basse du marché grâce à la norme PFO : +14% de charge à 10km/h par rapport aux pneus classiques de la concurrence ⁽¹⁾



PLUS DE TRACTION ⁽¹⁾ : +8% ⁽²⁾ VS Concurrent Premium



Augmentation potentielle des rendements **jusqu'à 4% par an ⁽³⁾**

(1) Selon les cahiers des charges des concurrents, même si vos pneus ne portent pas le marquage PFO sur le flanc. Se référer au tableau Charge / Pression pour les pneus MUT page. (2) Essais Michelin réalisés en novembre 2021 - Pagnant - France, John Deere 7310R, sur des chaumes de maïs humides. (3) Etude menée par l'Université Harper Adams, Newport, Royaume-Uni - de 2014 à 2016

DIMENSIONS

VF 540/65R30 158D/155E TL PFO
VF 600/60R30 162D/159E TL PFO
VF 600/70R30 168D/165E TL PFO
VF 620/75R30 172D/169E TL PFO
VF 650/60R34 168D/165E TL PFO
VF 650/65R34 170D/167E TL PFO
VF 710/60R34 173D/169E TL PFO

VF 650/60R38 170D/167E TL PFO
VF 650/85R38 182D/179E TL PFO
VF 800/70R38 187D/184E TL PFO
VF 650/65R42 174D/171E TL PFO
VF 650/85R42 183D/180E TL PFO
VF 710/60R42 176D/173E TL PFO
VF 710/70R42 182D/179E TL PFO

VF 710/75R42 184D/180E TL PFO
VF 900/60R42 189D/185E TL PFO
VF 750/70R44 186D/183E TL PFO

MICHELIN AXIOBIB 2

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)	
30	VF 540/65R30 158D/155E TL PFO			296638	536	1460	641	4316	W18L	W16L	754	332	48	
Bar	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2
Psi	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29
10 km/h PFO	2400	2750	2940	3130	3320	3510	3695	3885	4075	4265	4370	4470	4575	4675
30 km/h PFO	2225	2550	2725	2900	3075	3255	3430	3605	3780	3955	4050	4145	4240	4335
65 km/h	2180	2500	2670	2845	3015	3190	3360	3530	3705	3875	3970	4065	4155	4250
65 km/h Dual	1920	2180	2310	2440	2570	2700	2830	2960	3090	3220	3350	3480	3610	3740
70 km/h	2000	2330	2495	2655	2820	2985	3130	3270	3415	3555	3640	3730	3815	3900

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
30	VF 600/60R30 162D/159E TL PFO			371968	597	1468	643	4336	DW20B (A)		DW18L		757	381	49
Bar	0.4	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2
Psi	6	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29
10 km/h PFO		2530	2965	3180	3395	3605	3820	4035	4250	4460	4675	4815	4950	5090	5225
30 km/h PFO		2345	2750	2950	3145	3345	3545	3740	3940	4135	4335	4465	4590	4720	4845
65 km/h		2300	2695	2890	3085	3280	3475	3665	3860	4055	4250	4375	4500	4625	4750
65 km/h Dual	1715	2055	2390	2550	2715	2875	3035	3210	3390	3565	3740	3850	3960	4070	4180
70 km/h		2095	2445	2620	2790	2965	3140	3325	3505	3690	3870	3985	4100	4210	4325

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
30	VF 600/70R30 168D/165E TL PFO			426719	624	1579	689	4659	DW21B (A)	DW20B (A)	737	468	58		
Bar	0.4	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2
Psi	6	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29
10 km/h PFO		3080	3575	3835	4100	4360	4620	4880	5145	5405	5665	5790	5915	6035	6160
30 km/h PFO		2855	3315	3560	3800	4045	4285	4530	4770	5015	5255	5370	5485	5595	5710
65 km/h		2800	3250	3490	3725	3965	4200	4440	4675	4915	5150	5265	5375	5490	5600
65 km/h Dual	2075	2470	2860	3080	3300	3520	3740	3940	4135	4335	4530	4630	4730	4830	4930
70 km/h		2550	2990	3210	3430	3650	3870	4075	4280	4480	4685	4790	4890	4995	5095

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN AXIOBIB 2

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description				CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
30	VF 620/75R30 172D/169E TL PFO				702894	662	1670	722	4919	DW23B (A)	DW20B (A) DW21B (A)	737	556	58
Bar	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2
Psi	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29
10 km/h PFO	3465	4015	4310	4605	4900	5200	5495	5790	6085	6380	6520	6655	6795	6930
30 km/h PFO	3215	3725	4000	4275	4545	4820	5095	5370	5640	5915	6045	6170	6300	6425
65 km/h	3150	3650	3920	4190	4455	4725	4995	5265	5530	5800	5925	6050	6175	6300
65 km/h Dual	2770	3165	3365	3565	3760	3960	4160	4355	4555	4750	4950	5150	5345	5545
70 km/h	2890	3380	3625	3870	4115	4360	4600	4845	5085	5325	5440	5555	5670	5785

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
34	VF 650/60R34 168D/165E TL PFO			202185	677	1653	732	4895	DW23B (A)		DW21B (A) DW24B (A)		823	500	58
Bar	0.4	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2
Psi	6	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29
10 km/h PFO	3080	3565	3830	4090	4355	4615	4880	5140	5405	5665	5790	5915	6035	6160	
30 km/h PFO	2855	3305	3550	3795	4035	4280	4525	4770	5010	5255	5370	5485	5595	5710	
65 km/h	2800	3240	3480	3720	3955	4195	4435	4675	4910	5150	5265	5375	5490	5600	
65 km/h Dual	2025	2445	2860	3055	3245	3440	3630	3855	4080	4305	4530	4630	4730	4830	4930
70 km/h	2580	2985	3190	3395	3595	3800	4035	4275	4510	4745	4845	4950	5050	5150	

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)		Profond. de sculpt. (mm)
34	VF 650/65R34 170D/167E TL PFO			101906	679	1710	756	5061	DW23B (A)		DW21B (A) MW23B (A)		823	600		58
Bar	0.4	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2	
Psi	6	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29	
10 km/h PFO		3385	3950	4205	4460	4715	4975	5230	5485	5740	5995	6145	6300	6450	6600	
30 km/h PFO		3135	3660	3900	4135	4375	4610	4850	5085	5325	5560	5700	5840	5980	6120	
65 km/h		3075	3590	3825	4055	4290	4520	4755	4985	5220	5450	5590	5725	5865	6000	
65 km/h Dual	2265	2695	3125	3360	3600	3835	4070	4250	4435	4615	4795	4915	5040	5160	5280	
70 km/h		2830	3305	3545	3785	4020	4260	4450	4640	4830	5020	5145	5275	5400	5525	

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN AXIOBIB 2

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdx mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)		
34	VF 710/60R34 173D/169E TL PFO			757609	729	1727	754	5093	DW25B (A)	DW23B (A) (NRO) MW25B (A)		613	58		
Bar	0.4	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2
Psi	6	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29
10 km/h PFO		3465	4125	4405	4690	4970	5255	5535	5815	6100	6380	6575	6765	6960	7150
30 km/h PFO		3215	3825	4085	4350	4610	4870	5130	5395	5655	5915	6095	6275	6450	6630
65 km/h		3150	3750	4005	4265	4520	4775	5030	5290	5545	5800	5975	6150	6325	6500
65 km/h Dual	2330	2815	3300	3520	3740	3960	4180	4410	4645	4875	5105	5260	5415	5565	5720
70 km/h		2865	3350	3595	3840	4080	4325	4565	4805	5040	5280	5410	5540	5670	5800

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)		
38	VF 650/60R38 170D/167E TL PFO			908973	668	1742	772	5145	DW23B (A)	DW20B (A) MW23B (A)	825	540	58		
Bar	0.4	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2
Psi	6	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29
10 km/h PFO		3190	3795	4050	4305	4560	4815	5065	5320	5575	5830	6025	6215	6410	6600
30 km/h PFO		2960	3520	3755	3990	4225	4465	4700	4935	5170	5405	5585	5765	5940	6120
65 km/h		2900	3450	3680	3915	4145	4375	4605	4840	5070	5300	5475	5650	5825	6000
65 km/h Dual	2140	2590	3035	3240	3445	3645	3850	4055	4260	4460	4665	4820	4975	5125	5280
70 km/h		2640	3085	3310	3535	3755	3980	4190	4405	4615	4825	4985	5145	5300	5460

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)		Profond. de sculpt. (mm)	
38	VF 650/85R38 182D/179E TL PFO	655949	680	2063	900	6088	DW23B (A)		DW20B (A) DW21B		804	857		63	
Bar	0.4	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2
Psi	6	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29
10 km/h PFO		4675	5365	5760	6155	6550	6945	7340	7735	8130	8525	8730	8940	9145	9350
30 km/h PFO		4335	4975	5340	5710	6075	6440	6805	7175	7540	7905	8095	8290	8480	8670
65 km/h		4250	4875	5235	5595	5955	6315	6670	7030	7390	7750	7940	8125	8315	8500
65 km/h Dual	3125	3710	4290	4605	4920	5230	5545	5865	6185	6500	6820	6985	7150	7315	7480
70 km/h		3870	4490	4805	5115	5425	5735	6065	6395	6725	7055	7230	7405	7575	7750

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN AXIOBIB 2

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)		Profond. de sculpt. (mm)
38	VF 800/70R38 187D/184E TL	PFO		136377	821	2072	891	6096	DW27B (A)	DW25B (A)		804		1073		63
Bar	0.4	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2	
Psi	6	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29	
10 km/h PFO		5365	6380	6820	7260	7700	8140	8580	9020	9460	9900	10105	10315	10520	10725	
30 km/h PFO		4975	5915	6325	6730	7140	7550	7955	8365	8770	9180	9370	9565	9755	9945	
65 km/h		4875	5800	6200	6600	7000	7400	7800	8200	8600	9000	9190	9375	9565	9750	
65 km/h Dual	3630	4370	5105	5435	5765	6095	6425	6800	7175	7545	7920	8085	8250	8415	8580	
70 km/h		4435	5170	5540	5910	6275	6645	7030	7420	7805	8190	8395	8595	8800	9000	

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
42	VF 650/65R42 174D/171E TL PFO			387916	666	1920	847	5680	DW23B (A)		DW20B (A) DW21B(A)		802	643	58
Bar	0.4	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2
Psi	6	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29
10 km/h PFO		3685	4400	4675	4950	5225	5500	5775	6050	6325	6600	6795	6985	7180	7370
30 km/h PFO		3415	4080	4335	4590	4845	5100	5355	5610	5865	6120	6300	6480	6655	6835
65 km/h		3350	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000	6175	6350	6525	6700
65 km/h Dual	2465	2995	3520	3740	3960	4180	4400	4620	4840	5060	5280	5435	5590	5740	5895
70 km/h		3075	3580	3835	4085	4340	4590	4820	5050	5275	5505	5665	5830	5990	6150

Ø pouces	Description				CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
42	VF 650/85R42 183D/180E TL PFO				530764	670	2164	948	6393	DW23B (A)	DW21B(A)	802	914	61
Bar	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2
Psi	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29
10 km/h PFO	4815	5665	6055	6450	6840	7235	7625	8015	8410	8800	9005	9215	9420	9625
30 km/h PFO	4465	5255	5620	5980	6345	6710	7070	7435	7795	8160	8350	8545	8735	8925
65 km/h	4375	5150	5505	5865	6220	6575	6930	7290	7645	8000	8190	8375	8565	8750
65 km/h Dual	3850	4400	4675	4950	5225	5500	5775	6050	6325	6600	6875	7150	7425	7700
70 km/h	4015	4665	4990	5315	5640	5965	6310	6655	7000	7345	7515	7690	7860	8030

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN AXIOBIB 2

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
42	VF 710/60R42 176D/173E TL PFO			941770	730	1885,3	830	5574	DW25B (A)		DW23B (A) MW25B (A)		802	710	58
Bar	0.4	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2
Psi	6	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29
10 km/h PFO		3795	4540	4865	5195	5520	5845	6170	6495	6825	7150	7315	7480	7645	7810
30 km/h PFO		3520	4210	4515	4815	5120	5420	5725	6025	6330	6630	6785	6935	7090	7240
65 km/h		3450	4125	4420	4720	5015	5315	5610	5905	6205	6500	6650	6800	6950	7100
65 km/h Dual	2550	3090	3630	3890	4150	4405	4665	4930	5195	5455	5720	5855	5985	6120	6250
70 km/h		3140	3700	3985	4265	4545	4825	5100	5370	5645	5915	6050	6190	6325	6460

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)		Profond. de sculpt. (mm)	
42	VF 710/70R42 182D/179E TL PFO	523668	731	2066	906	6104	DW25B (A)	DW23B (A) MW25B (A)	802	867	63				
Bar	0.4	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2
Psi	6	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29
10 km/h PFO		4675	5500	5880	6255	6635	7015	7390	7770	8145	8525	8730	8940	9145	9350
30 km/h PFO		4335	5100	5450	5800	6150	6505	6855	7205	7555	7905	8095	8290	8480	8670
65 km/h		4250	5000	5345	5690	6030	6375	6720	7065	7405	7750	7940	8125	8315	8500
65 km/h Dual	3125	3765	4400	4685	4975	5260	5545	5865	6185	6500	6820	6985	7150	7315	7480
70 km/h		3870	4490	4805	5115	5425	5735	6065	6395	6725	7055	7230	7405	7575	7750

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
42	VF 710/75R42 184D/180E TL PFO			259635	737	2153	950	6370	DW25B (A)		DW23B (A)		802	945	65
Bar	0.4	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2
Psi	6	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29
10 km/h PFO		4950	5760	6175	6590	7005	7420	7830	8245	8660	9075	9280	9490	9695	9900
30 km/h PFO		4590	5340	5725	6110	6495	6880	7260	7645	8030	8415	8605	8800	8990	9180
65 km/h		4500	5235	5610	5990	6365	6745	7120	7495	7875	8250	8440	8625	8815	9000
65 km/h Dual	3300	3985	4665	4975	5280	5590	5895	6235	6580	6920	7260	7425	7590	7755	7920
70 km/h		4145	4820	5160	5495	5835	6170	6530	6885	7245	7600	7700	7800	7900	8000

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN AXIOBIB 2

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
42	VF 900/60R42 189D/185E TL PFO			428922	881	2158	942	6357	DW308 (A)		DW288 (A)			1230	64
Bar	0.4	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2
Psi	6	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29
10 km/h PFO		5550	6475	6940	7400	7865	8325	8790	9250	9715	10175	10465	10755	11040	11330
30 km/h PFO		5145	6005	6435	6865	7290	7720	8150	8580	9005	9435	9705	9970	10240	10505
65 km/h		5045	5885	6305	6725	7145	7565	7985	8410	8830	9250	9515	9775	10040	10300
65 km/h Dual	3665	4440	5180	5550	5920	6290	6660	7030	7400	7770	8140	8370	8605	8835	9065
70 km/h		4590	5355	5740	6120	6505	6885	7270	7655	8035	8420	8630	8835	9045	9250

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)		
44	VF 750/70R44 186D/183E TL PFO			681569	763	2180	956	6438	DW25B (A)	MW24B (A) MW25B (A) DW24B (A)		1016	64		
Bar	0.4	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2
Psi	6	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29
10 km/h PFO		5225	6090	6530	6975	7415	7860	8300	8740	9185	9625	9830	10040	10245	10450
30 km/h PFO		4845	5645	6055	6465	6875	7285	7695	8105	8515	8925	9115	9310	9500	9690
65 km/h		4750	5535	5935	6340	6740	7145	7545	7945	8350	8750	8940	9125	9315	9500
65 km/h Dual	3410	4105	4795	5160	5525	5885	6250	6615	6975	7340	7700	7865	8030	8195	8360
70 km/h		4375	5095	5460	5820	6180	6540	6920	7300	7680	8060	8235	8405	8580	8750

*IMPORTANT :

La pression de gonflage doit toujours être adaptée à la charge par pneu, à la vitesse de déplacement et au travail à effectuer. Les recommandations ci-dessus sont fournies sous réserve de toute modification apportée après la date de publication de ces tableaux. Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

- Pour le labourage et les autres opérations agricoles qui nécessitent un couple élevé, utilisez la ligne des 30 km/h.
- En cas de configuration à pneu simple :
 - Ajoutez 0,4 bar pour une utilisation sur des pentes de plus de 20%
 - Ajoutez 0,4 bar pour une utilisation intensive sur route, soit dès que vous passez plus de 50% du temps sur la route
- Jante étroite (NRO - Narrow rim option) :
 - dans cette configuration, ajoutez 0,2 bar.
- 10 km/h : opérations à faible couple uniquement.



MICHELIN AXIOBIB

**TRACTION AMÉLIORÉE
& PROTECTION DU SOL
POUR LES TRACTEURS DE
TRÈS GRANDE PUISSANCE**



POUR TRACTEUR DE FORTE PUISSANCE



IMPROVED FLEXION (IF)

Pneu conçu pour fonctionner à une charge nominale 20 % plus élevée que les pneus standard à la même pression de gonflage.



MEILLEURS RENDEMENTS +4% /An⁽¹⁾



ÉCONOMIES DE CARBURANT

jusqu'à **15%** lors des travaux au champs⁽²⁾



+11% DE TRACTION

avec AXIOBIB IF 710/70R42 vs standard 710/70R42



PROTECTION DES SOLS

grâce à la capacité de basse pression

(1) Étude menée par l'université Harper Adams, Newport, Royaume-Uni - de 2014 à 2016.

(2) En moyenne, observé par rapport à l'équipement standard lors des démonstrations sur le terrain.

DIMENSIONS

IF 600/70 R30 159D TL

IF 620/75 R30 164D TL

IF 650/75 R30 166D TL

IF 650/60 R34 165D TL

IF 650/65 R34 161D TL

IF 710/60 R34 164D TL

IF 650/65 R38 169D TL

IF 650/85 R38 179D TL

IF 710/60 R38 172D TL

IF 710/85 R38 178D TL

IF 800/70 R38 179D TL

IF 710/70 R42 179D TL

IF 710/75 R42 176D TL

IF 900/60 R42 186D TL

IF 750/75 R46 186D TL

IF 900/65 R46 190D TL

MICHELIN AXIOBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
30	IF 600/70R30 159D TL	280086	613	1585	695	4683	DW21B (A)	DW20B (A)	737	450	56
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6				
Psi	6	9	12	15	17	20	23				
10 km/h			3220	3710	4200	4615	5030				
30 km/h			2910	3355	3795	4175	4550				
65 km/h			2800	3225	3650	4015	4375				
65 km/h Dual	1760	2110	2460	2835	3210	3530	3850				

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
30	IF 620/75R30 164D TL	668406	659	1670	728	4927	DW23B (A)	DW20B (A) DW21B (A) MW23B(A)	737	570	58
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6				
Psi	6	9	12	15	17	20	23				
10 km/h			3620	4110	4600	5175	5750				
30 km/h			3275	3720	4160	4680	5200				
65 km/h			3150	3575	4000	4500	5000				
65 km/h Dual	1970	2370	2770	3145	3520	3960	4400				

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
30	IF 650/75R30 166D TL	828322	679	1721	745	5071	DW23B (A)	MW23B(A)		638	57
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6				
Psi	6	9	12	15	17	20	23				
10 km/h			3965	4500	5030	5565	6095				
30 km/h			3590	4070	4550	5030	5510				
65 km/h			3450	3915	4375	4840	5300				
65 km/h Dual	2140	2590	3040	3445	3850	4255	4660				

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)		Profond. de sculpt. (mm)
34	IF 650/60R34 165D TL			100511	633	1661	745	4933	DW23B (A)		DW21B (A) DW24B (A)		823	500		58
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	
Psi	6	9	12	15	17	20	23	25	26	28	29	30	32	33	35	
10 km/h			3220	3675	4130	4580	5030	5145	5255	5370	5480	5590	5700	5810	5920	
30 km/h			2910	3325	3735	4145	4550	4650	4755	4855	4955	5055	5155	5255	5355	
65 km/h			2800	3195	3590	3985	4375	4475	4570	4670	4765	4860	4960	5055	5150	
65 km/h Dual	1760	2115	2465	2815	3160	3505	3850	3935	4020	4105	4190	4275	4360	4445	4530	

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN AXIOBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
34	IF 610/60R34 164D TL	712503	708	1696	756	5030	DW25B (A)			615	58
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6				
Psi	6	9	12	15	17	20	23				
10 km/h			3620	4185	4745	5250	5750				
30 km/h			3275	3785	4290	4745	5200				
65 km/h			3150	3640	4125	4565	5000				
65 km/h Dual	1970	2370	2770	3200	3630	4015	4400				

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
34	IF 650/65R34 161D TL	711975	653	1721	764	5099	DW23B (A)	MW23B (A)	823	555	58
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6				
Psi	6	9	12	15	17	20	23				
10 km/h			3535	4070	4600	4960	5320				
30 km/h			3200	3680	4160	4485	4810				
65 km/h			3075	3540	4000	4315	4625				
65 km/h Dual	1920	2315	2710	3115	3520	3795	4070				

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
38	IF 650/65R38 169D TL			508421	649	1826	833	5446	DW23B (A)		DW21B (A) MW21B(A)		825	599	58
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4
Psi	6	9	12	15	17	20	23	25	26	28	29	30	32	33	35
10 km/h			3735	4240	4745	5175	5605	5740	5875	6005	6140	6275	6405	6540	6670
30 km/h			3380	3835	4290	4680	5070	5190	5315	5435	5555	5675	5795	5910	6030
65 km/h			3250	3690	4125	4500	4875	4990	5110	5225	5340	5455	5570	5685	5800
65 km/h Dual	2025	2445	2860	3245	3630	3960	4290	4390	4495	4595	4695	4795	4900	5000	5100

Ø pouces	Description		CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)		Profond. de sculpt. (mm)
38	IF 710/60R38 172D TL		220975	710	1844	834	5486	DW25B (A)				825	661		58
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4
Psi	6	9	12	15	17	20	23	25	26	28	29	30	32	33	35
10 km/h			3850	4415	4975	5535	6095	6240	6385	6525	6670	6815	6960	7100	7245
30 km/h			3485	3995	4500	5005	5510	5640	5770	5900	6030	6160	6290	6420	6550
65 km/h			3350	3840	4325	4815	5300	5425	5550	5675	5800	5925	6050	6175	6300
65 km/h Dual	2360	2680	3000	3410	3815	4220	4625	4740	4855	4970	5085	5200	5315	5430	5545

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN AXIOBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description		CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)		Profond. de sculpt. (mm)
38	IF 650/85R38 179D TL		084900	692	2050	913	6078	DW23B (A)		MW23B (A)		804	900		63
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4
Psi	6	9	12	15	17	20	23	25	26	28	29	30	32	33	35
10 km/h			4890	5580	6265	6985	7705	7880	8050	8225	8395	8525	8655	8785	8915
30 km/h			4420	5045	5670	6320	6970	7125	7280	7435	7590	7710	7825	7945	8060
65 km/h			4250	4850	5450	6075	6700	6850	7000	7150	7300	7415	7525	7640	7750
65 km/h Dual	2640	3190	3740	4270	4800	5350	5900	6030	6160	6290	6420	6520	6620	6720	6820

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
38	IF 800/70R38 179D TL			528166	810	2067	894	6089	DW27B (A)		804	1088	63
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6						
Psi	6	9	12	15	17	20	23						
10 km/h				5605	6425	7245	8080	8915					
30 km/h				5070	5810	6550	7305	8060					
65 km/h				4875	5590	6300	7025	7750					
65 km/h Dual	3040	3665	4290	4915	5540	6180	6820						

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
38	IF 710/85R38 178D TL			992951	734	2159	937	6365	DW25B (A)	MW25B (A)	804	1088	65
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6						
Psi	6	9	12	15	17	20	23						
10 km/h				5605	6340	7070	7850	8625					
30 km/h				5070	5735	6395	7100	7800					
65 km/h				4875	5515	6150	6825	7500					
65 km/h Dual	3040	3665	4290	4850	5410	6005	6600						

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)	
42	IF 710/70R42 179D TL			771752	742	2062	919	6115	DW25B (A)		DW23B MW25B (A)		802	870	63	
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	
Psi	6	9	12	15	17	20	23	25	26	28	29	30	32	33	35	
10 km/h				4890	5580	6265	6985	7705	7880	8050	8225	8395	8525	8655	8785	8915
30 km/h				4420	5045	5670	6320	6970	7125	7280	7435	7590	7710	7825	7945	8060
65 km/h				4250	4850	5450	6075	6700	6850	7000	7150	7300	7415	7525	7640	7750
65 km/h Dual	2640	3190	3740	4270	4800	5350	5900	6030	6160	6290	6420	6520	6620	6720	6820	

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN AXIOBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)		
42	IF 900/60R42 186D TL			111950	881	2123	952	6304	DW30B (A)			1230	65		
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4
Psi	6	9	12	15	17	20	23	25	26	28	29	30	32	33	35
10 km/h			5750	6615	7475	8340	9200	9415	9635	9850	10065	10280	10495	10710	10925
30 km/h			5200	5980	6760	7540	8320	8515	8710	8905	9100	9295	9490	9685	9880
65 km/h			5000	5750	6500	7250	8000	8190	8375	8565	8750	8940	9125	9315	9500
65 km/h Dual	3210	3805	4400	5060	5720	6380	7040	7205	7370	7535	7700	7865	8030	8195	8360

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
42	IF 710/75R42 176D TL	037489	715	2161	954	6395	DW25B (A)	DW23B (A)	802	953	66
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6				
Psi	6	9	12	15	17	20	23				
10 km/h			5190	5935	6680	7425	8165				
30 km/h			4695	5370	6040	6715	7385				
65 km/h			4515	5165	5810	6455	7100				
65 km/h Dual	2845	3415	3980	4550	5115	5685	6250				

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)		Profond. de sculpt. (mm)
46	IF 750/75R46 186D TL			487001	761	2287	1043	6819	DW25B (A)					1147		71
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	
Psi	6	9	12	15	17	20	23	25	26	28	29	30	32	33	35	
10 km/h			5920	6700	7475	8340	9200	9415	9635	9850	10065	10280	10495	10710	10925	
30 km/h			5355	6060	6760	7540	8320	8515	8710	8905	9100	9295	9490	9685	9880	
65 km/h			5150	5825	6500	7250	8000	8190	8375	8565	8750	8940	9125	9315	9500	
65 km/h Dual	3210	3870	4530	5125	5720	6380	7040	7205	7370	7535	7700	7865	8030	8195	8360	

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)		Profond. de sculpt. (mm)
46	IF 900/65R46 190D TL			162365	915	2322	1038	6888	DW30B (A)		MW30B (A) TW30B			1450		71
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	
Psi	6	9	12	15	17	20	23	25	26	28	29	30	32	33	35	
10 km/h			6670	7650	8625	9345	10065	10330	10595	10860	11125	11390	11660	11925	12190	
30 km/h			6030	6915	7800	8450	9100	9340	9580	9820	10060	10300	10545	10785	11025	
65 km/h			5800	6650	7500	8125	8750	8980	9215	9445	9675	9905	10140	10370	10600	
65 km/h Dual	3630	4370	5105	5855	6600	7150	7700	7905	8110	8310	8515	8720	8925	9125	9330	

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme



MICHELIN MACHXBIB

**VALEUR EXCEPTIONNELLE
& POLYVALENCE POUR
TRACTEURS DE GRANDE
PUISSANCE**



POUR TRACTEUR DE FORTE PUISSANCE



POLYVALENCE, idéal pour le transport routier et efficace sur le terrain : vitesse jusqu'à 65 km/h⁽¹⁾

- capacité de charge au champ
- résistance aux dommages
- excellentes performances de traction



4% DE GAIN DE CARBURANT, 1 litre/h par rapport au principal concurrent du marché⁽²⁾ (pour une consommation sur route de 25 l/h)



ROBUSTESSE DE LA CARCASSE ÉPROUVÉE

(1) Lorsque cela est autorisé par les lois en vigueur dans le pays - en fonction de la taille.

(2) Test analytique au Centre MICHELIN de Ladoux, en juin 2014, comparant la consommation de carburant du 710/70R42 MICHELIN MACHXBIB et du 710/70R42 concurrent.

DIMENSIONS

600/65R28 154A8/154B TL

600/65R28 154D/150E TL

600/70R28 157D/154E TL

600/70R28 157A8/157B TL

710/55R30 153D TL

600/70R30 158D TL

650/60R34 159D/155E TL

650/65R34 161D/157E TL

650/75R38 169D/165E TL

650/85R38 173D/169E **NOUVEAU**

710/70R38 171D TL

650/85R38 173A8/173B TL

800/70R38 173D TL

900/50R42 168D TL

710/70R42 173D TL

710/75R42 175D/171E TL

620/70R46 162D TL

MICHELIN MACHXBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)			
28	600/65R28 154A8/154B TL			135288	615	1485	669	4415	DW20B (A)	DW18L W18L	717	425	51			
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.2	2.4			
Psi	6	9	12	15	17	20	23	25	26	28	29	32	35			
10 km/h				3150	3505	3855	4210	4390	4565	4745	4920	5275	5630			
25 km/h				2610	2925	3245	3560	3635	3710	3785	3860	4010	4160			
30 km/h				1610	1915	2215	2520	2825	3125	3430	3505	3575	3650	3720	3865	4010
40 km/h					2490	2710	2930	3150	3225	3300	3375	3450	3600	3750		
40 km/h Dual				1320	1610	1900	2190	2385	2575	2770	2835	2905	2970	3035	3170	3300
50 km/h					2710	2930	3150	3225	3300	3375	3450	3600	3750			

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)		Profond. de sculpt. (mm)
28	600/65R28 154D/150E TL			429970	626	1494	671	4465	DW20B (A)		DW18L DW21B(A) W18L		717	405	54	
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.2	2.4	2.6	2.8	
Psi	6	9	12	15	17	20	23	25	26	28	29	32	35	38	41	
10 km/h	2250	2530	2810	3090	3445	3805	4160	4340	4520	4695	4875	5065	5250	5440	5625	
30 km/h	1725	2040	2360	2675	2990	3310	3625	3710	3800	3885	3970	4145	4315			
40 km/h		1915	2220	2530	2835	3145	3450	3530	3615	3695	3780	3940	4105			
40 km/h Dual	1445	1710	1975	2240	2505	2770	3035	3110	3180	3255	3325	3470	3615			
50 km/h		1840	2135	2430	2720	3015	3310	3390	3470	3545	3625	3785	3940			
65 km/h			2060	2335	2605	2880	3150	3225	3300	3375	3450	3600	3750			
70 km/h			1875	2125	2375	2620	2870	2930	2990	3050	3110	3230	3350			

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)		
28	600/70R28 157D/154E TL			211033	629	1571	703	4652	DW20B (A)	DW18L DW21B(A)	717	448	54		
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.2	2.4	2.6	2.8
Psi	6	9	12	15	17	20	23	25	26	28	29	32	35	38	41
10 km/h	2475	2800	3125	3450	3855	4260	4665	4870	5070	5275	5475	5655	5835	6010	6190
30 km/h	1900	2265	2630	2995	3355	3720	4085	4170	4250	4335	4415	4580	4745		
40 km/h		2135	2485	2835	3185	3535	3885	3965	4045	4120	4200	4360	4515		
40 km/h Dual	1590	1895	2200	2505	2810	3115	3420	3490	3560	3630	3700	3835	3975		
50 km/h		2300	2615	2925	3240	3550	3620	3695	3765	3840	3980	4125	4330		
65 km/h		2095	2380	2665	2945	3230	3295	3360	3425	3490	3620	3750	4125		
70 km/h			2095	2380	2665	2945	3230	3295	3360	3425	3490	3620	3750		

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN MACHXBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
28	600/70R28 157A8/157B TL			395016	623	1586	701	4694	DW20B (A)		DW18L		717	495	53
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.2	2.4		
Psi	6	9	12	15	17	20	23	25	26	28	29	32	35		
10 km/h				3470	3855	4245	4630	4825	5020	5215	5410	5800	6190		
30 km/h	1770	2160	2560	2955	3355	3750	4150	4185	4215	4250	4280	4345	4410		
40 km/h				2850	3200	3550	3900	3930	3960	3985	4015	4075	4130		
40 km/h Dual	1435	1795	2150	2510	2815	3125	3430	3455	3480	3505	3535	3585	3635		
50 km/h					3200	3550	3900	3930	3960	3985	4015	4075	4130		

Ø pouces	Description				CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
30	710/55R30 153D TL				992342	678	1518	668	4489	DW23B (A)			506	50
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9				
Psi	6	9	12	15	17	20	23	25	26	28				
10 km/h	2475	2960	3370	3775	4185	4590	5000	5160	5320	5480				
30 km/h	1900	2270	2655	3040	3430	3815	4200							
40 km/h		2165	2530	2900	3265	3635	4000							
40 km/h Dual	1590	1905	2225	2550	2870	3195	3515							
50 km/h		2075	2425	2775	3130	3480	3830							
65 km/h			2300	2650	2985	3315	3650							

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
30	600/70R30 158D TL			566557	638	1604	717	4760	DW20B (A)		DW18L DW21B (A)		737	468	56
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.2	2.4	2.6	2.8
Psi	6	9	12	15	17	20	23	25	26	28	29	32	35	38	41
10 km/h	2475	2830	3185	3540	3955	4375	4790	5000	5210	5415	5625	5815	6000	6190	6375
30 km/h	1900	2285	2665	3050	3435	3815	4200	4285	4375	4460	4545	4720	4890		
40 km/h		2190	2550	2910	3275	3635	3995	4080	4160	4245	4325	4490	4655		
40 km/h Dual	1590	1910	2230	2555	2875	3195	3515	3590	3660	3735	3805	3950	4095		
50 km/h		2100	2445	2795	3140	3490	3835	3915	3995	4070	4150	4310	4465		
65 km/h			2360	2685	3005	3325	3650	3725	3800	3875	3950	4100	4250		

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN MACHXBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)		
34	650/60R34 159D/155E TL			549996	659	1664	752	4950	DW21B (A)	DW20B (A) DW23B (A)	823	500	58		
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.2	2.4	2.8	
Psi	6	9	12	15	17	20	23	25	26	28	29	32	35	38	41
10 km/h	2475	2800	3125	3450	3885	4320	4755	4975	5190	5410	5625	5860	6095	6330	6565
30 km/h	1900	2285	2665	3050	3435	3815	4200	4305	4410	4510	4615	4825	5030		
40 km/h		2190	2550	2910	3275	3635	3995	4095	4195	4295	4395	4590	4790		
40 km/h Dual	1590	1910	2230	2555	2875	3195	3515	3605	3690	3780	3865	4040	4215		
50 km/h		2100	2445	2795	3140	3490	3835	3930	4025	4120	4215	4405	4595		
65 km/h			2300	2640	2975	3310	3650	3740	3830	3920	4015	4195	4375		
70 km/h			2095	2400	2710	3015	3320	3390	3460	3530	3600	3735	3875		

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)		
34	650/65R34 161D/157E TL			817386	666	1726	779	5133	DW21B (A)	DW20B (A) DW23B (A)	823	555	58		
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.2	2.4	2.6	2.8
Psi	6	9	12	15	17	20	23	25	26	28	29	32	35	38	41
10 km/h	2700	3090	3475	3865	4290	4720	5145	5360	5575	5785	6000	6235	6470	6705	6940
30 km/h	2070	2470	2865	3265	3660	4055	4455	4600	4745	4885	5030	5175	5320		
40 km/h		2385	2755	3130	3500	3875	4245	4380	4520	4655	4790	4930	5065		
40 km/h Dual	1735	2070	2400	2735	3070	3400	3735	3855	3975	4095	4215	4335	4455		
50 km/h		2290	2645	3000	3360	3715	4070	4200	4335	4465	4595	4725	4855		
65 km/h			2575	2900	3225	3550	3875	4000	4125	4250	4375	4500	4625		
70 km/h			2345	2640	2935	3230	3525	3640	3755	3865	3980	4055	4125		

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)		
38	650/75R38 169D/165E TL			311026	709	1948	871	5786	DW23B (A)	MW23B (A)	804	731	64		
Bar	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1	1.2	1.4	1.8	2	1.6	2.2	2.4	2.8	
Psi	6	8	9	11	12	15	17	20	26	29	23	32	35	38	41
10 km/h	3360	3755	4150	4545	4940	5730	6145	6560	7375	7775	6975	8110	8400	8700	9000
30 km/h	2575	2835	3090	3350	3605	4120	4635	5150	5945	6220	5665	6440	6670		
40 km/h			2945	3190	3435	3925	4415	4905	5660	5920	5395	6130	6350		
40 km/h Dual			2590	2805	3025	3455	3885	4320	4980	5210	4750	5395	5590		
50 km/h			2820	3055	3295	3765	4235	4705	5425	5675	5175	5880	6090		
65 km/h			2690	2915	3140	3585	4030	4480	5165	5405	4925	5600	5800		
70 km/h			2445	2650	2855	3260	3670	4075	4705	4920	4485	5095	5150		

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN MACHXBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdx mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)		
38	650/85R38 173A8/173B TL			118628	686	2063	924	6092	DW23B (A)	DW20B (A) MW23B (A)	804	860	64		
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.2	2.4	2.6	2.8
Psi	6	9	12	15	17	20	23	25	26	28	29	32	35	38	41
10 km/h Cyc Dual				6400	6760	7120	7480	7665	7855	8040	8230	8605	8975	9350	9725
10 km/h	3750	4640	5530	6420	6780	7140	7500	7690	7875	8065	8250	8625	9000	9375	9750
30 km/h	2700	3445	4195	4940	5245	5545	5850	5990	6125	6265	6405	6680	6955		
40 km/h		3000	3820	4640	4910	5180	5450	5580	5715	5845	5975	6240	6500		
40 km/h Dual	2200	2830	3455	4085	4320	4560	4795	4910	5025	5140	5260	5490	5720		
50 km/h		3000	3820	4640	4910	5180	5450	5580	5715	5845	5975	6240	6500		

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdx mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)		
38	650/85R38 173D/169E TL NOUVEAU			656640	674	2075	925	6169	DW23B(A)	DW20B(A) MW23B(A)	804	856	66		
Bar	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1	1.2	1.4	1.8	2	1.6	2.2	2.4	2.8	
Psi	6	8	9	11	12	15	17	20	26	29	23	32	35	38	41
10 km/h	3750	4160	4575	4985	5395	6220	6865	7300	8400	9000	7800	9415	9825	10240	10650
30 km/h	2875	3160	3440	3725	4005	4573	5035	5495	6415	6873	5955	7175	7475		
40 km/h			3285	3555	3820	4359	4795	5235	6110	6545	5670	6835	7120		
40 km/h Dual			2890	3125	3360	3834	4220	4605	5375	5758	4990	6010	6265		
50 km/h			3150	3410	3665	4180	4600	5020	5855	6275	5435	6550	6825		
65 km/h					3550	4025	4415	4805	5585	5975	5195	6240	6500		
70 km/h					3168	3592	3940	4290	4985	5332	4635	5565	5800		

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdx mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)		Profond. de sculpt. (mm)
38	710/70R38 171D TL			708197	713	1973	871	5804	DW23B (A)		DW25B (A) MW23B (A) MW25B (A)		804	811		62
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.2	2.4	2.6	2.8	
Psi	6	9	12	15	17	20	23	25	26	28	29	32	35	38	41	
10 km/h	3640	4250	4860	5470	6010	6550	7095	7365	7635	7905	8175	8440	8700	8965	9225	
30 km/h	2790	3340	3890	4445	4995	5545	6095	6215	6340	6460	6585	6825	7070			
40 km/h		3190	3725	4255	4770	5290	5805	5920	6040	6155	6270	6505	6735			
40 km/h Dual	2340	2800	3260	3725	4185	4645	5105	5210	5310	5415	5515	5720	5925			
50 km/h		3060	3570	4080	4575	5070	5565	5675	5790	5900	6010	6235	6455			
65 km/h			3350	3840	4325	4815	5300	5405	5515	5620	5725	5940	6150			

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN MACHXBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdc mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
38	800/70R38 173D TL	887730	809	2066	899	6093	DW25B (A)	DW27B (A) MW25B (A)		1071	61
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2
Psi	6	9	12	15	17	20	23	25	26	28	29
10 km/h Cyc Dual				5260	6155	7045	7940	8390	8835	9280	9725
10 km/h	4400	5115	5825	6540	7255	7965	8680	9035	9395	9750	
30 km/h	3375	4060	4740	5425	6110	6790	7475				
40 km/h		3860	4510	5165	5815	6470	7120				
40 km/h Dual	2825	3400	3970	4545	5115	5690	6260				
50 km/h		3700	4325	4950	5575	6200	6825				
65 km/h			4115	4710	5305	5905	6500				

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdc mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
42	900/50R42 168D TL	832458	853	1970	870	5826	DW27B (A)	DW28B (A) DW30B (A)		923	55
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	
Psi	6	9	12	15	17	20	23	25	26	28	
10 km/h	3825	4575	5195	5810	6430	7045	7665	7910	8155	8400	
30 km/h	2930	3510	4095	4680	5270	5855	6440				
40 km/h		3340	3900	4455	5015	5570	6130				
40 km/h Dual	2455	2940	3430	3925	4415	4910	5400				
50 km/h		3200	3735	4270	4810	5345	5880				
65 km/h			3550	4090	4595	5095	5600				

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdc mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
42	710/70R42 173D TL	790388	721	2088	932	6195	DW23B (A)	DW25B (A) MW23B (A) MW25B (A)	802	872	64
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2
Psi	6	9	12	15	17	20	23	25	26	28	29
10 km/h Cyc Dual				4390	5190	5985	6785	7185	7580	7980	8380
10 km/h	3750	4375	5000	5625	6210	6795	7380	7675	7965	8260	8550
30 km/h	2875	3470	4065	4660	5250	5845	6440	6570	6700	6830	6960
40 km/h		3285	3835	4380	4965	5545	6130	6255	6380	6500	6625
40 km/h Dual	2410	2910	3405	3905	4405	4900	5400	5510	5615	5725	5835
50 km/h		3150	3675	4200	4760	5320	5880	6000	6115	6235	6355
65 km/h				4000	4535	5065	5600	5715	5825	5940	6050
										6275	6500

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN MACHXBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdc mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)		Profond. de sculpt. (mm)
42	710/75R42 175D/171E TL			015540	693	2158	968	6408	DW23B (A)		DW25B (A)		802	867		61
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.2	2.4	2.6	2.8	
Psi	6	9	12	15	17	20	23	25	26	28	29	32	35	38	41	
10 km/h	3975	4775	5575	6375	7050	7725	8400	8740	9075	9415	9750	10125	10500	10875	11250	
30 km/h	3050	3690	4335	4975	5615	6260	6900	7030	7160	7290	7420	7675	7935			
40 km/h		3560	4160	4765	5365	5970	6570	6695	6815	6940	7065	7310	7555			
40 km/h Dual	2555	3095	3630	4170	4705	5245	5780	5890	6000	6105	6215	6435	6650			
50 km/h		3415	3990	4570	5145	5725	6300	6420	6535	6655	6775	7010	7245			
65 km/h			3750	4315	4875	5440	6000	6115	6225	6340	6450	6675	6900			
70 km/h			3415	3925	4440	4950	5460	5545	5635	5720	5805	5980	6150			

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdc mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
46	620/70R46 162D TL	131721	647	2038	907	6041	DW20B (A)	DW18L MW20B (A) TW20B	834	677	58
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	
Psi	6	9	12	15	17	20	23	25	26	28	
10 km/h	3180	3705	4235	4760	5285	5815	6340	6600	6865	7125	
30 km/h	2440	2945	3450	3955	4460	4960	5465				
40 km/h		2820	3300	3775	4250	4725	5200				
40 km/h Dual	2045	2465	2890	3310	3730	4155	4575				
50 km/h		2705	3165	3620	4075	4535	4990				
65 km/h			3000	3440	3875	4315	4750				

*IMPORTANT :

La pression de gonflage doit toujours être adaptée à la charge par pneu, à la vitesse de déplacement et au travail à effectuer. Les recommandations ci-dessus sont fournies sous réserve de toute modification apportée après la date de publication de ces tableaux. Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

- Pour le labourage et les autres opérations agricoles qui nécessitent un couple élevé, utilisez la ligne des 30 km/h.
- En cas de configuration à pneu simple :
 - Ajoutez 0,4 bar pour une utilisation sur des pentes de plus de 20 %
 - Ajoutez 0,4 bar pour une utilisation intensive sur route, soit dès que vous passez plus de 50 % du temps sur la route
- 10 km/h : opérations à faible couple uniquement.



MICHELIN XEObib

**AU QUOTIDIEN
SUR TOUTES SURFACES
À MOINS D'1 BAR**



POUR TRACTEURS FAIBLE & MOYENNE PUISSANCE

Pour un montage spécial sur d'autres véhicules, veuillez contacter votre commercial.



VERY HIGH FLEXION (VF)



RENDEMENTS

- Augmentation potentielle des rendements **jusqu'à 4 % par an** ⁽¹⁾
- **DURÉE DE VIE** excellente



ÉCONOMIES DE CARBURANT

- Favorise les économies de carburant en exploitation dans les champs



CONFORT

- Absorbe les chocs et les irrégularités du sol

(1) Étude menée par l'Université Harper Adams, Newport, Royaume-Uni - de 2014 à 2016

DIMENSIONS

VF 480/60 28 134D TL
VF 520/60R28 138D TL
VF 600/60R28 146D TL
VF 600/60R30 147D TL
VF 600/60R34 149D TL
VF 600/60R38 151D TL

VF 650/60R38 155D TL
VF 710/60R38 160D TL
VF 650/60R42 157D TL
VF 710/60R42 161D TL

MICHELIN XEOBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
28	VF 480/60R28 134D TL	312875	488	1298	567	3831	DW16L	W16L	821	218	45
Bar	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.8			
Psi	6	7	9	10	12	13	15	26			
10 km/h	1450	1605	1760	1900	2035	2185	2330				
10 km/h Load Fr							3000				
30 km/h	1345	1490	1630	1760	1885	2025	2160				
65 km/h	1320	1460	1600	1725	1850	1985	2120				
65 km/h Dual	1160	1285	1410	1520	1630	1750	1865				

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
28	VF 520/60R28 138D TL	510495	534	1338	579	3942	DW18L	W18L	822	260	46
Bar	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.8			
Psi	6	7	9	10	12	13	15	26			
10 km/h	1650	1815	1980	2125	2265	2430	2595				
10 km/h Load Fr							3350				
30 km/h	1530	1685	1835	1970	2100	2255	2405				
65 km/h	1500	1650	1800	1930	2060	2210	2360				
65 km/h Dual	1320	1455	1585	1700	1815	1945	2075				

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
28	VF 600/60R28 146D TL	665184	597	1429	610	4198	DW20B (A)		822	365	48
Bar	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.8			
Psi	6	7	9	10	12	13	15	26			
10 km/h	2035	2250	2465	2690	2915	3110	3300				
10 km/h Load Fr							4250				
30 km/h	1885	2085	2285	2495	2705	2885	3060				
65 km/h	1850	2045	2240	2445	2650	2825	3000				
65 km/h Dual	1630	1800	1970	2150	2330	2485	2640				

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN XEOBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
30	VF 600/60R30 147D TL	065253	603	1493	633	4379	DW20B (A)		757	383	50
Bar	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.8			
Psi	6	7	9	10	12	13	15	26			
10 km/h	2145	2340	2530	2765	3000	3195	3385				
10 km/h Load Fr							4375				
30 km/h	1990	2170	2345	2565	2780	2960	3135				
65 km/h	1950	2125	2300	2515	2725	2900	3075				
65 km/h Dual	1715	1870	2025	2215	2400	2555	2705				

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
34	VF 600/60R34 149D TL	664777	595	1595	690	4699	DW20B (A)		823	416	48
Bar	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.8			
Psi	6	7	9	10	12	13	15	26			
10 km/h	2265	2470	2675	2935	3190	3385	3575				
10 km/h Load Fr							4550				
30 km/h	2100	2290	2480	2720	2960	3140	3315				
65 km/h	2060	2245	2430	2665	2900	3075	3250				
65 km/h Dual	1815	1980	2140	2345	2550	2705	2860				

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
38	VF 600/60R38 151D TL	349257	549	1698	749	5023	DW20B (A)	MW20B (A)	824	452	52
Bar	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1				
Psi	6	7	9	10	12	13	15				
10 km/h	2400	2620	2835	3070	3300	3550	3795				
30 km/h	2225	2425	2625	2845	3060	3290	3520				
65 km/h	2180	2380	2575	2790	3000	3225	3450				
65 km/h Dual	1920	2095	2265	2455	2640	2840	3035				

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
38	VF 650/60R38 155D TL	454365	677	1735	749	5108	DW23B (A)	MW23B (A)	825	539	52
Bar	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1				
Psi	6	7	9	10	12	13	15				
10 km/h	2675	2935	3190	3495	3795	4030	4265				
30 km/h	2480	2720	2960	3240	3520	3740	3955				
65 km/h	2430	2665	2900	3175	3450	3665	3875				
65 km/h Dual	2140	2345	2550	2795	3035	3225	3410				

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN XEOBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
38	VF 710/60R38 160D TL	324138	712	1814	794	5356	DW25B (A)	MW25B (A)	825	665	54
Bar	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1				
Psi	6	7	9	10	12	13	15				
10 km/h	3080	3385	3685	3975	4265	4610	4950				
30 km/h	2855	3135	3415	3685	3955	4275	4590				
65 km/h	2800	3075	3350	3615	3875	4190	4500				
65 km/h Dual	2465	2710	2950	3180	3410	3685	3960				

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
42	VF 650/60R42 157D TL	220583	660	1840	810	5441	DW23B (A)	DW20B (A)	802	645	58
Bar	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1				
Psi	6	7	9	10	12	13	15				
10 km/h	2835	3110	3385	3645	3905	4225	4540				
30 km/h	2625	2880	3135	3380	3620	3915	4210				
65 km/h	2575	2825	3075	3315	3550	3840	4125				
65 km/h Dual	2265	2485	2705	2915	3125	3380	3630				

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
42	VF 710/60R42 161D TL	144294	716	1920	843	5675	DW25B (A)	MW25B (A)	802	713	57
Bar	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1				
Psi	6	7	9	10	12	13	15				
10 km/h	3190	3495	3795	4170	4540	4815	5090				
30 km/h	2960	3240	3520	3865	4210	4465	4720				
65 km/h	2900	3175	3450	3790	4125	4375	4625				
65 km/h Dual	2550	2795	3035	3335	3630	3850	4070				

*IMPORTANT :

La pression de gonflage doit toujours être adaptée à la charge par pneu, à la vitesse de déplacement et au travail à effectuer. Les recommandations ci-dessus sont fournies sous réserve de toute modification apportée après la date de publication de ces tableaux. Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

- Pour le labourage et les autres opérations agricoles qui nécessitent un couple élevé, utilisez la ligne des 30 km/h.
- En cas de configuration à pneu simple :
 - Ajoutez 0,4 bar pour une utilisation sur des pentes de plus de 20 %
 - Ajoutez 0,4 bar pour une utilisation intensive sur route, soit dès que vous passez plus de 50 % du temps sur la route
- 10 km/h Chargeur frontal : opérations avec chargeur frontal à la vitesse maximale de 10 km/h.
- 10 km/h : opérations à faible couple uniquement.



MICHELIN MULTIBIB / MULTIBIB PLUS

**EXCELLENTE
LONGÉVITÉ POUR UN
KILOMÉTRAGE ACCRU**



POUR TRACTEURS FAIBLE & MOYENNE PUISSANCE

Pour un montage spécial sur d'autres véhicules, veuillez contacter votre commercial.



POLYVALENCE

- Excellentes performances au champs et sur la route



PRODUCTIVITÉ

- Traction élevée pour économiser du temps et du carburant
- Protection du sol
- Capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 65 km/h⁽¹⁾



OPTIMISATION DE LA DURÉE DE VIE

- Grâce à une bande de roulement plus plate et plus large, une usure régulière et une profondeur allant jusqu'à 57 mm



CONFORT

- Excellente tenue de route
- Confort de conduite accru



FOCUS SUR LE NOUVEAU **NOUVEAU** MICHELIN MULTIBIB PLUS

- Une nouvelle architecture pour réduire le bruit dans la cabine à grande vitesse !
- Une capacité de charge supérieure

(1) Lorsque cela est autorisé par les lois en vigueur dans le pays

DIMENSIONS

320/65R16 107D TL

320/65R18 109A8/106B TL

340/65R18 113A8/110B TL

420/65R20 125A8/125B TL

440/65R20 128D TL

420/65R24 126D TL

440/65R24 128D TL

480/65R24 133D TL

540/65R24 140D TL

420/65R28 135D TL

440/65R28 131D TL

480/65R28 136D TL

540/65R28 142D TL

540/65R30 143D TL

540/65R34 145D TL

540/65R34 152D TL

600/65R34 151D TL

540/65R38 147D TL

600/65R38 153D TL

650/65R38 157D TL

650/65R42 158D TL

650/65 R38 163D TL **NOUVEAU** MULTIBIB PLUS

650/65 R42 165D TL **NOUVEAU** MULTIBIB PLUS

MICHELIN MULTIBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
16	320/65R16 107D TL	494658	300	827	368	2452	W10L	W9		65	29
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	1.9	
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	28	
10 km/h	520	575	630	760	890	1015	1145	1270	1395	1460	
30 km/h	520	570	620	720	820	920	1025	1125			
40 km/h		530	580	680	780	875	975	1070			
50 km/h		510	555	650	745	840	935	1025			
65 km/h		490	535	625	715	800	890	975			

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
18	320/65R18 109A8/106B TL <i>XM108</i>	123898	309	875	389	2594	W9	W10	444	64	28
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	25	26	28
10 km/h	400	535	670	805	940	1075	1210	1345	1415	1480	1550
30 km/h	390	500	610	710	805	905	1000	1100			
40 km/h		460	570	665	755	850	940	1030			
50 km/h		430	520	605	690	780	865	950			

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
18	340/65R18 113A8/110B TL <i>XM108</i>	123888	337	908	399	2684	W9	W10 W11	444	80	28
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	25	26	28
10 km/h	450	600	750	900	1050	1200	1355	1505	1580	1655	1730
30 km/h	440	560	680	790	900	1010	1120	1230			
40 km/h		520	630	735	840	945	1050	1150			
50 km/h		480	580	675	770	870	965	1060			

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
20	420/65R20 125A8/125B TL <i>XM108</i>	122702	396	1064	461	3135	W11	W10 W12	664	140	36
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	25	26	
10 km/h	990	1170	1350	1570	1785	2005	2225	2440	2550		
30 km/h	790	950	1110	1290	1465	1645	1820				
40 km/h		850	1040	1205	1370	1535	1700				
50 km/h		850	1040	1150	1260	1370	1480	1590	1645	1700	

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN MULTIBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdk mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
20	440/65R20 128D TL	675464	445	1090	475	3260	W14L	W13 W15L	664	157	44
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	1.9	2
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	28	29
10 km/h	1200	1295	1390	1570	1750	1930	2125	2315	2510	2605	2700
30 km/h	920	1020	1120	1305	1485	1670	1870	2070			
40 km/h			1070	1245	1415	1590	1780	1970			
40 km/h Dual	770	855	940	1095	1245	1400	1570	1735			
50 km/h			1025	1165	1310	1450	1670	1890			
65 km/h			975	1135	1290	1450	1625	1800			

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdk mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
24	420/65R24 126D TL	171560	392	1156	508	3416	W12	11 DW12 W11	700	159	38
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	1.9	2
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	28	29
10 km/h	1200	1315	1425	1575	1725	1875	2025	2175	2365	2455	2550
30 km/h	920	1010	1095	1290	1480	1670	1815	1955			
40 km/h			1040	1225	1410	1590	1725	1860			
50 km/h			1000	1175	1350	1525	1655	1785			
65 km/h			950	1120	1285	1450	1575	1700			

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdk mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
24	440/65R24 128D TL	426389	439	1187	529	3519	DW14L	DW13 DW15L W13 W14L W15L	703	178	44
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	1.9	2
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	28	29
10 km/h	1285	1370	1450	1655	1855	2060	2225	2395	2560	2640	2725
30 km/h	980	1080	1180	1380	1580	1780	1925	2070			
40 km/h			1130	1320	1510	1700	1835	1970			
40 km/h Dual	820	910	995	1160	1330	1495	1615	1735			
50 km/h			1080	1265	1445	1630	1760	1890			
65 km/h			1030	1205	1375	1550	1675	1800			

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN MULTIBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
24	480/65R24 133D TL	531721	483	1240	546	3667	DW15L	DW14L W14L W15L	710	219	46
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	1.9	2
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	28	29
10 km/h	1450	1575	1700	1920	2140	2360	2560	2755	2955	3050	3150
30 km/h	1120	1240	1360	1575	1795	2010	2190	2370			
40 km/h			1290	1500	1710	1920	2090	2260			
40 km/h Dual	940	1040	1135	1320	1505	1690	1840	1990			
50 km/h			1240	1440	1640	1840	2000	2160			
65 km/h			1180	1370	1560	1750	1905	2060			

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
24	540/65R24 140D TL	097057	532	1312	573	3873	DW16L	DW18L W16L W18L	710	288	48
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	1.9	2
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	28	29
10 km/h	1750	1875	2000	2265	2535	2800	3040	3275	3515	3630	3750
30 km/h	1360	1485	1610	1885	2165	2440	2660	2880			
40 km/h			1530	1795	2055	2320	2530	2740			
40 km/h Dual	1140	1245	1345	1575	1810	2040	2225	2410			
50 km/h			1470	1725	1975	2230	2430	2630			
65 km/h			1400	1640	1880	2120	2310	2500			

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)		
28	420/65R28 135D TL			778211	390	1238	558	3680	W11	W12	732	177	44		
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	1.9	2	2.2	2.4	2.7	2.8
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	28	29	32	35	39	41
10 km/h	1275	1410	1545	1710	1875	2040	2185	2325	2495	2580	2665	2830	3000	3205	3270
30 km/h	980	1085	1185	1355	1535	1715	1890	2070	2180	2235	2290	2395	2505		
40 km/h			1130	1290	1460	1630	1800	1970	2075	2125	2180	2280	2385		
40 km/h Dual	820	910	995	1160	1330	1495	1615	1735	1825	1870	1920	2010	2100	2230	2275
50 km/h			1030	1240	1405	1565	1725	1890	1990	2040	2090	2190	2290		
65 km/h			1030	1180	1335	1490	1645	1800	1895	1945	1990	2085	2180		

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN MULTIBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
28	440/65R28 131D TL	386212	437	1291	579	3833	DW14L	DW15L W13 W14L W15L	821	198	43
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	1.9	2
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	28	29
10 km/h	1360	1480	1600	1795	1985	2180	2360	2540	2720	2810	2900
30 km/h	1060	1155	1250	1465	1685	1900	2070	2240			
40 km/h			1190	1395	1605	1810	1975	2140			
40 km/h Dual	890	970	1045	1230	1410	1595	1740	1885			
50 km/h			1140	1335	1535	1730	1890	2050			
65 km/h			1090	1275	1465	1650	1800	1950			

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
28	480/65R28 136D TL	897574	476	1339	596	3970	DW15L	DW14L W14L W15L	822	241	45
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	1.9	2
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	28	29
10 km/h	1550	1675	1800	2035	2265	2500	2715	2925	3140	3245	3350
30 km/h	1180	1310	1440	1690	1940	2190	2385	2580			
40 km/h			1370	1605	1845	2080	2265	2450			
40 km/h Dual	990	1100	1205	1415	1620	1830	1995	2155			
50 km/h			1310	1540	1770	2000	2175	2350			
65 km/h			1250	1465	1685	1900	2070	2240			

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
28	540/65R28 142D TL	792274	529	1427	630	4223	DW16L	DW18L W16L W18L	822	318	48
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	1.9	2
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	28	29
10 km/h	1900	2040	2180	2455	2725	3000	3250	3500	3750	3875	4000
30 km/h	1440	1585	1730	2015	2295	2580	2815	3050			
40 km/h			1640	1910	2180	2450	2675	2900			
40 km/h Dual	1205	1325	1445	1680	1920	2155	2355	2550			
50 km/h			1580	1835	2095	2350	2565	2780			
65 km/h			1500	1745	1995	2240	2445	2650			

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN MULTIBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
30	540/65R30 143D TL	223153	527	1472	648	4353	DW16L	DW18L W16L W18L	754	333	48
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	1.9	2
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	28	29
10 km/h	1950	2095	2240	2520	2795	3075	3340	3600	3865	3995	4125
30 km/h	1480	1630	1780	2070	2360	2650	2890	3130			
40 km/h			1700	1975	2245	2520	2750	2980			
40 km/h Dual	1240	1370	1495	1735	1980	2220	2420	2620			
50 km/h			1630	1895	2155	2420	2640	2860			
65 km/h			1550	1800	2050	2300	2515	2725			

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
34	540/65R34 145D TL	712064	530	1574	693	4655	DW16L	DW18L W16L W18L	704	364	48
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	1.9	2
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	28	29
10 km/h	2060	2210	2360	2655	2955	3250	3530	3815	4095	4235	4375
30 km/h	1560	1730	1900	2225	2555	2880	3110	3340			
40 km/h			1810	2120	2430	2740	2960	3180			
40 km/h Dual	1310	1455	1595	1865	2140	2410	2605	2800			
50 km/h			1730	2030	2330	2630	2840	3050			
65 km/h			1650	1935	2215	2500	2700	2900			

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)		
34	540/65R34 152D TL			214036	530	1590	709	4716	DW16L	DW18L W16L W18L	704	364	48		
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	1.9	2	2.2	2.4	2.7	2.8
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	28	29	32	35	39	41
10 km/h	2060	2210	2360	2655	2955	3250	3530	3815	4095	4235	4375	4625	4875	5215	5325
30 km/h	1560	1730	1900	2225	2555	2880	3110	3340	3525	3620	3710	3895	4080		
40 km/h			1810	2120	2430	2740	2960	3180	3360	3445	3535	3715	3890		
40 km/h Dual	1310	1455	1595	1865	2140	2410	2605	2800	2955	3035	3110	3265	3420		
50 km/h			1730	2030	2330	2630	2840	3050	3220	3305	3390	3560	3730		
65 km/h			1650	1935	2215	2500	2700	2900	3065	3145	3225	3390	3550		

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN MULTIBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
34	600/65R34 151D TL	557189	594	1654	732	4897	DW20B (A)	DW18L W18L	823	464	54
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	1.9	2
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	28	29
10 km/h	2430	2615	2800	3160	3515	3875	4195	4515	4830	4990	5150
30 km/h	1840	2040	2240	2605	2975	3340	3655	3970			
40 km/h			2140	2485	2835	3180	3480	3780			
40 km/h Dual	1540	1715	1885	2190	2495	2800	3065	3325			
50 km/h			2050	2385	2715	3050	3335	3620			
65 km/h			1950	2265	2585	2900	3175	3450			

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
38	540/65R38 147D TL	114518	529	1675	745	4965	DW16L	DW18L W16L W18L	824	394	48
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	1.9	2
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	28	29
10 km/h	2180	2340	2500	2815	3135	3450	3745	4040	4330	4480	4625
30 km/h	1670	1840	2010	2325	2645	2960	3250	3540			
40 km/h			1920	2220	2520	2820	3095	3370			
40 km/h Dual	1400	1545	1690	1955	2215	2480	2725	2965			
50 km/h			1840	2125	2415	2700	2965	3230			
65 km/h			1750	2025	2300	2575	2825	3075			

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
38	600/65R38 153D TL	228045	595	1768	779	5229	DW20B (A)	DW18L W18L	825	500	53
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	1.9	2
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	28	29
10 km/h	2575	2775	2970	3355	3740	4125	4455	4790	5120	5285	5450
30 km/h	1960	2165	2370	2760	3150	3540	3870	4200			
40 km/h			2260	2630	3000	3370	3685	4000			
40 km/h Dual	1645	1820	1990	2315	2640	2965	3245	3520			
50 km/h			2160	2515	2875	3230	3530	3830			
65 km/h			2060	2400	2735	3075	3365	3650			

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN MULTIBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdt. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
38	650/65R38 157D TL	292904	646	1819	801	5380	DW20B (A)		825	602	56
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	1.9	2
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	28	29
10 km/h	2900	3125	3350	3775	4200	4625	5005	5390	5770	5960	6150
30 km/h	2190	2420	2650	3090	3530	3970	4355	4740			
40 km/h			2520	2940	3360	3780	4150	4520			
40 km/h Dual	1835	2030	2220	2590	2955	3325	3655	3980			
50 km/h			2420	2820	3220	3620	3975	4330			
65 km/h			2300	2685	3065	3450	3790	4125			

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdt. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
42	650/65R42 158D TL	167733	638	1931	858	5722	DW20B (A)		802	647	57
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	1.9	2
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	28	29
10 km/h	3000	3225	3450	3885	4315	4750	5155	5565	5970	6170	6375
30 km/h	2300	2545	2790	3260	3730	4200	4545	4890			
40 km/h			2660	3105	3555	4000	4325	4650			
40 km/h Dual	1930	2135	2340	2735	3125	3520	3805	4090			
50 km/h			2550	2975	3405	3830	4145	4460			
65 km/h			2430	2835	3245	3650	3950	4250			

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN MULTIBIB PLUS

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
38	650/65R38 163D TL			476461	664	1829	817	5425	DW20B (A)				825	604	58
	NOUVEAU														
Bar	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4
Psi	6	8	9	11	12	13	15	16	17	20	23	26	29	32	35
10 km/h	2900	3120	3340	3555	3775	3990	4200	4415	4625	5010	5390	5770	6150	6340	6530
30 km/h	2190	2415	2640	2865	3090	3310	3530	3750	3970	4355	4740	4990	5235	5425	5610
40 km/h					2940	3150	3360	3570	3780	4150	4520	4755	4985	5165	5340
40 km/h Dual	1835		2215	2400	2590	2775	2960	3140	3325	3655	3980	4185	4385	4545	4700
50 km/h					2820	3020	3220	3420	3620	3975	4330	4555	4780	4950	5120
65 km/h					2690	2880	3070	3260	3450	3790	4125	4340	4550	4715	4875

Ø pouces	Description				CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
42	650/65R42 165D TL				512785	638	1936	868.5	5752	DW20B (A)				802	643	57
NOUVEAU																
Bar	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	
Psi	6	8	9	11	12	13	15	16	17	20	23	26	29	32	35	
10 km/h	3000	3220	3445	3665	3885	4100	4320	4535	4750	5160	5565	5970	6375	6750	7125	
30 km/h	2320	2555	2790	3025	3260	3495	3730	3965	4200	4570	4940	5205	5465	5695	5925	
40 km/h					3105	3330	3555	3775	4000	4355	4705	4955	5200	5420	5640	
40 km/h Dual	1930	2130	2335	2535	2735	2930	3130	3325	3520	3805	4090	4310	4530	4740	4950	
50 km/h					2975	3190	3405	3615	3830	4170	4510	4750	4990	5200	5410	
65 km/h					2835	3040	3245	3445	3650	3975	4295	4525	4750	4950	5150	

*IMPORTANT :

La pression de gonflage doit toujours être adaptée à la charge par pneu, à la vitesse de déplacement et au travail à effectuer. Les recommandations ci-dessus sont fournies sous réserve de toute modification apportée après la date de publication de ces tableaux. Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

- Pour le labourage et les autres opérations agricoles qui nécessitent un couple élevé, utilisez la ligne des 30 km/h.
- En cas de configuration à pneu simple :
 - Ajoutez 0,4 bar pour une utilisation sur des pentes de plus de 20 %
 - Ajoutez 0,4 bar pour une utilisation intensive sur route, soit dès que vous passez plus de 50 % du temps sur la route
- 10 km/h : opérations à faible couple uniquement.



MICHELIN OMNIBIB

**UNE PLUS GRANDE
POLYVALENCE POUR
OPTIMISER VOS COÛTS**



POUR TRACTEURS FAIBLE & MOYENNE PUISSANCE

Pour un montage spécial sur d'autres véhicules, veuillez contacter votre commercial.



POLYVALENCE

- Spécialement conçu pour résister aux contraintes du travail avec les chargeurs frontaux
- Jusqu'à 14%⁽¹⁾ de **capacité de charge** en plus par rapport aux dimensions radiales standard équivalentes
- Excellente **stabilité et maniabilité** pour les travaux avec le bétail.
- Super capacité de **traction**



DURÉE DE VIE

- Endurance prouvée de l'enveloppe
- Résistance aux dommages

(1) Selon la taille des pneus et par rapport à la taille équivalente en MICHELIN AGRIBIB

DIMENSIONS

280/70R16 112D TL
280/70R20 116D TL
320/70R24 116D TL
360/70R24 122D TL
380/70R24 125D TL
420/70R24 130D TL

480/70R24 138D TL
380/70R28 127D TL
420/70R28 133D TL
480/70R28 140D TL
480/70R30 141D TL
480/70R34 143D TL

520/70R34 148D TL
480/70R38 145D TL
520/70R38 150D TL
580/70R38 155D TL
620/70R42 160D TL

MICHELIN OMNIBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
16	280/70R16 112D TL			747196	276	805	360	2400	W9		W10L W8 W8L		184	45	29
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	1.9	2	2.2	2.4	2.7	2.8
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	28	29	32	35	39	41
10 km/h	580	625	665	755	840	930	1015	1100	1190	1230	1275	1375	1480	1630	1680
30 km/h	445	490	535	625	715	800	890	980	1060	1095	1135	1215	1290		
40 km/h			505	590	675	760	845	930	1005	1040	1080	1150	1225		
40 km/h Dual	375	410	445	520	595	670	745	820	885	920	950	1015	1080		
50 km/h			485	565	650	730	815	895	965	1000	1035	1105	1175		
65 km/h			460	540	615	695	770	850	920	950	985	1055	1120		

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
20	280/70R20 116D TL			263806	268	904	409	2690	W9		W10 W8		533	61	29
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	1.9	2	2.2	2.4	2.7	2.8
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	28	29	32	35	39	41
10 km/h	640	690	740	835	935	1035	1130	1230	1325	1375	1425	1540	1650	1820	1875
30 km/h	490	540	590	690	795	895	995	1095	1180	1225	1270	1355	1440		
40 km/h			565	660	755	850	945	1040	1125	1165	1205	1290	1370		
50 km/h			540	630	725	815	910	1000	1080	1120	1160	1235	1315		
65 km/h			515	600	690	775	865	950	1025	1065	1100	1175	1250		

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
24	320/70R24 116D TL			415039	323	1101	497	3274	W10	W11 W9	692	94	40
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	1.9	2		
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	28	29		
10 km/h	870	935	995	1125	1250	1375	1500	1630	1755	1815	1880		
30 km/h	670	735	800	925	1055	1185	1310	1440					
40 km/h			760	880	1005	1125	1250	1370					
40 km/h Dual	560	615	670	775	885	990	1100	1205					
50 km/h			720	840	955	1075	1190	1310					
65 km/h			690	800	915	1025	1140	1250					

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN OMNIBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
24	360/70R24 122D TL	198698	373	1153	513	3418	W11	W10 W12L	692	137	43
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	1.9	2
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	28	29
10 km/h	1040	1115	1190	1345	1495	1645	1795	1950	2100	2175	2250
30 km/h	790	870	945	1105	1260	1415	1575	1730			
40 km/h			900	1050	1195	1345	1490	1640			
40 km/h Dual	665	730	795	925	1055	1185	1315	1445			
50 km/h			870	1010	1155	1295	1440	1580			
65 km/h			825	960	1095	1230	1365	1500			

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
24	380/70R24 125D TL	085816	399	1188	528	3520	W12	W11 W13	700	161	45
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	1.9	2
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	28	29
10 km/h	1130	1215	1300	1470	1635	1805	1975	2145	2310	2395	2480
30 km/h	860	945	1035	1205	1380	1555	1725	1900			
40 km/h			990	1155	1320	1480	1645	1810			
40 km/h Dual	725	795	865	1010	1155	1300	1445	1590			
50 km/h			950	1105	1260	1420	1575	1730			
65 km/h			900	1050	1200	1350	1500	1650			

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
24	420/70R24 130D TL	829095	436	1251	553	3702	W13	DW14L W12L W14L	703	203	46
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	1.9	2
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	28	29
10 km/h	1310	1405	1505	1695	1890	2080	2275	2465	2660	2755	2850
30 km/h	1010	1110	1205	1405	1600	1795	1995	2190			
40 km/h			1130	1320	1510	1700	1890	2080			
40 km/h Dual	845	920	995	1160	1330	1495	1665	1830			
50 km/h			1080	1265	1450	1630	1815	2000			
65 km/h			1030	1205	1380	1550	1725	1900			

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN OMNIBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdk mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
24	480/70R24 138D TL	375821	494	1327	578	3916	DW15L	DW14L DW16L W14L W15L W16L	710	276	48
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	1.9	2
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	28	29
10 km/h	1590	1710	1835	2080	2320	2565	2810	3055	3295	3420	3540
30 km/h	1220	1345	1470	1715	1965	2215	2460				
40 km/h			1410	1645	1880	2110	2345	2580			
40 km/h Dual	1020	1130	1240	1445	1655	1860	2070	2275			
50 km/h			1350	1575	1800	2030	2255	2480			
65 km/h			1285	1500	1715	1930	2145	2360			

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdk mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
28	380/70R28 127D TL	118587	390	1294	580	3842	W12	W11 W13	732	179	45
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	1.9	2
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	28	29
10 km/h	1200	1290	1380	1560	1735	1915	2095	2275	2450	2540	2630
30 km/h	920	1010	1100	1285	1465	1645	1830	2010			
40 km/h			1040	1215	1390	1570	1745	1920			
40 km/h Dual	770	845	915	1070	1225	1375	1530	1685			
50 km/h			1000	1170	1335	1505	1670	1840			
65 km/h			950	1110	1270	1430	1590	1750			

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdk mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
28	420/70R28 133D TL	532215	436	1354	602	4012	W13	DW14L W12 W14L	821	231	46
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	1.9	2
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	28	29
10 km/h	1390	1495	1605	1815	2030	2240	2455	2665	2880	2985	3090
30 km/h	1060	1170	1280	1495	1715	1935	2150	2370			
40 km/h			1230	1435	1640	1850	2055	2260			
40 km/h Dual	890	985	1080	1260	1440	1625	1805	1985			
50 km/h			1180	1375	1570	1770	1965	2160			
65 km/h			1120	1310	1495	1685	1870	2060			

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN OMNIBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
28	480/70R28 140D TL	570026	500	1427	632	4217	DW15L	DW14L DW16L W14L W15L W16L	822	302	48
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	1.9	2
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	28	29
10 km/h	1730	1855	1985	2235	2490	2740	2995	3245	3500	3625	3750
30 km/h	1320	1450	1580	1840	2100	2360	2620	2880			
40 km/h			1490	1740	1990	2240	2490	2740			
40 km/h Dual	1110	1210	1310	1530	1750	1970	2190	2410			
50 km/h			1430	1670	1910	2150	2390	2630			
65 km/h			1360	1590	1815	2045	2270	2500			

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
30	480/70R30 141D TL	599351	498	1482	656	4388	DW15L	DW14L DW16L W14L W15L W16L	754	317	48
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	1.9	2
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	28	29
10 km/h	1770	1900	2030	2295	2555	2815	3075	3340	3600	3730	3860
30 km/h	1360	1495	1625	1895	2160	2425	2695	2960			
40 km/h			1530	1790	2045	2305	2560	2820			
40 km/h Dual	1135	1245	1350	1575	1800	2030	2255	2480			
50 km/h			1470	1715	1960	2210	2455	2700			
65 km/h			1400	1635	1870	2105	2340	2575			

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
34	480/70R34 143D TL	280033	497	1593	713	4728	DW15L	DW14L DW16L W14L W15L W16L	704	345	50
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	1.9	2
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	28	29
10 km/h	1880	2020	2155	2435	2710	2985	3260	3540	3815	3950	4090
30 km/h	1440	1580	1720	2005	2285	2565	2850	3130			
40 km/h			1640	1910	2175	2445	2710	2980			
40 km/h Dual	1205	1325	1445	1680	1915	2155	2390	2625			
50 km/h			1580	1835	2090	2350	2605	2860			
65 km/h			1500	1745	1990	2235	2480	2725			

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN OMNIBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
34	520/70R34 148D TL	939411	535	1651	730	4887	DW16L	DW15L DW18L W15L W16L W18L	823	422	53
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	1.9	2
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	28	29
10 km/h	2100	2265	2430	2760	3085	3415	3745	4075	4400	4565	4730
30 km/h	1610	1780	1945	2280	2615	2950	3285	3620			
40 km/h			1860	2180	2495	2815	3130	3450			
40 km/h Dual	1350	1495	1640	1920	2200	2475	2755	3035			
50 km/h			1790	2095	2400	2700	3005	3310			
65 km/h			1700	1990	2280	2570	2860	3150			

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
38	480/70R38 145D TL	936570	498	1694	759	5030	DW15L	DW14L DW16L W14L W15L W16L	786	377	52
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	1.9	2
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	28	29
10 km/h	1980	2130	2275	2575	2870	3165	3460	3760	4055	4200	4350
30 km/h	1520	1670	1825	2125	2430	2735	3035	3340			
40 km/h			1750	2035	2320	2610	2895	3180			
40 km/h Dual	1270	1405	1540	1790	2040	2295	2545	2795			
50 km/h			1680	1955	2230	2500	2775	3050			
65 km/h			1600	1860	2120	2380	2640	2900			

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
38	520/70R38 150D TL	833744	539	1766	782	5229	DW16L	DW15L DW18L W15L W16L W18L	824	464	53
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	1.9	2
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	28	29
10 km/h	2250	2425	2600	2945	3295	3640	3990	4335	4685	4855	5030
30 km/h	1730	1905	2085	2435	2790	3145	3495	3850			
40 km/h			1970	2310	2650	2990	3330	3670			
40 km/h Dual	1445	1590	1735	2035	2335	2630	2930	3230			
50 km/h			1890	2215	2540	2870	3195	3520			
65 km/h			1800	2110	2420	2730	3040	3350			

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN OMNIBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
38	580/70R38 155D TL	001240	601	1836	815	5440	DW18L	W18L	825	590	56
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	1.9	2
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	28	29
10 km/h	2630	2830	3030	3425	3825	4220	4620	5015	5415	5610	5810
30 km/h	2010	2215	2420	2825	3235	3645	4050	4460			
40 km/h			2320	2705	3090	3470	3855	4240			
40 km/h Dual	1685	1865	2045	2385	2720	3060	3395	3735			
50 km/h			2230	2600	2965	3335	3700	4070			
65 km/h			2120	2470	2820	3175	3525	3875			

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
42	620/70R42 160D TL	989457	639	1953	863	5781	DW20B (A)	DW18L	802	658	58
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	1.9	2
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	28	29
10 km/h	3090	3320	3550	4005	4465	4920	5380	5835	6295	6520	6750
30 km/h	2370	2605	2840	3305	3775	4245	4710	5180			
40 km/h			2660	3115	3570	4020	4475	4930			
40 km/h Dual	1985	2165	2340	2740	3140	3535	3935	4335			
50 km/h			2550	2985	3420	3860	4295	4730			
65 km/h			2430	2845	3260	3670	4085	4500			

*IMPORTANT :

La pression de gonflage doit toujours être adaptée à la charge par pneu, à la vitesse de déplacement et au travail à effectuer. Les recommandations ci-dessus sont fournies sous réserve de toute modification apportée après la date de publication de ces tableaux. Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

- Pour le labourage et les autres opérations agricoles qui nécessitent un couple élevé, utilisez la ligne des 30 km/h.
- En cas de configuration à pneu simple :
 - Ajoutez 0,4 bar pour une utilisation sur des pentes de plus de 20 %
 - Ajoutez 0,4 bar pour une utilisation intensive sur route, soit dès que vous passez plus de 50 % du temps sur la route
- 10 km/h : opérations à faible couple uniquement.



MICHELIN YIELDBIB

**LE PNEU BASSE PRESSION
POUR LES UTILISATIONS
DE FORTE PUISSANCE POUR
LES CULTURES EN LIGNE**



POUR TRACTEURS À FORTE PUISSANCE



VF VERY HIGH FLEXION



PROTECTION DES SOLS

+27% de surface de contact pour protéger le sol et améliorer les rendements ⁽¹⁾



PLUS DE TRACTION

Plus de traction avec 2 barrettes supplémentaires et un design à 45°



PRODUCTIVITÉ

Permet de transporter la même charge avec une pression de gonflage réduite **jusqu'à - 40%** par rapport à un pneu radial non VF de même dimension.

(1) Test Michelin 2016, VF 480/80 R50 MICHELIN YIELDBIB contre 480/80 R50 MICHELIN AGRIBIB.

DIMENSIONS

VF 380/85R34 149A8/149B TL

VF 420/85R34 154A8/154B TL

VF 380/80R38 149A8/149B TL

VF 380/95R38 154A8/154B TL

VF 480/80R46 164A8/164B TL

VF 480/80R50 166A8/166B TL

VF 480/95R50 170A8/170B TL

MICHELIN YIELDBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
34	VF 380/85R34 149A8/149B TL			305457	372	1510	668	4471	W13	W12	704	230	44
Bar	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6
Psi	6	7	9	10	12	13	15	16	17	19	20	22	23
10 km/h	1595	1760	1925	2090	2255	2420	2585	2750	2915	3080	3245	3410	3575
30 km/h	1480	1635	1785	1940	2090	2245	2400	2550	2705	2860	3010	3165	3315
30 km/h Dual	1300	1435	1570	1705	1840	1975	2110	2245	2380	2515	2650	2780	2915
30 km/h Triple	1215	1340	1465	1590	1715	1840	1970	2095	2220	2345	2470	2595	2720
50 km/h	1450	1600	1750	1900	2050	2200	2350	2500	2650	2800	2950	3100	3250
50 km/h Dual	1280	1410	1545	1675	1805	1940	2070	2205	2335	2465	2600	2730	2860
50 km/h Triple	1190	1315	1435	1560	1680	1805	1930	2050	2175	2300	2420	2545	2665

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
34	VF 420/85R34 154A8/154B TL			012445	432	1582	699	4682	DW15L	DW14A (L) W13 W14L W15A (L)	704	287	48
Bar	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6
Psi	6	7	9	10	12	13	15	16	17	19	20	22	23
10 km/h	1870	2060	2250	2440	2630	2820	3010	3195	3385	3570	3755	3940	4125
30 km/h	1735	1910	2090	2265	2440	2615	2790	2960	3135	3310	3480	3655	3825
30 km/h Dual	1525	1680	1835	1990	2145	2300	2455	2605	2760	2910	3065	3215	3365
30 km/h Triple	1425	1570	1715	1855	2000	2145	2285	2430	2570	2710	2855	2995	3135
50 km/h	1700	1875	2045	2220	2390	2560	2735	2905	3075	3245	3415	3580	3750
50 km/h Dual	1500	1650	1805	1955	2105	2255	2405	2555	2705	2855	3005	3150	3300
50 km/h Triple	1395	1535	1680	1820	1960	2100	2240	2380	2520	2660	2800	2935	3075

Ø pouces	Description		CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)	
38	VF 380/80R38 149A8/149B TL		870363	366	1592	711	4851	DW12A	W12 W13	796 795	230	45	
Bar	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6
Psi	6	7	9	10	12	13	15	16	17	19	20	22	23
10 km/h	1595	1760	1930	2095	2260	2425	2590	2755	2920	3085	3250	3410	3575
30 km/h	1480	1635	1790	1940	2095	2250	2405	2555	2710	2860	3015	3165	3315
30 km/h Dual	1300	1435	1575	1710	1845	1980	2115	2250	2385	2520	2650	2785	2915
30 km/h Triple	1215	1340	1470	1595	1720	1845	1970	2095	2220	2345	2470	2595	2720
50 km/h	1450	1600	1755	1905	2055	2205	2355	2505	2655	2805	2955	3100	3250
50 km/h Dual	1280	1415	1550	1680	1815	1945	2080	2210	2340	2470	2600	2730	2860
50 km/h Triple	1190	1315	1440	1560	1685	1810	1935	2055	2180	2300	2425	2545	2665

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN YELDBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
38	VF 380/95R38 154A8/154B TL			873023	377	1703	755	5044	DW12A	W12	795 796	286	47
Bar	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6
Psi	6	7	9	10	12	13	15	16	17	19	20	22	23
10 km/h	1870	2060	2250	2435	2625	2810	3000	3185	3370	3560	3750	3935	4125
30 km/h	1735	1910	2085	2260	2435	2610	2780	2955	3125	3300	3475	3650	3825
30 km/h Dual	1525	1680	1835	1990	2145	2295	2450	2600	2750	2905	3060	3210	3365
30 km/h Triple	1425	1570	1710	1855	1995	2140	2280	2425	2565	2710	2850	2995	3135
50 km/h	1700	1870	2045	2215	2385	2555	2725	2895	3065	3235	3410	3580	3750
50 km/h Dual	1500	1650	1800	1950	2100	2250	2400	2550	2700	2850	3000	3150	3300
50 km/h Triple	1400	1540	1680	1815	1955	2095	2235	2375	2515	2655	2795	2935	3075

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
46	VF 480/80R46 164A8/164B TL			842300	480	1933	861	5732	DW16A		DW15L DW16B DW16L W16A		834	449	52
Bar	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6		
Psi	6	7	9	10	12	13	15	16	17	19	20	22	23		
10 km/h	2530	2780	3025	3275	3520	3770	4015	4265	4510	4760	5005	5255	5500		
30 km/h	2345	2575	2805	3035	3265	3495	3725	3950	4180	4410	4640	4870	5100		
30 km/h Dual	2065	2270	2470	2675	2875	3075	3280	3480	3680	3885	4085	4290	4490		
30 km/h Triple	1925	2115	2300	2490	2675	2865	3055	3240	3430	3620	3805	3995	4180		
50 km/h	2300	2525	2750	2975	3200	3425	3650	3875	4100	4325	4550	4775	5000		
50 km/h Dual	2025	2225	2420	2620	2815	3015	3215	3410	3610	3810	4005	4205	4400		
50 km/h Triple	1885	2070	2255	2440	2625	2810	2995	3175	3360	3545	3730	3915	4100		

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
50	VF 480/80R50 166A8/166B TL			309830	468	2039	901	6034	DW16A(L)		DW15B (A) DW15L DW16B W15B (A) W16B			479	49
Bar	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4			1.5	1.6
Psi	6	7	9	10	12	13	15	16	17	19	20	22	23		
10 km/h	2595	2855	3115	3375	3635	3895	4155	4415	4675	4965	5255	5540	5830		
30 km/h	2405	2645	2890	3130	3370	3610	3855	4095	4335	4605	4870	5140	5405		
30 km/h Dual	2115	2330	2540	2755	2965	3180	3390	3605	3815	4050	4285	4520	4755		
30 km/h Triple	1970	2170	2370	2565	2765	2965	3160	3360	3555	3775	3995	4210	4430		
50 km/h	2360	2595	2835	3070	3305	3540	3780	4015	4250	4515	4775	5040	5300		
50 km/h Dual	2075	2285	2495	2700	2910	3120	3325	3535	3740	3970	4200	4430	4660		
50 km/h Triple	1930	2125	2320	2515	2710	2905	3100	3295	3490	3705	3920	4135	4350		

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN YIELDBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
50	VF 480/95R50 170A8/170B TL			252129	477	2186	962	6464	DW16L	DW15L (NRO) W15L (NRO) W16L		593	51
Bar	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6
Psi	6	7	9	10	12	13	15	16	17	19	20	22	23
10 km/h	3000	3315	3625	3940	4250	4565	4875	5190	5500	5775	6050	6325	6600
30 km/h	2780	3070	3360	3650	3940	4230	4520	4810	5100	5355	5610	5865	6120
30 km/h Dual	2445	2700	2955	3210	3465	3720	3980	4235	4490	4715	4940	5160	5385
30 km/h Triple	2280	2520	2755	2995	3230	3470	3705	3945	4180	4390	4600	4810	5020
50 km/h	2725	3010	3295	3580	3865	4150	4435	4715	5000	5250	5500	5750	6000
50 km/h Dual	2400	2650	2900	3150	3400	3650	3900	4150	4400	4620	4840	5060	5280
50 km/h Triple	2235	2470	2705	2935	3170	3405	3635	3870	4100	4305	4510	4715	4920

*IMPORTANT :

La pression de gonflage doit toujours être adaptée à la charge par pneu, à la vitesse de déplacement et au travail à effectuer. Les recommandations ci-dessus sont fournies sous réserve de toute modification apportée après la date de publication de ces tableaux. Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

- Pour le labourage et les autres opérations agricoles qui nécessitent un couple élevé, utilisez la ligne des 30 km/h.
- En cas de configuration à pneu simple :
 - Ajoutez 0,4 bar pour une utilisation sur des pentes de plus de 20 %
 - Ajoutez 0,4 bar pour une utilisation intensive sur route, soit dès que vous passez plus de 50 % du temps sur la route
- 10 km/h : opérations à faible couple uniquement.



MICHELIN AGRIBIB 2

**UN HAUT NIVEAU DE
PERFORMANCE TOUT AU
LONG DE SON CYCLE DE VIE**



POUR TOUS LES TRACTEURS DE FAIBLE À FORTE PUISSANCE

Pour un montage spécial sur d'autres véhicules, veuillez contacter votre commercial.



TRACTION OPTIMALE

avec un angle d'attaque de 45°



DURÉE DE VIE grâce aux barrettes profondes de la bande de roulement

Le pneu de type radial R1W offre jusqu'à 8 % de bande de roulement plus profonde que celle des principaux concurrents ⁽¹⁾



ROBUSTESSE

indice de charge jusqu'à 18% supérieur ⁽²⁾

(1) MICHELIN AGRIBIB 2 480/80R50 par rapport aux profondeurs publiées par les principaux concurrents.

(2) Selon la taille et pour la taille 520/85 R46 164A8/164B

DIMENSIONS

Les nouvelles tailles de MICHELIN AGRIBIB 2 seront disponibles entre août et décembre 2022, en fonction des dimensions.

280/85R24 120A8/120B TL **NOUVEAU**

320/85R24 127A8/127B TL **NOUVEAU**

340/85R24 130A8/130B TL **NOUVEAU**

380/85R24 137A8/137B TL **NOUVEAU**

420/85R24 142A8/142B TL **NOUVEAU**

480/80R26 149A8/149B TL

280/85R28 123A8/120D TL

340/85R28 133A8/133B TL **NOUVEAU**

380/85R28 139A8/139B TL **NOUVEAU**

420/85R28 144A8/144B TL **NOUVEAU**

380/85R30 140A8/140B TL

420/85R30 145A8/139D TL **NOUVEAU**

420/90R30 147A8/147B TL

460/85R30 150A8/150B TL **NOUVEAU**

650/75R32 167A8/167B TL

320/85R34 133A8/133B TL

380/85R34 142A8/142B TL

420/85R34 147A8/147B TL

460/85R34 152A8/152B TL **NOUVEAU**

340/85R38 138A8/138B TL **NOUVEAU**

380/80R38 142A8/139D TL

420/85R38 149A8/149B TL

460/85R38 154A8/154B TL **NOUVEAU**

520/85R38 160A8/160B TL

480/80R42 156A8/156B TL

520/85R42 162A8/162B TL

420/80R46 151A8/151B TL

480/80R46 158A8/158B TL

520/85R46 164A8/164B TL

480/80R50 159A8/159B TL

380/90R54 152A8/152B TL

MICHELIN AGRIBIB 2

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
24	280/85R24 120A8/120B TL NEW	990406	288	1092	503	3261	W10		W9	692	88	41
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.8
Psi	6	9	12	15	17	20	23	26	29	32	35	41
10 km/h	840	970	1 100	1 235	1 365	1 495	1 635	1 660	1 755	1 850	1 940	2 035
30 km/h	600	710	820	935	1 045	1 155	1 265	1 350	1 430	1 475	1 520	
40 km/h		665	770	870	975	1 075	1 180	1 260	1 335	1 370	1 400	
40 km/h Jumelé		585	675	765	860	950	1 040	1 110	1 175	1 215	1 250	
50 km/h		665	770	870	975	1 075	1 180	1 260	1 335	1 370	1 400	

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
24	320/85R24 127A8/127B TL NEW	812603	330	1149	521	3422	W11		W10	692	121	42
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.8
Psi	6	9	12	15	17	20	23	26	29	32	35	41
10 km/h	1 005	1 210	1 415	1 620	1 800	1 925	2 040	2 180	2 325	2 400	2 475	2 550
30 km/h	715	865	1 010	1 158	1 275	1 390	1 505	1 625	1 740	1 810	1 875	
40 km/h		825	955	1 083	1 190	1 300	1 410	1 515	1 625	1 690	1 750	
40 km/h Jumelé		725	840	953	1 050	1 145	1 240	1 335	1 430	1 485	1 540	
50 km/h		825	955	1 083	1 190	1 300	1 410	1 515	1 625	1 690	1 750	

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
24	340/85R24 130A8/130B TL NEW	694878	363	1202	547	3580	W12		W11	700	139	43
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.8
Psi	6	9	12	15	17	20	23	26	29	32	35	41
10 km/h	1 125	1 355	1 585	1 810	2 040	2 145	2 250	2 400	2 550	2 625	2 700	2 775
30 km/h	805	965	1 100	1 280	1 455	1 610	1 765	1 835	1 900	1 970	2 035	
40 km/h		900	1 030	1 195	1 360	1 505	1 650	1 715	1 775	1 840	1 900	
40 km/h Jumelé		790	905	1 050	1 195	1 325	1 450	1 505	1 560	1 615	1 670	
50 km/h		900	1 030	1 195	1 360	1 505	1 650	1 715	1 775	1 840	1 900	

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN AGRIBIB 2

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
24	380/85R24 137A8/137B TL NEW	281463	392	1252	562	3718	W13		W11 W12	703	180	47
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.8
Psi	6	9	12	15	17	20	23	26	29	32	35	41
10 km/h	1 315	1 585	1 860	2 130	2 400	2 515	2 625	2 815	3 000	3 115	3 225	3 340
30 km/h	935	1 135	1 340	1 525	1 710	1 900	2 085	2 180	2 275	2 365	2 460	
40 km/h		1 060	1 250	1 425	1 600	1 775	1 950	2 040	2 125	2 215	2 300	
40 km/h Jumelé		935	1 100	1 255	1 410	1 565	1 715	1 795	1 870	1 950	2 025	
50 km/h		1 060	1 250	1 425	1 600	1 775	1 950	2 040	2 125	2 215	2 300	

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
24	420/85R24 142A8/142B TL NEW	136458	451	1340	598	3975	DW15L		DW14L W14L W15L	710	228	55
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.8
Psi	6	9	12	15	17	20	23	26	29	32	35	41
10 km/h	1 545	1 855	2 160	2 470	2 775	2 935	3 090	3 315	3 540	3 650	3 760	3 865
30 km/h	1 100	1 340	1 550	1 765	1 980	2 220	2 460	2 555	2 650	2 740	2 835	3 975
40 km/h		1 250	1 450	1 650	1 850	2 075	2 300	2 390	2 475	2 565	2 650	
40 km/h Jumelé		1 100	1 275	1 455	1 630	1 830	2 025	2 100	2 180	2 255	2 330	
50 km/h		1 250	1 450	1 650	1 850	2 075	2 300	2 390	2 475	2 565	2 650	

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
26	480/80R26 149A8/149B TL <i>South America</i>	466081	500	1416	633	4202	DW16B(A)		DW15B(A)		297	51
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.8
Psi	6	9	12	15	17	20	23	26	29	32	35	41
10 km/h	840	970	1 100	1 235	1 365	1 495	1 635	1 660	1 755	1 850	1 940	2 035
30 km/h	600	710	820	935	1 045	1 155	1 265	1 350	1 430	1 475	1 520	2 130
40 km/h		665	770	870	975	1 075	1 180	1 260	1 335	1 370	1 400	
40 km/h Jumelé		585	675	765	860	950	1 040	1 110	1 175	1 215	1 250	
50 km/h		665	770	870	975	1 075	1 180	1 260	1 335	1 370	1 400	

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN AGRIBIB 2

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
28	280/85R28 123A8/120D TL			392931	299	1192	545	3563	W10	W9	725	98	40
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8
Psi	6	9	12	15	17	20	23	26	29	32	35	38	41
10 km/h	900	1 075	1 245	1 420	1 590	1 680	1 770	1 905	2 040	2 110	2 185	2 255	2 325
30 km/h	640	760	885	1 010	1 135	1 275	1 410	1 475	1 535	1 600	1 660		
40 km/h		710	825	945	1 060	1 190	1 320	1 380	1 435	1 495	1 550		
40 km/h Jumelé		625	725	830	935	1 050	1 160	1 210	1 265	1 315	1 365		
50 km/h		645	750	860	965	1 085	1 200	1 255	1 305	1 360	1 410		
65 km/h		645	750	860	965	1 085	1 200	1 255	1 305	1 360	1 410		

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
28	340/85R28 133A8/133B TL NEW			587209	364	1308	593	3893	W12	W11	732	154	43
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8
Psi	6	9	12	15	17	20	23	26	29	32	35	38	41
10 km/h	1 200	1 445	1 690	1 930	2 175	2 290	2 400	2 550	2 700	2 800	2 895	2 995	3 090
30 km/h	855	1 015	1 200	1 375	1 550	1 715	1 875	1 960	2 040	2 125	2 205		
40 km/h		950	1 120	1 285	1 450	1 600	1 750	1 830	1 905	1 985	2 060		
40 km/h Jumelé		835	985	1 130	1 275	1 410	1 540	1 610	1 680	1 745	1 815		
50 km/h		950	1 120	1 285	1 450	1 600	1 750	1 830	1 905	1 985	2 060		

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
28	380/85R28 139A8/139B TL NEW			184281	400	1362	616	4053	W13	w12	821	199	46
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8
Psi	6	9	12	15	17	20	23	26	29	32	35	38	41
10 km/h	1 425	1 705	1 990	2 270	2 550	2 700	2 850	3 015	3 180	3 295	3 415	3 530	3 645
30 km/h	1 015	1 230	1 410	1 615	1 820	2 015	2 205	2 305	2 405	2 500	2 600		
40 km/h		1 150	1 320	1 510	1 700	1 880	2 060	2 155	2 245	2 340	2 430		
40 km/h Jumelé		1 010	1 160	1 330	1 495	1 655	1 815	1 895	1 980	2 060	2 140		
50 km/h		1 150	1 320	1 510	1 700	1 880	2 060	2 155	2 245	2 340	2 430		

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN AGRIBIB 2

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdx mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
28	420/85R28 144A8/144B TL 16.9R28			NEW 135905	449	1419	645	4226	DW15L	DW14L W14L W15L	822	248	49
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8
Psi	6	9	12	15	17	20	23	26	29	32	35	38	41
10 km/h	1 680	2 010	2 340	2 670	3 000	3 180	3 360	3 555	3 750	3 865	3 975	4 090	4 200
30 km/h	1 200	1 410	1 660	1 900	2 140	2 370	2 600	2 700	2 800	2 895	2 995		
40 km/h		1 320	1 550	1 775	2 000	2 215	2 430	2 525	2 615	2 710	2 800		
40 km/h Jumelé		1 160	1 365	1 565	1 760	1 950	2 140	2 220	2 305	2 385	2 465		
50 km/h		1 320	1 550	1 775	2 000	2 215	2 430	2 525	2 615	2 710	2 800		

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdx mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)		
30	380/85R30 140A8/140B TL 14.9 R30	151572	394	1416	644	4219	W12	W13	734	229	46		
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8
Psi	6	9	12	15	17	20	23	26	29	32	35	38	41
10 km/h	1 465	1 755	2 045	2 335	2 625	2 775	2 925	3 145	3 360	3 460	3 555	3 655	3 750
30 km/h	1 045	1 265	1 455	1 665	1 875	2 105	2 335	2 420	2 505	2 590	2 675		
40 km/h		1 180	1 360	1 555	1 750	1 965	2 180	2 260	2 340	2 420	2 500		
40 km/h Jumelé		1 040	1 195	1 370	1 540	1 730	1 920	1 990	2 060	2 130	2 200		
50 km/h		1 180	1 360	1 555	1 750	1 965	2 180	2 260	2 340	2 420	2 500		

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdx mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
30	420/85R30 145A8/139D TL NEW			184330	446	1487	667	4416	DW15L	DW14L W14L W15L	754	270	50
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8
Psi	6	9	12	15	17	20	23	26	29	32	35	38	41
10 km/h	1 725	2 065	2 410	2 750	3 090	3 280	3 470	3 660	3 865	3 984	4 105	4 230	4 350
30 km/h	1 230	1 470	1 715	1 955	2 200	2 440	2 675	2 785	2 890	3 000	3 105		
40 km/h		1 360	1 590	1 820	2 050	2 280	2 500	2 600	2 700	2 800	2 900		
40 km/h Jumelé		1 195	1 400	1 605	1 805	2 010	2 200	2 290	2 375	2 465	2 550		
50 km/h		1 360	1 590	1 815	2 045	2 270	2 500	2 600	2 700	2 800	2 900		

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN AGRIBIB 2

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
30	420/90R30 147A/147B TL 16.9 R30			508522	418	1518	684	4513	DW13	DW14L W13 W14L	754	284	50
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8
Psi	6	9	12	15	17	20	23	26	29	32	35	38	41
10 km/h	1 825	2 120	2 420	2 715	3 015	3 310	3 605	3 905	4 200	4 305	4 410	4 510	4 615
30 km/h	1 300	1 550	1 810	2 075	2 335	2 585	2 835	2 970	3 105	3 200	3 290		
40 km/h		1 450	1 700	1 940	2 180	2 415	2 650	2 775	2 900	2 990	3 075		
40 km/h Jumelé	1 070	1 275	1 495	1 710	1 920	2 125	2 330	2 425	2 520	2 610	2 705		
50 km/h		1 450	1 700	1 940	2 180	2 415	2 650	2 775	2 900	2 990	3 075		

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
30	460/85R30 150A8/150B TL NEW			822467	494	1556	701	4611	DW16L	DW15L W15L W16L	757	326	54
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8
Psi	6	9	12	15	17	20	23	26	29	32	35	38	41
10 km/h	1 980	2 370	2 760	3 150	3 540	3 760	3 975	4 240	4 500	4 630	4 765	4 895	5 025
30 km/h	1 410	1 710	1 980	2 255	2 525	2 815	3 105	3 225	3 345	3 465	3 585		
40 km/h		1 600	1 850	2 105	2 360	2 630	2 900	3 015	3 125	3 240	3 350		
40 km/h Jumelé	1 410	1 630	1 855	2 075	2 315	2 550	2 650	2 750	2 850	2 950			
50 km/h		1 600	1 850	2 105	2 360	2 630	2 900	3 015	3 125	3 240	3 350		

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
32	650/75R32 167A8/167B TL South America			533727	667	1827	811	5395	DW20B (A)	DW21B (A)	831	647	49
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8
Psi	6	9	12	15	17	20	23	26	29	32	35	38	41
10 km/h	3 180	3 840	4 500	5 155	5 815	6 095	6 375	6 750	7 125	7 390	7 650	7 915	8 175
30 km/h	2 270	2 755	3 210	3 680	4 145	4 550	4 950	5 170	5 390	5 610	5 830		
40 km/h		2 575	3 000	3 440	3 875	4 250	4 625	4 830	5 040	5 245	5 450		
40 km/h Jumelé		2 265	2 640	3 025	3 410	3 740	4 070	4 250	4 435	4 615	4 795		
50 km/h		2 575	3 000	3 440	3 875	4 250	4 625	4 830	5 040	5 245	5 450		

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN AGRIBIB 2

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description		CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
34	320/85R34 133A8/133B TL 12.4 R34		908266	312	1421	653	4243	W10				155	44
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8
Psi	6	9	12	15	17	20	23	26	29	32	35	38	41
10 km/h	1 200	1 445	1 690	1 930	2 175	2 290	2 400	2 550	2 700	2 800	2 895	2 995	3 090
30 km/h	855	1 045	1 200	1 375	1 550	1 715	1 875	1 960	2 040	2 125	2 205		
40 km/h		975	1 120	1 285	1 450	1 600	1 750	1 830	1 905	1 985	2 060		
40 km/h Jumelé	705	860	985	1 130	1 275	1 410	1 540	1 610	1 680	1 745	1 815		
50 km/h		975	1 120	1 285	1 450	1 600	1 750	1 830	1 905	1 985	2 060		

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
34	380/85R34 142A8/142B TL 14.9 R34			009860	377	1516	691	4519	W12	W13	704	286	46
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8
Psi	6	9	12	15	17	20	23	26	29	32	35	38	41
10 km/h	1 545	1 855	2 160	2 470	2 775	2 935	3 090	3 315	3 540	3 650	3 760	3 865	3 975
30 km/h	1 100	1 340	1 550	1 765	1 980	2 220	2 460	2 555	2 650	2 740	2 835		
40 km/h		1 250	1 450	1 650	1 850	2 075	2 300	2 390	2 475	2 565	2 650		
40 km/h Jumelé		1 100	1 275	1 455	1 630	1 830	2 025	2 100	2 180	2 255	2 330		
50 km/h		1 250	1 450	1 650	1 850	2 075	2 300	2 390	2 475	2 565	2 650		

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
34	420/85R34 147A8/147B TL 16.9 R34			183733	449	1589	720	4730	DW15L	DW14L W13 W14L W15L	704	287	48
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8
Psi	6	9	12	15	17	20	23	26	29	32	35	38	41
10 km/h	1 825	2 185	2 550	2 910	3 270	3 460	3 645	3 870	4 090	4 220	4 355	4 485	4 615
30 km/h	1 300	1 550	1 820	2 080	2 335	2 585	2 835	2 950	3 065	3 175	3 290		
40 km/h		1 450	1 700	1 940	2 180	2 415	2 650	2 755	2 865	2 970	3 075		
40 km/h Jumelé	1 070	1 275	1 495	1 710	1 920	2 125	2 330	2 425	2 520	2 610	2 705		
50 km/h		1 450	1 700	1 940	2 180	2 415	2 650	2 755	2 865	2 970	3 075		

mm

MICHELIN AGRIBIB 2

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
34	460/85R34 152A8/152B TL NEW			817711	494	1650	742	4908	DW16L	DW15L W15L W16L	737	355	53
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8
Psi	6	9	12	15	17	20	23	26	29	32	35	38	41
10 km/h	2 100	2 515	2 925	3 340	3 750	3 975	4 200	4 465	4 725	4 875	5 025	5 175	5 325
30 km/h	1 500	1 765	2 085	2 380	2 675	2 985	3 290	3 420	3 545	3 675	3 800		
40 km/h		1 650	1 950	2 225	2 500	2 790	3 075	3 195	3 315	3 430	3 550		
40 km/h Jumelé		1 450	1 715	1 960	2 200	2 455	2 705	2 810	2 915	3 020	3 125		
50 km/h		1 650	1 950	2 225	2 500	2 790	3 075	3 195	3 315	3 430	3 550		

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
38	340/85R38 138A8/138B TL	NEW	439359	357	1558	719	4658	DW12	W11 W12	795	193	43	
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8
Psi	6	9	12	15	17	20	23	26	29	32	35	38	41
10 km/h	1 390	1 660	1 935	2 205	2 475	2 625	2 775	2 980	3 180	3 270	3 360	3 450	3 540
30 km/h	990	1 200	1 375	1 570	1 765	1 985	2 205	2 285	2 365	2 445	2 525		
40 km/h		1 120	1 285	1 470	1 650	1 855	2 060	2 135	2 210	2 285	2 360		
40 km/h Jumelé		985	1 130	1 290	1 450	1 635	1 815	1 880	1 945	2 010	2 075		
50 km/h		1 120	1 285	1 470	1 650	1 855	2 060	2 135	2 210	2 285	2 360		

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
38	380/80R38 142A8/139D TL 14.9 R38			187095	380	1595	729	4755	DW12A	DW11 DW12 DW13 W11 W12 W13	796 795	230	46
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8
Psi	6	9	12	15	17	20	23	26	29	32	35	38	41
10 km/h	1 545	1 870	2 200	2 525	2 850	2 970	3 090	3 315	3 540	3 650	3 760	3 865	3 975
30 km/h	1 100	1 340	1 550	1 795	2 035	2 250	2 460	2 555	2 650	2 740	2 835		
40 km/h		1 250	1 450	1 675	1 900	2 100	2 300	2 390	2 475	2 565	2 650		
40 km/h Jumelé		1 100	1 275	1 475	1 670	1 850	2 025	2 100	2 180	2 255	2 330		
50 km/h		1 250	1 450	1 675	1 900	2 100	2 300	2 390	2 475	2 565	2 650		
65 km/h		1 140	1 320	1 525	1 730	1 915	2 095	2 175	2 255	2 330	2 410		

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN AGRIBIB 2

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
38	420/85R38 149A8/149B TL 16.9 R38	048439	450	1690	769	5035	DW15L		DW14L W14L W15L	786	293	49
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.8
Psi	6	9	12	15	17	20	23	26	29	32	35	41
10 km/h	1 930	2 250	2 575	2 895	3 215	3 535	3 860	4 180	4 500	4 595	4 690	4 875
30 km/h	1 375	1 660	1 925	2 195	2 460	2 730	2 995	3 145	3 290	3 385	3 480	
40 km/h		1 550	1 800	2 050	2 300	2 550	2 800	2 940	3 075	3 165	3 250	
40 km/h Jumelé	1 130	1 365	1 585	1 805	2 025	2 245	2 465	2 565	2 665	2 760	2 860	
50 km/h		1 550	1 800	2 050	2 300	2 550	2 800	2 940	3 075	3 165	3 250	

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
38	460/85R38 154A8/154B TL NEW	346098	498	1769	796	5258	DW16L		DW15L W15L W16L	824	383	56
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.8
Psi	6	9	12	15	17	20	23	26	29	32	35	41
10 km/h	2 175	2 625	3 075	3 525	3 975	4 165	4 350	4 690	5 025	5 410	5 795	6 565
30 km/h	1 550	1 875	2 205	2 520	2 835	3 160	3 480	3 615	3 750	3 880	4 015	
40 km/h		1 750	2 060	2 355	2 650	2 950	3 250	3 375	3 500	3 625	3 750	
40 km/h Jumelé	1 540	1 815	2 075	2 330	2 595	2 860	2 970	3 080	3 190	3 300		
50 km/h		1 750	2 060	2 355	2 650	2 950	3 250	3 375	3 500	3 625	3 750	

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
38	520/85R38 160A8/160B TL 20.8 R38	882358	528	1849	829	5490	DW16L		DD16 DD18 DW18L W16A W18A	825	508	55
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.8
Psi	6	9	12	15	17	20	23	26	29	32	35	41
10 km/h	2 625	3 070	3 515	3 960	4 410	4 855	5 300	5 745	6 190	6 330	6 470	6 750
30 km/h	1 875	2 270	2 635	3 005	3 370	3 760	4 145	4 350	4 550	4 685	4 815	
40 km/h		2 120	2 500	2 825	3 150	3 515	3 875	4 065	4 250	4 375	4 500	
40 km/h Jumelé	1 540	1 865	2 200	2 485	2 770	3 090	3 410	3 550	3 685	3 825	3 960	
50 km/h		2 120	2 500	2 825	3 150	3 515	3 875	4 065	4 250	4 375	4 500	

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN AGRIBIB 2

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
42	480/80R42 156A8/156B TL 18.4 R42			539386	489	1840	837	5470	DW16A	DD16 DW16L W16A	801	412	52
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8
Psi	6	9	12	15	17	20	23	26	29	32	35	38	41
10 km/h	2 325	2 720	3 115	3 505	3 900	4 295	4 690	5 080	5 475	5 605	5 740	5 870	6 000
30 km/h	1 660	1 980	2 320	2 655	2 995	3 345	3 690	3 855	4 015	4 150	4 280		
40 km/h		1 850	2 180	2 490	2 800	3 125	3 450	3 600	3 750	3 875	4 000		
40 km/h Jumelé	1 365	1 630	1 920	2 195	2 465	2 750	3 035	3 155	3 280	3 400	3 520		
50 km/h		1 850	2 180	2 490	2 800	3 125	3 450	3 600	3 750	3 875	4 000		

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)	
42	520/85R42 162A/162B TL 20.8 R42	405859	542	1958	886	5810	DW18A	DD18 DW16A DW16L TW16L W16A W16L W18A	802	545	55	
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.8
Psi	6	9	12	15	17	20	23	26	29	32	35	41
10 km/h	2 775	3 250	3 725	4 195	4 670	5 145	5 620	6 090	6 565	6 705	6 845	7 125
30 km/h	1 980	2 395	2 790	3 190	3 585	4 000	4 415	4 615	4 815	4 950	5 085	
40 km/h		2 240	2 575	2 965	3 350	3 740	4 125	4 315	4 500	4 625	4 750	
40 km/h Jumelé	1 630	1 970	2 265	2 610	2 950	3 290	3 630	3 770	3 905	4 045	4 180	
50 km/h		2 240	2 575	2 965	3 350	3 740	4 125	4 315	4 500	4 625	4 750	

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
46	420/80R46 151A8/151B TL			885138	410	1854	844	5524	DW13	DW12	835	334	50
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8
Psi	6	9	12	15	17	20	23	26	29	32	35	38	41
10 km/h	1 980	2 395	2 815	3 230	3 645	3 810	3 975	4 240	4 500	4 670	4 840	5 005	5 175
30 km/h	1 410	1 710	1 980	2 290	2 600	2 855	3 105	3 250	3 400	3 545	3 690		
40 km/h		1 600	1 850	2 140	2 430	2 665	2 900	3 040	3 175	3 315	3 450		
40 km/h Jumelé	1 160	1 410	1 630	1 885	2 140	2 345	2 550	2 670	2 795	2 915	3 035		
50 km/h		1 600	1 850	2 140	2 430	2 665	2 900	3 040	3 175	3 315	3 450		

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN AGRIBIB 2

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description		CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
46	480/80R46 158A8/158B TL 18.4 R46		622709	486	1945	891	5804	DW16A	DD16 DW16L W16A	834	449		52	
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	
Psi	6	9	12	15	17	20	23	26	29	32	35	38	41	
10 km/h	2 475	2 945	3 415	3 880	4 350	4 615	4 875	5 175	5 475	5 700	5 925	6 150	6 375	
30 km/h	1 765	2 085	2 460	2 785	3 105	3 455	3 800	3 990	4 175	4 365	4 550			
40 km/h		1 950	2 300	2 600	2 900	3 225	3 550	3 725	3 900	4 075	4 250			
40 km/h Jumelé		1 715	2 025	2 290	2 550	2 840	3 125	3 280	3 435	3 585	3 740			
50 km/h		1 950	2 300	2 600	2 900	3 225	3 550	3 725	3 900	4 075	4 250			

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
46	520/85R46 164A8/164B TL 20.8 R46			120922	518	2059	931	6110	DW16A	DW16L DW18A DW18L TW16L W16A W16L W18A W18L	834	560	55
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8
Psi	6	9	12	15	17	20	23	26	29	32	35	38	41
10 km/h	2 925	3 425	3 930	4 430	4 935	5 435	5 935	6 440	6 940	7 035	7 130	7 220	7 315
30 km/h	2 085	2 460	2 870	3 280	3 690	4 120	4 550	4 750	4 950	5 150	5 350		
40 km/h		2 300	2 725	3 090	3 450	3 850	4 250	4 440	4 625	4 815	5 000		
40 km/h Jumelé	1 715	2 025	2 400	2 720	3 035	3 390	3 740	3 905	4 070	4 235	4 400		
50 km/h		2 300	2 725	3 090	3 450	3 850	4 250	4 440	4 625	4 815	5 000		

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
50	480/80R50 159A8/159B TL			263049	465	2050	938	6116	DW15A	DW16A		483	52
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8
Psi	6	9	12	15	17	20	23	26	29	32	35	38	41
10 km/h	2 550	3 065	3 585	4 100	4 615	4 895	5 175	5 495	5 815	6 005	6 190	6 380	6 565
30 km/h	1 820	2 205	2 525	2 910	3 290	3 655	4 015	4 180	4 350	4 515	4 680		
40 km/h		2 060	2 360	2 720	3 075	3 415	3 750	3 905	4 065	4 220	4 375		
40 km/h Jumelé		1 815	2 075	2 390	2 705	3 005	3 300	3 440	3 575	3 715	3 850		
50 km/h		2 060	2 360	2 720	3 075	3 415	3 750	3 905	4 065	4 220	4 375		

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN AGRIBIB 2

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description		CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
54	380/90R54 152A8/152B TL		075615	386	2054	949	6129	W12A		DW13B		334	50
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8
Psi	6	9	12	15	17	20	23	26	29	32	35	38	41
10 km/h	2 040	2 470	2 895	3 325	3 750	3 920	4 090	4 410	4 725	4 875	5 025	5 175	5 325
30 km/h	1 455	1 765	2 085	2 380	2 675	2 945	3 210	3 360	3 505	3 655	3 800		
40 km/h		1 650	1 950	2 225	2 500	2 750	3 000	3 140	3 275	3 415	3 550		
40 km/h Jumelé		1 450	1 715	1 960	2 200	2 420	2 640	2 760	2 885	3 005	3 125		
50 km/h		1 650	1 950	2 225	2 500	2 750	3 000	3 140	3 275	3 415	3 550		

*IMPORTANT:

The inflation pressure must always be appropriate for the load per tire, the speed of travel and the work to be done. Our recommendations above are provided subject to changes made after the date of publication of these tables. Technical data is subject to change without prior notice.

- For plowing and other field applications subject to high torque, use the 30 km/h line.
- When using single tire configuration:
 - add 0.4 bar for use on slopes of more than 20%
 - add 0.4 bar for intensive road use exceeding 50%
- 10 km/h: low torque application only

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme



MICHELIN AGRIBIB

**UN HAUT NIVEAU DE
PERFORMANCE TOUT AU
LONG DE SON CYCLE DE VIE**



POUR TRACTEURS FAIBLE ET MOYENNE PUISSANCE

Pour un montage spécial sur d'autres véhicules, veuillez contacter votre commercial.



EXCELLENTE TRACTION

- Maintient la traction tout au long de sa vie, même lorsqu'elle est usée.



EXCELLENTE DURÉE DE VIE grâce à des barrettes profondes



ROBUSTESSE

- Endurance de la carcasse radiale éprouvée
- Caoutchouc résistant aux dégradations

DIMENSIONS

11.2R24 119A8/116B TL	16.9R28 141A8/138B TL	12.4R36 124A8/121B TL	520/85R42 157A8/157B TL
12.4R24 119A8/116B TL	16.9R30 137A8/134B TL	12.4R38 131A8/128B TL	420/80R46 151A8/148B TL
13.6R24 124A8/121B TL	18.4R30 142A8/139B TL	13.6R38 128A8/125B TL	480/80R46 158A8/158B TL
14.9R24 130A8/127B TL	380/85R30 135A8/135B TL	18.4R38 151A8/148B TL	520/85R46 158A8/155B TL
16.9R24 134A8/131B TL	420/90R30 147A8/147B TL	20.8R38 159A8/156B TL	480/80R50 159A8/159B TL
9.5R24 112A8/109B TL	18.4R34 149A8/146B TL	380/95R38 147A8/147B TL	480/95R50 164A8/164B TL
12.4R28 126A8/123B TL	320/85R34 133A8/130B TL	420/85R38 144A8/144B TL	
13.6R28 123A8/120B TL	380/85R34 137A8/137B TL	520/85R38 155A8/155B TL	
14.9R28 134A8/131B TL	420/85R34 147A8/147B TL	480/80R42 156A8/156B TL	

MICHELIN AGRIBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
24	9.5R24 112A8/109B TL			200987	253	1045	481	3117	W8		W7		686	65	32
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.1	2.3	2.4		
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	29	30	33	35		
10 km/h	675	745	815	960	1100	1240	1280	1315	1395	1475	1515	1595	1635		
30 km/h	535	605	675	745	815	885	965	1045	1105	1170	1200				
40 km/h			630	695	760	825	900	975	1035	1090	1120				
40 km/h Dual	385	470	555	615	675	740	800	860	910	960	985				
50 km/h			575	640	710	775	830	885	940	995	1020				

Ø pouces	Description				CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
24	11.2R24 119A8/116B TL				317247	288	1095	503	3269	W10		W9		692	92	37
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.1	2.3	2.4			
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	29	30	33	35			
10 km/h	840	925	1005	1170	1335	1500	1570	1635	1720	1810	1850	1935	1980			
30 km/h	660	745	830	910	990	1070	1170	1265	1340	1415	1455					
40 km/h			775	850	925	1000	1090	1180	1250	1325	1360					
40 km/h Dual	480	580	680	750	825	895	970	1040	1100	1165	1195					
50 km/h			705	780	860	935	1005	1075	1140	1205	1240					

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
24	12.4R24 119A8/116B TL			123788	324	1149	520	3420	W11	W10	692	116	41
Bar	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8					
Psi	7	9	12	15	17	20	23	26					
10 km/h	1040	1200	1330	1460	1590	1715	1845	1975					
30 km/h	810	950	1050	1155	1255	1360	1460						
40 km/h		880	975	1070	1170	1265	1360						
50 km/h		830	915	1000	1080	1165	1250						

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN AGRIBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
24	13.6R24 124A8/121B TL			262831	370	1200	551	3583	W12		W11		700	144	43
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.1	2.3	2.4	2.6	
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	29	30	33	35	38	
10 km/h	975	1075	1175	1375	1570	1770	1850	1930	2030	2130	2175	2275	2325		
30 km/h	760	865	965	1065	1165	1265	1385	1500	1585	1670	1710				
40 km/h			900	995	1085	1180	1290	1400	1480	1560	1600				
40 km/h Dual	555	675	790	880	965	1055	1140	1230	1300	1375	1410				
40 km/h FRT								1550	1680	1775	1825	1920	1960	2040	
50 km/h			820	915	1010	1105	1190	1275	1345	1420	1455				

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
24	14.9R24 130A8/127B TL			601563	397	1265	575	3769	W13		W11 W12		703	188	48
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.1	2.3	2.4		
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	29	30	33	35		
10 km/h	1165	1280	1400	1635	1865	2100	2175	2250	2380	2515	2580	2710	2775		
30 km/h	910	1040	1165	1275	1390	1500	1635	1765	1875	1980	2035				
40 km/h			1090	1195	1295	1400	1525	1650	1750	1850	1900				
40 km/h Dual	660	810	960	1060	1155	1255	1350	1450	1540	1625	1670				
50 km/h			990	1100	1210	1320	1410	1500	1590	1685	1730				

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
24	16.9R24 134A8/131B TL			123854	460	1330	586	3935	DW15L	DW14L W14L W15L	710	244	55
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8				
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26				
10 km/h		1620	1880	2080	2280	2480	2680	2880	3080				
30 km/h		1270	1470	1630	1790	1950	2110	2270					
40 km/h			1380	1530	1675	1825	1970	2120					
40 km/h Dual	790	1005	1215	1345	1475	1605	1735	1865					
50 km/h			1290	1420	1555	1685	1820	1950					

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN AGRIBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
28	12.4R28 126A8/123B TL			738964	322	1265	586	3778	W11		W10		726	134	40
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.1	2.3	2.4		
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	29	30	33	35		
10 km/h	1035	1140	1245	1455	1665	1875	1960	2040	2150	2260	2310	2420	2475		
30 km/h	805	925	1045	1145	1240	1340	1475	1605	1690	1775	1820				
40 km/h			975	1065	1160	1250	1375	1500	1580	1660	1700				
40 km/h Dual	590	725	860	950	1045	1135	1230	1320	1390	1460	1495				
50 km/h			885	980	1075	1170	1270	1365	1435	1510	1545				

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
28	13.6R28 123A8/120B TL			123782	372	1308	592	3893	W12	W11	732	173	46
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8				
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26				
10 km/h		1190	1370	1520	1665	1815	1960	2110	2255				
30 km/h		930	1080	1195	1310	1430	1545	1660					
40 km/h			1010	1120	1225	1335	1440	1550					
40 km/h Dual	590	740	890	985	1080	1175	1270	1365					
50 km/h			920	1015	1110	1210	1305	1400					

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
28	14.9R28 134A8/131B TL			112235	393	1365	624	4072	W13		W12		821	210	47
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.1	2.3	2.4	2.6	2.8
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	29	30	33	35	38	41
10 km/h	1240	1365	1495	1745	2000	2250	2365	2475	2625	2775	2825	2925	2980	3080	3180
30 km/h	885	980	1070	1230	1420	1605	1765	1925	2010	2100	2140	2225	2270		
40 km/h			1000	1150	1325	1500	1650	1800	1880	1960	2000	2080	2120		
50 km/h			910	1045	1205	1365	1505	1640	1715	1785	1820	1895	1930		

Ø pouces	Description				CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)	
28	16.9R28 141A8/138B TL				984997	454	1435	655	4278	DW15L	DW14L W14L W15L	822	272	51	
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.1	2.3	2.4	2.6	2.8
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	29	30	33	35	38	41
10 km/h	1500	1650	1800	2100	2400	2700	2850	3000	3180	3360	3425	3550	3615	3740	3865
30 km/h	1070	1185	1300	1500	1715	1925	2130	2335	2440	2545	2600	2705	2755		
40 km/h			1215	1400	1600	1800	1990	2180	2280	2380	2425	2525	2575		
50 km/h			1105	1275	1460	1640	1815	1985	2075	2165	2210	2300	2345		

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN AGRIBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
30	380/85R30 135A8/135B TL	836509	386	1416	628	4194	W12	W13	734	209	46
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8		
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26		
10 km/h	1450	1565	1680	1905	2135	2360	2580	2800	3100		
30 km/h	1060	1155	1250	1450	1675	1900	2100	2300			
40 km/h			1180	1360	1555	1750	1965	2180			
40 km/h Dual	860	950	1040	1195	1370	1540	1730	1920			
50 km/h			1180	1360	1550	1750	1965	2180			

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
30	16.9R30 137A8/134B TL	123870	447	1480	664	4395	DW15L	DW14L W14L W15L	754	285	49
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8		
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26		
10 km/h		1760	2040	2255	2475	2690	2910	3125	3340		
30 km/h		1380	1600	1770	1945	2115	2290	2460			
40 km/h			1500	1660	1820	1980	2140	2300			
40 km/h Dual	880	1100	1320	1460	1600	1745	1885	2025			
50 km/h			1400	1545	1690	1830	1975	2120			

Ø pouces	Description				CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)	
30	420/90R30 147A8/147B TL				953332	443	1533	690	4556	DW13	DW14L W13 W14L	754	284	44	
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.1	2.3	2.4	2.6	2.8
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	29	30	33	35	38	41
10 km/h	1800	1955	2110	2415	2725	3035	3340	3650	3950	4250	4315	4440	4500	4565	4625
30 km/h	1285	1420	1550	1800	2050	2300	2550	2800	2940	3075	3145	3280	3350		
40 km/h			1450	1700	1940	2175	2415	2650	2775	2900	2945	3030	3075		
40 km/h Dual	1070	1175	1275	1495	1705	1915	2120	2330	2440	2550	2590	2665	2705		
50 km/h			1450	1700	1940	2175	2415	2650	2775	2900	2945	3030	3075		

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN AGRIBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
30	18.4R30 142A8/139B TL	123844	504	1550	695	4602	DW16L	DW15L W15L W16L	757	353	54
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.8			
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26		
10 km/h		2030	2350	2600	2850	3100	3355	3605	3855		
30 km/h		1590	1840	2040	2240	2440	2640	2840			
40 km/h			1720	1905	2090	2280	2465	2650			
40 km/h Dual	1040	1280	1515	1680	1840	2005	2165	2330			
50 km/h		1600	1765	1930	2100	2265	2430				

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)		Profond. de sculpt. (mm)
34	320/85R34 133A8/130B TL			122760	320	1420	651	4239	W10					155		39
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.1	2.3	2.4	2.6	2.8	
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	29	30	33	35	38	41	
10 km/h	1215	1315	1410	1610	1805	2000	2215	2430	2615	2800	2835	2905	2940	3005	3075	
30 km/h	850	940	1030	1215	1385	1550	1725	1900	1980	2060	2090	2150	2180			
40 km/h			975	1120	1285	1450	1600	1750	1850	1950	1980	2035	2060			
40 km/h Dual	705	785	860	985	1130	1275	1410	1540	1630	1715	1740	1790	1815			
50 km/h			900	1030	1180	1320	1460	1600	1700	1800	1825	1875	1900			

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
34	380/85R34 137A8/137B TL	122781	394	1503	673	4461	W12	W13	704	230	44
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8		
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26		
10 km/h	1550	1670	1790	2025	2265	2500	2750	3000	3300		
30 km/h	1120	1220	1320	1550	1775	2000	2215	2430			
40 km/h			1250	1450	1650	1850	2075	2300			
40 km/h Dual	905	1005	1100	1275	1455	1630	1830	2025			
50 km/h			1250	1450	1650	1850	2075	2300			

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN AGRIBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)		Profond. de sculpt. (mm)
34	420/85R34 147A8/147B TL			788910	455	1595	725	4751	DW15L		DW14L W13 W14L W15L		704	287		51
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.1	2.3	2.4	2.6	2.8	
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	29	30	33	35	38	41	
10 km/h	1800	1940	2075	2350	2625	2900	3175	3450	3800	4045	4115	4260	4330	4475	4615	
30 km/h	1300	1430	1560	1815	2075	2330	2585	2835	2950	3065	3120	3235	3290			
40 km/h			1450	1695	1935	2180	2415	2650	2755	2865	2915	3020	3075			
40 km/h Dual			1280	1495	1705	1920	2125	2330	2425	2520	2570	2665	2710			
50 km/h			1450	1695	1935	2180	2415	2650	2755	2865	2915	3020	3075			

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
34	18.4R34 149A8/146B TL			679786	491	1662	747	4940	DW16L		DW15L W15L W16L		823	395	54
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.1	2.3	2.4		
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	29	30	33	35		
10 km/h	1980	2175	2370	2760	3150	3540	3705	3865	4080	4295	4405	4620	4725		
30 km/h	1550	1765	1980	2160	2345	2525	2760	2995	3190	3385	3480				
40 km/h			1850	2020	2190	2360	2580	2800	2980	3160	3250				
40 km/h Dual	1130	1380	1630	1795	1965	2130	2300	2465	2625	2780	2860				
50 km/h			1685	1860	2035	2210	2380	2550	2715	2880	2960				

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
36	12.4R36 124A8/121B TL	123952	318	1460	673	4363	W11	W10	779	165	33
Bar	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8			
Psi	7	9	12	15	17	20	23	26			
10 km/h	1220	1420	1570	1720	1870	2025	2175	2325			
30 km/h	960	1110	1230	1350	1470	1590	1710				
40 km/h		1040	1150	1265	1375	1490	1600				
50 km/h		960	1060	1155	1255	1350	1450				

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN AGRIBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
38	12.4R38 131A8/128B TL			258138	325	1500	697	4484	W11		DW10 W10		779	165	35
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.1	2.3	2.4		
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	29	30	33	35		
10 km/h	1200	1315	1425	1650	1875	2100	2215	2325	2440	2550	2605	2720	2775		
30 km/h	935	1070	1200	1300	1400	1500	1660	1820	1925	2030	2085				
40 km/h			1120	1215	1305	1400	1550	1700	1800	1900	1950				
40 km/h Dual	680	835	985	1085	1190	1290	1395	1495	1585	1670	1715				
50 km/h			1020	1120	1220	1320	1435	1545	1635	1730	1775				

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
38	13.6R38 128A8/125B TL	123992	358	1565	722	4705	DW12	W11 W12	795	218	45
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8		
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26		
10 km/h		1380	1590	1760	1930	2100	2275	2445	2615		
30 km/h		1080	1250	1385	1520	1660	1795	1930			
40 km/h			1170	1140	1250	1365	1475	1800			
40 km/h Dual	685	860	1030	1140	1250	1365	1475	1585			
50 km/h			1090	1200	1315	1425	1540	1650			

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
38	420/85R38 144A8/144B TL	607820	455	1676	750	4975	DW15L	DW14L W14L W15L	786	311	51
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8		
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26		
max 40 km/h FRT					2160	2460	2760	3060	3360		
10 km/h	1900	2045	2190	2485	2775	3065	3360	3650	4015		
30 km/h	1375	1510	1645	1915	2190	2460	2730	3000			
40 km/h			1550	1800	2050	2300	2550	2800			
40 km/h Dual	1130	1240	1355	1575	1800	2020	2245	2465			
50 km/h			1550	1800	2050	2300	2550	2800			

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN AGRIBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)		Profond. de sculpt. (mm)
38	380/95R38 147A8/147B TL			836033	392	1689	769	5034	W12		W13		795	286		47
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.1	2.3	2.4	2.6	2.8	
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	29	30	33	35	38	41	
10 km/h	1825	1980	2130	2440	2745	3055	3360	3670	3975	4100	4165	4295	4355	4485	4610	
30 km/h	1300	1430	1555	1810	2070	2325	2580	2835	2950	3065	3120	3235	3290			
40 km/h			1450	1690	1930	2170	2410	2650	2755	2865	2915	3020	3075			
40 km/h Dual	1070	1150	1235	1395	1560	1725	1890	2050	2215	2380	2460	2625	2705			
50 km/h			1450	1690	1930	2170	2410	2650	2755	2865	2915	3020	3075			

Ø pouces	Description				CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
38	18.4R38 151A8/148B TL				100097	494	1770	800	5267	DW16L		DW15L W15L W16L	824	431	54
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.1	2.3	2.4		
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	29	30	33	35		
10 km/h	2100	2305	2515	2925	3340	3750	3920	4090	4325	4560	4675	4910	5025		
30 km/h	1660	1875	2085	2280	2480	2675	2945	3210	3400	3595	3690				
40 km/h			1950	2135	2315	2500	2750	3000	3180	3360	3450				
40 km/h Dual	1195	1455	1715	1900	2085	2270	2455	2640	2800	2955	3035				
50 km/h			1775	1965	2155	2345	2540	2730	2895	3060	3140				

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
38	20.8R38 159A8/156B TL			813266	541	1850	837	5506	DW18L		DW16L W16L	DW18A W18L	825	524	57
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.1	2.3	2.4	2.6	2.8
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	29	30	33	35	38	41
10 km/h	2550	2810	3065	3585	4100	4615	4895	5175	5495	5815	5910	6095	6190	6380	6565
30 km/h	1820	2015	2205	2525	2910	3290	3655	4015	4180	4350	4430	4595	4680		
40 km/h			2060	2360	2720	3075	3415	3750	3905	4065	4140	4295	4375		
40 km/h Dual			1810	2075	2390	2705	3005	3300	3440	3575	3645	3780	3850		
50 km/h			1875	2150	2475	2800	3110	3415	3555	3700	3770	3910	3980		

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN AGRIBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdk mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
38	520/85R38 155A8/155B TL	303668	530	1855	821	5529	DW16L	DD16 DD18 DW16A W16A W18A	825	509	51
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8		
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26		
max 40 km/h FRT					3000	3415	3825	4240	4650		
10 km/h	2650	2850	3050	3450	3850	4250	4625	5000	5535		
30 km/h	1900	2100	2300	2650	3050	3450	3790	4125			
40 km/h			2120	2500	2825	3150	3515	3875			
40 km/h Dual	1540	1705	1865	2200	2485	2770	3090	3410			
50 km/h			2120	2500	2800	3160	3515	3875			

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)		Profond. de sculpt. (mm)
42	480/80R42 156A8/156B TL			404096	494	1858	847	5538	DW16A		DD16 W16A		801	420		55
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.1	2.3	2.4	2.6	2.8	
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	29	30	33	35	38	41	
max 40 km/h FRT					2600	2955	3315	3670	4030	4385	4455	4595	4660	4800		
10 km/h	2325	2505	2690	3050	3415	3775	4140	4500	4750	5000	5125	5375	5500	5750	6000	
30 km/h	1660	1830	2000	2335	2675	3015	3350	3690	3840	3985	4060	4205	4280			
40 km/h			1850	2170	2490	2810	3130	3450	3590	3725	3795	3930	4000			
40 km/h Dual	1320	1465	1605	1890	2180	2465	2750	3035	3155	3280	3340	3460	3520			
50 km/h			1850	2170	2490	2810	3130	3450	3590	3725	3795	3930	4000			

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdk mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
42	520/85R42 157A8/157B TL	122791	539	1945	869	5771	DW18A	DD18 W18A	802	545	59
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8		
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26		
max 40 km/h FRT					3090	3555	4020	4485	4950		
10 km/h	2800	3015	3225	3650	4075	4500	4900	5300	5865		
30 km/h	2000	2180	2360	2800	3175	3550	3965	4375			
40 km/h			2240	2575	2965	3350	3740	4125			
40 km/h Dual	1630	1800	1970	2265	2610	2950	3290	3630			
50 km/h			2240	2575	3000	3350	3740	4125			

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN AGRIBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)		Profond. de sculpt. (mm)
46	420/80R46 151A8/148B TL			122770	410	1872	861	5555	DW13		DW12		835	334		51
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2		1.4	1.6	1.8	2	2.1	2.3	2.4	2.6	2.8
Psi	6	7	9	12	15	17		20	23	26	29	30	33	35	38	41
10 km/h	2000	2170	2340	2675	3015	3350	3675	4000	4315	4625	4720	4905	5000	5075	5150	
30 km/h	1450	1575	1700	2000	2290	2575	2865	3150	3300	3450	3500	3600	3650			
40 km/h			1600	1850	2140	2430	2665	2900	3075	3250	3300	3400	3450			
40 km/h Dual	1160	1285	1410	1630	1885	2140	2345	2550	2705	2860	2905	2990	3035			
50 km/h			1450	1700	1950	2240	2445	2650	2800	3000	3040	3115	3150			

Ø pouces	Description				CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)	
46	480/80R46 158A8/158B TL				637231	499	1948	889	5874	DW16A	DD16 DW16L W16A	834	449	54	
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.1	2.3	2.4	2.6	2.8
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	29	30	33	35	38	41
max 40 km/h FRT						2725	3095	3465	3830	4200	4570	4660	4835	4925	5100
10 km/h	2475	2675	2875	3275	3675	4075	4475	4875	5125	5375	5500	5755	5880	6130	6380
30 km/h	1770	1940	2110	2445	2785	3125	3460	3800	3990	4175	4270	4455	4550		
40 km/h			1950	2270	2590	2910	3230	3550	3725	3900	3990	4165	4250		
40 km/h Dual	1450	1585	1715	1940	2165	2390	2615	2840	3065	3290	3405	3630	3740		
50 km/h			1950	2270	2590	2910	3230	3550	3725	3900	3990	4165	4250		

Ø pouces	Description				CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
46	520/85R46 158A8/155B TL				122780	515	2050	920	6088	DW16A	DW16L DW18A DW18L W16A W16L W18A W18L	834	581	58
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8					
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26					
max 40 km/h FRT						3230	3700	4165	4635	5100				
10 km/h	2900	3115	3325	3750	4175	4600	5025	5450	6070					
30 km/h	2090	2295	2500	2910	3320	3730	4140	4550						
40 km/h				2300	2690	3080	3470	3860	4250					
40 km/h Dual	1715	1885	2055	2390	2730	3065	3400	3740						
50 km/h				2120	2470	2820	3175	3525	3875					

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN AGRIBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)		Profond. de sculpt. (mm)
50	480/80R50 159A8/159B TL			471947	474	2056	942	6135	DW15A		DW16A			479		56
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.1	2.3	2.4	2.6	2.8	
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	29	30	33	35	38	41	
max 40 km/h FRT					2830	3230	3635	4035	4440	4840	4910	5045	5115	5250		
10 km/h	2575	2785	2995	3415	3830	4250	4700	5150	5575	6000	6075	6225	6300	6400	6500	
30 km/h	1800	1990	2180	2575	2915	3250	3625	4000	4190	4375	4440	4565	4625			
40 km/h			2060	2360	2720	3075	3415	3750	3940	4125	4190	4315	4375			
40 km/h Dual	1495	1655	1815	2075	2390	2705	3005	3300	3465	3630	3685	3795	3850			
50 km/h			2060	2360	2725	3075	3415	3750	3875	4125	4190	4315	4375			

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)		
50	480/95R50 164A8/164B TL			491183	515	2175	992	6484	DW16B (A)	DW15B (A)		593	53		
Bar	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.1	2.3	2.4	2.6	2.8
Psi	6	7	9	12	15	17	20	23	26	29	30	33	35	38	41
max 40 km/h FRT					3320	3760	4205	4645	5090	5530	5610	5765	5845	6000	
10 km/h	2925	3100	3270	3780	4285	4795	5300	5810	6185	6560	6750	7125	7310	7405	7500
30 km/h	2085	2305	2525	2955	3385	3820	4250	4680	4850	5015	5100	5265	5350		
40 km/h			2360	2765	3165	3570	3970	4375	4530	4690	4765	4920	5000		
40 km/h Dual	1720	1900	2080	2435	2790	3140	3495	3850	3990	4125	4195	4330	4400		
50 km/h			2360	2765	3165	3570	3970	4375	4530	4690	4765	4920	5000		

*IMPORTANT :

La pression de gonflage doit toujours être adaptée à la charge par pneu, à la vitesse de déplacement et au travail à effectuer. Les recommandations ci-dessus sont fournies sous réserve de toute modification apportée après la date de publication de ces tableaux. Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

- Pour le labourage et les autres opérations agricoles qui nécessitent un couple élevé, utilisez la ligne des 30 km/h.
- En cas de configuration à pneu simple :
 - Ajoutez 0,4 bar pour une utilisation sur des pentes de plus de 20 %
 - Ajoutez 0,4 bar pour une utilisation intensive sur route, soit dès que vous passez plus de 50 % du temps sur la route
- FRT : Free Rolling Tire (Pneu à roulage libre)
- 10 km/h : opérations à faible couple uniquement.



MICHELIN AGRIBIB ROW CROP

**ENCORE PLUS DE BÉNÉFICES
POUR LE TRAVAIL DES
CULTURES EN LIGNE**



ROUES ÉTROITES POUR TRACTEURS ET PULVÉRISATEURS



CAPACITÉ DE CHARGE

- Pneu plus robuste
- Capacité de charge améliorée grâce à une pression nominale à 4 bars (versus 2,4 ou 3,6 bars selon les dimensions)



PROTECTION DES SOLS

- Réduction de la compaction du sol pendant toute la durée de vie du pneu grâce à la «flexion améliorée» (IF) de MICHELIN Ultraflex.
- Moins de pression pour porter la charge = moins de compaction .



EXCELLENTE TRACTION

- Hauteur de sculpture 20% plus élevée
- Davantage de gomme à user

DIMENSIONS

320/85R38 143A8/143B TL

IF 320/85R38 151A8/151B TL

320/90R42 147A8/147B TL

340/85R46 150A8/150B TL

380/90R46 157A8/157B TL

IF 380/90R46 165A8/165B TL

320/90R50 150A8/150B TL

380/90R50 151A8/151B TL

IF 320/90R50 158A8/158B TL

IF 380/90R50 167A8/167B TL

320/90R54 151A8/151B TL

IF 320/90R54 159A8/159B TL

MICHELIN AGRIBIB ROW CROP

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description				CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)	
38	IF 320/85R38 151A8/151B TL				351097	330	1506	697	4496	DW11A	DW10A W10 W11	779	170	41	
Bar	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4
Psi	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58
10 km/h	2025	2250	2475	2590	2700	2790	2875	3015	3150	3275	3400	3515	3625	3715	3800
20 km/h	1975	2200	2425	2540	2650	2740	2825	2965	3100	3225	3350	3465	3575	3650	3725
30 km/h	1900	2115	2325	2440	2550	2640	2725	2850	2975	3100	3225	3325	3425	3515	3600
50 km/h	1825	2040	2250	2350	2450	2540	2625	2750	2875	2990	3100	3200	3300	3375	3450

Ø pouces	Description				CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)	
38	320/85R38 143A8/143B TL				758001	315	1508	699	4514	W10	DW10A DW11A W11	779	170	42	
Bar	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4
Psi	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58
10 km/h Cyc			2330	2520	2710	2900	3090	3205	3315	3430	3540	3700	3860	3975	4090
25 km/h Cyc	1890	2075	2260	2360	2460	2560	2660	2780	2900	3020	3140	3230	3320		
30 km/h Cyc	1770	1940	2110	2205	2300	2395	2490	2605	2715	2830	2940	3025	3110		
25 km/h	1720	1885	2050	2145	2235	2330	2420	2530	2640	2750	2860	2940	3020		
30 km/h	1660	1820	1980	2070	2155	2245	2330	2440	2545	2655	2760	2840	2920		
50 km/h	1550	1700	1850	1935	2015	2100	2180	2280	2380	2475	2575	2650	2725		

Ø pouces	Description				CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)		
42	320/90R42 147A8/147B TL				425361	312	1638	764	4908	DW10L	W10L W9L		197	42		
Bar	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	
Psi	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	
10 km/h Cyc				2850	3025	3195	3370	3540	3650	3760	3865	3975	4165	4350	4480	4610
25 km/h Cyc	2075	2295	2510	2625	2740	2850	2965	3110	3255	3395	3540	3645	3750			
30 km/h Cyc	1940	2225	2510	2575	2640	2705	2770	2905	3040	3170	3305	3405	3505			
25 km/h	1890	2090	2290	2395	2495	2600	2700	2830	2960	3090	3220	3320	3415			
30 km/h	1820	2010	2200	2300	2400	2500	2600	2725	2850	2975	3100	3195	3290			
50 km/h	1700	1880	2060	2155	2245	2340	2430	2550	2665	2785	2900	2990	3075			

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN AGRIBIB ROW CROP

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)		
46	340/85R46 150A8/150B TL			846786	338	1747	810	5227	W12	DW10A W10 W12A	835	225	41		
Bar	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4
Psi	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58
10 km/h Cyc			2780	3025	3265	3510	3750	3900	4050	4200	4350	4540	4730	4880	5030
25 km/h Cyc	2260	2495	2730	2855	2980	3105	3230	3385	3535	3690	3840	3965	4090		
30 km/h Cyc	2110	2330	2550	2670	2785	2905	3020	3165	3305	3450	3590	3705	3820		
25 km/h	2050	2270	2490	2605	2715	2830	2940	3080	3220	3360	3500	3610	3720		
30 km/h	1980	2190	2400	2510	2620	2730	2840	2975	3105	3240	3370	3475	3580		
50 km/h	1850	2045	2240	2345	2445	2550	2650	2775	2900	3025	3150	3250	3350		

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)		
46	IF 380/90R46 165A8/165B TL			120462	385	1841	852	5513	DW13A	DW11 DW12A DW13 W12 W12A W13 W13A	816	308	46		
Bar	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4
Psi	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58
10 km/h	3000	3340	3675	3850	4025	4150	4275	4475	4675	4890	5100	5240	5375	5525	5675
20 km/h	2950	3290	3625	3790	3950	4065	4175	4390	4600	4800	5000	5140	5275	5415	5550
30 km/h	2825	3150	3475	3640	3800	3915	4025	4225	4425	4615	4800	4940	5075	5215	5350
50 km/h	2725	3040	3350	3500	3650	3765	3875	4065	4250	4440	4625	4750	4875	5015	5150

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)	
46	380/90R46 157A8/157B TL			799905	401	1864	867	5583	W13A		DW13 DW13A W12 W12A W13		835	308	46	
Bar	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	
Psi	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	
10 km/h Cyc				3450	3740	4030	4320	4610	4790	4970	5150	5330	5570	5810	6000	6190
25 km/h Cyc	2810	3115	3420	3560	3695	3835	3970	4160	4350	4540	4730	4880	5030			
30 km/h Cyc	2620	2905	3190	3320	3450	3580	3710	3890	4065	4245	4420	4560	4700			
25 km/h	2550	2830	3110	3235	3360	3485	3610	3785	3955	4130	4300	4440	4580			
30 km/h	2460	2730	3000	3120	3240	3360	3480	3650	3815	3985	4150	4280	4410			
50 km/h	2300	2550	2800	2915	3025	3140	3250	3405	3565	3720	3875	4000	4125			

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN AGRIBIB ROW CROP

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description				CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)	
50	320/90R50 150A8/150B TL				130813	314	1847	862	5539	W10	DW10A W10A	816	226	39	
Bar	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4
Psi	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58
10 km/h Cyc			2780	3025	3265	3510	3750	3900	4050	4200	4350	4540	4730	4880	5030
25 km/h Cyc	2260	2495	2730	2855	2980	3105	3230	3385	3535	3690	3840	3965	4090		
30 km/h Cyc	2110	2330	2550	2670	2785	2905	3020	3165	3305	3450	3590	3705	3820		
25 km/h	2050	2270	2490	2605	2715	2830	2940	3080	3220	3360	3500	3610	3720		
30 km/h	1980	2190	2400	2510	2620	2730	2840	2975	3105	3240	3370	3475	3580		
50 km/h	1850	2045	2240	2345	2445	2550	2650	2775	2900	3025	3150	3250	3350		

Ø pouces	Description		CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)		Profond. de sculpt. (mm)
50	IF 320/90R50 158A8/158B TL		125798	329	1856	865	5544	DW11		DW10A DW11 W10 W10A W11		816	226		39
Bar	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4
Psi	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58
10 km/h	2450	2725	3000	3140	3275	3390	3500	3665	3825	3975	4125	4265	4400	4540	4675
20 km/h	2400	2665	2925	3075	3225	3325	3425	3590	3750	3900	4050	4190	4325	4465	4600
30 km/h	2300	2565	2825	2965	3100	3200	3300	3465	3625	3765	3900	4025	4150	4290	4425
50 km/h	2225	2475	2725	2850	2975	3075	3175	3325	3475	3615	3750	3875	4000	4125	4250

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
50	380/90R50 151A8/151B TL	036849	393	1935	912	5813	DW13A	DW12A W12A W13A		329	47
Bar	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8		
Psi	17	20	23	26	29	32	35	38	41		
10 km/h Cyc		3540	3945	4350	4555	4765	4970	5175			
25 km/h Cyc	2880	3210	3540	3710	3875	4045	4210				
30 km/h Cyc	2690	3000	3305	3465	3620	3780	3935				
25 km/h	2620	2920	3220	3375	3525	3680	3830				
30 km/h	2525	2815	3100	3250	3395	3545	3690				
50 km/h	2360	2630	2900	3040	3175	3315	3450				

MICHELIN AGRIBIB ROW CROP

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description				CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)	
50	IF 380/90R50 167A8/167B TL				212359	395	1953	903	5841	DW13A	DW12A W12A W13A		329	47	
Bar	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4
Psi	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58
10 km/h	3200	3500	3800	4040	4275	4415	4550	4750	4950	5165	5375	5525	5675	5840	6000
20 km/h	3125	3425	3725	3950	4175	4315	4450	4650	4850	5065	5275	5415	5550	5715	5875
30 km/h	3025	3315	3600	3815	4025	4165	4300	4490	4675	4875	5075	5215	5350	5515	5675
50 km/h	2900	3175	3450	3665	3875	4000	4125	4315	4500	4690	4875	5015	5150	5300	5450

Ø pouces	Description				CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)	
54	IF 320/90R54 159A8/159B TL				467712	322	1949	915	5848	DW11	DW10 W10 W11	816	240	39	
Bar	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4
Psi	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58
10 km/h	2550	2840	3125	3275	3425	3540	3650	3825	4000	4150	4300	4450	4600	4715	4825
20 km/h	2500	2775	3050	3200	3350	3465	3575	3750	3925	4075	4225	4365	4500	4615	4725
30 km/h	2400	2675	2950	3090	3225	3340	3450	3615	3775	3925	4075	4215	4350	4450	4550
50 km/h	2325	2575	2825	2965	3100	3215	3325	3475	3625	3775	3925	4050	4175	4275	4375

Ø pouces	Description				CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)	
54	320/90R54 151A8/151B TL				272304	315	1950	915	5852	W10	DW11 W11	816	240	39	
Bar	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4
Psi	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58
10 km/h Cyc			2930	3165	3395	3630	3860	4020	4180	4340	4500	4690	4880	5030	5180
25 km/h Cyc	2380	2630	2880	2990	3100	3210	3320	3485	3645	3810	3970	4090	4210		
30 km/h Cyc	2220	2455	2690	2795	2900	3005	3110	3260	3410	3560	3710	3820	3930		
25 km/h	2160	2390	2620	2720	2820	2920	3020	3170	3315	3465	3610	3720	3830		
30 km/h	2090	2310	2530	2630	2725	2825	2920	3060	3200	3340	3480	3585	3690		
50 km/h	1950	2155	2360	2450	2545	2635	2725	2855	2990	3120	3250	3350	3450		

*IMPORTANT :

La pression de gonflage doit toujours être adaptée à la charge par pneu, à la vitesse de déplacement et au travail à effectuer. Les recommandations ci-dessus sont fournies sous réserve de toute modification apportée après la date de publication de ces tableaux. Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

- Pour une utilisation en dévers > 20 %, ajoutez 0,4 bar sans dépasser la pression de gonflage maximale.
- Pour un usage routier intensif (> 50 %), ajoutez 0,4 bar.
- Transport de charges cycliques à 10, 15 ou 30 km/h, pour une utilisation dans les champs uniquement : à pleine charge, la distance parcourue ne doit pas dépasser 1,5 km.



MICHELIN SPRAYBIB^{CFO}

**LA SOLUTION DE PNEU
À TRÈS BASSE PRESSION
POUR LES PULVÉRISATEURS
AUTOMOTEURS**

NOUVEAU



**POUR PULVÉRISATEURS
AUTOMOTEURS**



VERY HIGH FLEXION (VF)

PRODUCTIVITÉ

Robustesse des barrettes pour réduire les dommages causés par les chaumes

- Jusqu'à +20%⁽¹⁾ de traction supplémentaire
- Indice de vitesse E (70 km/h)
- Jusqu'à +14%⁽²⁾ de capacité de charge en plus aux champs grâce à la carcasse renforcée



PROTECTION DES SOLS

Des barrettes larges et peu profondes

- +20%⁽³⁾ d'empreinte au sol par rapport à un pneu standard
- Pression réduite jusqu'à -0,7 bar⁽⁴⁾



CONFORT

- Basse pression avec la norme VF⁽⁵⁾
- Carcasse du pneu à technologie MICHELIN ULTRAFLEX⁽⁶⁾



(1) Comparaison réalisée à Pagnant - France - en novembre 2021, entre la gamme MICHELIN SPRAYBIB et la gamme nouvelle génération de MICHELIN SPRAYBIB CFO, avec équipement en VF 380/90 R46. (2) Comparaison par rapport à un pneu non CFO. (3) Comparaison réalisée à Artonne - France en janvier 2022 entre la gamme MICHELIN SPRAYBIB CFO et un équipement standard concurrent en 380/90 R 46. (4) Comparaison par rapport à un pneu non CFO. (5) La norme Very High Flexion (VF) permet de porter 40% de charge supplémentaire qu'un pneu standard à ISO pression. (6) La technologie MICHELIN ULTRAFLEX offre une plus grande surface de contact avec le sol et des flancs à haute déflexion.

DIMENSIONS

De nouvelles dimensions de MICHELIN SPRAYBIB CFO seront disponibles d'ici à la fin 2022.

VF 420/90R34 CFO 174D/170E TL VF NOUVEAU	VF 380/90R46 CFO 173D/169E TL NOUVEAU	VF 480/80 R50 CFO 179D/175E NOUVEAU
VF 380/80 R38 CFO 167D/163E NOUVEAU	VF 480/80 R46 CFO 177D/173E NOUVEAU	VF 320/90 R54 CFO 168D/164E NOUVEAU
VF 320/90 R42 CFO 163D/159E NOUVEAU	VF 320/90 R50 CFO 166D/162E NOUVEAU	VF 380/90 R54 CFO 176D/172E NOUVEAU
VF 480/80 R42 CFO 176D/172E NOUVEAU	VF 380/90 R50 CFO 175D/171E NOUVEAU	
VF 320/90 R46 CFO 165D/161D NOUVEAU	VF 420/95 R50 CFO 179D/175E NOUVEAU	

MICHELIN SPRAYBIB CFO

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
34	VF 420/90R34 174D/170E TL NOUVEAU			343695	427	1603	720	4762	DW15L	DW14L W14L	704	310	40
Bar	0.8	1.1	1.4	1.7	2	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.4
Psi	12	16	20	25	29	33	38	42	46	51	55	59	64
15 km/h Cyclic	2285	2885	3485	4085	4685	5130	5470	5810	6115	6425	6730	7055	7505
30 km/h Cyclic	2285	2885	3485	4085	4685	5130	5470	5810	6115	6425	6730	7055	7505
10 km/h	2215	2800	3380	3965	4545	4970	5300	5630	5930	6225	6525	6840	7275
20 km/h	2095	2645	3195	3745	4295	4700	5015	5325	5605	5890	6170	6465	6875
50 km/h	2015	2545	3075	3600	4130	4520	4820	5120	5390	5660	5930	6215	6700
65 km/h	2015	2545	3075	3600	4130	4520	4820	5120	5390	5660	5930	6215	6700
70 km/h	1830	2315	2795	3280	3760	4110	4385	4660	4905	5150	5395	5655	6000

Ø pouces	Description				CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)	
38	VF 380/80R38 167D/163E NOUVEAU				523910	380	1586	722	4727	DW13	DW12	795	230	38	
Bar	0.8	0.9	1	1.1	1.4	1.7	2	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.4
Psi	12	13	15	16	20	25	29	33	38	42	46	51	55	59	64
15 km/h Cyclic	2095	2240	2390	2535	2975	3415	3850	4205	4440	4705	4965	5230	5490	5790	6160
30 km/h Cyclic	2095	2240	2390	2535	2975	3415	3850	4205	4440	4705	4965	5230	5490	5790	6160
50 km/h	1845	1975	2105	2235	2620	3010	3395	3705	3910	4145	4375	4610	4840	5110	5450
65 km/h	1845	1975	2105	2235	2620	3010	3395	3705	3910	4145	4375	4610	4840	5110	5450
70 km/h	1680	1800	1915	2035	2385	2740	3090	3375	3560	3770	3985	4195	4405	4630	4875

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)		
42	VF 320/90R42 163D/159E NOUVEAU			028790	325	1640	761	4908	DW10	DW11		196	36		
Bar	0.8	0.9	1	1.1	1.4	1.7	2	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.4
Psi	12	13	15	16	20	25	29	33	38	42	46	51	55	59	64
15 km/h Cyclic	1810	1945	2085	2220	2630	3040	3450	3780	3990	4225	4460	4695	4935	5200	5535
30 km/h Cyclic	1810	1945	2085	2220	2630	3040	3450	3780	3990	4225	4460	4695	4935	5200	5535
50 km/h	1595	1715	1835	1955	2315	2680	3040	3330	3515	3720	3930	4140	4345	4585	4875
65 km/h	1595	1715	1835	1955	2315	2680	3040	3330	3515	3720	3930	4140	4345	4585	4875
70 km/h	1450	1560	1670	1780	2110	2435	2765	3030	3195	3385	3580	3770	3960	4160	4375

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN SPRAYBIB CFO

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
42	VF 480/80R42 176D/172E NOUVEAU			579330	482	1843	834	5484	DW16A		DD16 W16		801	420	38
Bar	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6
Psi	12	15	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52
15 km/h Cyclic	3005	3580	4120	4660	5195	5730	5940	6155	6365	6665	6960	7260	7515	7765	8020
30 km/h Cyclic	3005	3580	4120	4660	5195	5730	5940	6155	6365	6665	6960	7260	7515	7765	8020
50 km/h	2650	3155	3630	4105	4580	5050	5235	5425	5610	5870	6135	6395	6630	6865	7100
65 km/h	2650	3155	3630	4105	4580	5050	5235	5425	5610	5870	6135	6395	6630	6865	7100
70 km/h	2410	2870	3305	3735	4165	4595	4765	4935	5105	5345	5580	5820	5980	6140	6300

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)		
46	VF 320/90R46 165D/161E TL NOUVEAU			443039	311	1741	807	5209	DW10		835	211	37		
Bar	0.8	0.9	1	1.1	1.4	1.7	2	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.4
Psi	12	13	15	16	20	25	29	33	38	42	46	51	55	59	64
15 km/h Cyclic	1945	2085	2225	2365	2785	3210	3630	3965	4195	4455	4715	4980	5250	5525	5805
30 km/h Cyclic	1945	2085	2225	2365	2785	3210	3630	3965	4195	4455	4715	4980	5250	5525	5805
50 km/h	1715	1840	1960	2085	2455	2825	3200	3495	3695	3925	4155	4390	4635	4895	5150
65 km/h	1715	1840	1960	2085	2455	2825	3200	3495	3695	3925	4155	4390	4635	4895	5150
70 km/h	1560	1675	1785	1900	2235	2575	2910	3180	3365	3575	3780	3990	4200	4415	4625

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)		
46	VF 380/90R46 173D/169E TL NOUVEAU			007760	385	1843	847	5504	DW13A	DW12A W12 W12A W13 W13A	835	308	38		
Bar	0.8	0.9	1	1.1	1.4	1.7	2	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.4
Psi	12	13	15	16	20	25	29	33	38	42	46	51	55	59	64
15 km/h Cyclic	2250	2450	2650	2850	3450	4050	4650	5125	5425	5765	6100	6440	6725	7025	7400
30 km/h Cyclic	2250	2450	2650	2850	3450	4050	4650	5125	5425	5765	6100	6440	6725	7025	7400
50 km/h	1975	2145	2320	2490	3005	3520	4030	4500	4815	5115	5450	5715	5900	6125	6500
65 km/h	1800	1960	2120	2280	2765	3245	3730	4100	4350	4640	4900	5165	5375	5575	5800
70 km/h	1975	2145	2320	2490	3005	3520	4030	4500	4815	5115	5450	5715	5900	6125	6500

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN SPRAYBIB CFO

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
46	VF 480/80R46 177D/173E TL NOUVEAU			325824	485	1943	884	5788	DW16A(L)		DW15L DW16B W16A		834	449	38
Bar	0.8	1	1.4	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6
Psi	12	15	20	26	28	29	30	32	35	38	41	44	46	49	52
15 km/h Cyclic	3225	3830	4960	5995	6105	6215	6330	6440	6660	6970	7280	7590	7820	8055	8285
30 km/h Cyclic	3225	3830	4960	5995	6105	6215	6330	6440	6660	6970	7280	7590	7820	8055	8285
50 km/h	2845	3375	4370	5280	5380	5475	5575	5670	5865	6140	6415	6690	6895	7095	7300
65 km/h	2845	3375	4370	5280	5380	5475	5575	5670	5865	6140	6415	6690	6895	7095	7300
70 km/h	2585	3070	3975	4805	4895	4985	5075	5160	5340	5590	5835	6085	6225	6360	6500

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
50	VF 320/90R50 166D/162E TL NOUVEAU			840040	323	1849	865	5545	DW11		DW10 W10 W11		816	226	37
Bar	0.8	0.9	1	1.1	1.4	1.7	2	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.4
Psi	12	13	15	16	20	25	29	33	38	42	46	51	55	59	64
15 km/h Cyclic	2095	2240	2380	2525	2950	3375	3805	4175	4435	4700	4970	5220	5495	5785	6075
30 km/h Cyclic	2095	2240	2380	2525	2950	3375	3805	4175	4435	4700	4970	5220	5495	5785	6075
50 km/h	1845	1970	2095	2220	2600	2975	3355	3680	3910	4140	4380	4600	4830	5065	5300
65 km/h	1845	1970	2095	2220	2600	2975	3355	3680	3910	4140	4380	4600	4830	5065	5300
70 km/h	1680	1795	1910	2025	2365	2710	3050	3350	3555	3770	3985	4185	4375	4565	4750

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
50	VF 380/90R50 175D/171E TL			340728	384	1951	901	5834	DW13B		DW12A W12A W12B W13A W13B			329	38
	NOUVEAU														
Bar	0.8	1	1.4	1.8	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.4
Psi	12	15	20	26	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	64
15 km/h Cyclic	2405	2860	3710	4505	5260	5410	5655	5905	6150	6395	6635	6875	7110	7350	7830
30 km/h Cyclic	2405	2860	3710	4505	5260	5410	5655	5905	6150	6395	6635	6875	7110	7350	7830
50 km/h	2120	2520	3265	3970	4635	4765	4985	5200	5420	5635	5845	6055	6270	6480	6900
65 km/h	2120	2520	3265	3970	4635	4765	4985	5200	5420	5635	5845	6055	6270	6480	6900
70 km/h	1925	2290	2975	3610	4215	4340	4540	4735	4935	5130	5300	5470	5640	5810	6150

mme

MICHELIN SPRAYBIB CFO

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description				CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)	
50	VF 420/95R50 179D/175E TL				358639	418	2059	941	6140	DW14B(A)	DW13B(A) W13B(A) W14B(A)		439	38	
	NOUVEAU														
Bar	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.6	4
Psi	12	15	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	46	52	58
15 km/h Cyclic	3065	3660	4225	4785	5345	5905	6125	6340	6560	6865	7175	7480	7750	8285	8715
30 km/h Cyclic	3065	3660	4225	4785	5345	5905	6125	6340	6560	6865	7175	7480	7750	8285	8715
50 km/h	2700	3225	3720	4215	4710	5200	5395	5585	5780	6050	6320	6590	6825	7300	7750
65 km/h	2700	3225	3720	4215	4710	5200	5395	5585	5780	6050	6320	6590	6820	7280	7750
70 km/h	2460	2935	3385	3835	4285	4735	4910	5085	5260	5505	5750	5995	6205	6625	6900

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)		
50	VF 480/80R50 179D/175E TL NOUVEAU			162735	485	2045	934	6098	DW16A(L)	DW15B(A) W15B(A) DW15L		479	38		
Bar	0.8	1	1.4	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6
Psi	12	15	20	26	28	29	30	32	35	38	41	44	46	49	52
15 km/h Cyclic	3325	3955	5140	6255	6370	6485	6605	6720	6950	7275	7595	7920	8210	8505	8795
30 km/h Cyclic	3325	3955	5140	6255	6370	6485	6605	6720	6950	7275	7595	7920	8210	8505	8795
50 km/h	2930	3485	4530	5510	5610	5715	5815	5915	6120	6405	6695	6980	7235	7495	7750
65 km/h	2930	3485	4530	5510	5610	5715	5815	5915	6120	6405	6695	6980	7235	7495	7750
70 km/h	2665	3170	4120	5015	5110	5200	5295	5385	5570	5830	6090	6350	6535	6715	6900

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)		
54	VF 320/90R54 168D/164E TL NOUVEAU			666915	322	1955	910	5855	DW11	DW10 W10 W11	816	240	36		
Bar	0.8	0.9	1	1.1	1.4	1.7	2	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.4
Psi	12	13	15	16	20	25	29	33	38	42	46	51	55	59	64
15 km/h Cyclic	2075	2230	2390	2545	3015	3485	3950	4325	4575	4860	5150	5435	5730	6035	6335
30 km/h Cyclic	2075	2230	2390	2545	3015	3485	3950	4325	4575	4860	5150	5435	5730	6035	6335
50 km/h	1830	1970	2105	2245	2655	3070	3485	3815	4035	4285	4535	4785	5055	5325	5600
65 km/h	1830	1970	2105	2245	2655	3070	3485	3815	4035	4285	4535	4785	5055	5325	5600
70 km/h	1665	1790	1915	2040	2415	2795	3170	3470	3670	3900	4125	4355	4575	4785	5000

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN SPRAYBIB CFO

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)		
54	VF 380/90R54 176D/172E TL NOUVEAU			019737	384	2049	948	6129	DW13A	W12A		349	37		
Bar	0.8	1	1.4	1.8	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.4
Psi	12	15	20	26	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	64
15 km/h Cyclic	2570	3045	3930	4750	5480	5635	5895	6150	6410	6665	6900	7130	7360	7595	8060
30 km/h Cyclic	2570	3045	3930	4750	5480	5635	5895	6150	6410	6665	6900	7130	7360	7595	8060
50 km/h	2265	2680	3460	4185	4830	4965	5190	5420	5645	5870	6075	6280	6485	6690	7100
65 km/h	2265	2680	3460	4185	4830	4965	5190	5420	5645	5870	6075	6280	6485	6690	7100
70 km/h	2060	2440	3150	3810	4395	4520	4725	4930	5135	5340	5500	5660	5820	5980	6300

*IMPORTANT :

La pression de gonflage doit toujours être adaptée à la charge par pneu, à la vitesse de déplacement et au travail à effectuer. Les recommandations ci-dessus sont fournies sous réserve de toute modification apportée après la date de publication de ces tableaux. Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis..

- Pour les machines travaillant en cycle sur des pentes de plus de 20 % (11°), augmentez la pression de gonflage de 0,4 bar.
- Pour un usage routier intensif, soit dès que vous passez plus de 50 % du temps sur la route, ajoutez 0,4 bar.
- 15 km/h Cyc & 30 km/h Cyc : travaux de récolte avec charges cycliques à 15 km/h & 30 km/h
- CFO : La technologie Cyclic Field Operation génère un bonus de capacité de charge cyclique dans les champs (transport à pleine charge sur une distance de 1,5 km maximum).



MICHELIN SPRAYBIB

**DÉFI POUR VOTRE
RENDEMENT
AGRONOMIQUE**



POUR **PULVERISATEURS AUTOMOTEURS**



(VF) Très basse pression



PRODUCTIVITÉ

- Amélioration de la capacité de charge pour un meilleur rendement à l'hectare



PROTECTION DES SOLS

- Moins de pression de gonflage pour la même charge qu'un pneumatique IF



CONFORT

- Une stabilité optimale à des vitesses élevées (jusqu'à 65 km/h) est la garantie d'un meilleur confort pour le conducteur
- **Carcasse du pneu à technologie MICHELIN ULTRAFLEX***

(1) Test interne 2015 (Ladoux – France)

DIMENSIONS

VF 380/80R38 167D TL
VF 320/90R42 163D TL
VF 480/80R42 176D TL
VF 320/90R46 165D TL
VF 380/90R46 173D TL

VF 480/80R46 177D TL
VF 320/90R50 166D TL
VF 380/90R50 175D TL
VF 420/95R50 177D TL
VF 480/80R50 179D TL

VF 320/90R54 168D TL
VF 320/105R54 172D **NOUVEAU**
VF 380/90R54 176D TL

MICHELIN SPRAYBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description		CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
38	VF 380/80R38 167D TL		352109	382	1577	726	4712	DW13		DW12		795	231	38
Bar	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4
Psi	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
65 km/h	3100	3375	3650	3750	3940	4125	4315	4500	4625	4750	4875	5000	5225	5450

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)	
42	VF 320/90R42 163D TL			920383	332	1635	758	4890	DW11	DW10		195	36	
Bar	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4
Psi	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
65 km/h	2815	3025	3250	3350	3500	3650	3825	4000	4125	4250	4405	4565	4720	4875

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
42	VF 480/80R42 176D TL			929553	489	1838	833	5471	DW16A	DD16 W16A	801	420	38
Bar	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6			
Psi	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52			
65 km/h	5000	5200	5400	5600	5875	6150	6425	6700	6900	7100			

Ø pouces	Description				CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
46	VF 320/90R46 165D TL				684579	318	1736	810	5350	DW10		835	211	37
Bar	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40
Psi	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
65 km/h	3000	3230	3450	3550	3715	3875	4000	4125	4315	4500	4665	4825	4990	5150

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
46	VF 380/90R46 173D TL			198604	383	1842	848	5530	DW13A		DW12A W12 W12A W13 W13A		835	308	38
Bar	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4	
Psi	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64	
65 km/h	3725	4050	4375	4625	4815	5000	5225	5450	5625	5800	5900	6000	6250	6500	

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN SPRAYBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
46	VF 480/80R46 177D TL	159186	485	1943	884	5788	DW16A (L)	DW15L DW16B W16A	834	449	38
Bar	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	
Psi	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	
65 km/h	5300	5465	5635	5800	6075	6350	6625	6900	7100	7300	

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
50	VF 320/90R50 166D TL	946508	330	1844	864	5531	DW11	DW10 W10 W11	816	240	37
Bar	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8
Psi	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55
65 km/h	3040	3300	3650	3750	3875	4000	4190	4375	4500	4625	4795
										4965	5130
										5300	

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
50	VF 380/90R50 175D TL	722276	384	1951	903	5836	DW13B	DW12A W12A W12B W13A W13B		329	38
Bar	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8
Psi	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55
65 km/h	3950	4300	4625	4750	4950	5150	5375	5600	5800	6000	6150
										6300	6600
										6900	

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
50	VF 420/95R50 177D TL	085405	418	2059	941	6140	DW14B (A)	DW13B (A) W13B (A) W14B (A)		440	38
Bar	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	
Psi	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	
65 km/h	5150	5365	5585	5800	6075	6350	6625	6900	7100	7300	

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
50	VF 480/80R50 179D TL	431251	485	2045	934	6098	DW16A(L)	DW15B (A) DW15L DW16B W15B (A) W16B		479	38
Bar	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	
Psi	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	
65 km/h	5450	5685	5915	6150	6440	6725	7015	7300	7525	7750	

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN SPRAYBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description		CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)		
54	VF 320/90R54 168D TL		044008	327	1950	909	5843	DW11	DW10 W10 W11	816	240	36		
Bar	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4
Psi	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
65 km/h	3225	3500	3750	3875	4065	4250	4440	4625	4750	4875	5055	5240	5420	5600

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)		
54	VF 320/105R 54 172D TL NOUVEAU			624140	339	2028	938	6066	DW11	DW11	816	289	38		
Bar	0.8	0.9	1	1.1	1.4	1.7	2	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.4
Psi	12	13	15	16	20	25	29	33	38	42	46	51	55	59	64
65 km/h	2025	2200	2375	2550	3050	3525	3975	4315	4565	4850	5150	5375	5625	5925	6300

Ø pouces	Description		CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)		
54	VF 380/90R54 176D TL		816598	384	2049	950	6131	DW13A	W12A		350	37		
Bar	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4
Psi	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
65 km/h	4175	4525	4875	5000	5190	5375	5565	5750	5940	6125	6315	6500	6800	7100

*IMPORTANT :

La pression de gonflage doit toujours être adaptée à la charge par pneu, à la vitesse de déplacement et au travail à effectuer. Les recommandations ci-dessus sont fournies sous réserve de toute modification apportée après la date de publication de ces tableaux. Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

- Pour une utilisation en dévers : ajoutez 0,4 bar.
- Pour un usage routier intensif : ajoutez 0,4 bar.



MICHELIN FLOATXBIB

**LA CAPACITÉ DE CHARGE
AU CHAMP LA PLUS ÉLEVÉE
POUR VOS TRAVAUX
D'ÉPANDAGE ET LE
MEILLEUR INDICE DE
VITESSE DU MARCHÉ**



POUR ÉPANDEURS AUTOMOTEURS



PRODUCTIVITÉ AUGMENTÉE⁽¹⁾

- Meilleure répartition de la pression
- Meilleure résistance aux chaumes et à l'usure
- Nouvelle architecture et nouvelle carcasse présentant les avantages de la technologie MICHELIN ULTRAFLEX : basse pression & haute capacité de charge/indice de vitesse élevé
- 1^{er} pneu VF CFO index E pour un usage en flottaison (CFO permet d'augmenter la charge de 55% à une vitesse de 15 km/h max)



MEILLEURS RENDEMENTS

- Épaules arrondies permettant une meilleure protection de la couche de végétation
- Barrettes des épaules doublées et renforcées pour améliorer la surface de contact



CONFORT ACCRU ET VITESSE PLUS ÉLEVÉE

- Zone centrale renforcée avec un design spécial des barrettes (Dépôt brevet)

(1) Par rapport à MICHELIN MEGAXBIB. Tests réalisés sur les pistes Michelin de Ladoux Centre, en 2016, 2017 & 2018 et des tests d'enquête sur les flottes auprès des utilisateurs finaux de 2015 à 2018.

DIMENSIONS

VF 1000/50R25 CFO 190D/186E TL

VF 750/50R26 CFO 174D/170E TL

IF 1000/55R32 CFO 191D/188E TL

VF 1000/55R32 CFO 197D/193E TL

VF 900/60R38 CFO 196D/192E TL

MICHELIN FLOATXBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
25	VF 1000/50R25 CFO 190D/186E TL	713716	1025	1643	712	4841	36.0TH		Joint R1438	893	40
Bar	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2
Psi	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	46
15 km/h Cyc	8215	9145	10075	10540	11005	11510	12013	12595	13175	13565	13950
30 km/h Cyc	6890	7670	8450	8840	9230	9655	10075	10565	11050	11375	11700
65 km/h	6150	6825	7500	7875	8250	8625	9000	9375	9750	10175	10600
70 km/h	5597	6210	6825	7165	7508	7850	8190	8530	8873	9185	9500

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
26	VF 750/50R26 CFO 174D/170E TL	982905	750	1405	619	4155	DW25B (A)			458	39
Bar	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2
Psi	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	46
15 km/h Cyc	5193	5795	6394	6685	6975	7265	7556	8000	8448	8720	8990
30 km/h Cyc	4355	4860	5363	5605	5850	6095	6338	6710	7085	7315	7540
65 km/h	3875	4315	4750	5025	5300	5550	5800	6050	6300	6500	6700
70 km/h	3526	3925	4323	4575	4823	5050	5278	5505	5733	5865	6000

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
32	VF 1000/55R32 CFO 197D/193E TL	946690	1042	1877	808	5523	36.00VA		Joint OR2052	1178	39
Bar	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2
Psi	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	46
15 km/h Cyc	9765	10890	12015	12595	13175	13760	14340	14920	15500	16200	16895
30 km/h Cyc	8190	9135	10075	10565	11050	11540	12025	12515	13000	13585	14170
65 km/h	7300	7775	8250	8725	9100	9500	9900	10325	10750	11225	11700
70 km/h	6650	7075	7500	7800	8100	8400	8700	9025	9350	9675	10000

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
32	IF 1000/55R32 CFO 191D/188E TL	564739	1042	1877	820	5540	36.00VA		Joint OR2052	1178	38
Bar	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2
Psi	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	46
15 km/h Cyc	9765	10890	12013	12595	13175	13755	14338	14920	15500	16200	16895
30 km/h Cyc	8190	9135	10075	10565	11050	11540	12025	12515	13000	13585	14170
65 km/h	6300	7025	7750	8125	8500	8875	9250	9625	10000	10450	10900
70 km/h	5800	6450	7100	7425	7750	8125	8500	8875	9250	9625	10000

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN FLOATXBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
38	VF 900/60R38 CFO 196D/192E TL	098689	873	2039	914	6041	DW30B (A)		DW27B (A) (NRO)		1149	39
Bar	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	
Psi	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	46	
15 km/h Cyc	9533	10580	11625	12400	13175	13565	13950	14725	15500	15965	16430	
30 km/h Cyc	7995	8875	9750	10400	11050	11375	11700	12350	13000	13390	13780	
65 km/h	7300	8025	8750	9250	9750	10175	10600	11050	11500	12000	12500	
70 km/h	6643	7305	7963	8420	8873	9260	9646	10055	10465	10835	11200	

*IMPORTANT :

La pression de gonflage doit toujours être adaptée à la charge par pneu, à la vitesse de déplacement et au travail à effectuer. Les recommandations ci-dessus sont fournies sous réserve de toute modification apportée après la date de publication de ces tableaux. Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

- Pour les machines travaillant en cycle sur des pentes de plus de 20 % (11°), augmentez la pression de gonflage de 0,4 bar.
- Pour un usage routier intensif, soit dès que vous passez plus de 50 % du temps sur la route, ajoutez 0,4 bar.
- 15 km/h Cyc & 30 km/h Cyc : travaux de récolte avec charges cycliques à 15 km/h & 30 km/h
- CFO : La technologie Cyclic Field Operation génère un bonus de capacité de charge cyclique dans les champs (transport à pleine charge sur une distance de 1,5 km maximum).



MICHELIN CEREXBIB 2

**PRODUCTIVITÉ ACCRUE
& MEILLEURE PROTECTION
DES SOLS**



POUR **ENGINS DE RÉCOLTE**



CFO+

- Transporter plus de charge à 10 km/h en opérations cycliques sur les surfaces agricoles
- -45% de pression comparé à un pneu standard ⁽¹⁾



MEILLEURS RENDEMENTS

- +4% / An ⁽²⁾



PROTECTION DES SOLS

- Basse pression sur les surfaces agricoles



TRACTION & FLOTATION



BANDE DE ROULEMENT RENFORCÉE EN ACIER

- Grande stabilité
- Excellente résistance aux perforations et meilleure répartition des charges.

(1) Pour 12 000 kg, par rapport à un pneu radial standard MICHELIN MEGAXBIB 900/60R32.

(2) Étude menée par l'Université Harper Adams, Newport, Royaume-Uni - de 2014 à 2016/2014/2016

DIMENSIONS

VF 520/80R26 CFO+ 168A8 TL
VF 620/70R26 CFO+ 173A8 TL
VF 750/65R26 CFO+ 180A8 TL
VF 520/85R30 CFO+ 172A8 TL
VF 620/70R30 CFO+ 175A8 TL
VF 710/65R30 CFO+ 179A8 TL

IF 800/65R32 CFO+ 181A8 TL
IF 800/70R32 CFO+ 185A8 TL
VF 900/60R32 CFO+ 191A8 TL
VF 500/85R34 CFO+ 172A8 TL
IF 680/80R38 CFO+ 182A8 TL
IF 800/70R38 CFO+ 187A8 TL

VF 900/60R38 CFO+ 193A8 TL **NOUVEAU**
IF 800/70R42 CFO+ 189A8 TL
VF 520/85R42 CFO+ 177A8 TL
VF 580/85R42 CFO+ 183A8 TL
VF 710/70R42 CFO+ 188A8 TL
VF 900/60R42 CFO+ 195A8 TL

MICHELIN CEREXBIB 2

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
26	VF 520/80R26 CFO+ 168A8 TL			850494	503	1491	649	4400	DW16L		DW18L W16L		716	366	44
Bar	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
Psi	17	20	23	25	26	28	29	30	32	33	35	36	38	39	41
10 km/h Cyc	5230	5805	6375	6510	6645	6775	6910	7045	7175	7310	7440	7600	7760	7915	8075
15 km/h Cyc	4765	5290	5815	5935	6060	6180	6300	6420	6540	6660	6780	6925	7075	7220	7365
40 km/h	3550	3965	4375	4470	4570	4665	4760	4860	4955	5055	5150	5265	5375	5490	5600

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
26	VF 620/70R26 CFO+ 173A8 TL			228272	606	1513	655	4461	DW20B (A)				716	463	45
Bar	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
Psi	17	20	23	25	26	28	29	30	32	33	35	36	38	39	41
10 km/h Cyc	6035	6740	7440	7605	7770	7935	8100	8265	8430	8590	8755	8945	9140	9330	9520
15 km/h Cyc	5505	6145	6780	6930	7080	7230	7380	7530	7685	7835	7985	8160	8335	8505	8680
40 km/h	4125	4640	5150	5255	5365	5470	5575	5680	5790	5895	6000	6125	6250	6375	6500

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)		Profond. de sculpt. (mm)
26	VF 750/65R26 CFO+ 180A8 TL			132266	748	1623	701	4786	DW25B (A)				833	659		48
Bar	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	
Psi	17	20	23	25	26	28	29	30	32	33	35	36	38	39	41	
10 km/h Cyc	7440	8225	9010	9225	9435	9650	9860	10075	10285	10500	10710	10965	11220	11475	11730	
15 km/h Cyc	6780	7500	8215	8410	8605	8795	8990	9185	9380	9570	9765	10000	10230	10465	10695	
40 km/h	5150	5650	6150	6295	6440	6580	6725	6870	7015	7155	7300	7475	7650	7825	8000	

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)		
30	VF 620/70R30 CFO+ 175A8 TL			049288	608	1615	700	4765	DW20B (A)		737	506	43		
Bar	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
Psi	17	20	23	25	26	28	29	30	32	33	35	36	38	39	41
10 km/h Cyc	6375	7120	7865	8040	8215	8390	8565	8740	8915	9090	9265	9500	9735	9965	10200
15 km/h Cyc	5815	6495	7170	7330	7490	7650	7810	7970	8130	8290	8450	8665	8875	9090	9300
40 km/h	4500	4975	5450	5555	5665	5770	5875	5980	6090	6195	6300	6450	6600	6750	6900

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN CEREXBIB 2

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description		CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)	
30	VF 520/85R30 CFO+ 172A8 TL		188276	522	1624	709	4797	W16L				737	435	46	
Bar	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
Psi	17	20	23	25	26	28	29	30	32	33	35	36	38	39	41
10 km/h Cyc	5865	6545	7225	7360	7495	7625	7760	7895	8025	8160	8290	8535	8780	9020	9265
15 km/h Cyc	5350	5970	6590	6710	6830	6950	7070	7190	7315	7435	7555	7780	8005	8225	8450
40 km/h	4000	4440	4875	4990	5110	5225	5340	5455	5570	5685	5800	5925	6050	6175	6300

Ø pouces	Description				CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)	
30	VF 710/65R30 CFO+ 179A8 TL				608814	693.9	1676	735	4952	DW25B (A)	DW23B (A)		630	46	
Bar	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
Psi	17	20	23	25	26	28	29	30	32	33	35	36	38	39	41
10 km/h Cyc	7225	7990	8755	8970	9180	9395	9605	9820	10030	10245	10455	10690	10925	11155	11390
15 km/h Cyc	6590	7290	7985	8180	8375	8565	8760	8955	9150	9340	9535	9750	9960	10175	10385
40 km/h	5000	5500	6000	6140	6275	6415	6550	6690	6825	6965	7100	7265	7425	7590	7750

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
32	IF 800/65R32 CFO+ 181A8 TL			987406	772	1855	826	5501	DW27B (A)				831	903	57
Bar	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
Psi	17	20	23	25	26	28	29	30	32	33	35	36	38	39	41
10 km/h Cyc	9010	9860	10710	10965	11220	11475	11730	11985	12240	12495	12750	13070	13390	13705	14025
15 km/h Cyc	8215	8990	9765	10000	10230	10465	10695	10930	11160	11395	11625	11915	12210	12500	12790
40 km/h	5300	5800	6300	6450	6600	6750	6900	7050	7200	7350	7500	7690	7875	8065	8250

Ø pouces	Description				CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)	
32	VF 900/60R32 CFO+ 191A8 TL				430737	893	1903	827	5618	DW30B (A)	DW27B (A) (NRO)		1033	58	
Bar	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
Psi	17	20	23	25	26	28	29	30	32	33	35	36	38	39	41
10 km/h Cyc	9860	10965	12070	12370	12665	12965	13260	13560	13855	14155	14450	14770	15090	15405	15725
15 km/h Cyc	8990	10000	11005	11275	11550	11820	12090	12360	12635	12905	13175	13465	13760	14050	14340
40 km/h	6700	7475	8250	8470	8690	8905	9125	9345	9565	9780	10000	10225	10450	10675	10900

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN CEREXBIB 2

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
32	IF 800/70R32 CFO+ 185A8 TL			789156	796	1950	864	5800	DW27B (A)				831	966	55
Bar	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
Psi	17	20	23	25	26	28	29	30	32	33	35	36	38	39	41
10 km/h Cyc	9860	10965	12070	12370	12665	12965	13260	13560	13855	14155	14450	14770	15090	15405	15725
15 km/h Cyc	8990	10000	11005	11275	11550	11820	12090	12360	12635	12905	13175	13465	13760	14050	14340
40 km/h	5800	6450	7100	7275	7450	7625	7800	7975	8150	8325	8500	8690	8875	9065	9250

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)		
34	VF 500/85R34 CFO+ 172A8 TL			038009	497	1676	741	4961	DW16L	DW18L		431	46		
Bar	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
Psi	17	20	23	25	26	28	29	30	32	33	35	36	38	39	41
10 km/h Cyc	5870	6445	7020	7180	7340	7495	7655	7815	7975	8130	8290	8470	8650	8830	9010
15 km/h Cyc	5350	5875	6400	6545	6690	6835	6980	7125	7270	7415	7560	7725	7890	8055	8220
40 km/h	4000	4440	4875	4965	5060	5150	5240	5330	5420	5510	5600	5775	5950	6125	6300

Ø pouces	Description				CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)	
38	IF 680/80R38 CFO+ 182A8 TL				953912	646	2020	904	6030	DW21B	DW23B (A)	804	877	59	
Bar	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
Psi	17	20	23	25	26	28	29	30	32	33	35	36	38	39	41
10 km/h Cyc	9265	10330	11390	11615	11835	12060	12285	12505	12730	12950	13175	13495	13815	14130	14450
15 km/h Cyc	8450	9420	10385	10590	10795	10995	11200	11405	11610	11810	12015	12305	12595	12885	13175
30 km/h Cyc	7085	7900	8710	8880	9050	9220	9395	9565	9735	9905	10075	10320	10565	10805	11050
40 km/h	5450	6075	6700	6830	6965	7095	7225	7355	7490	7620	7750	7940	8125	8315	8500

Ø pouces	Description				CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)	
38	IF 800/70R38 CFO+ 187A8 TL				610997	790	2051	912	6079	DW27B (A)		804	1088	57	
Bar	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
Psi	17	20	23	25	26	28	29	30	32	33	35	36	38	39	41
10 km/h Cyc	10710	11945	13175	13440	13705	13970	14240	14505	14770	15035	15300	15620	15940	16255	16575
15 km/h Cyc	9765	10885	12000	12245	12490	12730	12975	13220	13465	13705	13950	14240	14530	14820	15110
40 km/h	6300	7025	7750	7905	8065	8220	8375	8530	8690	8845	9000	9190	9375	9565	9750

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN CEREXBIB 2

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø inches	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	RC mm	Recommended Rim	Acceptable Rim	Tube (Code)	75% internal volume (litres)	Tread depth (mm)		
38	VF 900/60R38 CFO+ 193A8 TL NOUVEAU			853285	880	2027	888	5987	DW30B(A)	DW27B (A) (NRO)		1147	58		
Bar	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.6	2.8
Psi	17	19	20	22	23	24	26	27	29	30	32	33	35	38	41
10 km/h Cyc	10455	11030	11605	12175	12750	13070	13390	13705	14025	14345	14665	14980	15300	16150	17000
15 km/h Cyc	9765	10325	10885	11440	12000	12245	12490	12730	12975	13220	13465	13705	13950	14750	15550
40 km/h	7300	7665	8025	8390	8750	8980	9215	9445	9675	9905	10140	10370	10600	11050	11500

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)		Profond. de sculpt. (mm)
42	VF 520/85R42 CFO+ 177A8 TL			270459	541	1953	881	5807	DW18B(A)		DD18 W18L		802	545		55
Bar	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	
Psi	17	20	23	25	26	28	29	30	32	33	35	36	38	39	41	
10 km/h Cyc	6800	7545	8285	8465	8650	8830	9010	9225	9435	9650	9860	10075	10285	10500	10710	
10 km/h Cyc Dual	5985	6640	7295	7470	7640	7815	7985	8160	8330	8505	8675	8865	9050	9240	9425	
15 km/h Cyc	6200	6880	7555	7720	7885	8050	8215	8410	8605	8795	8990	9185	9380	9570	9765	
15 km/h Cyc Dual	5455	6055	6650	6810	6965	7125	7280	7440	7595	7755	7910	8080	8255	8425	8595	
40 km/h	4625	5215	5800	5915	6025	6140	6250	6365	6475	6590	6700	6850	7000	7150	7300	

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
42	VF 580/85R42 CFO+ 183A8 TL			844076	580	2040	903	6040	DW18B(A)				802	701	58
Bar	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
Psi	17	20	23	25	26	28	29	30	32	33	35	36	38	39	41
10 km/h Cyc	8075	8970	9860	10050	10245	10435	10625	10815	11010	11200	11390	11730	12070	12410	12750
10 km/h Cyc Dual	7110	7895	8680	8850	9015	9185	9350	9520	9685	9855	10020	10320	10620	10920	11220
15 km/h Cyc	7365	8180	8990	9165	9340	9515	9690	9860	10035	10210	10385	10695	11005	11315	11625
15 km/h Cyc Dual	6480	7195	7910	8065	8220	8370	8525	8680	8835	8985	9140	9415	9685	9960	10230
40 km/h	5450	6075	6700	6865	7025	7190	7350	7515	7675	7840	8000	8190	8375	8565	8750

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
42	VF 710/70R42 CFO+ 188A8 TL			499992	705	2097	927	6207	DW23B (A)		DW25B (A)		802	867	64
Bar	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
Psi	17	20	23	25	26	28	29	30	32	33	35	36	38	39	41
10 km/h Cyc	9265	10330	11390	11615	11835	12060	12280	12505	12730	12950	13175	13495	13815	14130	14450
15 km/h Cyc	8450	9420	10385	10590	10795	10995	11200	11405	11610	11810	12015	12305	12595	12885	13175
40 km/h			7750	7905	8065	8220	8375	8530	8690	8845	9000	9250	9500	9750	10000

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN CEREXBIB 2

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
42	VF 900/60R42 CFO+ 195A8 TL			856296	843	2118	930	6281	DW30B (A)		TW30B			1227	59
Bar	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
Psi	17	20	23	25	26	28	29	30	32	33	35	36	38	39	41
10 km/h Cyc	11050	12325	13600	13920	14240	14555	14875	15195	15515	15830	16150	16490	16830	17170	17510
15 km/h Cyc	10075	11240	12400	12690	12985	13275	13565	13855	14145	14435	14725	15035	15345	15655	15965
30 km/h Cyc	8450	9425	10400	10645	10890	11130	11375	11620	11865	12105	12350	12610	12870	13130	13390
40 km/h	7500	8375	9250	9515	9775	10040	10300	10525	10750	10975	11200	11440	11675	11915	12150

Ø pouces	Description				CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)	
42	IF 800/70R42 CFO+ 189A8 TL				818789	770	2151	964	6387	DW27B (A)	DW25B (A) DW28B (A)		1144	58	
Bar	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
Psi	17	20	23	25	26	28	29	30	32	33	35	36	38	39	41
10 km/h Cyc	11050	12325	13600	13920	14240	14555	14875	15195	15515	15830	16150	16490	16830	17170	17510
15 km/h Cyc	10075	11240	12400	12690	12980	13270	13565	13855	14145	14435	14725	15035	15345	15655	15965
30 km/h Cyc	8450	9425	10400	10645	10890	11130	11375	11620	11865	12105	12350	12610	12870	13130	13390
40 km/h	6500	7250	8000	8190	8375	8565	8750	8940	9125	9315	9500	9700	9900	10100	10300

*IMPORTANT :

La pression de gonflage doit toujours être adaptée à la charge par pneu, à la vitesse de déplacement et au travail à effectuer. Les recommandations ci-dessus sont fournies sous réserve de toute modification apportée après la date de publication de ces tableaux. Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

- Pour les machines standard ou à correction de dévers travaillant sur des pentes de plus de 20 % (11°), augmentez la pression de gonflage de 0,4 bar sans dépasser la charge maximale par pneu.
- Pour un usage routier intensif (> 50 %), ajoutez 0,4 bar.
- 10 km/h Cyc : Travaux de récolte avec charges cycliques à 10 km/h.
- 15 km/h Cyc : Travaux de récolte avec charges cycliques à 15 km/h.
- CFO+ : La technologie Cyclic Field Operation génère un bonus de capacité de charge cyclique dans les champs (transport à pleine charge sur une distance de 1,5 km maximum).



MICHELIN CEREXBIB

CAPACITÉ DE CHARGE ÉLEVÉE À BASSE PRESSION POUR ENGIN DE RÉCOLTE



POUR **ENGINS DE RÉCOLTE**



MEILLEURS RENDEMENTS

- +4% / An⁽¹⁾



Meilleure **CAPACITÉ DE CHARGE** jusqu'à 40 %⁽²⁾



MEILLEURE TRACTION

- Adhérence améliorée en pente
- Capacité à travailler sur sol gras



PLUS FAIBLE PRESSION DE GONFLAGE

- -35%⁽¹⁾ jusqu'à -1 bar de pression⁽³⁾



BANDE DE ROULEMENT RENFORCÉE EN ACIER

- Grande stabilité
- Excellente résistance aux perforations et meilleure répartition des charges.

(1) Harper Adams University 2014/2016

(2) Test interne 2013-2015

(3) SI 1000/55 R32 CFO MICHELIN CERXBIB vs 1050/50 R32 MICHELIN MEGAXBIB

DIMENSIONS

VF 520/80R26 CFO 168A8 TL

VF 620/70R26 CFO 173A8 TL

VF 750/65R26 CFO 177A8 TL

VF 520/85R30 CFO 172A8 TL

VF 620/70R30 CFO 172A8 TL

IF 1000/55R32 CFO 188A8 TL

IF 680/85R32 CFO 179A8 TL

IF 800/65R32 CFO 178A8 TL

IF 800/70R32 CFO 182A8 TL

IF 900/60R32 CFO 185A8 TL

IF 680/75R38 CFO 180A8 TL

IF 800/70R38 CFO 184A8 TL

IF 900/60R38 CFO 184A8 TL

IF 710/70R42 CFO 182A8 TL

VF 520/85R42 CFO 177A8 TL

MICHELIN CEREXBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)		
26	VF 520/80R26 CFO 168A8 TL			972024	503	1491	649	4397	DW16L	DW18L W16L	716	366	44		
Bar	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
Psi	17	20	23	25	26	28	29	30	32	33	35	36	38	39	41
15 km/h Cyc	4720	5270	5820	5950	6080	6205	6335	6465	6595	6720	6850	7000	7150	7300	7450
40 km/h	3550	3965	4375	4470	4570	4665	4765	4860	4955	5055	5150	5265	5375	5490	5600

Ø pouces	Description		CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)	
26	VF 620/70R26 CFO 173A8 TL		656967	606	1513	655	4458	DW20B (A)				716	463	45	
Bar	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
Psi	17	20	23	25	26	28	29	30	32	33	35	36	38	39	41
15 km/h Cyc	5485	6170	6850	6990	7135	7275	7415	7555	7700	7840	7980	8150	8315	8485	8650
40 km/h	4125	4640	5150	5255	5365	5470	5575	5680	5790	5895	6000	6125	6250	6375	6500

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
26	VF 750/65R26 CFO 177A8 TL			811382	743	1623	701	4780	DW25B (A)		833	659	48
Bar	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4		
Psi	17	20	23	25	26	28	29	30	32	33	35		
15 km/h Cyc	6850	7515	8180	8370	8565	8755	8945	9135	9330	9520	9710		
40 km/h	5150	5650	6150	6295	6440	6580	6725	6870	7015	7155	7300		

Ø pouces	Description				CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
30	VF 620/70R30 CFO 172A8 TL				886789	598	1615	700	4760	DW20B (A)		737	506	43
Bar	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4			
Psi	17	20	23	25	26	28	29	30	32	33	35			
15 km/h Cyc	5985	6620	7250	7390	7535	7675	7815	7955	8100	8240	8380			
40 km/h	4500	4975	5450	5555	5665	5770	5875	5980	6090	6195	6300			

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN CEREXBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)		
30	VF 520/85R30 CFO 172A8 TL			795916	522	1624	709	4794	W16L		737	435	46		
Bar	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
Psi	17	20	23	25	26	28	29	30	32	33	35	36	38	39	41
15 km/h Cyc	5320	5905	6485	6640	6795	6945	7100	7255	7410	7560	7715	7880	8050	8215	8380
40 km/h	4000	4440	4875	4990	5105	5220	5340	5455	5570	5685	5800	5925	6050	6175	6300

Ø pouces	Description		CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
32	IF 800/65R32 CFO 178A8/178B TL		651074	768	1855	818	5493	DW27B (A)	DW30B (A)	831	903	57
Bar	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	
Psi	17	20	23	25	26	28	29	30	32	33	35	
15 km/h Cyc	8215	8990	9765	10000	10230	10465	10695	10930	11160	11395	11625	
40 km/h	5300	5800	6300	6450	6600	6750	6900	7050	7200	7350	7500	

Ø pouces	Description				CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)	
32	IF 900/60R32 CFO 185A8 TL				752825	856	1906	844	5643	DW27B (A)	DW30B (A)	831	1033	58	
Bar	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
Psi	17	20	23	25	26	28	29	30	32	33	35	36	38	39	41
15 km/h Cyc	8990	9995	11000	11270	11545	11815	12090	12360	12630	12905	13175	13465	13760	14050	14340
40 km/h	5800	6450	7100	7275	7450	7625	7800	7975	8150	8325	8500	8690	8875	9065	9250

Ø pouces	Description		CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)		Profond. de sculpt. (mm)
32	IF 1000/55R32 CFO 188A8 TL		131720	1,040	1931	882	5758	36.00VA				Joint OR2052	1178		59
Bar	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
Psi	17	20	23	25	26	28	29	30	32	33	35	36	38	39	41
15 km/h Cyc	9765	10890	12015	12305	12595	12885	13180	13470	13760	14050	14340	14630	14920	15210	15500
40 km/h	6300	7025	7750	7940	8125	8315	8500	8690	8875	9065	9250	9440	9625	9815	10000

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN CEREXBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
32	IF 680/85R32 CFO 179A8/179B TL	932041	682	1935	844	5711	DW23B (A)	DW21B (A)	831	859	46
Bar	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4
Psi	17	20	23	25	26	28	29	30	32	33	35
15 km/h Cyc	8450	9420	10385	10590	10795	10995	11200	11405	11610	11810	12015
40 km/h	5450	6075	6700	6830	6965	7095	7225	7355	7490	7620	7750

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
32	IF 800/70R32 CFO 182A8/182B TL	525718	784	1958	864	5788	DW27B (A)		831	966	55
Bar	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4
Psi	17	20	23	25	26	28	29	30	32	33	35
15 km/h Cyc	8990	10000	11005	11275	11550	11820	12090	12360	12635	12905	13175
40 km/h	5800	6450	7100	7275	7450	7625	7800	7975	8150	8325	8500

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
38	IF 680/75R38 CFO 180A8 TL	833220	663	1965	874	5823	DW23B (A)	DW21B (A)	804	803	59
Bar	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4
Psi	17	20	23	25	26	28	29	30	32	33	35
15 km/h Cyc	7980	8875	9765	10000	10230	10465	10695	10930	11160	11395	11625
15 km/h Cyc > slope 20%				7980	8425	8875	9320	9765	10000	10230	10465
40 km/h	5150	5725	6300	6450	6600	6750	6900	7050	7200	7350	7500

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
38	IF 900/60R38 CFO 184A8 TL	296920	874	2033	904	6017	DW30B (A)			1149	58
Bar	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4
Psi	17	20	23	25	26	28	29	30	32	33	35
15 km/h Cyc	9765	10885	12000	12245	12490	12730	12975	13220	13465	13705	13950
40 km/h	6300	7025	7750	7905	8065	8220	8375	8530	8690	8845	9000

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN CEREXBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
38	IF 800/70R38 CFO 184A8/184B TL	646846	781	2048	908	6072	DW27B (A)		804	1088	57
Bar	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4
Psi	17	20	23	25	26	28	29	30	32	33	35
15 km/h Cyc	9765	10885	12000	12245	12490	12730	12975	13220	13465	13705	13950
40 km/h	6300	7025	7750	7905	8065	8220	8375	8530	8690	8845	9000

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)		
42	VF 520/85R42 CFO 177A8 TL			934265	541	1953	881	5807	DW18B(A)	DD18 DW18L	802	545	55		
Bar	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
Psi	17	20	23	25	26	28	29	30	32	33	35	36	38	39	41
15 km/h Cyc Dual	5455	5865	6275	6480	6685	6885	7090	7295	7500	7705	7910	8080	8255	8425	8595
40 km/h	4625	4970	5315	5490	5665	5835	6010	6180	6355	6525	6700	6850	7000	7150	7300

Ø pouces	Description				CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
42	IF 710/70R42 CFO 182A8 TL				003912	705	2097	942	6230	DW23B (A)		802	872	64
Bar	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
Psi	20	23	25	26	28	29	30	32	33	35	36	38	39	41
15 km/h Cyc	9300	10385	10590	10790	10995	11200	11400	11605	11805	12010	12300	12595	12885	13175
40 km/h	6000	6700	6830	6965	7095	7225	7355	7490	7620	7750	7940	8125	8315	8500

*IMPORTANT :

La pression de gonflage doit toujours être adaptée à la charge par pneu, à la vitesse de déplacement et au travail à effectuer. Les recommandations ci-dessus sont fournies sous réserve de toute modification apportée après la date de publication de ces tableaux. Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

- Pour les machines standard ou à correction de dévers travaillant sur des pentes de plus de 20 % (11°), augmentez la pression de gonflage de 0,4 bar sans dépasser la charge maximale par pneu.
- Pour un usage routier intensif (> 50 %), ajoutez 0,4 bar.
- 15 km/h Cyc : Travaux de récolte avec charges cycliques à 15 km/h.
- CFO : La technologie Cyclic Field Operation génère un bonus de capacité de charge cyclique dans les champs (transport à pleine charge sur une distance de 1,5 km maximum).



MICHELIN MEGAXBIB 2

**EXCELLENT RAPPORT
QUALITÉ/PRIX POUR
LES ENGINES DE RÉCOLTE**



POUR **ENGINES DE RÉCOLTE**



ROBUSTESSE

- Carcasse renforcée
- Durée de vie plus longue



AVANTAGES DE LA GAMME MEGAXBIB 2

- Excellente maniabilité sur route
- Capacités à forte charge / grande vitesse



MARQUAGE STUBBLE SHIELD

- Protection contre les dommages liés aux chaumes



BANDE DE ROULEMENT RENFORCÉE EN ACIER

- Grande stabilité
- Excellente résistance aux perforations et meilleure répartition des charges.

DIMENSIONS

1000/50R25 172A8/166D TL
750/50R26 160A8/154D TL
1050/50R32 178A8/172D TL
650/75R32 172A8/172B TL
800/65R32 178A8/178B TL
800/70R32 181A8/181B TL

900/60R32 181A8/181B TL
710/75R34 178A8/178B TL
620/70R38 170A8/170B TL

MICHELIN MEGAXBIB 2

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
25	1000/50R25 172A8/166D TL <i>For spreaders/floaters</i>	852423	1033	1654	732	4907	36.0TH		Joint R1438	892	46
Bar	1 1.3 1.6 1.9 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8										
Psi	15 19 23 28 32 33 35 36 38 39 41										
10 km/h Cyc		8290	9005	9725	9960	10200	10330	10455	10585	10710	
30 km/h Cyc		6565	7480	8390	8695	9000	9115	9225	9340	9450	
10 km/h	5815 6940	7740	8385	9025	9235	9450					
30 km/h	4145 4950	5670	6070	6475	6605	6740					
40 km/h	3875 4625	5300	5675	6050	6175	6300					
65 km/h	3255 3885	4450	4765	5080	5185	5290					

Ø pouces	Description		CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
26	750/50R26 160A8/154D TL <i>For spreaders/floaters</i>		236906	742	1406	629	4171	DW25B (A)					466	39
Bar	1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.2	
Psi	15	19	23	28	32	33	35	36	38	39	41	42	46	
10 km/h Cyc			5230	5660	6090	6230	6375	6535	6695	6855	7015	7170	7650	
30 km/h Cyc			4200	4735	5270	5445	5625	5765	5910	6050	6190	6330	6750	
10 km/h	3750	4400	5175	5555	5935	6065	6190	6330	6470	6610	6750			
30 km/h	2675	3135	3690	3960	4235	4325	4415	4515	4615	4715	4815			
40 km/h	2500	2930	3450	3705	3955	4040	4125	4220	4310	4405	4500			
65 km/h	2100	2465	2900	3110	3325	3395	3465	3545	3620	3700	3780			

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)		
32	650/75R32 172A8/172B TL			642277	638	1817	817	5397	DW21B (A)	DW20B (A) DW23B (A)	831	647	56		
Bar	1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.2	3.5	3.8
Psi	15	19	23	28	32	33	35	36	38	39	41	42	46	51	55
10 km/h Cyc	4900	5710	6520	7090	7665	7855	8045	8235	8425	8615	8805	8995	9565	10140	10710
10 km/h	4500	5220	5940	6420	6895	7055	7215	7375	7535	7695	7855	8015	8495	8970	9450
25 km/h	3630	4235	4840	5245	5645	5780	5915	6050	6185	6320	6455	6590	6990		
30 km/h	3500	4085	4670	5060	5445	5575	5705	5835	5965	6095	6225	6355	6740		
40 km/h	3280	3820	4360	4725	5090	5210	5330	5450	5575	5695	5815	5935	6300		
50 km/h	3280	3820	4360	4725	5090	5210	5330	5450	5575	5695	5815	5935	6300		

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN MEGAXBIB 2

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
32	800/65R32 178A8/178B TL	135425	786	1839	832	5471	DW27B (A)	DH27(B) DW25B (A)	831	871	56
Bar	1 1.3 1.6	1.9 2.2 2.3	2.4 2.5 2.6	2.7 2.8	2.9 3.2 3.5	3.8					
Psi	15 19 23	28 32 33	35 36 38	39 41	42 46 51	55					
10 km/h Cyc	5865 7080 8290	8880 9470 9665	9860 10075 10285	10500 10710 10915	11525 12140 12750						
10 km/h	5175 6060 6940	7600 8260 8480	8700 8890 9075	9265 9450 9630	10170 10710 11250						
25 km/h	4440 5165 5885	6300 6720 6855	6995 7160 7330	7495 7660 7825	8325						
30 km/h	4280 4975 5670	6070 6475 6605	6740 6900 7065	7225 7385 7545	8025						
40 km/h	4000 4650 5300	5675 6050 6175	6300 6450 6600	6750 6900 7050	7500						
50 km/h	4000 4650 5300	5675 6050 6175	6300 6450 6600	6750 6900 7050	7500						

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
32	1050/50R32 178A8/172D TL <i>For spreaders/floaters</i>	424273	1037	1866	828	5537	36.00VA		Joint OR2052	1233	42
Bar	1 1.3 1.6	1.9 2.2 2.3	2.4 2.5 2.6	2.7 2.8	2.9 3.2 3.5	3.8					
Psi	15 19 23	28 32 33	35 36 38	39 41	42 46 51	55					
10 km/h Cyc		9860 10690 11520	11795 12070 12240	12410 12580 12750							
30 km/h Cyc		7725 8820 9920	10285 10650 10800	10950 11100 11250							
10 km/h	6940 8260 9450	10125 10800 11025	11250								
30 km/h	4950 5890 6740	7220 7705 7865	8025								
40 km/h	4625 5505 6300	6750 7200 7350	7500								
65 km/h	3885 4625 5290	5670 6050 6175	6300								

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
32	900/60R32 181A8/181B TL	166896	862	1899	848	5635	DW27B (A)	DW30B (A)	831	1033	57
Bar	1 1.3 1.6	1.9 2.2 2.3	2.4 2.5 2.6	2.7 2.8	2.9 3.2 3.5	3.8					
Psi	15 19 23	28 32 33	35 36 38	39 41	42 46 51	55					
10 km/h Cyc	6375 7695 9010	9775 10540 10795	11050 11305 11560	11815 12070 12265	12850 13440 14025						
10 km/h	5625 6675 7725	8485 9245 9495	9750 9975 10200	10425 10650 10825	11340 11860 12375						
25 km/h	4720 5580 6440	6980 7520 7700	7880 8060 8245	8425 8605 8745	9160						
30 km/h	4550 5380 6205	6725 7250 7420	7595 7770 7945	8120 8295 8430	8830						
40 km/h	4250 5025 5800	6290 6775 6940	7100 7265 7425	7590 7750 7875	8250						
50 km/h	4250 5025 5800	6290 6775 6940	7100 7265 7425	7590 7750 7875	8250						

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN MEGAXBIB 2

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
32	800/70R32 181A8/181B TL	366785	805	1938	893	5760	DW27B (A)	DW25B (A)	831	966	56
Bar	1 1.3 1.6 1.9 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.2 3.5 3.8										
Psi	15 19 23 28 32 33 35 36 38 39 41 42 46 51 55										
10 km/h Cyc	6375 7820 9265 9965 10625 10840 11050 11220 11390 11560 11730 11960 12650 13335 14025										
10 km/h	5625 6675 7725 8830 9475 9615 9750 9900 10050 10200 10350 10555 11160 11770 12375										
20 km/h	5335 6360 7380 7795 8210 8345 8485 8695 8900 9110 9320 9525 10150										
25 km/h	4815 5740 6660 7035 7410 7535 7660 7850 8035 8225 8410 8600 9160										
30 km/h	4680 5550 6420 6780 7140 7260 7380 7560 7745 7925 8105 8285 8830										
40 km/h	4375 5190 6000 6340 6675 6790 6900 7070 7240 7405 7575 7745 8250										
50 km/h	4375 5190 6000 6340 6675 6790 6900 7070 7240 7405 7575 7745 8250										

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
34	710/75R34 178A8/178B TL	312036	697	1909	857	5671	DW23B (A)	DW21B (A) MW23B (A)	765	863	56
Bar	1 1.3 1.6 1.9 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.2 3.5 3.8										
Psi	15 19 23 28 32 33 35 36 38 39 41 42 46 51 55										
10 km/h Cyc	6260 6955 7650 8345 9040 9275 9505 9735 9970 10200 10430 10665 11360 12055 12750										
10 km/h	5700 6295 6890 7485 8080 8275 8475 8675 8870 9070 9270 9465 10060 10655 11250										
25 km/h	4650 5150 5655 6155 6655 6825 6990 7160 7325 7495 7660 7830 8330										
30 km/h	4480 4965 5450 5930 6415 6580 6740 6900 7060 7225 7385 7545 8030										
40 km/h	4190 4640 5095 5545 5995 6145 6295 6445 6595 6750 6900 7050 7500										
50 km/h	4190 4640 5095 5545 5995 6145 6295 6445 6595 6750 6900 7050 7500										

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
38	620/70R38 170A8/170B TL	126128	605	1866	853	5565	DW20B (A)	DW18L	825	592	56
Bar	1 1.3 1.6 1.9 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.2 3.5 3.8										
Psi	15 19 23 28 32 33 35 36 38 39 41 42 46 51 55										
10 km/h Cyc	5010 5565 6120 6680 7235 7420 7605 7790 7975 8160 8345 8530 9090 9645 10200										
10 km/h	4560 5035 5510 5985 6465 6620 6780 6940 7095 7255 7415 7575 8050 8525 9000										
25 km/h	3710 4110 4515 4915 5320 5455 5585 5720 5855 5990 6125 6260 6660										
30 km/h	3580 3965 4355 4740 5130 5260 5385 5515 5645 5775 5905 6035 6420										
40 km/h	3350 3710 4075 4435 4795 4915 5035 5155 5275 5400 5520 5640 6000										
50 km/h	3350 3710 4075 4435 4795 4915 5035 5155 5275 5400 5520 5640 6000										

*IMPORTANT :

La pression de gonflage doit toujours être adaptée à la charge par pneu, à la vitesse de déplacement et au travail à effectuer. Les recommandations ci-dessus sont fournies sous réserve de toute modification apportée après la date de publication de ces tableaux. Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

- Pour les machines travaillant en cycle sur des pentes de plus de 20 % (11°), utilisez le tableau non cyclique.
- Pour les machines travaillant de manière non cyclique sur des pentes de plus de 20 % (11°), ajoutez 0,4 bar.
- Pour une utilisation intensive sur route, soit dès que vous passez plus de 50 % du temps sur la route, ajoutez 0,4 bar.
- À pleine charge, la distance parcourue ne doit pas dépasser 1,5 km avant le début des opérations de déchargement.



MICHELIN MEGAXBIB

**EXCELLENT RAPPORT
QUALITÉ/PRIX POUR
LES ENGINES DE RÉCOLTE**



POUR ENGINES DE RÉCOLTE



CAPACITÉ DE CHARGE

- Jusqu'à 30 600 kg⁽¹⁾ par essieu



ENDURANCE

- Jusqu'à +46%⁽²⁾ par rapport au principal concurrent



CONFORT



BANDE DE ROULEMENT RENFORCÉE EN ACIER

- Grande stabilité
- Excellente résistance aux perforations et meilleure répartition des charges.

(1) 1050/50 R32 184A8/184B - 10 km/h Cyc (2) Test interne (Ladoux - France) étude sur 800/65R32 178A8/178B

DIMENSIONS

620/75R26 166A8/166B TL
750/50R26 160A8/154D TL
750/65R26 171A8/171B TL
620/75R30 168A8/168B TL
1050/50R32 178A8 TL
1050/50R32 184A8/184B TL

650/75R32 172A8/172B TL
800/65R32 178A8/178B TL
800/70R32 181A8/181B TL
900/60R32 181A8/181B TL
620/75R34 170A8/170B TL
710/75R34 178A8/178B TL

620/70R38 170A8/170B TL
650/85R38 173A8/173B TL
520/85R42 162A8/162B TL
620/70R42 166A8/166B TL

MICHELIN MEGAXBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
26	750/50R26 160A8/154D TL			478428	738	1404	625	4162	DW25B (A)					458	37
Bar	1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.2		
Psi	15	19	23	28	32	33	35	36	38	39	41	42	46		
10 km/h Cyc			5230	5660	6090	6230	6375	6535	6695	6855	7015	7170	7650		
30 km/h Cyc			4200	4735	5270	5445	5625	5765	5910	6050	6190	6330	6750		
10 km/h	3750	4395	5175	5555	5935	6065	6190	6330	6470	6610	6750				
30 km/h	2675	3135	3690	3960	4235	4325	4415	4515	4615	4715	4815				
40 km/h	2500	2930	3450	3705	3955	4040	4125	4220	4315	4405	4500				
65 km/h	2100	2465	2900	3110	3325	3395	3465	3545	3625	3700	3780				

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)		
26	620/75R26 166A8/166B TL			614320	588	1602	712	4748	DW20B (A)	DW18L	830	516	46		
Bar	1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.2	3.5	3.8
Psi	15	19	23	28	32	33	35	36	38	39	41	42	46	51	55
10 km/h Cyc	4410	4820	5230	5745	6260	6435	6605	6775	6950	7120	7290	7465	7980	8495	9010
10 km/h	3910	4405	4900	5315	5730	5870	6010	6150	6285	6425	6565	6700	7120	7535	7950
25 km/h	3170	3610	4050	4395	4735	4850	4965	5080	5195	5310	5425	5535	5880		
30 km/h	3060	3480	3900	4230	4565	4675	4785	4895	5005	5115	5230	5340	5670		
40 km/h	2860	3250	3640	3950	4265	4365	4470	4575	4680	4780	4885	4990	5300		
50 km/h	2860	3250	3640	3950	4265	4365	4470	4575	4680	4780	4885	4990	5300		

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)		Profond. de sculpt. (mm)
26	750/65R26 171A8/171B TL			983217	732	1621	730	4818	DW25B (A)				833	677	46	
Bar	1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.2	3.5	3.8	
Psi	15	19	23	28	32	33	35	36	38	39	41	42	46	51	55	
10 km/h Cyc	4930	5865	6675	7360	7920	8100	8285	8470	8650	8815	8975	9140	9590	10020	10455	
10 km/h	4350	5080	5760	6380	6940	7110	7285	7460	7630	7775	7920	8060	8460	8845	9225	
25 km/h	3610	4175	4735	5240	5630	5765	5895	6030	6160	6270	6380	6495	6825			
30 km/h	3480	4025	4570	5055	5420	5550	5680	5810	5940	6045	6155	6260	6580			
40 km/h	3250	3760	4265	4720	5070	5190	5310	5430	5550	5650	5750	5850	6150			
50 km/h	3250	3760	4265	4720	5070	5190	5310	5430	5550	5650	5750	5850	6150			

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN MEGAXBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description				CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)	
30	620/75R30 168A8/168B TL				753673	604	1710	770	5083	DW20B (A)	DW18L	737	559	46	
Bar	1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.2	3.5	3.8
Psi	15	19	23	28	32	33	35	36	38	39	41	42	46	51	55
10 km/h Cyc	4660	5090	5520	6065	6610	6795	6975	7155	7340	7520	7700	7885	8430	8975	9520
10 km/h	4130	4650	5170	5610	6050	6200	6345	6490	6640	6785	6930	7080	7520	7960	8400
25 km/h	3360	3815	4270	4635	5000	5120	5240	5360	5485	5605	5725	5845	6210		
30 km/h	3240	3680	4120	4470	4820	4940	5055	5170	5290	5405	5525	5640	5990		
40 km/h	3030	3440	3850	4180	4505	4615	4725	4835	4945	5055	5165	5270	5600		
50 km/h	3030	3440	3850	4180	4505	4615	4725	4835	4945	5055	5165	5270	5600		

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
32	650/75R32 172A8/172B TL			468227	657	1825	821	5423	DW21B (A)		DW20B (A) DW23B (A)		831	698	59
Bar	1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.2	3.5	3.8
Psi	15	19	23	28	32	33	35	36	38	39	41	42	46	51	55
10 km/h Cyc	4900	5710	6520	7090	7665	7855	8045	8235	8425	8615	8805	8995	9565	10140	10710
10 km/h	4500	5220	5940	6420	6895	7055	7215	7375	7535	7695	7855	8015	8495	8970	9450
25 km/h	3630	4235	4840	5245	5645	5780	5915	6050	6185	6320	6455	6585	6990		
30 km/h	3500	4085	4670	5060	5445	5575	5705	5835	5965	6095	6225	6350	6740		
40 km/h	3280	3820	4360	4725	5090	5210	5330	5450	5575	5695	5815	5935	6300		
50 km/h	3280	3820	4360	4725	5090	5210	5330	5450	5575	5695	5815	5935	6300		

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
32	800/65R32 178A8/178B TL			521809	793	1840	822	5459	DW27B (A)		DHB27 DW25B (A)		831	903	56
Bar	1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.2	3.5	3.8
Psi	15	19	23	28	32	33	35	36	38	39	41	42	46	51	55
10 km/h Cyc	5865	7080	8290	8880	9470	9665	9860	10075	10285	10500	10710	10915	11525	12140	12750
10 km/h	5175	6060	6940	7600	8260	8480	8700	8890	9075	9265	9450	9630	10170	10710	11250
25 km/h	4440	5165	5885	6300	6720	6855	6995	7160	7330	7495	7660	7825	8325		
30 km/h	4280	4975	5670	6070	6475	6605	6740	6900	7065	7225	7385	7545	8025		
40 km/h	4000	4650	5300	5675	6050	6175	6300	6450	6600	6750	6900	7050	7500		
50 km/h	4000	4650	5300	5675	6050	6175	6300	6450	6600	6750	6900	7050	7500		

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN MEGAXBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)				
32	1050/50R32 184A8/184B TL <i>Tire for spreaders/floater</i>	829536	1040	1856	831	5510	36.00VA		Joint OR2052	1159	41				
Bar	1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.2	3.5	3.8
Psi	15	19	23	28	32	33	35	36	38	39	41	42	46	51	55
10 km/h Cyc	6800	8330	9860	10710	11475	11730	11985	12240	12495	12750	13005	13260	14025	14665	15300
30 km/h Cyc	6240	7370	8500	9045	9695	9910	10125	10380	10630	10885	11140	11390	12150	12825	13500
25 km/h	5135	6065	6995	7495	7995	8160	8325	8535	8745	8950	9160	9370	9990		
30 km/h	4950	5845	6740	7220	7705	7865	8025	8225	8430	8630	8830	9030	9630		
40 km/h	4625	5465	6300	6750	7200	7350	7500	7690	7875	8065	8250	8440	9000		
50 km/h	4625	5465	6300	6750	7200	7350	7500	7690	7875	8065	8250	8440	9000		

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)		Profond. de sculpt. (mm)
32	900/60R32 181A8/181B TL			824122	868	1894	850	5626	DW27B (A)		DW30B (A)		831	1033		56
Bar	1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.2	3.5	3.8	
Psi	15	19	23	28	32	33	35	36	38	39	41	42	46	51	55	
10 km/h Cyc	6375	7695	9010	9775	10540	10795	11050	11305	11560	11815	12070	12265	12850	13440	14025	
10 km/h	5625	6675	7725	8485	9245	9495	9750	9975	10200	10425	10650	10825	11340	11860	12375	
25 km/h	4720	5580	6440	6980	7520	7700	7880	8060	8245	8425	8605	8745	9160			
30 km/h	4550	5380	6205	6725	7250	7420	7595	7770	7945	8120	8295	8430	8830			
50 km/h	4250	5025	5800	6290	6775	6940	7100	7265	7425	7590	7750	7875	8250			

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
32	1050/50R32 178A8 TL M28			236234	1038	1902	854	5649	36.00VA			Joint OR2052	1250	60
Bar	1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8			
Psi	15	19	23	28	32	33	35	36	38	39	41			
10 km/h Cyc	7420	8630	9840	10635	11425	11690	11955	12220	12485	12750				
15 km/h Cyc	5350	6675	8000	9330	10390	10700	11010	11165	11320	11475	11630			
10 km/h	6860	7925	8990	9605	10225	10430	10635	10840	11045	11250				
25 km/h	5570	6505	7440	7775	8110	8220	8330							
30 km/h	5370	6270	7170	7495	7815	7925	8030							
40 km/h	5020	5860	6700	7000	7300	7400	7500							

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN MEGAXBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description				CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)	
32	800/70R32 181A8/181B TL				695992	793	1936	871	5725	DW27B (A)	DW25B (A)	831	966	58	
Bar	1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.2	3.5	3.8
Psi	15	19	23	28	32	33	35	36	38	39	41	42	46	51	55
10 km/h Cyc	6375	7820	9265	9965	10625	10840	11050	11220	11390	11560	11730	11960	12650	13335	14025
10 km/h	5625	6675	7725	8830	9475	9615	9750	9900	10050	10200	10350	10555	11160	11770	12375
20 km/h	5335	6360	7380	7795	8210	8345	8485	8695	8900	9110	9320	9525	10150		
25 km/h	4815	5740	6660	7035	7410	7535	7660	7850	8035	8225	8410	8600	9160		
30 km/h	4680	5550	6420	6780	7140	7260	7380	7560	7745	7925	8105	8285	8830		
40 km/h	4375	5190	6000	6340	6675	6790	6900	7070	7240	7405	7575	7745	8250		
50 km/h	4375	5190	6000	6340	6675	6790	6900	7070	7240	7405	7575	7745	8250		

Ø pouces	Description		CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)			
34	620/75R34 170A8/170B TL		325025	590	1814	821	5398	DW20B (A)	DW18L		612	46			
Bar	1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.2	3.5	3.8
Psi	15	19	23	28	32	33	35	36	38	39	41	42	46	51	55
10 km/h Cyc	5010	5565	6120	6680	7235	7420	7605	7790	7975	8160	8345	8530	9090	9645	10200
10 km/h	4560	5035	5510	5985	6465	6620	6780	6940	7095	7255	7415	7575	8050	8525	9000
25 km/h	3710	4110	4515	4915	5320	5455	5585	5720	5855	5990	6125	6260	6660		
30 km/h	3580	3965	4355	4740	5130	5260	5385	5515	5645	5775	5905	6035	6420		
40 km/h	3350	3710	4075	4435	4795	4915	5035	5155	5275	5400	5520	5640	6000		
50 km/h	3350	3710	4075	4435	4795	4915	5035	5155	5275	5400	5520	5640	6000		

Ø pouces	Description				CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)	
34	710/75R34 178A8/178B TL				543107	690	1900	848	5637	DW23B (A)	DW21B (A) MW23B (A)	765	863	58	
Bar	1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.2	3.5	3.8
Psi	15	19	23	28	32	33	35	36	38	39	41	42	46	51	55
10 km/h Cyc	6260	6955	7650	8345	9040	9275	9505	9735	9970	10200	10430	10665	11360	12055	12750
10 km/h	5700	6295	6890	7485	8080	8275	8475	8675	8870	9070	9270	9465	10060	10655	11250
25 km/h	4650	5150	5655	6155	6655	6825	6990	7160	7325	7495	7660	7830	8330		
30 km/h	4480	4965	5450	5930	6415	6580	6740	6900	7060	7225	7385	7545	8030		
40 km/h	4190	4640	5095	5545	5995	6145	6295	6445	6595	6750	6900	7050	7500		
50 km/h	4190	4640	5095	5545	5995	6145	6295	6445	6595	6750	6900	7050	7500		

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN MEGAXBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)		
38	620/70R38 170A8/170B TL			476088	608	1864	850	5557	DW20B (A)	DW18L	825	587	55		
Bar	1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.2	3.5	3.8
Psi	15	19	23	28	32	33	35	36	38	39	41	42	46	51	55
10 km/h Cyc	5010	5565	6120		7235	7420	7605	7790	7975	8160	8345	8530	9090	9645	10200
10 km/h	4560	5035	5510	5985	6465	6620	6780	6940	7095	7255	7415	7575	8050	8525	9000
25 km/h	3710	4110	4515	4915	5320	5455	5585	5720	5855	5990	6125	6260	6660		
30 km/h	3580	3965	4355	4740	5130	5260	5385	5515	5645	5775	5905	6035	6420		
40 km/h	3350	3710	4075	4435	4795	4915	5035	5155	5275	5400	5520	5640	6000		
50 km/h	3350	3710	4075	4435	4795	4915	5035	5155	5275	5400	5520	5640	6000		

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
38	650/85R38 173A8/173B TL <i>Textile belted</i>			173491	699	2048	931	6100	DW23B (A)	DW20B (A)	804	857	63
Bar	1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8		
Psi	15	19	23	28	32	33	35	36	38	39	41		
10 km/h Cyc Dual	5610	6545	7480	8040	8600	8790	8975	9165	9350	9535	9724		
10 km/h	5815	6660	7500	8065	8625	8815	9000	9190	9375	9565	9750		
25 km/h	4440	5245	6050	6485	6925	7070	7215						
30 km/h	4280	5055	5830	6250	6675	6815	6955						
40 km/h	4000	4725	5450	5845	6240	6370	6500						
50 km/h	4000	4725	5450	5845	6240	6370	6500						

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
42	520/85R42 162A8/162B TL <i>Textile belted</i>			645194	537	1937	889	5783	DW18L	DD18 W18L	802	545	56
Bar	1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7			
Psi	15	19	23	28	32	33	35	36	38	39			
10 km/h Cyc Dual	3850	4575	5300	6170	6500	6620	6740	6865	6985	7105			
30 km/h Dual	2825	3355	3885	4150	4355	4415	4475						
10 km/h	3990	4900	5810	6395	6830	6975	7070	7170	7265	7360			
25 km/h	3330	3955	4580	4890	5135	5205	5275						
30 km/h	3210	3815	4415	4715	4950	5020	5085						
50 km/h	3000	3565	4125	4405	4625	4690	4750						

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN MEGAXBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
42	620/70R42 166A8/166B TL <i>Textile belted</i>	100268	639	1961	885	5857	DW20B (A)	DW18L MW20B (A)	802	658	56
Bar	1 1.3 1.6 1.9 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8										
Psi	15 19 23 28 32 33 35 36 38 39 41										
10 km/h Cyc Dual	4080 4875 5670 6465 7030 7180 7330 7480 7630 7780 7930										
10 km/h	4090 4890 5685 6485 7050 7200 7350 7500 7650 7800 7950										
30 km/h Dual	3060 3650 4240 4520 4805 4895 4990										
40 km/h	3250 3875 4500 4800 5100 5200 5300										
50 km/h	3250 3875 4500 4800 5100 5200 5300										

*IMPORTANT :

La pression de gonflage doit toujours être adaptée à la charge par pneu, à la vitesse de déplacement et au travail à effectuer. Les recommandations ci-dessus sont fournies sous réserve de toute modification apportée après la date de publication de ces tableaux. Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis..

- Pour les machines travaillant en cycle sur des pentes de plus de 20 % (11°), utilisez le tableau non cyclique.
- Pour les machines travaillant de manière non cyclique sur des pentes de plus de 20 % (11°), ajoutez 0,4 bar.
- Pour une utilisation intensive sur route, soit dès que vous passez plus de 50 % du temps sur la route, ajoutez 0,4 bar.
- À pleine charge, la distance parcourue ne doit pas dépasser 1,5 km avant le début des opérations de déchargement.



MICHELIN TRAILXBIB

**LA LONGÉVITÉ
SANS COMPROMIS POUR
VOS PNEUS REMORQUES**



TECHNOLOGIE VF MICHELIN ULTRAFLEX

- Respect des sols grâce à un travail à basse pression
- Productivité augmentée



ENDURANCE AMÉLIORÉE

- Nouvelle carcasse VF pour une plus grande robustesse et une meilleure résistance à basse pression
- Nappes sommet métalliques



AUTO-NETTOYAGE

- Sculpture à barrettes incurvées, facilitant l'évacuation de la terre
- Inter-barrettes larges et divergentes



DURÉE DE VIE OPTIMISÉE

- Nouvelle conception de bande de roulement limitant les phénomènes de cassures à l'épaule
- Davantage de gomme à user



COMPORTEMENT ROUTIER

- RIB central pour améliorer le comportement routier
- Compatibilité CTIS pour une pression optimisée sur route et sur le terrain

DIMENSIONS

De nouvelles dimensions de MICHELIN TRAILXBIB seront disponibles d'ici fin 2022

VF 500/60R22.5 IMP 160D TL
VF 560/60R22.5 IMP 166D TL
VF 600/50R22.5 IMP 164D TL
VF 710/45R22.5 IMP 170D TL
VF 710/65R26 IMP 184D TL NOUVEAU
VF 600/55R26.5 IMP 170D TL

VF 650/55R26.5 IMP 174D TL
VF 650/65 R26.5 179D IMP TL NOUVEAU
VF 710/50R26.5 IMP 176D TL
VF 600/60R30.5 IMP 175D TL NOUVEAU
VF 650/65R30.5 IMP 181D TL
VF 710/50 R30.5 178D IMP TL NOUVEAU

VF 750/60R30.5 IMP 187D TL
VF 850/50 R30.5 188D IMP TL NOUVEAU
VF 800/60 R32 191D IMP TL NOUVEAU

MICHELIN TRAILXBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
22.5	VF 500/60R22.5 160D IMP TL	229116	501	1173	493	3433	AG16.00 (H2)	15.00 16.00 17.00		206	19
Bar	0.8	0.9	1	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.2
Psi	12	13	15	17	22	26	30	35	39	44	46
10 km/h	3125	3335	3545	3970	4600	5090	5580	6070	6560	7050	7375
25 km/h	2775	2965	3155	3530	4100	4535	4975	5410	5845	6285	6575
40 km/h	2450	2615	2780	3105	3600	3990	4375	4765	5155	5540	5800
50 km/h	2225	2375	2525	2825	3275	3630	3980	4335	4685	5040	5275
65 km/h	1900	2030	2155	2415	2800	3100	3400	3700	4000	4300	4500

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
22.5	VF 560/60R22.5 166D IMP TL	103824	542	1242	507	3612	AG16.00 (H2)	16.00 17.00 AG18.00 AG20.00 (H2)		263	19
Bar	0.8	0.9	1	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.2
Psi	12	13	15	17	22	26	30	35	39	44	46
10 km/h	3725	3975	4250	4775	5575	6375	6950	7050	7750	8400	8700
25 km/h	3300	3550	3775	4250	4950	5675	6200	6275	6900	7475	7750
40 km/h	2925	3125	3350	3750	4375	5000	5475	5550	6100	6600	6825
50 km/h	2650	2850	3025	3400	3975	4550	4975	5025	5525	6000	6200
65 km/h	2275	2440	2600	2925	3400	3825	4250	4300	4725	5125	5300

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
22.5	VF 600/50R22.5 164D IMP TL	414979	617	1172	485	3419	AG20.00 (H2)			247	18
Bar	0.8	0.9	1	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.2
Psi	12	13	15	17	22	26	30	35	39	44	46
10 km/h	3475	3740	4005	4530	5325	5830	6340	6845	7355	7860	8200
25 km/h	3100	3335	3570	4045	4750	5200	5650	6100	6550	7000	7300
40 km/h	2725	2935	3145	3570	4200	4595	4995	5390	5790	6185	6450
50 km/h	2475	2665	2855	3230	3800	4160	4525	4885	5245	5610	5850
65 km/h	2125	2285	2445	2770	3250	3560	3870	4175	4485	4795	5000

mm

MICHELIN TRAILXBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
22.5	VF 710/45R22.5 170D IMP TL	520302	717	1214	519	3562	AG24.00 (H2)			317	20
Bar	0.8	0.9	1	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.2
Psi	12	13	15	17	22	26	30	35	39	44	46
10 km/h	4225	4500	4775	5325	6250	7175	7590	8000	8695	9390	9850
25 km/h	3750	4000	4250	4750	5575	6400	6765	7125	7735	8345	8750
40 km/h	3325	3545	3765	4200	4925	5650	5975	6300	6845	7390	7750
50 km/h	3025	3220	3415	3800	4465	5125	5415	5700	6195	6695	7025
65 km/h	2575	2745	2915	3250	3815	4375	4625	4875	5295	5720	6000

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
26	VF 710/65R26 IMP 184D TL NOUVEAU			885998	733	1578	640	4584	DW25B(A)	DW23B(A)				577	25
Bar	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2
Psi	12	13	15	16	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	46
10 km/h	5975	6400	6825	7250	7675	8525	9290	9975	10655	11340	12020	12705	13385	14070	14750
25 km/h	5325	5700	6075	6450	6825	7575	8255	8870	9480	10090	10705	11315	11925	12540	13150
40 km/h	4700	5030	5365	5695	6030	6695	7295	7830	8370	8910	9445	9985	10525	11060	11600
50 km/h	4275	4575	4875	5175	5475	6075	6620	7105	7595	8085	8570	9060	9550	10035	10525
65 km/h	3650	3905	4165	4420	4680	5195	5660	6075	6495	6910	7330	7745	8165	8580	9000

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
26.5	VF 600/55R26.5 170D IMP TL	112743	624	1352,5	568	3960	AG20.00 (H2)			312	22
Bar	0.8	0.9	1	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.2
Psi	12	13	15	17	22	26	30	35	39	44	46
10 km/h	3875	4155	4430	4990	5825	6535	7245	7955	8665	9375	9850
25 km/h	3450	3695	3945	4435	5175	5805	6435	7070	7700	8330	8750
40 km/h	3050	3270	3485	3920	4575	5135	5695	6255	6815	7375	7750
50 km/h	2750	2950	3150	3550	4150	4655	5165	5670	6180	6685	7025
65 km/h	2350	2520	2695	3035	3550	3980	4415	4845	5280	5710	6000

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN TRAILXBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
26.5	VF 650/55R26.5 174D IMP TL	054878	649	1402	575	4082	AG20.00 (H2)			377	23
Bar	0.8	0.9	1	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.2
Psi	12	13	15	17	22	26	30	35	39	44	46
10 km/h	4223	4572	4920	5494	6355	7175	8021	8938	9799	10660	10988
25 km/h	3760	4070	4380	4891	5658	6388	7140	7957	8724	9490	9782
40 km/h	3322	3596	3870	4322	4999	5644	6309	7031	7708	8385	8643
50 km/h	3013	3261	3510	3919	4534	5119	5722	6377	6991	7605	7839
65 km/h	2575	2770	2965	3350	3875	4325	4830	5450	5975	6500	6700

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
26.5	VF 650/65R26.5 179D IMP TL NOUVEAU			059338	671	1523	665	4496	AG20.00 (H2)					472	23
Bar	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.4	1.6	1.8	2.2	2.4	2	2.6	2.8	3	3.2
Psi	12	13	15	16	17	20	23	26	32	35	29	38	41	44	46
10 km/h	5275	5625	5975	6325	6675	7375	8010	8585	9730	10300	9155	10930	11565	12195	12825
25 km/h	4700	5010	5320	5630	5945	6565	7130	7640	8665	9175	8155	9740	10300	10865	11425
40 km/h	4150	4425	4700	4975	5250	5800	6300	6750	7650	8100	7200	8600	9100	9600	10100
50 km/h	3750	4005	4255	4510	4765	5270	5730	6135	6945	7350	6540	7800	8250	8700	9150
65 km/h	3250	3465	3680	3895	4105	4535	4920	5265	5955	6300	5610	6665	7025	7390	7750

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
26.5	VF 710/50R26.5 176D IMP TL	723409	740	1380	568	4022	AG24.00 (H2)			407	22
Bar	0.8	0.9	1	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.2
Psi	12	13	15	17	22	26	30	35	39	44	46
10 km/h	4600	4940	5280	5955	6975	7800	8625	9450	10275	11100	11650
25 km/h	4100	4400	4700	5300	6200	6935	7675	8410	9145	9885	10375
40 km/h	3600	3870	4135	4670	5475	6125	6770	7420	8070	8720	9150
50 km/h	3275	3520	3760	4245	4975	5560	6150	6735	7320	7910	8300
65 km/h	2800	3005	3215	3630	4250	4755	5255	5760	6260	6765	7100

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN TRAILXBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description				CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)	
30.5	VF 600/60R30.5 IMP 175D TL NOUVEAU				286219	618	1491	622	4357	AG20.00 (H2)			385	22	
Bar	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2
Psi	12	13	15	16	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	46
10 km/h	4475	4805	5130	5460	5790	6445	7045	7580	8115	8650	9185	9720	10255	10790	11325
25 km/h	3975	4270	4560	4855	5145	5730	6265	6740	7215	7695	8170	8645	9120	9600	10075
40 km/h	3525	3780	4040	4295	4555	5070	5535	5955	6375	6795	7220	7640	8060	8480	8900
50 km/h	3200	3430	3665	3895	4130	4595	5015	5400	5780	6165	6545	6930	7310	7695	8075
65 km/h	2725	2925	3125	3325	3525	3925	4290	4615	4940	5270	5595	5920	6245	6575	6900

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
30.5	VF 650/65R30.5 181D IMP TL	120737	650	1632	705	4806	AG20.00 (H2)			518	27
Bar	0.8	0.9	1	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.2
Psi	12	13	15	17	22	26	30	35	39	44	46
10 km/h	5650	6030	6415	7175	8065	8950	9975	11000	11945	12895	13525
25 km/h	5025	5370	5715	6400	7175	7950	8865	9775	10630	11480	12050
40 km/h	4450	4750	5050	5650	6340	7025	7840	8650	9400	10150	10650
50 km/h	4025	4300	4575	5125	5750	6375	7115	7850	8525	9200	9650
65 km/h	3450	3680	3915	4375	4915	5450	6075	6700	7280	7865	8250

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)	
30.5	VF 710/50R30.5 IMP 178D TL NOUVEAU			562163	726	1489	652	4397			AG24.00 (H2)		447	25	
Bar	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2
Psi	12	13	15	16	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	46
10 km/h	4925	5275	5625	5975	6325	7025	7660	8225	8790	9360	9925	10530	11140	11745	12350
25 km/h	4375	4690	5005	5320	5630	6260	6825	7325	7825	8325	8825	9370	9915	10455	11000
40 km/h	3875	4150	4425	4700	4975	5525	6020	6465	6910	7355	7800	8280	8765	9245	9725
50 km/h	3525	3775	4025	4275	4525	5025	5475	5875	6275	6675	7075	7515	7950	8390	8825
65 km/h	3000	3215	3430	3645	3855	4285	4665	5000	5335	5665	6000	6375	6750	7125	7500

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN TRAILXBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
30.5	VF 750/60R30.5 187D IMP TL	223428	782	1678	695	4873	AG24.00 (H2)	AG24.00		650	27
Bar	0.8	0.9	1	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.2
Psi	12	13	15	17	22	26	30	35	39	44	46
10 km/h	6350	6815	7275	8200	9265	10325	11515	12700	13940	15175	16000
25 km/h	5650	6065	6475	7300	8250	9200	10265	11325	12415	13500	14225
40 km/h	5000	5365	5725	6450	7290	8125	9065	10000	10965	11930	12575
50 km/h	4525	4855	5190	5850	6615	7375	8225	9075	9945		11400
65 km/h	3875	4155	4440	5000	5650	6300	7025	7750	8500	9250	9750

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)		Profond. de sculpt. (mm)
30.5	VF 850/50R30.5 IMP 188D TL NOUVEAU			659949	855	1626	682	4758	AG28.00 (H2)					681		25
Bar	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	
Psi	12	13	15	16	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	46	
10 km/h	6525	6990	7455	7920	8380	9310	10145	10890	11635	12380	13125	13930	14740	15545	16350	
25 km/h	5800	6215	6630	7045	7455	8285	9030	9690	10355	11015	11675	12395	13115	13830	14550	
40 km/h	5125	5495	5860	6230	6595	7330	7990	8575	9160	9740	10325	10955	11590	12220	12850	
50 km/h	4650	4980	5315	5645	5980	6645	7240	7765	8295	8820	9350	9930	10515	11095	11675	
65 km/h	4000	4285	4570	4855	5145	5715	6220	6665	7110	7555	8000	8500	9000	9500	10000	

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)		
32	VF 800/60R32 IMP 191D TL NOUVEAU			044770	828	1777	771	5291	DW27B(A)			780	27		
Bar	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2
Psi	12	13	15	16	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	46
10 km/h	7125	7635	8145	8655	9170	10190	11105	11915	12730	13540	14350	15240	16125	17015	17900
25 km/h	6350	6805	7255	7710	8165	9070	9885	10610	11330	12055	12775	13565	14350	15140	15925
40 km/h	5600	6005	6405	6810	7215	8020	8745	9385	10020	10660	11300	11995	12690	13380	14075
50 km/h	5100	5460	5820	6180	6545	7265	7915	8500	9085	9665	10250	10880	11515	12145	12775
65 km/h	4375	4680	4980	5285	5590	6195	6750	7250	7750	8250	8750	9290	9825	10365	10900

*IMPORTANT :

La pression de gonflage doit toujours être adaptée à la charge par pneu, à la vitesse de déplacement et au travail à effectuer. Les recommandations ci-dessus sont fournies sous réserve de toute modification apportée après la date de publication de ces tableaux. Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

- Ajoutez 0,4 bar pour une utilisation sur des pentes de plus de 20 %
- Ajoutez 0,4 bar pour une utilisation intensive sur route, soit dès que vous passez plus de 50 % du temps sur la route.



MICHELIN CARGOXBIB HIGH FLOTATION

**LE PNEU DE REMORQUE
QUI RESPECTE VOS SÔLS**



La meilleure performance **de la route aux champs**



PROTECTION DES SÔLS

Grâce à une basse pression à partir de 0,8 bar et à une surface au sol de +37%⁽¹⁾



Jusqu'à 3 fois plus de **POUVOIR AUTO-NETTOYANT** que l'ancienne gamme CARGOXBIB⁽²⁾



Excellente **MANIABILITÉ SUR LA ROUTE**



BANDE DE ROULEMENT RENFORCÉE EN ACIER

- Grande stabilité
- Excellente résistance aux perforations et meilleure répartition des charges.

(1) Études internes au Centre de Technologie Michelin Avril 2012 / Juin (2) Études internes au Centre Technologique Michelin Avril 2011 / Juin 2013

DIMENSIONS

710/45R22.5 165D TL

28 LR26 175D TL

600/55R26.5 165D TL

650/55R26.5 169D TL

710/50R26.5 170D TL

VF600/55R26.5 170D IMP TL

VF650/55R26.5 174D IMP TL

VF710/50R26.5 176D IMP TL

650/65R30.5 176D TL

750/60R30.5 181D TL

VF750/60R30.5 187D IMP TL

800/60R32 185D IMP TL

MICHELIN CARGOXBIB HIGH FLOTATION

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description				CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)	
22.5	710/45R22.5 16SD TL				723051	723	1208	514	3545	AG24.00 (H2)		AG20.00 (H2)		317	16	
Bar	0.8	0.9	1	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.2		3.4	3.6	3.8	4
Psi	12	13	15	17	22	26	30	35	39	44	46		49	52	55	58
10 km/h	2970	3430	3890	4325	4970	5620	6270	6920	7360	7800	8095		8390	8685	8975	9270
25 km/h	2610	2930	3250	3650	4255	4855	5460	6060	6450	6840	7100		7360	7620	7880	8140
40 km/h	2250	2525	2800	3145	3665	4185	4700	5220	5555	5890	6110		6335	6555	6780	7000
50 km/h	2000	2245	2490	2795	3260	3720	4180	4640	4940	5235	5435		5635	5835	6030	6230
65 km/h	1650	1855	2060	2315	2695	3075	3460	3840	4085	4330	4495		4660	4825	4985	5150

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
26	28LR26 17SD TL			224829	740	1581	705	4685	DW25B (A)		DW23B(A)			578	26
Bar	0.8	0.9	1	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4
Psi	12	13	15	17	22	26	30	35	39	44	46	49	52	55	58
15 km/h	3750	3935	4120	4615	5360	5905	6460	7035	7605	7905	8140	8375	8710	8980	9245
25 km/h	3320	3485	3645	4085	4740	5220	5710	6220	6725	6990	7200	7405	7705	7940	8175
40 km/h	3065	3215	3365	3770	4380	4825	5280	5750	6215	6460	6655	6845	7120	7340	7555
50 km/h	2940	3085	3230	3620	4200	4625	5060	5515	5960	6195	6380	6565	6825	7035	7245
65 km/h	2800	2940	3075	3445	4000	4405	4820	5250	5675	5900	6075	6250	6500	6700	6900

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
26.5	600/55R26.5 16SD TL			550621	626	1341	581	3954	AG20.00 (H2)				716	312	17
Bar	0.8	0.9	1	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4
Psi	12	13	15	17	22	26	30	35	39	44	46	49	52	55	58
10 km/h	2970	3585	4200	4675	5380	6090	6800	7510	7840	8170	8390	8610	8830	9050	9270
25 km/h	2610	3085	3560	3995	4640	5290	5940	6590	6880	7170	7365	7560	7755	7945	8140
40 km/h	2250	2675	3100	3465	4020	4570	5120	5670	5920	6170	6335	6500	6670	6835	7000
50 km/h	2000	2375	2750	3080	3570	4065	4555	5050	5270	5495	5640	5790	5935	6085	6230
65 km/h	1650	1975	2300	2565	2970	3370	3770	4170	4355	4540	4660	4785	4905	5030	5150

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN CARGOXBIB HIGH FLOTATION

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
26.5	VF 600/55R26.5 IMP 170D TL	377726	626	1341	562	3923	AG20.00 (H2)			312	17
Bar	0.8	0.9	1	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.2
Psi	12	13	15	17	22	26	30	35	39	44	46
10 km/h	3772	4025	4264	4756	5658	6322	7081	7790	8549	9184	9840
25 km/h	3358	3583	3796	4234	5037	5628	6304	6935	7610	8176	8760
40 km/h	2967	3166	3354	3741	4451	4973	5570	6128	6724	7224	7740
50 km/h	2691	2871	3042	3393	4036	4510	5051	5558	6099	6552	7020
65 km/h	2300	2450	2600	2900	3450	3855	4280	4750	5275	5600	6000

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
26.5	710/50R26.5 170D TL	892516	729	1380	594	4061	AG24.00 (H2)	AG20.00 (H2)		407	18
Bar	0.8	0.9	1	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.2
Psi	12	13	15	17	22	26	30	35	39	44	46
10 km/h	3510	4205	4900	5450	6275	7100	7925	8750	9135	9520	9775
25 km/h	3080	3610	4140	4645	5400	6155	6915	7670	8010	8350	8575
40 km/h	2650	3130	3610	4040	4680	5325	5965	6610	6900	7190	7385
50 km/h	2360	2780	3200	3585	4155	4730	5305	5880	6140	6400	6570
65 km/h	1950	2315	2680	2990	3460	3925	4395	4860	5075	5290	5430

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
26.5	VF 710/50R26.5 IMP 176D TL	343405	729	1380	568	4022	AG24.00 (H2)	AG20.00 (H2)		407	18
Bar	0.8	0.9	1	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.2
Psi	12	13	15	17	22	26	30	35	39	44	46
10 km/h	4469	4768	5150	5822	6765	7503	8400	9184	10081	10988	11644
25 km/h	3979	4245	4584	5183	6023	6680	7478	8176	8974	9782	10366
40 km/h	3515	3750	4051	4580	5321	5902	6607	7224	7929	8643	9159
50 km/h	3188	3402	3674	4154	4826	5353	5993	6552	7192	7839	8307
65 km/h	2725	2930	3140	3550	4125	4575	5055	5600	6275	6700	7100

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN CARGOXBIB HIGH FLOTATION

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)	
26.5	650/55R26.5 169D TL			693431	657	1402	617	4158	AG20.00 (H2)			716	437	18	
Bar	0.8	0.9	1	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4
Psi	12	13	15	17	22	26	30	35	39	44	46	49	52	55	58
10 km/h	3330	3985	4635	5220	6100	6875	7600	8325	8780	9235	9540	9765	9990	10215	10440
25 km/h	2925	3500	4070	4585	5355	6035	6675	7310	7710	8110	8375	8575	8770	8970	9165
40 km/h	2515	3010	3500	3945	4610	5195	5745	6290	6635	6980	7210	7380	7550	7720	7890
50 km/h	2240	2680	3115	3510	4100	4620	5110	5595	5905	6210	6415	6565	6720	6870	7020
65 km/h	1850	2215	2575	2900	3390	3820	4220	4625	4880	5130	5300	5425	5550	5675	5800

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
26.5	VF 650/55R26.5 IMP 174D TL	776393	663	1402	578	4084	AG20.00		AG20.00 (H2)		437	18
Bar	0.8	0.9	1	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.2	
Psi	12	13	15	17	22	26	30	35	39	44	46	
10 km/h	4223	4572	4920	5494	6355	7175	8021	8938	9799	10660	10988	
25 km/h	3760	4070	4380	4891	5658	6388	7140	7957	8724	9490	9782	
40 km/h	3322	3596	3870	4322	4999	5644	6309	7031	7708	8385	8643	
50 km/h	3013	3261	3510	3919	4534	5119	5722	6377	6991	7605	7839	
65 km/h	2575	2770	2965	3350	3875	4325	4830	5450	5975	6500	6700	

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)		Profond. de sculpt. (mm)
30.5	650/65R30.5 176D TL			139310	674	1622	699	4776	AG20.00 (H2)					600		21
Bar	0.8	0.9	1	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	
Psi	12	13	15	17	22	26	30	35	39	44	46	49	52	55	58	
10 km/h	4140	4970	5800	6450	7430	8405	9385	10360	10815	11270	11570	11875	12175	12480	12780	
25 km/h	3640	4270	4900	5495	6395	7290	8185	9080	9480	9885	10150	10420	10685	10955	11220	
40 km/h	3130	3705	4280	4785	5545	6305	7060	7820	8165	8510	8740	8970	9200	9430	9660	
50 km/h	2780	3285	3790	4245	4920	5600	6280	6960	7265	7570	7775	7980	8185	8385	8590	
65 km/h	2300	2735	3170	3540	4090	4645	5195	5750	6005	6255	6425	6595	6765	6930	7100	

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN CARGOXBIB HIGH FLOTATION

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
30.5	VF 750/60R30.5 IMP 187D TL	139588	780	1674	687	4875	AG24.00 (H2)			750	21
Bar	0.8	0.9	1	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.2
Psi	12	13	15	17	22	26	30	35	39	44	46
10 km/h	6150	6560	6970	7790	9020	10250	11480	12710	13940	15170	15990
25 km/h	5475	5840	6205	6935	8030	9125	10220	11315	12410	13505	14235
40 km/h	4838	5160	5483	6130	7095	8065	9030	9998	10965	11935	12578
50 km/h	4388	4680	4973	5560	6435	7315	8190	9068	9945	10825	11408
65 km/h	3750	4000	4250	4750	5500	6250	7000	7750	8500	9250	9750

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
30.5	750/60R30.5 181D TL	101332	786	1675	716	4936	AG24.00 (H2)			750	22
Bar	0.8	0.9	1	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.2
Psi	12	13	15	17	22	26	30	35	39	44	46
10 km/h	4770	5750	6730	7490	8625	9765	10900	12040	12565	13095	13445
25 km/h	4185	4945	5700	6395	7430	8470	9510	10550	11015	11485	11795
40 km/h	3605	4290	4970	5560	6440	7325	8205	9090	9490	9890	10155
50 km/h	3205	3810	4410	4935	5720	6505	7295	8080	8435	8795	9030
65 km/h	2650	3165	3680	4110	4750	5395	6035	6680	6975	7270	7465

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
32	800/60R32 IMP 185D TL	322432	818	1800	777	5300	DW27B (A)	DW25B (A)	831	900	23
Bar	0.8	0.9	1	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.2
Psi	12	13	15	17	22	26	30	35	39	44	46
10 km/h	5400	6525	7650	8580	9975	11205	12355	13500	14345	15190	15750
25 km/h	4740	5730	6715	7530	8755	9835	10845	11850	12590	13330	13825
40 km/h	4080	4930	5780	6485	7540	8470	9335	10200	10840	11475	11900
50 km/h	3630	4390	5145	5770	6710	7535	8305	9075	9645	10210	10590
65 km/h	3000	3625	4250	4765	5540	6225	6865	7500	7970	8440	8750

*IMPORTANT :

La pression de gonflage doit toujours être adaptée à la charge par pneu, à la vitesse de déplacement et au travail à effectuer. Les recommandations ci-dessus sont fournies sous réserve de toute modification apportée après la date de publication de ces tableaux. Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

- Pour une utilisation en dévers : ajoutez 0,4 bar.
- Pour un usage routier intensif : ajoutez 0,4 bar.



MICHELIN CARGOXBIB HEAVY DUTY

**EXCELLENT RAPPORT
QUALITÉ/PRIX POUR
TRANSPORTER VOS
RÉCOLTES**



Jusqu'à 3 fois plus de **POUVOIR AUTO-NETTOYANT**
que l'ancienne gamme CARGOXBIB⁽¹⁾



STABILITÉ
Excellente maniabilité **sur la route**



DURÉE DE VIE
• Endurance carcasse éprouvée



BANDE DE ROULEMENT RENFORCÉE EN ACIER
• Grande stabilité
• Excellente résistance aux perforations et meilleure répartition des charges.

(1) Études internes au Centre Technologique Michelin Avril 2011 / Juin 2013 2013

DIMENSIONS

500/60R22.5 155D TL

560/45R22.5 152D TL

560/60R22.5 161D TL

MICHELIN CARGOXBIB HEAVY DUTY

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)		Profond. de sculpt. (mm)
22.5	560/45R22.5 152D TL			743789	535	1080	474	3191	AG16.00 (H2)				182		16
Bar	0.8	0.9	1	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4
Psi	12	13	15	17	22	26	30	35	39	44	46	49	52	55	58
10 km/h	2070	2225	2375	2665	3095	3475	3845	4245	4650	5050	5320	5585	5855	6120	6390
25 km/h	1820	1955	2085	2340	2720	3050	3375	3725	4080	4435	4670	4905	5140	5375	5610
40 km/h	1565	1680	1795	2015	2340	2625	2900	3205	3510	3815	4020	4220	4425	4625	4830
50 km/h	1390	1495	1600	1795	2085	2340	2585	2855	3125	3400	3580	3760	3940	4120	4300
65 km/h	1150	1235	1320	1480	1720	1930	2135	2360	2580	2805	2955	3105	3250	3400	3550

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
22.5	500/60R22.5 155D TL			441880	505	1172	508	3454	AG16.00 (H2)		14.00 15.00 16.00 17.00			206	16
Bar	0.8	0.9	1	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4
Psi	12	13	15	17	22	26	30	35	39	44	46	49	52	55	58
10 km/h	2250	2705	3160	3515	4050	4585	5115	5650	5900	6150	6315	6480	6650	6815	6980
25 km/h	1975	2330	2680	3005	3495	3985	4470	4960	5180	5395	5540	5685	5830	5975	6120
40 km/h	1700	2015	2330	2605	3025	3440	3855	4270	4460	4645	4770	4895	5020	5145	5270
50 km/h	1510	1790	2070	2315	2690	3060	3430	3800	3965	4135	4245	4355	4470	4580	4690
65 km/h	1250	1490	1730	1930	2235	2535	2840	3140	3280	3420	3510	3605	3695	3790	3880

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
22.5	560/60R22.5 161D TL			102433	543	1242	532	3650	AG16.00 (H2)		16.00 17.00 AG18.00 AG20.00 (H2)			269	16
Bar	0.8	0.9	1	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4
Psi	12	13	15	17	22	26	30	35	39	44	46	49	52	55	58
10 km/h	2700	3240	3780	4205	4840	5475	6115	6750	7045	7345	7540	7740	7935	8135	8330
25 km/h	2370	2780	3190	3580	4160	4745	5325	5910	6175	6435	6610	6785	6960	7135	7310
40 km/h	2040	2415	2790	3120	3610	4105	4595	5090	5315	5540	5690	5840	5990	6140	6290
50 km/h	1810	2140	2470	2765	3205	3645	4090	4530	4730	4930	5065	5200	5335	5465	5600
65 km/h	1500	1785	2070	2310	2670	3030	3390	3750	3915	4080	4190	4300	4410	4520	4630

*IMPORTANT :

La pression de gonflage doit toujours être adaptée à la charge par pneu, à la vitesse de déplacement et au travail à effectuer. Les recommandations ci-dessus sont fournies sous réserve de toute modification apportée après la date de publication de ces tableaux. Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

- Pour une utilisation en dévers : ajoutez 0,4 bar.
- Pour un usage routier intensif : ajoutez 0,4 bar.



MICHELIN CARGOXBIB

**ENDURANCE AMÉLIORÉE
POUR DES CHARGES
LOURDES À BASSE
PRESSION**



ENDURANCE



PRODUCTIVITÉ



RENTABILITÉ



BANDE DE ROULEMENT RENFORCÉE EN ACIER

- Grande stabilité
- Excellente résistance aux perforations et meilleure répartition des charges.

DIMENSIONS

600/50R22.5 159D TL

800/45R26.5 174D TL

600/60R30.5 169D TL

710/50R30.5 173D TL

800/45R30.5 176D TL

850/50R30.5 182D TL

MICHELIN CARGOXBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
22.5	600/50R22.5 159D TL	048429	616	1181	510	3478	AG20.00 (H2)			298	17
Bar	1	1.3	1.5	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1	3.4	3.7	4
Psi	15	19	22	28	32	36	41	45	49	54	58
10 km/h	3570	4170	4575	5375	5980	6475	6755	7035	7320	7600	7880
25 km/h	3020	3570	3940	4670	5225	5675	5920	6170	6415	6665	6910
40 km/h	2640	3105	3420	4040	4510	4890	5105	5315	5525	5740	5950
50 km/h	2340	2760	3035	3595	4010	4355	4540	4730	4915	5105	5290
65 km/h	1950	2290	2520	2970	3315	3595	3750	3910	4065	4225	4380

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
26.5	800/45R26.5 174D TL	248959	815	1395	595	4097	AG28.00 (H2)	AG24.00 (H2)		561	19
Bar	1	1.3	1.5	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1	3.4	3.7	4
Psi	15	19	22	28	32	36	41	45	49	54	58
10 km/h	5070	5910	6475	7595	8440	9190	9765	10340	10915	11485	12060
25 km/h	4230	5015	5535	6585	7365	8060	8565	9070	9580	10085	10590
40 km/h	3640	4315	4765	5665	6340	6935	7370	7805	8240	8675	9110
50 km/h	3240	3840	4240	5040	5640	6170	6560	6945	7335	7720	8110
65 km/h	2680	3175	3505	4165	4660	5095	5420	5740	6060	6380	6700

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
30.5	710/50R30.5 173D TL	002786	728	1495	649	4408	AG24.00 (H2)			537	21
Bar	1	1.3	1.5	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1	3.4	3.7	4
Psi	15	19	22	28	32	36	41	45	49	54	58
10 km/h	5310	6205	6800	7990	8885	9620	10035	10450	10870	11285	11700
25 km/h	4490	5310	5855	6945	7765	8435	8800	9170	9535	9905	10270
40 km/h	3910	4605	5070	6000	6695	7265	7580	7895	8210	8525	8840
50 km/h	3470	4090	4505	5335	5955	6465	6745	7025	7310	7590	7870
65 km/h	2900	3410	3745	4425	4930	5345	5580	5810	6040	6270	6500

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN CARGOXBIB

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
30.5	800/45R30.5 176D TL	932951	820	1495	650	4408	AG28.00 (H2)			616	21
Bar	1	1.3	1.5	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1	3.4	3.7	4
Psi	15	19	22	28	32	36	41	45	49	54	58
10 km/h	5370	6265	6860	8050	8945	9745	10350	10960	11565	12175	12780
25 km/h	4490	5320	5870	6980	7805	8540	9075	9610	10150	10685	11220
40 km/h	3860	4575	5055	6005	6725	7355	7815	8275	8740	9200	9660
50 km/h	3440	4075	4495	5345	5975	6535	6950	7360	7770	8180	8590
65 km/h	2840	3365	3715	4415	4940	5405	5745	6080	6420	6760	7100

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
30.5	600/60R30.5 169D TL	236518	639	1496	654	4417	AG20.00 (H2)			469	21
Bar	1	1.3	1.5	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1	3.4	3.7	4
Psi	15	19	22	28	32	36	41	45	49	54	58
10 km/h	4730	5530	6060	7130	7925	8585	8955	9325	9700	10070	10440
25 km/h	4000	4735	5220	6200	6930	7530	7855	8180	8510	8835	9160
40 km/h	3490	4110	4525	5355	5975	6485	6765	7045	7330	7610	7890
50 km/h	3100	3655	4020	4760	5310	5765	6015	6265	6520	6770	7020
65 km/h	2590	3040	3345	3945	4400	4770	4975	5180	5390	5595	5800

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
30.5	850/50R30.5 182D TL	938016	861	1628	692	4778	AG28.00 (H2)			817	23
Bar	1	1.3	1.5	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1	3.4	3.7	4
Psi	15	19	22	28	32	36	41	45	49	54	58
10 km/h	6430	7500	8210	9640	10705	11665	12390	13120	13845	14575	15300
25 km/h	5370	6365	7025	8355	9345	10225	10865	11505	12150	12790	13430
40 km/h	4620	5475	6050	7190	8050	8805	9355	9905	10460	11010	11560
50 km/h	4110	4875	5380	6400	7160	7835	8325	8815	9310	9800	10290
65 km/h	3400	4030	4450	5290	5920	6475	6880	7285	7690	8095	8500

*IMPORTANT :

La pression de gonflage doit toujours être adaptée à la charge par pneu, à la vitesse de déplacement et au travail à effectuer. Les recommandations ci-dessus sont fournies sous réserve de toute modification apportée après la date de publication de ces tableaux. Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

- Pour une utilisation en dévers : ajoutez 0,4 bar.
- Pour un usage routier intensif : ajoutez 0,4 bar.



MICHELIN XP 27

**ENDURANCE AMÉLIORÉE
POUR DES CHARGES
LOURDES ET À BASSE
PRESSION**



PRODUCTIVITÉ



RENTABILITÉ

DIMENSIONS

270/65R16 134A8/122A8 TL

270/65R18 136A8/124A8 TL

340/65R18 149A8/137A8 TL

MICHELIN XP 27

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description				CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)	
16	270/65R16 IMP 134A8/122A8 TL				184332	265	755	333	2300	W8	W7 W9	827	45	9	
Bar	1	1.3	1.5	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1	3.4	3.7	4	4.1	4.4	4.7	5
Psi	15	19	22	28	32	36	41	45	49	54	58	59	64	68	73
10 km/h	1060	1235	1350	1580	1755	1930	2105	2280	2450	2625	2800	2815	2870	2920	2970
25 km/h	895	1045	1145	1340	1490	1640	1785	1935	2085	2230	2380	2395	2440	2480	2525
30 km/h	840	980	1070	1255	1395	1535	1675	1815	1950	2090	2230	2245	2285	2330	2370
40 km/h	750	875	960	1125	1250	1375	1500	1625	1750	1875	2000	2010	2050	2085	2120
50 km/h	690	805	880	1035	1150	1265	1380	1495	1610	1725	1840	1850	1885	1915	1950

Ø pouces	Description				CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)	
18	270/65R18 IMP 136A8/124A8 TL				133069	265	810	361	2472	W8	9 W9	438	51	9	
Bar	1	1.3	1.5	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1	3.4	3.7	4	4.1	4.4	4.7	5
Psi	15	19	22	28	32	36	41	45	49	54	58	59	64	68	73
10 km/h	1120	1305	1425	1670	1855	2040	2225	2410	2590	2775	2960	2980	3030	3085	3140
25 km/h	950	1105	1210	1420	1575	1730	1885	2040	2200	2355	2510	2525	2570	2620	2665
30 km/h	890	1035	1135	1330	1480	1625	1770	1920	2065	2215	2360	2375	2420	2465	2510
40 km/h	800	930	1020	1195	1325	1455	1585	1715	1850	1980	2110	2125	2160	2200	2240
50 km/h	730	850	930	1095	1215	1335	1455	1575	1700	1820	1940	1950	1990	2025	2060

Ø pouces	Description				CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)	
18	340/65R18 149A8/137A8 TL				415969	343	891	393	2720	11	9 W9	828	80	8	
Bar	1	1.3	1.5	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1	3.4	3.7	4	4.1	4.4	4.7	5
Psi	15	19	22	28	32	36	41	45	49	54	58	59	64	68	73
10 km/h	1620	1885	2065	2420	2685	2950	3215	3480	3750	4015	4280	4305	4390	4470	4550
25 km/h	1380	1605	1755	2060	2285	2510	2735	2960	3190	3415	3640	3665	3730	3800	3870
30 km/h	1290	1505	1645	1930	2145	2360	2575	2790	3000	3215	3430	3450	3515	3575	3640
40 km/h	1160	1350	1475	1730	1920	2110	2300	2490	2680	2870	3060	3080	3135	3195	3250
50 km/h	1160	1350	1475	1730	1920	2110	2300	2490	2680	2870	3060	3080	3135	3195	3250

*IMPORTANT :

La pression de gonflage doit toujours être adaptée à la charge par pneu, à la vitesse de déplacement et au travail à effectuer. Les recommandations ci-dessus sont fournies sous réserve de toute modification apportée après la date de publication de ces tableaux. Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

- Pour une utilisation en dévers : ajoutez 0,4 bar.
- Pour un usage routier intensif : ajoutez 0,4 bar.



MICHELIN XS

**LA RÉFÉRENCE
DES PNEUMATIQUES
BENNE EN BTP**



ENDURANCE

- Carcasse en acier pour une plus grande résistance aux impacts avec capacité de charge plus élevée
- Dessin de la bande de roulement résistant aux dégradations basé sur la technologie des engins de terrassement.



MOBILITÉ

- Bande de roulement large et plate pour un flottement maximum
- Conçu pour le transport sur longue distance jusqu'à 80 km/h.



SÉCURITÉ

- Carcasse flexible et dessin de la bande de roulement conçus
- pour une conduite à basses pressions.



BANDE DE ROULEMENT RENFORCÉE EN ACIER

- Grande stabilité
- Excellente résistance aux perforations et meilleure répartition des charges.

DIMENSIONS

24R20.5 XS TL 176F

525/65R20.5 XS TL 173F

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
20.5	525/65R20.5 173F TL			109421	521	1200	549	3640	16.00				19.5/20.5 UD	253	17
Bar	1.5	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4		
Psi	22	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58		
30 km/h	2430	2860	3145	3430	3715	4050	4435	4815	4970	5130	5285	5445	5600		
40 km/h	2370	2770	3035	3300	3565	3875	4230	4580	4750	4920	5090	5260	5430		
50 km/h	2315	2680	2925	3165	3410	3695	4020	4350	4530	4715	4895	5080	5260		
65 km/h				3000	3195	3390	3585	3780	3970	4165	4360	4555	4750		
80 km/h					2325	2470	2620	2765	2915	3060	3205	3355	3500		

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
20.5	24R20.5 176F TL			109174	602	1374	584	4148	18.00		20.5 WAMD	404	17
Bar	1.5	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4
Psi	22	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58
30 km/h	3800	4400	4800	5200	5600	6100	6705	7310	7550	7785	8025	8260	8500
40 km/h	3650	4230	4615	5000	5385	5860	6415	6970	7215	7460	7705	7950	8195
50 km/h	3505	4060	4435	4805	5175	5615	6120	6625	6880	7130	7385	7635	7890
65 km/h				4350	4645	4940	5235	5530	5820	6115	6410	6705	7000
80 km/h					3325	3535	3745	3955	4165	4370	4580	4790	5000

***IMPORTANT :**

La pression de gonflage doit toujours être adaptée à la charge par pneu, à la vitesse de déplacement et au travail à effectuer. Les recommandations ci-dessus sont fournies sous réserve de toute modification apportée après la date de publication de ces tableaux. Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

- Pour une utilisation en dévers : ajoutez 0,4 bar.
- Pour un usage routier intensif : ajoutez 0,4 bar.

GAMMES PAR USAGES

USAGES / PNEUS	TECHNOLOGIE								
	RADIALE								DIAGONALE
	XMCL / XM27	BIBLOAD HS	CROSSGRIP	BIBSTEEL HS	BIBSTEEL AT	TWEEL HS	TWEEL AT	XF	POWER CL
 Tractopelles	X	X	X						X
 Chargeuses	X	X	X						X
 Télescopiques	X	X	X	X	X			X	X
 Pelles sur pneus								X	
 Chargeuses sur roues compactes				X	X	X	X		
 Tracteurs	X	X	X						X

ÉQUIVALENCES DIMENSIONNELLES

ÉQUIVALENCES DIMENSIONNELLES				COMPACT LINE MICHELIN									
Jantes	Pouces	Millimétriques 1	Millimétriques 2	XMCL XM27	BIBLOAD Hard Surface	CROSSGRIP	XM47	POWER CL	BIBSTEEL Hard Surface	BIBSTEEL All Terrain	TWHEEL Hard Surface	TWHEEL All Terrain	XF
15	27x8.5 R 15	210/70 R 15	215/70 R 15							X			
16	7.5 R 16	250/80 R 16				X							
	11 L R 16			X									
16,5	10 R 16.5	260/70 R 16.5	265/70 R 16.5						X	X	X		
	12 R 16.5	300/70 R 16.5	305/70 R 16.5						X	X	X	X	
17,5	14 R 17.5	360/70 R 17.5								X			
18	10.5/80 R 18	280/80 R 18		X				X					
	12.5/80 R 18	340/80 R 18	335/80 R 18	X	X	X		X					
		400/70 R 18	405/70 R 18	X	X								
19,5	18 R 19.5	445/70 R 19.5											X
20	10.5/80 R 20	280/80 R 20	335/80 R 20	X				X					
	12.5/80 R 20	340/80 R 20		X	X			X					
	14.5 R 20	380/75 R 20	375/75 R 20	X									
	16.0/70 R 20	400/70 R 20	405/70 R 20	X	X		X	X					
	16.5/75 R 20	420/75 R 20	425/75 R 20	X			X						
22,5	18 R 22.5	445/70 R 22.5											X
24		360/80 R 24				X							
	16.0/70 R 24	400/70 R 24		X				X					
	15.5/80 R 24	400/80 R 24				X		X					
	16.9 R 24	440/80 R 24		X	X	X		X					
	17.5 LR 24	460/70 R 24	445/70 R 24	X	X	X	X	X					
	19.5 LR 24	500/70 R 24	495/70 R 24	X	X	X	X	X					
	21 LR 24	540/70 R 24		X	X								
26	18.4 R 26	480/80 R 26		X	X			X					
28		400/80 R 28				X							
	16.9 R 28	440/80 R 28		X	X	X		X					
30	16.9 R 30	420/80 R 30						X					
34		440/80 R 34				X							
		480/80 R 34				X							
38		480/80 R 38				X							

EQUIVALENCES DIMENSIONNELLES POUR PNEUMATIQUES DE LA GAMME CONSTRUCTION

Tout changement de dimension pneumatique doit être accepté par le constructeur du véhicule. Pour les véhicules à 4 roues motrices, il est impératif de prendre en compte le «rapport de pont» et de calculer la prépondérance. Vous devez toujours vous assurer que le pneumatique sélectionné pourra porter la charge maximum autorisée du véhicule, à sa vitesse maximum.

Vérifiez que le pneumatique que vous avez choisi est compatible avec la largeur de la jante et son diamètre au seat. Les informations données dans ce tableau sont purement indicatives, toute modification d'un véhicule est faite sous la responsabilité du client. En aucun cas, l'équivalence d'un pneumatique correspond exactement à un profil ou à une dimension donnée.



MICHELIN XMCL

**UNE GRANDE RÉSISTANCE
AUX AGRESSIONS ET UNE
EXCELLENTE TRACTION
MÊME EN CONDITIONS
HUMIDES ET DIFFICILES**



PNEUS RADIAL

- Jusqu'à 46% de longévité en plus par rapport à un pneu MICHELIN à carcasse diagonale (BIAS)



TRACTION

- Excellente motricité sur sol meuble



PRODUCTIVITÉ

- Flancs renforcés et nappes sommet acier pour une meilleure résistance aux crevaisons



CONFORT

- Organes de la machine préservés



STABILITÉ

- Excellente stabilité en dévers



Tractopelles



Chargeuses



Télescopiques

DIMENSIONS

11LR16 122A8 TL

280/80R18 IND 132A8/132B TL

340/80R18 IND 143A8/143B TL

400/70R18 IND 147A8/147B TL

280/80R20 IND 133A8/133B TL

340/80R20 IND 144A8/144B TL

400/70R20 IND 149A8/149B TL

380/75R20 IND 148A8/148B TL

420/75R20 IND 154A8/154B TL

400/70R24 IND 152A8/152B TL

460/70R24 IND 159A8/159B TL

500/70R24 IND 164A8/164B TL

440/80R24 IND 161A8/161B TL

540/70R24 IND 168A8/168B TL

480/80R26 IND 167A8/167B TL

440/80R28 IND 156A8/156B TL

MICHELIN XMCL

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdx mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
16	11LR16 122A8 TL <i>XM27</i>	123207	291	850	375	2515	W8	W10L	184	60	23
Bar	1.2	1.6	2	2.2	2.4	2.6					
Psi	17	23	29	32	35	38					
10 km/h	1265	1530	1790	1920	2055	2185					
30 km/h	940	1165	1385	1500	1610						
40 km/h	880	1085	1295	1395	1500						

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
18	280/80R18 IND 132A8/132B TL 10.5 R18 (Equiv 10PR)			779803	290	908	415	2708	W9		W10 W8		438	68	28
Bar	1.6	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4	
Psi	23	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64	
Stat	1800	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	
10 km/h Cyc	1170	1430	1565	1695	1825	1955	2085	2220	2350	2480	2610	2740	2870	3000	
25 km/h	1060	1255	1350	1445	1540	1635	1735	1830	1930	2025	2125	2220			
30 km/h	1020	1210	1300	1395	1490	1585	1675	1770	1865	1955	2050	2140			
40 km/h	950	1125	1215	1300	1390	1475	1565	1650	1740	1825	1915	2000			
50 km/h	950	1125	1215	1300	1390	1475	1565	1650	1740	1825	1915	2000			

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)	
18	340/80R18 IND 143A8/143B TL 12.5 R18 (Equiv 12PR)	100054	351	996	448	2959	11		W10		444 828	107	31	
									W11	12 11SDC 12SDC				
Bar	1.6	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4
Psi	23	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
Stat	2450	2995	3270	3540	3815	4090	4360	4635	4905	5180	5455	5725	6000	6270
10 km/h Cyc	1600	1955	2135	2310	2490	2670	2845	3025	3200	3380	3555	3735	3915	4090
25 km/h	1450	1715	1845	1975	2105	2240	2370	2500	2630	2760	2890	3020		
30 km/h	1390	1645	1775	1900	2030	2155	2285	2410	2540	2665	2795	2920		
40 km/h	1320	1550	1665	1780	1895	2010	2125	2240	2360	2485	2605	2725		
50 km/h	1320	1550	1665	1780	1895	2010	2125	2240	2360	2485	2605	2725		

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN XMCL

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
18	400/70R18 IND 147A8/147B TL 405/70 R18			133035	404	1013	454	3008	13		12 13.00 12SDC W13			129	31
Bar	1.6	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4	
Psi	23	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64	
Stat	2800	3400	3700	4000	4300	4600	4930	5265	5595	5925	6215	6500	6790	7075	
10 km/h Cyc	1825	2215	2415	2610	2805	3000	3215	3435	3650	3865	4050	4240	4430	4615	
25 km/h	1670	1945	2085	2220	2380	2540	2700	2860	3000	3140	3275	3415			
30 km/h	1605	1875	2005	2140	2295	2450	2600	2755	2890	3025	3155	3290			
40 km/h	1500	1750	1875	2000	2145	2290	2430	2575	2700	2825	2950	3075			
50 km/h	1500	1750	1875	2000	2145	2290	2430	2575	2700	2825	2950	3075			

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)	
20	280/80R20 IND 133A8/133B TL 10.5 R20 (Equiv 10PR)	747442	292	958	439	2860	W9		W8 W10		542	73	31	
Bar	1.6	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4
Psi	23	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
Stat	1850	2260	2470	2675	2880	3085	3290	3500	3705	3910	4120	4325	4535	4740
10 km/h Cyc	1210	1480	1610	1745	1880	2015	2150	2280	2415	2550	2685	2820	2955	3090
25 km/h	1090	1290	1390	1490	1590	1690	1790	1890	1990	2090	2190	2290		
30 km/h	1050	1245	1340	1435	1530	1625	1725	1820	1915	2010	2105	2200		
40 km/h	975	1155	1245	1340	1430	1520	1610	1700	1790	1880	1970	2060		
50 km/h	975	1155	1245	1340	1430	1520	1610	1700	1790	1880	1970	2060		

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)	
20	340/80R20 IND 144A8/144B TL	948730	353	1047	476	3119	11		W10 W11		664 444	114	31	
	12 11SDC 12SDC													
Bar	1.6	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4
Psi	23	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
Stat	2520	3080	3360	3640	3920	4200	4480	4760	5040	5320	5600	5880	6160	6440
10 km/h Cyc	1640	2005	2190	2370	2555	2740	2920	3105	3285	3470	3650	3835	4020	4200
25 km/h	1490	1760	1895	2030	2165	2300	2435	2570	2705	2840	2975	3110		
30 km/h	1430	1690	1820	1950	2080	2210	2340	2470	2605	2735	2870	3000		
40 km/h	1360	1595	1715	1830	1950	2065	2185	2300	2425	2550	2675	2800		
50 km/h	1360	1595	1715	1830	1950	2065	2185	2300	2425	2550	2675	2800		

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN XMCL

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)	
20	400/70R20 IND 149A8/149B TL 16.0/70 R20 (Equiv 16PR)			474495	412	1069	481	3177	W13	13	664	140		
										14				
										12				
										12SDC				
										13SDC				
										DW13				
Bar	1.6	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4
Psi	23	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
Stat	2930	3580	3905	4230	4555	4880	5205	5530	5855	6180	6505	6830	7155	7480
10 km/h Cyc	1910	2335	2545	2760	2970	3180	3395	3605	3820	4030	4245	4455	4670	4880
25 km/h	1730	2045	2200	2355	2510	2670	2825	2980	3140	3295	3455	3610		
30 km/h	1660	1965	2115	2265	2415	2570	2720	2870	3025	3175	3330	3480		
40 km/h	1550	1825	1965	2100	2240	2375	2515	2650	2800	2950	3100	3250		
50 km/h	1550	1825	1965	2100	2240	2375	2515	2650	2800	2950	3100	3250		

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
20	380/75R20 IND 148A8/148B TL 14.5 R20 (Equiv 12PR)			187752	384	1070	481	3180	W12		11 W11 12		664	136	33
Bar	1.6	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8		4	4.2	4.4
Psi	23	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55		58	61	64
Stat	2840	3470	3785	4100	4415	4730	5045	5360	5675	5990	6305		6620	6935	7250
10 km/h Cyc	1850	2260	2465	2670	2875	3080	3285	3490	3695	3900	4110		4315	4525	4730
25 km/h	1670	1975	2130	2280	2435	2585	2740	2890	3045	3195	3350		3500		
30 km/h	1610	1905	2050	2195	2340	2490	2635	2780	2930	3075	3225		3370		
40 km/h	1500	1770	1905	2040	2170	2305	2440	2575	2720	2865	3005		3150		
50 km/h	1500	1770	1905	2040	2170	2305	2440	2575	2720	2865	3005		3150		

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)	
20	420/75R20 IND 154A8/154B TL 16.5/75 R20 (Equiv 18PR)			967201	428	1138	509	3378	13	14 12 12SDC 13SDC	664	172	33	
Bar	1.6	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4
Psi	23	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
Stat	3380	4130	4505	4880	5255	5630	6005	6380	6755	7130	7505	7880	8255	8630
10 km/h Cyc	2200	2690	2935	3180	3425	3670	3915	4160	4405	4650	4895	5140	5385	5630
25 km/h	1990	2355	2535	2715	2895	3080	3260	3440	3620	3800	3980	4160		
30 km/h	1920	2270	2440	2615	2790	2965	3135	3310	3485	3660	3835	4010		
40 km/h	1800	2120	2280	2440	2595	2755	2915	3075	3245	3415	3580	3750		
50 km/h	1800	2120	2280	2440	2595	2755	2915	3075	3245	3415	3580	3750		

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN XMCL

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)	
24	400/70R24 IND 152A8/152B TL 16.0/70 R24 (Equiv 16PR)	178690	401	1170	531	3485	DW13L		13 DW13 DW14L 13SDC DW12		703	157	33	
Bar	1.6	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4
Psi	23	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
Stat	3130	3840	4190	4545	4900	5255	5610	5960	6315	6670	7045	7420	7790	8165
10 km/h Cyc	2040	2500	2735	2965	3195	3425	3655	3890	4120	4350	4595	4840	5080	5325
25 km/h	1830	2180	2350	2525	2700	2875	3045	3220	3400	3580	3760	3940		
30 km/h	1765	2100	2270	2435	2605	2770	2940	3105	3280	3455	3625	3800		
40 km/h	1650	1965	2120	2275	2430	2590	2745	2900	3065	3225	3390	3550		
50 km/h	1650	1965	2120	2275	2430	2590	2745	2900	3065	3225	3390	3550		

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)	
24	460/70R24 IND 159A8/159B TL 17.5 LR24 (Equiv 18PR)	244268	467	1248	562	3709	DW15L		14 DW14L TW14L DW16L 16		710	218	36	
Bar	1.6	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4
Psi	23	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
Stat	3940	4815	5250	5690	6125	6560	7000	7435	7875	8310	8750	9185	9625	10060
10 km/h Cyc	2570	3140	3425	3710	3995	4280	4565	4850	5135	5420	5705	5990	6275	6560
25 km/h	2320	2745	2955	3165	3375	3585	3800	4010	4225	4435	4650	4860		
30 km/h	2240	2650	2850	3055	3260	3460	3665	3870	4075	4275	4480	4680		
40 km/h	2120	2505	2695	2885	3075	3270	3460	3650	3830	4015	4195	4375		
50 km/h	2120	2505	2695	2885	3075	3270	3460	3650	3830	4015	4195	4375		

Ø pouces	Description				CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
24	500/70R24 IND 164A8/164B TL 19.5 LR24 (Equiv 20PR)				542794	511	1302	583	3866	DW16L	DW15L 16	710	266	36
Bar	1.6	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4
Psi	23	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
Stat	4500	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500
10 km/h Cyc	2930	3585	3910	4240	4565	4890	5220	5545	5875	6200	6525	6850	7175	7500
25 km/h	2650	3135	3375	3615	3855	4100	4340	4580	4825	5065	5310	5550		
30 km/h	2560	3025	3260	3490	3725	3955	4190	4420	4655	4885	5120	5350		
40 km/h	2360	2800	3020	3245	3465	3685	3905	4125	4345	4565	4780	5000		
50 km/h	2360	2800	3020	3245	3465	3685	3905	4125	4345	4565	4780	5000		

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN XMCL

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
24	440/80R24 IND 161A8/161B TL 16.9 R24 (Equiv 18PR)			954749	441	1314	592	3907	DW14L		14 TW14L DW15L		710	236	36
Bar	1.6	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4	
Psi	23	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64	
Stat	4160	5085	5550	6010	6475	6940	7400	7865	8325	8790	9255	9715	10180	10640	
10 km/h Cyc	2710	3315	3615	3920	4220	4520	4825	5125	5430	5730	6030	6335	6640	6940	
25 km/h	2460	2905	3130	3350	3575	3795	4020	4240	4465	4685	4910	5130			
30 km/h	2370	2800	3015	3230	3445	3660	3875	4090	4305	4520	4735	4950			
40 km/h	2240	2650	2855	3060	3260	3465	3670	3875	4065	4250	4440	4625			
50 km/h	2240	2650	2855	3060	3260	3465	3670	3875	4065	4250	4440	4625			

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
24	540/70R24 IND 168A8/168B TL 21 LR24 (Equiv 20PR)			959128	562	1356	608	4026	DW18L		DW16L		710	317	36
Bar	1.6	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4	
Psi	23	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64	
Stat	5015	5910	6360	6805	7255	7700	8150	8595	9045	9490	10335	11185	12035	12880	
10 km/h Cyc	3270	3855	4145	4440	4730	5020	5315	5605	5900	6190	6740	7295	7850	8400	
25 km/h	2940	3490	3765	4040	4310	4585	4860	5135	5405	5680	5950	6220			
30 km/h	2840	3370	3630	3895	4160	4425	4685	4950	5215	5475	5740	6000			
40 km/h	2650	3145	3390	3640	3885	4130	4380	4625	4870	5115	5355	5600			
50 km/h	2650	3145	3390	3640	3885	4130	4380	4625	4870	5115	5355	5600			

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)	
26	480/80R26 IND 167A8/167B TL 18.4 R26 (Equiv 20PR)	425979	495	1422	636	4218	DW15L		DW16L		716	302	36	
Bar	1.6	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4
Psi	23	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
Stat	4900	5990	6535	7080	7625	8170	8715	9260	9805	10350	10895	11445	11990	12535
10 km/h Cyc	3200	3910	4265	4620	4975	5330	5685	6040	6395	6750	7460	8175		
25 km/h	2890	3420	3680	3945	4210	4475	4735	5000	5265	5525	5790	6050		
30 km/h	2790	3300	3550	3805	4060	4315	4565	4820	5075	5330	5580	5835		
40 km/h	2575	3055	3295	3540	3780	4020	4260	4500	4740	4975	5215	5450		
50 km/h	2575	3055	3295	3540	3780	4020	4260	4500	4740	4975	5215	5450		

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN XMCL

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
28	440/80R28 IND 156A8/156B TL <i>16.9 R28 (Equiv 18PR)</i>	316223	459	1410	641	4200	DW14L	DW15L	822	260	36
Bar	1.6	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	
Psi	23	29	32	35	38	41	44	46	49	52	
Stat	4360	5330	5810	6295	6780	7265	7750	8230	8715	9200	
10 km/h Cyc	2840	3470	3790	4105	4420	4735	5050	5370	5685	6000	
25 km/h	2570	3040	3270	3505	3740	3970	4205	4440			
30 km/h	2480	2930	3155	3380	3605	3830	4055	4280			
40 km/h	2300	2725	2940	3150	3365	3575	3790	4000			
50 km/h	2300	2725	2940	3150	3365	3575	3790	4000			

*IMPORTANT :

La pression de gonflage doit toujours être adaptée à la charge par pneu, à la vitesse de déplacement et au travail à effectuer. Les recommandations ci-dessus sont fournies sous réserve de toute modification apportée après la date de publication de ces tableaux. Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

- Pour une utilisation en dévers : ajoutez 0,4 bar.
- Pour un usage routier intensif : ajoutez 0,4 bar.
- Stat: charge statique.
- 10 km/h Cyc : vitesse maximale de 10 km/h à charges cycliques.



MICHELIN BIBLOAD HARD SURFACE

**LE PNEU QUI OFFRE PLUS DE
RÉSISTANCE SUR SOLS DURS
ET RÉDUIT LES VIBRATIONS**



PNEUS RADIAL



TRACTION

- +30% d'empreinte au sol vs XMCL



PRODUCTIVITÉ

- Flancs renforcés et nappes sommet acier pour une meilleure résistance aux crevaisons



STABILITÉ

- Excellente stabilité en dévers



Tractopelles



Chargeuses



Télescopiques

DIMENSIONS

340/80R18 IND 143A8/143B TL

400/70R18 IND 147A8/147B TL

340/80R20 IND 144A8/144B TL

400/70R20 IND 149A8/149B TL

460/70R24 IND 159A8/159B TL

440/80R24 IND 161A8/161B TL

500/70R24 IND 164A8/164B TL

540/70R24 IND 168A8/168B TL

480/80R26 IND 167A8/167B TL

440/80R28 IND 163A8/163B TL

MICHELIN BIBLOAD HARD SURFACE

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)		
18	340/80R18 IND 143A8/143B TL	415829	342	990	448	2946	W11		W10		828 444	107		28	
	11								12						
	12.5 R18 (Equiv 12PR)								11SDC	12SDC					
Bar	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4
Psi	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
Stat	2450	2725	2995	3270	3540	3815	4090	4360	4635	4905	5180	5455	5725	6000	6270
10 km/h Cyc	1600	1780	1955	2135	2310	2490	2670	2845	3025	3200	3380	3555	3735	3915	4090
25 km/h	1450	1580	1715	1845	1975	2105	2240	2370	2500	2630	2760	2890	3020		
30 km/h	1390	1520	1645	1775	1900	2030	2155	2285	2410	2540	2665	2795	2920		
40 km/h	1320	1435	1550	1665	1780	1895	2010	2125	2240	2360	2485	2605	2725		
50 km/h	1320	1435	1550	1665	1780	1895	2010	2125	2240	2360	2485	2605	2725		

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)		Profond. de sculpt. (mm)
18	400/70R18 IND 147A8/147B TL 40S/70 R18 (Equiv 14PR)			239365	397	1006	448	2983	13		12 13.00 12SDC			129		29
Bar	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4	
Psi	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64	
Stat	2800	3100	3400	3700	4000	4300	4600	4930	5265	5595	5925	6215	6500	6790	7075	
10 km/h Cyc	1825	2020	2215	2415	2610	2805	3000	3215	3435	3650	3865	4050	4240	4430	4615	
25 km/h	1670	1810	1945	2085	2220	2380	2540	2700	2860	3000	3140	3275	3415			
30 km/h	1605	1740	1875	2005	2140	2295	2450	2600	2755	2890	3025	3155	3290			
40 km/h	1500	1625	1750	1875	2000	2145	2290	2430	2575	2700	2825	2950	3075			
50 km/h	1500	1625	1750	1875	2000	2145	2290	2430	2575	2700	2825	2950	3075			

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)		
20	340/80R20 IND 144A8/144B TL	991253	346	1041	473	3100	11		W10	12	664 444	114		28	
	W11								11SDC 12SDC						
Bar	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4
Psi	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
Stat	2520	2800	3080	3360	3640	3920	4200	4480	4760	5040	5320	5600	5880	6160	6440
10 km/h Cyc	1640	1825	2005	2190	2370	2555	2740	2920	3105	3285	3470	3650	3835	4020	4200
25 km/h	1490	1625	1760	1895	2030	2165	2300	2435	2570	2705	2840	2975	3110		
30 km/h	1430	1560	1690	1820	1950	2080	2210	2340	2470	2605	2735	2870	3000		
40 km/h	1360	1480	1595	1715	1830	1950	2065	2185	2300	2425	2550	2675	2800		
50 km/h	1360	1480	1595	1715	1830	1950	2065	2185	2300	2425	2550	2675	2800		

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN BIBLOAD HARD SURFACE

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)		
20	400/70R20 IND 149A8/149B TL 16.0/70 R20 (Equiv 16PR)	793611	403	1068	480	3174	W13		13		664	140		29	
									14	12					
									12SDC						
									13SDC						
									DW13						
Bar	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4
Psi	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
Stat	2930	3255	3580	3905	4230	4555	4880	5205	5530	5855	6180	6505	6830	7155	7480
10 km/h Cyc	1910	2120	2335	2545	2760	2970	3180	3395	3605	3820	4030	4245	4455	4670	4880
25 km/h	1730	1885	2045	2200	2355	2510	2670	2825	2980	3140	3295	3455	3610		
30 km/h	1660	1810	1965	2115	2265	2415	2570	2720	2870	3025	3175	3330	3480		
40 km/h	1550	1690	1825	1965	2100	2240	2375	2515	2650	2800	2950	3100	3250		
50 km/h	1550	1690	1825	1965	2100	2240	2375	2515	2650	2800	2950	3100	3250		

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)				
24	460/70R24 IND 159A8/159B TL 17.5 LR24 (Equiv 18PR)	372690	467	1241	558	3688	DW15L	14 DW14L DW16L 16	710	218	33				
Bar	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4
Psi	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
Stat	3940	4375	4815	5250	5690	6125	6560	7000	7435	7875	8310	8750	9185	9625	10060
10 km/h Cyc	2570	2855	3140	3425	3710	3995	4280	4565	4850	5135	5420	5705	5990	6275	6560
25 km/h	2320	2530	2745	2955	3165	3375	3585	3800	4010	4225	4435	4650	4860		
30 km/h	2240	2445	2650	2850	3055	3260	3460	3665	3870	4075	4275	4480	4680		
40 km/h	2120	2310	2505	2695	2885	3075	3270	3460	3650	3830	4015	4195	4375		
50 km/h	2120	2310	2505	2695	2885	3075	3270	3460	3650	3830	4015	4195	4375		

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)				
24	440/80R24 IND 161A8/161B TL 16.9 R24 (Equiv 18PR)	814805	448	1299	584	3860	DW14L	14 DW15L	710	234	32				
Bar	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4
Psi	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
Stat	4255	4720	5185	5650	6115	6585	7050	7515	7980	8445	8910	9345	9775	10210	10640
10 km/h Cyc	2775	3080	3380	3685	3990	4295	4595	4900	5205	5505	5810	6095	6375	6660	6940
25 km/h	2500	2720	2935	3155	3370	3590	3805	4025	4240	4475	4705	4940	5170		
30 km/h	2390	2630	2865	3105	3340	3580	3815	4055	4290	4485	4680	4875	5070		
40 km/h	2180	2375	2575	2770	2965	3160	3355	3555	3750	3970	4190	4405	4625		
50 km/h	2180	2375	2575	2770	2965	3160	3355	3555	3750	3970	4190	4405	4625		

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN BIBLOAD HARD SURFACE

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)		
24	500/70R24 IND 164A8/164B TL 19.4 LR24 (Equiv 20PR)			346709	499	1299	594	3874	DW16L	DW15L 16	710	266	32		
Bar	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4
Psi	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
Stat	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500
10 km/h Cyc	2930	3255	3585	3910	4240	4565	4890	5220	5545	5875	6200	6525	6850	7175	7500
25 km/h	2650	2890	3135	3375	3615	3855	4100	4340	4580	4825	5065	5310	5550		
30 km/h	2560	2795	3025	3260	3490	3725	3955	4190	4420	4655	4885	5120	5350		
40 km/h	2360	2580	2800	3020	3245	3465	3685	3905	4125	4345	4565	4780	5000		
50 km/h	2360	2580	2800	3020	3245	3465	3685	3905	4125	4345	4565	4780	5000		

Ø pouces	Description				CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)	
24	540/70R24 IND 168A8/168B TL 21 LR24 (Equiv 20PR)				005412	567	1341	600	3981	DW18L	DW16L	710	317	33	
Bar	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4
Psi	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
Stat	5015	5465	5910	6360	6805	7255	7700	8150	8595	9045	9490	10335	11185	12035	12880
10 km/h Cyc	3270	3560	3855	4145	4440	4730	5020	5315	5605	5900	6190	6740	7295	7850	8400
25 km/h	2940	3215	3490	3765	4040	4310	4585	4860	5135	5405	5680	5950	6220		
30 km/h	2840	3105	3370	3630	3895	4160	4425	4685	4950	5215	5475	5740	6000		
40 km/h	2650	2895	3145	3390	3640	3885	4130	4380	4625	4870	5115	5355	5600		
50 km/h	2650	2895	3145	3390	3640	3885	4130	4380	4625	4870	5115	5355	5600		

Ø pouces	Description				CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)	
26	480/80R26 IND 167A8/167B TL 18.4 R26 (Equiv 20PR)				886709	509	1419	637	4215	DW15L	DW16L	716	304	33	
Bar	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4
Psi	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
Stat	4900	5445	5990	6535	7080	7625	8170	8715	9260	9805	10350	10895	11445	11990	12535
10 km/h Cyc	3200	3555	3910	4265	4620	4975	5330	5685	6040	6395	6750	7460	8175		
25 km/h	2890	3155	3420	3680	3945	4210	4475	4735	5000	5265	5525	5790	6050		
30 km/h	2790	3045	3300	3550	3805	4060	4315	4565	4820	5075	5330	5580	5835		
40 km/h	2575	2815	3055	3295	3540	3780	4020	4260	4500	4740	4975	5215	5450		
50 km/h	2575	2815	3055	3295	3540	3780	4020	4260	4500	4740	4975	5215	5450		

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN BIBLOAD HARD SURFACE

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)		
28	440/80R28 IND 163A8/163B TL 16.9 R28 (Equiv 18PR)			195802	446	1407	637	4188	DW14L	DW15L	822	259	33		
Bar	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4
Psi	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
Stat	4370	4930	5485	6045	6605	7165	7720	8280	8840	9395	9955	10515	11075	11630	12190
10 km/h Cyc	2850	3275	3700	4125	4550	4975	5400	5825	6250	6675	7100	7525	7950		
25 km/h	2620	2855	3085	3320	3550	3785	4015	4250	4480	4715	4945	5180	5410		
30 km/h	2525	2750	2975	3200	3420	3645	3870	4095	4320	4545	4765	4990	5215		
40 km/h	2360	2570	2780	2990	3200	3410	3620	3825	4035	4245	4455	4665	4875		
50 km/h	2360	2570	2780	2990	3200	3410	3620	3825	4035	4245	4455	4665	4875		

*IMPORTANT :

La pression de gonflage doit toujours être adaptée à la charge par pneu, à la vitesse de déplacement et au travail à effectuer. Les recommandations ci-dessus sont fournies sous réserve de toute modification apportée après la date de publication de ces tableaux. Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

- Pour une utilisation en dévers : ajoutez 0,4 bar.
- Pour un usage routier intensif : ajoutez 0,4 bar.
- Stat: charge statique.
- 10 km/h Cyc : vitesse maximale de 10 km/h à charges cycliques.



MICHELIN CROSSGRIP

**UN PNEU POLYVALENT
POUR UNE UTILISATION SUR
ROUTE, HERBE ET NEIGE**



POLYVALENCE

- Exploitation tout au long de l'année
- Forme non directionnelle
(pas besoin de démonter le pneu de la jante lors de la rotation des pneus)



Tractopelles



PRODUCTIVITÉ

- Meilleure charge à 65 km/h⁽¹⁾
- Bande de roulement non directionnelle
pour une excellente précision en marche avant et arrière



Chargeuses



TRACTION

- Profil très long avec une bande de roulement optimisée
pour une bonne traction sur la neige et les surfaces dures



Tracteurs



Télescopiques

(1) Pour la dimension 440/80 R28 163A8/158D IND TL, le pneu MICHELIN 158D peut supporter 4 250 kg à 65 km/h tandis que les pneus 151D de la concurrence supportent 3 450 kg à 65 km/h. Source : Norme ETRTO.

DIMENSIONS

250/80R16 124A8/120D IND TL

340/80R18 143A8/138D IND TL

360/80R24 150A8/145D IND TL

400/80R24 156A8/151D IND TL

460/70R24 159A8/154D IND TL

440/80R24 161A8/156D IND TL

500/70R24 164A8/159D IND TL

400/80R28 158A8/153D IND TL

440/80R28 163A8/158D IND TL

440/80R34 159A8/155D IND TL

480/80R34 164A8/159D IND TL

480/80R38 166A8/161D IND TL

540/80R38 172A8/167D IND TL

MICHELIN CROSSGRIP

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)			
16	250/80R16 IND 124A8/120D TL 7.5 R16			564847	259	804	364	2393	W8	W7 W9	184	48	17			
	Bar	0,80	1,20	1,60	2,00	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40
	Psi	12	17	23	29	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
	Stat			1440	1760	2080	2240	2400	2560	2720	2880	3040	3200	3360	3520	3680
	10 km/h Cyc			940	1150	1355	1460	1565	1670	1770	1875	1980	2085	2190	2295	2400
	25 km/h	625	740	850	1005	1160	1235	1315	1390	1465	1545	1620	1700	1775		
	30 km/h	615	720	820	965	1115	1185	1260	1335	1405	1480	1555	1625	1700		
	40 km/h	585	680	775	915	1050	1120	1190	1255	1325	1395	1465	1530	1600		
	50 km/h		680	775	915	1050	1120	1190	1255	1325	1395	1465	1530	1600		
	65 km/h		545	665	790	910	970	1035	1095	1155	1215	1280	1340	1400		

Ø pouces	Description		CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérées(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)	
18	340/80R18 IND 143A8/138D TL 12.5/80 R18		698283	352	1000	452	2975	11		11SDC 12 12SDC W10 W11		828 444	106	21	
Bar	0,80	1,20	1,60	2,00	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40
Psi	12	17	23	29	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
Stat			2450	2995	3540	3815	4090	4360	4635	4905	5180	5455	5725	6000	6270
10 km/h Cyc			1600	1955	2310	2490	2670	2845	3025	3200	3380	3555	3735	3915	4090
25 km/h	1060	1255	1450	1715	1975	2105	2240	2370	2500	2630	2765	2895	3025		
30 km/h	1045	1220	1390	1645	1900	2030	2155	2285	2410	2535	2665	2790	2915		
40 km/h	1000	1160	1320	1550	1780	1895	2010	2125	2240	2360	2485	2605	2725		
50 km/h		1160	1320	1555	1790	1905	2025	2140	2255	2375	2490	2610	2725		
65 km/h		930	1135	1335	1535	1635	1735	1835	1935	2035	2135	2235	2335		

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)		
24	360/80R24 IND 150A8/145D TL 13.6 R24			514449	365	1192	545	3556	DW12	W11	700	150	26		
Bar	0,80	1,20	1,60	2,00	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40
Psi	12	17	23	29	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
Stat			3020	3690	4360	4695	5025	5360	5695	6030	6365	6700	7035	7370	7705
10 km/h Cyc			1970	2405	2840	3060	3280	3495	3715	3930	4150	4370	4590	4805	5025
25 km/h	1315	1545	1775	2100	2425	2585	2745	2910	3070	3235	3395	3560	3720		
30 km/h	1295	1505	1715	2030	2340	2495	2655	2810	2965	3120	3275	3430	3585		
40 km/h	1240	1435	1625	1915	2200	2345	2490	2630	2775	2920	3065	3205	3350		
50 km/h		1435	1625	1915	2200	2345	2490	2630	2775	2920	3065	3205	3350		
65 km/h		1150	1395	1645	1895	2020	2145	2270	2395	2520	2650	2775	2900		

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN CROSSGRIP

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description		CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)	
24	400/80R24 IND 156A8/151D TL 15.5/80 R24 (Equiv 20PR)		920345	413	1240	561	3689	DW13L	DW12 DW14L	703		187		26	
Bar	0,80	1,20	1,60	2,00	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40
Psi	12	17	23	29	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
Stat			3600	4400	5200	5600	6000	6400	6800	7200	7600	8000	8400	8800	9200
10 km/h Cyc			2340	2860	3385	3645	3905	4165	4430	4690	4950	5215	5475	5740	6000
25 km/h	1550	1835	2120	2450	2775	2940	3100	3265	3430	3665	3905	4140	4375		
30 km/h	1525	1795	2060	2385	2710	2875	3035	3200	3360	3590	3825	4055	4290		
40 km/h	1460	1705	1950	2290	2635	2805	2975	3145	3315	3490	3660	3830	4000		
50 km/h		1705	1950	2290	2635	2805	2975	3145	3315	3490	3660	3830	4000		
65 km/h		1355	1640	1930	2225	2370	2515	2660	2805	2965	3130	3290	3450		

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)		Profond. de sculpt. (mm)
24	460/70R24 IND 159A8/154D TL 17.5 LR24 (Equiv 18PR)			304047	475	1246	564	3708	DW15L		14 16 DW14L DW16A TW14L		710	218		26
Bar	0,80	1,20	1,60	2,00	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	
Psi	12	17	23	29	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64	
Stat				3940	4815	5690	6125	6560	7000	7435	7875	8310	8750	9185	9625	10060
10 km/h Cyc				2570	3140	3710	3995	4280	4565	4850	5135	5420	5705	5990	6275	6560
25 km/h	1715	2020	2320	2745	3165	3375	3585	3800	4010	4225	4435	4650	4860			
30 km/h	1685	1965	2240	2650	3055	3260	3460	3665	3870	4075	4275	4480	4680			
40 km/h	1615	1870	2120	2495	2870	3060	3250	3435	3625	3810	4000	4185	4375			
50 km/h		1870	2120	2495	2870	3060	3250	3435	3625	3810	4000	4185	4375			
65 km/h		1500	1820	2140	2465	2625	2785	2945	3105	3270	3430	3590	3750			

Ø pouces	Description		CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)	
24	440/80R24 IND 161A8/156D TL 16.9 R24 (Equiv 18PR)		131846	447	1314	592	3906	DW14L		14 DW15L		710	234	26	
Bar	0,80	1,20	1,60	2,00	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40
Psi	12	17	23	29	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
Stat			4160	5085	6010	6475	6940	7400	7865	8325	8790	9255	9715	10180	10640
10 km/h Cyc			2710	3315	3920	4220	4525	4825	5125	5430	5730	6035	6335	6640	6940
25 km/h	1800	2130	2460	2905	3350	3575	3795	4020	4240	4465	4685	4910	5130		
30 km/h	1770	2070	2370	2800	3230	3445	3660	3875	4090	4305	4520	4735	4950		
40 km/h	1700	1970	2240	2640	3035	3235	3435	3630	3830	4030	4230	4425	4625		
50 km/h		1970	2240	2640	3035	3235	3435	3630	3830	4030	4230	4425	4625		
65 km/h		1575	1880	2235	2585	2765	2940	3115	3295	3470	3645	3825	4000		

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN CROSSGRIP

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description		CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)			
24	500/70R24 IND 164A8/159D TL 19.5 LR24		875270	513	1292	579	3836	DW16A	DW15L DW16L TW16L	710	264	26			
Bar	0,80	1,20	1,60	2,00	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40
Psi	12	17	23	29	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
Stat			4505	5505	6500	7000	7500	8000	8495	8995	9495	9995	10495	10995	11495
10 km/h Cyc			2935	3585	4240	4565	4890	5215	5545	5870	6195	6520	6845	7170	7495
25 km/h	1950	2300	2650	3135	3620	3860	4100	4345	4585	4830	5070	5315	5555		
30 km/h	1920	2240	2560	3025	3495	3725	3960	4190	4425	4655	4890	5120	5350		
40 km/h	1840	2135	2425	2855	3285	3500	3715	3925	4140	4355	4570	4785	5000		
50 km/h		2135	2425	2855	3285	3500	3715	3925	4140	4355	4570	4785	5000		
65 km/h		1710	2080	2450	2815	3000	3185	3365	3550	3735	3920	4100	4285		

Ø pouces	Description		CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)			
28	400/80R28 IND 158A8/153D TL 14.9 R28		219659	412	1354	616	4034	DW13	DW11 W12 W13	821	159	26			
Bar	0,80	1,20	1,60	2,00	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40
Psi	12	17	23	29	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
Stat			3830	4680	5530	5955	6375	6800	7225	7650	8075	8500	8925	9350	9775
10 km/h Cyc			2500	3055	3605	3885	4160	4435	4710	4990	5265	5545	5820	6100	6375
25 km/h	1660	1960	2255	2665	3075	3280	3485	3690	3895	4100	4310	4515	4720		
30 km/h	1635	1905	2175	2570	2970	3165	3365	3560	3760	3955	4155	4350	4545		
40 km/h	1565	1815	2060	2425	2790	2975	3155	3340	3520	3705	3885	4070	4250		
50 km/h		1815	2060	2425	2790	2975	3155	3340	3520	3705	3885	4070	4250		
65 km/h		1455	1770	2085	2395	2550	2710	2865	3020	3175	3335	3490	3645		

Ø pouces	Description				CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)		
28	440/80R28 IND 163A8/158D TL 16.9 R28 (Equiv 18PR)				439765	450	1410	635	4197	DW14L	DW15L	822	259	26		
Bar	0,80	1,20	1,60	2,00	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	
Psi	12	17	23	29	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64	
Stat				4370	5485	6605	7165	7720	8280	8840	9395	9955	10515	11075	11630	12190
10 km/h Cyc				2850	3700	4550	4975	5400	5825	6250	6675	7100	7525	7950		
25 km/h	1925	2275	2620	3090	3565	3800	4035	4270	4505	4730	4960	5185	5410			
30 km/h	1895	2210	2525	2975	3425	3645	3870	4095	4320	4545	4770	4990	5215			
40 km/h	1815	2090	2360	2780	3200	3410	3620	3825	4035	4245	4455	4665	4875			
50 km/h		2090	2360	2780	3200	3410	3620	3825	4035	4245	4455	4665	4875			
65 km/h		1685	2035	2405	2775	2960	3145	3325	3510	3695	3880	4065	4250			

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN CROSSGRIP

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)		Profond. de sculpt. (mm)
34	440/80R34 IND 159A8/155D TL 16.9 R34			967528	431	1580	718	4706	DW14L		DW15L DW16L		704	296		28
Bar	0,80	1,20	1,60	2,00	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	
Psi	12	17	23	29	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64	
10 km/h Cyc				3270	3945	4615	4940	5265	5590	5915	6240	6565				
25 km/h	2105	2420	2730	3195	3655	3905	4150	4395	4640							
30 km/h	2070	2375	2680	3135	3590	3830	4070	4310	4550							
40 km/h	1985	2280	2575	3015	3450	3685	3915	4145	4375							
50 km/h		2280	2575	3015	3450	3680	3910	4145	4375							
65 km/h		1845	2255	2650	3045	3255	3460	3670	3875							

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)		Profond. de sculpt. (mm)
34	480/80R34 IND 164A8/159D TL 18.4 R34			333253	477	1648	743	4900	DW15L		DW16L DW18L		823	362		28
Bar	0,80	1,20	1,60	2,00	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	
Psi	12	17	23	29	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64	
10 km/h Cyc			3645	4485	5325	5690	6050	6415	6775	7140	7500					
25 km/h	2405	2740	3075	3660	4240	4505	4770	5035	5300							
30 km/h	2370	2695	3015	3590	4160	4420	4680	4940	5200							
40 km/h	2270	2585	2900	3450	4000	4250	4500	4750	5000							
50 km/h		2585	2900	3450	4000	4250	4500	4750	5000							
65 km/h		2105	2540	3020	3500	3720	3940	4155	4375							

Ø pouces	Description				CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)	
38	480/80R38 IND 166A8/161D TL <i>18.4 R38</i>				846732	478	1757	791	5293	DW15L	DW16L DW18L	786	416	29	
Bar	0,80	1,20	1,60	2,00	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40
Psi	12	17	23	29	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
Stat				5925	7275	8625	9220	9815	10410	11000	11595	12190			
10 km/h Cyc				3865	4745	5625	6015	6400	6790	7175	7565	7950			
25 km/h	2535	2900	3260	3885	4505	4785	5065	5340	5620						
30 km/h	2495	2850	3200	3810	4420	4695	4965	5240	5510						
40 km/h	2390	2735	3075	3630	4190	4465	4745	5020	5300						
50 km/h		2735	3075	3630	4190	4465	4745	5020	5300						
65 km/h		2220	2690	3175	3660	3900	4140	4385	4625						

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN CROSSGRIP

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
38	540/80 R38 172A8/167D IND TL	567367	561	1856	832.5	5511	DW18L	DW16L	825	523	28
Bar	0,80 1,20 1,60 2,00 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60										
Psi	12 17 23 29 35 38 41 44 46 49 52										
Stat		10345	11220	12090	12690	13290	13890	14490	15370	16250	
10 km/h Cyc		6765	7340	7910	8290	8670	9050	9430	10030	10630	
25 km/h	3035 3905	4770	5175	5575	5845	6115	6380	6650			
30 km/h	2985 3840	4695	5090	5485	5750	6015	6275	6540			
40 km/h	2860 3680	4500	4950	5400	5625	5850	6075	6300			
50 km/h	3455 4225	4640	5055	5265	5470	5680	5885				
65 km/h	3200 3910	4295	4680	4875	5065	5260	5450				

*IMPORTANT :

La pression de gonflage doit toujours être adaptée à la charge par pneu, à la vitesse de déplacement et au travail à effectuer. Les recommandations ci-dessus sont fournies sous réserve de toute modification apportée après la date de publication de ces tableaux. Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

- Pour une utilisation en dévers : ajoutez 0,4 bar.
- Pour un usage routier intensif : ajoutez 0,4 bar.
- Stat: charge statique.
- 10 km/h Cyc : vitesse maximale de 10 km/h à charges cycliques.



MICHELIN XF

**CARCASSE RADIALE EN
ACIER POUR AUGMENTER LA
DURÉE DE VIE DES PNEUS
ET LA TRACTION**



Pneu RADIAL



CONFORT

- Protection du véhicule et du conducteur



DURÉE DE VIE

- Endurance carcasse éprouvée



POLYVALENCE

- Efficacité sur tous les types de terrains



CONSTRUCTION 100% ACIER

- Grande stabilité
- Excellente résistance à la perforation et meilleure répartition de la charge.



Pelles à pneus

* Par rapport à son principal concurrent, le pneu Bias

DIMENSIONS

445/70R19.5 173A8/180A2 TL

445/70R22.5 175A8/182A2 TL

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)		
19.5	445/70R19.5 173A8/180A2 TL 18 R19.5			489102	452	1110	499	3331	14.00			165	18		
Bar	3.5	3.8	4	4.4	4.8	5.2	5.6	6	6.2	6.4	6.6	6.8	7	7.2	7.5
Psi	51	55	58	64	70	75	81	87	90	93	96	99	102	104	109
Stat	6580	7060	7385	8025	8665	9310	9950	10595	10915	11235	11555	11875	12200	12520	13000
10 km/h	4050	4345	4545	4940	5335	5730	6125	6520	6715	6915	7110	7310	7505	7705	8000
20 km/h	3585	3850	4025	4375	4725	5075	5425	5775	5950	6125	6300	6475	6650	6825	7085
30 km/h	3420	3670	3840	4170	4505	4840	5175	5510	5675	5840	6010	6175	6345	6510	6760
35 km/h	3355	3600	3765	4090	4420	4745	5075	5400	5565	5730	5895	6055	6220	6385	6630
40 km/h	3290	3530	3690	4010	4335	4655	4975	5295	5455	5615	5780	5940	6100	6260	6500

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)		
22.5	445/70R22.5 175A8/182A2 TL 18 R22.5			073522	452	1192	539	3582	14.00			191	20		
Bar	3.5	3.8	4	4.4	4.8	5.2	5.6	6	6.2	6.4	6.6	6.8	7	7.2	7.5
Psi	51	55	58	64	70	75	81	87	90	93	96	99	102	104	109
Stat	6980	7490	7835	8515	9195	9880	10560	11245	11585	11925	12265	12605	12950	13290	13800
10 km/h	4300	4615	4825	5245	5665	6085	6505	6925	7135	7345	7555	7765	7975	8185	8500
20 km/h	3805	4085	4270	4640	5010	5385	5755	6125	6315	6500	6685	6870	7055	7240	7520
30 km/h	3635	3900	4080	4435	4785	5140	5495	5850	6030	6205	6380	6560	6735	6915	7180
35 km/h	3560	3820	3995	4345	4690	5040	5385	5735	5910	6085	6255	6430	6605	6780	7040
40 km/h	3490	3745	3915	4255	4600	4940	5280	5620	5790	5960	6135	6305	6475	6645	6900

*IMPORTANT :

La pression de gonflage doit toujours être adaptée à la charge par pneu, à la vitesse de déplacement et au travail à effectuer. Les recommandations ci-dessus sont fournies sous réserve de toute modification apportée après la date de publication de ces tableaux. Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

- Pour une utilisation en dévers : ajoutez 0,4 bar.
- Pour un usage routier intensif : ajoutez 0,4 bar.
- Stat: charge statique.



MICHELIN XM 47

**UN CONFORT ÉLEVÉ SUR
LA ROUTE ET UNE BONNE
ADHÉRENCE HORS ROUTE**

**Pour les camions tout-terrain polyvalents
RADIAL Pneu jusqu'à 90 km/h**



VITESSE

- Possibilité de déplacement à vitesse soutenue (jusqu'à 90km/h)



ROBUSTESSE

- Structure renforcée



DURÉE DE VIE

- Endurance carcasse éprouvée

DIMENSIONS

405/70R20 136G TL

425/75R20 148G TL

445/70R24 151G TL

495/70R24 155G TL

MICHELIN XM 47

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)		
20	405/70R20 136G TL			123708	395	1076	482	3194	11	W10 11SDC	664	137	28		
Bar	1	1.2	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4.1
Psi	15	17	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	59
Stat	1950	2185	2655	2890	3125	3365	3600	3835	4070	4305	4540	4775	5010	5245	5600
10 km/h	1400	1570	1910	2080	2250	2420	2590	2755	2925	3095	3265	3435	3605	3775	4030
30 km/h	970	1090	1325	1440	1560	1680	1795	1915	2035	2150	2270	2385	2505	2625	2800
40 km/h	900	1010	1225	1335	1440	1550	1660	1765	1875	1985	2090	2200	2310	2415	2580
65 km/h	850	950	1155	1260	1360	1460	1565	1665	1765	1870	1970	2075	2175	2275	2430
90 km/h	780	875	1065	1155	1250	1345	1440	1535	1630	1720	1815	1910	2005	2100	2240

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)	
20	425/75R20 148G TL			123706	450	1147	509	3398	13		11 11SDC 13SDC	664	185	30	
Bar	1	1.2	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4.1
Psi	15	17	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	59
Stat	2750	3080	3740	4075	4405	4735	5065	5395	5725	6055	6385	6720	7050	7380	7875
10 km/h	1970	2210	2685	2925	3165	3400	3640	3880	4120	4355	4595	4835	5075	5310	5670
30 km/h	1370	1535	1865	2035	2200	2365	2530	2695	2860	3030	3195	3360	3525	3690	3940
40 km/h	1260	1410	1715	1870	2020	2175	2325	2480	2630	2785	2935	3085	3240	3390	3620
65 km/h	1190	1335	1620	1765	1910	2055	2195	2340	2485	2630	2775	2915	3060	3205	3420
90 km/h	1100	1230	1495	1630	1760	1895	2025	2160	2290	2425	2555	2685	2820	2950	3150

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
24	445/70R24 151G TL			123642	462	1239	562	3689	DW15L		DW14L W14L W15L		710	210	34
Bar	1	1.2	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4.1
Psi	15	17	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	59
Stat	3000	3365	4090	4450	4815	5175	5540	5905	6265	6630	6990	7355	7720	8080	8625
10 km/h	2160	2420	2945	3205	3465	3730	3990	4250	4510	4775	5035	5295	5555	5820	6210
30 km/h	1500	1680	2045	2225	2405	2590	2770	2950	3130	3315	3495	3675	3855	4040	4310
40 km/h	1380	1545	1880	2050	2215	2385	2550	2715	2885	3050	3220	3385	3550	3720	3970
65 km/h	1300	1455	1770	1930	2085	2245	2400	2560	2715	2875	3030	3190	3345	3505	3740
90 km/h	1200	1345	1635	1780	1925	2070	2215	2360	2505	2650	2795	2940	3085	3230	3450

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN XM 47

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)		Profond. de sculpt. (mm)
24	495/70R24 155G TL			123620	508	1311	581	3883	DW16L		W16L		710	248		35
Bar	1	1.2	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4.1	
Psi	15	17	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	59	
Stat	3375	3785	4600	5005	5415	5825	6230	6640	7050	7455	7865	8270	8680	9090	9700	
10 km/h	2430	2725	3310	3605	3900	4190	4485	4780	5070	5365	5660	5955	6245	6540	6980	
30 km/h	1690	1895	2300	2505	2705	2910	3115	3315	3520	3720	3925	4130	4330	4535	4840	
40 km/h	1550	1740	2115	2300	2490	2675	2865	3050	3240	3425	3615	3805	3990	4180	4460	
65 km/h	1460	1635	1990	2165	2345	2520	2695	2875	3050	3230	3405	3580	3760	3935	4200	
90 km/h	1350	1515	1840	2005	2165	2330	2495	2655	2820	2980	3145	3310	3470	3635	3880	

*IMPORTANT :

La pression de gonflage doit toujours être adaptée à la charge par pneu, à la vitesse de déplacement et au travail à effectuer. Les recommandations ci-dessus sont fournies sous réserve de toute modification apportée après la date de publication de ces tableaux. Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

- Pour une utilisation en dévers : ajoutez 0,4 bar.
- Pour un usage routier intensif : ajoutez 0,4 bar.
- Stat: charge statique.



MICHELIN BIBSTEEL ALL TERRAIN

**STRUCTURE RADIALE
RENFORCÉE,
MEILLEURE TRACTION,
PAS DE TEMPS MORTS**



CONFORT

- Protection du véhicule et de l'opérateur



TRACTION

- Structure radiale et dessin de la bande de roulement ouvert



ROBUSTESSE

- Structure 100% métallique pour la résistance aux crevaisons



Chargeur à roues
compactes



LONGÉVITÉ

- Endurance de la carcasse éprouvée



Télescopiques



CONSTRUCTION 100% ACIER

- Grande stabilité
- Excellente résistance à la perforation et meilleure répartition de la charge

DIMENSIONS

210/70R15 IND 117A8/117B TL

260/70R16.5 IND 129A8/129B TL

300/70R16.5 IND 137A8/137B TL

360/70R17.5 IND 148A8/148B TL

MICHELIN BIBSTEEL ALL TERRAIN

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)		Profond. de sculpt. (mm)
15	210/70R15 IND 117A8/117B TL 27 x 8.50 R15 (Equiv 8PR) Re- places size 215/70 R15			085459	209	680	314	2033	7.00				26	15	
Bar	1.5	1.8	2.2	2.6	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4	4.6	4.8	5
Psi	22	26	32	38	44	46	49	52	55	58	61	64	67	70	73
Stat	1100	1270	1485	1695	1905	2010	2115	2220	2325	2430	2535	2640	2745	2850	2955
25 km/h	530	615	720	820	920	970	1020	1070	1125	1175	1225	1275	1330	1380	1430
40 km/h	475	550	645	740	830	875	920	965	1010	1055	1105	1150	1195	1240	1285
50 km/h	475	550	645	740	830	875	920	965	1010	1055	1105	1150	1195	1240	1285

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)	
16.5	260/70R16.5 IND 129A8/129B TL			176281	263	774	355	2310	8.25			184	47	20	
	10 R16.5 (Equiv 12PR) Replaces size 265/70 R16.5														
Bar	1.5	1.8	2.2	2.6	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4	4.6	4.8	5
Psi	22	26	32	38	44	46	49	52	55	58	61	64	67	70	73
Stat	1590	1810	2110	2415	2720	2870	3025	3180	3330	3485	3640	3795	3945	4100	4255
25 km/h	760	870	1015	1165	1315	1390	1465	1540	1610	1685	1760	1835	1905	1980	2055
40 km/h	690	785	915	1050	1185	1250	1315	1385	1450	1515	1585	1650	1715	1785	1850
50 km/h	690	785	915	1050	1185	1250	1315	1385	1450	1515	1585	1650	1715	1785	1850

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)			
16.5	300/70R16.5 IND 137A8/137B TL 12 R16.5 (Equiv 14PR)	625787	311	832	380	2481	9.75			184	65	23			
Bar	1.5	1.8	2.2	2.6	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4	4.6	4.8	5
Psi	22	26	32	38	44	46	49	52	55	58	61	64	67	70	73
Stat	2010	2270	2630	3005	3380	3565	3755	3950	4140	4330	4525	4715	4905	5100	5290
25 km/h	970	1095	1270	1450	1630	1720	1810	1905	1995	2090	2180	2275	2365	2460	2550
40 km/h	875	985	1140	1305	1470	1550	1635	1715	1800	1885	1965	2050	2135	2215	2300
50 km/h	875	985	1140	1305	1470	1550	1635	1715	1800	1885	1965	2050	2135	2215	2300

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN BIBSTEEL ALL TERRAIN

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)			
17.5	360/70R17.5 IND 148A8/148B TL 14 R17.5 (Equiv 14PR)	360353	351	949	429	2823	10.5				99	26			
Bar	1.5	1.8	2.2	2.6	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4	4.6	4.8	5
Psi	22	26	32	38	44	46	49	52	55	58	61	64	67	70	73
Stat	2715	3105	3620	4140	4660	4920	5175	5435	5695	5955	6215	6475	6730	6990	7250
25 km/h	1300	1490	1740	1990	2245	2370	2495	2620	2745	2870	2995	3125	3250	3375	3500
40 km/h	1180	1350	1575	1800	2025	2135	2250	2360	2475	2585	2700	2810	2925	3035	3150
50 km/h	1180	1350	1575	1800	2025	2135	2250	2360	2475	2585	2700	2810	2925	3035	3150

*IMPORTANT :

La pression de gonflage doit toujours être adaptée à la charge par pneu, à la vitesse de déplacement et au travail à effectuer. Les recommandations ci-dessus sont fournies sous réserve de toute modification apportée après la date de publication de ces tableaux. Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

- Pour une utilisation en dévers : ajoutez 0,4 bar.
- Pour un usage routier intensif : ajoutez 0,4 bar.
- Stat: charge statique.



MICHELIN BIBSTEEL HARD SURFACE

**STRUCTURE RADIALE
RENFORCÉE,
MEILLEURE TRACTION,
PAS DE TEMPS MORTS**



Pneu RADIAL



CONFORT

- Protection du véhicule et de l'opérateur



ROBUSTESSE

- Structure 100% métallique pour la résistance aux crevaisons



LONGÉVITÉ

- Endurance de la carcasse éprouvée



CONSTRUCTION 100% ACIER

- Grande stabilité
- Excellente résistance à la perforation et meilleure répartition de la charge



Chargeur à roues
compactes



Télescopiques

DIMENSIONS

260/70R16.5 IND 129A8/129B TL

300/70R16.5 IND 137A8/137B TL

MICHELIN BIBSTEEL HARD SURFACE

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)			
16.5	260/70R16.5 IND 129A8/129B TL 10 R16.5 (Equiv 12PR)	275538	266	773	355	2307	8.25			184	45	18			
Bar	1.5	1.8	2.2	2.6	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4	4.6	4.8	5
Psi	22	26	32	38	44	46	49	52	55	58	61	64	67	70	73
Stat	1590	1810	2110	2415	2720	2870	3025	3180	3330	3485	3640	3795	3945	4100	4255
25 km/h	760	870	1015	1165	1315	1390	1465	1540	1610	1685	1760	1835	1905	1980	2055
40 km/h	690	785	915	1050	1185	1250	1315	1385	1450	1515	1585	1650	1715	1785	1850
50 km/h	690	785	915	1050	1185	1250	1315	1385	1450	1515	1585	1650	1715	1785	1850

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)		Profond. de sculpt. (mm)		
16.5	300/70R16.5 IND 137A8/137B TL 12 R16.5 (Équiv 14PR)	241265	315	830	378	2477	9.75			184	65		21		
Bar	1.5	1.8	2.2	2.6	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4	4.6	4.8	5
Psi	22	26	32	38	44	46	49	52	55	58	61	64	67	70	73
Stat	2010	2270	2630	3005	3380	3565	3755	3950	4140	4330	4525	4715	4905	5100	5290
25 km/h	970	1095	1270	1450	1630	1720	1810	1905	1995	2090	2180	2275	2365	2460	2550
40 km/h	875	985	1140	1305	1470	1550	1635	1715	1800	1885	1965	2050	2135	2215	2300
50 km/h	875	985	1140	1305	1470	1550	1635	1715	1800	1885	1965	2050	2135	2215	2300

*IMPORTANT :

La pression de gonflage doit toujours être adaptée à la charge par pneu, à la vitesse de déplacement et au travail à effectuer. Les recommandations ci-dessus sont fournies sous réserve de toute modification apportée après la date de publication de ces tableaux. Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

- Pour une utilisation en dévers : ajoutez 0,4 bar.
- Pour un usage routier intensif : ajoutez 0,4 bar.
- Stat: charge statique.



MICHELIN POWER CL

**LE PNEU DIAGONAL (BIAS)
QUI PROPOSE UNE STABILITÉ
À TOUTE ÉPREUVE ET UNE
EXCELLENTE RÉSISTANCE
AUX CHOCS / PERFORATIONS**



ROBUSTESSE

- de 6 à 8 nappes carcasses



STABILITÉ

- Excellente stabilité en dévers



DURÉE DE VIE

- Barrettes massives



Tractopelles



Chargeuses



TéléscoPIques

DIMENSIONS

280/80-18 IND 132A8 TL

340/80-18 IND 143A8 TL

280/80-20 IND 133A8 TL

340/80-20 144A8 TL

400/70-20 IND 149A8 TL

400/70-24 IND 158A8 TL

460/70-24 IND 159A8 TL

400/80-24 IND 162A8 TL

500/70-24 IND 164A8 TL

440/80-24 IND 168A8 TL

480/80-26 IND 167A8 TL

440/80-28 163A8 TL

420/80-30 IND 155A8 TL

MICHELIN POWER CL

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdt. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
18	280/80-18 IND 132A TL <i>10.5/80 - 18 (Equiv 10PR)</i>	281778	288	902	413	2691	9	W9 W10 10 W8	438	80	26
Bar	1 1.2 1.6 2 2.4 2.8 3.2 3.6 3.8 4										
Psi	15 17 23 29 35 41 46 52 55 58										
Stat	1840 2025 2390 2760 3130 3495 3865 4230 4415 4600										
10 km/h Cyc	1200 1320 1560 1800 2040 2280 2520 2760 2880 3000										
10 km/h	1000 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2400 2500										
25 km/h	850 935 1105 1275 1445 1610 1780 1950 2035 2120										
30 km/h	830 915 1080 1245 1415 1580 1745 1915 1995 2080										
40 km/h	800 880 1040 1200 1360 1520 1680 1840 1920 2000										

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdt. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
18	340/80-18 IND 143A8 TL <i>12.5/80 - 18 (Equiv 12PR)</i>	610873	353	1006	452	2988	11	W10 W11 12 10 11SDC 12SDC	828 444	106	24
Bar	1 1.2 1.6 2 2.4 2.8 3.2 3.6 3.8 4										
Psi	15 17 23 29 35 41 46 52 55 58										
Stat	2510 2760 3260 3765 4265 4765 5265 5770 6020 6270										
10 km/h Cyc	1640 1805 2130 2455 2785 3110 3435 3765 3925 4090										
10 km/h	1360 1495 1770 2045 2315 2590 2865 3135 3275 3410										
25 km/h	1155 1270 1505 1735 1965 2200 2430 2665 2780 2895										
30 km/h	1130 1245 1470 1695 1925 2150 2375 2605 2715 2830										
40 km/h	1090 1200 1420 1635 1855 2075 2295 2510 2620 2730										

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdt. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
20	280/80-20 IND 133A8 TL <i>10.5/80 - 20 (Equiv 10PR)</i>	694767	287	947	435	2828	9	W8 W9 W10 10	542	86	27
Bar	1 1.2 1.6 2 2.4 2.8 3.2 3.6 3.8 4										
Psi	15 17 23 29 35 41 46 52 55 58										
Stat	1900 2090 2470 2845 3225 3605 3985 4360 4550 4740										
10 km/h Cyc	1240 1365 1610 1855 2105 2350 2595 2845 2965 3090										
10 km/h	1030 1135 1340 1545 1755 1960 2165 2375 2475 2580										
25 km/h	870 960 1135 1310 1485 1660 1835 2010 2095 2185										
30 km/h	860 945 1115 1285 1455 1630 1800 1970 2055 2140										
40 km/h	820 905 1070 1235 1400 1565 1730 1895 1975 2060										

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN POWER CL

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdx mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
20	340/80-20 144A8 TL 12.5/80 - 20 (Equiv 12PR)	495503	337	1045	474	3112	11	W10 W11 12 10 11SDC 12SDC	664 444	113	25
Bar	1	1.2	1.6	2	2.4	2.8	3.2	3.6	3.8	4	
Psi	15	17	23	29	35	41	46	52	55	58	
Stat	2580	2835	3350	3865	4380	4895	5410	5925	6185	6440	
10 km/h Cyc	1680	1850	2185	2520	2855	3190	3530	3865	4030	4200	
10 km/h	1400	1540	1820	2100	2380	2660	2940	3220	3360	3500	
25 km/h	1185	1305	1540	1780	2020	2255	2495	2730	2850	2970	
30 km/h	1160	1275	1510	1745	1975	2210	2445	2675	2795	2910	
40 km/h	1120	1230	1455	1680	1905	2130	2350	2575	2690	2800	

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdx mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
20	400/70-20 IND 149A8 TL 16.0/70 - 20 / 405/70 - 20 (Equiv 16PR)	346809	405	1065	480	3167	13	14 12 12SDC 13SDC	664	129	29
Bar	1	1.2	1.6	2	2.4	2.8	3.2	3.6	3.8	4	
Psi	15	17	23	29	35	41	46	52	55	58	
Stat	2990	3290	3890	4485	5085	5685	6285	6880	7180	7480	
10 km/h Cyc	1950	2145	2535	2925	3315	3710	4100	4490	4685	4880	
10 km/h	1630	1790	2115	2440	2765	3090	3410	3735	3900	4060	
25 km/h	1380	1520	1795	2070	2345	2620	2895	3170	3305	3445	
30 km/h	1350	1485	1755	2025	2295	2570	2840	3110	3245	3380	
40 km/h	1300	1430	1690	1950	2210	2470	2730	2990	3120	3250	

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
24	400/70-24 IND 158A8 TL			407878	418	1173	535	3497	DW13		13 14 DW14L		703	165	29
	16.0/70 - 24 / 405/70 - 24 (Equiv 20PR)														
Bar	1	1.2	1.6	2	2.4	2.8	3.2	3.6	3.8	4	4.2	4.4	4.6	4.8	5
Psi	15	17	23	29	35	41	46	52	55	58	61	64	67	70	73
Stat	3290	3615	4265	4910	5560	6210	6855	7505	7830	8155	8480	8800	9125	9450	9775
10 km/h Cyc	2145	2355	2780	3205	3625	4050	4470	4895	5105	5320	5530	5740	5950	6165	6375
10 km/h	1790	1965	2320	2670	3025	3375	3730	4080	4260	4435	4610	4785	4965	5140	5315
25 km/h	1515	1665	1965	2265	2560	2860	3160	3460	3610	3760	3905	4055	4205	4355	4505
30 km/h	1485	1630	1925	2220	2510	2805	3100	3395	3540	3685	3835	3980	4125	4275	4420
40 km/h	1430	1570	1855	2135	2415	2700	2980	3265	3405	3545	3685	3825	3970	4110	4250

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN POWER CL

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
24	460/70-24 IND 159A8 TL 17.5 L - 24 (Equiv 18PR)	474764	457	1241	558	3687	DW15L		14 DW14L DW16L 16	710	217	29
Bar	1	1.2	1.6	2	2.4	2.8	3.2	3.6	3.8	4		
Psi	15	17	23	29	35	41	46	52	55	58		
Stat	3450	3890	4770	5655	6535	7415	8295	9180	9620	10060		
10 km/h Cyc	2250	2535	3110	3685	4260	4835	5410	5985	6275	6560		
10 km/h	1875	2115	2595	3075	3555	4030	4510	4990	5230	5470		
25 km/h	1590	1795	2200	2605	3015	3420	3825	4235	4435	4640		
30 km/h	1560	1760	2160	2555	2955	3355	3755	4150	4350	4550		
40 km/h	1500	1690	2075	2460	2840	3225	3610	3990	4185	4375		

Ø pouces	Description				CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
24	400/80-24 IND 162A8 TL 15.5/80 - 24 (Equiv 20PR)				050267	414	1257	571	3743	DW13		13 14 DW14L		703	187	29
Bar	1	1.2	1.6	2	2.4	2.8	3.2	3.6	3.8	4	4.2	4.4	4.6	4.8	5	
Psi	15	17	23	29	35	41	46	52	55	58	61	64	67	70	73	
Stat	3680	4045	4770	5495	6220	6945	7670	8395	8755	9120	9480	9845	10205	10570	10930	
10 km/h Cyc	2400	2635	3110	3585	4055	4530	5000	5475	5710	5950	6185	6420	6655	6895	7130	
10 km/h Cyc Dual	1500	1625	1875	2125	2375	2625	2875	3125	3250	3375	3500	3625	3750	3875	4000	
10 km/h	2000	2195	2590	2985	3380	3775	4165	4560	4760	4955	5150	5350	5545	5745	5940	
25 km/h	1695	1860	2195	2530	2865	3200	3530	3865	4035	4200	4365	4535	4700	4870	5035	
30 km/h	1660	1825	2150	2480	2810	3135	3465	3790	3955	4120	4285	4450	4610	4775	4940	
30 km/h FRT	3000	3050	3150	3250	3350	3450	3550	3650	3700	3750	3800	3850	3900	3950	4000	
40 km/h	1600	1760	2075	2390	2705	3020	3335	3650	3805	3965	4120	4280	4435	4595	4750	

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
24	500/70-24 IND 164A8 TL 19.5 L - 24 (Equiv 20PR)	196220	504	1315	588	3903	DW16L		DW15L 16	710	264	29
Bar	1	1.2	1.6	2	2.4	2.8	3.2	3.6	3.8	4		
Psi	15	17	23	29	35	41	46	52	55	58		
Stat	3910	4415	5430	6440	7450	8465	9475	10490	10995	11500		
10 km/h Cyc	2550	2880	3540	4200	4860	5520	6180	6840	7170	7500		
10 km/h	2125	2400	2950	3500	4050	4600	5150	5700	5975	6250		
25 km/h	1800	2035	2500	2965	3435	3900	4365	4835	5065	5300		
30 km/h	1770	2000	2455	2915	3370	3830	4285	4745	4970	5200		
40 km/h	1700	1920	2360	2800	3240	3680	4120	4560	4780	5000		

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN POWER CL

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)		Jante(s) tolérée(s)		Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
24	440/80-24 IND 168A8 TL 16.9 - 24 / 16.5/85 - 24 (Equiv 22PR)			165629	460	1328	596	3944	DW15L		DW13 14 DW14L		710	236	29
Bar	1	1.2	1.6	2	2.4	2.8	3.2	3.6	3.8	4	4.2	4.4	4.6	4.8	5
Psi	15	17	23	29	35	41	46	52	55	58	61	64	67	70	73
Stat	4340	4765	5620	6475	7330	8185	9035	9890	10320	10745	11170	11600	12025	12455	12880
10 km/h Cyc	2830	3110	3665	4225	4780	5335	5895	6450	6730	7010	7285	7565	7845	8120	8400
10 km/h	2360	2590	3055	3520	3985	4450	4910	5375	5610	5840	6070	6305	6535	6770	7000
25 km/h	2005	2200	2595	2990	3380	3775	4165	4560	4755	4955	5150	5345	5540	5740	5935
30 km/h	1960	2155	2540	2925	3310	3695	4085	4470	4660	4855	5050	5240	5435	5625	5820
40 km/h	1890	2075	2445	2820	3190	3560	3930	4300	4485	4675	4860	5045	5230	5415	5600

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
26	480/80-26 IND 167A8 TL 18.4 - 26 (Equiv 20PR)			226486	504	1417	637	4211	DW16L	DW15L	716	302	28
Bar	1	1.2	1.6	2	2.4	2.8	3.2	3.6	3.8	4			
Psi	15	17	23	29	35	41	46	52	55	58			
Stat	4920	5415	6400	7390	8375	9365	10350	11445	11990	12535			
10 km/h Cyc	3210	3530	4175	4820	5465	6105	6750	7465	7820	8175			
10 km/h	2670	2940	3475	4015	4555	5090	5630	6225	6520	6815			
25 km/h	2270	2495	2950	3405	3860	4315	4770	5275	5530	5780			
30 km/h	2220	2445	2890	3340	3785	4235	4680	5175	5425	5670			
40 km/h	2140	2355	2785	3215	3640	4070	4500	4975	5215	5450			

Ø pouces	Description			CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
28	440/80-28 163A8 TL <i>16.9 - 28 / 16.5/85 - 28 (Equiv 18PR)</i>			691578	449	1412	642	4201	DW15L	DW14L DW13	822	259	29
Bar	1	1.2	1.6	2	2.4	2.8	3.2	3.6	3.8	4			
Psi	15	17	23	29	35	41	46	52	55	58			
Stat	4370	4810	5685	6565	7445	8320	9200	10210	10710	11215			
10 km/h Cyc	2850	3135	3710	4280	4855	5425	6000	6660	6985	7315			
10 km/h	2375	2615	3090	3570	4045	4525	5000	5550	5820	6095			
25 km/h	2015	2215	2620	3025	3430	3835	4240	4705	4940	5170			
30 km/h	1975	2175	2570	2970	3365	3765	4160	4615	4845	5070			
40 km/h	1900	2090	2475	2855	3235	3620	4000	4440	4655	4875			

* Se référer aux remarques en fin des tableaux de cette gamme

MICHELIN POWER CL

Caractéristiques & Pression en bar / psi – Charges par pneu en kg*

Ø pouces	Description	CAI	e mm	D mm	R' mm	Cdr. mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (Code)	Volume interne 75% (litres)	Profond. de sculpt. (mm)
30	420/80-30 IND 155A8 TL <i>16.9 - 30 (Equiv 14PR)</i>	577845	432	1432	656	4296	DW15L	DW13 DW14L	754	245	36
Bar	1	1.2	1.6	2	2.4	2.8	3.2				
Psi	15	17	23	29	35	41	46				
10 km/h Cyc	2760	3040	3595	4150	4705	5260	5815				
10 km/h	2300	2530	2995	3455	3920	4380	4845				
25 km/h	1950	2145	2540	2930	3325	3715	4110				
30 km/h	1915	2105	2490	2875	3260	3645	4030				
40 km/h	1840	2025	2395	2765	3135	3505	3875				


*IMPORTANT :

La pression de gonflage doit toujours être adaptée à la charge par pneu, à la vitesse de déplacement et au travail à effectuer. Les recommandations ci-dessus sont fournies sous réserve de toute modification apportée après la date de publication de ces tableaux. Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

- Pour une utilisation en dévers : ajoutez 0,4 bar.
- Pour un usage routier intensif : ajoutez 0,4 bar.
- Stat: charge statique.
- 10 km/h Cyc : vitesse maximale de 10 km/h à charges cycliques.

AGRICULTURE

GUIDE UTILISATEUR



AOÛT 2022

 [BUSINESS.MICHELIN.CO.UK](https://business.michelin.co.uk)


 [@MICHELINAGRIUK](https://twitter.com/MICHELINAGRIUK)

 [MICHELIN AGRICULTURE](https://www.youtube.com/MICHELIN AGRICULTURE)



SOMMAIRE

CHOIX DU PNEU, USAGE ET MISE EN ŒUVRE	3
MARQUAGES DES PNEUMATIQUES	4
INDICES DE CHARGE ET CODES DE VITESSE	5
CONSIGNES DE MISE EN ŒUVRE	6
CALCUL DE PRÉPONDÉRANCE	7
MESURE DYNAMIQUE DE LA PRÉPONDÉRANCE	8
CALCUL DE RÉPARTITION DE CHARGE	9
CALCUL DE RÉPARTITION DE CHARGE	10
RÉFÉRENCES JANTES ET JOINTS TORIQUES	11
RÉFÉRENCES CHAMBRES À AIR ET VALVES	12
CARACTÉRISTIQUES DES VALVES	16
INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE / MONTAGE	18



CHOIX DU PNEU, USAGE ET MISE EN ŒUVRE

Le choix d'un pneumatique doit être conforme à la législation et aux équipements préconisés par le constructeur du véhicule, par le manufacturier ou par un organisme officiel (dimension, indice de charge et de vitesse, structure (radial, diagonal), etc.).

Il est nécessaire de prendre en compte les conditions d'utilisation du pneumatique afin que les performances de ce dernier répondent aux attentes des utilisateurs.

Dans le cas d'une modification de l'équipement d'origine du véhicule, il convient de vérifier que la solution proposée respecte la législation en vigueur dans le pays (se référer à la réglementation locale), les contraintes et les préconisations du manufacturier.

Dans certains pays, le véhicule ainsi modifié doit obtenir une autorisation d'usage.

Les pneumatiques MICHELIN sont conçus pour un usage déterminé.

Tout autre usage constitue un usage anormal.

Toutefois, dans certains cas, Michelin peut autoriser une dérogation qui précisera les conditions et limites d'usage dérogatoires acceptées.

Michelin dégage toute responsabilité en cas d'usage anormal de ses pneumatiques ou en l'absence de toute autorisation dérogatoire expresse et écrite.

Tout pneu d'occasion ou usagé ou ayant été impliqué dans un accident doit faire l'objet, avant son montage, d'une vérification attentive par un professionnel afin de garantir la sécurité de l'utilisateur et le respect de la réglementation en vigueur.

Un mauvais usage ou un mauvais choix de pneumatique peut également contribuer à une usure prématurée de certaines pièces mécaniques.

MARQUAGES DES PNEUMATIQUES


■ COMMENT LIRE LE MARQUAGE D'UN PNEU ?




XeoBib	Gamme
VF = Very High Flexion	Préfixe désignant une catégorie normalisée de pneus
650	Section nominale du pneu en mm
60	Rapport d'aspect (rapport hauteur flanc/section nominale du pneu) en %
R	Structure : "R" pour radiale "-" pour diagonale
38	Diamètre nominal de la jante en pouces
155	Indice de charge normalisée (cf page 13)
D	Indice de vitesse normalisée (cf page 13)
Radial	Indication de la structure
Tubeless	Pneu sans chambre à air
Michelin® X®	Marque déposée

■ COTES DIMENSIONNELLES D'UNE ENVELOPPE

- S Largeur de section du pneu
- R* Rayon avec charge en statique
- D Diamètre extérieur, égal à 2 R
- ø Diamètre de la jante



■ SCHÉMA DES SÉRIES EN 42"... ET ÉQUIVALENCE EN 38"



INDICES DE CHARGE ET CODES DE VITESSE

La totalité des pneumatiques comporte une description de service composée de l'indice de capacité de charge (nombre) et le code de vitesse (lettre ou lettre avec chiffre).

Ci-dessous, les tableaux des indices de charge et codes de vitesse avec l'indication des valeurs correspondantes.

INDICES DE CHARGE

Indice	Charges en kg	Indice	Charges en kg	Indice	Charges en kg	Indice	Charges en kg	Indice	Charges en kg	Indice	Charges en kg
101	825	117	1285	133	2060	149	3250	165	5150	181	8250
102	850	118	1320	134	2120	150	3350	166	5300	182	8500
103	875	119	1360	135	2180	151	3450	167	5450	183	8750
104	900	120	1400	136	2240	152	3550	168	5600	184	9000
105	925	121	1450	137	2300	153	3650	169	5800	185	9250
106	950	122	1500	138	2360	154	3750	170	6000	186	9500
107	975	123	1550	139	2430	155	3875	171	6150	187	9750
108	1000	124	1600	140	2500	156	4000	172	6300	188	10000
109	1030	125	1650	141	2575	157	4125	173	6500	189	10300
110	1060	126	1700	142	2650	158	4250	174	6700	190	10600
111	1090	127	1750	143	2725	159	4375	175	6900	191	10900
112	1120	128	1800	144	2800	160	4500	176	7100	192	11200
113	1150	129	1850	145	2900	161	4625	177	7300	193	11500
114	1180	130	1900	146	3000	162	4750	178	7500	194	11800
115	1215	131	1950	147	3075	163	4875	179	7750	195	12150
116	1250	132	2000	148	3150	164	5000	180	8000	196	12500

CODES DE VITESSE

Code	Vitesse en km/h
A2	10
A5	25
A6	30
A8	40
B	50
D	65
E	70
F	80
G	90
J	100

UNITÉS DE MESURE

1 centimètre	cm	= 0.3937 inch	1 pouce (inch)	in	= 2.54 cm
1 mètre	m	= 3.281 feet	1 pied (foot)	ft	= 0.3048 m
1 kilomètre	km	= 0.6214 mile	1 mile	mi	= 1.6093 km
1 litre	l	= 0.2199754 imp gallon	1 imp. Gallon	imp. gall.	= 4.545963 litres
1 kilogramme	kg	= 2.204622 pounds	1 livre (pound)	lb	= 0.45359234 kg
1 cheval vapeur	cv	= 735.499 W	1 kilowatt	kw	= 1.3596216173 cv
1 bar	bar	= 14.5037738 psi	1 bar	bar	= 100 kPa (kilo Pascal)
1 pound per square inch	psi	= 6.89476 kPa	1 Acre imp.		= 0.4046842 ha
1 hectare	ha	= 2.4711 acre imp.	1 square inch (imp.)	sq in	= 6.451578 cm2
1 centimètre carré	cm2	= 0.1550 sq in (imp.)	1 tonne	t	= 0.9842064 tn (imp)
1 ton (imp)	tn	= 1.016047	1 kilomètre/heure	km/h	= 0.62137 mph
1 mile per hour	mph	= 1.609344 km/h			

CONSIGNES DE MISE EN ŒUVRE

■ DÉTERMINER LA PRESSION DE GONFLAGE

- La pression de gonflage se détermine toujours en fonction de la charge par pneu, de la vitesse d'usage et du travail à réaliser.
- La charge à prendre en compte est la plus élevée :

Pour les tracteurs :

- essieu avant : tracteur avec ses masses / outil à l'avant en position de transport et sans charge sur l'essieu arrière
- essieu arrière : tracteur avec outil en position de transport.

NB : pour tracteur équipé de chargeur frontal, considérer avec charge maxi sur chargeur.

Pour les engins de récolte : c'est en pleine charge (trémie pleine), avec la barre de coupe (ou cueilleur).

NB : pour engins de récolte, déterminer la charge sur essieu :

- avant avec la barre de coupe ou cueilleur
- arrière sans la barre de coupe ou cueilleur

- Déterminer la pression pour « usage au champ » et « usage sur route » et retenir la plus élevée.
- Dans les cas d'usage routier intensif ou dans les pentes/dévers, suivre les conseils figurant dans les pages « Caractéristiques Techniques des pneus MICHELIN ».

■ EN UTILISATION

- Répartir correctement les charges.
- Adapter sa conduite aux conditions de travail (charge, vitesse, pente, dévers, état de la route / chemin).

■ INFORMATIONS

- Vérifier régulièrement la pression des pneus.
- Vérifier et faire vérifier périodiquement l'état des pneus par un professionnel du pneu, formé et valide
Rappel :
 - Les dommages occasionnés par une crevaisson ou un choc peuvent se révéler ultérieurement
 - Les pneus vieillissent même en cas de non-utilisation.
- Pour les réparations, faire appel à un professionnel du pneu, formé et valide.

CALCUL DE PRÉPONDÉRANCE

Le bon fonctionnement des organes de transmission d'un tracteur 4 roues motrices implique le respect de la règle mécanique dite de prépondérance.

Cette règle ne s'applique pas dans le cas de 4 roues de même dimension.

Une prépondérance positive comprise entre 0 et 6% est généralement admise.

Celle-ci est spécifique et peut varier selon le constructeur ou le véhicule.

Une mauvaise prépondérance

- augmente la consommation en carburant,
- accélère l'usure des pneumatiques AV et AR,
- détériore les organes de transmission,
- dégrade le comportement du tracteur lors de certains travaux (labour,...).

et provoque

- un enclenchement brutal du pont AV,
- une perte de puissance et une baisse de rendement,
- une détérioration superficielle du sol.

A noter : Le pont AV ne doit jamais être enclenché sur la route !

Calcul de la prépondérance :

$$\frac{(\text{CdR}_{\text{AV}} \times \text{R}) - \text{CdR}_{\text{AR}}}{\text{CdR}_{\text{AR}}} \times 100 = \text{prépondérance en \%}$$

CdR_{AR} : circonférence de roulement du pneumatique Arrière (donnée dans la documentation technique)

CdR_{AV} : circonférence de roulement du pneumatique Avant (donnée dans la documentation technique)

R : rapport de pont (il est fixé d'origine par le constructeur)

MESURE DYNAMIQUE DE LA PRÉPONDÉRANCE



Mettre des repères sur les roues AV et AR à l'aplomb du sol.

■ ÉTAPE 1

PONT AVANT **NON ENCLENCHÉ**

Pour 10 tours de roue AR,

compter **N** : nombre de tours AV

■ ÉTAPE 2

PONT AVANT **ENCLENCHÉ**


Pour 10 tours de roue AR,

compter **N1** : nombre de tours AV

$$\text{Prépondérance} = \frac{(N1 - N)}{N} \times 100$$

CALCUL DE RÉPARTITION DE CHARGE

MONTE SIMPLE



	Essieu Avant (av)	Essieu Arrière (ar)
Tracteur (kg)	P_{av}	P_{ar}
Outil ou masse (kg)	P_1	P_2
Report Outil ou masse (kg)	$P_1 \times (e1/E)$	$P_2 \times (e2/E)$
Total essieu (kg)	$P_{av} + P_1 + [P_1 \times (e1/E)]$	$P_{ar} + P_2 + [P_2 \times (e2/E)]$
Nombre de pneus	N_{av}	N_{ar}
Charge par pneu (kg)	Total essieu av / N_{av}	Total essieu ar / N_{ar}



Flashcode vers
l'application de
calculateur de
pression

Exemples :

Données	Avant	Arrière
Tracteur (kg)	3 000	5 000
Outil ou masse (kg)	1 000	2 000
Distance (mètres)	$E = 3 \text{ m} / e1 = 1,5 \text{ m} / e2 = 2,5 \text{ m}$	

Calcul	Essieu Avant (av)	Essieu Arrière (ar)
Tracteur (kg)	3 000	5 000
Outil ou masse (kg)	1 000	2 000
Report Outil ou masse (kg)	$1\,000 \times (1,5 / 3) = 500$	$2\,000 \times (2,5 / 3) = 1\,666$
Total essieu (kg)	$3\,000 + 1\,000 + 500 = 4\,500$	$5\,000 + 2\,000 + 1\,666 = 8\,666$
Nombre de pneus	2	2
Charge par pneu (kg)	$4\,500 / 2 = 2\,250$	$8\,666 / 2 = 4\,333$

CALCUL DE RÉPARTITION DE CHARGE

■ MONTE EN JUMELÉ * OU EN TRIPLE *

1 - Diviser la charge de l'essieu par 4 si en jumelé (ou par 6 si en triple)

2 - Puis diviser le résultat obtenu par 0.88 si en jumelé (ou 0.82 si en triple)

* Pour calcul de charge, voir page précédente.

Exemple de calcul pour une monte en jumelé :

- Tracteur en 650/85R38 MICHELIN MACHXBIB 173A8/173B TL
- Charge à l'essieu relevée = 14.000 kg
- Usage = déchaumage

a) Si la ligne Dual à la vitesse souhaitée figure dans le tableau charge / pression :

- diviser la charge totale par 4 (4 pneus)
- utiliser la ligne Dual pour déterminer la pression

b) Si la ligne Dual à la vitesse souhaitée ne figure pas dans le tableau charge / pression :

- diviser la charge totale par 4
- diviser le résultat par 0,88
- utiliser la ligne de la vitesse souhaitée sur le tableau charge/pression

Exemple pour charge totale de 14.000 kg sur essieu arrière en jumelé :

$$[14.000 / 4] / 0,88 = 3.977 \text{ kg}$$

soit un conseil pression à 0,80 bar pour vitesse 30 km/h

NB : en cas de monte en triple, diviser la charge par 6, puis diviser par 0,82 pour obtenir la charge à considérer.


■ EXEMPLES DE MASSE (KG) PAR M3

	Masse approximative en kg
Paille	100 à 150
Foin	150 à 200
Céréales (blé, maïs, soja...)	600 à 850
Canne à sucre	400
Betterave	900
Pomme de terre	600
Engrais liquide	1300 à 1600
Fumier	900
Terre végétale	1200 à 1500
Sable sec	1500
Sable humide	1900

RÉFÉRENCES JANTES ET JOINTS TORIQUES

S'assurer que la jante soit compatible en termes de charge et de pression avec l'usage.

Type de jantes	Dimensions	Cote F en mm	Cote H en mm	Cote P en mm
Jante creuse standard 5° 	2.50 C	68,5	16,5	
	3.00 D	76		
	3.50 D	89	18	
	4.00 E	101,5		18
	4.50 E	114,5	20	
	5.00 E	127		23,5
	5.375 I	136,5	16	23
	5.50 F	140		
	6.00 F	152,5	22,5	23,5
	6.50 F	165		
Jante base creuse seats coniques 5° 	9	228,5		27
	11	229,5		
	12	305	25,5	
	13	330		31,5
	14	355,5		
Jante base creuse seats coniques 15° 	16	406,4	25,4	
	10.50	246,7		
	11.75	298,5		
	12.25	311		
	13.00	330		
	14.00	355,5		
	15.00	381		
	16.00	406,5	12,7	44
	AG 16.00	406,5		
	17.00	432		
	18.00	457		
	20.00	508		
Jante SDC 	AG 20.00	508		
	AG 24.00	609,5		
	AG 28.00	711		
	11	279,5	25,5	
	12	305		
Jante W 	13	330		
	36.0 TH	914,4	38,1	
	36.00 VA	914,4	43,1	
	W 6	152,4		23,8
	W 7	177,8	22,2	
	W 8	203,2		
	W 8L	203,2		
	W 9	228,6	25,4	
	W 10	254		
	W 10L	254	22,2	27
	W 11	279,4		
	W 12	304,8		
Jante DH27B 	W 13	330,2		
	W 14L	355,6	25,4	
	W 15L	381		
	W 16L	406,4		33
	W 18L	457,2		



F = Largeur intérieure
H = Hauteur d'accrochage (x1/1 mm)
P = Largeur du siège

Type de jantes	Dimensions	Cote F en mm	Cote H en mm	Cote P en mm
Jante DW  Les jantes DW-B remplacent les jantes DW-A elles sont identiques et totalement interchangeables	DW 10	254		
	DW 11	279,4		27
	DW 12	304,8		
	DW 13	330,2		
	DW 14L	355,6	25,4	36,5
	DW 15L	381		
	DW 16L	406,4		
	DW 17L	431,8		
	DW 18L	457,2		
	DW 20B	508		
	DW 21B	533,4		
	DW 23B	584,2		50,8
	DW 24B	609,5		
	DW 25B	635	28,6	
	DW 27B	686		
	DW 28B	711		
	DW 30B	762		
Jante TW 	TW 13	330		27
	TW 14L	355,5		
	TW 15L	381	25,5	36,5
	TW 16L	406,5		
	TW 18L	457		
	TW 20B	508		
	TW 21B	533,5		
	TW 23B	584		50,8
	TW 24B	609,5		
	TW 25B	635	29	
	TW 27B	686		
	TW 28B	711		
	TW 30B	762		
Jante DO 	DO 16L	406,5		
	DO 18L	457	41	50,5
Jante MW 	MW 20	508		
	MW 23	584	29	50,8
	MW 25	635		
Jante DH27B 	DH 27B	686	29	54

Lorsque la jante DW est autorisée, la jante TW correspondante l'est aussi (ETRTD)

JOINTS TORIQUES POUR JANTES SDC

Répine	Désignation	Remarque	CAI
R 1681	Joint torique OR 6.6 - 20	Pour jante 20" en 3 pièces	553215
R 1408	Joint torique OR 2 - 25	Pour jante 25" en 3 pièces	553201
R 2052	Joint torique OR 2 - 32	Pour jante 32" en 3 pièces	553055

Pour les joints toriques, la dénomination se fait de la façon suivante :

- OR : abréviation de O Ring (en anglais)
- Le premier nombre désigne la section du joint, c'est un nombre entier dont la valeur est exprimée en 1/8" de pouce (ex : 2 = 2/8").
- Le deuxième nombre désigne le diamètre au seat, c'est un nombre entier exprimé en pouces.

RÉFÉRENCES CHAMBRES À AIR ET VALVES

DÉSIGNATION PNEU & JANTE		VALVE		CHAMBRE À AIR KLEBER		CHAMBRE À AIR MICHELIN		CONDITIONNEMENT
Ø JANTE (POUCHES)	DIMENSION PNEU	REF. VALVE	VALVE OFFSET	REF. KLEBER	CAJ KLEBER	REF. MICHELIN	CAJ MICHELIN	
6	3.50 - 4.00	105C29	0	826	158611			8
8	4.00	105CH40	0	360	125528			8
12	4.00	TR13	13			12C13	125674	40
	7.00	TR15	25	389	101397			4
15	4.00	TR13	15			15CB13	125682	40
	5.00 - 6.70	TR13	22			15F13	125622	24
15.3	10.0/75 - 11.5/80 - 12.5/80	TR15	80	463	170029			4
16	4.50	TR218A	19	420	101467	M420	834861	4
	5.50 - 6.00	TR15	60	182	170010	M182	884753	4
	6.00 - 6.50	TR218A	60	313	039318	M313	183634	1
	6.50 - 7.00	TR15	65	311	170014			4
	7.50	TR218A	70	431	170000	M431	509471	1
	7.50	TR13	25			16R13	125639	16
	7.50	TR15	70	317	170016	16R15	125669	16
	10.00 - 11.00	TR218A	90	485	170030	M485	410859	1
	11R - 280/70	TR218A	65	184	171108	M184	764859	1
	10.50 - 270/65 - 275/65 - 320/65	TR218A	65	827	813635	M827	030552	1
16.5	260/70 - 300/70	TR218A	65	184	171108	M184	764859	1
18	7.50	TR218A	70	440	170001	M440	594387	1
	7.50	TR15	70	441	170023			4
	10.5/80 - 280/80 - 260/70 - 280/70 - 270/65	TR218A	70	438	171109	M438	582674	1
	12.0 - 12.5 - 335/80 - 340/80 - 320/65 - 340/65	TR218A	90	444	170025	M444	756917	1
	12.0 - 12.5 - 335/80 - 340/80 - 13.0/65 - 320/65 - 335/65 - 340/65	TR15	80	828	057866	M828	126008	1
19	4.00 - 4.50	TR13	15	446	101417			4
	6.00	TR13	50	449	328346			1
	6.00	TR15	50	452	170026			1
19.5	445/70 (18 R 19.5)	DR1964				19.5/20.5 UD	101280	3

RÉFÉRENCES CHAMBRES À AIR ET VALVES

DÉSIGNATION PNEU & JANTE		VALVE		CHAMBRE À AIR KLEBER		CHAMBRE À AIR MICHELIN		CONDITIONNEMENT
Ø JANTE (POUCES)	DIMENSION PNEU	REF. VALVE	VALVE OFFSET	REF. KLEBER	CAJ KLEBER	REF. MICHELIN	CAJ MICHELIN	
20	7.50	TR218A	65	655	170004			1
	7.50	TR15	60	660	170033			4
	9.5 - 260/70 - 280/70	TR218A	65	533	171110			1
	10.00 (Flap)					20x7.50 E	320222	5
	10.00 (Tube)	582				20N	101162	7
	10.5 - 11.2 - 280/80 - 300/70 - 320/70	TR218A	90	542	171111			1
	12.4 - 320/85 - 12.5/80 - 335/80 - 340/80 - 340/75	TR218A	90	444	170025			1
	12.5 - 14.5 - 14.9 - 335/80 - 340/80 - 340/75 - 375/75 - 380/75 - 420/75 - 425/75 - 360/70 - 400/70 - 405/70 - 420/65 - 440/65	TR218A	90	664	171112			1
	For 375/75 and 405/70 R 20 on flat rim	750				20RD	101394	5
	For 425/75 R 20 on flat rim	576				20V	511937	1
	For 20" rims in 3 pieces	O-Ring 1681				OR 6.6 - 20	553215	20
20.5	20.5 - 525/65	DR1964	75			19.5/20.5 UD	101280	3
	24	SC1837	100			20.5W AMD	101331	1
22.5	600/55	TR218A	90	716	170047			1
24	8.3 - 9.5 - 250/85	TR218A	70	686	170035			1
	11.2 - 12.4 - 280/85 - 320/85 - 320/70 - 360/70	TR218A	85	692	170037			1
	13.6 - 14.5 - 340/85 - 380/70 - 420/65	TR218A	85	700	170039			1
	14.9 - 380/85 - 400/80 - 400/70 - 420/70 - 440/65	TR218A	127	703	171114			1
	16.9 - 17.5LR - 19.5LR - 420/85 - 440/80 - 440/70 - 445/70 - 460/70 - 480/70 - 495/70 - 500/70 - 540/70 - 480/65 - 540/65	TR218A	100	710	170042			1
25	1000/50 - For 25" rims in 3 pieces	O-Ring R 1438				OR 2-25 HELPO	553201	20
26	18.4 - 480/80 - VF520/80 - 480/70 - 520/70 - 580/70 - VF620/70	TR218A	90	716	170047			1
	23.1 - 620/75 - 580/70 - 620/70	TR218A	110	830	823746			1
	620/70	TR218A	110	717	101447			1
	750/65	TR218A	160	833	975074			1


RÉFÉRENCES CHAMBRES À AIR ET VALVES

DÉSIGNATION PNEU & JANTE		VALVE		CHAMBRE À AIR KLEBER		CHAMBRE À AIR MICHELIN		CONDITION- NEMENT
Ø JANTE (POUCES)	DIMENSION PNEU	REF. VALVE	VALVE OFFSET	REF. KLEBER	CAI KLEBER	REF. MICHELIN	CAI MICHELIN	
26.5	600/55	TR218A	90	716	170047			1
	9.5 - 11.2 - 280/85	TR218A	65	725	170050			1
	12.4 - 320/85 - 360/70	TR218A	85	726	170051			1
	13.6 - 340/85 - 380/70 - 420/65	TR218A	85	732	170053			1
28	14.9 - 380/85 - 420/70 - 440/65 - VF480/60	TR218A	85	821	170148			1
	16.9 - 19.5LR - 420/85 - 440/80 - 480/70 - 480/65 - 540/65 - VF520/60 - VF600/60	TR218A	120	822	170149			1
	600/70 - 600/65	TR218A	110	717	101447			1
	14.9 - 380/85 - 420/70	TR218A	90	734	170054			1
30	16.9 - 420/90 - 420/85 - 420/80 - 480/70 - 540/65 - VF540/65	TR218A	95	754	170058			1
	18.4 - 460/85 - 520/70 - VF600/60	TR218A	95	757	170060			1
	23.1 - 520/85 - 620/75 - IF620/75 - VF620/75 - 600/70 - IF600/70 - VF620/70	TR218A	92	737	190251			1
	8.3 - 9.5 - 210/95 - 230/95	TR218A	70	758	013109			1
32	11.2 - 270/95	TR218A	70	763	983325			1
	12.4 - 320/85	TR218A	90	760	877890			1
	24.5 - 30.5 - 680/85 - IF680/85 - 650/75 - 680/75 - 800/70 - IF800/70 - 800/65 - IF800/65 - 900/60 - IF900/60	TR218A	170	831	664520			1
	1000/55 for 32" rims in 3 pieces	O-Ring R 2052				OR 2-32	553055	20
34	16.9 - 380/85 - VF380/85 - 420/85 - VF420/85 - 480/70 - IF480/70 - 540/65	TR218A	95	704	171115			1
	18.4 - 460/85 - 500/70 - 520/70 - 540/70 - 600/65 - IF650/65 - VF600/60 - IF650/60	TR218A	100	823	170150			1
	24.5 - 710/75	TR218A	180	765	101429			1
	9.5 - 11.2 - 12.4 - 230/95 - 270/95 - 320/85	TR218A	65	779	170072			1
36	13.6 - 340/85	TR218A	80	780	170073			1



RÉFÉRENCES CHAMBRES À AIR ET VALVES

DÉSIGNATION PNEU & JANTE		VALVE		CHAMBRE À AIR KLEBER		CHAMBRE À AIR MICHELIN		CONDITION- NEMENT
Ø JANTE (POUCES)	DIMENSION PNEU	REF. VALVE	VALVE OFFSET	REF. KLEBER	CAJ KLEBER	REF. MICHELIN	CAJ MICHELIN	
38	11.2 - 12.4 - 270/95 - 320/85	TR218A	65	779	170072			1
	13.6 - 380/95 - VF380/95 - 340/85 - 380/80 - VF380/80	TR218A	90	795	170079			1
	14.9 - 16.9 - 380/85 - 420/85 - 480/70	TR218A	95	796	170076			1
	15.5 - 380/95 - VF380/95 - 380/80 - VF380/80 - 400/75	TR218A	90	796	118826			1
	18.4 - 460/85 - 520/70 - 540/65 - VF600/60	TR218A	100	824	170151			1
	20.8 - 520/85 - 580/70 - 620/70 - 600/85 - 650/65 - IF650/65 - VF650/60 - IF710/60 - VF710/60	TR218A	105	825	170152			1
	650/85 - IF650/85 - IF710/85 - 650/75 - IF650/75 - IF680/75 - 710/70 - IF800/70	TR218A	105	804	170088			1
42	16.9 - 18.4 - 480/80	TR218A	90	801	170084			1
	20.8 - 520/85 - VF520/85 - 580/85 - VF650/85 - IF710/75 - 620/70 - 710/70 - IF710/70 - 650/65 - VF650/65 - VF710/60	TR218A	140	802	170006			1
44	11.2 - 270/95	TR218A	80	813	440524			1
46	12.4 - 14.9 - 300/95 - 420/85 - 380/80 - VF380/80 - 420/80	TR218A	80	835	203376			1
	18.4 - 20.8 - 520/85 - 480/80 - VF480/80	TR218A	100	834	467962			1
48	9.5 - 11.2 - 230/95 - 270/95	TR218A	80	835	203376			1
50	320/90	TR218A	70	816	170007			1
52	12.4 - 300/95	TR218A	70	816	170007			1
54	11.2 - 270/95 - 320/90	TR218A	70	816	170007			1

CARACTÉRISTIQUES DES VALVES

Dimensions	Type de jantes	Cote F en mm
VALVES CHAMBRE À AIR		
10 SC29		A = 15 mm B = 29 mm $\alpha = 90^\circ$ $\varnothing$ = trou de valve = 10 mm
10 SCH40		A = 13 mm B = 27 mm $\alpha = 150^\circ$ $\varnothing$ = trou de valve = 10,2 mm
TR13 (ETRTO = V2-01-1)		L = 35 mm $\varnothing$ = trou de valve = 11,5 mm
TR15 (ETRTO = V2-01-2)		L = 35 mm $\varnothing$ = trou de valve = 16 mm
TR218A (ETRTO = V7-01-1) Valve Air / Eau		L = 47,5 mm $\varnothing$ = trou de valve = 15,7 mm

CARACTÉRISTIQUES DES VALVES

Dimensions	Type de jantes	Cote F en mm
VALVES CHAMBRE À AIR		
1964		L = 40 mm Ø = trou de valve = 9,7 mm
1837 Correspondances : • TIRA = TR650 • ETRTO = V5-04-1		A = 27 mm B = 79 mm $\alpha = 80^\circ$ Ø = trou de valve = 20,5 mm
582 (ETRTO = V3.06.5)		A = 20,5 mm / B = 131 mm C = 49 mm / D = 62,5 mm $\alpha = 90^\circ$ / h = 17 mm
1123 (ETRTO = V3.06.8)		A = 24,5 mm / B = 126,5 mm C = 50,5 mm / D = 61,5 mm $\alpha = 94^\circ$ / h = 17 mm
VALVE TUBELESS		
TR618A (ETRTO = V5-01-1) Valve Air / Eau		L = 47,5 mm Ø = trou de valve = 15,7 mm
EMBOUT POUR VALVE AIR / EAU		
		

INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE / MONTAGE

Les opérations de démontage et de montage peuvent présenter des risques, elles doivent être effectuées par un professionnel formé et qualifié, utilisant des outils et des modes opératoires appropriés.

Ne jamais confier cette opération à un apprenti seul ; si ces opérations sont effectuées par plusieurs personnes dans le cas de montage de pneus Grand Volume, s'assurer qu'**au moins une même personne** soit présente **durant toutes les opérations**.

Le circuit d'air comprimé doit être équipé d'un limiteur de pression.

Le non-respect de ces consignes et modes opératoires peut donner lieu à un montage incorrect du pneu sur la jante et provoquer l'éclatement du pneu, risquant d'entraîner des blessures corporelles graves, voire mortelles.

■ DÉMONTAGE DU PNEU DE LA JANTE

1. Ne jamais essayer de décoller la jante et/ou les talons d'un pneu gonflé.
2. Enlever impérativement le mécanisme intérieur de la valve.
 - s'assurer que le pneu est complètement dégonflé, avant de procéder au démontage,
 - ne pas utiliser d'outil susceptible de détériorer les flancs ou les talons de l'enveloppe,
 - décoller les talons à partir des encoches de démontage lorsque le pneu en est pourvu,
 - pour faciliter le démontage et protéger les talons, en particulier lors d'une crevaisson, lubrifier les sièges de jante et les talons du pneu,
 - si la jante présente des dommages apparents, le dégonflage est un préalable à la dépose de l'ensemble monté.

■ PRÉPARATION AU MONTAGE

1. Avant montage, s'assurer de la compatibilité entre la jante, le pneu et la chambre à air, et vérifier que :

- la jante soit compatible en termes de charge et de pression avec l'usage,
- le pneu convienne au véhicule ou à l'engin,
- le diamètre au "seat" de la jante corresponde au diamètre au "seat" du pneu à monter (Exemple : Enveloppe 18.4 R 30 Jante : DW16L x 30),
- le montage du pneu est autorisé sur cette jante (voir caractéristiques dans la documentation du Manufacturier).

-  Ne jamais monter des pneumatiques de 15" sur des jantes de diamètre au seat de 15.3".
Ne jamais monter des pneumatiques de 16" sur des jantes de diamètre au seat de 16.1" et de 16.5".

2. Avant de procéder au montage du pneu sur une jante qui a déjà été utilisée :

- la jante doit être propre, en parfait état et ne présenter aucune détérioration,
- à défaut nettoyer correctement la jante à l'aide d'une brosse métallique.

-  Ne jamais monter un pneu sur une jante qui présente des fissures, des déformations importantes, des amorces de rupture, des traces de réparation par soudure...

INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE / MONTAGE

3. Si le pneu est usagé, examiner attentivement l'extérieur et l'intérieur afin de rechercher des détériorations éventuelles.
 - s'il présente une détérioration ou un signe de déchéance jugé non réparable par un spécialiste, éliminer le pneumatique.
4. Pour un montage avec chambre à air, utiliser systématiquement une chambre à air neuve adaptée à la dimension du pneu (marquage sur la chambre à air des dimensions de pneus compatibles).



Ne pas monter de chambre à air dans une jante détériorée ou réparée ou dans une jante dont la finition ne permet pas de recevoir une chambre.

Monter une valve Tubeless neuve lors de chaque remplacement de pneu Tubeless.


5. Employer toujours des outils en bon état, non tranchants et appropriés aux pneus et aux jantes (décolle bourrelets, leviers, machines...).

Dans le cas de pneus larges ou gros volume, nous conseillons l'utilisation d'un vérin pousse-talon ou d'un décolle bourrelets (assistance mécanique appropriée) pour le montage du deuxième talon.

Avant de procéder au montage, lubrifier les sièges de jante et les bourrelets (talons) de l'enveloppe.

Appliquer une fine couche de lubrifiant sur les parties repérées sur le croquis ci-contre, sur le côté extérieur des bourrelets le lubrifiant doit monter jusqu'à 5 cm plus haut que le rebord de jante.

Utiliser uniquement des produits adaptés à cet usage et non agressifs pour le pneumatique (exclure les produits à base d'hydrocarbures, silicones, antigel...)



INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE / MONTAGE

MONTAGE VERTICAL DU PNEUMATIQUE SUR LA ROUE

1. Positionner la valve ou le trou de valve en bas.
2. Dans les cas où il existe un dessin de valve sur le flanc du pneu, positionner ce dessin le plus près possible de la valve ou du trou de valve de la jante.
3. Engager le pneu sur la jante de telle sorte que le premier talon du pneu vienne se positionner sur le rebord de jante. Respecter, s'il y a lieu, le sens de rotation indiqué sur le pneu par une flèche.
4. À l'aide d'un levier adapté et par touches successives tous les 10 cm environ :

- faire passer le premier talon par-dessus le rebord de jante.

Une fois le premier talon passé :

- positionner la chambre à air légèrement gonflée à l'intérieur du pneu (cas de montage avec une chambre à air),
- fixer la valve en serrant modérément l'écrou.

Pour le deuxième talon :

- faire passer le talon par-dessus le rebord de jante,
- terminer à la valve.


5. Centrage du pneu, mise en place des talons

- baisser légèrement le cric pour optimiser le centrage du pneu,
- retirer le mécanisme intérieur de la valve,
- gonfler lentement et faiblement pour une meilleure mise en place des talons,
- vérifier que les talons ne pincient pas la chambre à air,
- gonfler à 2,5 bar sans dépasser cette pression, pour assurer une bonne mise en place des talons.

CONFLAGE ET MISE EN PLACE DES TALONS

Appliquer les règles de sécurité :

- système de rétention de l'ensemble pneumatique (cage de sécurité),
- paire de lunettes de protection,
- chaussures de sécurité,
- casque antibruit.



À défaut de cage ou de barre de sécurité, l'opérateur doit s'éloigner le plus possible du pneu et de la jante.

⚠ Ne jamais se placer sur les trajectoires (figures 1, 2, 3) pour éviter tout risque d'accident corporel en cas d'incident.

Pour un travail dans les meilleures conditions de sécurité, utiliser un pistolet de gonflage, relié à la valve par une rallonge d'air de 3 mètres au minimum, équipé d'un système à clip côté valve, avec un manomètre étalonné et en parfait état de marche (ne jamais bloquer la poignée).

Veiller particulièrement à ce que les talons soient bien placés et centrés par rapport aux rebords de jante, gonfler jusqu'à 2,5 bar sans dépasser cette pression, lors de la mise en place des talons.

INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE / MONTAGE

Si les talons ne sont pas correctement en place :

- dégonfler, lubrifier à nouveau et gonfler jusqu'à la pression de 2,5 bar,
- renouveler ces opérations autant de fois que nécessaire jusqu'à la mise en place correcte des talons.

Pour obtenir la montée et la mise en place des talons sur les sièges de la jante
GONFLER À 2,5 BAR SANS DÉPASSER CETTE PRESSION

Le pictogramme ci-contre indique la pression de gonflage maximale à ne pas dépasser pour la mise en place des talons.
Ce pictogramme est représenté sur chaque flanc du pneumatique.



Une fois que toutes les opérations précédentes ont été correctement effectuées

- remettre le mécanisme intérieur de la valve,
- serrer l'écrou de valve à la main,
- gonfler à la pression de service déterminée, en fonction des échelles de charges mentionnées dans la documentation du manufacturier ou à la pression de stockage,
- visser le bouchon de valve après toute opération de gonflage ou de contrôle de la pression, car seule cette pièce assure la propreté de la valve et son étanchéité.

En cas de montage à plat au sol, méthode que nous déconseillons du fait de l'impossibilité de voir la mise en place du talon inférieur, prendre les précautions supplémentaires suivantes :

- Ne pas dépasser dans un premier temps la pression maximale de 0,7 bar (pour la prise d'étanchéité),
- Relever impérativement l'ensemble pneu-jante, le placer dans une cage de sécurité ou à défaut appuyer la partie supérieure contre un mur, jamais contre une porte ou une cloison légère,
- Respecter les consignes de gonflage et de mises en place des talons (voir chapitre précédent).

Remarque :

Tous les pneus radiaux utilisés à des pressions basses, imposent que leur montage soit réalisé sur des jantes de qualité.

MISE EN SERVICE DE L'ENGIN / RECOMMANDATIONS

- Pour le transport des engins (par la route, par le rail ou par bateau), nous recommandons de gonfler les pneus à 1,8 bar (26 psi) afin d'éviter des détériorations possibles du fait de certains systèmes d'arrimage.
- À la mise en service de l'engin, les pressions doivent absolument être déterminées et réglées en fonction de la charge supportée par les pneus et des conditions réelles d'utilisation.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION Gonflage correct

- ✓ Confort ✓ Adhérence ✓ Respect des sols
✓ Durée de vie des pneus ✓ Rendement optimal de l'engin

INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE / MONTAGE

■ LESTAGE

• Lestage des pneus avec un liquide

Dans certains cas particuliers, pour augmenter le poids adhérent ou abaisser le centre de gravité de l'engin, en Tubeless comme en Tube Type, le lestage des pneus avec du liquide est une solution.

Les valves agricoles sont de type "air et eau". De ce fait le remplissage, à 75% maximum (schéma 1), par du liquide (eau + antigel) est possible.

En hiver, les températures peuvent être inférieures à 0°, donc utilisation obligatoire de produit antigel à base de Glycol.

Remplir de liquide la chambre à air ou le pneu Tubeless, jusqu'à hauteur de la valve (valve placée vers le haut) tout en faisant sortir l'air (schéma 2).



Dans la mesure où Michelin n'est pas impliqué dans la composition de ces produits, la garantie Michelin stipule expressément que Michelin ne sera pas tenu responsable des dommages éventuels causés aux pneus.

Le gonflage et la pression sont ajustés à l'air.

Le volume d'air assurant la pression étant faible (environ 25% du volume), une surveillance régulière de la pression est essentielle, nous préconisons une fréquence de contrôle mensuelle.

• Lestage liquide en Tubeless

- Monter et mettre en place l'enveloppe, voir méthode "Gonflage et mise en place des talons" (page 16),
- Dégonfler le pneu jusqu'à une faible pression (environ 0,5 bar),
- Placer la valve en haut,
- Procéder au lestage de l'enveloppe avec du liquide (eau + antigel) jusqu'à 75% maximum tout en faisant sortir l'air (schéma 2),
- Terminer le gonflage à l'air et ajuster la pression.



INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE / MONTAGE

■ STOCKAGE

Pour un stockage de qualité, les pneus doivent être conservés en bon état de propreté, dans un local sec et aéré, à l'abri de la lumière directe du soleil. Ils doivent être loin de :

- toute source d'ozone (moteur électrique, transformateur, poste de soudure à l'arc...),
- toute substance chimique, solvants ou hydrocarbures susceptibles d'altérer la nature de la gomme,
- tout corps pouvant pénétrer dans la gomme (objets métalliques pointus ou coupants...).

Éviter la proximité d'une flamme ou d'un corps incandescent.

Durant les périodes de stockage, les pneumatiques et les chambres à air agricoles doivent être conservés de façon à ne pas subir de déformation due à la tension ou à l'écrasement, montés et gonflés s'ils sont en pile, délester au maximum les roues montées sur véhicule et surgonfler de 0,5 bar par rapport à la pression d'usage.

 **Ne jamais stocker pour une longue période des pneus nus ou roues complètes déposées du véhicule, directement en contact avec le sol.**

L'utilisation de gants de protection est recommandée pour leur manutention.

 **Ne jamais chauffer, souder ou braser une jante ou une roue avec le pneumatique monté.**
Toujours démonter d'abord le pneumatique de la jante avant toute intervention.

 **Utiliser systématiquement le tableau de gonflage Michelin pour définir la pression correcte pour l'utilisation.**

 **Le sous-gonflage provoque une déformation exagérée de la carcasse et entraîne une mise hors service prématurée du pneumatique.**

 **Le surgonflage diminue la surface de contact avec le sol, entraîne une perte d'adhérence et rend l'enveloppe plus sensible aux chocs et aux coupures.**

 **Si les charges sont inférieures à celles indiquées sur nos tableaux charge pression, ne jamais descendre en dessous de la pression minimale du pneumatique indiquée dans nos tableaux.**

NOTES

NOTES



DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE DES PNEUMATIQUES **AGRICULTURE**

2022

Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN
Société en commandite par actions au capital de 504 000 004 €
Siège social : place des Carmes-Déchaux, 63040 Clermont-Ferrand cedex 9
Tel. : +33(0)4 73 32 20 00

www.michelin.fr
855 200 507 RCS Clermont-Ferrand

SEPTEMBRE 2022

 AGRO.MICHELIN.COM

 [@MICHELINAGRIFR](https://twitter.com/MICHELINAGRIFR)

 [MICHELIN AGRICULTURE](https://www.youtube.com/MICHELIN AGRICULTURE)

