

MICHELIN TRAILXBIB



**Optimale
levensduur**
voor uw trailerbanden



agro.michelin.com



www.youtube.com/user/AgMichelin



MICHELIN

MICHELIN TRAILXBIB

Karakteristieken - Druk (bar) en belasting per band in kg

| Ø INCHES | AFMETING EN TYPE | | | CAI | Sectie breedte (mm) | Diameter (mm) | Belaste straal (mm) | A.W.O. (mm) | Aanbevolen velg | Toegestane velg | Binnenband (code) | 75% intern volume (liters) | Profiel diepte (mm) | | | |
|-------------|--|-------------|-------------|-------------|---------------------------|------------------|---------------------------|----------------|--------------------|--|----------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|
| 22.5 | VF 500/60 R22.5 160D IMP TL TRAILXBIB | | | 229116 | 501 | 1173 | 493 | 3433 | AG16.00 (H2) | 15.00 16.00 17.00 | - | 205.5 | 19.5 | | | |
| Bar | | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.20 | | | | |
| 10 km/u | 3125 | 3335 | 3545 | 3970 | 4600 | 5090 | 5580 | 6070 | 6560 | 7050 | 7375 | | | | | |
| 25 km/u | 2775 | 2965 | 3155 | 3530 | 4100 | 4535 | 4975 | 5410 | 5845 | 6285 | 6575 | | | | | |
| 40 km/u | 2450 | 2615 | 2780 | 3105 | 3600 | 3990 | 4375 | 4765 | 5155 | 5540 | 5800 | | | | | |
| 50 km/u | 2225 | 2375 | 2525 | 2825 | 3275 | 3630 | 3980 | 4335 | 4685 | 5040 | 5275 | | | | | |
| 65 km/u | 1900 | 2030 | 2155 | 2415 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 | 4000 | 4300 | 4500 | | | | | |
| 22.5 | VF 560/60 R22.5 166D IMP TL TRAILXBIB | | | 103824 | 542 | 1242 | 507 | 3612 | AG16.00 (H2) | 16.00 17.00 AG18.00 AG20.00 (H2) | - | 262.5 | 19 | | | |
| Bar | | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.20 | | | | |
| 10 km/u | 3725 | 3975 | 4250 | 4775 | 5575 | 6375 | 6950 | 7050 | 7750 | 8400 | 8700 | | | | | |
| 25 km/u | 3300 | 3550 | 3775 | 4250 | 4950 | 5675 | 6200 | 6275 | 6900 | 7475 | 7750 | | | | | |
| 40 km/u | 2925 | 3125 | 3350 | 3750 | 4375 | 5000 | 5475 | 5550 | 6100 | 6600 | 6825 | | | | | |
| 50 km/u | 2650 | 2850 | 3025 | 3400 | 3975 | 4550 | 4975 | 5025 | 5525 | 6000 | 6200 | | | | | |
| 65 km/u | 2275 | 2440 | 2600 | 2925 | 3400 | 3825 | 4250 | 4300 | 4725 | 5125 | 5300 | | | | | |
| 22.5 | VF 600/50 R22.5 164D IMP TL TRAILXBIB | | | 414979 | 617 | 1172 | 485 | 3419 | AG20.00 (H2) | - | - | 246.75 | 18 | | | |
| Bar | | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.20 | | | | |
| 10 km/u | 3475 | 3740 | 4005 | 4530 | 5325 | 5830 | 6340 | 6845 | 7355 | 7860 | 8200 | | | | | |
| 25 km/u | 3100 | 3335 | 3570 | 4045 | 4750 | 5200 | 5650 | 6100 | 6550 | 7000 | 7300 | | | | | |
| 40 km/u | 2725 | 2935 | 3145 | 3570 | 4200 | 4595 | 4995 | 5390 | 5790 | 6185 | 6450 | | | | | |
| 50 km/u | 2475 | 2665 | 2855 | 3230 | 3800 | 4160 | 4525 | 4885 | 5245 | 5610 | 5850 | | | | | |
| 65 km/u | 2125 | 2285 | 2445 | 2770 | 3250 | 3560 | 3870 | 4175 | 4485 | 4795 | 5000 | | | | | |
| 22.5 | VF 710/45 R22.5 170D IMP TL TRAILXBIB | | | 520302 | 717 | 1214 | 519 | 3562 | AG24.00 (H2) | - | - | 317.25 | 20.5 | | | |
| Bar | | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.20 | | | | |
| 10 km/u | 4225 | 4500 | 4775 | 5325 | 6250 | 7175 | 7590 | 8000 | 8695 | 9390 | 9850 | | | | | |
| 25 km/u | 3750 | 4000 | 4250 | 4750 | 5575 | 6400 | 6765 | 7125 | 7735 | 8345 | 8750 | | | | | |
| 40 km/u | 3325 | 3545 | 3765 | 4200 | 4925 | 5650 | 5975 | 6300 | 6845 | 7390 | 7750 | | | | | |
| 50 km/u | 3025 | 3220 | 3415 | 3800 | 4465 | 5125 | 5415 | 5700 | 6195 | 6695 | 7025 | | | | | |
| 65 km/u | 2575 | 2745 | 2915 | 3250 | 3815 | 4375 | 4625 | 4875 | 5295 | 5720 | 6000 | | | | | |
| 26 | VF 710/65R26 IMP 184D TL TRAILXBIB | | | 885998 | 733 | 1578 | 640 | 4584 | DW25B(A) x26 | DW23B(A) x26 | - | 577 | 25 | | | |
| Bar | | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.0 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 3.0 | 3.20 |
| 10 km/u | 5975 | 6400 | 6825 | 7250 | 7675 | 8525 | 9290 | 9975 | 10655 | 11340 | 12020 | 12705 | 13385 | 14070 | 14750 | |
| 25 km/u | 5325 | 5700 | 6075 | 6450 | 6825 | 7575 | 8255 | 8870 | 9480 | 10090 | 10705 | 11315 | 11925 | 12540 | 13150 | |
| 40 km/u | 4700 | 5030 | 5365 | 5695 | 6030 | 6695 | 7295 | 7830 | 8370 | 8910 | 9445 | 9985 | 10525 | 11060 | 11600 | |
| 50 km/u | 4275 | 4575 | 4875 | 5175 | 5475 | 6075 | 6620 | 7105 | 7595 | 8085 | 8570 | 9060 | 9550 | 10035 | 10525 | |
| 65 km/u | 3650 | 3905 | 4165 | 4420 | 4680 | 5195 | 5660 | 6075 | 6495 | 6910 | 7330 | 7745 | 8165 | 8580 | 9000 | |



Karakteristieken - Druk (bar) en belasting per band in kg

| Ø INCHES | AFMETING EN TYPE | CAI | Sectie breedte (mm) | Diameter (mm) | Belaste straal (mm) | A.W.O. (mm) | Aanbevolen velg | Toegestane velg | Binnenband (code) | 75% intern volume (liters) | Profiel diepte (mm) | | | | |
|-------------|--|-------------|---------------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 26.5 | VF 600/55 R26.5 170D IMP TL TRAILXBIB | 112743 | 624 | 1352,5 | 568 | 3960 | AG20.00 (H2) | - | - | 312 | 22 | | | | |
| Bar | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.20 | | | | |
| 10 km/u | 3875 | 4155 | 4430 | 4990 | 5825 | 6535 | 7245 | 7955 | 8665 | 9375 | 9850 | | | | |
| 25 km/u | 3450 | 3695 | 3945 | 4435 | 5175 | 5805 | 6435 | 7070 | 7700 | 8330 | 8750 | | | | |
| 40 km/u | 3050 | 3270 | 3485 | 3920 | 4575 | 5135 | 5695 | 6255 | 6815 | 7375 | 7750 | | | | |
| 50 km/u | 2750 | 2950 | 3150 | 3550 | 4150 | 4655 | 5165 | 5670 | 6180 | 6685 | 7025 | | | | |
| 65 km/u | 2350 | 2520 | 2695 | 3035 | 3550 | 3980 | 4415 | 4845 | 5280 | 5710 | 6000 | | | | |
| 26.5 | VF 650/55 R26.5 174D IMP TL TRAILXBIB | 054878 | 649 | 1402 | 575 | 4082 | AG20.00 (H2) | - | - | 376.5 | 23 | | | | |
| Bar | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.20 | | | | |
| 10 km/u | 4223 | 4572 | 4920 | 5494 | 6355 | 7175 | 8021 | 8938 | 9799 | 10660 | 10988 | | | | |
| 25 km/u | 3760 | 4070 | 4380 | 4891 | 5658 | 6388 | 7140 | 7957 | 8724 | 9490 | 9782 | | | | |
| 40 km/u | 3322 | 3596 | 3870 | 4322 | 4999 | 5644 | 6309 | 7031 | 7708 | 8385 | 8643 | | | | |
| 50 km/u | 3013 | 3261 | 3510 | 3919 | 4534 | 5119 | 5722 | 6377 | 6991 | 7605 | 7839 | | | | |
| 65 km/u | 2575 | 2770 | 2965 | 3350 | 3875 | 4325 | 4830 | 5450 | 5975 | 6500 | 6700 | | | | |
| 26.5 | VF 650/65R26.5 IMP 179D TL TRAILXBIB | 059338 | 671 | 1523.1 | 665 | 4496 | AG20.00(H2) x26.5 | - | - | 472 | 23.5 | | | | |
| Bar | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.0 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 3.0 | 3.20 |
| 10 km/u | 5275 | 5625 | 5975 | 6325 | 6675 | 7375 | 8010 | 8585 | 9730 | 10300 | 9155 | 10930 | 11565 | 12195 | 12825 |
| 25 km/u | 4700 | 5010 | 5320 | 5630 | 5945 | 6565 | 7130 | 7640 | 8665 | 9175 | 8155 | 9740 | 10300 | 10865 | 11425 |
| 40 km/u | 4150 | 4425 | 4700 | 4975 | 5250 | 5800 | 6300 | 6750 | 7650 | 8100 | 7200 | 8600 | 9100 | 9600 | 10100 |
| 50 km/u | 3750 | 4005 | 4255 | 4510 | 4765 | 5270 | 5730 | 6135 | 6945 | 7350 | 6540 | 7800 | 8250 | 8700 | 9150 |
| 65 km/u | 3250 | 3465 | 3680 | 3895 | 4105 | 4535 | 4920 | 5265 | 5955 | 6300 | 5610 | 6665 | 7025 | 7390 | 7750 |
| 26.5 | VF 710/50 R26.5 176D IMP TL TRAILXBIB | 723409 | 738.9 | 1379,9 | 568 | 4022 | AG24.00 (H2) | - | - | 407.25 | 22 | | | | |
| Bar | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.20 | | | | |
| 10 km/u | 4600 | 4940 | 5280 | 5955 | 6975 | 7800 | 8625 | 9450 | 10275 | 11100 | 11650 | | | | |
| 25 km/u | 4100 | 4400 | 4700 | 5300 | 6200 | 6935 | 7675 | 8410 | 9145 | 9885 | 10375 | | | | |
| 40 km/u | 3600 | 3870 | 4135 | 4670 | 5475 | 6125 | 6770 | 7420 | 8070 | 8720 | 9150 | | | | |
| 50 km/u | 3275 | 3520 | 3760 | 4245 | 4975 | 5560 | 6150 | 6735 | 7320 | 7910 | 8300 | | | | |
| 65 km/u | 2800 | 3005 | 3215 | 3630 | 4250 | 4755 | 5255 | 5760 | 6260 | 6765 | 7100 | | | | |
| 30.5 | VF 600/60R30.5 IMP 175D TL TRAILXBIB | 286219 | 618 | 1491 | 622 | 4357 | AG20.00(H2) x30.5 | - | - | 385 | 22.5 | | | | |
| Bar | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.0 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 3.0 | 3.20 |
| 10 km/u | 4475 | 4805 | 5130 | 5460 | 5790 | 6445 | 7045 | 7580 | 8115 | 8650 | 9185 | 9720 | 10255 | 10790 | 11325 |
| 25 km/u | 3975 | 4270 | 4560 | 4855 | 5145 | 5730 | 6265 | 6740 | 7215 | 7695 | 8170 | 8645 | 9120 | 9600 | 10075 |
| 40 km/u | 3525 | 3780 | 4040 | 4295 | 4555 | 5070 | 5535 | 5955 | 6375 | 6795 | 7220 | 7640 | 8060 | 8480 | 8900 |
| 50 km/u | 3200 | 3430 | 3665 | 3895 | 4130 | 4595 | 5015 | 5400 | 5780 | 6165 | 6545 | 6930 | 7310 | 7695 | 8075 |
| 65 km/u | 2725 | 2925 | 3125 | 3325 | 3525 | 3925 | 4290 | 4615 | 4940 | 5270 | 5595 | 5920 | 6245 | 6575 | 6900 |





Karakteristieken - Druk (bar) en belasting per band in kg

| Ø INCHES | AFMETING EN TYPE | | | CAI | Sectie breedte (mm) | Diameter (mm) | Belaste straal (mm) | A.W.O. (mm) | Aanbevolen velg | Toegestane velg | Binnenband (code) | 75% intern volume (liters) | Profiel diepte (mm) | | |
|-------------|--|------|------|--------|---------------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|-------|-------|
| 30.5 | VF 650/65 R30.5 181D IMP TL TRAILXBIB | | | 120737 | 650 | 1632 | 699 | 4778 | AG20.00 (H2) | - | - | 517.5 | 27 | | |
| Bar | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.20 | | | | |
| 10 km/u | 5650 | 6030 | 6415 | 7175 | 8065 | 8950 | 9975 | 11000 | 11945 | 12895 | 13525 | | | | |
| 25 km/u | 5025 | 5370 | 5715 | 6400 | 7175 | 7950 | 8865 | 9775 | 10630 | 11480 | 12050 | | | | |
| 40 km/u | 4450 | 4750 | 5050 | 5650 | 6340 | 7025 | 7840 | 8650 | 9400 | 10150 | 10650 | | | | |
| 50 km/u | 4025 | 4300 | 4575 | 5125 | 5750 | 6375 | 7115 | 7850 | 8525 | 9200 | 9650 | | | | |
| 65 km/u | 3450 | 3680 | 3915 | 4375 | 4915 | 5450 | 6075 | 6700 | 7280 | 7865 | 8250 | | | | |
| 30.5 | VF 710/50R30.5 IMP 178D TL TRAILXBIB | | | 562163 | 726 | 1489 | 652 | 4397 | - | AG24.00(H2) x30.5 | - | 447 | 25 | | |
| Bar | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.0 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 3.0 | 3.20 |
| 10 km/u | 4925 | 5275 | 5625 | 5975 | 6325 | 7025 | 7660 | 8225 | 8790 | 9360 | 9925 | 10530 | 11140 | 11745 | 12350 |
| 25 km/u | 4375 | 4690 | 5005 | 5320 | 5630 | 6260 | 6825 | 7325 | 7825 | 8325 | 8825 | 9370 | 9915 | 10455 | 11000 |
| 40 km/u | 3875 | 4150 | 4425 | 4700 | 4975 | 5525 | 6020 | 6465 | 6910 | 7355 | 7800 | 8280 | 8765 | 9245 | 9725 |
| 50 km/u | 3525 | 3775 | 4025 | 4275 | 4525 | 5025 | 5475 | 5875 | 6275 | 6675 | 7075 | 7515 | 7950 | 8390 | 8825 |
| 65 km/u | 3000 | 3215 | 3430 | 3645 | 3855 | 4285 | 4665 | 5000 | 5335 | 5665 | 6000 | 6375 | 6750 | 7125 | 7500 |
| 30.5 | VF 750/60 R30.5 187D IMP TL TRAILXBIB | | | 223428 | 782 | 1678 | 695 | 4873 | AG24.00 (H2) | AG24.00 | - | 649.5 | 27 | | |
| Bar | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.20 | | | | |
| 10 km/u | 6350 | 6815 | 7275 | 8200 | 9265 | 10325 | 11515 | 12700 | 13940 | 15175 | 16000 | | | | |
| 25 km/u | 5650 | 6065 | 6475 | 7300 | 8250 | 9200 | 10265 | 11325 | 12415 | 13500 | 14225 | | | | |
| 40 km/u | 5000 | 5365 | 5725 | 6450 | 7290 | 8125 | 9065 | 10000 | 10965 | 11930 | 12575 | | | | |
| 50 km/u | 4525 | 4855 | 5190 | 5850 | 6615 | 7375 | 8225 | 9075 | 9945 | 10820 | 11400 | | | | |
| 65 km/u | 3875 | 4155 | 4440 | 5000 | 5650 | 6300 | 7025 | 7750 | 8500 | 9250 | 9750 | | | | |
| 30.5 | VF 850/50R30.5 IMP 188D TL TRAILXBIB | | | 659949 | 855 | 1626 | 682 | 4758 | AG28.00(H2) x30.5 | - | - | 681 | 25 | | |
| Bar | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.0 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 3.0 | 3.20 |
| 10 km/u | 6525 | 6990 | 7455 | 7920 | 8380 | 9310 | 10145 | 10890 | 11635 | 12380 | 13125 | 13930 | 14740 | 15545 | 16350 |
| 25 km/u | 5800 | 6215 | 6630 | 7045 | 7455 | 8285 | 9030 | 9690 | 10355 | 11015 | 11675 | 12395 | 13115 | 13830 | 14550 |
| 40 km/u | 5125 | 5495 | 5860 | 6230 | 6595 | 7330 | 7990 | 8575 | 9160 | 9740 | 10325 | 10955 | 11590 | 12220 | 12850 |
| 50 km/u | 4650 | 4980 | 5315 | 5645 | 5980 | 6645 | 7240 | 7765 | 8295 | 8820 | 9350 | 9930 | 10515 | 11095 | 11675 |
| 65 km/u | 4000 | 4285 | 4570 | 4855 | 5145 | 5715 | 6220 | 6665 | 7110 | 7555 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 10000 |
| 32 | VF 800/60R32 IMP 191D TL TRAILXBIB | | | 044770 | 828 | 1777 | 771 | 5291 | DW27B(A) x32 | - | - | 780 | 27 | | |
| Bar | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.0 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 3.0 | 3.20 |
| 10 km/u | 7125 | 7635 | 8145 | 8655 | 9170 | 10190 | 11105 | 11915 | 12730 | 13540 | 14350 | 15240 | 16125 | 17015 | 17900 |
| 25 km/u | 6350 | 6805 | 7255 | 7710 | 8165 | 9070 | 9885 | 10610 | 11330 | 12055 | 12775 | 13565 | 14350 | 15140 | 15925 |
| 40 km/u | 5600 | 6005 | 6405 | 6810 | 7215 | 8020 | 8745 | 9385 | 10020 | 10660 | 11300 | 11995 | 12690 | 13380 | 14075 |
| 50 km/u | 5100 | 5460 | 5820 | 6180 | 6545 | 7265 | 7915 | 8500 | 9085 | 9665 | 10250 | 10880 | 11515 | 12145 | 12775 |
| 65 km/u | 4375 | 4680 | 4980 | 5285 | 5590 | 6195 | 6750 | 7250 | 7750 | 8250 | 8750 | 9290 | 9825 | 10365 | 10900 |

BELANGRIJK

De bandenspanning wordt altijd bepaald aan de hand van de belasting per band, de snelheid en de uit te voeren werkzaamheden en in overeenstemming met de geldende wetgeving van het land.

25, 40, 50 en 65 km/u: voor gebruik op de weg tot 25, 40, 50 en 65 km/u

MICHELIN TRAILXBIB

Verbeterde levensduur

- Beperkte beschadigingen dankzij een afwerende nokvorm
- Meer rubber om te verslijten
- Dwarsgroeven in de nok voor een vlak contact en een regelmatige slijtage

Zelfreiniging

- Gebogen nokprofiel die afvoer van grond vergemakkelijkt
- Brede en wijd uitlopende groeven
- Geen 'gesloten' loopvlak

Tractie

- Richtingsgebonden en gebogen nokken
- Geen voorgeschreven rij-richting

Verbeterd uithoudingsvermogen

- Nieuw VF karkas voor een betere robuustheid en weerstand bij lage druk
- Stalen loopvlakgordel



Wegligging

- Centrale rib voor koersvastheid
- Stalen loopvlakgordels
- Compatibel met luchtdrukwissel systeem, voor optimale druk in het veld en op de weg

Weidegras bescherming

- Afgeronde schouders
- VF-technologie MICHELIN Ultraflex, biedt bodembescherming dankzij werken bij lage druk - verhoogde productiviteit



Inrijdings- en agressiebestendig

- 2 stalen loopvlakgordel
- Meer rubber tussen de nokken in het midden van het profiel



Uithoudingsvermogen



Zelfreiniging



Levensduur

Beschikbare afmetingen

| | | | | | |
|--------|--|--------|--|--------|--|
| 229116 | VF 500/60 R22.5 160D IMP TL | 112743 | VF 600/55 R26.5 170D IMP TL | 120737 | VF 650/65 R30.5 181D IMP TL |
| 103824 | VF 560/60 R22.5 166D IMP TL | 054878 | VF 650/55 R26.5 174D IMP TL | 562163 | VF 710/50 R30.5 178D IMP TL NIEUW |
| 414979 | VF 600/50 R22.5 164D IMP TL | 059338 | VF 650/65 R26.5 179D IMP TL NIEUW | 223428 | VF 750/60 R30.5 187D IMP TL |
| 520302 | VF 710/45 R22.5 170D IMP TL | 723409 | VF 710/50 R26.5 176D IMP TL | 659949 | VF 850/50 R30.5 188D IMP TL NIEUW |
| 885998 | VF 710/65 R26 184D IMP TL NIEUW | 286219 | VF 600/60 R30.5 175D IMP TL NIEUW | 044770 | VF 800/60 R32 191D IMP TL NIEUW |

Michelin adviezen

Machine n° 1

VOORAS DRUK (bar)

ACHTERAS DRUK(bar)

Machine n° 2

VOORAS DRUK (bar)

ACHTERAS DRUK(bar)



agro.michelin.com



www.youtube.com/user/AgMichelin



MICHELIN



agro.michelin.com



www.youtube.com/user/AgMichelin