

MICHELIN ROADBIB



**DE OPLOSSING
VOOR INTENSIEF
WEGGEBRUIK**

VOOR TRACTOREN
MET VEEL VERMOGEN*

* Tractoren vanaf 160 pk



MICHELIN

MICHELIN ROADBIB

Technische karakteristieken & spanning in bar – Draagvermogen per band in kg

Ø INCH	MAAT / TYPE	CAI	Sectie breedte (mm)	Diameter (mm)	Belaste straal (mm)	A.W.O. (mm)	Aanbevolen velg	Toegestane velg	Binnenband (code)	Intern volume 75% (litres)	Profiel- diepte (mm)
30	ROADBIB 540/65R30 150D/146E TL	274757	547	1464	679	4382	DW16L	W18L	754	332	32.5
Bar	0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80										
10 km/u	1930 2185 2445 2700 3000 3300 3600 3900 4200 4405 4615 4820 5025										
30 km/u	1480 1755 2030 2310 2585 2860 3135 3315 3495 3675 3855										
40 km/u	1695 1955 2210 2470 2725 2985 3155 3330 3500 3670										
50 km/u	1630 1875 2120 2370 2615 2860 3025 3190 3355 3520										
65 km/u	1800 2030 2265 2495 2725 2880 3040 3195 3350										
70 km/u	1640 1850 2060 2270 2480 2610 2740 2870 3000										

30	ROADBIB 600/70R30 158D/154E TL	264539	592	1617	726	4800	DW20B(A)	DW18L DW21B(A)	737	468	42.0
Bar	0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80										
10 km/u	2510 3015 3515 4020 4520 5160 5795 5930 6065 6265 6460 6770 7075										
30 km/u	1925 2325 2725 3125 3525 3925 4325 4480 4640 4795 4950										
40 km/u	2200 2565 2935 3300 3670 4035 4205 4375 4545 4715										
50 km/u	2110 2460 2815 3165 3515 3865 4030 4195 4355 4520										
65 km/u	2360 2680 3000 3325 3650 3800 3950 4100 4250										
70 km/u	2150 2440 2730 3025 3320 3430 3535 3645 3750										

34	ROADBIB 650/60R34 159D/155E TL	556249	667	1651	762	4935	DW20B (A)	DW21B (A) DW23B (A)	823	500	38.5
Bar	0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80										
10 km/u	2475 2800 3125 3450 3885 4320 4755 5190 5625 5860 6095 6330 6565										
30 km/u	1900 2285 2665 3050 3435 3815 4200 4410 4615 4825 5030										
40 km/u	2190 2550 2910 3275 3635 3995 4195 4395 4590 4790										
50 km/u	2100 2445 2795 3140 3490 3835 4025 4215 4405 4595										
65 km/u	2300 2640 2975 3310 3650 3830 4015 4195 4375										
70 km/u	2095 2400 2710 3015 3320 3460 3600 3735 3875										

34	ROADBIB 650/65R34 161D/157E TL	330378	674	1707	785	5098	DW20B (A)	DW21B (A) DW23B (A)	823	555	39.5
Bar	0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80										
10 km/u	2700 3090 3475 3865 4290 4720 5145 5575 6000 6235 6470 6705 6940										
30 km/u	2070 2470 2865 3265 3660 4055 4455 4670 4890 5105 5320										
40 km/u	2385 2755 3130 3500 3875 4245 4450 4655 4860 5065										
50 km/u	2290 2645 3000 3360 3715 4070 4265 4465 4660 4855										
65 km/u	2575 2900 3225 3550 3875 4065 4250 4440 4625										
70 km/u	2345 2640 2935 3230 3525 3675 3825 3975 4125										



agro.michelin.com



MICHELIN

Technische karakteristieken & spanning in bar – Draagvermogen per band in kg

Ø INCH	MAAT / TYPE	CAI	Sectie breedte (mm)	Diameter (mm)	Belaste straal (mm)	A.W.O. (mm)	Aanbevolen velg	Toegestane velg	Binnenband (code)	Intern volume 75% (litres)	Profiel- diepte (mm)
42	ROADBIB 650/65R42 165D/161E TL	075643	633	1932	870	5733	DW20B (A)	DW23B (A) DW21B(A)	802	643	43.2
Bar	0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80										
10 km/u	3000 3400 3800 4200 4675 5145 5620 6090 6565 6855 7145 7435 7725										
30 km/u	2300 2730 3165 3595 4025 4460 4890 5150 5410 5665 5925										
40 km/u	2660 3060 3460 3855 4255 4655 4900 5150 5395 5640										
50 km/u	2550 2935 3315 3700 4080 4465 4700 4940 5175 5410										
65 km/u	2800 3165 3525 3890 4250 4475 4700 4925 5150										
70 km/u	2550 2880 3210 3540 3870 4060 4250 4435 4625										
42	ROADBIB 710/70R42 173D/179E TL	749845	720	2076	938	6177	DW23B(A)	DW25B(A)	802	867	38.5
Bar	0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80										
10 km/u	3750 4275 4800 5325 6000 6675 7350 8025 8700 8965 9225 9490 9750										
30 km/u	2875 3470 4065 4660 5255 5845 6440 6700 6960 7215 7475										
40 km/u	3285 3855 4425 4995 5560 6130 6380 6625 6875 7120										
50 km/u	3150 3695 4240 4785 5335 5880 6120 6355 6590 6825										
65 km/u	3550 4065 4575 5090 5600 5825 6050 6275 6500										
70 km/u	3230 3700 4165 4630 5095 5270 5450 5625 5800										
42	ROADBIB 710/75R42 175D/171E TL	378080	742	2143	964	6368	DW23B (A)	DW25B (A) DW21B(A)	802	950	43
Bar	0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80										
10 km/u	3975 4525 5075 5625 6300 6975 7650 8325 9000 9340 9675 10015 10350										
30 km/u	3050 3690 4335 4975 5615 6260 6900 7160 7420 7675 7935										
40 km/u	3560 4160 4765 5365 5970 6570 6815 7065 7310 7555										
50 km/u	3415 3990 4570 5145 5725 6300 6535 6775 7010 7245										
65 km/u	3750 4315 4875 5440 6000 6225 6450 6675 6900										
70 km/u	3415 3925 4440 4950 5460 5635 5805 5980 6150										

BELANGRIJK :

De bandenspanning wordt altijd bepaald aan de hand van de belasting per band, de snelheid en de uit te voeren werkzaamheden en volgens de in het land geldende wetgeving. 30, 40, 50, 60 en 70 km/u: weggebruik tot 30, 40, 50, 60 en 70 km/u.



agro.michelin.com



MICHELIN ROADBIB



■ BUITENGEWONE PRESTATIES

- Exclusief ontwerp: vorm van de nok en nieuw rubbermengsel
- Richtingsgebonden profiel

■ ONGELOOFLIJK COMFORT

- Minder ruimte tussen de nokken in vergelijking met een klassieke nokkenband
- Minder afroegeluid dat vanaf het ontwerp van de band is meegenomen
- Betere wegligging door meer rubber in contact met de weg en een nieuw profiel design

■ 5% BRANDSTOFBESPARING*

- Grote voetafdruk in combinatie met een geringere profieldiepte
- Lage rolweerstand met als gevolg een lager brandstofverbruik

* vs. Premium concurrente band met klassieke nokken (540/65 R30 & 650/65 R42).
Brandstof verbruikstest uitgevoerd in juni 2020 - Ladoux/Frankrijk



LANGE LEVENSDUUR



BRANDSTOF-
BESPARING



COMFORT

AFMETINGEN

540/65R30 150D/146E TL

650/65R34 161D/157E TL

710/75R42 175D/171E TL

NIEUW 600/70R30 158D/155E TL

650/65R42 165D/161E TL

650/60R34 159D/155E TL

NIEUW 710/70R42 173D/170E TL

MICHELIN ADVIES

MACHINE N° 1

VOOR BANDENSPANNING (bar)

ACHTER BANDENSPANNING (bar)

MACHINE N° 2

VOOR BANDENSPANNING (bar)

ACHTER BANDENSPANNING (bar)



agro.michelin.com



MICHELIN