


MICHELIN® CEREXBIB® 2

Alta produtividade

Carcaça com cinta de aço proporcionando maior capacidade de carga (Exceto para dimensões de montagem dupla)

A uma pressão de 40,6 psi e uma velocidade cíclica de 10km/h, MICHELIN CEREXBIB 2 (VF 710/70 R42) pode transportar **mais de 4 toneladas** a mais de 40km/h. 


* MICHELIN CEREXBIB 2 VF 710/70 R42 CFO+ 188A8TL	1,20 (17)	1,60 (23)	2,00 (29)	2,40 (35)	2,80 (41)
Bar					
10 km/h Qc	9265	11390	12280	13175	14450
15 km/h Qc	8450	10385	11200	12015	13175
40 km/h	7750	8375	9000	10000	

MICHELIN ULTRAFLEX Technology

Flanco de alta resistência para maior deflexão do pneu 



Proteção do solo

A nova velocidade cíclica de 10km/h permite reduzir a pressão de calibragem em **até 20%** para a mesma carga no campo, em comparação com a tabela cíclica de 15 km/h. Para uma determinada carga de 13175 quilos, MICHELIN CEREXBIB 2 (710/70 R42) permite **reduzir a pressão** no campo a **5,8 psi** a uma velocidade de 10km/h para cargas cíclicas. 

AIR SYSTEMS
READY
Compatível com CTIS



EXCELLENT TRACTION
Melhor tração em declives
Capacidade de trabalhar em solo úmido



Produtividade



Proteção do solo



Tração e flutuação

Dimensões disponíveis

DIANTEIRA

IF 800/65 R32 CFO+ 181A8
VF 900/60 R32 CFO+ 191A8
IF 800/70 R32 CFO+ 185A8
VF 520/85 R42 CFO+ 177A8
VF 900/60 R38 CFO+ 193A8

VF 580/85 R42 CFO+ 183A8
VF 710/70 R42 CFO+ 188A8
IF 800/70 R38 CFO+ 187A8
VF 900/60 R42 CFO+ 195A8

TRASEIRA

VF 520/80 R26 CFO+ 168A8
VF 620/70 R26 CFO+ 173A8
VF 620/70 R30 CFO+ 175A8
VF 750/65 R26 CFO+ 180A8

VF 520/85 R30 CFO+ 172A8
VF 710/65 R30 CFO+ 179A8
VF 500/85 R34 CFO+ 172A8

Recomendações Michelin

Veículo n°1

Veículo n°2

DIANTEIRO PRESSÃO (bars / psi) | DIANTEIRO PRESSÃO (bars / psi)
TRASEIRO PRESSÃO (bars / psi) | TRASEIRO PRESSÃO (bars / psi)

MICHELIN® CEREXBIB® 2

ALTA PRODUTIVIDADE
E PROTEÇÃO DO SOLO



ALTA CAPACIDADE DE CARGA
A BAIXA PRESSÃO NO CAMPO
PARA GRANDES COLHEITADEIRAS



MICHELIN



MICHELIN

