



# MICHELIN® AXIOBIB 2

TRACTORES ALTA POTENCIA

**1 PARA TRACTORES DE GRAN POTENCIA**

**2 VF: FLEXIÓN MUY ALTA**

**3 PROTECCIÓN DEL SUELO LA MENOR PRESIÓN DEL MERCADO**

- Gracias a la norma PFO: +14% de carga a 10km/h frente a neumáticos clásicos de la competencia VF<sup>1</sup>
- Neumático de marcha silenciosa en exteriores y en interiores

**3 MÁS TRACCIÓN<sup>1</sup>**

- +8%<sup>2</sup> vs. Competidor Premium

**4 AUMENTO POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE HASTA UN 4% ANUAL<sup>3</sup>**



**MÁS TRACCIÓN**



**SUELO PROTEGIDO**



**LARGA VIDA ÚTIL**

<sup>1</sup>Según los libros de datos de la competencia, incluso si sus neumáticos no tienen la marca PFO en el flanco. Consulte la tabla de carga/presión para neumáticos MUT en la página.

<sup>2</sup>Pruebas Michelin realizadas en noviembre de 2021, Pagnant, Francia, John Deere 7310R, en rastros de maíz húmedos.

<sup>3</sup>Estudio dirigido por la Universidad Harper Adams, Newport, Reino Unido de 2014 a 2016.

## MEDIDAS DISPONIBLES

296638	VF 540/65R30 158D/155E TL PFO	908973	VF 650/60R38 170D/167E TL PFO	259635	VF 710/75R42 184D/180E TL PFO
371968	VF 600/60R30 162D/159E TL PFO	655949	VF 650/85R38 182D/179E TL PFO	428922	VF 900/60R42 189D/185E TL PFO
426719	VF 600/70R30 168D/165E TL PFO	136377	VF 800/70R38 187D/184E TL PFO	681569	VF 750/70R44 186D/183E TL PFO
702894	VF 620/75R30 172D/169E TL PFO	387916	VF 650/65R42 174D/171E TL PFO		
202185	VF 650/60R34 168D/165E TL PFO	530764	VF 650/85R42 183D/180E TL PFO		
101906	VF 650/65R34 170D/167E TL PFO	941770	VF 710/60R42 176D/173E TL PFO		
757609	VF 710/60R34 173D/169E TL PFO	523668	VF 710/70R42 182D/179E TL PFO		

### Especificaciones de los neumáticos y tabla de presiones (bar y psi). Carga por neumático en kg\*.

Ø pulgadas	Descripción	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	CdR (mm)	Rin recomendado	Rin opcional	Código de la cámara	75% del volumen interno (litros)	Profundidad de piso (mm)				
<b>30</b>	<b>VF 540/65R30 158D/155E TL<sup>PFO</sup></b>	296638	536	1460	641	4316	W18L	W16L	754	332	48				
<b>Bar (psi)</b>	0,6 (9)	0,8 (12)	0,9 (13)	1,0 (15)	1,1 (16)	1,2 (17)	1,3 (19)	1,4 (20)	1,5 (22)	1,6 (23)	1,7 (25)	1,8 (26)	1,9 (28)	2,0 (29)	
<b>10 km/h PFO</b>	2400	2750	2940	3130	3320	3510	3695	3885	4075	4265	4370	4470	4575	4675	
<b>30 km/h PFO</b>	2225	2550	2725	2900	3075	3255	3430	3605	3780	3955	4050	4145	4240	4335	
<b>65 km/h</b>	2180	2500	2670	2845	3015	3190	3360	3530	3705	3875	3970	4065	4155	4250	
<b>65 km/h Dual</b>	1920	2180	2310	2440	2570	2700	2830	2960	3090	3220	3350	3480	3610	3740	
<b>70 km/h</b>	2000	2330	2495	2655	2820	2985	3130	3270	3415	3555	3640	3730	3815	3900	
<b>30</b>	<b>VF 600/60R30 162D/159E TL<sup>PFO</sup></b>	371968	597	1468	643	4336	DW20B (A)	DW18L	757	381	49				
<b>Bar (psi)</b>	0,4 (6)	0,6 (9)	0,8 (12)	0,9 (13)	1,0 (15)	1,1 (16)	1,2 (17)	1,3 (19)	1,4 (20)	1,5 (22)	1,6 (23)	1,7 (25)	1,8 (26)	1,9 (28)	2,0 (29)
<b>10 km/h PFO</b>		2530	2965	3180	3395	3605	3820	4035	4250	4460	4675	4815	4950	5090	5225
<b>30 km/h PFO</b>		2345	2750	2950	3145	3345	3545	3740	3940	4135	4335	4465	4590	4720	4845
<b>65 km/h</b>		2300	2695	2890	3085	3280	3475	3665	3860	4055	4250	4375	4500	4625	4750
<b>65 km/h Dual</b>	1715	2055	2390	2550	2715	2875	3035	3210	3390	3565	3740	3850	3960	4070	4180
<b>70 km/h</b>		2095	2445	2620	2790	2965	3140	3325	3505	3690	3870	3985	4100	4210	4325
<b>30</b>	<b>VF 600/70R30 168D/165E TL<sup>PFO</sup></b>	426719	624	1579	689	4659	DW21B (A)	DW20B (A)	737	468	58				
<b>Bar (psi)</b>	0,4 (6)	0,6 (9)	0,8 (12)	0,9 (13)	1,0 (15)	1,1 (16)	1,2 (17)	1,3 (19)	1,4 (20)	1,5 (22)	1,6 (23)	1,7 (25)	1,8 (26)	1,9 (28)	2,0 (29)
<b>10 km/h PFO</b>		3080	3575	3835	4100	4360	4620	4880	5145	5405	5665	5790	5915	6035	6160
<b>30 km/h PFO</b>		2855	3315	3560	3800	4045	4285	4530	4770	5015	5255	5370	5485	5595	5710
<b>65 km/h</b>		2800	3250	3490	3725	3965	4200	4440	4675	4915	5150	5265	5375	5490	5600
<b>65 km/h Dual</b>	2075	2470	2860	3080	3300	3520	3740	3940	4135	4335	4530	4630	4730	4830	4930
<b>70 km/h</b>		2550	2990	3210	3430	3650	3870	4075	4280	4480	4685	4790	4890	4995	5095
<b>30</b>	<b>VF 620/75R30 172D/169E TL<sup>PFO</sup></b>	702894	662	1670	722	4919	DW23B (A)	DW20B (A) DW21B (A)	737	556	58				
<b>Bar (psi)</b>	0,6 (9)	0,8 (12)	0,9 (13)	1,0 (15)	1,1 (16)	1,2 (17)	1,3 (19)	1,4 (20)	1,5 (22)	1,6 (23)	1,7 (25)	1,8 (26)	1,9 (28)	2,0 (29)	
<b>10 km/h PFO</b>	3465	4015	4310	4605	4900	5200	5495	5790	6085	6380	6520	6655	6795	6930	
<b>30 km/h PFO</b>	3215	3725	4000	4275	4545	4820	5095	5370	5640	5915	6045	6170	6300	6425	
<b>65 km/h</b>	3150	3650	3920	4190	4455	4725	4995	5265	5530	5800	5925	6050	6175	6300	
<b>65 km/h Dual</b>	2770	3165	3365	3565	3760	3960	4160	4355	4555	4750	4950	5150	5345	5545	
<b>70 km/h</b>	2890	3380	3625	3870	4115	4360	4600	4845	5085	5325	5440	5555	5670	5785	

\*Consulte las observaciones al final de las tablas de esta gama.



# MICHELIN® AXIOBIB 2

TRACTORES ALTA POTENCIA

## Especificaciones de los neumáticos y tabla de presiones (bar y psi). Carga por neumático en kg\*.

Ø pulgadas	Descripción	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	CdR (mm)	Rin recomendado	Rin opcional	Código de la cámara	75% del volumen interno (litros)	Profundidad de piso (mm)				
<b>34</b>	<b>VF 650/60R34 168D/165E TL<sup>PFO</sup></b>	202185	677	1653	732	4895	DW23B (A)	DW21B (A) DW24B (A)	823	500	58				
<b>Bar (psi)</b>	0,4 (6)	0,6 (9)	0,8 (12)	0,9 (13)	1,0 (15)	1,1 (16)	1,2 (17)	1,3 (19)	1,4 (20)	1,5 (22)	1,6 (23)	1,7 (25)	1,8 (26)	1,9 (28)	2,0 (29)
<b>10 km/h PFO</b>		3080	3565	3830	4090	4355	4615	4880	5140	5405	5665	5790	5915	6035	6160
<b>30 km/h PFO</b>		2855	3305	3550	3795	4035	4280	4525	4770	5010	5255	5370	5485	5595	5710
<b>65 km/h</b>		2800	3240	3480	3720	3955	4195	4435	4675	4910	5150	5265	5375	5490	5600
<b>65 km/h Dual</b>	2025	2445	2860	3055	3245	3440	3630	3855	4080	4305	4530	4630	4730	4830	4930
<b>70 km/h</b>		2580	2985	3190	3395	3595	3800	4035	4275	4510	4745	4845	4950	5050	5150
<b>34</b>	<b>VF 650/65R34 170D/167E TL<sup>PFO</sup></b>	101906	679	1710	756	5061	DW23B (A)	DW21B (A) MW23B (A)	823	600	58				
<b>Bar (psi)</b>	0,4 (6)	0,6 (9)	0,8 (12)	0,9 (13)	1,0 (15)	1,1 (16)	1,2 (17)	1,3 (19)	1,4 (20)	1,5 (22)	1,6 (23)	1,7 (25)	1,8 (26)	1,9 (28)	2,0 (29)
<b>10 km/h PFO</b>		3385	3950	4205	4460	4715	4975	5230	5485	5740	5995	6145	6300	6450	6600
<b>30 km/h PFO</b>		3135	3660	3900	4135	4375	4610	4850	5085	5325	5560	5700	5840	5980	6120
<b>65 km/h</b>		3075	3590	3825	4055	4290	4520	4755	4985	5220	5450	5590	5725	5865	6000
<b>65 km/h Dual</b>	2265	2695	3125	3360	3600	3835	4070	4250	4435	4615	4795	4915	5040	5160	5280
<b>70 km/h</b>		2830	3305	3545	3785	4020	4260	4450	4640	4830	5020	5145	5275	5400	5525
<b>34</b>	<b>VF 710/60R34 173D/169E TL<sup>PFO</sup></b>	757609	729	1727	754	5093	DW25B (A)	DW23B (A) (NRO) MW25B (A)		613	58				
<b>Bar (psi)</b>	0,4 (6)	0,6 (9)	0,8 (12)	0,9 (13)	1,0 (15)	1,1 (16)	1,2 (17)	1,3 (19)	1,4 (20)	1,5 (22)	1,6 (23)	1,7 (25)	1,8 (26)	1,9 (28)	2,0 (29)
<b>10 km/h PFO</b>		3465	4125	4405	4690	4970	5255	5535	5815	6100	6380	6575	6765	6960	7150
<b>30 km/h PFO</b>		3215	3825	4085	4350	4610	4870	5130	5395	5655	5915	6095	6275	6450	6630
<b>65 km/h</b>		3150	3750	4005	4265	4520	4775	5030	5290	5545	5800	5975	6150	6325	6500
<b>65 km/h Dual</b>	2330	2815	3300	3520	3740	3960	4180	4410	4645	4875	5105	5260	5415	5565	5720
<b>70 km/h</b>		2865	3350	3595	3840	4080	4325	4565	4805	5040	5280	5410	5540	5670	5800
<b>38</b>	<b>VF 650/60R38 170D/167E TL<sup>PFO</sup></b>	908973	668	1742	772	5145	DW23B (A)	DW20B (A) MW23B (A)	825	540	58				
<b>Bar (psi)</b>	0,4 (6)	0,6 (9)	0,8 (12)	0,9 (13)	1,0 (15)	1,1 (16)	1,2 (17)	1,3 (19)	1,4 (20)	1,5 (22)	1,6 (23)	1,7 (25)	1,8 (26)	1,9 (28)	2,0 (29)
<b>10 km/h PFO</b>		3190	3795	4050	4305	4560	4815	5065	5320	5575	5830	6025	6215	6410	6600
<b>30 km/h PFO</b>		2960	3520	3755	3990	4225	4465	4700	4935	5170	5405	5585	5765	5940	6120
<b>65 km/h</b>		2900	3450	3680	3915	4145	4375	4605	4840	5070	5300	5475	5650	5825	6000
<b>65 km/h Dual</b>	2140	2590	3035	3240	3445	3645	3850	4055	4260	4460	4665	4820	4975	5125	5280
<b>70 km/h</b>		2640	3085	3310	3535	3755	3980	4190	4405	4615	4825	4985	5145	5300	5460

\*Consulte las observaciones al final de las tablas de esta gama.

## Especificaciones de los neumáticos y tabla de presiones (bar y psi). Carga por neumático en kg\*.

Ø pulgadas	Descripción	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	CdR (mm)	Rin recomendado	Rin opcional	Código de la cámara	75% del volumen interno (litros)	Profundidad de piso (mm)				
<b>38</b>	<b>VF 650/85R38 182D/179E TL PFO</b>	655949	680	2063	900	6088	DW23B (A)	DW20B (A) DW21B	804	857	63				
<b>Bar (psi)</b>	0,4 (6)	0,6 (9)	0,8 (12)	0,9 (13)	1,0 (15)	1,1 (16)	1,2 (17)	1,3 (19)	1,4 (20)	1,5 (22)	1,6 (23)	1,7 (25)	1,8 (26)	1,9 (28)	2,0 (29)
<b>10 km/h PFO</b>		4675	5365	5760	6155	6550	6945	7340	7735	8130	8525	8730	8940	9145	9350
<b>30 km/h PFO</b>		4335	4975	5340	5710	6075	6440	6805	7175	7540	7905	8095	8290	8480	8670
<b>65 km/h</b>		4250	4875	5235	5595	5955	6315	6670	7030	7390	7750	7940	8125	8315	8500
<b>65 km/h Dual</b>	3125	3710	4290	4605	4920	5230	5545	5865	6185	6500	6820	6985	7150	7315	7480
<b>70 km/h</b>		3870	4490	4805	5115	5425	5735	6065	6395	6725	7055	7230	7405	7575	7750
<b>38</b>	<b>VF 800/70R38 187D/184E TL PFO</b>	136377	821	2072	891	6096	DW27B (A)	DW25B (A)	804	1073	63				
<b>Bar (psi)</b>	0,4 (6)	0,6 (9)	0,8 (12)	0,9 (13)	1,0 (15)	1,1 (16)	1,2 (17)	1,3 (19)	1,4 (20)	1,5 (22)	1,6 (23)	1,7 (25)	1,8 (26)	1,9 (28)	2,0 (29)
<b>10 km/h PFO</b>		5365	6380	6820	7260	7700	8140	8580	9020	9460	9900	10105	10315	10520	10725
<b>30 km/h PFO</b>		4975	5915	6325	6730	7140	7550	7955	8365	8770	9180	9370	9565	9755	9945
<b>65 km/h</b>		4875	5800	6200	6600	7000	7400	7800	8200	8600	9000	9190	9375	9565	9750
<b>65 km/h Dual</b>	3630	4370	5105	5435	5765	6095	6425	6800	7175	7545	7920	8085	8250	8415	8580
<b>70 km/h</b>		4435	5170	5540	5910	6275	6645	7030	7420	7805	8190	8395	8595	8800	9000
<b>42</b>	<b>VF 650/65R42 174D/171E TL PFO</b>	387916	666	1920	847	5680	DW23B (A)	DW20B (A) DW21B (A)	802	643	58				
<b>Bar (psi)</b>	0,4 (6)	0,6 (9)	0,8 (12)	0,9 (13)	1,0 (15)	1,1 (16)	1,2 (17)	1,3 (19)	1,4 (20)	1,5 (22)	1,6 (23)	1,7 (25)	1,8 (26)	1,9 (28)	2,0 (29)
<b>10 km/h PFO</b>		3685	4400	4675	4950	5225	5500	5775	6050	6325	6600	6795	6985	7180	7370
<b>30 km/h PFO</b>		3415	4080	4335	4590	4845	5100	5355	5610	5865	6120	6300	6480	6655	6835
<b>65 km/h</b>		3350	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000	6175	6350	6525	6700
<b>65 km/h Dual</b>	2465	2995	3520	3740	3960	4180	4400	4620	4840	5060	5280	5435	5590	5740	5895
<b>70 km/h</b>		3075	3580	3835	4085	4340	4590	4820	5050	5275	5505	5665	5830	5990	6150
<b>42</b>	<b>VF 650/85R42 183D/180E TL PFO</b>	530764	670	2164	948	6393	DW23B (A)	DW21B (A)	802	914	61				
<b>Bar (psi)</b>	0,6 (9)	0,8 (12)	0,9 (13)	1,0 (15)	1,1 (16)	1,2 (17)	1,3 (19)	1,4 (20)	1,5 (22)	1,6 (23)	1,7 (25)	1,8 (26)	1,9 (28)	2,0 (29)	
<b>10 km/h PFO</b>		4815	5665	6055	6450	6840	7235	7625	8015	8410	8800	9005	9215	9420	9625
<b>30 km/h PFO</b>		4465	5255	5620	5980	6345	6710	7070	7435	7795	8160	8350	8545	8735	8925
<b>65 km/h</b>		4375	5150	5505	5865	6220	6575	6930	7290	7645	8000	8190	8375	8565	8750
<b>65 km/h Dual</b>	3850	4400	4675	4950	5225	5500	5775	6050	6325	6600	6875	7150	7425	7700	
<b>70 km/h</b>		4015	4665	4990	5315	5640	5965	6310	6655	7000	7345	7515	7690	7860	8030
<b>42</b>	<b>VF 710/60R42 176D/173E TL PFO</b>	941770	730	1885.3	830	5574	DW52B (A)	DW23B (A) MW25B (A)	802	710	58				
<b>Bar (psi)</b>	0,4 (6)	0,6 (9)	0,8 (12)	0,9 (13)	1,0 (15)	1,1 (16)	1,2 (17)	1,3 (19)	1,4 (20)	1,5 (22)	1,6 (23)	1,7 (25)	1,8 (26)	1,9 (28)	2,0 (29)
<b>10 km/h PFO</b>		3795	4540	4865	5195	5520	5845	6170	6495	6825	7150	7315	7480	7645	7810
<b>30 km/h PFO</b>		3520	4210	4515	4815	5120	5420	5725	6025	6330	6630	6785	6935	7090	7240
<b>65 km/h</b>		3450	4125	4420	4720	5015	5315	5610	5905	6205	6500	6650	6800	6950	7100
<b>65 km/h Dual</b>	2550	3090	3630	3890	4150	4405	4665	4930	5195	5455	5720	5855	5985	6120	6250
<b>70 km/h</b>		3140	3700	3985	4265	4545	4825	5100	5370	5645	5915	6050	6190	6325	6460

\*Consulte las observaciones al final de las tablas de esta gama.



## Especificaciones de los neumáticos y tabla de presiones (bar y psi). Carga por neumático en kg\*.

Ø pulgadas	Descripción	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	CdR (mm)	Rin recomendado	Rin opcional	Código de la cámara	75% del volumen interno (litros)	Profundidad de piso (mm)				
42	VF 710/70R42 182D/179E TL <sup>PFO</sup>	523668	731	2066	906	6104	DW25B (A)	DW23B (A) MW25B (A)	802	867	63				
<b>Bar (psi)</b>	0,4 (6)	0,6 (9)	0,8 (12)	0,9 (13)	1,0 (15)	1,1 (16)	1,2 (17)	1,3 (19)	1,4 (20)	1,5 (22)	1,6 (23)	1,7 (25)	1,8 (26)	1,9 (28)	2,0 (29)
10 km/h PFO	4675	5500	5880	6255	6635	7015	7390	7770	8145	8525	8730	8940	9145	9350	
30 km/h PFO	4335	5100	5450	5800	6150	6505	6855	7205	7555	7905	8095	8290	8480	8670	
65 km/h	4250	5000	5345	5690	6030	6375	6720	7065	7405	7750	7940	8125	8315	8500	
65 km/h Dual	3125	3765	4400	4685	4975	5260	5545	5865	6185	6500	6820	6985	7150	7315	7480
70 km/h	3870	4490	4805	5115	5425	5735	6065	6395	6725	7055	7230	7405	7575	7750	
42	VF 710/75R42 184D/180E TL <sup>PFO</sup>	259635	737	2153	950	6370	DW25B (A)	DW23B (A)	802	945	65				
<b>Bar (psi)</b>	0,4 (6)	0,6 (9)	0,8 (12)	0,9 (13)	1,0 (15)	1,1 (16)	1,2 (17)	1,3 (19)	1,4 (20)	1,5 (22)	1,6 (23)	1,7 (25)	1,8 (26)	1,9 (28)	2,0 (29)
10 km/h PFO	4950	5760	6175	6590	7005	7420	7830	8245	8660	9075	9280	9490	9695	9900	
30 km/h PFO	4590	5340	5725	6110	6495	6880	7260	7645	8030	8415	8605	8800	8990	9180	
65 km/h	4500	5235	5610	5990	6365	6745	7120	7495	7875	8250	8440	8625	8815	9000	
65 km/h Dual	3300	3985	4665	4975	5280	5590	5895	6235	6580	6920	7260	7425	7590	7755	7920
70 km/h	4145	4820	5160	5495	5835	6170	6530	6885	7245	7600	7700	7800	7900	8000	
42	VF 900/60R42 189D/185E TL <sup>PFO</sup>	428922	881	2158	942	6357	DW30B (A)	DW28B (A)		1230	64				
<b>Bar (psi)</b>	0,4 (6)	0,6 (9)	0,8 (12)	0,9 (13)	1,0 (15)	1,1 (16)	1,2 (17)	1,3 (19)	1,4 (20)	1,5 (22)	1,6 (23)	1,7 (25)	1,8 (26)	1,9 (28)	2,0 (29)
10 km/h PFO	5550	6475	6940	7400	7865	8325	8790	9250	9715	10175	10465	10755	11040	11330	
30 km/h PFO	5145	6005	6435	6865	7290	7720	8150	8580	9005	9435	9705	9970	10240	10505	
65 km/h	5045	5885	6305	6725	7145	7565	7985	8410	8830	9250	9515	9775	10040	10300	
65 km/h Dual	3665	4440	5180	5550	5920	6290	6660	7030	7400	7770	8140	8370	8605	8835	9065
70 km/h	4590	5355	5740	6120	6505	6885	7270	7655	8035	8420	8630	8835	9045	9250	
44	VF 750/70R44 186D/183E TL <sup>PFO</sup>	681569	763	2180	956	6438	DW25B (A)	MW24B (A) MW25B (A) DW24B (A)		1016	64				
<b>Bar (psi)</b>	0,4 (6)	0,6 (9)	0,8 (12)	0,9 (13)	1,0 (15)	1,1 (16)	1,2 (17)	1,3 (19)	1,4 (20)	1,5 (22)	1,6 (23)	1,7 (25)	1,8 (26)	1,9 (28)	2,0 (29)
10 km/h PFO	5225	6090	6530	6975	7415	7860	8300	8740	9185	9625	9830	10040	10245	10450	
30 km/h PFO	4845	5645	6055	6465	6875	7285	7695	8105	8515	8925	9115	9310	9500	9690	
65 km/h	4750	5535	5935	6340	6740	7145	7545	7945	8350	8750	8940	9125	9315	9500	
65 km/h Dual	3410	4105	4795	5160	5525	5885	6250	6615	6975	7340	7700	7865	8030	8195	8360
70 km/h	4375	5095	5460	5820	6180	6540	6920	7300	7680	8060	8235	8405	8580	8750	

### \*IMPORTANTE:

La presión de inflado debe ser siempre la adecuada para la carga por neumático, la velocidad de desplazamiento y el trabajo a realizar. Nuestras recomendaciones anteriores se proporcionan sin perjuicio de los cambios realizados después de la fecha de publicación de estas tablas. Los datos técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.

- Para el arado y otras aplicaciones de campo sujetas a un alto torque, utilice la línea en la tabla de 30 km/h.
- Cuando se utiliza la configuración de un solo neumático:
  - Añadir 5.8 psi para su uso en pendientes superiores al 20%.
  - Añadir 5.8 psi para un uso intensivo de la carretera superior al 50%.
- (NRO) - Opción de neumático estrecho - al utilizar NRO añadir 2,9 bar.
- 10 km/h: Solo aplicación en bajo torque.