

# MICHELIN® **MULTIBIB** **MULTIBIB PLUS**



**UNIVERZÁLNÍ ŘEŠENÍ**  
PRO VŠECHNY VAŠE PRÁCE  
SE ZACHOVÁNÍM **ODOLNOSTI**  
A **KOMFORTU**



[pro.michelin.cz](http://pro.michelin.cz)



[www.youtube.com/user/AgMichelin](https://www.youtube.com/user/AgMichelin)



**MICHELIN**

# MICHELIN MULTIBIB/MULTIBIB PLUS

Technické specifikace pneumatiky a tabulka tlaku huštění. Zatížení na pneumatiku v kg.

POPIS	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Duše (kód)	Hloubka běhounu	Objem vody při 75% naplnění	Doporučené ráfky	Možné ráfky					
<b>MULTIBIB</b> 320/65 R16 107D TL	494658	300	827	368	2452		29	64.5	W9	W10L					
<b>Bar</b>	0,40	0,50	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	1,90	2,00	2,20	2,40	2,70	2,80
10 km/h	520	575	630	760	890	1015	1145	1270	1395	1460					
30 km/h	520	570	620	720	820	920	1025	1125							
40 km/h		530	580	680	780	875	975	1070							
50 km/h		510	555	650	745	840	935	1025							
65 km/h		490	535	625	715	800	890	975							
<b>MULTIBIB</b> 320/65 R18 109D TL	<b>NOVÉ</b> 340982	315	876	384	2589	444	30	63.75	W10   W11	W11					
<b>Bar</b>	0,40	0,50	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	1,90	2,00	2,20	2,40	2,70	2,80
10 km/h	705	780	855	945	1035	1125	1230	1340	1445	1495	1550				
30 km/h	540	600	655	765	875	980	1085	1190							
40 km/h			625	730	830	930	1030	1130							
50 km/h			600	700	800	895	990	1085							
65 km/h			570	665	760	850	940	1030							
<b>MULTIBIB</b> 340/65 R18 113D TL	659984	337	908	399	2684	828	28	80.25	W10	W11					
<b>Bar</b>	0,40	0,50	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	1,90	2,00	2,20	2,40	2,70	2,80
10 km/h	650	800	950	1060	1165	1275	1350	1425	1575	1650	1725				
30 km/h	485	605	725	875	990	1100	1215	1325							
40 km/h			700	825	940	1050	1150	1250							
50 km/h			650	800	900	1000	1100	1200							
65 km/h			625	750	850	950	1050	1150							
<b>MULTIBIB</b> 420/65 R20 125D TL	<b>NOVÉ</b> 383381	408	1052	454	3100	664	35	141	W11   W12	W13					
<b>Bar</b>	0,40	0,50	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	1,90	2,00	2,20	2,40	2,70	2,80
10 km/h	1125	1240	1350	1500	1655	1805	1920	2030	2255	2370	2480				
30 km/h	865	950	1035	1210	1385	1555	1730	1900							
40 km/h			985	1150	1315	1480	1645	1810							
50 km/h			945	1105	1265	1420	1580	1735							
65 km/h			900	1050	1200	1350	1500	1650							
<b>MULTIBIB</b> 440/65 R20 128D TL	675464	445	1090	475	3260	664	44	156.75	W13   W15L	W14L					
<b>Bar</b>	0,40	0,50	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	1,90	2,00	2,20	2,40	2,70	2,80
10 km/h	1200	1295	1390	1570	1750	1930	2125	2315	2510	2605	2700				
30 km/h	920	1020	1120	1305	1485	1670	1870	2070							
40 km/h			1070	1245	1415	1590	1780	1970							
50 km/h			1025	1165	1310	1450	1670	1890							
65 km/h			975	1135	1290	1450	1625	1800							
40 km/h Dual	770	855	940	1095	1245	1400	1570	1735							
<b>MULTIBIB</b> 420/65 R24 126D TL	171560	392	1156	508	3416	700   700 700   700	38	159	11   DW12 W11	W12					
<b>Bar</b>	0,40	0,50	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	1,90	2,00	2,20	2,40	2,70	2,80
10 km/h	1200	1315	1425	1575	1725	1875	2025	2175	2365	2455	2550				
30 km/h	920	1010	1095	1290	1480	1670	1815	1955							
40 km/h			1040	1225	1410	1590	1725	1860							
50 km/h			1000	1175	1350	1525	1655	1785							
65 km/h			950	1120	1285	1450	1575	1700							
<b>MULTIBIB</b> 440/65 R24 128D TL	426389	439	1187	529	3519	703	44	177.75	DW13   DW15L W13   W14L W15L	DW14L					
<b>Bar</b>	0,40	0,50	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	1,90	2,00	2,20	2,40	2,70	2,80
10 km/h	1285	1370	1450	1655	1855	2060	2225	2395	2560	2640	2725				
30 km/h	980	1080	1180	1380	1580	1780	1925	2070							
40 km/h			1130	1320	1510	1700	1835	1970							
50 km/h			1080	1265	1445	1630	1760	1890							
65 km/h			1030	1205	1375	1550	1675	1800							
40 km/h Dual	820	910	995	1160	1330	1495	1615	1735							

Technické specifikace pneumatiky a tabulka tlaku huštění. Zatížení na pneumatiku v kg.

POPIS	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Duše (kód)	Hloubka běhounu	Objem vody při 75% naplnění	Doporučené ráfky	Možné ráfky					
<b>MULTIBIB</b> 480/65 R24 133D TL	531721	483	1240	546	3667	710	46	218.25	DW14L   W14L W15L	DW15L					
<b>Bar</b>	0,40	0,50	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	1,90	2,00	2,20	2,40	2,70	2,80
10 km/h	1450	1575	1700	1920	2140	2360	2560	2755	2955	3050	3150				
30 km/h	1120	1240	1360	1575	1795	2010	2190	2370							
40 km/h			1290	1500	1710	1920	2090	2260							
50 km/h			1240	1440	1640	1840	2000	2160							
65 km/h			1180	1370	1560	1750	1905	2060							
40 km/h Dual	940	1040	1135	1320	1505	1690	1840	1990							
<b>MULTIBIB</b> 540/65 R24 140D TL	097057	532	1312	573	3873	710	48	287.25	DW18L   W16L W18L	DW16L					
<b>Bar</b>	0,40	0,50	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	1,90	2,00	2,20	2,40	2,70	2,80
10 km/h	1750	1875	2000	2265	2535	2800	3040	3275	3515	3630	3750				
30 km/h	1360	1485	1610	1885	2165	2440	2660	2880							
40 km/h			1530	1795	2055	2320	2530	2740							
50 km/h			1470	1725	1975	2230	2430	2630							
65 km/h			1400	1640	1880	2120	2310	2500							
40 km/h Dual	1140	1245	1345	1575	1810	2040	2225	2410							
<b>MULTIBIB</b> 420/65 R28 135D TL	778211	390	1238	558	3680	732	44	177	W12	W11					
<b>Bar</b>	0,40	0,50	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	1,90	2,00	2,20	2,40	2,70	2,80
10 km/h	1275	1410	1545	1710	1875	2040	2185	2325	2495	2580	2665	2830	3000	3205	3270
30 km/h	980	1085	1185	1355	1535	1715	1890	2070	2180	2235	2290	2395	2505		
40 km/h			1130	1290	1460	1630	1800	1970	2075	2125	2180	2280	2385		
50 km/h			1030	1240	1405	1565	1725	1890	1990	2040	2090	2190	2290		
65 km/h			1030	1180	1335	1490	1645	1800	1895	1945	1990	2085	2180		
40 km/h Dual	820	910	995	1160	1330	1495	1615	1735	1825	1870	1920	2010	2100	2230	2275
<b>MULTIBIB</b> 440/65 R28 131D TL	386212	437	1291	579	3833	821	43	198	DW15L   W13 W14L   W15L	DW14L					
<b>Bar</b>	0,40	0,50	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	1,90	2,00	2,20	2,40	2,70	2,80
10 km/h	1360	1480	1600	1795	1985	2180	2360	2540	2720	2810	2900				
30 km/h	1060	1155	1250	1465	1685	1900	2070	2240							
40 km/h			1190	1395	1605	1810	1975	2140							
50 km/h			1140	1335	1535	1730	1890	2050							
65 km/h			1090	1275	1465	1650	1800	1950							
40 km/h Dual	890	970	1045	1230	1410	1595	1740	1885							
<b>MULTIBIB</b> 480/65 R28 136D TL	897574	476	1339	596	3970	822	45	241.5	DW14L   W14L W15L	DW15L					
<b>Bar</b>	0,40	0,50	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	1,90	2,00	2,20	2,40	2,70	2,80
10 km/h	1550	1675	1800	2035	2265	2500	2715	2925	3140	3245	3350				
30 km/h	1180	1310	1440	1690	1940	2190	2385	2580							
40 km/h			1370	1605	1845	2080	2265	2450							
50 km/h			1310	1540	1770	2000	2175	2350							
65 km/h			1250	1465	1685	1900	2070	2240							
40 km/h Dual	990	1100	1205	1415	1620	1830	1995	2155							
<b>MULTIBIB</b> 540/65 R28 142D TL	792274	529	1427	630	4223	822	48	318	DW18L   W16L W18L	DW16L					
<b>Bar</b>	0,40	0,50	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	1,90	2,00	2,20	2,40	2,70	2,80
10 km/h	1900	2040	2180	2455	2725	3000	3250	3500	3750	3875	4000				
30 km/h	1440	1585	1730	2015	2295	2580	2815	3050							
40 km/h			1640	1910	2180	2450	2675	2900							
50 km/h			1580	1835	2095	2350	2565	2780							
65 km/h			1500	1745	1995	2240	2445	2650							
40 km/h Dual	1205	1325	1445	1680	1920	2155	2355	2550							





# MICHELIN MULTIBIB/MULTIBIB PLUS

Technické specifikace pneumatiky a tabulka tlaku huštění. Zatížení na pneumatiku v kg.

POPIS	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Duše (kód)	Hloubka běhounu	Objem vody při 75% naplnění	Doporučené ráfky	Možné ráfky					
<b>MULTIBIB 540/65 R30 143D TL</b>	<b>223153</b>	<b>527</b>	<b>1472</b>	<b>648</b>	<b>4353</b>	<b>754</b>	<b>48</b>	<b>333</b>	<b>DW18L   W16L W18L</b>	<b>DW16L</b>					
<b>Bar</b>	<b>0,40</b>	<b>0,50</b>	<b>0,60</b>	<b>0,80</b>	<b>1,00</b>	<b>1,20</b>	<b>1,40</b>	<b>1,60</b>	<b>1,80</b>	<b>1,90</b>	<b>2,00</b>	<b>2,20</b>	<b>2,40</b>	<b>2,70</b>	<b>2,80</b>
10 km/h	1950	2095	2240	2520	2795	3075	3340	3600	3865	3995	4125				
30 km/h	1480	1630	1780	2070	2360	2650	2890	3130							
40 km/h			1700	1975	2245	2520	2750	2980							
50 km/h			1630	1895	2155	2420	2640	2860							
65 km/h			1550	1800	2050	2300	2515	2725							
40 km/h Dual	1240	1370	1495	1735	1980	2220	2420	2620							
<b>MULTIBIB 540/65 R34 145D TL</b>	<b>712064</b>	<b>530</b>	<b>1574</b>	<b>693</b>	<b>4655</b>	<b>704</b>	<b>48</b>	<b>363.75</b>	<b>DW18L   W16L W18L</b>	<b>DW16L</b>					
<b>Bar</b>	<b>0,40</b>	<b>0,50</b>	<b>0,60</b>	<b>0,80</b>	<b>1,00</b>	<b>1,20</b>	<b>1,40</b>	<b>1,60</b>	<b>1,80</b>	<b>1,90</b>	<b>2,00</b>	<b>2,20</b>	<b>2,40</b>	<b>2,70</b>	<b>2,80</b>
10 km/h	2060	2210	2360	2655	2955	3250	3530	3815	4095	4235	4375				
30 km/h	1560	1730	1900	2225	2555	2880	3110	3340							
40 km/h			1810	2120	2430	2740	2960	3180							
50 km/h			1730	2030	2330	2630	2840	3050							
65 km/h			1650	1935	2215	2500	2700	2900							
40 km/h Dual	1310	1455	1595	1865	2140	2410	2605	2800							
<b>MULTIBIB 540/65 R34 152D TL</b>	<b>214036</b>	<b>530</b>	<b>1590</b>	<b>709</b>	<b>4716</b>	<b>704</b>	<b>48</b>	<b>363.75</b>	<b>DW18L   W16L W18L</b>	<b>DW16L</b>					
<b>Bar</b>	<b>0,40</b>	<b>0,50</b>	<b>0,60</b>	<b>0,80</b>	<b>1,00</b>	<b>1,20</b>	<b>1,40</b>	<b>1,60</b>	<b>1,80</b>	<b>1,90</b>	<b>2,00</b>	<b>2,20</b>	<b>2,40</b>	<b>2,70</b>	<b>2,80</b>
10 km/h	2060	2210	2360	2655	2955	3250	3530	3815	4095	4235	4375	4625	4875	5215	5325
30 km/h	1560	1730	1900	2225	2555	2880	3110	3340	3525	3620	3710	3895	4080		
40 km/h			1810	2120	2430	2740	2960	3180	3360	3445	3535	3715	3890		
50 km/h			1730	2030	2330	2630	2840	3050	3220	3305	3390	3560	3730		
65 km/h			1650	1935	2215	2500	2700	2900	3065	3145	3225	3390	3550		
40 km/h Dual	1310	1455	1595	1865	2140	2410	2605	2800	2955	3035	3110	3265	3420		
<b>MULTIBIB 600/65 R34 151D TL</b>	<b>557189</b>	<b>594</b>	<b>1654</b>	<b>732</b>	<b>4897</b>	<b>823</b>	<b>54</b>	<b>463.5</b>	<b>DW18L W18L</b>	<b>DW20B (A)</b>					
<b>Bar</b>	<b>0,40</b>	<b>0,50</b>	<b>0,60</b>	<b>0,80</b>	<b>1,00</b>	<b>1,20</b>	<b>1,40</b>	<b>1,60</b>	<b>1,80</b>	<b>1,90</b>	<b>2,00</b>	<b>2,20</b>	<b>2,40</b>	<b>2,70</b>	<b>2,80</b>
10 km/h	2430	2615	2800	3160	3515	3875	4195	4515	4830	4990	5150				
30 km/h	1840	2040	2240	2605	2975	3340	3655	3970							
40 km/h			2140	2485	2835	3180	3480	3780							
50 km/h			2050	2385	2715	3050	3335	3620							
65 km/h			1950	2265	2585	2900	3175	3450							
40 km/h Dual	1540	1715	1885	2190	2495	2800	3065	3325							
<b>MULTIBIB 540/65 R38 147D TL</b>	<b>114518</b>	<b>529</b>	<b>1675</b>	<b>745</b>	<b>4965</b>	<b>824</b>	<b>48</b>	<b>393.75</b>	<b>DW18L   W16L W18L</b>	<b>DW16L</b>					
<b>Bar</b>	<b>0,40</b>	<b>0,50</b>	<b>0,60</b>	<b>0,80</b>	<b>1,00</b>	<b>1,20</b>	<b>1,40</b>	<b>1,60</b>	<b>1,80</b>	<b>1,90</b>	<b>2,00</b>	<b>2,20</b>	<b>2,40</b>	<b>2,70</b>	<b>2,80</b>
10 km/h	2180	2340	2500	2815	3135	3450	3745	4040	4330	4480	4625				
30 km/h	1670	1840	2010	2325	2645	2960	3250	3540							
40 km/h			1920	2220	2520	2820	3095	3370							
50 km/h			1840	2125	2415	2700	2965	3230							
65 km/h			1750	2025	2300	2575	2825	3075							
40 km/h Dual	1400	1545	1690	1955	2215	2480	2725	2965							
<b>MULTIBIB 600/65 R38 153D TL</b>	<b>228045</b>	<b>595</b>	<b>1768</b>	<b>779</b>	<b>5229</b>	<b>825</b>	<b>53</b>	<b>500.25</b>	<b>DW18L W18L</b>	<b>DW20B (A)</b>					
<b>Bar</b>	<b>0,40</b>	<b>0,50</b>	<b>0,60</b>	<b>0,80</b>	<b>1,00</b>	<b>1,20</b>	<b>1,40</b>	<b>1,60</b>	<b>1,80</b>	<b>1,90</b>	<b>2,00</b>	<b>2,20</b>	<b>2,40</b>	<b>2,70</b>	<b>2,80</b>
10 km/h	2575	2775	2970	3355	3740	4125	4455	4790	5120	5285	5450				
30 km/h	1960	2165	2370	2760	3150	3540	3870	4200							
40 km/h			2260	2630	3000	3370	3685	4000							
50 km/h			2160	2515	2875	3230	3530	3830							
65 km/h			2060	2400	2735	3075	3365	3650							
40 km/h Dual	1645	1820	1990	2315	2640	2965	3245	3520							



Technické specifikace pneumatiky a tabulka tlaku huštění. Zatížení na pneumatiku v kg.

POPIS	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Duše (kód)	Hloubka běhounu	Objem vody při 75% naplnění	Doporučené ráfky	Možné ráfky					
<b>MULTIBIB</b> 650/65 R38 157D TL	292904	646	1819	801	5380	825	58	602.25		DW20B (A)					
<b>Bar</b>	0,40	0,50	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	1,90	2,00	2,20	2,40	2,70	2,80
10 km/h	2900	3125	3350	3775	4200	4625	5005	5390	5770	5960	6150				
30 km/h	2190	2420	2650	3090	3530	3970	4355	4740							
40 km/h			2520	2940	3360	3780	4150	4520							
50 km/h			2420	2820	3220	3620	3975	4330							
65 km/h			2300	2685	3065	3450	3790	4125							
40 km/h Dual	1835	2030	2220	2590	2955	3325	3655	3980							

POPIS	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Duše (kód)	Hloubka běhounu	Objem vody při 75% naplnění	Doporučené ráfky	Možné ráfky					
<b>MULTIBIB PLUS</b> 650/65 R38 163D TL	476461	664	1829	817	5425	825	58	603.75		DW20B (A)					
<b>Bar</b>	0,40	0,50	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	1,90	2,00	2,20	2,40	2,70	2,80
10 km/h	2900	3120	3340	3775	4200	4625	5010	5390	5770	5960	6150	6340	6530		
30 km/h	2190	2415	2640	3090	3530	3970	4355	4740	4990	5110	5235	5425	5610		
40 km/h			2940	3360	3780	4150	4520	4755	4870	4985	5165	5340			
50 km/h			2820	3220	3620	3975	4330	4555	4670	4780	4950	5120			
65 km/h			2690	3070	3450	3790	4125	4340	4445	4550	4715	4875			
40 km/h Dual	1835	2025	2215	2590	2960	3325	3655	3980	4185	4285	4385	4545	4700		

POPIS	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Duše (kód)	Hloubka běhounu	Objem vody při 75% naplnění	Doporučené ráfky	Možné ráfky					
<b>MULTIBIB</b> 650/65 R42 158D TL	167733	638	1931	858	5722	802	57	646.5		DW20B (A)					
<b>Bar</b>	0,40	0,50	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	1,90	2,00	2,20	2,40	2,70	2,80
10 km/h	3000	3225	3450	3885	4315	4750	5155	5565	5970	6170	6375				
30 km/h	2300	2545	2790	3260	3730	4200	4545	4890							
40 km/h			2660	3105	3555	4000	4325	4650							
50 km/h			2550	2975	3405	3830	4145	4460							
65 km/h			2430	2835	3245	3650	3950	4250							
40 km/h Dual	1930	2135	2340	2735	3125	3520	3805	4090							

POPIS	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Duše (kód)	Hloubka běhounu	Objem vody při 75% naplnění	Doporučené ráfky	Možné ráfky					
<b>MULTIBIB PLUS</b> 650/65 R42 165D TL	512785	638	1936	868.5	5752	802	57	642.75		DW20B (A)					
<b>Bar</b>	0,40	0,50	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	1,90	2,00	2,20	2,40	2,70	2,80
10 km/h	3000	3220	3445	3885	4320	4750	5160	5565	5970	6175	6375	6750	7125		
30 km/h	2320	2555	2790	3260	3730	4200	4570	4940	5205	5335	5465	5695	5925		
40 km/h			3105	3555	4000	4355	4705	4955	5075	5200	5420	5640			
50 km/h			2975	3405	3830	4170	4510	4750	4870	4990	5200	5410			
65 km/h			2835	3245	3650	3975	4295	4525	4635	4750	4950	5150			
40 km/h Dual	1930	2130	2335	2735	3130	3520	3805	4090	4310	4420	4530	4740	4950		

## MICHELIN MULTIBIB PLUS ZBLÍŽKA

650/65 R38 163D / 650/65 R42 165D

### VYŠŠÍ NOSNOST

### NOVÁ STAVBA PRO SNÍŽENÍ HLUČNOSTI V KABINĚ PŘI VYSOKÝCH RYCHLOSTECH!

Dva důvody, kdy byste si měli vybrat pneumatiku MULTIBIB PLUS:

- Na silnicích jezdíte rychlostí přesahující 50 km/h.
- Potřebujete vyšší nosnost, než nabízí pneumatika MULTIBIB.

650/65 R42	Index nosnosti	Nosnost na nápravu (v kg)
MULTIBIB	158	8,500
MULTIBIB PLUS	165	10,300

**+21%**



pro.michelin.cz



www.youtube.com/user/AgMichelin



MICHELIN

# MICHELIN® MULTIBIB/MULTIBIB PLUS

## ŽIVOTNOST

- Plošší a širší koruna
- Rovnoměrné opotřebení
- Pryž k opotřebení až do hloubky 57 mm

## PRODUKTIVITA

- Optimalizovaný tlak v místě kontaktní plochy a maximální záběr



## NOVÝ DEZÉN

- Méně zakřivené záběrové zuby pro lepší samočisticí schopnosti
- Optimalizovaný tvar a úhel záběrových zubů
- Plošší profil koruny

## KOMFORT

- Pružná kostra

## OHLEDUPLNOST K POLÍM

- Zaoblenější hrany záběrových zubů



## Produktivita

Až 65 km/h  
Index rychlosti D



## Univerzální užití

Vynikající výkony  
na poli i na silnici



## Dlouhá životnost

Hloubka záběrových zubů  
až 57 mm

## Dostupné rozměry

494658	320/65 R16 107D TL		097057	540/65 R24 140D TL		557189	600/65 R34 151D TL
340982	320/65 R18 109D TL	NOVÉ	778211	420/65 R28 135D TL		114518	540/65 R38 147D TL
659984	340/65 R18 113D TL		386212	440/65 R28 131D TL		228045	600/65 R38 153D TL
383381	420/65 R20 125D TL	NOVÉ	897574	480/65 R28 136D TL		292904	650/65 R38 157D TL
675464	440/65 R20 128D TL		792274	540/65 R28 142D TL		476461	650/65 R38 163D TL
171560	420/65 R24 126D TL		223153	540/65 R30 143D TL		167733	650/65 R42 158D TL
426389	440/65 R24 128D TL		712064	540/65 R34 145D TL		512785	650/65 R42 165D TL
531721	480/65 R24 133D TL		214036	540/65 R34 152D TL			

## Doporučení Michelin

### STROJ Č. 1


PŘEDNÍ ..... TLAK HUŠTĚNÍ .....(bar / psi)

ZADNÍ ..... TLAK HUŠTĚNÍ .....(bar / psi)

### STROJ Č. 2

PŘEDNÍ ..... TLAK HUŠTĚNÍ .....(bar / psi)

REAR ..... TLAK HUŠTĚNÍ .....(bar / psi)



**MICHELIN**



pro.michelin.cz



www.youtube.com/user/AgMichelin