

MICHELIN® MULTIBIB / MULTIBIB PLUS

TRACTORES BAJA Y MEDIA POTENCIA



- 1 PARA TRACTORES DE POTENCIA BAJA Y MEDIANA**
 - Para un montaje especial en otros vehículos, póngase en contacto con su representante de ventas local
- 2 VERSATILIDAD**
 - Gran desempeño en el campo y en la carretera
- 3 PRODUCTIVIDAD**
 - Alta tracción para ahorrar tiempo y combustible
 - Protección del suelo
 - Alcanza velocidades de hasta 65 km/h¹
- 4 OPTIMIZAR LA VIDA ÚTIL**
 - Gracias a una corona más plana y ancha, un desgaste regular una profundidad de hasta 57 mm
- 5 COMODIDAD**
 - Excelente desempeño en carretera
 - Mayor confort de marcha
- 6 ENFOQUE SOBRE LA NUEVA MICHELIN® MULTIBIB PLUS**
 - Nueva arquitectura para reducir el ruido en la cabina a alta velocidad
 - Mayor capacidad de carga



TRACTORES DE POTENCIA BAJA Y MEDIANA



PRODUCTIVIDAD



COMODIDAD

¹Cuando lo autorice la legislación vigente en el país.

MEDIDAS DISPONIBLES

494658	320/65R16 107D TL	097057	540/65R24 140D TL	557189	600/65R34 151D TL
123898	320/65R18 109A8/106B TL	778211	420/65R28 135D TL	114518	540/65R38 147D TL
123888	340/65R18 113A8/110B TL	386212	440/65R28 131D TL	228045	600/65R38 153D TL
122702	420/65R20 125A8/125B TL	897574	480/65R28 136D TL	292904	650/65R38 157D TL
675464	440/65R20 128D TL	792274	540/65R28 142D TL	167733	650/65R42 158D TL
171560	420/65R24 126D TL	223153	540/65R30 143D TL	476461	650/65R38 163D TL NUEVA
426389	440/65R24 128D TL	712064	540/65R34 145D TL	512785	650/65R42 165D TL NUEVA
531721	480/65R24 133D TL	214036	540/65R34 152D TL		

MICHELIN® MULTIBIB / MULTIBIB PLUS

TRACTORES BAJA Y MEDIA POTENCIA

Especificaciones de los neumáticos y tabla de presiones (bar y psi). Carga por neumático en kg*.

Ø pulgadas	Descripción	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	CdR (mm)	Rin recomendado	Rin opcional	Código de la cámara	75% del volumen interno (litros)	Profundidad de piso (mm)
16	320/65R16 107D TL	494658	300	827	368	2452	W10L	W9		65	29
Bar (psi)	0,4 (6)	0,5 (7)	0,6 (9)	0,8 (12)	1,0 (15)	1,2 (17)	1,4 (20)	1,6 (23)	1,8 (26)	1,9 (28)	
10 km/h	520	575	630	760	890	1015	1145	1270	1395	1460	
30 km/h	520	570	620	720	820	920	1025	1125			
40 km/h		530	580	680	780	875	975	1070			
50 km/h		510	555	650	745	840	935	1025			
65 km/h		490	535	625	715	800	890	975			
18	320/65R18 109A8/106B TL XM108	123898	309	875	389	2594	W9	W10	444	64	28
Bar (psi)	0,4 (6)	0,5 (7)	0,6 (9)	0,8 (12)	1,0 (15)	1,2 (17)	1,4 (20)	1,6 (23)	1,7 (25)	1,8 (26)	1,9 (28)
10 km/h	400	535	670	805	940	1075	1210	1345	1415	1480	1550
30 km/h	390	500	610	710	805	905	1000	1100			
40 km/h		460	570	665	755	850	940	1030			
50 km/h		430	520	605	690	780	865	950			
18	340/65R18 113A8/110B TL XM108	123888	337	908	399	2684	W9	W10 W11	444	80	28
Bar (psi)	0,4 (6)	0,5 (7)	0,6 (9)	0,8 (12)	1,0 (15)	1,2 (17)	1,4 (20)	1,6 (23)	1,7 (25)	1,8 (26)	1,9 (28)
10 km/h	450	600	750	900	1050	1200	1355	1505	1580	1655	1730
30 km/h	440	560	680	790	900	1010	1120	1230			
40 km/h		520	630	735	840	945	1050	1150			
50 km/h		480	580	675	770	870	965	1060			
20	420/65R20 125A8/125B TL XM108	122702	396	1064	461	3135	W11	W10 W12	664	140	36
Bar (psi)	0,4 (6)	0,5 (7)	0,6 (9)	0,8 (12)	1,0 (15)	1,2 (17)	1,4 (20)	1,6 (23)	1,7 (25)	1,8 (26)	
10 km/h	990	1170	1350	1570	1785	2005	2225	2440	2550		
30 km/h	790	950	1110	1290	1465	1645	1820				
40 km/h		850	1040	1205	1370	1535	1700				
50 km/h		850	1040	1150	1260	1370	1480	1590	1645	1700	

*Consulte las observaciones al final de las tablas de esta gama.

MICHELIN® MULTIBIB / MULTIBIB PLUS

TRACTORES BAJA Y MEDIA POTENCIA

Especificaciones de los neumáticos y tabla de presiones (bar y psi). Carga por neumático en kg*.

Ø pulgadas	Descripción	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	CdR (mm)	Rin recomendado	Rin opcional	Código de la cámara	75% del volumen interno (litros)	Profundidad de piso (mm)
20	440/65R20 128D TL	675464	445	1090	475	3260	W14L	W13 W15L	664	157	44
Bar (psi)	0,4 (6)	0,5 (7)	0,6 (9)	0,8 (12)	1,0 (15)	1,2 (17)	1,4 (20)	1,6 (23)	1,8 (26)	1,9 (28)	2,0 (29)
10 km/h	1200	1295	1390	1570	1750	1930	2125	2315	2510	2605	2700
30 km/h	920	1020	1120	1305	1485	1670	1870	2070			
40 km/h			1070	1245	1415	1590	1780	1970			
40 km/h Dual	770	855	940	1095	1245	1400	1570	1735			
50 km/h			1025	1165	1310	1450	1670	1890			
65 km/h			975	1135	1290	1450	1625	1800			
24	420/65R24 126D TL	171560	392	1156	508	3416	W12	11 DW12 W11	700	159	38
Bar (psi)	0,4 (6)	0,5 (7)	0,6 (9)	0,8 (12)	1,0 (15)	1,2 (17)	1,4 (20)	1,6 (23)	1,8 (26)	1,9 (28)	2,0 (29)
10 km/h	1200	1315	1425	1575	1725	1875	2025	2175	2365	2455	2550
30 km/h	920	1010	1095	1290	1480	1670	1815	1955			
40 km/h			1040	1225	1410	1590	1725	1860			
50 km/h			1000	1175	1350	1525	1655	1785			
65 km/h			950	1120	1285	1450	1575	1700			
24	440/65R24 128D TL	426389	439	1187	529	3519	DW14L	DW13 DW15L W14L W13 W15L	703	178	44
Bar (psi)	0,4 (6)	0,5 (7)	0,6 (9)	0,8 (12)	1,0 (15)	1,2 (17)	1,4 (20)	1,6 (23)	1,8 (26)	1,9 (28)	2,0 (29)
10 km/h	1285	1370	1450	1655	1855	2060	2225	2395	2560	2640	2725
30 km/h	980	1080	1180	1380	1580	1780	1925	2070			
40 km/h			1130	1320	1510	1700	1835	1970			
40 km/h Dual	820	910	995	1160	1330	1495	1615	1735			
50 km/h			1080	1265	1445	1630	1760	1890			
65 km/h			1030	1205	1375	1550	1675	1800			

*Consulte las observaciones al final de las tablas de esta gama.

MICHELIN® MULTIBIB / MULTIBIB PLUS

TRACTORES BAJA Y MEDIA POTENCIA

Especificaciones de los neumáticos y tabla de presiones (bar y psi). Carga por neumático en kg*.

Ø pulgadas	Descripción	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	CdR (mm)	Rin recomendado	Rin opcional	Código de la cámara	75% del volumen interno (litros)	Profundidad de piso (mm)				
24	480/65R24 133D TL	531721	483	1240	546	3667	DW15L	DW14L W14L W15L	710	219	46				
Bar (psi)	0,4 (6)	0,5 (7)	0,6 (9)	0,8 (12)	1,0 (15)	1,2 (17)	1,4 (20)	1,6 (23)	1,8 (26)	1,9 (28)	2,0 (29)				
10 km/h	1450	1575	1700	1920	2140	2360	2560	2755	2955	3050	3150				
30 km/h	1120	1240	1360	1575	1795	2010	2190	2370							
40 km/h			1290	1500	1710	1920	2090	2260							
40 km/h Dual	940	1040	1135	1320	1505	1690	1840	1990							
50 km/h			1240	1440	1640	1840	2000	2160							
65 km/h			1180	1370	1560	1750	1905	2060							
24	540/65R24 140D TL	097057	532	1312	573	3873	DW16L	DW18L W16L W18L	710	288	48				
Bar (psi)	0,4 (6)	0,5 (7)	0,6 (9)	0,8 (12)	1,0 (15)	1,2 (17)	1,4 (20)	1,6 (23)	1,8 (26)	1,9 (28)	2,0 (29)				
10 km/h	1750	1875	2000	2265	2535	2800	3040	3275	3515	3630	3750				
30 km/h	1360	1485	1610	1885	2165	2440	2660	2880							
40 km/h			1530	1795	2055	2320	2530	2740							
40 km/h Dual	1140	1245	1345	1575	1810	2040	2225	2410							
50 km/h			1470	1725	1975	2230	2430	2630							
65 km/h			1400	1640	1880	2120	2310	2500							
28	420/65R28 135D TL	778211	390	1238	558	3680	W11	W12	732	177	44				
Bar (psi)	0,4 (6)	0,5 (7)	0,6 (9)	0,8 (12)	1,0 (15)	1,2 (17)	1,4 (20)	1,6 (23)	1,8 (26)	1,9 (28)	2,0 (29)	2,2 (32)	2,4 (35)	2,7 (39)	2,8 (41)
10 km/h	1275	1410	1545	1710	1875	2040	2185	2325	2495	2580	2665	2830	3000	3205	3270
30 km/h	980	1085	1185	1355	1535	1715	1890	2070	2180	2235	2290	2395	2505		
40 km/h			1130	1290	1460	1630	1800	1970	2075	2125	2180	2280	2385		
40 km/h Dual	820	910	995	1160	1330	1495	1615	1735	1825	1870	1920	2010	2100	2230	
50 km/h			1030	1240	1405	1565	1725	1890	1990	2040	2090	2190	2290		
65 km/h			1030	1180	1335	1490	1645	1800	1895	1945	1990	2085	2180		

*Consulte las observaciones al final de las tablas de esta gama.

MICHELIN® MULTIBIB / MULTIBIB PLUS

TRACTORES BAJA Y MEDIA POTENCIA

Especificaciones de los neumáticos y tabla de presiones (bar y psi). Carga por neumático en kg*.

Ø pulgadas	Descripción	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	CdR (mm)	Rin recomendado	Rin opcional	Código de la cámara	75% del volumen interno (litros)	Profundidad de piso (mm)
28	440/65R28 131D TL	386212	437	1291	579	3833	DW14L	DW15L W13 W14L W15L	821	198	43
Bar (psi)	0,4 (6)	0,5 (7)	0,6 (9)	0,8 (12)	1,0 (15)	1,2 (17)	1,4 (20)	1,6 (23)	1,8 (26)	1,9 (28)	2,0 (29)
10 km/h	1360	1480	1600	1795	1985	2180	2360	2540	2720	2810	2900
30 km/h	1060	1155	1250	1465	1685	1900	2070	2240			
40 km/h			1190	1395	1605	1810	1975	2140			
40 km/h Dual	890	970	1045	1230	1410	1595	1740	1885			
50 km/h			1140	1335	1535	1730	1890	2050			
65 km/h			1090	1275	1465	1650	1800	1950			
28	480/65R28 136D TL	897574	476	1339	596	3970	DW15L	DW14L W14L W15L	822	241	45
Bar (psi)	0,4 (6)	0,5 (7)	0,6 (9)	0,8 (12)	1,0 (15)	1,2 (17)	1,4 (20)	1,6 (23)	1,8 (26)	1,9 (28)	2,0 (29)
10 km/h	1550	1675	1800	2035	2265	2500	2715	2925	3140	3245	3350
30 km/h	1180	1310	1440	1690	1940	2190	2385	2580			
40 km/h			1370	1605	1845	2080	2265	2450			
40 km/h Dual	990	1100	1205	1415	1620	1830	1995	2155			
50 km/h			1310	1540	1770	2000	2175	2350			
65 km/h			1250	1465	1685	1900	2070	2240			
28	540/65R28 142D TL	792274	529	1427	630	4223	DW16L	DW18L W16L W18L	822	318	48
Bar (psi)	0,4 (6)	0,5 (7)	0,6 (9)	0,8 (12)	1,0 (15)	1,2 (17)	1,4 (20)	1,6 (23)	1,8 (26)	1,9 (28)	2,0 (29)
10 km/h	1900	2040	2180	2455	2725	3000	3250	3500	3750	3875	4000
30 km/h	1440	1585	1730	2015	2295	2580	2815	3050			
40 km/h			1640	1910	2180	2450	2675	2900			
40 km/h Dual	1205	1325	1445	1680	1920	2155	2355	2550			
50 km/h			1580	1835	2095	2350	2565	2780			
65 km/h			1500	1745	1995	2240	2445	2650			

*Consulte las observaciones al final de las tablas de esta gama.



MICHELIN® MULTIBIB / MULTIBIB PLUS

TRACTORES BAJA Y MEDIA POTENCIA

Especificaciones de los neumáticos y tabla de presiones (bar y psi). Carga por neumático en kg*.

Ø pulgadas	Descripción	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	CdR (mm)	Rin recomendado	Rin opcional	Código de la cámara	75% del volumen interno (litros)	Profundidad de piso (mm)				
30	540/65R30 143D TL	223153	527	1472	648	4353	DW16L	DW18L W16L W18L	754	333	48				
Bar (psi)	0,4 (6)	0,5 (7)	0,6 (9)	0,8 (12)	1,0 (15)	1,2 (17)	1,4 (20)	1,6 (23)	1,8 (26)	1,9 (28)	2,0 (29)				
10 km/h	1950	2095	2240	2520	2795	3075	3340	3600	3865	3995	4125				
30 km/h	1480	1630	1780	2070	2360	2650	2890	3130							
40 km/h			1700	1975	2245	2520	2750	2980							
40 km/h Dual	1240	1370	1495	1735	1980	2220	2420	2620							
50 km/h			1630	1895	2155	2420	2640	2860							
65 km/h			1550	1800	2050	2300	2515	2725							
34	540/65R34 145D TL	712064	530	1574	693	4655	DW16L	DW18L W16L W18L	704	364	48				
Bar (psi)	0,4 (6)	0,5 (7)	0,6 (9)	0,8 (12)	1,0 (15)	1,2 (17)	1,4 (20)	1,6 (23)	1,8 (26)	1,9 (28)	2,0 (29)				
10 km/h	2060	2210	2360	2655	2955	3250	3530	3815	4095	4235	4375				
30 km/h	1560	1730	1900	2225	2555	2880	3110	3340							
40 km/h			1810	2120	2430	2740	2960	3180							
40 km/h Dual	1310	1455	1595	1865	2140	2410	2605	2800							
50 km/h			1730	2030	2330	2630	2840	3050							
65 km/h			1650	1935	2215	2500	2700	2900							
34	540/65R34 152D TL	214036	530	1590	709	4716	DW16L	DW18L W16L W18L	704	364	48				
Bar (psi)	0,4 (6)	0,5 (7)	0,6 (9)	0,8 (12)	1,0 (15)	1,2 (17)	1,4 (20)	1,6 (23)	1,8 (26)	1,9 (28)	2,0 (29)	2,2 (32)	2,4 (35)	2,7 (39)	2,8 (41)
10 km/h	2060	2210	2360	2655	2955	3250	3530	3815	4095	4235	4375	4625	4875	5215	5325
30 km/h	1560	1730	1900	2225	2555	2880	3110	3340	3525	3620	3710	3895	4080		
40 km/h			1810	2120	2430	2740	2960	3180	3360	3445	3535	3715	3890		
40 km/h Dual	1310	1455	1595	1865	2140	2410	2605	2800	2955	3035	3110	3265	3420		
50 km/h			1730	2030	2330	2630	2840	3050	3220	3305	3390	3560	3730		
65 km/h			1650	1935	2215	2500	2700	2900	3065	3145	3225	3390	3550		

*Consulte las observaciones al final de las tablas de esta gama.

MICHELIN® MULTIBIB / MULTIBIB PLUS

TRACTORES BAJA Y MEDIA POTENCIA

Especificaciones de los neumáticos y tabla de presiones (bar y psi). Carga por neumático en kg*.

Ø pulgadas	Descripción	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	CdR (mm)	Rin recomendado	Rin opcional	Código de la cámara	75% del volumen interno (litros)	Profundidad de piso (mm)
34	600/65R34 151D TL	557189	594	1654	732	4897	DW20B (A)	DW18L W18L	823	464	54
Bar (psi)	0,4 (6)	0,5 (7)	0,6 (9)	0,8 (12)	1,0 (15)	1,2 (17)	1,4 (20)	1,6 (23)	1,8 (26)	1,9 (28)	2,0 (29)
10 km/h	2430	2615	2800	3160	3515	3875	4195	4515	4830	4990	5150
30 km/h	1840	2040	2240	2605	2975	3340	3655	3970			
40 km/h			2140	2485	2835	3180	3480	3780			
40 km/h Dual	1540	1715	1885	2190	2495	2800	3065	3325			
50 km/h			2050	2385	2715	3050	3335	3620			
65 km/h			1950	2265	2585	2900	3175	3450			
38	540/65R38 147D TL	114518	529	1675	745	4965	DW16L	DW18L W16L W18L	824	394	48
Bar (psi)	0,4 (6)	0,5 (7)	0,6 (9)	0,8 (12)	1,0 (15)	1,2 (17)	1,4 (20)	1,6 (23)	1,8 (26)	1,9 (28)	2,0 (29)
10 km/h	2180	2340	2500	2815	3135	3450	3745	4040	4330	4480	4625
30 km/h	1670	1840	2010	2325	2645	2960	3250	3540			
40 km/h			1920	2220	2520	2820	3095	3370			
40 km/h Dual	1400	1545	1690	1955	2215	2480	2725	2965			
50 km/h			1840	2125	2415	2700	2965	3230			
65 km/h			1750	2025	2300	2575	2825	3075			
38	600/65R38 153D TL	228045	595	1768	779	5229	DW20B (A)	DW18L W18L	825	500	53
Bar (psi)	0,4 (6)	0,5 (7)	0,6 (9)	0,8 (12)	1,0 (15)	1,2 (17)	1,4 (20)	1,6 (23)	1,8 (26)	1,9 (28)	2,0 (29)
10 km/h	2575	2775	2970	3355	3740	4125	4455	4790	5120	5285	5450
30 km/h	1960	2165	2370	2760	3150	3540	3870	4200			
40 km/h			2260	2630	3000	3370	3685	4000			
40 km/h Dual	1645	1820	1990	2315	2640	2965	3245	3520			
50 km/h			2160	2515	2875	3230	3530	3830			
65 km/h			2060	2400	2735	3075	3365	3650			

*Consulte las observaciones al final de las tablas de esta gama.

MICHELIN® MULTIBIB / MULTIBIB PLUS

TRACTORES BAJA Y MEDIA POTENCIA

Especificaciones de los neumáticos y tabla de presiones (bar y psi). Carga por neumático en kg*.

Ø pulgadas	Descripción	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	CdR (mm)	Rin recomendado	Rin opcional	Código de la cámara	75% del volumen interno (litros)	Profundidad de piso (mm)				
38	650/65R38 157D TL	292904	646	1819	801	5380	DW20B (A)		825	602	56				
Bar (psi)	0,4 (6)	0,5 (7)	0,6 (9)	0,8 (12)	1,0 (15)	1,2 (17)	1,4 (20)	1,6 (23)	1,8 (26)	1,9 (28)	2,0 (29)				
10 km/h	2900	3125	3350	3775	4200	4625	5005	5390	5770	5960	6150				
30 km/h	2190	2420	2650	3090	3530	3970	4355	4740							
40 km/h			2520	2940	3360	3780	4150	4520							
40 km/h Dual	1835	2030	2220	2590	2955	3325	3655	3980							
50 km/h			2420	2820	3220	3620	3975	4330							
65 km/h			2300	2685	3065	3450	3790	4125							
42	650/65R42 158D TL	167733	638	1931	858	5722	DW20B (A)		802	647	57				
Bar (psi)	0,4 (6)	0,5 (7)	0,6 (9)	0,8 (12)	1,0 (15)	1,2 (17)	1,4 (20)	1,6 (23)	1,8 (26)	1,9 (28)	2,0 (29)				
10 km/h	3000	3225	3450	3885	4315	4750	5155	5565	5970	6170	6375				
30 km/h	2300	2545	2790	3260	3730	4200	4545	4890							
40 km/h			2660	3105	3555	4000	4325	4650							
40 km/h Dual	1930	2135	2340	2735	3125	3520	3805	4090							
50 km/h			2550	2975	3405	3830	4145	4460							
65 km/h			2430	2835	3245	3650	3950	4250							
38	650/65R38 163D TL NUEVA	476461	664	1829	817	5425	DW20B (A)		825	604	58				
Bar (psi)	0,4 (6)	0,5 (8)	0,6 (9)	0,7 (11)	0,8 (12)	0,9 (13)	1,0 (15)	1,1 (16)	1,2 (17)	1,4 (20)	1,6 (23)	1,8 (26)	2,0 (29)	2,2 (32)	2,4 (35)
10 km/h	2900	3120	3340	3555	3775	3990	4200	4415	4625	5010	5390	5770	6150	6340	6530
30 km/h	2190	2415	2640	2865	3090	3310	3530	3750	3970	4355	4740	4990	5235	5425	5610
40 km/h				2940	3150	3360	3570	3780	4150	4520	4755	4985	5165	5340	
40 km/h Dual	1835		2215	2400	2590	2775	2960	3140	3325	3655	3980	4185	4385	4545	4700
50 km/h				2820	3020	3220	3420	3620	3975	4330	4555	4780	4950	5120	
65 km/h				2690	2880	3070	3260	3450	3790	4125	4340	4550	4715	4875	

*Consulte las observaciones al final de las tablas de esta gama.

MICHELIN® MULTIBIB / MULTIBIB PLUS

TRACTORES BAJA Y MEDIA POTENCIA

Especificaciones de los neumáticos y tabla de presiones (bar y psi). Carga por neumático en kg*.

Ø pulgadas	Descripción	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	CdR (mm)	Rin recomendado	Rin opcional	Código de la cámara	75% del volumen interno (litros)	Profundidad de piso (mm)				
42	650/65R42 165D TL NUEVA	512785	638	1936	868.5	5752	DW20B (A)		802	643	57				
Bar (psi)	0,4 (6)	0,5 (8)	0,6 (9)	0,7 (11)	0,8 (12)	0,9 (13)	1,0 (15)	1,1 (16)	1,2 (17)	1,4 (20)	1,6 (23)	1,8 (26)	2,0 (29)	2,2 (32)	2,4 (35)
10 km/h	3000	3220	3445	3665	3885	4100	4320	4535	4750	5160	5565	5970	6375	6750	7125
30 km/h	2320	2555	2790	3025	3260	3495	3730	3965	4200	4570	4940	5205	5465	5695	5925
40 km/h					3105	3330	3555	3775	4000	4355	4705	4955	5200	5420	5640
40 km/h Dual	1930	2130	2335	2535	2735	2930	3130	3325	3520	3805	4090	4310	4530	4740	4950
50 km/h					2975	3190	3405	3615	3830	4170	4510	4750	4990	5200	5410
65 km/h					2835	3040	3245	3445	3650	3975	4295	4525	4750	4950	5150

*IMPORTANTE:

La presión de inflado debe ser siempre la adecuada para la carga por neumático, la velocidad de desplazamiento y el trabajo a realizar. Nuestras recomendaciones anteriores se proporcionan sin perjuicio de los cambios realizados después de la fecha de publicación de estas tablas. Los datos técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.

- Para el arado y otras aplicaciones de campo sujetas a un alto torque, utilice la línea en la tabla de 30 km/h.
- Cuando se utiliza la configuración de un solo neumático:
 - Añadir 5.8 psi para su uso en pendientes superiores al 20%.
 - Añadir 5.8 psi para un uso intensivo de la carretera superior al 50%.
- 10 km/h Fr Loader: aplicación con cargador frontal a una velocidad máxima de 10 km/h.
- 10 km/h: Solo aplicación en bajo torque.