



MICHELIN® XP 27

REMOLQUES E IMPLEMENTOS

1 PRODUCTIVIDAD

2 RENTABILIDAD



PRODUCTIVIDAD



RENTABILIDAD

MEDIDAS DISPONIBLES

184332	270/65R16 IMP 134A8/122A8 TL
133069	270/65R18 IMP 136A8/124A8 TL
415969	340/65R18 149A8/137A8 TL



Especificaciones de los neumáticos y tabla de presiones (bar y psi). Carga por neumático en kg*.

Ø pulgadas	Descripción			CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	CdR (mm)	Rin recomendado	Rin opcional	Código de la cámara	75% del volumen interno (litros)	Profundidad de piso (mm)		
16	270/65R16 IMP 134A8/122A8 TL			184332	265	755	333	2300	W8	W7 W9	827	45	9		
Bar (psi)	1,0 (15)	1,3 (19)	1,5 (22)	1,9 (28)	2,2 (32)	2,5 (36)	2,8 (41)	3,1 (45)	3,4 (49)	3,7 (54)	4,0 (58)	4,1 (59)	4,4 (64)	4,7 (68)	5,0 (73)
10 km/h	1060	1235	1350	1580	1755	1930	2105	2280	2450	2625	2800	2815	2870	2920	2970
25 km/h	895	1045	1145	1340	1490	1640	1785	1935	2085	2230	2380	2395	2440	2480	2525
30 km/h	840	980	1070	1255	1395	1535	1675	1815	1950	2090	2230	2245	2285	2330	2370
40 km/h	750	875	960	1125	1250	1375	1500	1625	1750	1875	2000	2010	2050	2085	2120
50 km/h	690	805	880	1035	1150	1265	1380	1495	1610	1725	1840	1850	1885	1915	1950
18	270/65R18 IMP 136A8/124A8 TL			133069	265	810	361	2472	W8	9 W9	438	51	9		
Bar (psi)	1,0 (15)	1,3 (19)	1,5 (22)	1,9 (28)	2,2 (32)	2,5 (36)	2,8 (41)	3,1 (45)	3,4 (49)	3,7 (54)	4,0 (58)	4,1 (59)	4,4 (64)	4,7 (68)	5,0 (73)
10 km/h	1120	1305	1425	1670	1855	2040	2225	2410	2590	2775	2960	2980	3030	3085	3140
25 km/h	950	1105	1210	1420	1575	1730	1885	2040	2200	2355	2510	2525	2570	2620	2665
30 km/h	890	1035	1135	1330	1480	1625	1770	1920	2065	2215	2360	2375	2420	2465	2510
40 km/h	800	930	1020	1195	1325	1455	1585	1715	1850	1980	2110	2125	2160	2200	2240
50 km/h	730	850	930	1095	1215	1335	1455	1575	1700	1820	1940	1950	1990	2025	2060
18	340/65R18 149A8/137A8 TL			415969	343	891	393	2720	11	9 W9	828	80	8		
Bar (psi)	1,0 (15)	1,3 (19)	1,5 (22)	1,9 (28)	2,2 (32)	2,5 (36)	2,8 (41)	3,1 (45)	3,4 (49)	3,7 (54)	4,0 (58)	4,1 (59)	4,4 (64)	4,7 (68)	5,0 (73)
10 km/h	1620	1885	2065	2420	2685	2950	3215	3480	3750	4015	4280	4305	4390	4470	4550
25 km/h	1380	1605	1755	2060	2285	2510	2735	2960	3190	3415	3640	3665	3730	3800	3870
30 km/h	1290	1505	1645	1930	2145	2360	2575	2790	3000	3215	3430	3450	3515	3575	3640
40 km/h	1160	1350	1475	1730	1920	2110	2300	2490	2680	2870	3060	3080	3135	3195	3250
50 km/h	1160	1350	1475	1730	1920	2110	2300	2490	2680	2870	3060	3080	3135	3195	3250

*IMPORTANTE:

La presión de inflado debe ser siempre la adecuada para la carga por neumático, la velocidad de desplazamiento y el trabajo a realizar. Nuestras recomendaciones anteriores se proporcionan sin perjuicio de los cambios realizados después de la fecha de publicación de estas tablas. Los datos técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.

- Para uso en pendientes laterales: añadir 5.8 psi.
- Para un uso intensivo en carretera: añadir 5.8 psi.