

MICHELIN®

XADN +®

**UN VRAI PLUS POUR VOS RÉSULTATS
DANS TOUTES LES CONDITIONS DE TRAVAIL**



20.5 R 25 XADN E3T TL ** 177B

23.5 R 25 XADN + E3 TL ** 185B

26.5 R 25 XADN + E3 ** 193B

29.5 R 25 XADN + E3 ** 200B



TOMBREAUX
ARTICULÉS



DÉCAPEUSES



UN VRAI PLUS POUR VOS RESULTATS

DANS TOUTES LES CONDITIONS DE TRAVAIL



TOMBEREAUX ARTICULÉS

DÉCAPEUSES



■ AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ

Grâce à une sculpture très découpée à épaulements alternés

Le TKPH du pneu Michelin E3 (y compris les profils larges) est 38 %¹ plus élevé que le TKPH moyen de tous les concurrents haut de gamme



■ BON INVESTISSEMENT À LONG TERME

Sommet conçu pour résister aux tensions

Jusqu'à 90 % des pneus Michelin sont rechapables³ grâce à l'extrême qualité de la carcasse procurée par la technologie MICHELIN C²



■ EXCELLENTE TRACTION

Manœuvrabilité sur sols meubles ou boueux avec capacités de flottaison et de traction éprouvées




Excellente adhérence latérale sur terrain meuble grâce à une sculpture auto-nettoyante

■ EXCELLENTE RÉSISTANCE DE LA SCULPTURE À L'USURE GRÂCE À UN NOUVEAU MÉLANGE DE GOMMES²

1 – Comparé aux TKPH moyens des concurrents haut de gamme de Michelin, publiés dans les recueils de données suivants : Goodyear OTR tire engineering data (02/07/2014) et site internet Goodyear OTR (<http://www.goodyearotr.com>, 11/2015) et Bridgestone OTR tires databook (2015), (02/07/2014) and Goodyear OTR website (<http://www.goodyearotr.com>, 11/2015) and Bridgestone OTR tires databook (2015).

2 – Comparé au pneu MICHELIN X-Super Terrain

3 – Mesures prises dans les installations dédiées au rechapage en Europe entre 2012 et 2014





MICHELIN TECHNICAL DATA

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Dist. max./heure (km) (mile)	TKPH ¹ TMPH	e (mm) (inch)	D (mm) (inch)	R' (mm) (inch)	RC (mm) (inch)	Prof. sculpt. (mm) (inch)	Entraxe (mm) (inch)	Volume (litre) (gallon)	Jante(s) recommandée(s) ⁴	Jante(s) tolérée(s) ⁴
XADN E3T TL ** 177B 20.5 R 25 Tubeless	123407 23290	28 17.4	164 112	528 20.8	1490 58.7	667 26.3	4485 176.6	36 45.4		474 125.2	17.00/2.0	

Bar	2	2.5	3	3.5	4	4.25	4.5	5	5.75
<i>Psi</i>	29	36	44	51	58	62	65	73	83

Machine - Utilisation (kg - lbs) **TOMBEREAUX ARTICULÉS**

STANDARD	4750 10474	5250 11576	5750 12679	6250 13781	6800 14994	7050 15545	7300 16097		
-----------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Dist. max./heure (km) (mile)	TKPH ¹ TMPH	e (mm) (inch)	D (mm) (inch)	R' (mm) (inch)	RC (mm) (inch)	Prof. sculpt. (mm) (inch)	Entraxe (mm) (inch)	Volume (litre) (gallon)	Jante(s) recommandée(s) ⁴	Jante(s) tolérée(s) ⁴
XADN+ E3 TL ** 185B 23.5 R 25 Tubeless	123417 86650	28 17.4		601 23.7	1612 63.5	719 28.3	4846 190.8	38 47.9		654 172.8	19.50/2.5	

Bar	2	2.5	3	3.5	3.75	4	4.5	5	5.5
<i>Psi</i>	29	36	44	51	54	58	65	73	80

Machine - Utilisation (kg - lbs) **TOMBEREAUX ARTICULÉS**

STANDARD	5650 12458	6380 14068	7100 15656	7800 17199	8175 18026	8550 18853	9250 20396	9950 21940	10350 22822
-----------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Dist. max./heure (km) (mile)	TKPH ¹ TMPH	e (mm) (inch)	D (mm) (inch)	R' (mm) (inch)	RC (mm) (inch)	Prof. sculpt. (mm) (inch)	Entraxe (mm) (inch)	Volume (litre) (gallon)	Jante(s) recommandée(s) ⁴	Jante(s) tolérée(s) ⁴
XADN+ E3 ** 193B 26.5 R 25 Tubeless	154324 72625	28 17.4	258 177	687 27	1726 68	773 30.4	5196 204.6	41 51.7		908 239.9	22.00/3.0	22.00/3.0 IF

Bar	2	2.5	3	3.25	3.5	4	4.5	5	
<i>Psi</i>	29	36	44	47	51	58	65	73	

Machine - Utilisation (kg - lbs) **TOMBEREAUX ARTICULÉS**


STANDARD		6500 14333	7500 16538	8000 17640	8500 18743	9500 20948	10500 23153	11500 25358	
-----------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	--

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Dist. max./heure (km) (mile)	TKPH ¹ TMPH	e (mm) (inch)	D (mm) (inch)	R' (mm) (inch)	RC (mm) (inch)	Prof. sculpt. (mm) (inch)	Entraxe (mm) (inch)	Volume (litre) (gallon)	Jante(s) recommandée(s) ⁴	Jante(s) tolérée(s) ⁴
XADN+ E3 ** 200B 29.5 R 25 Tubeless	597428 40883	28 17.4	314 215	767 30.2	1858 73.1	826 32.5	5578 219.6	44 55.4		1221 322.6	25.00/3.5	

Bar	2	2.5	3	3.25	3.5	4	4.5	5	
<i>Psi</i>	29	36	44	47	51	58	65	73	

Machine - Utilisation (kg - lbs) **TOMBEREAUX ARTICULÉS**

STANDARD		7800 17199	9050 19955	9675 21333	10300 22712	11500 25358	12750 28114	14000 30870	
-----------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--



MICHELIN



NOTRE SITE INTERNET
pro.michelin.fr



TÉMOIGNAGES
YouTube channel



PRESSURE ADVISOR
pressureadvisor.michelinearthmover.com