

# MICHELIN®

## XAD 65

*ADAPTÉ À VOS RÉSULTATS, QUELLES QUE SOIENT  
LES CONDITIONS DE TRAVAIL*



XAD 65-1 SUPER E3T \*\* 180B  
650/65 R 25 Tubeless

XAD 65-1 SUPER E3T \*\* 190B  
750/65 R 25 Tubeless

XAD 65-1 SUPER E3T \*\* 195B  
775/65 R 29 Tubeless

XAD 65-1 SUPER E3T \*\* 203B  
875/65 R 29 Tubeless



TOMBREAUX ARTICULÉS



**MICHELIN**



## ADAPTÉ À VOS RÉSULTATS, QUELLES QUE SOIENT LES CONDITIONS DE TRAVAIL



TOMBREBAUX ARTICULÉS

Empreinte élargie avec une moindre pression au sol et une meilleure stabilité procurant une excellente mobilité



Sculpture à pavés multi facettes



Excellente adhérence latérale sur sols meubles grâce à une sculpture autonettoyante



### ■ AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ

Le TKPH du pneu Michelin E3 (y compris la base large) est 38%<sup>(2)</sup> plus élevé que le TKPH moyen de tous les concurrents haut de gamme



### ■ EXCELLENTE TRACTION


Manoeuvrabilité sur sols meubles ou boueux avec capacités de flottation et de traction éprouvées grâce à une sculpture à haute performance



### ■ BON INVESTISSEMENT À LONG TERME

Excellente résistance de la sculpture à l'usure

Jusqu'à 90% des pneus Michelin sont rechapables grâce à l'extrême qualité de la carcasse procurée par la technologie MICHELIN C<sup>2</sup><sup>(3)</sup>



**MICHELIN**

<sup>(2)</sup> Comparé aux TKPH moyens des concurrents haut de gamme de Michelin, publiés dans les recueils de données suivants : Goodyear OTR tire engineering data (02/07/2014) et Goodyear OTR website (<http://www.goodyearotr.com>, 11/2015) et Bridgestone OTR tires databook (2015).

<sup>(3)</sup> Mesures prises dans les installations dédiées au rechapage en Europe entre 2012 et 2014.



## DONNÉES TECHNIQUES MICHELIN

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Dist. max. / heure km mille	TKPH <sup>(1)</sup> TMPH	e mm po	D mm po	R' mm po	RC mm po	Prof. scul. mm 32rd	Entraxe mm po	Volume litre gallon	Jante(s) recommandée(s) <sup>(1)</sup>	Jante(s) tolérée(s) <sup>(1)</sup>
<b>XAD 65-1 SUPER E3T ** 180B</b> 650/65 R 25 Tubeless	<b>840573</b> 89647	<b>28</b> 17.4	<b>179</b> 123	<b>630</b> 24.8	<b>1494</b> 58.8	<b>669</b> 26.3	<b>4498</b> 177.1	<b>40</b> 50.4		<b>595</b> 157.2	19.50/2.5	22.00/3.0

<b>Bar</b>	<b>2.5</b>	<b>3</b>	<b>3.5</b>	<b>4</b>
<i>Psi</i>	36	44	51	58

### Machine - Utilisation (kg - lb) **TOMBREAUX ARTICULÉS**

<b>STANDARD</b>	<b>5450</b> 12017	<b>6300</b> 13892	<b>7150</b> 15766	<b>8000</b> 17640
-----------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Dist. max. / heure km mille	TKPH <sup>(1)</sup> TMPH	e mm po	D mm po	R' mm po	RC mm po	Prof. scul. mm 32rd	Entraxe mm po	Volume litre gallon	Jante(s) recommandée(s) <sup>(1)</sup>	Jante(s) tolérée(s) <sup>(1)</sup>
<b>XAD 65-1 SUPER E3T ** 190B</b> 750/65 R 25 Tubeless	<b>123895</b> 79374	<b>28</b> 17.4	<b>237</b> 162	<b>738</b> 29.1	<b>1599</b> 63	<b>701</b> 27.6	<b>4777</b> 188.1	<b>43</b> 54.2		<b>810</b> 214	24.00/3.0	22.00/3.0 25.00/3.0

<b>Bar</b>	<b>2.5</b>	<b>3</b>	<b>3.25</b>	<b>3.5</b>	<b>4</b>
<i>Psi</i>	36	44	47	51	58

### Machine - Utilisation (kg - lb) **TOMBREAUX ARTICULÉS**

<b>STANDARD</b>	<b>7350</b> 16207	<b>8400</b> 18522	<b>8950</b> 19735	<b>9500</b> 20948	<b>10600</b> 23373
-----------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Dist. max. / heure km mille	TKPH <sup>(1)</sup> TMPH	e mm po	D mm po	R' mm po	RC mm po	Prof. scul. mm 32rd	Entraxe mm po	Volume litre gallon	Jante(s) recommandée(s) <sup>(1)</sup>	Jante(s) tolérée(s) <sup>(1)</sup>
<b>XAD 65-1 SUPER E3T ** 195B</b> 775/65 R 29 Tubeless	<b>510085</b> 74895	<b>28</b> 17.4	<b>272</b> 186	<b>785</b> 30.9	<b>1759</b> 69.3	<b>778</b> 30.6	<b>5272</b> 207.6	<b>45</b> 56.7		<b>1050</b> 277.4	24.00/3.0	24.00/3.5 25.00/3.5

<b>Bar</b>	<b>2</b>	<b>2.5</b>	<b>3</b>	<b>3.5</b>	<b>4</b>
<i>Psi</i>	29	36	44	51	58

### Machine - Utilisation (kg - lb) **TOMBREAUX ARTICULÉS**


<b>STANDARD</b>	<b>6900</b> 15215	<b>8100</b> 17861	<b>9350</b> 20617	<b>10700</b> 23594	<b>12150</b> 26791
-----------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Dist. max. / heure km mille	TKPH <sup>(1)</sup> TMPH	e mm po	D mm po	R' mm po	RC mm po	Prof. scul. mm 32rd	Entraxe mm po	Volume litre gallon	Jante(s) recommandée(s) <sup>(1)</sup>	Jante(s) tolérée(s) <sup>(1)</sup>
<b>XAD 65-1 SUPER E3T ** 203B</b> 875/65 R 29 Tubeless	<b>086953</b> 40269	<b>28</b> 17.4	<b>347</b> 238	<b>883</b> 34.8	<b>1881</b> 74.1	<b>822</b> 32.4	<b>5613</b> 221	<b>51</b> 64.3		<b>1376</b> 363.5	27.00/3.0	27.00/3.5 28.00/3.5

<b>Bar</b>	<b>2</b>	<b>2.5</b>	<b>3</b>	<b>3.5</b>	<b>4</b>
<i>Psi</i>	29	36	44	51	58

### Machine - Utilisation (kg - lb) **TOMBREAUX ARTICULÉS**

<b>STANDARD</b>	<b>9100</b> 20066	<b>10800</b> 23814	<b>12500</b> 27563	<b>14100</b> 31091	<b>15500</b> 34178
-----------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



**MICHELIN**

<sup>(1)</sup> Plus d'informations dans le databook Michelin 2019.



**NOTRE SITE INTERNET**  
pro.michelin.fr



**TÉMOIGNAGES**  
YouTube channel



**PRESSURE ADVISOR**  
pressureadvisor.michelinearthmover.com

**DISTRIBUTEUR AUTORISÉ:**

A large, empty white rounded rectangular box intended for the authorized distributor's name.