

MICHELIN X[®] MULTI[™] ENERGY[™] BANDEN

OPTIMALE ENERGIE-EFFICIËNTIE EN UITSTEKEND KILOMETERRENDEMENT

295/80 R 22.5
MICHELIN
X[®] MULTI[™] ENERGY[™] Z & D

315/70 R 22.5
MICHELIN
X[®] MULTI[™] ENERGY[™] Z & D

315/80 R 22.5
MICHELIN
X[®] MULTI[™] ENERGY[™] Z & D

NIEUW NIEUW



ONTWORPEN
VOOR NATIONAAL
EN REGIONAAL GEBRUIK
OP ALLE SOORTEN WEGEN



**HOOFDZAKELIJK
VOOR
STUURASSEN**

295/80 R 22.5
315/70 R 22.5
315/80 R 22.5



AANDRIJFAS

295/80 R 22.5
315/70 R 22.5
315/80 R 22.5



MICHELIN

(1) 3PMSF: Band aangepast aan moeilijke winterse omstandigheden.
(2) Loopvlakvernieuwing met MICHELIN ◊ REMIX

MICHELIN X[®] MULTI[™] ENERGY[™] BANDEN



BRANDSTOFBESPARING:

• **TOT -1,1 L/100 KM⁽¹⁾**



CO₂-REDUCTIE:

• **TOT -2,84 KG CO₂**
• **-UITSTOOT/100 KM⁽¹⁾**



IN COMBINATIE MET EEN OPTIMAAL KILOMETERRENDEMENT DANKZIJ TECHNOLOGIEËN:

• **VOOR DE BESTE TOTAL COST
OF OWNERSHIP**



315/80 R 22.5 MICHELIN X[®] MULTI[™] ENERGY[™] Z & D:

een bekend loopvlakprofiel
(MICHELIN X[®] MULTI[™]) voor
langdurige grip (nog 3PMSF
bij 2 mm⁽²⁾), met specifieke
technologieën en
rubbersamenstelling voor
een lage rolweerstand.

LOOPVLAKPROFIEL

REGENION: grip gedurende de hele levensduur van de band

Een evolutief loopvlakprofiel
van de band dankzij de
3D-metaalprinttechnologie
van onze mallen.

KARKAS

INFINICOIL: versterkt karkas voor meer stabiliteit en veiligheid

De rond het karkas gewikkelde
staaldraad (tot 400 meter
lang) draagt bij aan een beter
kilometerpotentieel.

KARKAS

POWERCOIL: voor extra robuustheid van het karkas

Deze nieuwe generatie draden biedt
meer sterkte en weerstand tegen
oxidatie.

KARKAS

DURACOIL: versterkte hiel voor een beter uithoudingsvermogen

Hoogwaardig nylon beschermt de
structuur van de hielzone die in
contact komt met de velg.

TECHNISCHE INFORMATIE

HERPROFILERINGSGEGEVENS

LOOPVLAKPROFIEL EN AFMETINGEN	TYPE	BELASTING/ SNELHEIDSLIMITEER	MICHELIN VELGADVIES	ORIGINELE PROFIELDIEPTE	SPECIALE MARKERINGEN	GEÏNTEGREERDE RADIOFREQUENTIE- IDENTIFICATIECHIP	EUROPEES BANDENLABEL				LOOPVLAKPROFIEL EN AFMETINGEN	AANBEVOLEN SNIJMES
							(a)	(b)	(c)	(d)		
NIUW 295/80 R 22.5 MICHELIN X [®] MULTI [™] ENERGY [™] Z	TL	154/150L (152/149 M)	9.00	14.5 mm	(d) M+S		B	C	B	72 dB	3 mm	R3
NIUW 295/80 R 22.5 MICHELIN X [®] MULTI [™] ENERGY [™] D	TL	154/150L (152/149 M)	9.00	16 mm	(d) M+S Tractie		C	C	B	76 dB	3 mm	R3
315/70 R 22.5 MICHELIN X [®] MULTI [™] ENERGY [™] Z	TL	156/150L	9.00	13.5 mm	(d) M+S Tractie		B	B	A	72 dB	3 mm	R3
315/70 R 22.5 MICHELIN X [®] MULTI [™] ENERGY [™] D	TL	154/150L	9.00	14.5 mm	(d) M+S Tractie		C	C	A	72 dB	3 mm	R3
315/80 R 22.5 MICHELIN X [®] MULTI [™] ENERGY [™] Z	TL	156/150L (154/150 M)	9.00	15.8 mm	(d) M+S Tractie		B	C	B	74 dB	3 mm	R3
315/80 R 22.5 MICHELIN X [®] MULTI [™] ENERGY [™] D	TL	156/150L (154/150 M)	9.00	16.3 mm	(d) M+S Tractie		C	C	B	75 dB	3 mm	R3

Loopvlakvernieuwing met **MICHELIN** ↔ **REMIX**

(a) Klasse brandstofbesparing (van A t/m G). (b) Klasse grip op nat wegdek (van A t/m E). (c) Klasse extern afroegeduid (van A t/m C) en gemeten waarde in decibel (dB). (d) 3PMSF: Band aangepast aan moeilijke winterse omstandigheden.

(1) -1,1 L/100 km en -2,84 kg CO₂/100 km voor 315/70 R 22.5 MICHELIN X[®] MULTI[™] ENERGY[™] Z & D vs 315/70 R 22.5 MICHELIN X[®] MULTI[™] Z & D; -0,7 L/100 km en -1,8 kg CO₂/100 km voor 315/80 R 22.5 MICHELIN X[®] MULTI[™] ENERGY[™] Z & D vs 315/80 R 22.5 MICHELIN X[®] MULTI[™] Z & D; -0,8 L/100 km en -2,2 kg CO₂/100 km voor 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] MULTI[™] ENERGY[™] Z & D vs 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] MULTI[™] Z & D vs MICHELIN XZ2[®]/XDA2[®] ENERGY. Gecertificeerde waarde volgens VECTO-berekeningstool met vergelijking van brandstofverbruik en CO₂-uitstoot van standaardtrekker (4x2) + oplegger met 3 assen (met neutralisering van S-T-effect) bij regionaal (50%) en langeafstandsverkeer (50%), met standaardreferentielading.

(2) Interne studie, Ivalo (Finland), februari 2018. Sneeuwprestatietest (3PMSF) een vrachtwagen (4x2) met 315/70 R 22.5 MICHELIN X[®] MULTI[™] D (zelfde profiel als MICHELIN X[®] MULTI[™] ENERGY[™] D); stabiel 3PMSF-resultaat bij drie profielslijtage-niveaus (nieuw, 8 mm en 2 mm resterende profieldiepte).

MICHELIN-producten worden vervaardigd op basis van hoogwaardige materialen en lage toleranties, voor uniforme en consistente prestaties. Een correcte toepassing, montage, spanning en regelmatige inspectie van het product zijn essentieel voor een veilige en efficiënte werking. Remix[®] en de vermelde bandennamen zijn handelsmerken van Michelin. Voor meer informatie over de producten in dit document kunt u contact opnemen met uw lokale Michelin-vertegenwoordiger.



WEBSITE
pro.michelin.nl en pro.michelin.be



MY PORTAL
myportal.michelingroup.com



LINKEDIN
Michelin For Professional Businesses



YOUTUBE
Michelin Truck & Bus Tyres Europe



MICHELIN