

PNEUMATIKY MICHELIN X[®] MULTI[™] ENERGY[™]

MAXIMÁLNÍ ENERGETICKÁ ÚČINNOST S VYSOKÝM KILOMETROVÝM VÝKONEM

295/80 R 22.5

MICHELIN
X[®] MULTI[™] ENERGY[™] Z & D

315/70 R 22.5

MICHELIN
X[®] MULTI[™] ENERGY[™] Z & D

315/80 R 22.5

MICHELIN
X[®] MULTI[™] ENERGY[™] Z & D

NOVINKA

NOVINKA



PRO CELOSTÁTNÍ
A REGIONÁLNÍ PŘEPRAVU
NA VŠECH TYPECH SILNIC



**PŘEDEVŠÍM
PRO ŘÍZENOU
NÁPRAVU**

295/80 R 22.5

315/70 R 22.5

315/80 R 22.5



**HNACÍ
NÁPRAVA**

295/80 R 22.5

315/70 R 22.5

315/80 R 22.5



(1)

(2)



MICHELIN

(1) 3PMSF: Pneumatika pro použití v náročných zimních podmínkách.
(2) Protektorovatelné s MICHELIN a REMIX

PNEUMATIKY MICHELIN X[®] MULTI[™] ENERGY[™]



ÚSPORA PALIVA:

• **ÚSPORA AŽ -1,1 L/100 KM⁽¹⁾**



SNÍŽENÍ EMISÍ CO₂:

• **AŽ -2,84 KG/100 KM⁽¹⁾**



V KOMBINACI S POTENCIÁLEM VYSOKÉHO
KILOMETROVÉHO VÝKONU DÍKY
TECHNOLÓGIÍM:

• **PRO SPRÁVNÉ CELKOVÉ
NÁKLADY NA VLASTNICTVÍ**



**315/80 R 22.5
MICHELIN X[®] MULTI[™]
ENERGY[™] Z & D:**

Známy dezén
(MICHELIN X[®] MULTI[™]) pro
dlouhotrvající přilnavost
(stále 3PMSPF při 2 mm⁽²⁾), se
specifickými technologiemi
a směsmi umožňujícími
nízký valivý odpor.

DEZÉN

REGENION:
přilnavost po celou
dobu životnosti
pneumatiky

Samoregenerační dezén za použití
forem využívající technologie 3D
tisku kovů.

KOSTRA

INFINICOIL:
zesílená konstrukce
pneumatiky pro větší
stabilitu a bezpečnost

Nepřetržitě ocelové lanko po celém
obvodu pneumatiky (může měřit až
400 metrů) a rovněž zajišťuje
větší kilometrový výkon.

KOSTRA

POWERCOIL:
vyšší odolnost kostry

Nová generace ocelových kordů,
které jsou robustnější a odolnější
vůči oxidaci.

KOSTRA

DURACOIL:
zesílená patka
pro VĚTŠÍ ODOLNOST

Vysoce kvalitní nylon, který chrání
konstrukci oblasti pneumatiky,
která je v kontaktu s kolem.

TECHNICKÉ INFORMACE

INFORMACE O PROŘEZÁVÁNÍ

DEZÉN A ROZMĚR	TYP	INDEX NOSNOSTI/ RYCHLOSTI	DOPORUČENÝ RÁFEC MICHELIN	PŮVODNÍ HLOUBKA DEZÉNU	ZVLÁŠTNÍ ZNACENÍ	INTEGROVANÝ ČIP PRO RADIOFREKVENČNÍ IDENTIFIKACI (RFID)	EVROPSKÉ ZNAČENÍ				TEORETICKÁ HLOUBKA PROŘEZÁNÍ	DOPORUČENÝ REZNY NŮŽ
							(a)	(b)	(c)	dB		
295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] MULTI[™] ENERGY[™] Z	TL	154/150L (152/149 M)	9.00	14.5 mm	(d)		B	C	B	72 dB	3 mm	R3
295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] MULTI[™] ENERGY[™] D	TL	154/150L (152/149 M)	9.00	16 mm	(d) Záběr		C	C	B	76 dB	3 mm	R3
315/70 R 22.5 MICHELIN X[®] MULTI[™] ENERGY[™] Z	TL	156/150L	9.00	13.5 mm	(d) Záběr		B	B	A	72 dB	3 mm	R3
315/70 R 22.5 MICHELIN X[®] MULTI[™] ENERGY[™] D	TL	154/150L	9.00	14.5 mm	(d) Záběr		C	C	A	72 dB	3 mm	R3
315/80 R 22.5 MICHELIN X[®] MULTI[™] ENERGY[™] Z	TL	156/150L (154/150 M)	9.00	15.8 mm	(d) Záběr		B	C	B	74 dB	3 mm	R3
315/80 R 22.5 MICHELIN X[®] MULTI[™] ENERGY[™] D	TL	156 /150L (154/150 M)	9.00	16.3 mm	(d) Záběr		C	C	B	75 dB	3 mm	R3

Protektorovatelné s **MICHELIN** **REMIX**

(a) Třída palivové účinnosti (od A do E). (b) Třída přilnavosti za mokra (od A do E). (c) Třída vnějšího hluku odvalování (od A do C) a naměřená hodnota v decibelech (dB). (d) 3PMSPF: Pneumatika pro použití v náročných zimních podmínkách.

(1) Úspora -1,1 l/100 km a snížení emisí CO₂ -2,84 kg/100 km u pneumatik MICHELIN X[®] MULTI[™] ENERGY[™] Z a D 315/70 R 22.5 v porovnání s pneumatikami MICHELIN X[®] MULTI[™] Z a D 315/70 R 22.5; úspora -0,7 l/100 km a snížení emisí CO₂ -1,8 kg/100 km u pneumatik MICHELIN X[®] MULTI[™] ENERGY[™] Z a D 315/80 R 22.5 v porovnání s pneumatikami MICHELIN X[®] MULTI[™] Z a D 315/80 R 22.5.

Úspora -0,8 l/100 km a snížení emisí CO₂ -2,2 kg/100 km u pneumatik MICHELIN X[®] MULTI[™] ENERGY[™] Z a D 315/80 R 22.5 v porovnání s pneumatikami MICHELIN X[®] MULTIWAY[™] 3D XZE/XDE 295/80 R 22.5; úspora -0,4 l/100 km a snížení emisí CO₂ -1,1 kg/100 km u pneumatik MICHELIN X[®] MULTI[™] ENERGY[™] Z a D 295/80 R 22.5 v porovnání s pneumatikami MICHELIN XZA2[®]/XDA2[®] ENERGY. Certifikovaná hodnota pomocí výpočetního nástroje VECTO, který porovnává spotřebu paliva a emise CO₂ standardního taháče 4x2 s náběsem se třemi nápravami (s neutralizací S-T efektu) při regionální přepravě (50 %) a dálkové přepravě (50 %) se standardním referenčním zatížením.

(2) Interní studie, Ivalo (Finsko), únor 2018. Test přilnavosti na sněhu (3PMSPF) na nákladním vozidle 4x2 s pneumatikami MICHELIN X[®] MULTI[™] D 315/70 R 22.5 (stejná vlastnost dezénu jako u pneumatik MICHELIN X[®] MULTI[™] ENERGY[™] D). Stabilitní výsledek 3PMSPF při třech úrovních opotřebení během nového (nový, 8 mm a 2 mm zbývající hloubky dezénu).

Pneumatiky MICHELIN jsou vyráběny z vysoce kvalitních materiálů s vysokými tolerancemi pro jednotný a stabilní výkon. Pro bezpečné a efektivní provozování výrobku jsou nezbytné správné použití, montáž, huštění a pravidelná kontrola.

Remix[®] a uvedené značení pneumatik jsou ochranné známky společnosti Michelin. Další informace o kterémkoli z výrobků uvedených v tomto dokumentu získáte u místního zástupce společnosti Michelin.



WEBOVÉ STRÁNKY
<https://pro.michelin.cz/>



MY PORTAL
myportal.michelingroup.com



LINKEDIN
Michelin For Professional Businesses



YOUTUBE
Michelin Truck & Bus Tyres Europe



MICHELIN