

MICHELIN X[®] MULTI[™] ENERGY[™] RENKAAT

MAKSIMOITU ENERGIATEHOKKUUS JA KORKEA KILOMETRIMÄÄRÄ



SUUNNITELTU KANSALLISILLE
JA ALUEELLINEN TOIMINTA
KAIKILLE TIETTYYPILLE



PÄÄASIASSA OHJAUSAKSELEILLE

295/80 R 22.5
315/70 R 22.5
315/80 R 22.5



VETO AKSELI

295/80 R 22.5
315/70 R 22.5
315/80 R 22.5

295/80 R 22.5
MICHELIN
X[®] MULTI[™] ENERGY[™] Z & D

315/70 R 22.5
MICHELIN
X[®] MULTI[™] ENERGY[™] Z & D

315/80 R 22.5
MICHELIN
X[®] MULTI[™] ENERGY[™] Z & D



(2) 3MPSF: Ankaariin talvioloihin soveltuva rengas.

(3) Pinnoitettavissa MICHELIN REMIX



MICHELIN

MICHELIN X[®] MULTI[™] ENERGY[™] RENKAAT



POLTTOAINEEN SÄÄSTÖ:

• **JOPA -1,1 L/100 KM⁽¹⁾**



CO₂:N VÄHENTÄMINEN:

• **JOPA -2,84 KG
HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJÄ
PÄÄSTÖJÄ/100 KM⁽¹⁾**



**LIITTYY SUUREN KILOMETRIPOTENTIALIIN
TEKNOLOGIOIDEN ANSIOSTA:**

• **TARJOTA OIKEA OMISTUKSEN
KOKONAISKUSTANNUKSET**



**315/80 R 22.5
MICHELIN X[®] MULTI[™]
ENERGY[™] Z & D:**

tunnettu kulutuspinnan malli
(MICHELIN X[®] MULTI[™]) varten.
Pitkäkestoisen pidon
(edelleen 3PMSF).
2 mm:n⁽²⁾ kohdalla, jossa on
erityinen teknologia ja
yhdisteitä jotka mahdollistavat
alhaisen vierintävastuksen.


KULUTUSPINNAN KUVIO



REGENION:
grip kauttaaltaan
renkaan koko käyttöajan
ajan

Itsestään uusiutuva kulutuspinna
3D-metallilostuksen avulla
tekniikkaa.


RUNKO



INFINICOIL:
vahvistettu kotelo
suurempaa vakautta
ja turvallisuutta

Teräslanka, joka kiertyy
kotelon ympärille (voi olla jopa
400 metriä) ja tarjoaa myös
paremman kilometritehon.

RUNKO



POWERCOIL:
parannettu
kotelon kestävyys

Uuden sukupolven kaapelit, jotka
ovat vankempia ja hapettumisen
kestäviä.

RUNKO



DURACOIL:
vahvistettu kantapää
parempaan
kestävyyteen

Laadukas nylon, joka suojaa
renkaan alueen rakennetta
joka on kosketuksissa pyörän
kanssa.

TEKNISEET TIEDOT

KULUTUSPINNAN UUSINNAN TIEDOT

KULUTUSPINTAKUVIO JA MITAT	RENGAS	KUORMITETTAVUUS/ NOPEUSINDEKSI	MICHELININ VALITSEMA VANNE	ALKUPERÄINEN URIEN SYVYYS	ERIKOISMERKINNÄT	INTEGROITU RFID-TUNNISTUSSIRU	EUROOPPALAINEN MERKINTÄ				TEOREETTINEN KULUTUSPINNAN UUSINNAN SYVYYS		EHDOTETUT KUVIOT
							0	(a)	(b)	(c)	dB		
UUSI 295/80 R 22.5 MICHELIN X [®] MULTI [™] ENERGY [™] Z	TL	154/150L (152/149 M)	9,00	14,5 mm	(d) M+S			B	C	B	72 dB	3 mm	R3
UUSI 295/80 R 22.5 MICHELIN X [®] MULTI [™] ENERGY [™] D	TL	154/150L (152/149 M)	9,00	16 mm	(d) M+S Vetovoima			C	C	B	76 dB	3 mm	R3
315/70 R 22.5 MICHELIN X [®] MULTI [™] ENERGY [™] Z	TL	156/150L	9,00	13,5 mm	(d) M+S Vetovoima			B	B	A	72 dB	3 mm	R3
315/70 R 22.5 MICHELIN X [®] MULTI [™] ENERGY [™] D	TL	154/150L	9,00	14,5 mm	(d) M+S Vetovoima			C	C	A	72 dB	3 mm	R3
315/80 R 22.5 MICHELIN X [®] MULTI [™] ENERGY [™] Z	TL	156/150L (154/150 M)	9,00	15,8 mm	(d) M+S Vetovoima			B	C	B	74 dB	3 mm	R3
315/80 R 22.5 MICHELIN X [®] MULTI [™] ENERGY [™] D	TL	156/150L (154/150 M)	9,00	16,3 mm	(d) M+S Vetovoima			C	C	B	75 dB	3 mm	R3

Pinnoitettavissa **MICHELIN** **REMIX**

(a) Polttoainetehokkuusluokka (A–G). (b) Märkäpitoisuus (A–E). (c) Vierintämeluluokka (A–C) ja mitattu desibeliarvo (dB). (d) 3PMSF: Ankkariin talvioloihin soveltuva rengas.

(1) -1,1 L / 100 km ja -2,84 kg CO₂ / 100 km 315/70 R 22.5 MICHELIN X[®] MULTI[™] ENERGY[™] Z & D -renkailla, vrt. 315/80 R 22.5 MICHELIN X[®] MULTI[™] Z & D -renkailla; -0,7 L / 100 km ja -1,8 kg CO₂ / 100 km 315/80 R 22.5 MICHELIN X[®] MULTI[™] ENERGY[™] Z & D -renkailla, vrt. 315/80 R 22.5 MICHELIN X[®] MULTI[™] Z & D -renkailla; -0,8 L / 100 km ja -2,2 kg CO₂ / 100 km 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] MULTI[™] ENERGY[™] Z & D vs. 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] MULTIWAY[™] 3D XZE/XDE; -0,4 L / 100 km ja -1,1 kg CO₂ / 100 km 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] MULTI[™] ENERGY[™] Z & D vs. MICHELIN XZA[®]/XDA²⁺ ENERGY. VECTO-laskentayökalulla varmennettu arvo, jossa verrataan vakiotraktorin polttoainekulutusta ja CO₂-päästöjä. Yksikkö 4x2 + puoliperävaunu 3 akselia (S-T-vaihtuksen neutralisoinnilla) alueellisessa käytössä (50 %) ja kaukoliikennekäytössä (50 %), vakioviitekuormalla.

(2) Sisäinen tutkimus, Ivalo (Suomi), helmikuu 2018. Lumen moottoritesti (3PMSF) 4x2-jäykällä kuorma-autolla 315/70 R 22.5 MICHELIN X[®] MULTI[™] D -mallilla (samat kulutuspinnan kuvion ominaisuudet kuin MICHELIN X[®] MULTI[™] ENERGY[™] D -mitat): vakaa 3PMSF-tulos kolmella kulutuspinnan kulumisella tasot (uusi, 8 mm ja 2 mm jäljellä olevasta kulutuspinnan syvyydestä).

MICHELIN-tuotteet valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista korkeisiin toleransseihin, mikä takaa tasaisen ja tasaisen suorituskyvyn. Tuotteen oikea käyttö, asennus, inflaatio ja säännöllinen tarkastus ovat välttämättömiä tuotteen turvallisuudelle ja tehokkaalle toiminnalle. Remix[®] ja mainitut rengasmerkinnät ovat Michelinin tavaramerkkejä. Jos haluat lisätietoja tämän asiakirjan tuotteista, ota yhteyttä paikalliseen Michelin-edustajaan.



WEBSITE
professional.michelin.fi



MY PORTAL
myportal.michelingroup.com



LINKEDIN
Michelin For Professional Businesses



YOUTUBE
Michelin Truck & Bus Tyres Europe



MICHELIN