

MICHELIN X[®] MULTI[™] ENERGY[™] DÄCK

**MAXIMERAD
ENERGIEFFEKTIVITET
VID LÅNGA KÖRSTRÄCKOR**

295/80 R 22.5
MICHELIN
X[®] MULTI[™] ENERGY[™] Z & D

315/70 R 22.5
MICHELIN
X[®] MULTI[™] ENERGY[™] Z & D

315/80 R 22.5
MICHELIN
X[®] MULTI[™] ENERGY[™] Z & D



UTFORMAT FÖR NATIONELL
OCH REGIONAL DRIFT
PÅ ALLA TYPER AV VÄGAR



**FRÄMST FÖR
STYRAXLAR**

295/80 R 22.5
315/70 R 22.5
315/80 R 22.5



DRIV AXEL

295/80 R 22.5
315/70 R 22.5
315/80 R 22.5



NYHET NYHET

(1) 3PMSF: Vinterdäck för användning i svår avinterförhållanden.
(2) Regummering med MICHELIN REMIX



MICHELIN

MICHELIN X[®] MULTI[™] ENERGY[™] TYRES



BRÄNSLEBESPARING:

• **UPP TILL -1,1 L/100 KM⁽¹⁾**



CO₂-REDUCERING:

• **UPP TILL -2,84 KG CO₂-UTSLÄPP/100 KM⁽¹⁾**



- BRA LIVSLÄNGD TACK VARE MICHELIN-TEKNOLOGI:

• **FÖR EN FÖRBÄTTRAD TOTAL ÄGANDEKOSTNAD**



315/80 R 22.5 MICHELIN X[®] MULTI[™] ENERGY[™] Z & D:

ett välkänt däckmönster (MICHELIN X[®] MULTI[™]) för långvarigt grepp (fortfarande 3PMSE vid 2 mm⁽²⁾), med specifik teknik och gummiblandningar som ger lågt rollmotstånd.


DÄCKMÖNSTER



REGENION: grepp under hela däckets livslängd

Självförnyande slitbana från våra gjutformar med 3D-metallutskriftsteknik.

STOMME



INFINICOIL: förstärkt stomme för ökad stabilitet och säkerhet

Ståltråd som lindas runt stommen (upp till 400 meter lång) ger dessutom bättre körprestanda.

STOMME



POWERCOIL: förlängd livslängd för stommen

En ny generation kablar som är mer robusta och motståndskraftiga mot oxidation.

STOMME



DURACOIL: förstärkt för bättre livslängd

Nylon av hög kvalitet som skyddar strukturen i den del av däck som är i kontakt med hjulet.

TEKNISK INFORMATION

INFORMATION OM MÖNSTERSKÄRNING

DÄCKMÖNSTER OCH DIMENSION		TYP	BELASTNINGS-/ HASTIGHETS- INDEX	MICHELIN FÖREDRAGEN FÄLG	URSPRUNGLIGT MÖNSTERDJUP	SPECIAL -MÄRKNINGAR	INTEGRERAT CHIP FÖR RADIOFREKVENSS- IDENTIFIERING	EUROPEISK MÄRKNING				TEORETISKT MÖNSTER- SKÄRNINGSDJUP	FÖRESLAGET BLAD
								 (a)	 (b)	 (c)	dB		
NYHET	295/80 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™ Z	TL	154/150L (152/149 M)	9.00	14.5 mm	 ^(d) M+S		B	C	B	72 dB	3 mm	R3
NYHET	295/80 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™ D	TL	154/150L (152/149 M)	9.00	16 mm	 ^(d) M+S Dragkraft		C	C	B	76 dB	3 mm	R3
	315/70 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™ Z	TL	156/150L	9.00	13.5 mm	 ^(d) M+S Dragkraft		B	B	A	72 dB	3 mm	R3
	315/70 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™ D	TL	154/150L	9.00	14.5 mm	 ^(d) M+S Dragkraft		C	C	A	72 dB	3 mm	R3
	315/80 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™ Z	TL	156/150L (154/150 M)	9.00	15.8 mm	 ^(d) M+S Dragkraft		B	C	B	74 dB	3 mm	R3
	315/80 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™ D	TL	156 /150L (154/150 M)	9.00	16.3 mm	 ^(d) M+S Dragkraft		C	C	B	75 dB	3 mm	R3

Regummering med **MICHELIN** **REMIX**

(a) Drivmedelseffektivitetsklass (från A till E). (b) Klass för ägare på vätt underlag (från A till E). (c) Klass för externt däck- och vägbanebuller (från A till C) och det uppmätta värdet i decibel (dB). (d) 3PMSE: Vinterdäck för användning i svår avinterförhållanden.

(1) -1,1 l/100 km och -2,84 kg CO₂/100 km för 315/70 R 22.5 MICHELIN X[®] MULTI[™] ENERGY[™] Z & D jämfört med 315/70 R 22.5 MICHELIN X[®] MULTI[™] Z & D; -0,7 l/100 km och -1,8 kg CO₂/100 km för 315/80 R 22.5 MICHELIN X[®] MULTI[™] ENERGY[™] Z & D jämfört med 315/80 R 22.5 MICHELIN X[®] MULTI[™] Z & D. -0,8 l/100 km och -2,2 kg CO₂/100 km för 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] MULTI[™] ENERGY[™] Z & D jämfört med 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] MULTIWAY[™] 3D XZE/XDE; -0,4 l/100 km och -1,1 kg CO₂/100 km för 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] MULTI[™] ENERGY[™] Z & D jämfört med MICHELIN XZA[®]/XDA[®] ENERGY. Certifierat värde med VECTO beräkningsverktyg som jämför bränsleförbrukning och CO₂-utsläpp för standard dragbil 4x2 + semitrailer med 3 axlar (med neutralisering av S-T effekt) i regional användning (50 %) och långdistansanvändning (50 %), med standard referensbelastning.

(2) Intern studie, Ivalo (Finland), februari 2018. Motortest på snö (3PMSE) på 4x2 lastbil med 315/70 R 22.5 MICHELIN X[®] MULTI[™] D (samma däckmönster som MICHELIN X[®] MULTI[™] ENERGY[™] D): stabilt 3PMSE-resultat vid tre slitagenivåer (nytt, 8 mm och 2 mm återstående mönsterdjup).

MICHELIN-produkter tillverkas av högkvalitativa material med höga toleranser, vilket garanterar en enhetlig och konsekvent prestanda. Korrekt användning, montering, lufttryck och regelbunden besiktning av produkten är avgörande för dess säkra och effektiva drift. Remix[®] och andra däckbeteckningar som nämns är varumärken som tillhör Michelin. Om du vill få ytterligare information om någon av produkterna i detta dokument ska du kontakta din lokala Michelin-representant.



HEMSIDA
professional.michelin.se



MY PORTAL
myportal.michelingroup.com



LINKEDIN
Michelin For Professional Businesses



YOUTUBE
Michelin Truck & Bus Tyres Europe



MICHELIN