MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™ DÄCK

MAXIMERAD ENERGIEFFEKTIVITET
VID LÅNGA KÖRSTRÄCKOR

295/80 R 22.5
MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™ Z & D

315/70 R 22.5
MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™ Z & D

315/80 R 22.5
MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™ Z & D

NYHET NYHET

X® MULTI™ ENERGY™

UTFORMAT FÖR NATIONELL OCH REGIONAL DRIFT PÅ ALLA TYPER AV VÄGAR

Z

FRÄMST FÖR STYRAXLAR
295/80 R 22.5
315/70 R 22.5
315/80 R 22.5

D

DRIV AXEL
295/80 R 22.5
315/70 R 22.5
315/80 R 22.5

(1)
3PMSF

MICHELIN REMIX AVAILABLE (2)

(1) 3PMSF: Vinterdäck för användning i svår avinterförhållanden.
(2) Regummering med MICHELIN REMIX

MICHELIN

MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™ TYRES

BRÄNSLEBESPARING:
- ***UPP TILL -1,1 L/100 KM(1)***

CO_2 -REDUCERING:
- ***UPP TILL -2,84 KG CO_2-UTSLÄPP/100 KM(1)***

- BRA LIVSLÄNGD TACK VARE MICHELIN-TEKNOLOGI:
- ***FÖR EN FÖRBÄTTRAD TOTAL ÄGANDEKOSTNAD***

315/80 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™ Z & D:
ett välkänt däckmönster (MICHELIN X® MULTI™) för långvarigt grepp (fortfarande 3PMSF vid 2 mm(2)), med specifik teknik och gummiblandningar som ger lågt rullmotstånd.

REGENION:
grepp under hela däckets livslängd

Självförnyande slitbana från våra gjutformar med 3D-metallutskriftsteknik.



INFINICOIL:
förstärkt stomme för ökad stabilitet och säkerhet

Ståltråd som lindas runt stommen (upp till 400 meter lång) ger dessutom bättre körprestanda.

POWERCOIL:
förlängd livslängd för stommen

En ny generation kablar som är mer robusta och motståndskraftiga mot oxidation.

DURACOIL:
förstärkt för bättre livslängd

Nylon av hög kvalitet som skyddar strukturen i den del av däcket som är i kontakt med hjulet.

TEKNISK INFORMATION

DÄCKMÖNSTER OCH DIMENSION	TYP	BELASTNINGS-/HASTIGHETS-INDEX	MICHELIN FÖREDRAGEN FÄLG	URSPRUNGLIGT MÖNSTERDJUP	SPECIAL -MÄRKNINGAR	INTEGRERAT CHIP FÖR RADIOFREKVENS-IDENTIFIERING	EUROPEISK MÄRKNING (a)	(b)	(c)	dB	INFORMATION OM MÖNSTERSKÄRNING: TEORETISKT MÖNSTERS-KÄRNINGSDJUP	FÖRESLAGET BLAD
NYHET 295/80 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™ Z	TL	154/150L (152/149 M)	9.00	14.5 mm	(d) M+S		B	C	B	72 dB	3 mm	R3
NYHET 295/80 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™ D	TL	154/150L (152/149 M)	9.00	16 mm	(d) M+S Dragkraft		C	C	B	76 dB	3 mm	R3
315/70 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™ Z	TL	156/150L	9.00	13.5 mm	(d) M+S Dragkraft		B	B	A	72 dB	3 mm	R3
315/70 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™ D	TL	154/150L	9.00	14.5 mm	(d) M+S Dragkraft		C	C	A	72 dB	3 mm	R3
315/80 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™ Z	TL	156/150L (154/150 M)	9.00	15.8 mm	(d) M+S Dragkraft		B	C	B	74 dB	3 mm	R3
315/80 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™ D	TL	156 /150L (154/150 M)	9.00	16.3 mm	(d) M+S Dragkraft		C	C	B	75 dB	3 mm	R3

Regummering med *MICHELIN* ⟲ ***REMIX***

(a) Drivmedelseffektivitetsklass (från A till E). (b) Klass förv äggrepp på vått underlag (från A till E). (c) Klass för externt däck- och vägbanebuller (från A till C) och det uppmätta värdet i decibel (dB). (d) 3PMSF: Vinterdäck för användning i svår avinterförhållanden.

(1) -1,1 l/100 km och -2,84 kg CO_2/100 km för 315/70 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™ Z & D jämfört med 315/70 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ Z & D ; -0,7 l/100 km och -1,8 kg CO_2/100 km för 315/80 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™ Z & D jämfört med 315/80 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ Z & D. -0,8 l/100 km och -2,2 kg CO_2/100 km för 295/80 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™ Z & D jämfört med 295/80 R 22.5 MICHELIN X® MULTIWAY™ 3D XZE/XDE; -0,4 l/100 km och -1,1 kg CO_2/100 km för 295/80 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™ Z & D jämfört med MICHELIN XZA2®/XDA2+® ENERGY. Certifierat värde med VECTO beräkningsverktyg som jämför bränsleförbrukning och CO_2-utsläpp för standard dragbil 4x2 + semitrailer med 3 axlar (med neutralisering av S-T effekt) i regional användning (50 %) och långdistansanvändning (50 %), med standard referensbelastning.

(2) Intern studie, Ivalo (Finland), februari 2018. Motortest på snö (3PMSF) på 4x2 lastbil med 315/70 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ D (samma däckmönster som MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™ D): stabilt 3PMSF-resultat vid tre slitagenivåer (nytt, 8 mm och 2 mm återstående mönsterdjup).

MICHELIN-produkter tillverkas av högkvalitativa material med höga toleranser, vilket garanterar en enhetlig och konsekvent prestanda. Korrekt användning, montering, lufttryck och regelbunden besiktning av produkten är avgörande för dess säkra och effektiva drift. Remix® och andra däckbeteckningar som nämns är varumärken som tillhör Michelin. Om du vill få ytterligare information om någon av produkterna i detta dokument ska du kontakta din lokala Michelin-representant.

HEMSIDA
professional.michelin.se

MY PORTAL
myportal.michelingroup.com

LINKEDIN
Michelin For Professional Businesses

YOUTUBE
Michelin Truck & Bus Tyres Europe

Information korrekt vid publiceringsdatum – 08/2023 – All Contents AURA R.C.S. 495 289 399 – 23050133 – Bilder: Michelin - M.F.P. Michelin R.C.S. 855 200 507 Clermont-Fd – Aktiekapital: 504 000 004 €